

Escriba

LLM 向けのきれいで匿名化された Markdown

完全マニュアル —— 利用者と管理者向け

開発：Diego Parrás · CeMIACE · SEUBES · FCE-UBA

github.com/diegoparras/escriba

第 1 部 —— 利用者向け

Escriba とは？

Escriba は、ほぼあらゆるファイルをきれいな Markdown（書式付きのプレーンテキスト）に変換します。コピー・保存・AI への入力にすぐ使えます。文書、表計算、スライド、画像、音声、動画、YouTube に対応。

はじめに

- パスワードを入力してサインイン（あなたのレベル：HUMANO、ANGEL、DIOS）。
- 中央エリアにファイルをドラッグするか、「ファイルを選択」をクリック。
- 「すべて変換」をクリック。進捗バーが表示されます。
- 結果を開き、プレビュー / Markdown / 分割 を使用。コピーするか .md をダウンロード（複数なら .zip）。

主な機能

- 音声・動画は Whisper でローカルに文字起こし。詳細オプションで言語を選択。
- YouTube のリンクを貼ると文字起こしを取得。
- 画像内の文字は自動で OCR。スキャン PDF は検出してその場で OCR・自動回転補正。
- AI は任意（OpenAI、Gemini、OpenRouter）で、既定は「AI を使わない」。モデルは自動で一覧表示。
- LLM 向け PII 匿名化：ローカルエンジン（NER + 請求書レイアウト + 検証付き検出器 + 独自ルール）。型付き・匿名・可逆な仮名化（トークン → LLM → 復元）に対応。
- キュー：すべて、または選択したファイルのみを変換。
- ライト/ダークテーマ、UI は 7 言語に対応。

第 2 部 —— ロールとアクセスレベル

ログインが必須です。各レベルに独自のパスワードと制限があり、すべて環境変数で設定できます。

機能	HUMANO	ANGEL	DIOS
ファイルのアップロードと変換	可	可	可
公開 URL から変換	不可	可	可
内部 URL / ローカルパス	不可	不可	可
音声 / 動画 / ZIP	不可	可	可
YouTube の文字起こし	可	可	可
OCR（強制 / 自動）	不可	可	可
サーバー AI キーの使用	不可	可	可
最大ファイルサイズ	25 MB	100 MB	無制限
1 バッチのファイル数	3	10	無制限
レート制限（req/分）	15	60	無制限

第 3 部 —— 管理者向け

アーキテクチャ

Escriba は単一の自己完結型 Docker コンテナで動作し、FastAPI + MarkItDown、ffmpeg、Tesseract + OCRmyPDF、faster-whisper、組み込み Redis を同梱します。非 root ユーザーで実行され、ヘルスチェックと CPU コアの自動検出を備えます。

デプロイ

ビルド済みイメージを実行（ビルド不要）：

```
docker run -d --name escriba -p 8000:8000 \
  -e SECRET_KEY="<long-random-key>" \
  -e GOD_PASSWORD="<your-password>" \
  ghcr.io/diegoparras/escriba:latest
```

または Docker Compose で：

```
git clone https://github.com/diegoparras/escriba.git
cd escriba
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

EasyPanel/Portainer/Dokploy：Docker イメージ ghcr.io/diegoparras/escriba:latest から App を作成し、環境変数を追加、ドメインをコンテナのポート 8000 に HTTPS で割り当ててデプロイします。

環境変数

変数	既定値	説明
SECRET_KEY	ランダム	セッション署名鍵。本番では設定すること。
GOD/ANGEL/HUMAN_PASSWORD	—	各アクセスレベルのパスワード。
HUMAN_OPEN	false	HUMANO をログインなしで許可。
WEB_CONCURRENCY	auto	並列ワーカー（auto = CPU コア数）。
MAX_UPLOAD_MB	100	アップロードの上限（DIOS を除く）。
WHISPER_MODEL	base	文字起こしモデル（tiny … large-v3）。
MAX_MEDIA_MINUTES	120	音声/動画の長さ上限（0 = 無制限）。
OPENAI/OPENROUTER/GOOGLE_API_KEY	—	サーバー側 AI キー（フォールバック）。
API_TOKEN / API_TOKEN_ROLE	— / angel	自動化用トークンとそのロール。
EMBEDDED_REDIS	true	共有レート制限用の組み込み Redis。
ENABLE_DOCS	false	/api/docs に Swagger を公開。

サーバー側 AI キー

- 設定すると、ユーザーは自分のキーを貼る必要がありません。DIOS と ANGEL のみが使用。
- 費用は管理者持ちで共有されます。空にすれば各自が自分のキーを使います。
- ユーザーが入力したキーは常にサーバーのキーより優先されます。

文字起こし (Whisper)

- WHISPER_MODEL でモデルを指定（大きいほど高精度・低速）。
- CPU で動作。MAX_MEDIA_MINUTES が長さを制限（DIOS は上限なし）。

API トークン (自動化)

n8n やスクリプト向けに、API_TOKEN を設定してヘッダーで送信：

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_TOKEN" \  
  -F "file=@document.pdf" \  
  https://your-domain/api/convert
```

セキュリティ

- 認証が必須。3 つのロールで権限が異なる。
- SSRF 対策（内部 IP・リダイレクトを遮断）。ローカルパスは DIOS のみ。
- XSS サニタイズ（DOMPurify）とセキュリティヘッダー（CSP）。
- 非 root コンテナ（no-new-privileges）。OCR/Whisper はシェルを介さず実行。
- ロール別レート制限。API キーはサーバーに保存されません。

プライバシー

アップロードしたファイルは一時ファイルで処理され、変換が終わると（成功・失敗を問わず）すぐに削除されます。データベースもアップロードフォルダもなく、結果はあなたのブラウザにのみ送られます。

第 4 部 —— API リファレンス

エンドポイント	メソッド	説明
/api/login	POST	ログイン。セッション Cookie を設定。
/api/me	GET	現在のロールと権限。
/api/convert	POST	ファイルまたは URL を Markdown に変換。
/api/models	POST	プロバイダーのモデル一覧。
/api/stats	GET	サーバー統計（ロール別）。

POST /api/convert (multipart/form-data) : file または url、加えて任意の lang、ocr、llm_provider、llm_api_key、llm_model。

第 5 部 —— トラブルシューティング

- 長い動画が文字起こしできない：MAX_MEDIA_MINUTES を超えている可能性 —— 上限を上げるか DIOS を使用。
- YouTube 動画が失敗：字幕がない、または YouTube がサーバー IP をブロック —— 「設定」で YouTube の Cookie を貼り付けるか、YT_PROXY/YT_COOKIES を設定。
- アップロードで 413：MAX_UPLOAD_MB とリバースプロキシの body 制限を上げる。
- PDF が空：スキャンでロールに OCR がない —— ANGEL/DIOS を使うか「OCR を強制」にチェック。
- DIOS のパスワードを忘れた：未設定なら起動時にコンテナのログにランダムなものが出力されます。

Escriba —— 開発：Diego Parrás · CeMIACE · SEUBES · FCE-UBA · MIT ライセンス