

Escriba

El traductor universal al idioma de la IA

Manual completo — usuarios y administradores

Desarrollado por Diego Parrás · CeMIACE · SEUBES · FCE-UBA

github.com/diegoparras/escriba

Parte 1 — Para usuarios

¿Qué es Escriba?

Escriba convierte casi cualquier archivo a Markdown limpio —texto plano con formato, listo para copiar, guardar o pasar a una IA. Maneja documentos, hojas de cálculo, presentaciones, imágenes, audio, video y YouTube.

Primeros pasos

- Introduce la contraseña e inicia sesión (tu nivel: HUMANO, ANGEL o DIOS).
- Arrastra archivos a la zona central, o haz clic en «Seleccionar archivos».
- Haz clic en «Convertir todo». Aparece una barra de progreso.
- Abre el resultado y usa Vista previa / Markdown / Dividido. Cópialo o descarga el .md (o un .zip para varios archivos).

Funciones principales

- El audio y el video se transcriben localmente con Whisper; elige el idioma en Opciones avanzadas.
- Pega un enlace de YouTube para obtener su transcripción.
- El texto de las imágenes se procesa con OCR automáticamente; los PDF escaneados se detectan, procesan y enderezan al vuelo.
- La IA es opcional (OpenAI, Gemini, OpenRouter) y por defecto está en «Sin IA». Los modelos se listan automáticamente.
- Anonimización de PII para LLMs: motor local (NER + layout de facturas + detectores validados + reglas propias) con cinco modos de salida: tipado, anónimo, seudonimizado reversible (token → al LLM → re-hidratas), enmascarado parcial (••••3456) y hash estable (mismo dato → mismo seudónimo entre documentos).
- Censura visual: descarga tu PDF o imagen escaneada con el PII tachado sobre la página — redacción real: el texto y los píxeles de abajo se eliminan del archivo.
- Cola: convierte todo o solo los archivos seleccionados.
- Tema claro/oscuro e interfaz disponible en 7 idiomas.
- Exporta más allá de Markdown: un menú unificado convierte el resultado a Word (.docx), ODT, EPUB, HTML, LaTeX, reStructuredText o XML estructurado (DocBook, JATS, TEI, OPML), mediante Pandoc — sin IA.
- Panel de preparación para LLM en cada conversión: recuento de tokens, tokens y costo ahorrados por la anonimización, una estimación de costo en vivo por modelo (precios de OpenRouter), encaje en la ventana de contexto, fragmentación RAG en un clic y un detector de inyección de prompts — todo local.
- Extracción avanzada de PDF (opcional): el motor OpenDataLoader reconstruye diseños complejos con mejor orden de lectura y jerarquía de títulos, y recurre automáticamente al extractor por defecto.

Parte 2 — Roles y niveles de acceso

Es obligatorio iniciar sesión. Cada nivel tiene su propia contraseña y límites, todos configurables por variables de entorno.

Capacidad	HUMANO	ANGEL	DIOS
Subir y convertir archivos	Sí	Sí	Sí
Convertir desde URL pública	No	Sí	Sí
URL interna / ruta local	No	No	Sí
Audio / video / ZIP	No	Sí	Sí
Transcripciones de YouTube	Sí	Sí	Sí
OCR (forzado / automático)	No	Sí	Sí
Usar claves de IA del servidor	No	Sí	Sí
Tamaño máx. de archivo	25 MB	100 MB	sin límite
Archivos por lote	3	10	sin límite
Límite de peticiones (req/min)	15	60	sin límite

Parte 3 — Para administradores

Arquitectura

Escriba corre en un único contenedor Docker autosuficiente que incluye FastAPI + Markdown, ffmpeg, Tesseract + OCRmyPDF, faster-whisper y un Redis embebido. Se ejecuta como usuario sin privilegios, con healthcheck y detección automática de núcleos.

Despliegue

Ejecuta la imagen ya construida (sin compilar):

```
docker run -d --name escriba -p 8000:8000 \
  -e SECRET_KEY="<long-random-key>" \
  -e GOD_PASSWORD="<your-password>" \
  ghcr.io/diegoparras/escriba:latest
```

O con Docker Compose:

```
git clone https://github.com/diegoparras/escriba.git
cd escriba
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

EasyPanel/Portainer/Dokploy: crea una App a partir de la imagen Docker

ghcr.io/diegoparras/escriba:latest, agrega las variables de entorno, apunta el dominio al puerto 8000 del contenedor con HTTPS y despliega.

Variables de entorno

Variable	Por defecto	Descripción
SECRET_KEY	aleatoria	Clave de firma de sesiones. Defínela en producción.
GOD/ANGEL/HUMAN_PASSWORD	—	Contraseña de cada nivel de acceso.
HUMAN_OPEN	false	Permite el nivel HUMANO sin login.
WEB_CONCURRENCY	auto	Workers paralelos (auto = núcleos de CPU).
MAX_UPLOAD_MB	100	Tamaño máximo de subida (excepto DIOS).
WHISPER_MODEL	base	Modelo de transcripción (tiny ... large-v3).
MAX_MEDIA_MINUTES	120	Tope de duración audio/video (0 = sin límite).
OPENAI/OPENROUTER/GOOGLE_API_KEY	—	Claves de IA del servidor (fallback).
API_TOKEN / API_TOKEN_ROLE	— / angel	Token para automatización y su rol.
EMBEDDED_REDIS	true	Redis embebido para el límite compartido.
ENABLE_DOCS	false	Exponer Swagger en /api/docs.

Claves de IA del servidor

- Si las defines, los usuarios no necesitan pegar la suya. Solo las usan DIOS y ANGEL.
- El costo es tuyo y compartido. Déjalas vacías para que cada uno use la propia.
- La clave que pega el usuario siempre tiene prioridad sobre la del servidor.

Transcripción (Whisper)

- Define el modelo con WHISPER_MODEL (mayor = más preciso, más lento).
- Corre en CPU. MAX_MEDIA_MINUTES limita la duración (DIOS sin tope).

Token de API (automatización)

Para n8n o scripts, define API_TOKEN y envíalo como cabecera:

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_TOKEN" \
  -F "file=@document.pdf" \
  https://your-domain/api/convert
```

Seguridad

- Autenticación obligatoria; tres roles con permisos distintos.
- Anti-SSRF (IPs internas/redirecciones bloqueadas); rutas locales solo para DIOS.
- Sanitización XSS (DOMPurify) y cabeceras de seguridad (CSP).
- Contenedor sin root con no-new-privileges; OCR/Whisper sin shell.
- Límite de peticiones por rol; la API key nunca se almacena en el servidor.

Privacidad

Los archivos subidos se procesan en un temporal y se eliminan en cuanto termina la conversión (con éxito o error). No hay base de datos ni carpeta de subidas; el resultado solo se envía a tu navegador.

Parte 4 — Referencia de API

Endpoint	Método	Descripción
/api/login	POST	Inicia sesión; define una cookie.
/api/me	GET	Rol actual y capacidades.
/api/convert	POST	Convierte un archivo o URL a Markdown.
/api/models	POST	Lista los modelos del proveedor.
/api/stats	GET	Estadísticas del servidor (por rol).
/api/export	POST	Convierte Markdown a docx, odt, epub, html, latex, rst o XML (DocBook/JATS/TEI/OPML).
/api/compact	POST	Markdown sin espacios sobrantes para ahorrar tokens.
/api/chunk	POST	Fragmentos RAG limitados por tokens (.jsonl).
/api/model_prices	GET	Precios de modelos y ventanas de contexto en vivo (OpenRouter, en caché).

POST /api/convert (multipart/form-data): file o url, más los opcionales lang, ocr, llm_provider, llm_api_key, llm_model.

Parte 5 — Problemas frecuentes

- Un video largo no se transcribe: puede superar MAX_MEDIA_MINUTES — sube el tope o usa DIOS.
- Un video de YouTube falla: puede no tener subtítulos, o YouTube bloquea la IP del servidor — pega tus cookies de YouTube en Configuración, o define YT_PROXY/YT_COOKIES.
- Error 413 al subir: sube MAX_UPLOAD_MB y el límite de body del proxy inverso.
- Un PDF salió vacío: estaba escaneado sin OCR para tu rol — usa ANGEL/DIOS o marca «Forzar OCR».
- Olvidaste la contraseña de DIOS: si no la definiste, aparece una aleatoria en los logs al arrancar.

Escriba — por Diego Parrás · CeMIACE · SEUBES · FCE-UBA · Licencia MIT