

Ingeniería Civil en Computación e Informática.

Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología.

Proyecto de Ingeniería II

Solución tecnológica para el registro, cruce de datos y análisis del entrenamiento concurrente y la nutrición en deportistas aficionados.

Por:
Diego Enrique Vilches Jiménez

Octubre - 2026

Resumen

Los deportistas aficionados que combinan entrenamiento de fuerza con deportes de resistencia, como el running o el ciclismo, practican lo que se conoce como entrenamiento concurrente. Para progresar en ambas disciplinas sin acumular demasiada fatiga, necesitan controlar al mismo tiempo sus cargas de entrenamiento y su alimentación. Sin embargo, las aplicaciones disponibles en el mercado funcionan por separado. Una registra las pesas, otra el cardio y otra la nutrición, y ninguna cruza estos datos. Por esto, el deportista termina haciendo cálculos a mano y guiándose por sensaciones, lo que aumenta el riesgo de sobreentrenamiento y lesiones. Además, quien recién empieza no tiene un lugar centralizado ni personalizado donde informarse, y depende de contenido genérico de redes sociales.

Este proyecto propone desarrollar un producto mínimo viable (MVP) de una aplicación móvil que reúna en un solo lugar el registro de fuerza, resistencia y nutrición, que a partir del cruce de esos datos entregue sugerencias de carga y alimentación, y que sugiera un plan de entrenamiento según el perfil de cada usuario, dejando siempre la decisión final en sus manos. La aplicación incluye además una red social deportiva, donde las sesiones, rutas y comidas que publican otros usuarios se pueden agregar con un botón a los propios módulos. Para esto se revisó la literatura sobre entrenamiento concurrente y se analizaron aplicaciones como Fitia, Kenso, Threshold y Hybrid, junto con las funciones sociales de Strava y Hevy. Luego se evaluaron tres alternativas de solución y se eligió una arquitectura por capas, que obtiene los datos de cardio desde el GPS del teléfono, desde concentradores como Apple Health y Google Health Connect o desde archivos `.fit`, y que usa inteligencia artificial para registrar comidas y entrenamientos a partir de fotos o lenguaje natural. El estudio de factibilidad mostró que el proyecto es viable en lo técnico, lo económico y lo operativo. El desarrollo sigue el modelo de prototipo evolutivo, en el que cada versión de la aplicación parte de la anterior hasta llegar al MVP.

Palabras clave: entrenamiento concurrente, atleta híbrido, nutrición deportiva, aplicación móvil, cruce de datos, personalización, red social deportiva, wearables.

Abstract

Amateur athletes who combine strength training with endurance sports, such as running or cycling, practice what is known as concurrent training. To progress in both disciplines without building up too much fatigue, they need to keep track of their training loads and their nutrition at the same time. However, the apps currently available work separately. One records weightlifting, another tracks cardio and another handles nutrition, and none of them cross-reference this data. As a result, athletes end up doing calculations by hand and relying on how they feel, which increases the risk of overtraining and injury. In addition, beginners have no centralized or personalized place to find information and depend on generic social media content.

This project proposes the development of a minimum viable product (MVP) of a mobile app that brings strength, endurance and nutrition tracking together in one place and, by cross-referencing that data, offers training load and nutrition suggestions and a suggested training plan based on each user's profile, while always leaving the final decision to the user. The app also includes a sports social network, where sessions, routes and meals posted by other users can be added to one's own modules with a single tap. To this end, the literature on concurrent training was reviewed and apps such as Fitia, Kenso, Threshold and Hybrid were analyzed, along with the social features of Strava and Hevy. Three solution alternatives were then evaluated and a layered architecture was selected. It collects cardio data from the phone's GPS, from health hubs such as Apple Health and Google Health Connect, or from `.fit` files, and uses artificial intelligence to log meals and workouts from photos or natural language. The feasibility study showed that the project is technically, economically and operationally viable. Development follows the evolutionary prototyping model, in which each version of the app builds on the previous one until the MVP is reached.

Keywords: concurrent training, hybrid athlete, sports nutrition, mobile application, data integration, personalization, sports social network, wearables.

Índice

Resumen **1**

Abstract **2**

1 Introducción **8**
1.1 Contexto General del Área 8
1.2 Motivación del proyecto 9
1.3 Descripción del Problema 10
1.4 Revisión Preliminar de Soluciones Existentes 12
1.5 Comentarios Generales del Capítulo 15

2 Planteamiento del Problema **16**
2.1 Introducción del Capítulo 16
2.2 Descripción del Problema 17
2.3 Usuario Objetivo y sus Dolores 19
2.4 Diagnóstico o contexto actual 22
2.5 Justificación del Proyecto 23
2.6 Objetivos del Proyecto 25
2.6.1 Objetivo General 25
2.6.2 Objetivos Específicos 25
2.7 Alcance del Proyecto 27
2.8 Comentarios Generales del Capítulo 33

3 Marco Teórico y referencial **34**
3.1 Fundamentación Conceptual 34
3.2 Revisión del Estado del Arte 40
3.2.1 Análisis de Fitia: Nutrición y Gasto de Energía 40
3.2.2 Análisis de Kenso: Planificación de Fuerza Asistida por IA 43
3.2.3 Análisis de Hybrid: Nutrición que se Ajusta y Lectura Automática de Datos 45
3.2.4 Referentes en Funciones Sociales: Strava y Hevy 48
3.3 Comentarios Generales del Capítulo 49

4 Marco Metodológico **50**
4.1 Introducción del Capítulo 50
4.2 Alternativa de Metodología 50
4.2.1 Scrum 51
4.2.2 Kanban 52
4.2.3 Prototipo Evolutivo 53
4.3 Evaluación de Alternativas 54
4.4 Cuadro Comparativo 55
4.5 Justificación Metodología Seleccionada 56
4.6 Diseño del Plan Metodológico del Proyecto 57
4.7 Comentarios Generales del Capítulo 59

5 Alternativas de Solución **60**
5.1 Introducción del Capítulo 60

5.2 Descripción de Alternativas . . . 60
5.2.1 Base Tecnológica Común . . . 60
5.2.2 Alternativa 1: Solución Minimalista (MVP Lean) . . . 63
5.2.3 Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers del Sistema Operativo 66
5.2.4 Alternativa 3: Solución por Capas (Ecosistema Flexible) . . . 70
5.2.5 Cuadro Comparativo de Alternativas . . . 74
5.3 Estudio de Factibilidad . . . 75
5.3.1 Factibilidad Técnica . . . 75
5.3.2 Factibilidad Económica . . . 78
5.3.3 Factibilidad Operativa y Cumplimiento Normativo . . . 101
5.3.4 Resumen del Estudio de Factibilidad y Selección de Alternativa . . 105
5.4 Solución a Implementar . . . 106
5.4.1 Visión General de la Arquitectura Lógica . . . 107
5.4.2 Módulos Principales y Diagrama de Interacción . . . 108
5.4.3 Modelo de Datos (Esquema Conceptual) . . . 111
5.4.4 Requerimientos de Infraestructura y Despliegue . . . 112
5.5 Beneficios del Proyecto . . . 113
5.6 Análisis Costo - Beneficio . . . 115

6 Ingeniería de Requerimientos 116
6.1 Introducción del Capítulo . . . 116
6.2 Modelo de Negocios (Procesos Core) . . . 116
6.2.1 Proceso 1: Registro de Cardio y Cálculo de Fatiga Cruzada . . . 117
6.2.2 Proceso 2: Registro de Comidas y Metas de Alimentación . . . 120
6.2.3 Proceso 3: Publicación y Uso de Contenido de la Comunidad . . . 122
6.2.4 Proceso 4: Registro de Fuerza . . . 124
6.2.5 Proceso 5: Perfil del Usuario y Plan Sugerido . . . 126
6.3 Modelo de Requerimientos . . . 128
6.3.1 Requerimientos Funcionales . . . 129
6.3.2 Características de los Usuarios del Sistema . . . 134
6.3.3 Propósito del Sistema . . . 135
6.3.4 Restricciones Generales . . . 137
6.3.5 Requisitos Específicos del Producto . . . 138
6.3.6 Requisitos No Funcionales . . . 141
6.3.7 Requisitos de las Interfaces . . . 147
6.4 Casos de Uso . . . 150
6.4.1 Actores . . . 150
6.4.2 Diagrama de Casos de Uso . . . 151
6.4.3 Descripción de Alto Nivel de Casos de Uso . . . 154
6.5 Comentarios Generales del Capítulo . . . 164

7 Ingeniería de Diseño 165
7.1 Introducción del Capítulo . . . 165
7.2 Diagrama de Sistema de Alto Nivel . . . 165
7.3 Diseño Funcional . . . 167
7.3.1 CU-01. Anotar una sesión de fuerza . . . 168
7.3.2 CU-02. Contar mi sesión de fuerza con mis palabras . . . 170
7.3.3 CU-03. Traer mis sesiones desde el reloj . . . 172
7.3.4 CU-04. Subir el archivo de mi ciclocomputador . . . 174

7.3.5 CU-05. Revisar mi fatiga y recibir alertas . . . 176
7.3.6 CU-06. Anotar una comida buscando los alimentos . . . 178
7.3.7 CU-07. Registrar una comida con una foto . . . 180
7.3.8 CU-08. Agregar una receta ajustada a mis metas . . . 182
7.3.9 CU-09. Publicar una sesión, ruta o comida . . . 184
7.3.10 CU-10. Mantener el catálogo de ejercicios . . . 186
7.3.11 CU-11. Revisar el contenido reportado . . . 188
7.3.12 CU-12. Completar mi perfil y recibir un plan semanal . . . 190
7.3.13 CU-13. Agregar una publicación a mis módulos . . . 192
7.3.14 CU-14. Seguir a otro usuario . . . 194
7.3.15 CU-15. Registrar un producto con su código de barras . . . 195
7.3.16 CU-16. Contar mi comida con mis palabras . . . 196
7.3.17 CU-17. Registrar una sesión de cardio sin reloj . . . 198
7.3.18 CU-18. Ver mis metas de alimentación del día . . . 200
7.3.19 CU-19. Revisar mi progreso . . . 202
7.3.20 CU-20. Anotar cómo me sentí . . . 203
7.3.21 CU-21. Controlar mis datos personales . . . 204
7.3.22 CU-22. Reportar una publicación . . . 205
7.3.23 CU-23. Ver el muro de la comunidad . . . 207
7.3.24 CU-24. Contratar el plan premium . . . 208
7.3.25 CU-25. Cancelar mi suscripción . . . 210
7.3.26 CU-26. Aceptar los términos de uso y el aviso legal . . . 212
7.4 Diseño Técnico . . . 214
7.4.1 Modelo de Datos . . . 214
7.4.2 Diccionario de Datos . . . 217
7.4.3 Flujos de Procesos . . . 235
7.5 Diseño de Interfaces de Usuario . . . 262
7.6 Diagrama de Integraciones . . . 262
7.7 Dimensionamiento y Arquitectura Detallada de la Solución . . . 270
7.8 Diagrama de Despliegue . . . 276
7.9 Comentarios Generales del Capítulo . . . 278

8 Bibliografía **279**

Tabla de figuras

1 Ciclo de Vida de Scrum 51
2 Tablero Kanban Básico 52
3 Ciclo del Prototipo Evolutivo 53
4 Evolución del prototipo hasta el MVP 58
5 Arquitectura de la Alternativa 1: Solución Minimalista. 64
6 Arquitectura de la Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers del SO. . 68
7 Arquitectura de la Alternativa 3: Solución por Capas. 72
8 Arquitectura técnica de la Solución (Alternativa 3). 107
9 Diagrama de Interacción entre módulos funcionales. 110
10 Proceso 1: Registro de cardio y cálculo de fatiga cruzada. 117
11 Proceso 2: Registro de comidas y metas de alimentación. 120
12 Proceso 3: Publicación y uso de contenido de la comunidad. 122
13 Proceso 4: Registro de fuerza. 124
14 Proceso 5: Perfil del usuario y plan sugerido. 126
15 Diagrama de trazabilidad: relación entre requerimientos y procesos de negocio. 128
16 Diagrama de Casos de Uso: Perfil, Cuenta y Seguimiento. 151
17 Diagrama de Casos de Uso: Entrenamiento (Fuerza y Resistencia). 152
18 Diagrama de Casos de Uso: Nutrición. 152
19 Diagrama de Casos de Uso: Red Social y Administración. 153
20 Arquitectura de Alto Nivel del Sistema. 165
21 Diagrama de Actividades – CU-01: Anotar una sesión de fuerza. 168
22 Diagrama de Actividades – CU-02: Contar mi sesión de fuerza con mis palabras. 170
23 Diagrama de Actividades – CU-03: Traer mis sesiones desde el reloj. 172
24 Diagrama de Actividades – CU-04: Subir el archivo de mi ciclocomputador. 174
25 Diagrama de Actividades – CU-05: Revisar mi fatiga y recibir alertas. . . . 176
26 Diagrama de Actividades – CU-06: Anotar una comida buscando los alimentos. 178
27 Diagrama de Actividades – CU-07: Registrar una comida con una foto. . . 180
28 Diagrama de Actividades – CU-08: Agregar una receta ajustada a mis metas. 182
29 Diagrama de Actividades – CU-09: Publicar una sesión, ruta o comida. . . 184
30 Diagrama de Actividades – CU-10: Mantener el catálogo de ejercicios. . . . 186
31 Diagrama de Actividades – CU-11: Revisar el contenido reportado. 188
32 Diagrama de Actividades – CU-12: Completar mi perfil y recibir un plan semanal. 190
33 Diagrama de Actividades – CU-13: Agregar una publicación a mis módulos. 192
34 Diagrama de Actividades – CU-14: Seguir a otro usuario. 194
35 Diagrama de Actividades – CU-15: Registrar un producto con su código de barras. 195
36 Diagrama de Actividades – CU-16: Contar mi comida con mis palabras. . . 196
37 Diagrama de Actividades – CU-17: Registrar una sesión de cardio sin reloj. 198
38 Diagrama de Actividades – CU-18: Ver mis metas de alimentación del día. 200
39 Diagrama de Actividades – CU-19: Revisar mi progreso. 202
40 Diagrama de Actividades – CU-20: Anotar cómo me sentí. 203
41 Diagrama de Actividades – CU-21: Controlar mis datos personales. 204
42 Diagrama de Actividades – CU-22: Reportar una publicación. 205
43 Diagrama de Actividades – CU-23: Ver el muro de la comunidad. 207

44 Diagrama de Actividades – CU-24: Contratar el plan premium. 208
45 Diagrama de Actividades – CU-25: Cancelar mi suscripción. 210
46 Diagrama de Actividades – CU-26: Aceptar los términos de uso y el aviso legal. 212
47 Diagrama de Secuencia – CU-01: Anotar una sesión de fuerza. 236
48 Diagrama de Secuencia – CU-02: Contar mi sesión de fuerza con mis palabras. 237
49 Diagrama de Secuencia – CU-03: Traer mis sesiones desde el reloj. 238
50 Diagrama de Secuencia – CU-04: Subir el archivo de mi ciclocomputador. . 239
51 Diagrama de Secuencia – CU-05: Revisar mi fatiga y recibir alertas. 240
52 Diagrama de Secuencia – CU-06: Anotar una comida buscando los alimentos. 241
53 Diagrama de Secuencia – CU-07: Registrar una comida con una foto. . . . 242
54 Diagrama de Secuencia – CU-08: Agregar una receta ajustada a mis metas. 243
55 Diagrama de Secuencia – CU-09: Publicar una sesión, ruta o comida. . . . 244
56 Diagrama de Secuencia – CU-10: Mantener el catálogo de ejercicios. 245
57 Diagrama de Secuencia – CU-11: Revisar el contenido reportado. 246
58 Diagrama de Secuencia – CU-12: Completar mi perfil y recibir un plan semanal. 247
59 Diagrama de Secuencia – CU-13: Agregar una publicación a mis módulos. . 248
60 Diagrama de Secuencia – CU-14: Seguir a otro usuario. 249
61 Diagrama de Secuencia – CU-15: Registrar un producto con su código de barras. 250
62 Diagrama de Secuencia – CU-16: Contar mi comida con mis palabras. . . . 251
63 Diagrama de Secuencia – CU-17: Registrar una sesión de cardio sin reloj. . 252
64 Diagrama de Secuencia – CU-18: Ver mis metas de alimentación del día. . 253
65 Diagrama de Secuencia – CU-19: Revisar mi progreso. 254
66 Diagrama de Secuencia – CU-20: Anotar cómo me sentí. 255
67 Diagrama de Secuencia – CU-21: Controlar mis datos personales. 256
68 Diagrama de Secuencia – CU-22: Reportar una publicación. 257
69 Diagrama de Secuencia – CU-23: Ver el muro de la comunidad. 258
70 Diagrama de Secuencia – CU-24: Contratar el plan premium. 259
71 Diagrama de Secuencia – CU-25: Cancelar mi suscripción. 260
72 Diagrama de Secuencia – CU-26: Aceptar los términos de uso y el aviso legal. 261
73 Diagrama general de integraciones. 262
74 Integración I-1: Health Connect y Apple Health. 264
75 Integración I-2: Servicio de inteligencia artificial. 265
76 Integración I-3: API de alimentos. 266
77 Integración I-4: Almacenamiento de archivos. 267
78 Integración I-5: Notificaciones. 268
79 Integración I-6: Google Play y App Store. 269
80 Arquitectura detallada de la solución. 270
81 Diagrama de despliegue de la solución. 276

Introducción

1.1 Contexto General del Área

El deporte pasó de ser una necesidad básica de supervivencia a una práctica cada vez más especializada. Hoy muchos deportistas aficionados usan métodos de entrenamiento y alimentación que antes eran exclusivos del ámbito profesional. Esto se nota, por ejemplo, en lo común que se ha vuelto usar relojes inteligentes, bandas cardíacas y ciclocomputadores para medir el rendimiento.

En este escenario aparece el llamado atleta híbrido, que es una persona que busca mejorar al mismo tiempo en dos áreas que normalmente compiten entre sí. Por un lado está la fuerza máxima, como en el levantamiento de pesas, y por otro la resistencia cardiovascular, como en el ciclismo de ruta o el running. En la fisiología del ejercicio esta práctica se conoce como entrenamiento concurrente, y se define como la combinación sistemática de entrenamiento de fuerza y de resistencia dentro de un mismo programa (Steffen Held et al., 2026).

Para estos deportistas es muy importante tener una buena base nutricional y evitar que un tipo de entrenamiento perjudique al otro. Cuando estas variables no se controlan bien, aparece mucha fatiga y el progreso se estanca (Steffen Held et al., 2026). El problema es que las aplicaciones actuales funcionan por separado. Una aplicación de pesas puede proponer una meta de levantamiento sin saber que al día siguiente el deportista tiene planificada una salida larga en bicicleta, o sin saber si comió lo suficiente. Como los datos no se cruzan, el usuario no tiene una forma clara de saber cuánta fatiga lleva acumulada ni de mejorar su recuperación.

1.2 Motivación del proyecto

La motivación de este proyecto surge de la necesidad de registrar el progreso en el entrenamiento concurrente y de ver esa información de forma clara, sobre todo al combinar pesas con deportes de resistencia como el ciclismo de ruta. La idea es que el propio deportista cuente con mejor información para organizar sus entrenamientos. Cuando los datos no se cruzan, es frecuente que una sesión de resistencia se haga con fatiga muscular de días anteriores, o que el rendimiento en las pesas baje después de un esfuerzo cardiovascular largo. Esto se vuelve todavía más delicado cuando el deportista está en déficit calórico, es decir, comiendo menos de lo que gasta.

Las aplicaciones de nutrición más conocidas sirven bien para estimar el gasto de energía y contar calorías cuando hay un solo objetivo, como ganar masa muscular o bajar grasa. Pero se quedan cortas cuando hay que relacionar lo que se come con la carga de entrenamiento. La otra opción es llevar el registro a mano, por ejemplo en papel y consultando a herramientas de inteligencia artificial. Esto da más flexibilidad, pero todo depende de estimaciones y sensaciones, y así es difícil comparar el progreso real a lo largo del tiempo.

A esto se suma un problema de información. Quien recién empieza suele buscar rutinas, recetas o rutas en YouTube o Instagram. El contenido que se publica ahí está pensado para llegar a la mayor cantidad de personas y llamar la atención, no necesariamente para ser útil a cada deportista. Además, no siempre es confiable. Un estudio que revisó los blogs de influencers populares del Reino Unido sobre control de peso encontró que solo uno de los nueve blogs analizados alcanzó el puntaje mínimo de credibilidad (Sabbagh et al., 2020). Y aunque el deportista encuentre una rutina o una receta que le sirva, tiene que copiarla a mano en otra aplicación para poder seguirla.
Esta situación la viven muchos aficionados que quieren avanzar de forma pareja en ambas disciplinas. Aunque existe bastante información teórica sobre cómo manejar las cargas y la fatiga, aplicarla en el día a día es difícil sin un entrenador con experiencia. Por eso se plantea la necesidad de una herramienta que reúna estos datos, los cruce y los muestre de forma que el deportista pueda tomar sus propias decisiones con mejor información.

1.3 Descripción del Problema

El problema principal es que las herramientas disponibles para el entrenamiento concurrente están fragmentadas. Hoy, quien combina fuerza y resistencia termina usando varias aplicaciones a la vez. Usa una para registrar las pesas, otra para las actividades cardiovasculares y otra para controlar la alimentación.

Existen algunas aplicaciones pensadas para el atleta híbrido, pero en general se quedan cortas en alguna de las áreas. Hay herramientas que registran bien el esfuerzo cardiovascular, pero no permiten seguir con detalle la progresión de cargas en el gimnasio, o que directamente no consideran los macronutrientes. Hasta ahora no hay una aplicación que integre de forma sencilla la fuerza, la resistencia y la nutrición. En la siguiente sección se revisan estas alternativas con más detalle.

Al tener los datos repartidos en distintas aplicaciones, nadie los cruza. Si no se relaciona lo que se comió con el volumen de fuerza y la intensidad del cardio, no hay forma de estimar la fatiga real acumulada. Por lo mismo, las aplicaciones actuales no pueden sugerir cosas como bajar la carga del entrenamiento del día siguiente, ajustar la comida para recuperar energía o tomarse un día de descanso. Esto aumenta el riesgo de sobreentrenamiento y frena el progreso.

Este problema es relevante porque cada vez hay más deportistas aficionados que intentan entrenar como los profesionales, pero sin un equipo de entrenadores detrás. Estas personas dependen casi por completo de las aplicaciones para organizarse, y si la información de nutrición, fuerza y resistencia está separada, es más difícil entrenar de forma segura.
El problema es aún mayor para quien tiene poca experiencia. Además de no contar con un entrenador, no tiene un lugar centralizado ni personalizado donde informarse sobre alimentación, rutinas de gimnasio o rutas de cardio. La información existe, pero está repartida entre redes sociales, videos y aplicaciones distintas, y casi nunca está adaptada a su nivel, a sus objetivos ni a su equipamiento.

El efecto más directo se da en la salud física y el rendimiento. Si los datos no se cruzan, el deportista puede acumular fatiga sin darse cuenta hasta que aparece el estancamiento, el dolor persistente o una lesión. A esto se suma un problema práctico, que es el tiempo que toma pasar datos a mano de una aplicación a otra y calcular por cuenta propia cuánto descanso o comida se necesita. Con el tiempo, este trabajo extra hace que muchos dejen de llevar su registro.

1.4 Revisión Preliminar de Soluciones Existentes

Existen muchas aplicaciones relacionadas con el deporte y la nutrición. Entre ellas destacan las siguientes:

- **Fitia:** Es una de las aplicaciones de nutrición más conocidas. Su función principal es estimar el gasto de energía del usuario y repartir los macronutrientes, generando planes de alimentación para bajar grasa o ganar músculo.

  Para el caso del entrenamiento concurrente, Fitia tiene limitaciones importantes, ya que se enfoca casi solo en la alimentación. Permite sumar las calorías gastadas en el ejercicio, pero no tiene herramientas para registrar la progresión de cargas en las pesas ni el efecto que tienen las sesiones de cardio en el cuerpo. Sin esos datos, la aplicación no puede estimar el desgaste real ni la fatiga cruzada.

- **Threshold y Edge:** Son aplicaciones nuevas pensadas especialmente para el atleta híbrido. Su punto fuerte es organizar el entrenamiento concurrente, ajustando las rutinas día a día. Por ejemplo, separan los días de sentadilla pesada de los días de carrera larga para evitar la fatiga cruzada.

  Aunque funcionan bien en lo físico, no tienen un módulo de nutrición. Por eso no ajustan las calorías ni los macronutrientes según el desgaste real de cada sesión, y esa parte queda en manos del usuario.

- **Kenso:** Es una alternativa más analítica, que usa inteligencia artificial para detectar cuándo el usuario se está estancando. Permite registrar rutinas de fuerza e importar datos cardiovasculares desde dispositivos externos como Garmin o Apple Health, y con eso avisa cuando hay riesgo de sobreentrenamiento.

  Su limitación es que depende de otras plataformas para obtener los datos del cardio y que tampoco incluye el seguimiento nutricional.

- **Hybrid:** Es la plataforma que hoy está más cerca de una solución unificada. Calcula las calorías y los macronutrientes de cada día según el calendario de entrenamiento, dando más peso a uno u otro tipo de alimento según la disciplina que toque ese día.

  Aunque es la opción más completa, le faltan funciones que hagan más fácil el uso diario. Por ejemplo, no registra rutas con el GPS del teléfono ni permite adaptar automáticamente las porciones de recetas compartidas por otros usuarios. Estas dos funciones ayudan a que el usuario mantenga su registro en el tiempo.

Fuera de las aplicaciones pensadas para el atleta híbrido, hay dos plataformas que muestran el valor de una comunidad dentro de una aplicación deportiva. Strava funciona como una red social para deportes de resistencia, donde los usuarios siguen a otras personas, comparten sus actividades y comparan sus tiempos en tramos de ruta llamados segmentos (Strava, 2026b). Hevy hace algo parecido con el entrenamiento de fuerza, ya que permite seguir a otros usuarios, ver sus entrenamientos en un muro y copiar sus rutinas para usarlas (Hevy, 2026). Sin embargo, cada una cubre una sola disciplina, y ninguna conecta lo que se comparte con la nutrición ni con la fatiga cruzada.

A modo de resumen, la siguiente tabla muestra cómo las alternativas actuales cubren los distintos aspectos del problema, en comparación con la solución que se busca en este proyecto:

Aspecto a resolver	**Fitia**	**Threshold/Edge**	**Kenso**	**Hybrid**	**Propuesta**
Registro de fuerza y cargas	×	✓	✓	✓	✓
Seguimiento cardiovascular	×	✓	Parcial	✓	✓
Seguimiento nutricional	✓	×	×	✓	✓
Alertas por fatiga cruzada	×	✓	✓	✓	✓
Nutrición ajustada a cada sesión	×	×	×	✓	✓
Registro con GPS del teléfono	×	×	×	×	✓
Comunidad y recetas adaptables	×	×	×	×	✓
Todo en una sola aplicación	×	×	×	Parcial	✓

Tabla 1: Comparativa de soluciones existentes frente a la propuesta.

1.5 Comentarios Generales del Capítulo

En este capítulo se presentó al atleta híbrido, es decir, la persona que practica entrenamiento concurrente y quiere progresar tanto en fuerza como en resistencia. Este tipo de deportista tiene que estar atento a muchas más variables que alguien que entrena una sola disciplina. Quien solo entrena fuerza puede ver de una sesión a otra cómo avanza, y sabe que comiendo suficiente proteína va a progresar sin grandes complicaciones. Quien solo hace cardio sabe que necesita más carbohidratos para tener energía al entrenar. Cada uno de estos mundos, por separado, es relativamente simple de llevar incluso para un principiante. La complicación aparece cuando se combinan. Además, al revisar las aplicaciones disponibles se vio que ninguna cubre por completo la fuerza, la resistencia y la nutrición al mismo tiempo. También se vio que quien recién empieza no tiene un lugar centralizado ni personalizado donde informarse, y que el contenido de las redes sociales está pensado para las masas. Plataformas como Strava y Hevy muestran que una comunidad dentro de la aplicación puede ayudar a resolver este problema.

Planteamiento del Problema

2.1 Introducción del Capítulo

Como se vio en el capítulo anterior, el atleta híbrido necesita una forma objetiva de seguir y evaluar su progreso. El entrenamiento concurrente mezcla muchas variables de rendimiento y alimentación, y llevar el control de todas ellas sin ayuda de alguna herramienta es muy difícil.

También se vio que, aunque hay varias aplicaciones para registrar deporte y nutrición, cada una funciona por su cuenta. El deportista tiene que usar varias aplicaciones separadas y no existe una plataforma que reúna y cruce todos los datos importantes.

En este capítulo se profundiza en ese problema. Se explican sus causas y sus efectos, y cómo la falta de integración de los datos impide estimar la fatiga cruzada y afecta el rendimiento y la salud del deportista. También se describe al usuario objetivo y sus principales dolores. Además, se presenta el contexto actual del entrenamiento concurrente, la justificación del proyecto, sus objetivos y su alcance.

2.2 Descripción del Problema

El problema central que aborda este proyecto es la **falta de una herramienta tecnológica que reúna y cruce los datos del entrenamiento concurrente, y que entregue información personalizada a cada deportista**. Hoy los atletas híbridos no cuentan con una plataforma que junte en un solo lugar los datos de fuerza, resistencia y nutrición, que los analice en conjunto y que los oriente según su nivel y sus objetivos.

Para entender mejor este problema, primero se revisan sus causas principales:

- **Aplicaciones pensadas para un solo nicho:** Las aplicaciones deportivas y de nutrición del mercado están hechas para un público específico. Hay plataformas muy completas para el cardio (como Strava o Garmin Connect), otras para registrar pesas y otras para contar calorías, pero no se comunican bien entre sí.

- **Dificultad para medir la fatiga cruzada:** No es simple juntar en una sola medida el desgaste muscular que deja la fuerza y el desgaste metabólico que deja la resistencia, porque el cuerpo usa la energía de forma distinta en cada caso. Las soluciones actuales todavía no resuelven bien este cálculo.

- **Planes de alimentación fijos:** Las aplicaciones de dieta tradicionales calculan requerimientos fijos y no cambian la distribución de macronutrientes según el desgaste de cada día. No distinguen, por ejemplo, si el deportista necesita reponer muchos carbohidratos después de una salida larga en bicicleta o si le conviene priorizar proteínas después de una sesión de fuerza máxima.

- **Información dispersa y pensada para las masas:** Las rutinas, recetas y rutas que circulan en YouTube, Instagram u otras redes están hechas para llegar a la mayor cantidad de personas, no para un deportista en particular, y no siempre son confiables (Sabbagh et al., 2020). Además, no hay forma de pasarlas directamente a una aplicación de registro.

- **Dependencia del cálculo manual:** Como los datos no están en un mismo lugar, el usuario tiene que hacer de puente entre sus aplicaciones. Termina calculando a mano y guiándose por sensaciones para estimar su progreso y sus tiempos de recuperación.

Estas causas generan una serie de efectos en los deportistas que practican entrenamiento concurrente sin la guía de un profesional:

- **Mayor riesgo de sobreentrenamiento y lesiones:** Sin un cruce de datos, el atleta puede ir acumulando fatiga cruzada sin notarlo. Al no saber cuánta carga real lleva, termina entrenando con músculos que no se han recuperado, lo que aumenta el riesgo de lesiones.

- **Estancamiento del rendimiento (efecto de interferencia):** Si las sesiones no se organizan bien, el cardio se hace con fatiga muscular previa o la fuerza baja después de un esfuerzo cardiovascular largo. Esta interferencia frena el progreso en ambas disciplinas.

- **Recuperación nutricional insuficiente:** Al guiarse por cálculos aislados, muchos usuarios no comen lo suficiente para cubrir su gasto total ni para reparar el músculo después de entrenar. Esto retrasa la recuperación y hace que la fatiga se mantenga.

- **Más trabajo para el usuario:** Pasar datos a mano, sacar cuentas de calorías y reajustar rutinas en varias aplicaciones toma tiempo. Este trabajo extra es una de las razones por las que muchos dejan de seguir su planificación.

- **Menos confianza para entrenar:** Quien recién empieza no sabe bien qué rutina seguir ni cómo combinarla con el cardio y la alimentación. Esto le quita seguridad, y la guía de un programa y la confianza en la propia capacidad son factores asociados a mantener el entrenamiento de fuerza (Rhodes et al., 2017).

En resumen, el problema no es que falte información sobre el entrenamiento, sino que está dispersa, no está adaptada a cada persona y las herramientas actuales no la juntan en un solo lugar ni la vuelven fácil de aplicar en el día a día.

2.3 Usuario Objetivo y sus Dolores

Para diseñar una solución útil, primero hay que entender a quién va dirigida y qué problemas concretos enfrenta. Esta sección se basa en la literatura y en el análisis de las aplicaciones existentes, y no en una encuesta propia. Por eso, sus conclusiones deberán confirmarse con usuarios reales en las evaluaciones del prototipo.

Perfiles de usuario

El usuario objetivo es el deportista aficionado que combina fuerza y resistencia. Dentro de este grupo se distinguen tres perfiles, que sirven como referencia para diseñar las funciones y los planes sugeridos (Tabla 2).

Perfil	**Quién es**	**Principales dolores**	**Qué necesita de la aplicación**
Novato híbrido	Entrena hace menos de un año. Va al gimnasio y además sale a correr, a pedalear o a caminar por cerros.	No sabe qué rutina seguir ni cómo combinar las disciplinas. Se informa con contenido genérico de redes sociales.	Un plan inicial según su nivel, rutinas confiables y sugerencias simples.
Deportista de resistencia que entra al gimnasio	Corre o anda en bicicleta hace años y suma pesas para rendir mejor o prevenir lesiones.	Conoce su disciplina, pero no la fuerza. Teme que las pesas afecten sus salidas largas.	Rutinas de fuerza adaptadas a su calendario de cardio y alertas de fatiga.
Deportista de fuerza que suma cardio	Entrena pesas con regularidad y empieza a correr, pedalear o prepararse para una carrera híbrida como Hyrox.	No sabe cuánto cardio hacer sin perder fuerza ni cómo ajustar su alimentación.	Sesiones de cardio graduales, metas de comida según el día y seguimiento de su fuerza.

Tabla 2: Perfiles del usuario objetivo.

Dolores principales

A partir de los perfiles, de la literatura revisada y del análisis de las aplicaciones existentes, se identifican los siguientes dolores:

- **No hay un lugar centralizado ni personalizado para informarse.** La información sobre alimentación, rutinas y rutas está repartida en distintas plataformas y casi nunca está adaptada al nivel, a los objetivos ni al equipamiento de cada persona.
- **El contenido de las redes sociales es genérico y no siempre confiable.** Está pensado para llegar a la mayor cantidad de personas. Un estudio sobre blogs de influencers encontró que solo uno de los nueve analizados alcanzó el puntaje mínimo de credibilidad (Sabbagh et al., 2020).
- **Hay que copiar todo a mano.** Una rutina vista en un video o una receta vista en una publicación se tiene que transcribir a otra aplicación o ser anotada en un cuaderno para poder seguirla.
- **Falta de guía y de confianza.** Quien empieza no sabe por dónde partir. La guía de un programa y la confianza en la propia capacidad son factores asociados a mantener el entrenamiento de fuerza (Rhodes et al., 2017).
- **Los datos no se cruzan.** Como se explicó antes, sin cruzar fuerza, resistencia y nutrición no es posible estimar la fatiga cruzada.

Cómo responde la propuesta

La Tabla 3 relaciona cada dolor con la forma en que la aplicación busca resolverlo.

Dolor	**Respuesta de la aplicación**
Información dispersa y genérica	Un plan semanal sugerido según el perfil, y una red social donde la información viene de personas que el usuario elige seguir.
Copiar contenido a mano	Un botón para agregar una sesión, ruta o receta publicada directamente al módulo correspondiente.
Falta de guía y de confianza	Un plan inicial y sugerencias que se ajustan con lo que el usuario registra.
Datos que no se cruzan	Registro y cruce de fuerza, resistencia y nutrición en una sola aplicación.
Miedo a la fatiga o a perder fuerza	Alertas de fatiga cruzada y metas de alimentación según el entrenamiento del día.

Tabla 3: Relación entre los dolores del usuario y la respuesta de la aplicación.

Cómo conocer mejor al usuario

La aplicación conocerá a cada usuario de dos formas. Primero, con un cuestionario corto al registrarse, que pregunta por su experiencia, sus objetivos, los días que tiene disponibles, su equipamiento, las disciplinas que practica y sus datos corporales básicos (edad, sexo, estatura y peso). Después, con lo que registra día a día, como si cumple las sesiones sugeridas, qué tan duro siente cada sesión (RPE) y cómo evolucionan su carga y su fatiga. Con esta información el perfil se actualiza y las sugerencias se ajustan.

Este enfoque tiene respaldo en la literatura. Una revisión sistemática con metaanálisis encontró que las tecnologías móviles personalizadas tienen un efecto positivo moderado en el cambio de hábitos de vida. Además, la personalización basada en datos que captura el propio sistema mostró efectos mayores que la basada solo en lo que reporta el usuario (Tong et al., 2021). Por eso la aplicación combina ambas fuentes.

2.4 Diagnóstico o contexto actual

El entrenamiento concurrente busca desarrollar al mismo tiempo varias capacidades, como la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular. Por mucho tiempo, la planificación de este tipo de entrenamiento estuvo marcada por la preocupación por el llamado "efecto de interferencia". Según esta idea, combinar fuerza y resistencia aeróbica puede hacer que cada tipo de entrenamiento reduzca las mejoras del otro, sobre todo en fuerza, potencia y crecimiento muscular.

A nivel molecular, esto se explica porque el cardio intenso activa una vía llamada AMPK, que puede frenar a otra vía llamada mTOR, que es la principal responsable de fabricar proteínas y hacer crecer el músculo (Apta Vital Sport, 2025). Sin embargo, la evidencia más reciente ha cambiado esta visión. Hoy se sabe que el efecto de interferencia no es una barrera absoluta, y que la mayoría de las personas puede mejorar tanto su capacidad aeróbica como su masa muscular entrenando ambas cosas (Steffen Held et al., 2026). El desafío ya no es que sean incompatibles, sino cómo dosificar el entrenamiento y los tiempos de descanso.

Los estudios también muestran que, cuando la interferencia aparece, afecta mucho más a la potencia explosiva que a la fuerza máxima o al crecimiento muscular (Steffen Held et al., 2026). Además, el riesgo aumenta bastante cuando se hacen sesiones de resistencia largas (de más de 45 a 60 minutos) el mismo día que el trabajo de fuerza (Apta Vital Sport, 2025).

Por lo tanto, hoy el foco está en organizar bien las variables del entrenamiento. Para aprovechar las mejoras y reducir la interferencia, las recomendaciones actuales son dejar al menos 6 a 8 horas entre sesiones (Apta Vital Sport, 2025; Steffen Held et al., 2026) y, cuando por tiempo deban hacerse juntas, hacer primero la fuerza y después la resistencia (Apta Vital Sport, 2025).

2.5 Justificación del Proyecto

Este proyecto se justifica principalmente por tres razones. La primera tiene que ver con el acceso a este tipo de herramientas, la segunda con la salud del deportista y la tercera con la calidad de la información que recibe.

Acceso a herramientas de entrenamiento:
Por mucho tiempo, el análisis detallado de datos deportivos y el entrenamiento personalizado estuvieron reservados casi solo para atletas de élite. Este proyecto busca acercar estas herramientas a deportistas aficionados o que recién empiezan a competir, para que desde el principio puedan llevar un mejor registro de su entrenamiento concurrente y tener sus datos ordenados. Con información clara, el deportista puede mejorar su progreso sin tener que pagar un entrenador desde el inicio. Según estudios prospectivos, los avances tecnológicos en el deporte van a hacer más accesible el entrenamiento de calidad, sobre todo para atletas aficionados que no pueden pagar un entrenador presencial, y van a ayudar a que tomen decisiones basadas en datos para mejorar su rendimiento por su cuenta (Frevel et al., 2022).

Recuperación y prevención de lesiones:
La segunda razón es ayudar a reducir el riesgo de lesiones causadas por una mala combinación de fuerza y resistencia, y a mejorar la recuperación. El cruce de datos permitirá avisar al usuario cuando aparezcan señales de sobreentrenamiento, para que pueda decidir a tiempo si descansa, baja la carga o consulta a un profesional. En el deporte, el uso de tecnología para medir y evaluar se ha vuelto un recurso muy importante, y hoy se aplica con buenos resultados en áreas como la kinesiología, la preparación física y la rehabilitación. Expertos de la industria deportiva coinciden en que recolectar y procesar datos de forma automática será clave en los próximos años para alargar la vida deportiva, prevenir lesiones y depender menos de que una persona esté monitoreando todo el tiempo (Frevel et al., 2022).

Información confiable y personalizada:

La tercera razón es entregar a cada deportista información adaptada a su nivel, en un solo lugar. Hoy, quien empieza depende de contenido genérico de redes sociales, que no siempre es confiable (Sabbagh et al., 2020). La aplicación busca cambiar eso con un plan sugerido según el perfil y con una comunidad donde las rutinas, recetas y rutas se pueden agregar directamente a los propios módulos. Esto es relevante, porque la personalización en aplicaciones móviles ha mostrado efectos positivos en el cambio de hábitos (Tong et al., 2021).

2.6 Objetivos del Proyecto

2.6.1 Objetivo General

Desarrollar, antes de diciembre de 2026, un producto mínimo viable (MVP) de una aplicación móvil que centralice el registro del entrenamiento de fuerza, resistencia y nutrición de deportistas aficionados que practican entrenamiento concurrente en Chile, que entregue un plan de entrenamiento sugerido según el perfil de cada usuario y sugerencias de carga y alimentación a partir del cruce de sus datos, y que permita compartir y reutilizar sesiones, rutas y comidas entre usuarios, validado mediante pruebas técnicas, para que el deportista, incluso sin experiencia previa, cuente con información objetiva y personalizada al organizar sus entrenamientos y su alimentación, y así pueda reducir el riesgo de acumular fatiga cruzada.

2.6.2 Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos específicos se enmarcan en el mismo plazo del objetivo general:

1. Identificar, a partir de literatura científica y fuentes oficiales, las variables de fuerza, resistencia y nutrición que influyen en la fatiga y la recuperación en el entrenamiento concurrente, junto con los perfiles del usuario objetivo y sus principales dolores, y definir qué datos registrará la aplicación, para que el cálculo de la fatiga, el plan sugerido y las sugerencias se basen en evidencia y no en estimaciones.

2. Comparar al menos cuatro aplicaciones existentes (Fitia, Threshold, Kenso y Hybrid) según su registro de fuerza, seguimiento cardiovascular, seguimiento nutricional y cruce de datos, y revisar las funciones sociales de Strava y Hevy, para identificar las brechas que la solución debe cubrir y diferenciar la propuesta de lo que ya existe en el mercado.

3. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, documentándolos en un modelo de procesos, un modelo de requerimientos y diagramas de casos de uso, para asegurar que la aplicación responda a las necesidades reales del atleta híbrido y sirva de base para su diseño.

4. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces principales de la aplicación a partir de los requerimientos especificados, para guiar la implementación del MVP y asegurar que la aplicación pueda recibir datos de sus distintas fuentes (GPS del teléfono, concentradores de salud y archivos .fit).

5. Implementar un MVP con los módulos de fuerza, resistencia y nutrición, el perfil del usuario con su plan sugerido y una red social básica, y verificar mediante pruebas técnicas que los datos de los tres módulos se cruzan para generar al menos una sugerencia de carga de entrenamiento y una de alimentación, y que una sesión, ruta o comida publicada se puede agregar a los módulos de otro usuario, para comprobar que la propuesta funciona y que entrega al deportista información útil para organizar su entrenamiento.

2.7 Alcance del Proyecto

El alcance de este proyecto considera el diseño y el desarrollo de un producto mínimo viable (MVP) de una aplicación móvil para registrar, seguir y analizar el entrenamiento concurrente y la nutrición de atletas aficionados. Las funcionalidades que se incluyen son las siguientes:

- **Módulo de Entrenamiento de Fuerza:** Permite registrar series, repeticiones y peso de forma manual o con ayuda de inteligencia artificial, escribiendo o dictando el entrenamiento en lenguaje natural. Contará con una base de ejercicios estándar y la opción de crear ejercicios propios.

- **Módulo de Entrenamiento de Resistencia (Cardio):** Considera ciclismo, running y trekking, según se detalla más abajo. Los datos se obtienen en tres niveles según el equipamiento del usuario. El nivel básico usa el GPS del teléfono junto con la percepción del esfuerzo (RPE). El nivel intermedio lee de forma automática los datos de relojes y bandas cardíacas a través de Apple Health o Google Health Connect. El nivel avanzado permite subir archivos `.fit` exportados desde ciclocomputadores o relojes deportivos, para obtener datos más detallados como la potencia y la cadencia.

- **Módulo de Nutrición:** Registro de comidas a partir de fotos, de descripciones en lenguaje natural o del código de barras de productos comerciales. Permitirá editar los macronutrientes, guardar recetas y llevar un seguimiento de la alimentación. En nutrición la aplicación entrega metas y sugerencias, no dietas ni planes de alimentación prescritos.

- **Perfil del Usuario y Plan Sugerido:** Al registrarse, el usuario responde un cuestionario corto sobre su experiencia, sus objetivos, los días que tiene disponibles, su equipamiento, las disciplinas que practica y sus datos corporales básicos (edad, sexo, estatura y peso). Con eso la aplicación lo clasifica según su nivel y su orientación (más fuerza, más resistencia o equilibrada) y le sugiere un plan semanal de entrenamiento, que se ajusta con lo que el usuario va registrando. El plan es una sugerencia y el usuario puede cambiarlo cuando quiera.

- **Red Social Deportiva:** Los usuarios pueden seguir a otras personas, ver un muro con sus publicaciones y publicar en su perfil sus sesiones de fuerza, sus rutas de cardio y sus comidas o recetas. Cualquier publicación se puede agregar con un botón al módulo correspondiente de quien la ve. Una sesión de fuerza pasa a sus rutinas, una ruta pasa a su módulo de cardio y una receta pasa a su módulo de nutrición, con las porciones ajustadas a sus necesidades del día. Las publicaciones pueden llevar fotos, por ejemplo del plato, de un paisaje de la ruta o del ejercicio, porque gran parte del atractivo de una red social está en lo visual. Los videos quedan para después del MVP.

- **Cruce de Datos y Sugerencias:** La información se ordena en una línea de tiempo diaria y mensual. Un modelo de cálculo interno cruza los datos de nutrición, fuerza y resistencia para mostrar la carga acumulada y entregar sugerencias de carga y alimentación. La decisión final siempre queda en manos del usuario.

- **Registro de Sensaciones (RPE y bienestar):** Apartado opcional donde el usuario puede anotar en lenguaje natural cómo se sintió físicamente o a nivel digestivo, y asociarlo a un entrenamiento o a una comida.

- **Cuenta y Planes:** El usuario crea su cuenta y acepta los términos de uso y el aviso legal. La aplicación tiene un plan gratuito y un plan premium por suscripción, que se puede contratar y cancelar desde la misma aplicación.

Tipos de Entrenamiento Considerados

El entrenamiento de fuerza se registra de forma bastante parecida sin importar su objetivo. En cambio, cada deporte de resistencia se mide de una manera distinta, y no es lo mismo seguir a alguien que corre que a alguien que anda en bicicleta. Por eso es necesario definir qué tipos de entrenamiento va a seguir la aplicación y qué datos se registran en cada uno.

Entrenamiento de fuerza

La Tabla 4 muestra los tipos de entrenamiento de fuerza que considera la aplicación.
En la práctica, todos estos tipos se registran de la misma forma, con el ejercicio, las series, las repeticiones y el peso. Hay solo dos diferencias. En el entrenamiento isométrico se registra el tiempo en vez de las repeticiones, y en la calistenia se suma el peso corporal

Tipo	En qué consiste	Datos que se registran
Fuerza máxima	Levantar cargas muy altas con pocas repeticiones, por ejemplo entre 1 y 5.	Ejercicio, series, repeticiones y peso.
Hipertrofia muscular	Trabajar con cargas moderadas y más repeticiones, por ejemplo entre 6 y 12, para aumentar la masa muscular.	Ejercicio, series, repeticiones y peso.
Fuerza explosiva o potencia	Hacer movimientos rápidos para generar la mayor fuerza en el menor tiempo, como saltos, lanzamientos o levantamientos olímpicos.	Ejercicio, series, repeticiones y peso. En saltos o lanzamientos, también la altura o la distancia.
Resistencia muscular	Hacer muchas repeticiones con cargas bajas, para que el músculo aguante el esfuerzo por más tiempo.	Ejercicio, series, repeticiones y peso.
Entrenamiento isométrico	Contraer el músculo sin moverse, manteniendo una posición, como en la plancha o la sentadilla en pared.	Ejercicio, series, tiempo que se mantiene la posición y peso adicional si se usa.
Calistenia y peso corporal	Usar el propio cuerpo como carga, como en las dominadas, los fondos o las flexiones.	Ejercicio, series, repeticiones y lastre si se usa. El peso corporal se toma del perfil del usuario.

Tabla 4: Tipos de entrenamiento de fuerza considerados.

del usuario como parte de la carga. Esto permite usar un mismo formulario y un mismo cálculo de volumen para todos los tipos de fuerza.

Entrenamiento de resistencia (cardio)

La Tabla 5 muestra las disciplinas de resistencia que considera la aplicación y los datos que se obtienen de cada una.

Disciplina	Datos principales	Cómo se obtienen
Ciclismo	Distancia, velocidad, desnivel y frecuencia cardíaca. Si el ciclista usa potenciómetro, también la potencia y la cadencia de pedaleo.	GPS del teléfono, concentradores del sistema operativo o archivo `.fit` del ciclocomputador.
Running	Distancia, ritmo (minutos por kilómetro), desnivel, frecuencia cardíaca y cadencia de zancada.	GPS del teléfono, concentradores del sistema operativo o archivo `.fit` del reloj.
Trekking	Distancia, tiempo, desnivel positivo acumulado y frecuencia cardíaca.	GPS del teléfono, concentradores del sistema operativo o archivo `.fit` del reloj.

Tabla 5: Disciplinas de resistencia consideradas y sus datos.

La diferencia principal entre estas disciplinas está en cómo se mide la intensidad. En el ciclismo la medida más precisa es la potencia, en el running se usa el ritmo, y en el trekking pesa mucho el desnivel, porque una caminata con mucha subida cansa bastante más que una plana de la misma distancia. Por eso, el cálculo de la carga de cada sesión de cardio se ajusta según la disciplina. Cuando no hay datos avanzados, se usan la frecuencia cardíaca o el RPE, que sirven para las tres.

Funciones Posteriores al MVP

Algunas funciones de la red social se dejan para versiones posteriores al MVP, porque requieren más desarrollo o más infraestructura:

- **Récords de tramo:** Tramos de ruta donde se comparan los tiempos de las personas que el usuario sigue, de forma parecida a los segmentos "KOM" de Strava (Strava, 2026b).
- **Récords de fuerza comparados:** Comparación de las mejores marcas en un ejercicio entre seguidores.
- **Retos entre seguidores:** Desafíos con una meta y un plazo, como sumar cierta distancia en un mes.

- **Videos:** Publicaciones con videos cortos, por ejemplo sobre la técnica de un ejercicio o consejos para rendir mejor en cardio. Se dejan para después porque pesan mucho más que una foto y hay que procesarlos antes de mostrarlos.

Exclusiones y Límites del Proyecto

Para acotar el desarrollo de la propuesta, quedan fuera del alcance los siguientes puntos:

- No se incluirán disciplinas de resistencia distintas al ciclismo, el running y el trekking, como la natación o el remo.
- No se desarrollará hardware propio. Los datos fisiológicos se obtendrán solo desde dispositivos que ya existen en el mercado compatibles con Apple HealthKit y Android Health Connect.
- La aplicación no entregará diagnósticos médicos ni tratamientos de nutrición clínica o de kinesiología. Es solo una herramienta de apoyo para que el deportista organice su entrenamiento.
- No se considera el análisis en tiempo real de la técnica de los ejercicios de fuerza mediante visión computacional.
- La aplicación no entregará dietas ni planes de alimentación prescritos. En nutrición solo entrega metas y sugerencias, porque la planificación dietética está reservada a profesionales de la salud.
- En el MVP no se podrán subir videos a la red social. Las fotos sí se incluyen.

2.8 Comentarios Generales del Capítulo

En este capítulo se describió el problema que enfrentan los deportistas aficionados que combinan fuerza, resistencia y nutrición usando aplicaciones separadas que no comparten datos entre sí. Esto hace más difícil prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. También se describió al usuario objetivo a través de tres perfiles, y se identificaron sus principales dolores. El más importante es que no tiene un lugar centralizado ni personalizado donde informarse, y que depende de contenido genérico de redes sociales.

A partir de este diagnóstico se definió el objetivo general, que es desarrollar un MVP de una aplicación que centralice estos registros, entregue un plan sugerido según el perfil y sugerencias a partir del cruce de datos, y permita compartir y reutilizar contenido entre usuarios. También se plantearon los objetivos específicos y se delimitó el alcance, indicando qué funciones se incluyen (registro de fuerza, resistencia y nutrición, perfil y plan sugerido, red social deportiva, cruce de datos con sugerencias e integración con dispositivos de terceros), qué funciones quedan para después del MVP y qué queda fuera (diagnósticos médicos, dietas prescritas y hardware propio). En el siguiente capítulo se presenta el Marco Teórico y Referencial, donde se explican los conceptos del entrenamiento concurrente y se revisan las tecnologías deportivas actuales.

Marco Teórico y referencial

3.1 Fundamentación Conceptual

Para entender la solución propuesta, primero es necesario explicar algunos conceptos básicos. A continuación se definen los conceptos principales sobre los que se construye el sistema.

El Deportista Híbrido:
En el deporte aficionado actual, el deportista o atleta híbrido es una persona que quiere mejorar al mismo tiempo en dos áreas que tradicionalmente se han visto como opuestas. Una es la fuerza máxima o la hipertrofia (crecimiento muscular), por ejemplo a través de las pesas. La otra es la resistencia cardiovascular, como el ciclismo, el running o el trekking. A diferencia del deportista que se especializa en una sola disciplina, el atleta híbrido busca un buen rendimiento físico general, y para eso necesita organizar bien su entrenamiento y evitar que una disciplina perjudique a la otra.

Entrenamiento Concurrente y Efecto de Interferencia:
En fisiología del ejercicio, lo que hace el atleta híbrido se conoce como entrenamiento concurrente, que es la combinación sistemática de entrenamiento de fuerza y de resistencia aeróbica dentro de un mismo programa o ciclo de planificación (Steffen Held et al., 2026).

Un tema central del entrenamiento concurrente es el **efecto de interferencia**. Este fenómeno describe cómo, al combinar ambas modalidades, las mejoras de una pueden verse reducidas por la otra, afectando normalmente la fuerza, la potencia explosiva y el crecimiento muscular. Como se explicó en el capítulo anterior, la causa a nivel molecular es que el entrenamiento de resistencia prolongado activa la vía AMPK, que puede frenar la vía mTOR, encargada de la síntesis de proteínas (Apta Vital Sport, 2025). Para reducir este efecto es clave separar las sesiones en el tiempo y elegir bien su orden.

Fatiga Cruzada y Sobreentrenamiento:

La fatiga cruzada ocurre cuando el desgaste de una sesión (muscular, estructural o metabólico) afecta el rendimiento de una sesión posterior de otra disciplina. Un ejemplo es hacer sentadillas pesadas un día y al día siguiente salir a una ruta larga en bicicleta con las piernas todavía sin recuperar. Si esta fatiga no se mide ni se controla, el deportista corre el riesgo de caer en sobreentrenamiento, que es un estado prolongado en el que el rendimiento baja, el progreso se estanca y aumenta bastante el riesgo de lesiones.

Medición de la Carga de Entrenamiento:

Para estimar la fatiga primero hay que medir la carga de cada sesión. Una forma simple, que sirve para cualquier deporte, es multiplicar los minutos de la sesión por el esfuerzo que percibe el deportista en una escala de 1 a 10, llamado RPE de la sesión (Foster et al., 2001). Esto permite poner en una misma escala una sesión de fuerza y una de cardio, que de otra forma se miden en unidades distintas. Cuando hay más datos, como la potencia o la frecuencia cardíaca, la carga se puede medir con más detalle.

Con la carga de cada sesión se calculan dos promedios. La carga aguda (ATL, Acute Training Load) refleja lo entrenado en los últimos días, y la carga crónica (CTL, Chronic Training Load) lo entrenado en las últimas semanas. Para calcularlas se recomienda usar medias móviles exponenciales, que dan más peso a las sesiones recientes (Williams et al., 2017). Si la carga aguda supera mucho a la crónica, significa que el deportista subió su entrenamiento más rápido de lo que su cuerpo venía acostumbrado. Algunos estudios asocian una relación de 1,5 o más con un mayor riesgo de lesión (Gabbett, 2016). Sin embargo, esta medida ha recibido críticas importantes y no es una predicción exacta (Impellizzeri et al., 2020). Por eso, en este proyecto se usa solo como una señal para sugerir cambios y no para diagnosticar, y su umbral se ajustará con las evaluaciones del prototipo.

Nutrición Deportiva Dinámica: Fuerza y Resistencia:

La alimentación del atleta híbrido no puede basarse en un plan fijo (como hacen las aplicaciones tradicionales), porque lo que el cuerpo necesita cambia mucho de un día a otro.

Para **rendir en fuerza y ganar músculo**, la dieta debe incluir suficiente proteína de forma constante, junto con mantener o aumentar un poco las calorías, para que el músculo se pueda reparar después de entrenar.

Para **rendir en resistencia**, en cambio, la dieta debe asegurar energía disponible rápidamente y reponer el glucógeno, que es la reserva de energía guardada en el hígado y los músculos. Para eso se necesita comer carbohidratos (muchas veces en gran cantidad) antes, durante y después de las sesiones largas. Por eso, una nutrición que cambie la proporción de macronutrientes según el tipo de entrenamiento y el gasto del día es algo que la herramienta propuesta debe resolver.

Telemetría Deportiva y Wearables:
Los wearables son dispositivos electrónicos con sensores que se llevan puestos en el cuerpo o en la ropa. En el deporte, los más usados son los relojes inteligentes, las bandas de frecuencia cardíaca que van en el pecho y otros sensores como los potenciómetros o los ciclocomputadores.

Estos dispositivos registran datos mientras se entrena, por ejemplo la ubicación GPS, la altura, la velocidad, la potencia de pedaleo, el ritmo de carrera y la frecuencia cardíaca. Reunir y procesar estos datos en un solo lugar permite medir de forma objetiva el esfuerzo real de una sesión, estimar el gasto de energía, calcular la fatiga acumulada y seguir el progreso sin depender solo de las sensaciones.

Concentradores de Salud del Sistema Operativo (Health Brokers):
Son interfaces de programación (APIs) incluidas en los sistemas operativos de los teléfonos, que funcionan como un lugar central donde se guardan los datos de salud y actividad física. Los principales son Apple HealthKit en iOS y Google Health Connect en Android. Estos concentradores ayudan con el problema de la gran cantidad de marcas de dispositivos. En vez de que cada aplicación tenga que conectarse por separado con cada marca de wearable (Garmin, Polar, Suunto, etc.), el dispositivo envía sus datos al concentrador del teléfono, y las demás aplicaciones pueden leerlos desde ahí de forma estándar y con permisos de privacidad que controla el usuario.

Formato de Archivos .FIT (Flexible and Interoperable Data Transfer):
Es un formato de archivo binario creado originalmente por Garmin (dentro del consorcio ANT+), que se convirtió en el estándar de la industria para guardar y transferir datos deportivos. A diferencia de los concentradores, que suelen entregar la información resumida, un archivo `.fit` guarda el detalle completo del entrenamiento, con datos segundo a segundo de frecuencia cardíaca, potencia, cadencia y posición GPS. Procesar estos archivos directamente permite hacer análisis mucho más precisos.

Inteligencia Artificial: Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Visión Artificial:

En el software deportivo, estas dos ramas de la inteligencia artificial sirven principalmente para que registrar datos sea más rápido y fácil:

- Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): Permite que un computador entienda el lenguaje de las personas y lo convierta en datos ordenados. En la aplicación propuesta, el PLN se usa para transformar frases escritas o dictadas por el usuario (por ejemplo, "desayuné 3 huevos y 2 panes") en una lista de alimentos y cantidades que el sistema pueda procesar.

- Visión Artificial (Computer Vision): Permite que un computador obtenga información a partir de imágenes. Se usa para estimar el contenido nutricional y los macronutrientes de una comida a partir de una foto, para que el usuario no tenga que buscar cada alimento a mano en una base de datos.

Bases de Datos NoSQL Orientadas a Documentos:

Las bases de datos relacionales tradicionales guardan la información en tablas con una estructura fija. El problema es que los registros deportivos varían mucho. Una sesión de fuerza puede tener 3 ejercicios con 4 series cada uno, y otra puede tener 7 ejercicios con distinta cantidad de series y notas de texto. Las bases de datos NoSQL orientadas a documentos, como MongoDB, resuelven esto guardando cada registro como un **documento**, parecido a un objeto JSON (JavaScript Object Notation), que se almacena en formato BSON (JSON binario). Los documentos se agrupan en **colecciones** y no necesitan tener todos la misma estructura. Además, un documento puede contener otros documentos dentro, por ejemplo una sesión que contiene sus ejercicios y sus series, lo que permite leer toda la información de una sesión en una sola consulta.

Personalización y Perfil del Usuario:

La personalización consiste en adaptar el contenido y las sugerencias de una aplicación a las características de cada persona. Para hacerlo, la aplicación construye un **perfil del usuario** con dos tipos de datos. Los datos declarados son los que el usuario entrega directamente, como su experiencia, sus objetivos o los días que puede entrenar. Los datos observados son los que el sistema obtiene de su uso, como las sesiones que cumple, el esfuerzo que reporta o la carga que acumula. Una revisión sistemática con metaanálisis encontró que las tecnologías móviles personalizadas tienen un efecto positivo en el cambio de hábitos, y que este efecto es mayor cuando la personalización usa datos capturados por el propio sistema (Tong et al., 2021).

Redes Sociales Deportivas y Contenido Generado por Usuarios:
El contenido generado por usuarios es el que crean y publican los propios usuarios de una plataforma, en vez de la empresa que la administra. En las aplicaciones deportivas, este contenido toma la forma de actividades, rutas, rutinas o recetas que se comparten con otras personas. Plataformas como Strava y Hevy funcionan como redes sociales donde los usuarios siguen a otras personas, comparan sus marcas y reutilizan lo que otros publican (Hevy, 2026; Strava, 2026b). A diferencia de las redes sociales generales, donde el contenido busca llegar a la mayor cantidad de personas y no siempre es confiable (Sabbagh et al., 2020), en una red deportiva el usuario elige a quién seguir y puede usar ese contenido directamente en su propio entrenamiento.

3.2 Revisión del Estado del Arte

En esta sección se analizan las principales aplicaciones del mercado que abordan, en mayor o menor medida, el registro de datos deportivos y nutricionales. En el Capítulo 1 se hizo una revisión preliminar. Aquí se revisa con más detalle cómo funcionan estas herramientas, cómo se conectan con otros dispositivos y qué les falta, para justificar la solución propuesta.

3.2.1 Análisis de Fitia: Nutrición y Gasto de Energía

Fitia es una de las aplicaciones más usadas para controlar la alimentación y contar calorías. Para alguien cuyo objetivo es bajar de peso o ganar músculo, y que hace actividades simples como caminar o rutinas de fuerza comunes, Fitia funciona muy bien. Sus principales ventajas son su gran base de datos de alimentos y lo fácil que es llevar el registro diario.

Sin embargo, cuando se mira desde el entrenamiento concurrente aparecen limitaciones importantes. La principal es que no cruza bien el gasto de calorías con el tipo de ejercicio realizado. Aunque se puede sincronizar con plataformas como Strava, su análisis se reduce a comparar "calorías que entran versus calorías que salen", sin considerar qué tipo de energía usó el cuerpo ni la fatiga muscular.

Formas de Integración

Según su documentación oficial, Fitia no se conecta directamente con aplicaciones y dispositivos como Strava, Garmin o los relojes inteligentes. En su lugar, lee los datos a través de los concentradores del sistema operativo, es decir, Apple Health en iOS y Google Health Connect en Android (Fitia, 2024a, 2024b). Las características de esta integración son las siguientes:

- **Integración a través de un intermediario:** Fitia no tiene conexión directa con plataformas como Strava. Para que los datos lleguen, Strava (o dispositivos como Garmin y Wahoo) primero debe guardar sus sesiones en Apple Health o Health Connect, y después Fitia las lee desde ahí.
- **Ajuste de calorías según la actividad:** La aplicación puede importar dos tipos de gasto de energía desde estos concentradores:

  1. Calorías de ejercicio: El gasto de entrenamientos específicos, como una salida en bicicleta registrada en Strava, una carrera o una sesión de gimnasio.
  2. Calorías NEAT (termogénesis por actividad sin ejercicio): El gasto asociado a los pasos y al movimiento del día a día.

  Con estos datos, Fitia recalcula la meta de calorías del día para que el usuario no termine comiendo menos de lo que necesita después de un entrenamiento intenso.
- **Sincronización en ambos sentidos:** Fitia importa el peso, los pasos y las sesiones de ejercicio, y a su vez envía a Apple Health las calorías y los macronutrientes consumidos.

Brechas y Relación con el Problema

Como se explicó en el planteamiento del problema, las principales dificultades del atleta híbrido son tener sus datos repartidos en distintas aplicaciones, que no se crucen los datos de fuerza, resistencia y nutrición, y no poder anticipar la fatiga cruzada. La Tabla 6 muestra cómo se relaciona Fitia con cada uno de estos puntos y qué oportunidad de mejora aborda este proyecto.

Aspecto del problema	Enfoque actual (Fitia)	Oportunidad (Solución propuesta)
Cruce de datos y fatiga cruzada	Solo suma un número de "calorías quemadas" a la meta del día. No distingue si el gasto vino de pedalear suave en Zona 2 o de una sesión pesada de piernas.	Propone un cálculo que distingue la fatiga muscular (fuerza) del desgaste metabólico (resistencia), para anticipar interferencias y sugerir descansos.
Distribución de macronutrientes	Sube las calorías totales o permite ajustes manuales fijos. No cambia la proporción de macronutrientes según la disciplina del día.	Ajusta la nutrición según el tipo de entrenamiento (por ejemplo, más carbohidratos después de una salida larga en bicicleta para reponer glucógeno).
Facilidad de uso e integración	Depende siempre de Apple Health o Health Connect como intermediario. No procesa series, repeticiones ni datos avanzados como potencia o pulso.	Combina la lectura automática de datos de cardio con el registro de fuerza asistido por IA, todo en una misma base de datos.

Tabla 6: Análisis comparativo entre el enfoque actual de Fitia y la solución tecnológica propuesta.

Conclusión del Análisis

El análisis de Fitia muestra que la industria ya reconoce la necesidad de conectar el gasto físico con la alimentación para que el usuario no coma de menos. Sin embargo, su enfoque se limita a las calorías que entran y salen. No considera el tipo de esfuerzo, la fatiga muscular acumulada ni las particularidades del entrenamiento concurrente. Esto refuerza la justificación de este proyecto, que busca juntar datos que hoy están dispersos y mostrarlos de una forma útil para el deportista.

3.2.2 Análisis de Kenso: Planificación de Fuerza Asistida por IA

Según la documentación oficial de Kenso y su ficha en la tienda de aplicaciones (Kenso, 2026a, 2026b), esta herramienta funciona principalmente como planificador y registro de entrenamiento de fuerza. Su principal atractivo es un motor de inteligencia artificial que ayuda a decidir cuándo subir las cargas y que considera las señales de recuperación del deportista.

Integraciones y Medición del Esfuerzo

Al revisar su documentación, se identifican las siguientes características:

- **Solo se conecta con Apple Health (HealthKit):** Kenso usa Apple Health como su única fuente de datos externos, por lo que solo funciona en iOS. No tiene conexión directa con Garmin, Polar ni Strava. Para que reciba datos de cardio o de dispositivos como pulsómetros o ciclocomputadores, estos primero deben guardarse en Apple Health, y Kenso solo puede leer lo que HealthKit le entrega.

- **Datos que usa para estimar la fatiga:** Para calcular un puntaje de disposición (Readiness Score), Kenso importa desde HealthKit datos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la frecuencia cardíaca en reposo y el sueño. Con este puntaje sugiere cuándo subir las cargas o cuándo hacer una semana de descarga (deload).

- **Sin nutrición ni registro propio de cardio:** La plataforma no incluye seguimiento de la alimentación ni cálculo de macronutrientes. Tampoco tiene un sistema propio para registrar el cardio, como rutas con GPS.

Brechas y Relación con el Problema

En este proyecto, el problema central es que los datos de fuerza, resistencia y nutrición están separados y no se cruzan. Esto impide controlar bien la fatiga cruzada y el efecto de interferencia. La Tabla 7 compara lo que ofrece Kenso con la solución propuesta.

Aspecto analizado	**Enfoque actual (Kenso)**	**Oportunidad (Solución propuesta)**
Registro de datos de resistencia	No registra el cardio por sí misma (no tiene GPS ni conexión directa con potenciómetros). Depende de que Apple Health le entregue los datos.	Lee automáticamente los datos de dispositivos de terceros, y además permite usar el GPS del teléfono o subir archivos .fit.
Fatiga cruzada y planificación	Enfocada en la fuerza. Su IA ajusta las cargas del gimnasio según la recuperación (HRV, sueño), pero no está pensada para planificar una salida en bicicleta ni para reorganizar el calendario por fatiga cruzada.	Considera las cargas de ambas disciplinas para sugerir cambios en el calendario y evitar interferencias.
Nutrición	No tiene. No considera las calorías, el tipo de alimento ni la reposición de glucógeno.	Ajusta los macronutrientes según el tipo de entrenamiento (más carbohidratos después del cardio, más proteína después de la fuerza).
Organización de los datos	Solo funciona en iOS y obliga a usar otras aplicaciones para la nutrición y el cardio.	Reúne fuerza, resistencia y nutrición en un solo panel.

Tabla 7: Análisis comparativo entre el enfoque actual de Kenso y la solución tecnológica propuesta.

Conclusión del Análisis

El caso de Kenso es especialmente útil para este proyecto, porque muestra que ya se usan inteligencia artificial e indicadores como la HRV o el RPE para ajustar las cargas y prevenir el sobreentrenamiento. Pero también confirma el problema planteado en esta tesis. Kenso es un sistema avanzado pero aislado, que solo mejora el entrenamiento de fuerza. Como no procesa directamente los datos de resistencia ni considera la alimentación, el deportista sigue teniendo que coordinar por su cuenta su nutrición y su cardio.

3.2.3 Análisis de Hybrid: Nutrición que se Ajusta y Lectura Automática de Datos

A partir del análisis de **Hybrid** (también publicada como "Hybrid Fit") (HYB Softwares, 2026; Lifewind, 2026), es posible entender cómo funciona y compararla con la solución propuesta. A diferencia de las herramientas anteriores, Hybrid integra fuerza, resistencia y una nutrición que se ajusta con ayuda de IA.

Fatiga y Nutrición en Hybrid

- **Nutrición que cambia según el entrenamiento:** Hybrid calcula menús y macronutrientes según el entrenamiento de cada día, y usa un asistente de IA tipo chat para que el usuario pueda pedir cambiar alimentos.
- **Ajuste de la fatiga después de que aparece:** Su forma de ajustar el entrenamiento depende de evaluaciones semanales o posteriores a cada sesión, donde el usuario informa a mano cosas como dolor en las articulaciones o qué tan duro sintió el esfuerzo. Con eso, el sistema ajusta el volumen o las zonas de ritmo, pero siempre después de que el problema aparece, por lo que no logra anticiparse a la fatiga cruzada.

Cómo se Registra el Cardio en la Industria

La forma en que Hybrid registra el cardio refleja lo que hoy hacen la mayoría de las aplicaciones para atletas híbridos:

- **Sin GPS propio:** Muchas plataformas modernas evitan desarrollar su propio registro de GPS en tiempo real, porque consume mucha batería y procesamiento del teléfono, y obliga a manejar mapas, lo que es complejo.
- **Lectura automática de datos externos:** Aplicaciones como Hybrid obtienen los datos de forma automática desde Apple Health, Google Health Connect, Garmin Connect o Polar. Su valor no está en registrar la actividad, sino en los cálculos que hacen después, como las zonas de ritmo.
- **Relación con la propuesta:** Esta tendencia apoya una de las decisiones de este proyecto, que es dejar que los relojes y ciclocomputadores se encarguen de registrar los datos más pesados y leerlos desde sus plataformas. Esto reduce costos y facilita que el sistema crezca. Aun así, la propuesta mantiene el GPS del teléfono como opción básica, para que quienes no tienen un wearable también puedan registrar su actividad.

Brechas y Diferencias con la Propuesta

Tomando a Hybrid como la aplicación más cercana a lo que se propone, la Tabla 8 muestra en qué se diferencia este proyecto para que el registro sea más simple y la experiencia del usuario sea mejor.

Característica	Enfoque actual (Hybrid)	Diferencia (Propuesta)
Fatiga cruzada	**Después del problema:** depende de cuestionarios posteriores al entrenamiento para ajustar las sesiones siguientes, cuando ya aparecieron síntomas o dolor.	**Antes del problema:** el sistema revisa la carga acumulada y sugiere ajustes (por ejemplo, bajar el volumen de fuerza) antes de una sesión aeróbica exigente.
Asistencia nutricional	**Chat con IA:** el usuario tiene que conversar con un chatbot (Nutri AI) para cambiar ingredientes de dietas ya armadas.	**Recetas de la comunidad:** el sistema toma recetas compartidas por otros usuarios y ajusta las cantidades para cubrir lo que se gastó en el día.
Registro de fuerza	Formularios tradicionales con selección manual de ejercicios.	**Lenguaje natural:** permite dictar o escribir las series de forma rápida (por ejemplo, "3x10 con 80kg") y el sistema las ordena automáticamente.
Visualización de datos	Calendario estándar para seguir la planificación y lo que se come.	**Panel que se adapta:** destaca estancamientos o déficits nutricionales importantes según la situación del usuario.

Tabla 8: Análisis comparativo de diferencias frente a la plataforma Hybrid.

Conclusión del Análisis

El análisis de Hybrid, junto con el de Fitia y Kenso, muestra que el mercado se está moviendo hacia soluciones más completas que combinan IA y lectura automática de datos. Aun así, todavía hay aspectos que hacen más difícil el uso diario. La industria deja en manos de los wearables el registro de datos, lo que funciona bien, pero reacciona tarde ante la fatiga cruzada y usa interfaces más complejas de lo necesario, como depender de un chatbot para la nutrición. Esto deja espacio para la solución planteada en esta tesis, que busca anticiparse a la fatiga, usar lenguaje natural para registrar datos y ajustar automáticamente las porciones de las recetas.

3.2.4 Referentes en Funciones Sociales: Strava y Hevy

Las aplicaciones analizadas hasta ahora casi no aprovechan la comunidad. Para esta parte de la propuesta se tomaron como referencia dos plataformas que, aunque cubren una sola disciplina, funcionan como redes sociales deportivas. La Tabla 9 resume qué ofrece cada una y qué idea toma la propuesta.

Plataforma	Qué ofrece	Qué toma la propuesta
Strava	Red social para deportes de resistencia. Permite seguir a otros usuarios, ver un muro con sus actividades y comparar tiempos en tramos de ruta llamados segmentos, con tablas de clasificación (Strava, 2026b).	Publicar rutas en el perfil y, después del MVP, los récords de tramo entre las personas que se siguen.
Hevy	Red social para el entrenamiento de fuerza. Muestra un muro con los entrenamientos de las personas que se siguen, con sus récords personales, y permite copiar un entrenamiento o guardarlo como rutina (Hevy, 2026).	Agregar una sesión publicada a las rutinas propias con un botón, sin transcribir nada.

Tabla 9: Referentes en funciones sociales.

La propuesta toma ambas ideas y las extiende a la nutrición, de modo que una receta publicada también se pueda agregar al propio módulo de nutrición, con las porciones ajustadas. Además, todo lo que se agrega desde la comunidad entra al cruce de datos y al plan sugerido, algo que ninguna de las dos plataformas hace, porque cada una cubre una sola disciplina.

3.3 Comentarios Generales del Capítulo

A partir de la revisión de conceptos y del estado del arte, se pueden sacar algunas conclusiones que van a guiar el diseño de la solución.

En primer lugar, la industria registra el cardio usando principalmente concentradores de datos como Apple Health o Google Health Connect, en vez de desarrollar su propio registro con GPS. Esto se evalúa con más detalle en el estudio de factibilidad técnica de los próximos capítulos, donde hay que decidir si conviene leer los datos desde estos concentradores o conectarse directamente con las marcas de wearables más populares (Garmin, Polar, etc.). También es importante revisar el caso de los ciclocomputadores y sensores de potencia usados en ciclismo, ya que muchos de ellos permiten exportar sus registros en formatos abiertos, lo que podría hacer más fácil integrarlos.

En segundo lugar, la revisión de Fitia, Kenso y Hybrid muestra que ninguna de estas aplicaciones logra anticiparse a la fatiga cruzada considerando ambas disciplinas a la vez. Todas reaccionan después de que el usuario informa desgaste, o bien analizan el esfuerzo desde un solo punto de vista (solo calorías o solo fuerza).
En tercer lugar, Strava y Hevy muestran que una comunidad dentro de la aplicación permite que los usuarios aprendan de otros y reutilicen lo que publican. A esto se suma que la personalización en aplicaciones móviles tiene un efecto positivo en el cambio de hábitos (Tong et al., 2021). Por eso la propuesta incorpora un perfil del usuario con un plan sugerido y una red social cuyo contenido se puede agregar directamente a los propios módulos.
Por último, esta revisión permitió identificar las tecnologías que el proyecto puede aprovechar. En particular, el procesamiento de lenguaje natural para que registrar datos sea más rápido, y modelos de cálculo para estimar la carga de entrenamiento y ajustar la nutrición. Estas herramientas son las que permitirán a la propuesta cubrir lo que hoy les falta a las aplicaciones existentes.

Marco Metodológico

4.1 Introducción del Capítulo

En este capítulo se define la forma de trabajo con la que se va a desarrollar la solución. Primero se revisan distintas metodologías de desarrollo de software y se evalúa qué tan bien se adapta cada una a un proyecto como este, que tiene bastante incertidumbre técnica por la integración con dispositivos deportivos y el uso de modelos de cálculo. Luego se explica por qué se eligió el modelo de prototipo evolutivo y se describe cómo se organizará el desarrollo. Es importante considerar que el desarrollo lo realiza una sola persona, lo que influye directamente en la elección.

4.2 Alternativa de Metodología

Elegir la metodología de desarrollo es una decisión importante para que el proyecto salga bien. Este proyecto incluye la integración con dispositivos de terceros (wearables), el cálculo de la fatiga cruzada y el procesamiento de lenguaje natural. Por lo tanto, tiene una complejidad técnica alta y requerimientos que pueden ir cambiando a medida que se prueban las funcionalidades. Por este motivo se evalúan tres enfoques: Scrum, Kanban y el modelo de prototipo evolutivo (Pressman, 2010; Sommerville, 2015).


4.2.1 Scrum

Enfoque: Es una metodología ágil basada en el desarrollo iterativo e incremental, es decir, el producto se construye por partes que se van sumando. Se apoya en la experiencia que se gana en cada ciclo, lo que permite adaptarse rápido a los cambios. El trabajo se divide en periodos cortos y de duración fija llamados Sprints (Schwaber & Sutherland, 2020).

Fases o Etapas:

1. Product Backlog: Lista ordenada por prioridad con todo lo que debe tener el producto.
2. Sprint Planning: Reunión donde se decide qué elementos se van a desarrollar en el Sprint.
3. Sprint (Ejecución): Periodo de desarrollo, con reuniones diarias cortas (Daily Scrum).
4. Sprint Review: Se muestra lo que se desarrolló durante el Sprint.
5. Sprint Retrospective: Se analiza qué se puede mejorar en la forma de trabajar.

Representación Gráfica:



Ciclo de Vida de Scrum

4.2.2 Kanban

Enfoque: Está basado en los principios Lean y se centra en hacer visible el flujo de trabajo y en entregar de forma continua. En vez de usar Sprints de duración fija, regula el ritmo limitando la cantidad de tareas que pueden estar en curso al mismo tiempo, lo que se conoce como límite de trabajo en progreso o WIP (Work in Progress) (Anderson, 2010).

Fases o Prácticas Principales:

1. Visualización del flujo: Se dibuja el proceso en columnas (por ejemplo, Por Hacer, En Desarrollo, Pruebas y Hecho).
2. Límites de WIP: Se fija un máximo de tareas por columna.
3. Control del flujo: Se revisa el avance para resolver rápido los bloqueos.
4. Mejora continua: El proceso se va ajustando con el tiempo.

Representación Gráfica:

To Do	In Dev (2)	Testing (1)	Done
Tarea A	Tarea C	Tarea D	Tarea E
Tarea B			

Tablero Kanban Básico


4.2.3 Prototipo Evolutivo

Enfoque: Es un modelo en el que se construye rápidamente una primera versión funcional del sistema, que se muestra al usuario y se va mejorando en versiones sucesivas hasta convertirse en el producto final. A diferencia del prototipo desechable, que solo sirve para aclarar requisitos y después se descarta, en el prototipo evolutivo el código no se bota, sino que cada versión parte de la anterior. Es útil cuando los requisitos no están del todo claros al inicio y se necesita ver algo funcionando para definirlos mejor (Pressman, 2010; Sommerville, 2015).

Fases o Etapas:

1. Comunicación: Se identifican con los usuarios los requisitos generales que ya se conocen.
2. Diseño rápido: Se diseña de forma simple lo que el usuario va a ver, como las pantallas y el flujo principal.
3. Construcción del prototipo: Se programa una versión funcional con las partes más importantes.
4. Evaluación: El usuario prueba el prototipo y entrega sus comentarios.
5. Refinamiento: Con esos comentarios se mejora el prototipo y se vuelve a evaluar, hasta llegar al producto final.

Representación Gráfica:



Ciclo del Prototipo Evolutivo

4.3 Evaluación de Alternativas

Para elegir la metodología más adecuada, los tres enfoques se evaluaron según los siguientes criterios:

- **Aplicabilidad:** Qué tan bien se adapta a proyectos con mucha innovación, integración de APIs y modelos de cálculo.
- **Eficiencia:** Qué tan rápido permite tener entregables y versiones funcionales.
- **Costo y riesgos:** Qué tan fácil es reducir riesgos o cambiar de rumbo sin un gran costo.
- **Calidad:** Qué tanto favorece la validación constante, las pruebas y la retroalimentación.
- **Adaptabilidad:** Qué tan flexible es para incorporar cambios en los requisitos en etapas avanzadas.
- **Ajuste a un solo desarrollador:** Qué tan bien funciona cuando todo el trabajo lo hace una sola persona.
- **Carga de documentación:** Cuánto trabajo exige documentar el proceso, como reuniones, tableros y registros de avance.
- **Ajuste al plazo del MVP:** Qué tanto ayuda a llegar a un producto mínimo viable antes de diciembre de 2026.

4.4 Cuadro Comparativo

Criterio	Scrum (Ágil)	Kanban (Lean/Ágil)	Prototipo evolutivo
Aplicabilidad	Alta. Permite probar las integraciones en ciclos cortos.	Alta. El flujo continuo permite incorporar cambios día a día.	Alta. Sirve cuando los requisitos no están claros, como en el cálculo de la fatiga cruzada.
Eficiencia	Alta. Entrega partes funcionales al final de cada Sprint.	Media-Alta. Entrega continua, enfocada en evitar atascos.	Alta. Desde temprano hay una versión que se puede usar y probar.
Costo y riesgos	Bajo riesgo. Los errores se detectan en las primeras iteraciones.	Bajo riesgo. Los bloqueos se ven de inmediato.	Riesgo medio. Detecta temprano errores en los requisitos, pero el código puede crecer desordenado si no se revisa.
Calidad	Validación constante en cada Sprint Review.	Alta, gracias al límite de trabajo en curso (WIP).	Retroalimentación constante del usuario, aunque la estructura interna puede deteriorarse.
Adaptabilidad	Alta. Los requerimientos se pueden ajustar entre Sprints.	Muy alta. Las prioridades cambian según se necesite.	Muy alta. Cada nueva versión incorpora los cambios.
Un solo desarrollador	Baja. Sus roles y reuniones están pensados para equipos.	Alta. Funciona igual con una sola persona.	Alta. No exige roles ni reuniones fijas.
Carga de documentación	Alta. Hay que registrar el Product Backlog, la planificación, la revisión y la retrospectiva de cada Sprint.	Media-Alta. Hay que mantener al día el tablero, los límites de trabajo y el registro del flujo.	Baja. Se documenta cada versión del prototipo y el resultado de su evaluación.
Ajuste al plazo del MVP	Media. Ordena el avance, pero sus reuniones restan tiempo de desarrollo.	Media. Ayuda a terminar tareas, pero no define cuándo se entrega una versión.	Alta. Cada versión acerca la aplicación al MVP final.

Tabla 10: Cuadro comparativo de alternativas metodológicas.

4.5 Justificación Metodología Seleccionada

Después de evaluar las alternativas, se eligió el **modelo de prototipo evolutivo** como metodología de desarrollo del proyecto. Scrum y Kanban fueron analizadas porque son metodologías muy usadas y con buenos resultados, pero se descartaron por las siguientes razones:

- **Scrum:** Está pensado para equipos, con roles y reuniones que no tienen mucho sentido cuando el desarrollo lo hace una sola persona. Además, exige documentar todo el proceso (Product Backlog, planificación, revisión y retrospectiva de cada Sprint), lo que le quita tiempo al desarrollo.
- **Kanban:** Ordena muy bien el trabajo diario, pero también requiere mantener al día el tablero y el registro del flujo. Además, por sí solo no define en qué momento se entrega una versión funcional para evaluarla.

El prototipo evolutivo, en cambio, se ajusta mejor a este proyecto por cuatro motivos:

- **Los requisitos se aclaran con el uso:** El cálculo de la fatiga cruzada y las sugerencias de nutrición necesitan probarse para saber si funcionan bien. Con un prototipo funcional se pueden ajustar a partir de lo que se observa en cada evaluación.
- **Menos documentación de proceso:** Solo se documenta cada versión y su evaluación, lo que es más realista para una sola persona que además debe cumplir con los plazos académicos.
- **Lleva directo al MVP:** El código no se bota. Cada versión parte de la anterior, por lo que la última versión del prototipo es el producto mínimo viable que plantea el objetivo general.
- **Permite probar temprano si la aplicación es fácil de usar:** Uno de los problemas identificados en el Capítulo 2 es lo engorroso que resulta usar las aplicaciones actuales. Con un prototipo se puede comprobar desde el inicio si la aplicación es simple de usar.

Para controlar el principal riesgo de este modelo, que es que el código crezca de forma desordenada, al final de cada versión se reservará tiempo para ordenar el código, y el backend se organizará en módulos independientes desde el comienzo.

4.6 Diseño del Plan Metodológico del Proyecto

El desarrollo se organiza en versiones sucesivas del prototipo, de 2 a 3 semanas cada una. Cada versión pasa por las cinco fases del modelo:

1. **Fase 1: Comunicación:** Se definen los requisitos que se abordarán en la versión, a partir de los requerimientos del sistema y de los resultados de la versión anterior.

2. **Fase 2: Diseño rápido:** Se diseñan las pantallas y el flujo de las funciones nuevas, junto con los cambios necesarios en la base de datos y en los servicios del backend.

3. **Fase 3: Construcción del prototipo:** Se programan las funciones de la versión sobre el prototipo existente. Para no dispersar el trabajo, se aborda un componente pesado a la vez, por ejemplo el módulo de cardio o el procesamiento de lenguaje natural.

4. **Fase 4: Evaluación:** Se hacen pruebas técnicas, por ejemplo simulando datos de un wearable o verificando que las metas nutricionales se ajusten bien al gasto registrado. También se prueba el prototipo con usuarios para recoger sus comentarios.

5. **Fase 5: Refinamiento:** Con los resultados de la evaluación se corrigen errores, se ordena el código y se definen los ajustes para la siguiente versión. Cuando una versión cumple con todos los requerimientos del MVP, se cierra el ciclo.

Las versiones del prototipo se planifican de la siguiente forma:

Versión	Contenido principal
Versión 1	Creación de la cuenta con los términos de uso y el aviso legal, cuestionario inicial del perfil del usuario y registro manual de entrenamientos de fuerza y de comidas, con los catálogos de ejercicios y alimentos, incluida la lectura de códigos de barras.
Versión 2	Registro de entrenamientos de resistencia con el GPS del teléfono y lectura automática desde Health Connect y Apple Health.
Versión 3	Registro asistido por inteligencia artificial (lenguaje natural y fotos de comida) y carga de archivos `.fit`.
Versión 4	Cruce de datos: cálculo de fatiga, alertas, metas de alimentación según el entrenamiento, línea de tiempo del progreso y plan semanal sugerido según el perfil.
Versión 5 (MVP)	Red social básica (seguir usuarios, publicar sesiones, rutas y comidas con fotos en el perfil y agregarlas a los propios módulos), panel de administración, control de datos personales y suscripción al plan premium. Con esta versión se completa el MVP.
Después del MVP	Récords de tramo, récords de fuerza comparados, retos entre seguidores y videos en las publicaciones.

Tabla 11: Planificación de las versiones del prototipo evolutivo.

Hay que distinguir entre el prototipo de demostración y el MVP. El prototipo que se usa hoy en las pruebas deja fuera la subida de fotos, para ahorrar costos de almacenamiento mientras se desarrolla. El MVP, en cambio, sí permite publicar fotos, porque es la primera versión que llegará a usuarios reales y lo visual es uno de los mayores atractivos de una red social. Por eso las fotos se suman en la versión 5, junto con el resto de la red social.



Evolución del prototipo hasta el MVP

4.7 Comentarios Generales del Capítulo

En resumen, definir la metodología permite ordenar el trabajo y reducir la incertidumbre propia de este proyecto. Se analizaron Scrum, Kanban y el prototipo evolutivo, y se eligió este último. Scrum y Kanban se descartaron porque exigen documentar y mantener todo el proceso, algo poco práctico para una sola persona con un plazo acotado. El prototipo evolutivo, en cambio, permite tener una versión funcional desde temprano, ajustar los requisitos con lo que se aprende en cada evaluación y llegar al MVP con la última versión. Con esta base, en el siguiente capítulo se presentan las alternativas de solución y los estudios de factibilidad técnica, económica y operativa.

Alternativas de Solución

5.1 Introducción del Capítulo

Una vez definida la metodología, en este capítulo se presentan las distintas alternativas de arquitectura y funcionalidades que se evaluaron para construir la solución. Cada alternativa tiene un nivel de complejidad distinto. La diferencia principal está en cómo se obtienen los datos cardiovasculares, que es la parte más variable desde el punto de vista técnico, pero también cambian el registro de nutrición, el uso de inteligencia artificial y el nivel de detalle del cruce de datos.

Las tres alternativas comparten la misma base tecnológica y el mismo motor de cruce de datos, que funciona ordenando los eventos en el tiempo. Lo que cambia entre ellas es la cantidad y la calidad de los datos que recibe ese motor, y eso influye directamente en qué tan precisas son sus estimaciones de fatiga cruzada.

5.2 Descripción de Alternativas

5.2.1 Base Tecnológica Común

Sea cual sea la alternativa elegida, la solución se construirá con las siguientes tecnologías:

- **Frontend Móvil:** Flutter (Dart), un framework multiplataforma que permite crear aplicaciones para Android e iOS con un solo código, lo que reduce el tiempo de desarrollo y mantenimiento.
- **Backend / API:** NestJS (Node.js con TypeScript), un framework para construir aplicaciones del lado del servidor. Su estructura por módulos facilita que el sistema crezca y que cada parte (nutrición, fuerza, cardio y analítica) quede separada.

- **Base de Datos:** MongoDB, una base de datos NoSQL orientada a documentos. Cada registro se guarda como un documento en formato BSON, sin necesidad de una estructura fija. Las sesiones de entrenamiento, las comidas y los datos de los dispositivos se guardan como documentos que se pueden consultar con índices aunque su estructura cambie (por ejemplo, una sesión de fuerza con 4 ejercicios y otra con 7).

- **Almacenamiento de Imágenes y Archivos:** Amazon S3, un servicio de almacenamiento de objetos, junto con Amazon CloudFront, una red de distribución de contenido (CDN) que guarda copias de las imágenes en servidores cercanos a los usuarios para que carguen rápido. Las fotos no se guardan dentro de MongoDB, porque harían crecer mucho la base de datos y sus respaldos. En la base de datos solo queda la dirección de cada archivo.

Motor de Cruce de Datos Basado en Timestamps

Lo que más diferencia a esta plataforma es que cruza los datos de fuerza, resistencia y nutrición para estimar la fatiga cruzada. El motor funciona ordenando todo en el tiempo. Cada evento registrado (una comida, una sesión de fuerza, una sesión de cardio o un reporte de sensaciones) se guarda con su fecha y hora exacta (timestamp). A partir de esa información, el motor calcula lo siguiente:

1. **Ventanas de recuperación:** El tiempo que pasa entre el fin de una sesión de fuerza y el inicio de la siguiente sesión de cardio, y al revés. Compara ese tiempo con lo que recomienda la literatura (al menos 6 a 8 horas entre sesiones de distinto tipo) para avisar cuando hay riesgo de interferencia.

2. **Horario de las comidas:** Revisa si las comidas se hicieron en los momentos recomendados respecto al entrenamiento. Por ejemplo, carbohidratos 2 a 3 horas antes del cardio, proteínas dentro de las 2 horas posteriores a la fuerza, o si se comió en el momento adecuado durante una ruta larga.

3. **Fatiga acumulada semanal:** Suma el volumen de entrenamiento de los últimos 7 días. En fuerza se calcula como $\sum$(series $\times$ repeticiones $\times$ peso). En cardio, la medida depende de la alternativa, y va desde distancia $\times$ RPE en la más básica hasta una carga basada en zonas cardíacas y potencia en las más avanzadas.

4. **Detección de interferencia:** Si en días seguidos hay secuencias de fuerza → cardio (o al revés) con poca recuperación entre ellas, el sistema muestra una alerta y sugiere reorganizar el calendario.

La lógica del motor es **la misma** en las tres alternativas. Lo que cambia es la **calidad y el nivel de detalle de los datos que recibe**. Mientras más información tenga (frecuencia cardíaca, potencia, cadencia), más precisas serán sus estimaciones.

Almacenamiento de Imágenes

Las tres alternativas guardan fotos, aunque en cantidades muy distintas. La Alternativa 1 solo guarda la foto de perfil, la Alternativa 2 agrega una foto por receta compartida y la Alternativa 3 permite hasta 4 fotos por publicación en la red social. Para que las fotos no encarezcan ni hagan más lenta la aplicación, las tres siguen el mismo esquema:

1. El teléfono reduce la foto a un máximo de 1080 píxeles por lado y la comprime, dejándola en unos 300 KB. También crea una miniatura de unos 40 KB para mostrarla en el muro y le borra los datos de ubicación (EXIF).

2. La aplicación le pide al backend un permiso de subida que dura pocos minutos (URL prefirmada). Con ese permiso, el teléfono sube la foto directamente a Amazon S3, sin pasar por el servidor de NestJS, que así no tiene que recibir archivos pesados.

3. El backend guarda en MongoDB solo la dirección de la foto, dentro del documento al que pertenece (por ejemplo, la publicación o el perfil).

4. Para mostrar las fotos, la aplicación las pide a Amazon CloudFront, que las mantiene en caché. El bucket de S3 es privado y solo CloudFront puede leerlo.

5. Una regla automática del bucket borra las fotos que se subieron pero nunca se publicaron, y las de publicaciones o cuentas eliminadas.

Las fotos que se sacan solo para registrar una comida con IA no pasan por S3. El backend las envía al servicio de IA y las descarta después del análisis, salvo que el usuario decida publicarlas.

También se evaluaron otras opciones. Guardar las fotos dentro de MongoDB (con GridFS) haría crecer la base de datos administrada, que cobra más por cada GB que S3, y volvería

más lentos los respaldos. Servicios como Firebase Storage o Cloudflare R2 también servirían, pero sumarían otro proveedor. Como el resto de la infraestructura ya está en AWS y el nivel gratuito de CloudFront cubre la entrega de las fotos, se eligió S3 con CloudFront. El costo de este esquema se calcula en la factibilidad económica (Tabla 22).

5.2.2 Alternativa 1: Solución Minimalista (MVP Lean)

Descripción General

Esta alternativa es la versión más simple que todavía permite abordar el problema del entrenamiento concurrente. Busca reducir el costo y el tiempo de desarrollo, a cambio de tener menos automatización y datos menos precisos. Está pensada para usuarios que no tienen wearables y que están dispuestos a registrar su actividad a mano.

Módulo de Nutrición

Las comidas se registran solo con formularios. El usuario elige los ingredientes desde una base de datos alimentada por una API gratuita de alimentos (como OpenFoodFacts) e ingresa las cantidades. El sistema calcula automáticamente los macronutrientes y las calorías de cada comida. No se usa inteligencia artificial para estimar la comida a partir de fotos ni de texto libre.

Módulo de Fuerza

El usuario crea rutinas base (plantillas de ejercicios) y registra cada sesión con un formulario, eligiendo el ejercicio e ingresando series, repeticiones y peso. Incluye un campo de texto libre para anotar las sensaciones de cada ejercicio. No se incluye registro por lenguaje natural.

Módulo de Cardio

El registro de cardio usa solo el GPS del teléfono y la percepción del esfuerzo (RPE). La aplicación graba la ruta, la velocidad, la distancia y el tiempo con la ubicación del teléfono. Al terminar la sesión, el usuario indica su RPE en una escala de 1 a 10 y puede agregar notas. No hay integración con wearables, Health Connect, Apple Health ni archivos `.fit`.

Motor de Cruce de Datos


En este caso el motor de cruce trabaja con pocos datos. La fatiga del cardio se estima a partir de la distancia, el tiempo y el RPE. Como no hay datos de frecuencia cardíaca, no se pueden calcular las zonas de entrenamiento ni el gasto real de calorías, así que las estimaciones de fatiga cruzada son aproximaciones basadas en lo que el usuario declara.

Módulo Social

Incluye una comunidad básica donde los usuarios pueden compartir rutas, rutinas de fuerza y recetas. No incluye el ajuste automático de porciones. Las publicaciones no llevan fotos, así que las únicas imágenes que guarda esta alternativa son las fotos de perfil.

Arquitectura de la Solución

La arquitectura de esta alternativa es monolítica y sencilla. La aplicación móvil (Flutter) se comunica con una API REST hecha en NestJS, que contiene toda la lógica de negocio y guarda los datos en MongoDB. Las fotos de perfil se suben directamente desde el teléfono a Amazon S3 y se muestran a través de CloudFront.



Arquitectura de la Alternativa 1: Solución Minimalista.

Estimación de Costos

La siguiente tabla resume los costos de esta alternativa. El costo de desarrollo viene del análisis por ciclo de vida (Tabla 16), y los demás valores son los mismos que se usan en su flujo de caja dentro de la factibilidad económica.

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Inversión inicial (Año 0)		
Desarrollo de software	260 horas de trabajo según el ciclo de vida	$8.545.627
Publicación en tiendas	Google Play y Apple Developer	$120.602
Total inversión inicial		**$8.666.229**
Costos operativos anuales (Años 1 a 4)		
Infraestructura Cloud	AWS (Fargate, ALB, IP públicas y CloudWatch) y MongoDB Atlas M10 (Tabla 21)	$1.879.063
Imágenes	S3 y CloudFront para las fotos de perfil (Tabla 22)	$11.671
APIs de IA	No utiliza IA	No aplica
Mantenimiento	10% del costo de desarrollo	$854.563
Suscripción Apple	Renovación anual del Apple Developer Program	$96.287
Total operativo anual		**$2.841.584**

Tabla 12: Estimación de costos de la Alternativa 1: Solución Minimalista.

5.2.3 Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers del Sistema Operativo

Descripción General

Esta alternativa sigue lo que hoy hace la mayoría de las aplicaciones deportivas. Deja que los wearables del usuario registren los datos más pesados y los lee de forma automática desde los concentradores del sistema operativo, que son **Health Connect** en Android y **Apple Health (HealthKit)** en iOS. Además, usa inteligencia artificial para que registrar comidas y rutinas de fuerza sea más rápido.

Módulo de Nutrición

Las comidas se pueden registrar de dos formas con ayuda de inteligencia artificial:

- **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN):** El usuario describe su comida con sus propias palabras (por ejemplo, "desayuné 3 huevos con avena y yogurt") y el sistema separa los ingredientes y estima los macronutrientes.
- **Visión Artificial:** El usuario saca una foto a su plato y un modelo estima qué alimentos hay y en qué cantidad. Después, el usuario puede corregir el resultado.

Ambas funciones usan una API de inteligencia artificial en la nube (Gemini, con sus modelos Flash). La base de datos de alimentos se mantiene para validar y corregir los resultados.

Módulo de Fuerza

Además del formulario, se agrega el registro por lenguaje natural. El usuario puede dictar o escribir su rutina (por ejemplo, "hice 3 series de 10 sentadillas con 80 kilos") y el sistema identifica el ejercicio, las series, las repeticiones y el peso, y los guarda en la base de datos. También se mantiene el registro de sensaciones de cada ejercicio.

Módulo de Cardio

El sistema lee automáticamente los datos que reúnen Health Connect (Android) y Apple Health (iOS). Cuando el usuario termina una sesión de cardio registrada con un wearable compatible (Garmin, Polar, Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, entre otros), los datos se sincronizan con el concentrador del teléfono y la aplicación los importa en segundo plano. Los datos disponibles a través de estos concentradores son:

- Frecuencia cardíaca promedio y máxima de la sesión.
- Calorías activas estimadas por el dispositivo.
- Distancia recorrida y duración.
- Ruta GPS (cuando el wearable la registra).
- Zonas de ritmo cardíaco (calculadas por la aplicación a partir de la FC importada).

Además, se mantiene el GPS del teléfono como respaldo para usuarios sin wearable, junto con el RPE.

Motor de Cruce de Datos


Al contar con la frecuencia cardíaca y las calorías activas reales, el motor de cruce es más preciso. Puede calcular las zonas de entrenamiento (Zona 1 a Zona 5) y separar el gasto calórico según el tipo de esfuerzo. Con eso, el módulo de nutrición puede ajustar los macronutrientes según la fuente de energía que más se usó (carbohidratos en zonas altas y grasas en zonas bajas). Las estimaciones de fatiga cruzada también mejoran, porque consideran la carga interna (el esfuerzo del corazón) y no solo la carga externa (volumen y distancia).

Módulo Social

Incluye la comunidad para compartir rutas, rutinas y recetas, y agrega el ajuste automático de porciones. El sistema toma una receta de la comunidad y ajusta las cantidades de cada ingrediente para cubrir los macronutrientes que el usuario necesita según el desgaste del día. Cada receta compartida puede llevar una foto del plato, además de la foto de perfil de cada usuario.

Arquitectura de la Solución

La arquitectura agrega la conexión con los SDKs de Health Connect y HealthKit, además de un servicio de inteligencia artificial en la nube para el procesamiento de lenguaje natural y la visión artificial. Las fotos de perfil y de las recetas se guardan en Amazon S3 y se muestran a través de CloudFront.



Arquitectura de la Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers del SO.

Estimación de Costos

La siguiente tabla resume los costos de esta alternativa. El costo de desarrollo viene del análisis por ciclo de vida (Tabla 17), y los demás valores son los mismos que se usan en su flujo de caja dentro de la factibilidad económica.

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Inversión inicial (Año 0)		
Desarrollo de software	385 horas de trabajo según el ciclo de vida	$12.122.388
Publicación en tiendas	Google Play y Apple Developer	$120.602
Total inversión inicial		**$12.242.990**
Costos operativos anuales (Años 1 a 4)		
Infraestructura Cloud	AWS (Fargate, ALB, IP públicas, CloudWatch y S3) y MongoDB Atlas M10 (Tabla 21)	$2.112.487
Imágenes	S3 y CloudFront para las fotos de perfil y de recetas (Tabla 22)	$11.671
APIs de IA	Gemini (uso anual)	$466.848
Mantenimiento	10% del costo de desarrollo	$1.212.239
Suscripción Apple	Renovación anual del Apple Developer Program	$96.287
Total operativo anual		**$3.899.532**

Tabla 13: Estimación de costos de la Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers.

Principal limitación: Los concentradores del sistema operativo suelen resumir la información que reciben de los wearables. Datos avanzados del ciclismo, como la potencia real del pedaleo (vatios), la cadencia o los registros segundo a segundo, normalmente no están disponibles a través de Health Connect ni de Apple Health. Esto limita la precisión del análisis para ciclistas que entrenan con potenciómetros o ciclocomputadores.

5.2.4 Alternativa 3: Solución por Capas (Ecosistema Flexible)

Descripción General

Esta alternativa junta las dos anteriores en una solución flexible, que usa distintas fuentes de datos según el equipamiento que tenga cada deportista. La información se organiza en tres capas. Así, el motor de cruce siempre cuenta con un mínimo de datos (GPS y RPE) para estimar la fatiga, y puede hacer un análisis mucho más preciso cuando el usuario entrega datos de su ciclocomputador o smartwatch.

Módulo de Nutrición

Incluye todo lo de la Alternativa 2 (lenguaje natural y visión artificial) y agrega la comunidad con ajuste automático de recetas. El sistema revisa los macronutrientes que el usuario necesita ese día (calculados según su sesión de entrenamiento) y ajusta las cantidades de cada ingrediente de una receta compartida para cubrirlos.

Módulo de Fuerza

Igual que en la Alternativa 2, con formulario, registro por lenguaje natural (voz o texto) y registro de sensaciones para cada ejercicio y serie.

Módulo de Cardio: Sistema de Tres Capas

- **Capa Base (sin dispositivos externos):** La aplicación registra la ruta con el GPS del teléfono y pide al usuario su RPE y sus sensaciones al terminar la sesión. El motor de cruce trabaja con datos de volumen (distancia, velocidad y tiempo) y con la percepción del usuario.

- **Capa Intermedia (lectura automática):** Si el usuario vincula un smartwatch, el sistema obtiene la frecuencia cardíaca, las calorías activas y el sueño desde los concentradores del sistema operativo (Health Connect o Apple Health) sin que tenga que hacer nada. El motor de cruce suma las zonas cardíacas y el gasto real de calorías, lo que mejora sus estimaciones.

- **Capa Avanzada (máximo detalle):** Para el ciclista que usa un ciclocomputador, la aplicación permite subir archivos `.fit`. El backend lee estos archivos con un servicio especial (parser) y obtiene la potencia real del pedaleo (vatios), la cadencia, la frecuencia cardíaca segundo a segundo, la altimetría y los demás datos que haya registrado el dispositivo. Cuando hay datos de esta capa, el sistema les da **prioridad** y reemplaza los datos resumidos de las capas inferiores para esa misma sesión.

Motor de Cruce de Datos

El motor de cruce se adapta a los datos disponibles. Para cada sesión de cardio guarda un indicador de **confianza**, que depende de la capa con la que se registró:

- Confianza baja: Solo GPS y RPE. La fatiga se estima por el volumen.

- Confianza media: GPS y frecuencia cardíaca (desde el concentrador). La fatiga se calcula por zonas cardíacas.

- Confianza alta: Archivo `.fit` procesado. La fatiga se calcula con la potencia real, la carga TSS (Training Stress Score) y un análisis más detallado del esfuerzo.


Así, el sistema puede dar más o menos peso a sus estimaciones de interferencia y fatiga cruzada según la calidad de los datos, y evita dar alertas falsas cuando la información es limitada.

Módulo Social

Red social deportiva completa. Los usuarios pueden seguir a otras personas, ver un muro con sus publicaciones y publicar en su perfil sesiones de fuerza, rutas y comidas. Cualquier publicación se puede agregar con un botón al módulo correspondiente de quien la ve, con ajuste automático de porciones en las recetas. Esta alternativa incluye además el perfil del usuario, construido a partir de un cuestionario inicial y de lo que registra, con un plan semanal sugerido según su nivel y su orientación. Las publicaciones pueden llevar hasta 4 fotos, por lo que esta es la alternativa que más imágenes guarda. Los videos quedan para después del MVP.

Arquitectura de la Solución

La arquitectura se divide en módulos para poder trabajar con varias fuentes de datos. El backend en NestJS se organiza en módulos que pueden cambiar de forma independiente. Hay un módulo para leer archivos `.fit`, uno de nutrición con el ajuste de recetas y uno de análisis de fatiga. Un mismo almacenamiento en Amazon S3 guarda los archivos `.fit` y las fotos de las publicaciones, y las fotos se muestran a través de CloudFront.



Arquitectura de la Alternativa 3: Solución por Capas.

Estimación de Costos

La siguiente tabla resume los costos de esta alternativa. El costo de desarrollo viene del análisis por ciclo de vida (Tabla 18), y los demás valores son los mismos que se usan en su flujo de caja dentro de la factibilidad económica.

Ítem	**Detalle**	**Costo (CLP)**
Inversión inicial (Año 0)		
Desarrollo de software	508 horas de trabajo según el ciclo de vida	$16.109.800
Publicación en tiendas	Google Play y Apple Developer	$120.602
Total inversión inicial		**$16.230.402**
Costos operativos anuales (Años 1 a 4)		
Infraestructura Cloud	AWS (Fargate, Lambda, ALB, IP públicas, CloudWatch y S3 para archivos `.fit`) y MongoDB Atlas M10 (Tabla 21)	$2.124.158
Imágenes	S3 y CloudFront para las fotos de perfil y de las publicaciones (Tabla 22)	$70.027
APIs de IA	Gemini (uso anual)	$641.916
Mantenimiento	10% del costo de desarrollo	$1.610.980
Suscripción Apple	Renovación anual del Apple Developer Program	$96.287
Total operativo anual		**$4.543.368**

Tabla 14: Estimación de costos de la Alternativa 3: Solución por Capas.

Complejidad adicional: Los registros de cardio llegan desde fuentes con niveles de detalle muy distintos (desde el GPS del teléfono hasta archivos `.fit` con miles de puntos). Para poder usarlos en conjunto hay que diseñar una base de datos flexible y un proceso que los deje en un formato común que el motor de fatiga pueda consultar.

5.2.5 Cuadro Comparativo de Alternativas

La siguiente tabla resume las diferencias funcionales, técnicas y económicas entre las tres alternativas, como base para la elección que se hace en el estudio de factibilidad.

Dimensión	Alt. 1: Minimalista	Alt. 2: Brokers SO	Alt. 3: Por Capas
Registro Nutricional	Formulario manual	PLN + Visión IA	PLN + Visión IA + Escalado comunitario
Registro de Fuerza	Formulario manual	Formulario + PLN	Formulario + PLN
Registro de Cardio	GPS teléfono + RPE	GPS + Health Connect / Apple Health	GPS + Brokers + Archivo .fit
Frecuencia Cardíaca	No disponible	Sí (vía broker)	Sí (broker + .fit segundo a segundo)
Potencia (ciclismo)	No disponible	No disponible	Sí (vía archivo .fit)
Precisión del motor de fatiga	Baja (volumen + RPE)	Media-Alta (zonas FC + calorías)	Alta (potencia + FC + TSS)
Módulo Social	Básico (compartir)	Compartir con ajuste de recetas	Red social con contenido reutilizable en todos los módulos
Fotos que se guardan	Solo perfil	Perfil y recetas	Perfil y publicaciones (hasta 4 por publicación)
Perfil y plan sugerido	No	No	Sí
Uso de IA	No	Sí (PLN + Visión)	Sí (PLN + Visión)
Tiempo de desarrollo	3-4 meses	6-7 meses	9-10 meses
Inversión inicial	$8.666.229 CLP	$12.242.990 CLP	$16.230.402 CLP
Costo operativo anual	$2.841.584 CLP	$3.899.532 CLP	$4.543.368 CLP
Complejidad técnica	Baja	Media	Alta
Barrera de entrada usuario	Ninguna (solo teléfono)	Baja (smartwatch opcional)	Ninguna (escala con hardware)

Tabla 15: Cuadro comparativo de las alternativas de solución.

5.3 Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad sirve para evaluar si la solución propuesta se puede llevar a cabo antes de invertir recursos en ella. Este análisis se divide en tres partes, que son la factibilidad técnica, la económica y la operativa. Con esta evaluación se busca identificar restricciones y riesgos a tiempo, y confirmar que se cuenta con la tecnología, el presupuesto y las condiciones necesarias para construir el sistema y desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) con la alternativa elegida.

5.3.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si se cuenta con la tecnología, la infraestructura y los conocimientos necesarios para desarrollar y mantener el sistema. Considerando que el proyecto integra varias fuentes de datos y usa inteligencia artificial, el análisis se hace desde los siguientes puntos de vista:

1. Disponibilidad del Stack Tecnológico:

El sistema se basa en tecnologías maduras, de código abierto (open-source) y muy usadas en la industria. Esto reduce la dependencia de proveedores cerrados y facilita que el sistema pueda crecer más adelante.

- Frontend: Flutter (mantenido por Google) tiene mucha documentación y una gran cantidad de paquetes de la comunidad (pub.dev) que facilitan el acceso al GPS, la cámara y el almacenamiento del teléfono, con un solo código para iOS y Android.

- Backend: NestJS, construido sobre Node.js y TypeScript, tiene una estructura por módulos que permite crear APIs REST y manejar servicios más complejos, como la lectura de archivos y los cálculos. Además, TypeScript es un lenguaje muy conocido, por lo que es fácil encontrar documentación y desarrolladores.

- Base de Datos: MongoDB es una de las bases de datos NoSQL más usadas. Cuenta con un servicio administrado en la nube (MongoDB Atlas), un driver oficial para Node.js y librerías como Mongoose que se integran con NestJS. Además, permite guardar series de tiempo de forma nativa, lo que sirve para la telemetría de los dispositivos. Las primeras pruebas del prototipo se hicieron con Firestore, otra base de datos orientada a documentos, y el modelo funcionó bien, lo que respalda este enfoque.

2. Integración con Hardware y Concentradores (Brokers):

Leer automáticamente los datos de cardio de los wearables es técnicamente posible. Tanto Google (con Health Connect) como Apple (con HealthKit) ofrecen Kits de Desarrollo de Software (SDKs) bien documentados, con los que una aplicación puede pedir permisos de lectura al usuario y acceder a datos como la frecuencia cardíaca, los pasos y las calorías. Además, Flutter cuenta con librerías de la comunidad que permiten usar ambas plataformas con un mismo código en Dart, lo que reduce bastante el trabajo de integración.

3. Inteligencia Artificial (PLN y Visión Artificial):
Desarrollar y entrenar modelos propios de lenguaje natural o de reconocimiento de alimentos desde cero requeriría equipos con GPUs y especialistas en ciencia de datos, lo que haría inviable el MVP tanto en lo técnico como en lo económico.

Sin embargo, usar APIs comerciales en la nube (como OpenAI, Google Gemini API o plataformas de análisis de alimentos como LogMeal) hace que esta función sea completamente factible. Estas plataformas funcionan como un servicio (AI as a Service). La aplicación solo tiene que enviar solicitudes HTTPS, el procesamiento pesado lo hacen los servidores del proveedor y la respuesta llega ordenada en formato JSON.

4. Procesamiento de Archivos .FIT:
Leer archivos `.fit` de ciclocomputadores es factible porque el consorcio ANT+ publica su protocolo de forma abierta. Hoy existen varios paquetes de código abierto en lenguajes como JavaScript, TypeScript o Python que leen estos archivos binarios y los convierten en listas de datos para obtener la información segundo a segundo (potencia, cadencia). Por lo tanto, no es necesario programar el lector desde cero.

5. Red Social y Plan Sugerido:
La red social se construye con funciones conocidas, como seguir usuarios, un muro de publicaciones paginado y la copia de una publicación al módulo de quien la ve. Las fotos de las publicaciones tampoco son un problema técnico. El teléfono las comprime antes de subirlas y las envía directamente a Amazon S3, el mismo almacenamiento de los archivos `.fit`, usando un permiso temporal que entrega el backend. En MongoDB solo queda su dirección, y para mostrarlas se usa Amazon CloudFront, que guarda copias cerca de los usuarios. Los videos se dejan para después del MVP, porque pesan mucho más y hay que procesarlos antes de mostrarlos. El plan sugerido tampoco exige técnicas complejas, ya que parte de plantillas definidas para cada perfil (nivel y orientación) que se ajustan con reglas simples según la adherencia, el RPE y la fatiga registrada.

Conclusión de Factibilidad Técnica:

Se concluye que el proyecto es **técnicamente factible**. No requiere crear hardware nuevo, hacer descubrimientos científicos ni inventar algoritmos o lenguajes desde cero. La solución se basa en combinar servicios en la nube, SDKs públicos y frameworks que ya están probados, documentados y disponibles para cualquier desarrollador.

5.3.2 Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa si el proyecto puede generar ingresos que justifiquen la inversión. Para cada alternativa se construye un flujo de caja proyectado a 4 años, y con él se calculan tres indicadores financieros, que son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback).

El objetivo es calcular, para cada alternativa, el **ingreso anual neto mínimo** con el que se logra al mismo tiempo un VAN igual a cero, una TIR del 15% y un Payback dentro del cuarto año de operación.

Modelo de Ingresos

La plataforma funcionará con un modelo de suscripción freemium. Habrá una versión gratuita con el registro manual y el plan sugerido, y para acceder a todo lo demás, que incluye la integración con wearables, la asistencia por IA, el cruce de datos, las alertas, las metas de alimentación y la red social, se deberá pagar una suscripción mensual premium. Tomando como referencia precios del mercado chileno (Fitia Premium a $6.990 CLP al mes, Strava a $7.600 CLP al mes y Freeletics a $8.000 CLP al mes), se fija un precio de **$7.990 CLP al mes**, es decir, **$95.880 CLP al año** por usuario.

Sin embargo, el proyecto no recibe ese monto completo. El precio incluye un IVA de 19% (Servicio de Impuestos Internos, 2026b), por lo que sin IVA queda en $6.714 CLP al mes. Además, el cobro se hace a través de Google Play y App Store, que cobran una comisión de hasta 15% para desarrolladores con ingresos menores a un millón de dólares al año (Apple, 2026; Google, 2026b). Se considera el 15% sobre el precio sin IVA, por lo que quedan $5.707 CLP al mes por suscriptor. Es decir, el **ingreso neto por suscriptor es de $68.486 CLP al año**, y este es el valor que se usa para calcular cuántos suscriptores

se necesitan.

Breve Estudio Exploratorio de Mercado

Para un producto enfocado en entrenamiento concurrente y nutrición, el tamaño del mercado en Chile se puede estimar de la siguiente forma (Ministerio del Deporte, 2026):

- **TAM (Mercado total, deportistas en Chile):** Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte (MINDEP), entre el 32% y el 35% de la población mayor de 18 años hace actividad física de forma regular, lo que equivale a unos 4,5 a 5 millones de personas.

- **SAM (Mercado disponible, gimnasio, running y ciclismo):** Entre 1,2 y 1,5 millones de personas practican musculación, running o ciclismo. Dentro de este grupo, se estima que entre 180.000 y 250.000 personas hacen entrenamiento concurrente y usan smartphones junto con monitores de frecuencia cardíaca o GPS.

- **SOM (Mercado objetivo inicial):** Si se logra llegar a entre el 1% y el 2% del SAM en una primera etapa, se tendrían entre 1.800 y 5.000 usuarios activos. Para evaluar un escenario desfavorable, se considera una base de solo 1.500 usuarios, lo que equivale a menos del 1% del SAM.

El fenómeno de Hyrox y el atleta híbrido

Las carreras de fitness híbrido, que combinan fuerza funcional con resistencia cardiovascular, son el mejor ejemplo de esta tendencia (Clarín, 2024).

- La participación en Hyrox ha crecido muy rápido. Pasó de unos 650 competidores en su inicio en 2017 a más de 650.000 en 2024, y se proyecta que supere los 1,2 millones de atletas inscritos en la temporada 2025/2026 a nivel mundial.

- Un análisis de más de 275.000 atletas de esta modalidad mostró que atrae tanto a deportistas recreativos como de élite. Destaca la alta participación de personas mayores de 30 años y el crecimiento de la participación femenina, que ya ronda el 38%.

- La preparación para estos eventos ha hecho que el entrenamiento concurrente se vuelva común en gimnasios tradicionales, donde los usuarios tienen que combinar sus sesiones de pesas con trabajo aeróbico intenso.

Además, el ACSM (American College of Sports Medicine), en su encuesta mundial de tendencias para 2026, mantiene al entrenamiento funcional y al uso de tecnología de datos (wearables) dentro de su Top 10. Según estos reportes, los usuarios se están alejando del enfoque solo estético y le dan más importancia a la funcionalidad, la longevidad y el rendimiento general (American College of Sports Medicine, 2026).

Por su parte, el informe Year in Sport de Strava mostró que sus usuarios están probando cada vez más disciplinas distintas. El entrenamiento de fuerza fue la actividad que más creció entre las mujeres en la plataforma (con un aumento del 25% en las actividades registradas), y al mismo tiempo la participación en clubes de running aumentó un 59% (Strava, 2026a).

Por lo tanto, se concluye que una base inicial (SOM) de unos 1.500 posibles usuarios en Chile que hacen entrenamiento concurrente es razonable, y las fuentes indican que este número va en aumento.

Estimación de Costos por Ciclo de Vida del Desarrollo de Software

Para respaldar los costos de desarrollo de cada alternativa, a continuación se presenta una estimación detallada basada en el ciclo de vida del software. El esfuerzo total se divide en cinco etapas. Las horas de trabajo (HH) se valorizaron con tarifas distintas según el cargo, obtenidas de una revisión del mercado laboral chileno en 2026 (portales como Computrabajo, Indeed e ITWorkers, entre otros). Estas tarifas van desde **$12.320 CLP por hora** para asesores en la etapa de pruebas hasta **$73.917 CLP por hora** para un Jefe de Proyecto Senior.

1. **Análisis:** Levantamiento y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, y definición del alcance y las restricciones del sistema.

2. **Diseño Lógico:** Diseño de la arquitectura, modelo conceptual de la base de datos, definición de interfaces y API, y diseño de la experiencia de usuario (wireframes).

3. **Diseño Físico:** Programación de todos los componentes del sistema, incluyendo frontend, backend, base de datos, integraciones y servicios de apoyo.

4. **Pruebas QA:** Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de rendimiento para asegurar la calidad del producto.

5. **Implementación:** Configuración de la infraestructura, despliegue en la nube, publicación en las tiendas de aplicaciones y puesta en marcha del sistema.

Ciclo de Vida de la Alternativa 1: Solución Minimalista

Cargo	Cant.	Horas	VH (CLP)	Total (CLP)
Etapa 1: Análisis				
JP Senior	1	8	$73.917	$591.336
JP Junior	1	6	$32.852	$197.112
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$20.533	$123.195
			Subtotal Análisis	**$911.643**
Etapa 2: Diseño Lógico				
JP Senior	1	8	$73.917	$591.336
JP Junior	1	14	$32.852	$459.928
Arquitecto Web	1	24	$32.852	$788.448
Desarrollador UX/UI	1	6	$28.746	$172.473
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	10	$12.320	$123.195
			Subtotal Diseño Lógico	**$2.135.380**
Etapa 3: Diseño Físico				
JP Senior	1	10	$73.917	$739.170
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
Desarrollador UX/UI	1	50	$28.746	$1.437.275
Desarrollador Backend	1	50	$28.746	$1.437.275
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$12.320	$73.917
			Subtotal Diseño Físico	**$4.016.157**
Etapa 4: Pruebas QA				
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
Ingeniero QA	1	15	$24.639	$369.585
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	5	$12.320	$61.598
			Subtotal Pruebas QA	**$759.703**
Etapa 5: Implementación				
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
DevOps	1	12	$32.852	$394.224
			Subtotal Implementación	**$722.744**
			TOTAL DESARROLLO PERSONAL	**$8.545.627**

Tabla 16: Desglose detallado de costos de personal por etapa: Alternativa 1.

Ciclo de Vida de la Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers

Cargo	Cant.	Horas	VH (CLP)	Total (CLP)
Etapa 1: Análisis				
JP Senior	1	8	$73.917	$591.336
JP Junior	1	6	$32.852	$197.112
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$20.533	$123.195
Científico de Datos / IA	1	6	$28.746	$172.473
			Subtotal Análisis	**$1.084.116**
Etapa 2: Diseño Lógico				
JP Senior	1	8	$73.917	$591.336
JP Junior	1	14	$32.852	$459.928
Arquitecto Web	1	28	$32.852	$919.856
Desarrollador UX/UI	1	6	$28.746	$172.473
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	14	$12.320	$172.473
Científico de Datos / IA	1	8	$28.746	$229.964
			Subtotal Diseño Lógico	**$2.546.030**
Etapa 3: Diseño Físico				
JP Senior	1	10	$73.917	$739.170
JP Junior	1	14	$32.852	$459.928
Desarrollador UX/UI	1	60	$28.746	$1.724.730
Desarrollador Backend	1	60	$28.746	$1.724.730
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$12.320	$73.917
Científico de Datos / IA	1	30	$28.746	$862.365
Desarrollador Mobile	1	30	$28.746	$862.365
Ingeniero DB	1	15	$28.746	$431.183
			Subtotal Diseño Físico	**$6.878.388**
Etapa 4: Pruebas QA				
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
Ingeniero QA	1	15	$24.639	$369.585
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	5	$12.320	$61.598
			Subtotal Pruebas QA	**$759.703**
Etapa 5: Implementación				
JP Junior	1	12	$32.852	$394.224
DevOps	1	14	$32.852	$459.928
			Subtotal Implementación	**$854.152**
			TOTAL DESARROLLO PERSONAL	**$12.122.388**

Tabla 17: Desglose detallado de costos de personal por etapa: Alternativa 2.

Ciclo de Vida de la Alternativa 3: Solución por Capas

Cargo	Cant.	Horas	VH (CLP)	Total (CLP)
Etapa 1: Análisis				
JP Senior	1	14	$73.917	$1.034.838
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$20.533	$123.195
Científico de Datos / IA	1	6	$28.746	$172.473
Esp. Telemetría Wearables	1	6	$28.746	$172.473
			Subtotal Análisis	**$1.831.499**
Etapa 2: Diseño Lógico				
JP Senior	1	12	$73.917	$887.004
JP Junior	1	20	$32.852	$657.040
Arquitecto Web	1	32	$32.852	$1.051.264
Desarrollador UX/UI	1	6	$28.746	$172.473
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	20	$12.320	$246.390
Científico de Datos / IA	1	10	$28.746	$287.455
			Subtotal Diseño Lógico	**$3.301.626**
Etapa 3: Diseño Físico				
JP Senior	1	10	$73.917	$739.170
JP Junior	1	20	$32.852	$657.040
Desarrollador UX/UI	1	70	$28.746	$2.012.185
Desarrollador Backend	1	70	$28.746	$2.012.185
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	6	$12.320	$73.917
Científico de Datos / IA	1	40	$28.746	$1.149.820
Desarrollador Mobile	1	35	$28.746	$1.006.093
Esp. Telemetría Wearables	1	35	$28.746	$1.006.093
Ingeniero DB	1	20	$28.746	$574.910
			Subtotal Diseño Físico	**$9.231.412**
Etapa 4: Pruebas QA				
JP Junior	1	10	$32.852	$328.520
Ingeniero QA	1	15	$24.639	$369.585
Nutricionista/Coach Dep. (Asesor)	1	5	$12.320	$61.598
			Subtotal Pruebas QA	**$759.703**
Etapa 5: Implementación				
JP Junior	1	14	$32.852	$459.928
DevOps	1	16	$32.852	$525.632
			Subtotal Implementación	**$985.560**
			TOTAL DESARROLLO PERSONAL	**$16.109.800**

Tabla 18: Desglose detallado de costos de personal por etapa: Alternativa 3.

Resumen Comparativo de Costos por Ciclo de Vida

La siguiente tabla resume cómo se reparte el costo de personal en cada etapa del ciclo de vida para las tres alternativas.

Etapa (miles CLP)	**Alternativa 1**	**Alternativa 2**	**Alternativa 3**
Análisis	$912	$1.084	$1.831
Diseño Lógico	$2.135	$2.546	$3.302
Diseño Físico	$4.016	$6.878	$9.231
Pruebas QA	$760	$760	$760
Implementación	$723	$854	$986
TOTAL	**$8.546**	**$12.122**	**$16.110**

Tabla 19: Resumen comparativo de costos por ciclo de vida (valores en miles de CLP).

Estructura de Costos: Inversión Inicial vs. Costos Operativos

Para armar el flujo de caja, los costos se separan en dos grupos. El primero es la **inversión inicial** (Año 0), que incluye el desarrollo y la publicación inicial en las tiendas de aplicaciones. El segundo son los **costos operativos anuales** (Años 1 a 4), que incluyen la infraestructura en la nube (AWS Fargate, ALB y S3, junto con la base de datos administrada), el almacenamiento y la entrega de imágenes, el uso de APIs de IA (Gemini), la renovación del Apple Developer Program y un 10% del costo de desarrollo para mantenimiento. Los videos no se consideran, porque quedan fuera del MVP.

Concepto	**Alt. 1**	**Alt. 2**	**Alt. 3**
Inversión Inicial (Año 0)			
Desarrollo de software	\$8.545.627	\$12.122.388	\$16.109.800
Publicación inicial tiendas	\$120.602	\$120.602	\$120.602
Total Inversión (I_0)	**\$8.666.229**	**\$12.242.990**	**\$16.230.402**
Costos Operativos Anuales (Años 1–4)			
Infraestructura Cloud	\$1.879.063	\$2.112.487	\$2.124.158
Imágenes (S3 y CloudFront)	\$11.671	\$11.671	\$70.027
APIs de IA (Gemini)	—	\$466.848	\$641.916
Mantenimiento (10% dev)	\$854.563	\$1.212.239	\$1.610.980
Suscripción Apple (anual)	\$96.287	\$96.287	\$96.287
Total Operativo (C_{op})	**\$2.841.584**	**\$3.899.532**	**\$4.543.368**

Tabla 20: Desglose de costos por categoría para cada alternativa (en CLP).

Costo de la Infraestructura en la Nube

La Tabla 21 detalla el costo de la infraestructura de cada alternativa. Se calculó con los precios publicados por AWS para la región de São Paulo (Amazon Web Services, 2026a), y al tipo de cambio de $972,60 CLP por dólar. Las tres alternativas usan un clúster MongoDB Atlas M10, porque es el nivel más bajo que permite una conexión privada con la red de AWS, algo necesario al trabajar con datos sensibles. Su precio en São Paulo es una estimación, ya que MongoDB publica USD 57 al mes para Virginia (MongoDB, 2026). El dimensionamiento de la alternativa elegida se explica en el capítulo de diseño.

Componente (USD al mes)	**Alt. 1**	**Alt. 2**	**Alt. 3**
API en Fargate (Alt. 1: 0,25 vCPU y 0,5 GB. Alt. 2 y 3: 0,5 vCPU y 1 GB)	16	31	31
Parser `.fit` en Lambda, dentro del nivel gratuito	—	—	0
MongoDB Atlas M10, con almacenamiento y respaldos	100	100	100
Balanceador de carga (ALB)	27	29	29
Direcciones IP públicas	11	11	11
CloudWatch	3	5	5
S3, sin contar las fotos	—	1	2
Secrets Manager, ECR y dominio	4	4	4
Total infraestructura (USD al mes)	**161**	**181**	**182**
Total infraestructura (CLP al año)	**$1.879.063**	**$2.112.487**	**$2.124.158**

Tabla 21: Costo de la infraestructura en la nube por alternativa.

Costo de Almacenamiento y Entrega de Imágenes

El costo de las fotos se estimó por separado, porque depende de cuántas imágenes guarda cada alternativa. Se usaron los precios de Amazon S3 en la región de São Paulo, que son USD 0,0405 por GB al mes y USD 0,007 por cada 1.000 subidas (Amazon Web Services, 2026c), y el nivel gratuito permanente de CloudFront, que incluye 1 TB de transferencia y 10 millones de solicitudes al mes (Amazon Web Services, 2026b). Los supuestos son los siguientes:

- Una base de 1.500 usuarios, igual al mercado objetivo inicial (SOM).
- Cada foto pesa unos 300 KB después de comprimirla, más una miniatura de 40 KB.
- En la Alternativa 2, el 10% de los usuarios comparte 2 recetas con foto al mes.
- En la Alternativa 3, el 40% de los usuarios publica 6 veces al mes con 2 fotos en promedio.
- Cada usuario ve unas 30 fotos al día en el muro, la mayoría como miniatura.

Como las fotos se acumulan, el costo crece año a año. Para tener un margen, se toma el costo del cuarto año, que es el más alto, se redondea hacia arriba y se aplica igual en todos los años.

Concepto	**Alt. 1**	**Alt. 2**	**Alt. 3**
Fotos que se guardan	Solo perfil	Perfil y recetas (1 foto)	Perfil y publicaciones (hasta 4 fotos)
Fotos nuevas al mes	Solo nuevos perfiles	Unas 300	Unas 7.200
Espacio acumulado al cuarto año	0,4 GB	5 GB	118 GB
Almacenamiento en S3 (USD/mes)	0,02	0,2	4,8
Subidas a S3 (USD/mes)	0,01	0,01	0,1
Entrega por CloudFront (USD/mes)	0	0	0 (unos 110 GB y 1,4 millones de solicitudes al mes, dentro del nivel gratuito)
Costo considerado (USD/mes)	**1**	**1**	**6**
Costo anual (CLP, a $972,60 por USD)	**$11.671**	**$11.671**	**$70.027**

Tabla 22: Estimación del costo de almacenamiento y entrega de imágenes.

El costo de las imágenes es bajo incluso en la Alternativa 3, porque las fotos se comprimen en el teléfono y CloudFront entrega gratis el volumen esperado. Si la aplicación creciera mucho más allá del mercado objetivo, la entrega de fotos superaría el nivel gratuito, pero en ese escenario también habría muchos más suscriptores para cubrirla.

Formulación del Análisis Financiero

Las tres métricas utilizadas se definen a continuación:

- **Valor Actual Neto (VAN):** Es el valor que tienen hoy todos los flujos de caja futuros, descontados a una tasa r, menos la inversión inicial. Un VAN ≥ 0 indica que el proyecto genera valor.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+r)^t} \tag{1}$$

- **Tasa Interna de Retorno (TIR):** Es la tasa de descuento r^* con la que el VAN queda exactamente en cero. Si la TIR es mayor que la tasa mínima que exige el inversionista, el proyecto es rentable.

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+r^*)^t} \tag{2}$$

- **Periodo de Recuperación (Payback):** Es el tiempo que se demora la suma de los flujos netos en igualar la inversión inicial.

$$Payback = t \text{ tal que } \sum_{k=1}^{t} FC_k \geq I_0 \tag{3}$$

Impuesto a la Renta y Amortización

Las utilidades del proyecto pagan el Impuesto de Primera Categoría, que en el régimen general es de un 27% (Servicio de Impuestos Internos, 2026c). El impuesto se calcula sobre la utilidad, por lo que antes se puede descontar la inversión. El software hecho a medida no se deprecia como un activo físico, sino que se trata como un gasto diferido, que se puede amortizar hasta en seis años (Servicio de Impuestos Internos, 2026a). Aquí se amortiza toda la inversión inicial en partes iguales durante los 4 años del horizonte ($A = I_0 \div 4$). La amortización no es una salida real de dinero, así que se resta para calcular el impuesto y se vuelve a sumar para obtener el flujo neto.

Se usa la tasa del régimen general porque es el caso más conservador. Una empresa pequeña podría acogerse al régimen Pro Pyme, que tiene una tasa menor (Servicio de

Impuestos Internos, 2026c), lo que reduciría los suscriptores requeridos. Esta opción y la forma de amortizar se deben confirmar con un contador antes de operar.

Cálculo del Ingreso Mínimo Requerido

Para obtener el ingreso anual neto (R) que cumple las condiciones definidas (VAN = 0, TIR = 15% y Payback $\leq$ 4 años), se parte del flujo de caja neto constante (FC) que recupera la inversión:

$$FC = \frac{I_0}{\sum_{t=1}^{4} \frac{1}{(1{,}15)^t}} = \frac{I_0}{2{,}8550} \tag{4}$$

Con el impuesto, el flujo neto es la utilidad después de impuesto más la amortización, es decir, $FC = (R - C_{op} - A)(1 - 0{,}27) + A$. Despejando el ingreso requerido se obtiene:

$$R = C_{op} + A + \frac{FC - A}{1 - 0{,}27} \tag{5}$$

Flujo de Caja Proyectado de la Alternativa 1: Solución Minimalista

$FC_1 = 8.666.229 \div 2{,}8550 = \$3.035.457$ CLP/año.

Amortización anual: $A_1 = 8.666.229 \div 4 = \$2.166.557$ CLP/año.

Ingreso anual neto requerido por suscripciones:

$R_1 = 2.841.584 + 2.166.557 + (3.035.457 - 2.166.557) \div 0{,}73 = \$6.198.415$ CLP/año.

Concepto (CLP)	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**
Ingresos					
Suscripciones (neto)	—	6.198.415	6.198.415	6.198.415	6.198.415
Total Ingresos	—	6.198.415	6.198.415	6.198.415	6.198.415
Egresos					
Infraestructura	—	-1.879.063	-1.879.063	-1.879.063	-1.879.063
Imágenes	—	-11.671	-11.671	-11.671	-11.671
APIs de IA	—	—	—	—	—
Mantenimiento	—	-854.563	-854.563	-854.563	-854.563
Apple Developer	—	-96.287	-96.287	-96.287	-96.287
Total Egresos	—	-2.841.584	-2.841.584	-2.841.584	-2.841.584
Amortización	—	-2.166.557	-2.166.557	-2.166.557	-2.166.557
Utilidad antes de impuesto	—	**1.190.274**	**1.190.274**	**1.190.274**	**1.190.274**
Impuesto (27%)	—	-321.374	-321.374	-321.374	-321.374
Utilidad después de impuesto	—	**868.900**	**868.900**	**868.900**	**868.900**
Suma de la amortización	—	2.166.557	2.166.557	2.166.557	2.166.557
Valor Desarrollo	-8.545.627	—	—	—	—
Valor Publicación	-120.602	—	—	—	—
Inversión Inicial	-8.666.229	—	—	—	—
Flujo Neto	**-8.666.229**	**3.035.457**	**3.035.457**	**3.035.457**	**3.035.457**
Flujo Acumulado	-8.666.229	-5.630.772	-2.595.315	440.142	3.475.599
Factor $(1{,}15)^{-t}$	1,000	0,870	0,756	0,658	0,572
Flujo Descontado	-8.666.229	2.639.528	2.295.242	1.995.862	1.735.532

Tabla 23: Flujo de caja a 4 años - Alternativa 1.

$$VAN_{15\%} = \$0 \text{ CLP} \quad TIR = \mathbf{15{,}0\%} \quad Payback = \mathbf{2{,}85 \text{ años}}$$

Suscriptores pagos requeridos: $6.198.415 \div 68.486 = 90,51$, lo que se redondea hacia arriba a **91 usuarios premium/año** para alcanzar el equilibrio. Esto representa un **6,07%** de

la base conservadora de 1.500 posibles usuarios (SOM).

Flujo de Caja Proyectado de la Alternativa 2: Solución Integrada con Brokers

$FC_2 = 12.242.990 \div 2{,}8550 = \$4.288.263$ CLP/año.

Amortización anual: $A_2 = 12.242.990 \div 4 = \$3.060.748$ CLP/año.

Ingreso anual neto requerido por suscripciones:

$R_2 = 3.899.532 + 3.060.748 + (4.288.263 - 3.060.748) \div 0{,}73 = \$8.641.807$ CLP/año.

Concepto (CLP)	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**
Ingresos					
Suscripciones (neto)	—	8.641.807	8.641.807	8.641.807	8.641.807
Total Ingresos	—	8.641.807	8.641.807	8.641.807	8.641.807
Egresos					
Infraestructura	—	-2.112.487	-2.112.487	-2.112.487	-2.112.487
Imágenes	—	-11.671	-11.671	-11.671	-11.671
APIs de IA	—	-466.848	-466.848	-466.848	-466.848
Mantenimiento	—	-1.212.239	-1.212.239	-1.212.239	-1.212.239
Apple Developer	—	-96.287	-96.287	-96.287	-96.287
Total Egresos	—	-3.899.532	-3.899.532	-3.899.532	-3.899.532
Amortización	—	-3.060.748	-3.060.748	-3.060.748	-3.060.748
Utilidad antes de impuesto	—	**1.681.527**	**1.681.527**	**1.681.527**	**1.681.527**
Impuesto (27%)	—	-454.012	-454.012	-454.012	-454.012
Utilidad después de impuesto	—	**1.227.515**	**1.227.515**	**1.227.515**	**1.227.515**
Suma de la amortización	—	3.060.748	3.060.748	3.060.748	3.060.748
Valor Desarrollo	-12.122.388	—	—	—	—
Valor Publicación	-120.602	—	—	—	—
Inversión Inicial	-12.242.990	—	—	—	—
Flujo Neto	**-12.242.990**	**4.288.263**	**4.288.263**	**4.288.263**	**4.288.263**
Flujo Acumulado	-12.242.990	-7.954.727	-3.666.464	621.799	4.910.062
Factor $(1{,}15)^{-t}$	1,000	0,870	0,756	0,658	0,572
Flujo Descontado	-12.242.990	3.728.924	3.242.543	2.819.603	2.451.828

Tabla 24: Flujo de caja a 4 años - Alternativa 2.

$$VAN_{15\%} = \$0 \text{ CLP} \quad TIR = \mathbf{15{,}0\%} \quad Payback = \mathbf{2{,}85 \text{ años}}$$

Suscriptores pagos requeridos: $8.641.807 \div 68.486 = 126,18$, lo que se redondea hacia arriba a **127 usuarios premium/año** para alcanzar el equilibrio. Esto representa un

8,47% de la base conservadora de 1.500 posibles usuarios (SOM).

Flujo de Caja Proyectado de la Alternativa 3: Solución por Capas

$FC_3 = 16.230.402 \div 2{,}8550 = \$5.684.904$ CLP/año.

Amortización anual: $A_3 = 16.230.402 \div 4 = \$4.057.601$ CLP/año.

Ingreso anual neto requerido por suscripciones:

$R_3 = 4.543.368 + 4.057.601 + (5.684.904 - 4.057.601) \div 0{,}73 = \$10.830.151$ CLP/año.

Concepto (CLP)	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**
Ingresos					
Suscripciones (neto)	—	10.830.151	10.830.151	10.830.151	10.830.151
Total Ingresos	—	10.830.151	10.830.151	10.830.151	10.830.151
Egresos					
Infraestructura	—	-2.124.158	-2.124.158	-2.124.158	-2.124.158
Imágenes	—	-70.027	-70.027	-70.027	-70.027
APIs de IA	—	-641.916	-641.916	-641.916	-641.916
Mantenimiento	—	-1.610.980	-1.610.980	-1.610.980	-1.610.980
Apple Developer	—	-96.287	-96.287	-96.287	-96.287
Total Egresos	—	-4.543.368	-4.543.368	-4.543.368	-4.543.368
Amortización	—	-4.057.601	-4.057.601	-4.057.601	-4.057.601
Utilidad antes de impuesto	—	**2.229.182**	**2.229.182**	**2.229.182**	**2.229.182**
Impuesto (27%)	—	-601.879	-601.879	-601.879	-601.879
Utilidad después de impuesto	—	**1.627.303**	**1.627.303**	**1.627.303**	**1.627.303**
Suma de la amortización	—	4.057.601	4.057.601	4.057.601	4.057.601
Valor Desarrollo	-16.109.800	—	—	—	—
Valor Publicación	-120.602	—	—	—	—
Inversión Inicial	-16.230.402	—	—	—	—
Flujo Neto	**-16.230.402**	**5.684.904**	**5.684.904**	**5.684.904**	**5.684.904**
Flujo Acumulado	-16.230.402	-10.545.498	-4.860.594	824.310	6.509.214
Factor $(1{,}15)^{-t}$	1,000	0,870	0,756	0,658	0,572
Flujo Descontado	-16.230.402	4.943.395	4.298.604	3.737.917	3.250.362

Tabla 25: Flujo de caja a 4 años - Alternativa 3.

$$VAN_{15\%} = \$0 \text{ CLP} \quad TIR = \mathbf{15{,}0\%} \quad Payback = \mathbf{2{,}85 \text{ años}}$$

Suscriptores pagos requeridos: $10.830.151 \div 68.486 = 158,14$, lo que se redondea hacia arriba a **159 usuarios premium/año** para alcanzar el equilibrio. Esto representa un

10,60% de la base conservadora de 1.500 posibles usuarios (SOM).

Resumen Comparativo de Indicadores Financieros (Horizonte 4 años)

Indicador	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3
Inversión Inicial (CLP)	$8.666.229	$12.242.990	$16.230.402
Costos Operativos/año (CLP)	$2.841.584	$3.899.532	$4.543.368
Impuesto a la renta/año (CLP)	$321.374	$454.012	$601.879
Ingreso neto mínimo/año (CLP)	$6.198.415	$8.641.807	$10.830.151
Flujo Neto anual (CLP)	$3.035.457	$4.288.263	$5.684.904
Ingreso neto por suscriptor/año (CLP)	$68.486	$68.486	$68.486
VAN (al 15%)	≈ $0	≈ $0	≈ $0
TIR	15,0%	15,0%	15,0%
Payback (Flujo Acumulado)	2,85 años	2,85 años	2,85 años
Suscriptores requeridos	**91**	**127**	**159**
Mercado Objetivo Inicial (SOM)	1.500	1.500	1.500
% de conversión necesario	**6,07%**	**8,47%**	**10,60%**

Tabla 26: Resumen de indicadores financieros por alternativa (Horizonte 4 años).

Conclusión de Factibilidad Económica

Las tres alternativas son **económicamente factibles** con un horizonte de recuperación de 4 años, logrando una TIR del 15% y un VAN en equilibrio. El análisis, hecho con tarifas del mercado chileno, muestra que la diferencia de costos entre alternativas es menor de lo que se esperaba al principio. Después de descontar el IVA, la comisión de las tiendas y el impuesto a la renta, la Alternativa 1 necesita 91 suscriptores premium para ser viable, la Alternativa 2 necesita 127 y la Alternativa 3 necesita 159 suscriptores al año. Con una base (SOM) estimada en 1.500 usuarios, llegar a 159 suscriptores implica una tasa de conversión del 10,6%. Es una meta exigente para esa base conservadora, pero la conversión baja a un 8,8% con 1.800 usuarios y a un 3,2% con 5.000, que son los extremos del mercado objetivo inicial, por lo que se considera alcanzable. La Alternativa 3, al automatizar más el registro

y aprovechar datos más detallados (archivos `.fit`), es la que más valor entrega al usuario y la que tiene más posibilidades de que este siga usando la aplicación en el tiempo.

5.3.3 Factibilidad Operativa y Cumplimiento Normativo

La factibilidad operativa evalúa si la solución se puede poner en marcha y operar en el entorno real para el que fue pensada, sin entrar en conflicto con las normas y leyes vigentes. Como la plataforma recolecta y cruza datos biológicos y de hábitos de los usuarios, su funcionamiento en Chile depende directamente del marco legal.

A continuación se revisa cómo el proyecto cumple con las leyes chilenas que le aplican:

1. Protección de Datos Personales y Datos Sensibles

La aplicación guarda datos de los dispositivos (frecuencia cardíaca, ubicación GPS) y datos corporales (peso, consumo de calorías). Según la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1999), este tipo de información corresponde a datos sensibles.

Por eso, el sistema incluirá lo siguiente:

- Consentimiento explícito: Durante el registro inicial (onboarding), el usuario deberá autorizar de forma informada y clara el uso de sus datos antes de activar los permisos de lectura de Health Connect o Apple Health.
- Derechos ARCO: En la configuración de la cuenta, el usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre sus datos. Esto incluye un botón de "Eliminación de cuenta" que borra todos los documentos asociados a su cuenta en la base de datos MongoDB.
- Principio de Finalidad: Los términos de uso indicarán que los datos solo se usan para calcular la fatiga y entregar sugerencias dentro de la aplicación, y que nunca se venderán ni se cederán perfiles fisiológicos a terceros.
- Privacidad en la red social: El usuario elegirá si cada publicación es pública, solo para sus seguidores o privada. En las rutas publicadas se ocultarán el inicio y el final del recorrido, para no revelar dónde vive o trabaja. Por el mismo motivo, antes de subir una foto la aplicación le borrará los datos de ubicación que guarda el teléfono.

2. Ciberseguridad y Gestión de Incidentes

Como la aplicación móvil, la API en NestJS y los servicios de IA en la nube están en comunicación constante, el sistema debe cumplir con la Ley N° 21.459 sobre Delitos Informáticos (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2022) y con la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N° 21.663) (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Para operar de forma segura, toda la comunicación usará protocolos cifrados (HTTPS/TLS). Además, en la base de datos, los campos que guarden credenciales o tokens de acceso a servicios externos (como Garmin Connect o Apple) se almacenarán cifrados, para protegerlos en caso de que alguien intercepte la red o acceda a los datos.

3. Delimitación Sanitaria y Responsabilidad Civil

La aplicación cruza los datos de fatiga para sugerir cambios en la alimentación y en las cargas de entrenamiento. Sin embargo, en Chile el Código Sanitario (DFL N° 725) (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1968) y la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012) establecen que el diagnóstico clínico, la prescripción médica y la planificación de dietas terapéuticas son exclusivos de profesionales de la salud titulados.

Para evitar riesgos legales, como el ejercicio ilegal de la profesión, la aplicación mostrará un aviso legal (disclaimer) obligatorio durante el registro. Este aviso dejará claro que la plataforma es una herramienta de "apoyo deportivo para atletas aficionados sanos" y que ninguna sugerencia de la aplicación reemplaza la indicación de un médico o nutricionista. Del mismo modo, el plan de entrenamiento sugerido y las metas de alimentación son orientaciones generales. La aplicación no entrega dietas ni planes de alimentación prescritos.

4. Comercio Electrónico y Modelo de Suscripción

Como el modelo de ingresos se basa en una suscripción premium mensual de $7.990 CLP, la parte comercial se rige por la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1997) y por el Reglamento de Comercio Electrónico (Decreto N° 6 del Ministerio de Economía).

Esto exige transparencia total. La aplicación debe mostrar el precio final con impuestos incluidos y cada cuánto se cobra. Además, el usuario debe poder cancelar la suscripción desde la propia aplicación. Esta lo lleva a la pantalla de suscripciones de Google Play o App Store, donde confirma la cancelación sin necesidad de hablar con una persona.

5. Propiedad Intelectual y Licenciamiento

El código fuente de la aplicación (Flutter y NestJS) queda protegido por la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1970). Además, como la red social permite que los usuarios compartan sesiones, rutas, comidas, recetas y fotos, los términos de servicio incluirán una cláusula de licencia de uso no exclusiva, para que la aplicación pueda mostrar este contenido al resto de la comunidad y permitir que otros lo agreguen a sus módulos sin infringir derechos de autor. Al subir una foto, el usuario declarará que es suya o que tiene permiso para publicarla, y el administrador podrá retirar las que incumplan las normas de la comunidad. También se mantendrá un registro de las licencias open-source (MIT, Apache 2.0) de las librerías utilizadas (como el lector de archivos `.fit`), para cumplir con ellas al publicar en las tiendas de aplicaciones.

Dominio	Norma Chilena	Requisito Operativo en el Sistema
Privacidad de Salud	Ley N° 19.628	Consentimiento explícito para biomarcadores y borrado total de cuenta.
Seguridad de Datos	Leyes N° 21.459 y 21.663	Cifrado SSL/TLS y protección en reposo para credenciales.
Ámbito Médico	DFL N° 725 y Ley 20.584	Disclaimer visible: la app no realiza prescripción clínica.
Monetización	Ley N° 19.496 y Dcto. 6	Transparencia de cobros y cancelación de la suscripción desde la aplicación.
Software y UGC	Ley N° 17.336	Términos de cesión para compartir sesiones, rutas, recetas y fotos en la comunidad.

Tabla 27: Resumen del marco normativo y requisitos operativos.

Conclusión de Factibilidad Operativa:

La plataforma es **operativamente factible**. Aunque trabajar con datos sensibles de salud implica un riesgo alto, los requisitos legales chilenos se pueden cumplir con decisiones de diseño incluidas desde el Producto Mínimo Viable, como el cifrado, la cancelación de la suscripción desde la aplicación, los avisos legales y el manejo de consentimientos.

5.3.4 Resumen del Estudio de Factibilidad y Selección de Alternativa

Después de evaluar el proyecto en sus tres dimensiones (técnica, económica y operativa), se concluye que está en condiciones de avanzar a la etapa de diseño e implementación.

En lo **técnico**, se cuenta con herramientas open-source probadas y con plataformas de IA en la nube, por lo que no es necesario inventar nada desde cero. En lo **operativo**, se confirmó que es posible ajustar el funcionamiento de la plataforma al marco legal chileno sobre datos sensibles, ciberseguridad y derechos del consumidor.

En lo **económico**, el análisis muestra que el proyecto es rentable (VAN ≈ 0 y TIR del 15%) con una cantidad acotada de usuarios de pago (hasta 159 suscriptores para la alternativa más compleja). Hay que tener en cuenta que estos cálculos no incluyen el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) ni las campañas de marketing necesarias para llegar a esos usuarios. Aun considerando que el marketing tendría que financiarse por separado, la cantidad de suscriptores necesaria es acotada, por lo que la viabilidad comercial es favorable.

Decisión de arquitectura: Según estos resultados, se decide **seleccionar la Alternativa 3 (Solución por Capas)** como arquitectura del proyecto. Aunque tiene la mayor inversión inicial, conseguir 159 usuarios premium dentro del nicho de entrenamiento híbrido en Chile es una meta alcanzable. Además, es la única alternativa que cubre el problema completo, porque automatiza el registro, puede crecer según el equipamiento del usuario y usa inteligencia artificial para facilitar el uso diario.

5.4 Solución a Implementar

La solución a implementar se basa en la **Alternativa 3 (Solución por Capas)**, elegida porque permite reunir en un solo lugar el seguimiento del rendimiento físico y de la nutrición en el entrenamiento concurrente, combinando datos de dispositivos e inteligencia artificial.

A continuación se describe la arquitectura técnica, los módulos funcionales, cómo se relacionan entre sí y el modelo de datos del Producto Mínimo Viable (MVP).

5.4.1 Visión General de la Arquitectura Lógica


El sistema sigue un patrón Cliente-Servidor con una API REST. Está compuesto por los siguientes componentes:

- **Frontend (Cliente Móvil):** Aplicación desarrollada en **Flutter** (Dart) para iOS y Android. Se encarga de la interfaz de usuario, del ingreso manual de datos, de usar el hardware del teléfono (cámara para fotos de comida y GPS para rutas) y de pedir los permisos para acceder a los datos de salud.

- **Backend (Servidor):** Desarrollado en **NestJS** (Node.js con TypeScript). Funciona como el punto central del sistema (BFF, Backend for Frontend). Procesa la lógica de negocio, hace los cálculos de fatiga, se encarga de la seguridad y conecta la aplicación con la base de datos y los servicios externos.

- **Base de Datos:** Se usará **MongoDB**, una base de datos NoSQL orientada a documentos. Permite guardar en una misma base datos con estructura simple (perfiles de usuario) y datos muy variables (sesiones de entrenamiento y series de tiempo de los wearables), sin tener que definir antes una estructura rígida.

- **Servicios Externos (Integraciones):** La API de Google Gemini, con sus modelos Flash, para el procesamiento de lenguaje natural y la visión artificial, Amazon S3 para guardar los archivos `.fit` y las fotos, Amazon CloudFront para mostrar las fotos de forma rápida, y los concentradores del sistema operativo (Health Connect y Apple HealthKit).



Arquitectura técnica de la Solución (Alternativa 3).

5.4.2 Módulos Principales y Diagrama de Interacción

El sistema se divide en módulos funcionales que se comunican entre sí:

1. Módulo de Ingesta de Telemetría (El Núcleo de Entrada)

Se encarga de que registrar datos sea lo más simple posible para el deportista, usando tres capas:

- Capa Manual: El usuario ingresa sus rutinas (series, repeticiones y peso) o su RPE (percepción subjetiva del esfuerzo).
- Capa de Concentradores del SO: La aplicación se sincroniza en segundo plano con Health Connect o Apple Health para obtener datos generales (pasos, calorías activas y frecuencia cardíaca en reposo).
- Capa Avanzada (.fit): Para deportistas que usan dispositivos especializados (Garmin, Wahoo, Polar), la API recibe directamente archivos `.fit`. Un lector (parser) que invoca el backend decodifica el archivo y obtiene datos precisos segundo a segundo (potencia en ciclismo, zonas cardíacas y altimetría).

2. Motor de Fatiga y Planificación (La Lógica de Negocio Central)

Este módulo cruza los datos fisiológicos que entrega el módulo de ingesta. Al final del día, o después de cada entrenamiento, calcula la carga crónica (CTL) y la carga aguda (ATL). Si el usuario tiene mucha fatiga acumulada por una sesión de resistencia exigente y tiene programada una sesión de fuerza máxima al día siguiente, el sistema le enviará una sugerencia (mediante una notificación push) para que considere bajar el número de series o la carga, y así evitar la interferencia y el sobreentrenamiento. La decisión final queda en manos del usuario.

3. Motor de Nutrición Asistida por IA

Deja de lado las metas calóricas fijas y se ajusta según el motor de fatiga. Si el usuario hizo un entrenamiento largo y exigente, el módulo sugiere subir su meta diaria de carbohidratos y la muestra en la aplicación. Además, el usuario puede enviar fotos de sus comidas. NestJS manda la imagen, junto con instrucciones predefinidas (prompt), a la API de visión artificial y recibe una estimación de los macronutrientes. Si la IA tiene poca seguridad en su resultado, le pide al usuario que lo revise, para que los datos guardados sean confiables.

4. Red Social Deportiva

Este módulo convierte la aplicación en una comunidad. Los usuarios pueden seguir a otras personas, ver un muro con sus publicaciones y publicar en su perfil sus sesiones de fuerza, sus rutas y sus comidas. Lo que lo diferencia es que lo publicado no queda solo como información para leer, sino que se puede usar. Por ejemplo, si un usuario publica su rutina de pecho, otro usuario puede agregarla con un botón a sus rutinas de fuerza, sin copiarla a mano. Lo mismo ocurre con una ruta, que pasa a su módulo de cardio, y con una receta, que pasa a su módulo de nutrición. En el caso de una receta como "Panqueques Proteicos", el sistema además ajusta las porciones y los gramos de cada ingrediente para que calcen con lo que ese usuario necesita. Todo lo agregado desde la comunidad entra al cruce de datos como cualquier otro registro. Las fotos de las publicaciones (hasta 4 por publicación) se suben desde el teléfono directamente a Amazon S3 con un permiso temporal que entrega este módulo, y se muestran a través de CloudFront.

5. Perfil del Usuario y Plan Sugerido

Al registrarse, el usuario responde un cuestionario corto sobre su experiencia, sus objetivos, los días disponibles, su equipamiento, las disciplinas que practica y sus datos corporales básicos. Con eso, el sistema lo clasifica según su nivel (principiante, intermedio o avanzado) y su orientación (más fuerza, más resistencia o equilibrada), y le sugiere un plan semanal a partir de una plantilla para ese perfil. Después, el plan se ajusta con lo que el usuario registra. Si no cumple las sesiones, si reporta un esfuerzo muy alto o si el motor de fatiga detecta una carga excesiva, el sistema sugiere un plan más liviano, y si progresa bien, uno más exigente. El usuario siempre puede modificar o ignorar el plan.

El siguiente diagrama muestra cómo se relacionan estos módulos. Las flechas que bajan desde la aplicación indican lo que el usuario envía a cada módulo y lo que recibe de vuelta. Las flechas dentro del backend muestran cómo un módulo usa los resultados de otro. Por ejemplo, la carga de cada sesión alimenta al motor de fatiga, y este ajusta el plan sugerido y las metas de nutrición. Las cajas con borde punteado son servicios externos.




Diagrama de Interacción entre módulos funcionales.

5.4.3 Modelo de Datos (Esquema Conceptual)

Como los datos del sistema son de tipos muy distintos, la base de datos MongoDB se organizará en colecciones de documentos. Las colecciones principales serán:

- **users (Usuarios):** Guarda las credenciales del usuario y, dentro del mismo documento, su perfil físico, sus metas y los tokens de acceso a servicios de terceros.
- **dailyLogs (Registro Diario):** Un documento por usuario y fecha. Contiene las metas calóricas del día, que se calculan a partir de lo que entrega el motor de fatiga, y los reportes de sensaciones.
- **workouts (Entrenamientos):** Guarda tanto las sesiones de fuerza como las de cardio, diferenciadas por un campo de tipo. En las de fuerza, los ejercicios y las series van dentro del mismo documento.
- **telemetry (Telemetría):** Colección de series temporales que guarda los datos segundo a segundo de potencia y pulsaciones que llegan desde la capa avanzada.
- **posts y follows (Red Social):** Guardan las publicaciones de cada usuario (sesiones, rutas o comidas) y las relaciones entre seguidores. Las fotos de cada publicación no se guardan aquí, solo su dirección en Amazon S3.
- **trainingPlans (Plan Sugerido):** Guarda el plan semanal sugerido de cada usuario, junto con el perfil que se usó para generarlo.
- **meals (Comidas):** Registro de alimentación con sus alimentos dentro del documento. Si se registró con visión artificial, incluye un campo `aiConfidenceScore` que indica qué tan segura estaba la IA de su estimación.

5.4.4 Requerimientos de Infraestructura y Despliegue

Para ponerla en marcha, la API de NestJS se empaquetará en contenedores **Docker**. Así, el entorno de desarrollo y el de producción son iguales. La imagen se desplegará en AWS Fargate, el servicio usado en la estimación de costos, que agrega más capacidad automáticamente cuando aumentan las peticiones, por ejemplo cuando muchos usuarios sincronizan sus dispositivos al mismo tiempo.

La base de datos se alojará en MongoDB Atlas, el servicio administrado de MongoDB, que hace respaldos automáticos, permite recuperar los datos y cifra el almacenamiento, cumpliendo con los requisitos de ciberseguridad descritos en la factibilidad operativa.

Las fotos y los archivos `.fit` se guardarán en un bucket privado de Amazon S3 en la región de São Paulo, con cifrado activado y una regla que borra los archivos que ya no se usan. Las fotos se mostrarán a través de Amazon CloudFront, que es el único servicio con permiso para leer ese bucket.

5.5 Beneficios del Proyecto

La plataforma basada en la Alternativa 3 (Solución por Capas) trae varios beneficios, que se pueden separar entre los beneficios para el usuario (el atleta híbrido) y los beneficios comerciales del proyecto.

Beneficios para el Usuario (Atleta Híbrido):

- **Todo en un solo lugar:** El atleta ya no necesita cambiar entre tres aplicaciones distintas (registro de pesas, registro con GPS y contador de calorías). Toda su información deportiva queda en un único panel.
- **Prevención del sobreentrenamiento (fatiga cruzada):** Al cruzar la carga reciente de resistencia con los entrenamientos de fuerza, el sistema avisa al usuario cuando su cuerpo no se ha recuperado y le sugiere bajar las cargas del gimnasio, ayudando a prevenir lesiones y estancamientos.
- **Nutrición ajustada al entrenamiento:** En vez de seguir una meta calórica fija, el atleta recibe sugerencias para tener suficiente glucógeno en los días de resistencia larga y suficiente proteína para recuperar el músculo.
- **Red social con contenido reutilizable:** El usuario puede seguir a otras personas y agregar sus sesiones, rutas y recetas a sus propios módulos con un botón, sin copiar nada a mano. Las recetas se adaptan automáticamente a sus necesidades del día.
- **Plan personalizado:** Incluso sin experiencia previa, el usuario recibe un plan semanal sugerido según su nivel y sus objetivos, que se ajusta con lo que registra.

Beneficios Comerciales y Operativos:

- **Modelo SaaS escalable:** Como se basa en infraestructura en la nube y en procesamiento automático con IA, el costo de sumar un nuevo suscriptor es muy bajo.
- **Historial acumulado:** A medida que el usuario acumula datos históricos de sus entrenamientos, le resulta menos conveniente cambiarse a otra aplicación o volver al registro manual, lo que favorece que siga usando la plataforma.
- **Ingresos directos:** Los atletas híbridos suelen estar dispuestos a pagar por herramientas que mejoren su rendimiento, lo que facilita conseguir usuarios premium.

5.6 Análisis Costo - Beneficio

El análisis costo-beneficio compara la inversión necesaria para poner en marcha la Solución por Capas con los ingresos y beneficios esperados en un horizonte de 4 años.

Estructura de Costos:

- **Inversión inicial (CAPEX):** Según la factibilidad económica, desarrollar la arquitectura completa (IA, lectura de archivos `.fit`, backend en NestJS y aplicación en Flutter) requiere una inversión inicial de $16.230.402 CLP, que corresponde principalmente a horas de desarrollo y a la publicación en las tiendas.

- **Costos operativos anuales (OPEX):** La infraestructura en la nube, el almacenamiento de imágenes, el uso de APIs de IA, el mantenimiento y las licencias se estiman en $4.543.368 CLP al año, a los que se suman $601.879 CLP al año de impuesto a la renta. A esto se suman de forma indirecta el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y los gastos de marketing.

Estructura de Beneficios:

- **Ingresos recurrentes mensuales (MRR):** La plataforma se financiará con una suscripción premium de $7.990 CLP al mes.

- **Punto de equilibrio (Break-Even):** Los cálculos financieros mostraron que, para cubrir la inversión inicial y los costos operativos (con un VAN de 0 y una TIR del 15%), el proyecto necesita mantener en promedio **159 suscriptores al año** durante 4 años, considerando el IVA, la comisión de las tiendas y el impuesto a la renta.

Conclusión del Análisis:

La relación costo-beneficio es **favorable**. Aunque el proyecto requiere un esfuerzo de desarrollo importante y es la alternativa más cara, necesitar 159 suscriptores es poco en comparación con el tamaño del mercado. Reunir en un solo lugar los datos de los dispositivos y las funciones de inteligencia artificial le da a la plataforma una ventaja clara frente a las aplicaciones aisladas, lo que justifica la inversión. Con esto se cierra el análisis de factibilidad y la definición de la arquitectura.

Ingeniería de Requerimientos

6.1 Introducción del Capítulo

En el presente capítulo se aborda la fase de Ingeniería de Requerimientos, un paso fundamental para traducir las necesidades de los atletas híbridos en especificaciones técnicas claras y medibles. A partir del análisis metodológico y de las alternativas evaluadas previamente, aquí se define el comportamiento esperado del sistema, la interacción de sus procesos principales y las restricciones bajo las cuales debe operar. En primer lugar, se presentará el Modelo de Negocios enfocado en los procesos operativos core de la plataforma, seguido por el modelo detallado de requerimientos funcionales y no funcionales, para finalmente establecer los Casos de Uso que guiarán la construcción de la arquitectura de software.


6.2 Modelo de Negocios (Procesos Core)

En este capítulo, el modelo de negocios no se refiere a cómo gana dinero el proyecto, porque eso ya se analizó en la factibilidad económica del capítulo anterior. Aquí se refiere a los procesos principales que entregan valor al atleta. Se describen cinco procesos, y entre ellos cubren el registro de fuerza, de cardio y de comidas, el cruce de datos, la red social y el plan sugerido.

Los procesos se dibujan con carriles, al estilo de BPMN (Business Process Model and Notation). Cada carril representa a un participante, el círculo simple marca el inicio, el círculo doble marca el fin y los rombos marcan las decisiones. Las tareas están numeradas, y después de cada diagrama se explica qué ocurre en cada una.

6.2.1 Proceso 1: Registro de Cardio y Cálculo de Fatiga Cruzada

Este proceso muestra cómo una sesión de cardio entra a la aplicación, venga de donde venga, y cómo se cruza con el resto de los datos para avisar al atleta si está acumulando demasiada fatiga. Los participantes son el atleta, la aplicación y el reloj junto con la app de salud del teléfono. Responde a los requerimientos R02 y R03.



Proceso 1: Registro de cardio y cálculo de fatiga cruzada.

Tareas del proceso

1. **Termina una sesión de cardio:** El proceso parte cuando el atleta termina una salida de ciclismo, running o trekking.

2. **Guarda la sesión:** Si entrenó con un reloj, este guarda la sesión en Health Connect o Apple Salud. La aplicación la trae sola, siempre que el atleta haya dado permiso para leer esos datos.

3. **Sube el archivo, graba o anota:** Si no usó un reloj, el atleta tiene tres opciones. Puede subir el archivo `.fit` de su ciclocomputador, grabar la ruta con el GPS del teléfono o anotar la sesión a mano. En las dos últimas también indica qué tan duro la sintió (RPE).

4. **Guarda la sesión y calcula su carga:** La carga se calcula según la disciplina y los datos disponibles, como la potencia en ciclismo, el ritmo en running y el desnivel en trekking. Si faltan esos datos, se usan el pulso o el RPE. Si la misma sesión llega por dos vías, se usa la que tiene más detalle.

5. **Cruza la carga:** La aplicación junta esta carga con las sesiones de fuerza y las comidas de los últimos días para estimar la fatiga cruzada. También revisa cuánto tiempo pasó entre sesiones de distinto tipo.

6. **Actualiza las metas de alimentación:** Las metas del día cambian según lo entrenado, por ejemplo con más carbohidratos después de una salida larga. Son sugerencias y no una dieta.

7. **Envía una alerta:** Si el atleta tiene mucha fatiga y una sesión exigente de la otra disciplina en las próximas 24 horas, o si dejó menos de 6 horas entre una sesión de fuerza y una de cardio, la aplicación le avisa y le sugiere, por ejemplo, bajar la carga o mover la sesión. Si además viene comiendo bastante menos de lo que gasta, el aviso también lo menciona.


8. **Decide si ajusta su entrenamiento:** La aplicación no cambia nada por su cuenta. La decisión siempre es del atleta.

9. **Muestra el resumen actualizado:** El atleta ve la sesión en su historial, junto con su carga acumulada.

El plan gratuito llega hasta el registro con GPS o a mano. La lectura desde el reloj, el archivo `.fit`, el cruce de datos, las metas y las alertas son parte del plan premium.

6.2.2 Proceso 2: Registro de Comidas y Metas de Alimentación

Este proceso muestra las cuatro formas de registrar una comida y cómo cada una se compara con las metas del día. Los participantes son el atleta, la aplicación y el asistente de inteligencia artificial. Responde a los requerimientos R04 y R05.



Proceso 2: Registro de comidas y metas de alimentación.

Tareas del proceso

1. **Elige cómo registrar:** El atleta saca una foto a su plato, describe su comida con sus palabras, busca un alimento en la lista o escanea el código de barras de un producto.

2. **Estima la comida:** Si usó una foto o una descripción, el asistente de IA estima los alimentos, las cantidades, las calorías y los macronutrientes.

3. **Muestra la estimación:** La aplicación muestra el resultado y avisa cuando es poco seguro, para que el atleta lo revise con más cuidado.

4. **Muestra los datos del alimento:** Si buscó un alimento o escaneó un código, la aplicación muestra sus calorías y macronutrientes.

5. **Revisa y corrige:** En todos los casos el atleta revisa los datos, corrige lo que haga falta e indica cuánto comió. Nada se guarda sin que lo confirme.


6. **Guarda la comida:** La comida queda en el diario del día. La foto se descarta después del análisis, salvo que el atleta la quiera publicar.

7. **Muestra el avance:** La aplicación suma la comida al día y muestra cuánto falta para las metas calculadas en el Proceso 1. También puede sugerir en qué momento conviene comer, por ejemplo proteína después de una sesión de fuerza.

La búsqueda en la lista y el código de barras son parte del plan gratuito. La foto, la descripción y las metas según el entrenamiento son parte del plan premium.

6.2.3 Proceso 3: Publicación y Uso de Contenido de la Comunidad

Este proceso muestra cómo una sesión, una ruta o una comida que publica un atleta llega a otro, que puede agregarla a sus propios módulos o reportarla. Los participantes son el atleta que publica, el atleta que ve la publicación, la aplicación y el administrador. Responde a los requerimientos R08, R11 y R12.



Proceso 3: Publicación y uso de contenido de la comunidad.

Tareas del proceso

1. **Publica un registro:** El atleta elige una sesión, una ruta o una comida que ya registró, le agrega un texto y hasta 4 fotos, y elige quién la puede ver (todos, sus seguidores o solo él).

2. **Prepara y muestra la publicación:** La aplicación comprime las fotos, les borra los datos de ubicación y, si es una ruta, oculta el inicio y el final del recorrido. Luego la publicación aparece en el muro de quienes pueden verla.

3. **Ve la publicación:** Otro atleta la encuentra en su muro. Si le interesa, puede agregarla a sus módulos o reportarla.

4. **Ajusta las porciones:** Si agrega una receta, la aplicación ajusta la cantidad de cada ingrediente según lo que le falta comer ese día, manteniendo las proporciones de la receta original.

5. **Guarda en el módulo que corresponde:** Una sesión de fuerza queda como rutina, una ruta queda en cardio y una receta queda en nutrición, siempre indicando quién la creó. Agregar una receta no la registra como comida. Eso ocurre cuando el atleta se la come y la anota en su diario (Proceso 2).


6. **Deja la publicación en revisión:** Si el atleta la reporta, indica el motivo y la publicación pasa a la lista de revisión del administrador.

7. **Revisa la publicación:** El administrador evalúa si cumple las normas de la comunidad o si puede ser peligrosa para la salud.

8. **Oculta la publicación:** Si no cumple las normas, el administrador la oculta y queda registro de quién tomó la decisión y por qué.

6.2.4 Proceso 4: Registro de Fuerza

Este proceso muestra las dos formas de registrar una sesión de fuerza, ya sea con el formulario o con las propias palabras del atleta, para que anotar una sesión tome poco tiempo. Los participantes son el atleta, la aplicación y el asistente de inteligencia artificial. Responde al requerimiento R01.



Proceso 4: Registro de fuerza.

Tareas del proceso

1. **Elige cómo registrar:** El atleta abre el formulario, o escribe o dicta lo que hizo, por ejemplo “hice 4 series de 8 sentadillas con 100 kilos”.

2. **Ordena el texto:** Si usó sus palabras, el asistente de IA separa el texto en ejercicios, series, repeticiones y peso.

3. **Compara con la lista:** La aplicación busca cada ejercicio en su lista y muestra el resultado.

4. **Muestra la lista y las rutinas:** Si usó el formulario, la aplicación muestra la lista de ejercicios y las rutinas que el atleta tiene guardadas.

5. **Revisa o completa:** El atleta confirma o completa los ejercicios, las series, las repeticiones, el peso y qué tan duro lo sintió (RPE). Nada se guarda sin que lo confirme.


6. **Guarda la sesión:** La aplicación guarda la sesión y calcula su carga.

7. **Actualiza el historial y revisa la fatiga:** La sesión aparece en el historial. Con esta carga se repite el cruce de datos desde la tarea 5 del Proceso 1, de modo que una sesión de fuerza también puede generar una alerta antes de una sesión exigente de cardio.

El formulario es parte del plan gratuito. El registro con las propias palabras y el cruce de datos son parte del plan premium.

6.2.5 Proceso 5: Perfil del Usuario y Plan Sugerido

Este proceso muestra cómo la aplicación conoce a un usuario nuevo, le sugiere un plan de entrenamiento y lo va ajustando cada semana con lo que registra. Es el proceso que da una guía a quien recién empieza. Los participantes son el atleta y la aplicación. Responde al requerimiento R13.



Proceso 5: Perfil del usuario y plan sugerido.

Tareas del proceso

1. **Crea su cuenta y responde el cuestionario:** El atleta acepta los términos de uso y el aviso legal, y responde preguntas sobre su experiencia, sus objetivos, los días que puede entrenar, su equipamiento, las disciplinas que practica, su edad, su sexo, su estatura y su peso.

2. **Calcula su nivel y sugiere un plan:** La aplicación lo clasifica según su nivel (principiante, intermedio o avanzado) y su orientación (más fuerza, más resistencia o equilibrada), y le sugiere un plan semanal a partir de una plantilla para ese perfil.

3. **Acepta, cambia o ignora el plan:** El plan es una sugerencia, y la decisión siempre es del atleta.

4. **Entrena y registra:** Durante la semana registra sus sesiones, como se explica en los Procesos 1 y 4.

5. **Revisa la semana:** La aplicación compara las sesiones cumplidas con las sugeridas y revisa qué tan duro las sintió el atleta. En el plan premium también considera su fatiga cruzada.

6. **Sugiere el plan siguiente:** Con reglas simples, la aplicación propone un plan más liviano, igual o más exigente, y explica por qué cambió. El ciclo se repite cada semana mientras el atleta siga usando el plan.

6.3 Modelo de Requerimientos

El Modelo de Requerimientos reúne lo que el sistema debe hacer de cara al usuario (requerimientos funcionales) y la forma técnica en que se va a lograr (requerimientos no funcionales). A continuación se presenta el diagrama de trazabilidad, que relaciona los procesos de negocio de la sección anterior (cardio y fatiga, comidas y metas, comunidad, registro de fuerza y plan sugerido) con los requerimientos funcionales que los hacen posibles. Los requerimientos que no pertenecen a un proceso en particular se agrupan como funciones transversales de la plataforma.




Diagrama de trazabilidad: relación entre requerimientos y procesos de negocio.

6.3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que la aplicación permite hacer al usuario y lo que le entrega a cambio. Se presentan en quince requerimientos, escritos desde el punto de vista de quien usa la aplicación y no de los procesos internos del sistema. Catorce corresponden al deportista y uno al administrador de la plataforma.

Identificador	**R01**
Nombre	Registro de entrenamientos de fuerza
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario registrar sus sesiones de fuerza. Puede elegir los ejercicios desde un catálogo e ingresar las series, repeticiones, peso y esfuerzo percibido (RPE), o describir la sesión con sus propias palabras, escribiéndola o dictándola.
Prioridad	Alta

Identificador	**R02**
Nombre	Registro de entrenamientos de resistencia
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario registrar sus sesiones de ciclismo, running y trekking. Los datos pueden provenir del GPS del teléfono, de su reloj o ciclocomputador, o de un archivo exportado desde estos dispositivos. Si no cuenta con datos de un dispositivo, puede registrar la sesión indicando cómo sintió el esfuerzo.
Prioridad	Alta

Identificador	**R03**
Nombre	Alertas de fatiga y ajuste del entrenamiento
Descripción	La aplicación debe cruzar las métricas de esfuerzo de las sesiones de fuerza y de resistencia del usuario. Con esa información, debe avisarle cuando exista un posible estado de fatiga, por ejemplo si tiene una sesión de fuerza máxima programada después de un entrenamiento de resistencia muy exigente, y sugerirle cómo ajustar sus próximos entrenamientos. También debe avisarle cuando deje poco tiempo de recuperación entre sesiones de distinto tipo, y considerar en la alerta si viene comiendo bastante menos de lo que gasta.
Prioridad	Crítica

Identificador	**R04**
Nombre	Registro de comidas
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario registrar lo que come de cuatro formas: buscando alimentos en un listado, describiéndolos con sus propias palabras, sacando una foto al plato o leyendo el código de barras de un producto comercial. En todos los casos, debe mostrar las calorías y los macronutrientes para que el usuario pueda revisarlos y corregirlos.
Prioridad	Alta

Identificador	**R05**
Nombre	Metas de alimentación según el entrenamiento
Descripción	La aplicación debe mostrar al usuario metas diarias de calorías y macronutrientes que cambien según el entrenamiento realizado o planificado, por ejemplo con más carbohidratos después de una ruta larga en bicicleta. También debe sugerirle en qué momento conviene comer respecto al entrenamiento. Estas metas son una sugerencia, y el usuario decide cómo seguirlas. La aplicación no entrega dietas ni planes de alimentación prescritos.
Prioridad	Media

Identificador	**R06**
Nombre	Seguimiento del progreso
Descripción	La aplicación debe mostrar al usuario, en una línea de tiempo diaria y mensual, sus entrenamientos, su alimentación y su carga acumulada, para que pueda revisar su progreso en un solo lugar.
Prioridad	Alta

Identificador	**R07**
Nombre	Registro de sensaciones
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario anotar, en texto libre, cómo se sintió física y digestivamente, y asociar esa anotación a un entrenamiento o a una comida.
Prioridad	Baja

Identificador	**R08**
Nombre	Red social deportiva
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario seguir a otras personas, ver un muro con sus publicaciones y publicar en su perfil sus sesiones de fuerza, sus rutas y sus comidas o recetas, eligiendo si cada publicación es pública, solo para sus seguidores o privada. Cada publicación puede incluir fotos. Esta función está disponible para usuarios premium.
Prioridad	Alta

Identificador	**R09**
Nombre	Control de datos personales
Descripción	Antes de acceder a sus datos de salud, la aplicación debe pedir al usuario su autorización de forma clara. Además, el usuario debe poder consultar, corregir y eliminar sus datos, y eliminar su cuenta por completo cuando lo necesite.
Prioridad	Alta

Identificador	**R10**
Nombre	Uso simple y rápido
Descripción	El usuario debe poder registrar una sesión o una comida en pocos pasos. La respuesta de la aplicación, incluida la estimación de una foto de comida, debe ser rápida, y la experiencia debe ser la misma en Android y en iOS.
Prioridad	Media

Identificador	**R11**
Nombre	Administración de la plataforma
Descripción	La aplicación debe contar con un panel para el administrador, donde pueda mantener actualizado el catálogo de ejercicios (crear, editar y eliminar ejercicios) y revisar lo que publican los usuarios, eliminando las publicaciones, fotos o recetas que incumplan las normas de la comunidad o representen un riesgo para la salud.
Prioridad	Media

Identificador	**R12**
Nombre	Agregar contenido de la comunidad a mis módulos
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario agregar con un botón cualquier publicación de la comunidad a su módulo correspondiente, sin copiarla a mano. Una sesión de fuerza se guarda como una rutina propia, una ruta pasa a su módulo de cardio y una receta pasa a su módulo de nutrición, con las porciones ajustadas a sus necesidades del día.
Prioridad	Alta

Identificador	**R13**
Nombre	Perfil del usuario y plan sugerido
Descripción	Al registrarse, la aplicación debe preguntar al usuario por su experiencia, sus objetivos, los días que tiene disponibles, su equipamiento y las disciplinas que practica, además de su edad, su sexo, su estatura y su peso, que se necesitan para estimar su gasto de energía. Con esa información debe sugerirle un plan semanal de entrenamiento adaptado a su nivel, que se ajuste con lo que registra. El plan es una sugerencia, y el usuario puede modificarlo o ignorarlo.
Prioridad	Alta

Identificador	**R14**
Nombre	Suscripción al plan premium
Descripción	La aplicación debe permitir al usuario contratar el plan premium y cancelarlo cuando quiera. Antes de contratar, debe mostrarle el precio final con impuestos incluidos y cada cuánto se cobra. Para cancelar, la aplicación debe llevarlo a la pantalla de suscripciones de su tienda, donde confirma la cancelación sin necesidad de hablar con una persona. Al terminar el periodo pagado, el usuario vuelve al plan gratuito y conserva sus datos.
Prioridad	Alta

Identificador	**R15**
Nombre	Términos de uso y aviso legal
Descripción	Al crear su cuenta, la aplicación debe mostrar al usuario los términos de uso y el aviso legal, y pedirle que los acepte antes de seguir. Los términos deben explicar para qué se usan sus datos, que no se venden a terceros y que lo que publique se podrá mostrar a la comunidad y otros podrán agregarlo a sus módulos. El aviso debe dejar claro que la aplicación es un apoyo deportivo y que no reemplaza a un médico ni a un nutricionista. Al publicar una foto, el usuario debe declarar que es suya o que tiene permiso para publicarla.
Prioridad	Alta

6.3.2 Características de los Usuarios del Sistema

El sistema contempla tres perfiles de usuario con niveles de acceso diferenciados, diseñados para cubrir desde el deportista principiante hasta la administración técnica de la plataforma.

Perfil	**Nivel de Acceso**	**Descripción**
Atleta Básico (Free)	Funcionalidades esenciales	Deportista aficionado que utiliza la plataforma para el registro manual de entrenamientos de fuerza y de cardio y de sus comidas. No requiere dispositivos externos. Su experiencia técnica es baja a media y su objetivo principal es llevar un seguimiento ordenado de su actividad. Puede ser un deportista novato, que recibe un plan sugerido según su perfil.
Atleta Híbrido (Premium)	Funcionalidades completas	Deportista que practica entrenamiento concurrente (fuerza + resistencia) y requiere el cruce de datos automatizado. Accede a la sincronización con wearables, el escáner nutricional por IA, el registro por NLP, el motor de fatiga cruzada y la red social deportiva. Posee experiencia media a alta con tecnología deportiva.
Administrador	Panel de gestión interno	Perfil técnico responsable de la curación de la base de datos maestra de ejercicios, la moderación del contenido generado por la comunidad (recetas y publicaciones), y el monitoreo de métricas operativas del sistema (logs, rendimiento de la API, uso de cuotas de IA).

Tabla 28: Perfiles de usuario del sistema.

La Tabla 29 resume qué incluye cada plan.

Función	Plan gratuito	Plan premium
Cuestionario y plan semanal sugerido	Sí, se ajusta con lo cumplido y el RPE	Sí, y además con la fatiga
Registro manual de fuerza, cardio (GPS o a mano) y comidas, con código de barras	Sí	Sí
Progreso, sensaciones y control de datos personales	Sí	Sí
Lectura desde el reloj y archivos `.fit`	No	Sí
Registro con inteligencia artificial	No	Sí
Cruce de datos, alertas de fatiga y metas de alimentación	No	Sí
Red social deportiva	No	Sí

Tabla 29: Funciones de cada plan.

6.3.3 Propósito del Sistema

El propósito del sistema es centralizar la captura, el almacenamiento y el análisis cruzado de datos provenientes de tres dominios históricamente fragmentados: el entrenamiento de fuerza, la resistencia cardiovascular y la nutrición deportiva. A través de la integración de telemetría de wearables, inteligencia artificial (visión computacional y procesamiento de lenguaje natural) y un motor algorítmico de fatiga concurrente, la plataforma busca:

1. Facilitar el registro de sesiones deportivas y comidas, reduciendo la fricción operativa que genera el uso simultáneo de múltiples aplicaciones aisladas.

2. Cuantificar objetivamente la fatiga cruzada entre disciplinas, permitiendo al atleta híbrido prevenir el sobreentrenamiento y el efecto de interferencia sin depender de estimaciones subjetivas.

3. Adaptar dinámicamente los objetivos nutricionales diarios en función del desgaste fisiológico real, abandonando los modelos estáticos de calorías que no distinguen entre un día de descanso y un fondo largo en bicicleta.

4. Entregar información personalizada, con un plan semanal sugerido según el perfil de cada usuario, incluso si no tiene experiencia previa.

5. Fomentar la adherencia a largo plazo mediante una red social deportiva, donde el contenido que publican otros usuarios se puede agregar directamente a los propios

módulos.

6.3.4 Restricciones Generales

Las siguientes restricciones condicionan el diseño, desarrollo y operación de la solución tecnológica:

- **Dependencia de conectividad a Internet:** Los servicios de inteligencia artificial (visión y NLP) operan en la nube. El procesamiento de imágenes de alimentos y la interpretación de texto en lenguaje natural requieren una conexión activa a Internet. El registro manual de datos podrá funcionar con conectividad limitada mediante un sistema de cola local que sincronice al recuperar la conexión.

- **Restricción sanitaria y legal:** De acuerdo con el Código Sanitario (DFL N° 725) y la Ley N° 20.584, el sistema no emitirá diagnósticos médicos, prescripciones clínicas ni planes dietoterapéuticos. Todas las recomendaciones algorítmicas se presentarán como sugerencias de optimización deportiva, acompañadas de un disclaimer legal permanente.

- **Protección de datos sensibles:** El tratamiento de biomarcadores (frecuencia cardíaca, peso corporal, ubicación GPS) debe cumplir íntegramente con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, implementando consentimiento explícito, derechos ARCO y cifrado obligatorio.

- **Dependencia de hardware de terceros:** La plataforma no desarrolla dispositivos propios. La captura de telemetría cardiovascular depende de la disponibilidad y compatibilidad de wearables comerciales (Garmin, Polar, Apple Watch) y de los SDKs de Health Connect y Apple HealthKit.

- **Disciplinas deportivas acotadas:** El módulo de resistencia se limita exclusivamente a ciclismo, running y trekking. No se contempla soporte para natación, remo u otras disciplinas de resistencia.

- **Cuotas de API externas:** El consumo de la API de Gemini está sujeto a límites de uso (rate limits) y costos por token. El diseño del backend debe implementar mecanismos de caché y control de gasto para evitar sobrecostos operativos.

6.3.5 Requisitos Específicos del Producto

Los requisitos específicos detallan las capacidades particulares que cada módulo del producto debe ofrecer para satisfacer los requerimientos funcionales previamente definidos.

- **Módulo de Fuerza:**
  - El sistema debe mantener una base de datos maestra con al menos 200 ejercicios categorizados por grupo muscular, patrón de movimiento y equipamiento requerido.
  - El usuario debe poder crear ejercicios personalizados que se almacenen en su perfil individual.
  - Cada serie registrada debe contener como mínimo: ejercicio, peso (kg), repeticiones y, opcionalmente, RPE (escala 1–10).
  - El registro por NLP debe soportar la entrada de múltiples ejercicios en un solo bloque de texto.
- **Módulo de Resistencia (Cardio):**
  - El sistema debe sincronizar automáticamente las sesiones de ciclismo, running y trekking registradas en Health Connect o Apple HealthKit.
  - El parser de archivos `.fit` debe extraer, como mínimo: duración, distancia, frecuencia cardíaca promedio y máxima, potencia promedio (si aplica), cadencia y Training Stress Score (TSS).
  - La telemetría segundo a segundo debe almacenarse en una colección de series temporales (`telemetry`) asociada a la sesión.
- **Módulo de Nutrición:**
  - El escáner de visión artificial debe retornar una estimación de calorías totales, proteínas (g), carbohidratos (g) y grasas (g) junto con un índice de confianza (0–100%).
  - Si el índice de confianza es inferior al 70%, el sistema debe solicitar validación manual obligatoria al usuario antes de registrar la comida.
  - El usuario debe poder guardar comidas frecuentes como plantillas reutilizables.

- **Motor de Fatiga y Cruce de Datos:**
  - El motor debe calcular diariamente la carga aguda (ATL) y crónica (CTL) del atleta, utilizando un modelo de media móvil exponencial ponderada.
  - Para poder comparar la fuerza y el cardio, todas las sesiones deben tener una carga en una misma escala, basada en el RPE de la sesión multiplicado por sus minutos.
  - Las alertas de fatiga cruzada deben generarse cuando el ratio ATL/CTL supere un umbral configurable y exista una sesión de la disciplina opuesta programada en las próximas 24 horas.
  - Si entre una sesión de fuerza y una de cardio hay menos de 6 horas, el sistema debe avisar al usuario y sugerirle separarlas.
  - Si en días seguidos se repiten sesiones de fuerza y de cardio con poca recuperación entre ellas, el sistema debe sugerir reorganizar el calendario.
  - El sistema debe revisar si las comidas se hicieron en los momentos recomendados, como carbohidratos 2 a 3 horas antes del cardio y proteínas dentro de las 2 horas posteriores a la fuerza, y mostrar una sugerencia cuando no sea así.
  - Si en los últimos días el usuario comió bastante menos de lo que gastó, la alerta debe mencionarlo como un factor que puede retrasar su recuperación.
- **Módulo Social:**
  - Los usuarios premium deben poder seguir a otros usuarios y publicar en su perfil sesiones de fuerza, rutas y comidas o recetas.
  - Cada publicación debe tener un botón para agregarla al módulo correspondiente de quien la ve, guardando una referencia al autor original.
  - Cada publicación debe poder incluir hasta 4 fotos. Los videos quedan fuera del MVP.
  - El algoritmo de escalado debe recalcular los gramos de cada ingrediente proporcionalmente, manteniendo las proporciones de la receta original y ajustando el total calórico al déficit o superávit restante del usuario importador.
- **Suscripción y Términos de Uso:**

  - Antes de contratar, el sistema debe mostrar el precio final con impuestos incluidos y la frecuencia de cobro.
  - El sistema debe guardar la fecha y la versión de los términos de uso que aceptó cada usuario, y volver a pedir la aceptación cuando cambien.

- **Perfil y Plan Sugerido:**
  - El cuestionario inicial debe tener como máximo 10 preguntas, incluidas la edad, el sexo, la estatura y el peso, para que se complete en pocos minutos.
  - El plan sugerido debe generarse a partir de plantillas por nivel (principiante, intermedio o avanzado) y por orientación (fuerza, resistencia o equilibrada).
  - El plan debe revisarse cada semana según la adherencia, el RPE promedio y el índice de fatiga cruzada.

6.3.6 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales explican cómo se van a lograr, desde el punto de vista técnico, los requerimientos funcionales descritos antes. Cada uno indica a qué requerimientos funcionales apoya.

Identificador	**RNF-01**
Nombre	Integración con datos de salud y GPS
Requerimientos asociados	R02
Descripción	La aplicación Flutter leerá los datos de actividad desde Health Connect (Android) y Apple HealthKit (iOS) usando sus SDKs oficiales, y pedirá al usuario los permisos de lectura. La sincronización se hará en segundo plano. Para quienes no tengan reloj, la aplicación usará el GPS del teléfono para registrar la ruta y pedirá el RPE al terminar la sesión.

Identificador	**RNF-02**
Nombre	Procesamiento de archivos .fit
Requerimientos asociados	R02
Descripción	El usuario subirá el archivo desde la aplicación y el backend en NestJS lo leerá con una librería de código abierto, obteniendo duración, distancia, frecuencia cardíaca, potencia, cadencia y TSS. Un archivo de hasta 10 MB (unas 4 horas de registro) debe procesarse en menos de 3 segundos. Los datos segundo a segundo se guardarán en la colección de series temporales `telemetry` de MongoDB, y el archivo original en almacenamiento en la nube (Amazon S3).

Identificador	**RNF-03**
Nombre	Cálculo de fatiga y envío de alertas
Requerimientos asociados	R03, R05, R06
Descripción	Como el volumen de la fuerza y la carga del cardio se miden en unidades distintas, cada sesión tendrá una carga común, igual al RPE de la sesión multiplicado por sus minutos (Foster et al., 2001). Si una sesión llega sin RPE, como las que vienen del reloj, se le pedirá al usuario o se estimará con su frecuencia cardíaca. Con esa carga, el backend calculará cada día la carga aguda (ATL) y la carga crónica (CTL) con una media móvil exponencial (Williams et al., 2017). Cuando la relación ATL/CTL supere un umbral configurable y haya una sesión de la otra disciplina programada en las próximas 24 horas, enviará una notificación push con Firebase Cloud Messaging. El umbral partirá en 1,5 (Gabbett, 2016) y se ajustará con las evaluaciones del prototipo, porque el uso de esta relación todavía se discute en la literatura (Impellizzeri et al., 2020). El backend también revisará el tiempo entre sesiones de distinto tipo, el horario de las comidas y si el usuario viene comiendo bastante menos de lo que gasta, para incluirlo en las alertas y sugerencias. Cada sesión guardará un indicador de confianza (GPS, pulsómetro o archivo `.fit`) para dar más o menos peso al cálculo.

Identificador	**RNF-04**
Nombre	Registro asistido por inteligencia artificial
Requerimientos asociados	R01, R04
Descripción	Para el registro por lenguaje natural y por fotos, la aplicación enviará el texto o la imagen al backend, que lo reenviará a una API de inteligencia artificial en la nube (Gemini, con sus modelos Flash) con instrucciones predefinidas, y recibirá la respuesta en formato JSON. Si el índice de confianza es menor a 70%, se pedirá al usuario que revise el resultado antes de guardarlo. La respuesta de una foto debe llegar en menos de 5 segundos con una conexión normal. El backend guardará en memoria las respuestas repetidas y controlará el gasto para respetar los límites de la API.

Identificador	RNF-05
Nombre	Lectura de códigos de barras
Requerimientos asociados	R04
Descripción	La aplicación usará la cámara del teléfono para leer el código de barras (EAN o UPC) de un producto, y el backend consultará sus datos nutricionales en una base de datos de alimentos (como OpenFoodFacts). Los productos consultados se guardarán en la colección `foodItems` de la base de datos propia, para que las siguientes consultas sean más rápidas y no dependan del servicio externo.

Identificador	RNF-06
Nombre	Metas nutricionales y ajuste de recetas
Requerimientos asociados	R05, R12
Descripción	El backend estimará el gasto en reposo con la edad, el sexo, la estatura y el peso del perfil, usando la ecuación de Mifflin-St Jeor (Mifflin et al., 1990). Calculará la meta diaria de calorías y macronutrientes a partir de ese gasto y del tipo de entrenamiento, y la actualizará cada vez que se registre una sesión nueva. Para adaptar una receta importada, calculará lo que le falta al usuario para completar su meta y multiplicará todos los ingredientes por un mismo factor, de modo que las proporciones de la receta no cambien.

Identificador	RNF-07
Nombre	Almacenamiento de datos
Requerimientos asociados	R01 a R08
Descripción	Los datos se guardarán en MongoDB como documentos BSON organizados en colecciones. La información que se consulta junta, como las series de un ejercicio o los alimentos de una comida, irá dentro del mismo documento. Los catálogos de ejercicios y alimentos tendrán su propia colección y se referenciarán por su identificador. La telemetría segundo a segundo se guardará en una colección de series temporales. La línea de tiempo diaria y mensual se obtendrá consultando por usuario y fecha, con índices compuestos en esos campos para que la consulta sea rápida.

Identificador	RNF-08
Nombre	Seguridad y privacidad de los datos
Requerimientos asociados	R09, R11
Descripción	Toda la comunicación entre la aplicación y el servidor usará HTTPS con TLS 1.3, y el acceso se controlará con tokens JWT de corta duración, renovables con un token de larga duración. Los tokens de acceso a servicios externos se guardarán cifrados (AES-256). Antes de leer datos de salud se mostrará una pantalla de consentimiento. El usuario podrá ver, corregir y eliminar sus datos desde la configuración, y al eliminar su cuenta se borrarán todos los documentos asociados a ella, según la Ley N° 19.628.

Identificador	RNF-09
Nombre	Rendimiento y escalabilidad
Requerimientos asociados	R10
Descripción	El backend se empaquetará en contenedores Docker y se desplegará en AWS Fargate, el servicio usado en la estimación de costos, que agrega capacidad de forma automática, para soportar momentos en que muchos usuarios sincronizan sus dispositivos a la vez.

Identificador	RNF-10
Nombre	Respaldo y recuperación de datos
Requerimientos asociados	R01 a R11
Descripción	La base de datos estará en MongoDB Atlas, un servicio administrado con respaldos automáticos diarios (snapshots) y almacenamiento cifrado. Ante una falla, se podrá recuperar la información con una pérdida máxima de 24 horas (RPO).

Identificador	RNF-11
Nombre	Compatibilidad y uso en el celular
Requerimientos asociados	R10
Descripción	La aplicación se desarrollará en Flutter, con un solo código para Android e iOS, siguiendo Material Design 3 y las guías de interfaz de Apple. Se adaptará a pantallas de 4,7 a 6,7 pulgadas y tendrá modo oscuro. Los registros manuales podrán hacerse sin conexión y se guardarán en una cola local, que se sincroniza cuando vuelva la señal.

Identificador	RNF-12
Nombre	Mantenibilidad del sistema
Requerimientos asociados	R01 a R11
Descripción	El backend se organizará en módulos independientes de NestJS (fuerza, resistencia, nutrición, fatiga, comunidad y administración), usando inyección de dependencias. Así se podrán agregar nuevas disciplinas o cambiar el proveedor de IA sin modificar el resto del sistema.

Identificador	RNF-13
Nombre	Panel web de administración
Requerimientos asociados	R11
Descripción	El panel del administrador será una aplicación web separada, conectada al mismo backend, con acceso solo para usuarios con rol de administrador. Permitirá crear, editar y eliminar ejercicios del catálogo, y revisar y eliminar publicaciones de la comunidad. Cada acción de moderación quedará registrada en la colección `moderationLogs`.

Identificador	RNF-14
Nombre	Motor del plan sugerido
Requerimientos asociados	R13
Descripción	El backend clasificará al usuario según su nivel y su orientación a partir del cuestionario inicial, y generará un plan semanal desde una plantilla para ese perfil. Cada semana revisará la adherencia (sesiones cumplidas frente a sesiones sugeridas), el RPE promedio y, en el plan premium, el índice de fatiga cruzada, y aplicará reglas simples para subir o bajar el volumen sugerido. El plan se guardará en la colección `trainingPlans` y cada ajuste quedará registrado, para que el usuario pueda ver por qué cambió.

Identificador	RNF-15
Nombre	Red social y privacidad
Requerimientos asociados	R08, R12
Descripción	El muro se cargará por páginas, mostrando primero las publicaciones más recientes de las personas que el usuario sigue, con un índice por autor y fecha. Cada publicación tendrá un nivel de visibilidad (pública, seguidores o privada), que el backend validará antes de mostrarla. En las rutas publicadas se ocultarán los primeros y los últimos 200 metros del recorrido. Al agregar una publicación a los propios módulos, se creará una copia en la colección correspondiente (`routines`, `routes` o `recipes`) con una referencia al autor original. Las fotos se comprimirán en el teléfono antes de subirlas, se les borrarán los datos de ubicación y se guardarán en el almacenamiento de objetos, mientras que en MongoDB solo quedará su dirección. En el MVP no se aceptarán videos.

Identificador	RNF-16
Nombre	Cobro de la suscripción
Requerimientos asociados	R14
Descripción	El cobro se hará con los sistemas de compra de Google Play y App Store. El backend validará el estado de cada suscripción con la tienda y activará o quitará las funciones premium según corresponda. El botón para cancelar abrirá la pantalla de suscripciones de la tienda, donde el usuario confirma la cancelación. Los datos de pago los maneja la tienda, por lo que no se guardan en el sistema.

Identificador	RNF-17
Nombre	Registro de la aceptación de términos
Requerimientos asociados	R09, R15
Descripción	En la colección `users` se guardarán la fecha de aceptación y la versión de los términos de uso, para poder demostrar qué aceptó cada usuario. Cuando los términos cambien, la aplicación volverá a pedir la aceptación antes de seguir.

6.3.7 Requisitos de las Interfaces

Los requisitos de interfaz especifican cómo el sistema se comunica con los usuarios, con otros sistemas de software y con los dispositivos de hardware externos.

Interfaces de Usuario (UI):

- La interfaz principal será una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en Flutter (Dart), compilada de forma nativa para iOS y Android.
- El diseño visual debe seguir los principios de Material Design 3, priorizando la legibilidad de datos numéricos (macronutrientes, series, pesos) y la navegación rápida entre los módulos de fuerza, cardio y nutrición.
- La interfaz debe soportar el modo oscuro y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla (desde 4.7 hasta 6.7 pulgadas).
- Los formularios de registro deben incluir validaciones en tiempo real y retroalimentación visual inmediata (colores de barra de progreso para macronutrientes cumplidos vs. pendientes).

Interfaces de Software:

- **Health Connect (Android) y Apple HealthKit (iOS):** Integración mediante los SDKs nativos oficiales para lectura de actividades físicas, frecuencia cardíaca, pasos y gasto calórico. La integración es solo de lectura.
- **APIs de IA Generativa:** Comunicación vía API REST (HTTPS) con la API de Gemini, en sus modelos Flash, para el procesamiento de imágenes de alimentos (visión) y la interpretación de rutinas en lenguaje natural (NLP). Las solicitudes

incluyen un prompt sistémico predefinido para estructurar las respuestas en formato JSON.

- **Google Play y App Store:** Integración con sus sistemas de compra para cobrar la suscripción premium y consultar su estado.
- **Almacenamiento en la nube:** Integración con un servicio de almacenamiento de objetos (Amazon S3 o equivalente) para guardar los archivos `.fit` y las fotos de las publicaciones, junto con Amazon CloudFront para mostrar esas fotos de forma rápida. El teléfono sube las fotos directamente al almacenamiento con un permiso temporal que entrega el backend. Las fotos que se sacan solo para registrar una comida se envían al servicio de IA para su análisis y no se guardan, salvo que el usuario decida publicarlas.

Interfaces de Comunicación:

- Toda la comunicación entre el cliente Flutter y el backend NestJS se realizará mediante una API RESTful sobre protocolo HTTPS, utilizando JSON como formato de intercambio de datos.
- El sistema de autenticación se implementará mediante tokens JWT (JSON Web Tokens) con un esquema de access token de corta duración y refresh token de larga duración para mantener sesiones seguras sin solicitar credenciales repetidamente.
- Las notificaciones push (alertas de fatiga cruzada, recordatorios nutricionales) se enviarán a través de Firebase Cloud Messaging (FCM), compatible con ambas plataformas móviles.

Interfaces de Hardware:

- **Cámara del dispositivo:** Acceso al módulo de cámara del teléfono para capturar fotografías de alimentos destinadas al escáner nutricional por IA.
- **GPS del dispositivo:** Acceso al sensor de ubicación para el registro opcional de rutas de ciclismo, running o trekking cuando el usuario no disponga de un wearable externo.
- **Wearables y ciclocomputadores:** Comunicación indirecta a través de los concentradores del sistema operativo (Health Connect / HealthKit). No se establece conexión Bluetooth directa entre la aplicación y los dispositivos. Toda la telemetría fluye mediante los brokers nativos del SO o la carga manual de archivos `.fit`.

6.4 Casos de Uso

6.4.1 Actores

Los actores son las personas y los servicios externos que se relacionan con la aplicación. Los actores primarios son los que inician las acciones, y los secundarios son los servicios externos que participan en ellas.

ID	Actor	Tipo	Descripción
A-01	Atleta Básico	Primario	Usuario del plan gratuito. Responde el cuestionario inicial, recibe su plan sugerido y anota a mano sus entrenamientos de fuerza y de cardio y sus comidas, incluida la lectura del código de barras. También revisa su progreso, controla sus datos y puede contratar el plan premium.
A-02	Atleta Híbrido	Primario	Usuario del plan premium. Puede hacer todo lo que hace el Atleta Básico y, además, trae sus sesiones desde su reloj o ciclocomputador, registra con ayuda de la inteligencia artificial, recibe alertas de fatiga y metas de alimentación, y participa en la red social deportiva.
A-03	Administrador	Primario	Persona del equipo que mantiene la lista de ejercicios y revisa lo que reportan los usuarios, incluidas las fotos, para retirar lo que no cumpla las normas de la comunidad.
A-04	App de salud del teléfono	Secundario	Health Connect en Android o Salud en iPhone. Reúne lo que registran el reloj y otros sensores, y se lo entrega a la aplicación solo si el usuario lo autoriza.
A-05	Asistente de inteligencia artificial	Secundario	Servicio externo que entiende las fotos de comida y los textos escritos o dictados, y los convierte en datos que el usuario revisa antes de guardar.

Tabla 30: Actores del sistema.

Los servicios que la aplicación usa por dentro, como el envío de notificaciones, la base de datos de productos envasados o el almacenamiento de fotos, no se muestran como actores, porque el usuario no se relaciona con ellos directamente. Se describen en los requisitos de interfaces de este capítulo y en el diseño.

6.4.2 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso se muestran en cuatro diagramas, uno por cada parte de la aplicación. Se escribieron desde el punto de vista del usuario y sin términos técnicos, para que cualquier persona pueda entender qué hará la aplicación. Los diagramas incluyen relaciones de inclusión ("include"), que son pasos que siempre ocurren, y de extensión ("extend"), que son pasos opcionales. Cuando aparecen los dos atletas, el Atleta Híbrido hereda los casos de uso del Atleta Básico, porque el plan premium incluye todo lo del plan gratuito.




Diagrama de Casos de Uso: Perfil, Cuenta y Seguimiento.




Diagrama de Casos de Uso: Entrenamiento (Fuerza y Resistencia).




Diagrama de Casos de Uso: Nutrición.




Diagrama de Casos de Uso: Red Social y Administración.

6.4.3 Descripción de Alto Nivel de Casos de Uso

A continuación se describe cada caso de uso de los diagramas anteriores, con el requerimiento funcional al que responde. Su flujo normal y sus flujos alternativos se detallan en el Diseño Funcional del capítulo siguiente. Los casos CU-01 a CU-14 vienen de las versiones anteriores del documento, y los casos CU-15 a CU-26 se agregaron para que todos los requerimientos tengan al menos un caso de uso.

Identificador	**CU-01**
Nombre	Anotar una sesión de fuerza
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	El usuario elige los ejercicios que hizo, desde la lista de ejercicios o desde una rutina que guardó antes, y anota las series, las repeticiones, el peso y qué tan duro lo sintió. La aplicación guarda la sesión y la suma a su historial.
RF Asociados	R01

Identificador	**CU-02**
Nombre	Contar mi sesión de fuerza con mis palabras
Actor Principal	Atleta Híbrido
Actores Secundarios	Asistente de inteligencia artificial
Descripción	El usuario escribe o dicta lo que hizo, por ejemplo “sentadilla, 4 series de 8 con 80 kilos”. La aplicación lo ordena en ejercicios, series y pesos, y se lo muestra para que lo revise. El usuario corrige lo que haga falta y lo guarda.
RF Asociados	R01

Identificador	**CU-03**
Nombre	Traer mis sesiones desde el reloj
Actor Principal	Atleta Híbrido
Actores Secundarios	App de salud del teléfono
Descripción	Después de entrenar con su reloj, la aplicación trae sola las sesiones nuevas de ciclismo, running o trekking desde la app de salud del teléfono, con su duración, su distancia y su pulso. Así no tiene que anotar nada a mano. La primera vez, la aplicación le pide permiso para leer esos datos.
RF Asociados	R02

Identificador	**CU-04**
Nombre	Subir el archivo de mi ciclocomputador
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario sube el archivo que exportó desde su ciclocomputador o reloj. La aplicación lo lee y le muestra la sesión con todo detalle, como la potencia, la cadencia y el pulso a lo largo de la salida.
RF Asociados	R02

Identificador	**CU-05**
Nombre	Revisar mi fatiga y recibir alertas
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario ve en un resumen cuánto se ha cargado en la semana, sumando la fuerza y el cardio. Si la aplicación nota que viene muy cansado y tiene un entrenamiento exigente al día siguiente, le manda un aviso con una sugerencia, por ejemplo bajar el peso o mover la sesión. También le avisa si dejó poco tiempo entre una sesión de fuerza y una de cardio. El usuario decide si la sigue.
RF Asociados	R03

Identificador	CU-06
Nombre	Anotar una comida buscando los alimentos
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	El usuario busca lo que comió en la lista de alimentos, indica cuánto comió y lo guarda en su diario del día. La aplicación le muestra las calorías y los macronutrientes de la comida y cuánto lleva en el día.
RF Asociados	R04

Identificador	CU-07
Nombre	Registrar una comida con una foto
Actor Principal	Atleta Híbrido
Actores Secundarios	Asistente de inteligencia artificial
Descripción	El usuario le saca una foto a su plato. La aplicación estima qué alimentos hay, en qué cantidad y cuántas calorías y macronutrientes tienen. El usuario revisa la estimación, la corrige si hace falta y la guarda. Cuando la aplicación no está segura del resultado, se lo avisa para que lo revise con más cuidado. La foto no se guarda, salvo que el usuario la quiera publicar.
RF Asociados	R04

Identificador	CU-08
Nombre	Agregar una receta ajustada a mis metas
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario ve una receta en el muro y la agrega a su módulo de nutrición. La aplicación ajusta la cantidad de cada ingrediente según lo que le falta comer ese día, manteniendo las proporciones de la receta original. Es un caso particular de CU-13.
RF Asociados	R12

Identificador	**CU-09**
Nombre	Publicar una sesión, ruta o comida
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario elige una sesión de fuerza, una ruta o una comida que ya registró, le agrega un texto y, si quiere, hasta 4 fotos, declarando que son suyas o que tiene permiso para publicarlas. Luego elige quién la puede ver (todos, sus seguidores o solo él). Si publica una ruta, la aplicación oculta el inicio y el final del recorrido para que no se sepa dónde vive.
RF Asociados	R08

Identificador	**CU-10**
Nombre	Mantener el catálogo de ejercicios
Actor Principal	Administrador
Descripción	El administrador agrega, cambia o desactiva ejercicios de la lista que usan los atletas, indicando qué músculos trabajan y qué equipamiento necesitan. La aplicación le avisa si el ejercicio ya existe.
RF Asociados	R11

Identificador	**CU-11**
Nombre	Revisar el contenido reportado
Actor Principal	Administrador
Descripción	El administrador revisa las publicaciones, fotos y recetas que reportaron los usuarios. Si no cumplen las normas de la comunidad o pueden ser peligrosas para la salud, las oculta. La aplicación guarda quién tomó la decisión y por qué.
RF Asociados	R11

Identificador	**CU-12**
Nombre	Completar mi perfil y recibir un plan semanal
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	Al crear su cuenta, el usuario responde preguntas sobre su experiencia, sus objetivos, los días que puede entrenar, su equipamiento, los deportes que practica, su edad, su sexo, su estatura y su peso. Con eso, la aplicación le sugiere un plan para la semana, que puede aceptar, cambiar o ignorar. Cada semana el plan se ajusta según lo que el usuario cumplió y cómo se sintió.
RF Asociados	R13

Identificador	**CU-13**
Nombre	Agregar una publicación a mis módulos
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario ve en el muro una publicación de otra persona, por ejemplo una rutina de pecho, y pulsa “Agregar a mis rutinas”. La rutina queda guardada como suya, indicando quién la creó. Si es una ruta, queda en su módulo de cardio, y si es una receta, en su módulo de nutrición (CU-08).
RF Asociados	R12

Identificador	**CU-14**
Nombre	Seguir a otro usuario
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario encuentra a otra persona en el muro o en el buscador y la sigue. Desde ese momento ve las publicaciones de esa persona en su muro. Puede dejar de seguirla cuando quiera.
RF Asociados	R08

Identificador	**CU-15**
Nombre	Registrar un producto con su código de barras
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	El usuario escanea con la cámara el código de barras de un producto envasado. La aplicación le muestra sus calorías y macronutrientes. El usuario indica cuánto comió y lo guarda.
RF Asociados	R04

Identificador	**CU-16**
Nombre	Contar mi comida con mis palabras
Actor Principal	Atleta Híbrido
Actores Secundarios	Asistente de inteligencia artificial
Descripción	El usuario escribe o dicta lo que comió, por ejemplo "un plato de arroz con pollo y una ensalada". La aplicación estima los alimentos, las cantidades y los macronutrientes. El usuario revisa la estimación, la corrige si hace falta y la guarda.
RF Asociados	R04

Identificador	**CU-17**
Nombre	Registrar una sesión de cardio sin reloj
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	El usuario graba su salida de ciclismo, running o trekking con el GPS del teléfono, o la anota a mano con su duración, su distancia y qué tan duro la sintió. La aplicación la guarda y la considera en su carga de la semana.
RF Asociados	R02

Identificador	**CU-18**
Nombre	Ver mis metas de alimentación del día
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario abre su resumen de nutrición y ve cuántas calorías y macronutrientes le conviene comer ese día, según lo que entrenó o tiene planificado, y cuánto le falta. También le sugiere en qué momento conviene comer. Son sugerencias y no una dieta.
RF Asociados	R05

Identificador	**CU-19**
Nombre	Revisar mi progreso
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	El usuario abre su historial y elige ver un día o un mes. La aplicación le muestra juntos sus entrenamientos, sus comidas y cómo ha cambiado su carga en el tiempo.
RF Asociados	R06

Identificador	**CU-20**
Nombre	Anotar cómo me sentí
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	Después de un entrenamiento o de una comida, el usuario escribe cómo se sintió, por ejemplo si tuvo alguna molestia o si la comida le cayó pesada. La nota queda junto a ese registro para revisarla después.
RF Asociados	R07

Identificador	CU-21
Nombre	Controlar mis datos personales
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Actores Secundarios	App de salud del teléfono
Descripción	El usuario decide si la aplicación puede leer sus datos de salud y puede cambiar esa decisión cuando quiera. También puede revisar y corregir sus datos o eliminar su cuenta. Si elimina la cuenta, se borran todos sus datos.
RF Asociados	R09

Identificador	CU-22
Nombre	Reportar una publicación
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario reporta una publicación o una foto que le parece inapropiada o peligrosa y elige el motivo. El administrador la revisa después (CU-11).
RF Asociados	R08, R11

Identificador	CU-23
Nombre	Ver el muro de la comunidad
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario abre el muro y ve las publicaciones más recientes de las personas que sigue, con sus fotos. Desde ahí puede abrir una publicación, agregarla a sus módulos (CU-13) o reportarla (CU-22).
RF Asociados	R08

Identificador	**CU-24**
Nombre	Contratar el plan premium
Actor Principal	Atleta Básico
Descripción	El usuario ve qué incluye el plan premium, cuánto cuesta en total y cada cuánto se cobra. Si le interesa, lo contrata y desde ese momento tiene todas sus funciones.
RF Asociados	R14

Identificador	**CU-25**
Nombre	Cancelar mi suscripción
Actor Principal	Atleta Híbrido
Descripción	El usuario cancela su suscripción desde la aplicación, que lo lleva a la pantalla de suscripciones de su tienda, donde confirma la cancelación. Sigue con el plan premium hasta que termine el periodo pagado, y después vuelve al plan gratuito conservando sus datos.
RF Asociados	R14

Identificador	**CU-26**
Nombre	Aceptar los términos de uso y el aviso legal
Actor Principal	Atleta Básico / Atleta Híbrido
Descripción	Al crear su cuenta, el usuario lee los términos de uso y el aviso legal, y los acepta para poder seguir. Si los términos cambian más adelante, la aplicación se los vuelve a mostrar.
RF Asociados	R15

ID	Requerimiento	Casos de uso
R01	Registro de entrenamientos de fuerza	CU-01, CU-02
R02	Registro de entrenamientos de resistencia	CU-03, CU-04, CU-17
R03	Alertas de fatiga y ajuste del entrenamiento	CU-05
R04	Registro de comidas	CU-06, CU-07, CU-15, CU-16
R05	Metas de alimentación según el entrenamiento	CU-18
R06	Seguimiento del progreso	CU-19
R07	Registro de sensaciones	CU-20
R08	Red social deportiva	CU-09, CU-14, CU-22, CU-23
R09	Control de datos personales	CU-21
R10	Uso simple y rápido	Se cubre en todos los casos de uso y con los requisitos no funcionales.
R11	Administración de la plataforma	CU-10, CU-11, CU-22
R12	Agregar contenido de la comunidad a mis módulos	CU-08, CU-13
R13	Perfil del usuario y plan sugerido	CU-12
R14	Suscripción al plan premium	CU-24, CU-25
R15	Términos de uso y aviso legal	CU-09, CU-26

Tabla 31: Relación entre los requerimientos funcionales y los casos de uso.

6.5 Comentarios Generales del Capítulo

En este capítulo se ha consolidado el puente entre la visión de negocio y la implementación técnica de la plataforma. El capítulo partió con un Modelo de Negocios de cinco procesos, que son el registro de cardio con el cálculo de fatiga, el registro de comidas con sus metas, la publicación y el uso de contenido de la comunidad, el registro de fuerza y el plan sugerido. Posteriormente, la trazabilidad de los requerimientos garantizó que cada especificación funcional y no funcional del software nazca directamente de una necesidad operativa comprobada, mitigando el riesgo de desarrollar funcionalidades superfluas.
Además, se incorporaron requerimientos centrados en la personalización, como el perfil del usuario con su plan sugerido, y en la red social deportiva, donde el contenido que publican otros usuarios se puede agregar directamente a los propios módulos.

Finalmente, la especificación de los Casos de Uso, apoyada por sus respectivos diagramas e identificación de actores primarios y secundarios, delimitó con exactitud la frontera del sistema. Con este sólido marco de requerimientos finalizado, alineado a las restricciones normativas chilenas y a las dependencias de hardware de terceros, el proyecto cuenta con las bases necesarias para transicionar hacia la fase de Ingeniería de Diseño, donde se definirá la arquitectura de software detallada, el modelo de datos orientado a documentos y las interfaces de usuario.


Ingeniería de Diseño

7.1 Introducción del Capítulo

El presente capítulo detalla la Ingeniería de Diseño de la solución tecnológica. Tomando como base los requerimientos funcionales y las restricciones operativas definidas en el capítulo anterior, aquí se materializa la arquitectura del software, la estructuración de la base de datos, el diseño de las interfaces de usuario y el modelo de interacciones. El objetivo de este diseño es garantizar que la plataforma sea escalable, segura y capaz de procesar la telemetría concurrente y los modelos de inteligencia artificial de forma eficiente.

7.2 Diagrama de Sistema de Alto Nivel

La Figura 20 muestra las partes principales de la plataforma y cómo se comunican. El sistema sigue un modelo cliente-servidor con una API REST, y se divide en tres capas, que son la capa de presentación, la capa de procesamiento en la nube y la capa de servicios externos.



Arquitectura de Alto Nivel del Sistema.

La **capa de presentación** es lo que usan las personas. El atleta usa la aplicación móvil hecha en **Flutter**, y el administrador usa un panel web. Además, la aplicación lee, con permiso del usuario, los datos de salud que Health Connect o Apple Health reúnen en el mismo teléfono.

La **capa de procesamiento** está en la nube. Una API hecha en **NestJS**, que corre en AWS Fargate, concentra la lógica del sistema, como el cálculo de la fatiga, las metas de alimentación y el plan sugerido. Es la única parte con acceso a la base de datos **MongoDB**, alojada en MongoDB Atlas, y revisa cada documento antes de guardarlo.

La **capa de servicios externos** reúne lo que el proyecto no construye por su cuenta. Gemini interpreta las fotos de comida y los textos, Open Food Facts entrega los datos de los productos envasados, Firebase envía las alertas al teléfono, Amazon S3 y CloudFront guardan y muestran los archivos y las fotos, y Google Play y App Store se encargan de los pagos. La mayoría de estas conexiones parte desde la API. Las excepciones son la subida de archivos, la visualización de fotos y el pago, que la aplicación hace directamente. El detalle de cada conexión se explica en la sección Diagrama de Integraciones.

7.3 Diseño Funcional

A continuación se presentan los flujos de cada uno de los casos de uso descritos en la fase de requerimientos. Para cada uno se indican sus precondiciones y poscondiciones, su curso normal de eventos y sus cursos alternos. Cada curso alterno lleva el número del paso del curso normal en el que ocurre.

7.3.1 CU-01. Anotar una sesión de fuerza

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-01: Anotar una sesión de fuerza.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Guardar lo que el atleta hizo en el gimnasio, usando el formulario.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R01
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	La sesión queda en el historial del atleta y su carga queda actualizada.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre el módulo de fuerza y elige anotar una sesión.	2. Muestra la lista de ejercicios y sus rutinas guardadas.
3. Elige los ejercicios e ingresa las series, las repeticiones, el peso y qué tan duro lo sintió.	
4. Pulsa Guardar.	5. Revisa que los datos estén completos, guarda la sesión y la suma a su historial.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si usa una rutina guardada, los ejercicios ya aparecen y solo completa lo que hizo.	
	5. Si falta un dato o el peso no es un número, avisa cuál es y no guarda hasta que se corrija.

7.3.2 CU-02. Contar mi sesión de fuerza con mis palabras

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-02: Contar mi sesión de fuerza con mis palabras.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar una sesión de fuerza escribiendo o dictando lo que se hizo, sin llenar un formulario.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido, Asistente de inteligencia artificial
Requerimientos	R01
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene conexión a Internet.
Poscondiciones	La sesión confirmada queda en el historial del atleta y su carga queda actualizada.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige contar su sesión con sus palabras.	2. Muestra un espacio para escribir o dictar.
3. Escribe o dicta lo que hizo, por ejemplo “sentadilla, 4 series de 8 con 80 kilos”.	4. Ordena el texto con ayuda del asistente de IA y muestra los ejercicios, las series, las repeticiones y el peso.
5. Revisa el resultado, corrige lo que haga falta y lo confirma.	6. Guarda la sesión y la suma a su historial.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	4. Si no reconoce un ejercicio, lo marca para que el atleta lo elija de la lista.
	4. Si no hay conexión o el asistente no responde, avisa y ofrece anotar la sesión con el formulario (CU-01).

7.3.3 CU-03. Traer mis sesiones desde el reloj

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-03: Traer mis sesiones desde el reloj.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar las sesiones de cardio hechas con un reloj, sin anotarlas a mano.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido, App de salud del teléfono
Requerimientos	R02
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Su reloj está conectado a la app de salud del teléfono.
Poscondiciones	La sesión queda en el historial del atleta y su carga queda actualizada.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Termina de entrenar con su reloj.	2. Busca sesiones nuevas en la app de salud del teléfono.
	3. Trae la sesión con su duración, su distancia y su pulso, y la guarda.
	4. Muestra la sesión en el historial y pregunta qué tan duro la sintió.
5. Indica qué tan duro la sintió.	6. Actualiza la carga de la semana.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si el atleta aún no da permiso, le explica para qué se usan esos datos y se lo pide. Sin permiso no lee nada.
	3. Si la misma sesión ya existe desde un archivo con más detalle, conserva la que tiene más detalle.
5. Si no responde, la aplicación estima el esfuerzo con su pulso.	

7.3.4 CU-04. Subir el archivo de mi ciclocomputador

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-04: Subir el archivo de mi ciclocomputador.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Incorporar una sesión con todo su detalle, como la potencia y la cadencia.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R02
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene en su teléfono el archivo `.fit` exportado desde su dispositivo.
Poscondiciones	La sesión queda en el historial del atleta, con el detalle del archivo.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige subir un archivo.	2. Abre los archivos del teléfono.
3. Elige el archivo.	4. Revisa que sea un archivo `.fit` de hasta 10 MB.
	5. Lee el archivo y muestra un resumen de la sesión.
6. Confirma la sesión.	7. Guarda la sesión y actualiza la carga de la semana.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	4. Si no es un archivo `.fit` o pesa más de 10 MB, explica el motivo y pide otro archivo.
	5. Si el archivo está dañado, avisa que no se pudo leer y no guarda nada.

7.3.5 CU-05. Revisar mi fatiga y recibir alertas

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-05: Revisar mi fatiga y recibir alertas.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Avisar al atleta cuando puede estar acumulando demasiada fatiga, para que decida si ajusta su entrenamiento.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R03
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene sesiones registradas.
Poscondiciones	El atleta conoce su nivel de fatiga. Su entrenamiento solo cambia si él lo decide.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Registra una sesión de fuerza o de cardio.	2. Cruza la carga de la sesión con las otras sesiones y las comidas de los últimos días.
	3. Detecta un riesgo de fatiga o de poco descanso y envía un aviso con una sugerencia.
4. Abre el aviso y revisa su resumen de carga.	
5. Decide si sigue la sugerencia.	6. Si la acepta, actualiza su plan de la semana.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si todavía hay pocas sesiones, muestra que faltan datos para estimar la fatiga.
	3. Si no hay riesgo, no envía aviso. El atleta puede ver su resumen cuando quiera.
5. Si ignora la sugerencia, la aplicación no cambia nada.	

7.3.6 CU-06. Anotar una comida buscando los alimentos

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-06: Anotar una comida buscando los alimentos.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar una comida eligiendo los alimentos desde una lista.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R04
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	La comida queda en el diario del día.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre el módulo de nutrición y busca un alimento.	2. Muestra los alimentos que coinciden.
3. Elige el alimento e indica cuánto comió.	4. Muestra sus calorías y sus macronutrientes.
5. Confirma la comida.	6. La guarda en el diario y actualiza el avance del día.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si no encuentra el alimento, avisa y permite buscar con otro nombre o escanear su código de barras (CU-15).
3. Si la cantidad está vacía o es cero, la aplicación pide corregirla antes de seguir.	

7.3.7 CU-07. Registrar una comida con una foto

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-07: Registrar una comida con una foto.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar una comida sacándole una foto al plato, para no buscar cada alimento.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido, Asistente de inteligencia artificial
Requerimientos	R04
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene conexión a Internet.
Poscondiciones	La comida confirmada queda en el diario del día.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Saca una foto a su plato.	2. Estima con ayuda del asistente de IA los alimentos, las cantidades, las calorías y los macronutrientes, y los muestra.
3. Revisa la estimación y corrige lo que haga falta.	
4. Confirma la comida.	5. La guarda en el diario, actualiza el avance del día y descarta la foto.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si el resultado es poco seguro, avisa al atleta para que lo revise con más cuidado.
	2. Si no hay conexión o el asistente no responde, avisa y ofrece anotar la comida buscando los alimentos (CU-06).
4. Si quiere compartir el plato, puede publicarlo (CU-09). En ese caso la foto sí se guarda.	

7.3.8 CU-08. Agregar una receta ajustada a mis metas

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-08: Agregar una receta ajustada a mis metas.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Llevar una receta de otra persona al módulo de nutrición, con porciones adaptadas a lo que el atleta necesita ese día.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R12
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Ve una receta en su muro.
Poscondiciones	La receta queda en el módulo de nutrición. No se registra como comida hasta que el atleta la anote en su diario.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Pulsa Agregar en la receta.	2. Revisa lo que le falta comer ese día y ajusta la cantidad de cada ingrediente, manteniendo las proporciones.
	3. Muestra la receta ajustada.
4. Confirma.	5. Guarda la receta en su módulo de nutrición, indicando quién la creó.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si ya cumplió sus metas del día, avisa y ofrece guardar la receta con sus porciones originales.
4. Si no le convence el ajuste, puede cambiar las porciones antes de confirmar.	

7.3.9 CU-09. Publicar una sesión, ruta o comida

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-09: Publicar una sesión, ruta o comida.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Compartir con la comunidad algo que el atleta ya registró.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R08, R15
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene al menos un registro guardado.
Poscondiciones	La publicación queda visible solo para quienes el atleta eligió.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige un registro y pulsa Publicar.	2. Muestra el formulario de la publicación.
3. Escribe un texto y elige quién la puede ver (todos, sus seguidores o solo él).	
4. Pulsa Publicar.	5. Prepara la publicación. Si es una ruta, oculta el inicio y el final del recorrido.
	6. Muestra la publicación en el muro de quienes pueden verla.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si agrega fotos, puede subir hasta 4 y declara que son suyas o que tiene permiso. La aplicación las comprime y les borra la ubicación.	
3. Si intenta agregar más de 4 fotos, la aplicación no lo permite y le avisa.	
	5. Si se corta la conexión, avisa que no se pudo publicar y conserva lo escrito para reintentar.

7.3.10 CU-10. Mantener el catálogo de ejercicios

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-10: Mantener el catálogo de ejercicios.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Mantener al día la lista de ejercicios que usan los atletas.
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Requerimientos	R11
Precondiciones	El administrador inició sesión en el panel de administración.
Poscondiciones	La lista de ejercicios queda actualizada para todos los atletas.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre la lista de ejercicios.	2. Muestra los ejercicios existentes.
3. Agrega o cambia un ejercicio, indicando qué músculos trabaja y qué equipamiento necesita.	4. Revisa que no esté repetido y guarda el cambio.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si desactiva un ejercicio, este deja de aparecer para nuevas sesiones, pero se mantiene en las ya registradas.	
	4. Si el ejercicio ya existe, avisa y no lo guarda.

7.3.11 CU-11. Revisar el contenido reportado

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-11: Revisar el contenido reportado.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Retirar de la comunidad lo que no cumpla las normas o pueda ser peligroso para la salud.
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Requerimientos	R11
Precondiciones	El administrador inició sesión en el panel de administración.
Poscondiciones	El reporte queda resuelto y hay registro de la decisión.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre la lista de reportes.	2. Muestra las publicaciones reportadas, con su motivo.
3. Revisa una publicación y decide ocultarla.	4. La saca del muro y guarda quién tomó la decisión y por qué.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si no hay reportes pendientes, muestra la lista vacía.
3. Si la publicación cumple las normas, descarta el reporte y la publicación sigue visible.	

7.3.12 CU-12. Completar mi perfil y recibir un plan semanal

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-12: Completar mi perfil y recibir un plan semanal.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Conocer al atleta para sugerirle un plan de entrenamiento según su nivel y sus objetivos.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R13
Precondiciones	El usuario creó su cuenta y aceptó los términos de uso (CU-26).
Poscondiciones	El perfil queda completo y el atleta tiene un plan sugerido para la semana.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	1. Muestra el cuestionario inicial.
2. Responde sobre su experiencia, sus objetivos, los días que puede entrenar, su equipamiento, sus disciplinas, su edad, su sexo, su estatura y su peso.	3. Calcula su nivel y su orientación.
	4. Muestra el plan semanal sugerido.
5. Acepta el plan.	6. Lo guarda como su plan de la semana.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
2. Si deja una pregunta obligatoria sin responder, la aplicación le pide completarla.	
5. Si no le acomoda, puede cambiar el plan o ignorarlo. La aplicación sigue funcionando igual.	

7.3.13 CU-13. Agregar una publicación a mis módulos

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-13: Agregar una publicación a mis módulos.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Usar lo que publicó otra persona sin tener que copiarlo a mano.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R12
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Ve la publicación en su muro.
Poscondiciones	El contenido queda disponible en los módulos del atleta.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Pulsa Agregar en la publicación.	2. La guarda en el módulo que corresponde, indicando quién la creó. Una sesión queda en sus rutinas y una ruta en su módulo de cardio.
	3. Confirma que quedó agregada.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si la publicación es una receta, sigue el caso de uso CU-08.
	2. Si ya la había agregado, avisa y no crea una copia nueva.

7.3.14 CU-14. Seguir a otro usuario

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-14: Seguir a otro usuario.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Ver en el muro lo que publican otras personas.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R08
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium.
Poscondiciones	El atleta sigue a esa persona y ve sus publicaciones.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Busca a una persona o la encuentra en el muro.	2. Muestra su perfil.
3. Pulsa Seguir.	4. Guarda la relación y desde ese momento muestra sus publicaciones en el muro.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si no encuentra a la persona, avisa y permite buscar otro nombre.
3. Si ya la sigue, puede dejar de seguirla, y sus publicaciones ya no aparecen en el muro.	

7.3.15 CU-15. Registrar un producto con su código de barras

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-15: Registrar un producto con su código de barras.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar un producto envasado sin tener que buscarlo.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R04
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	La comida queda en el diario del día.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Escanea con la cámara el código de barras del producto.	2. Muestra el producto con sus calorías y sus macronutrientes.
3. Indica cuánto comió y confirma.	4. Guarda la comida en el diario y actualiza el avance del día.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Si no ha dado permiso para usar la cámara, la aplicación se lo pide.	
	2. Si no encuentra el producto, avisa y ofrece buscarlo en la lista de alimentos (CU-06).

7.3.16 CU-16. Contar mi comida con mis palabras

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-16: Contar mi comida con mis palabras.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar una comida escribiendo o dictando lo que se comió.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido, Asistente de inteligencia artificial
Requerimientos	R04
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Tiene conexión a Internet.
Poscondiciones	La comida confirmada queda en el diario del día.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige contar su comida con sus palabras.	2. Muestra un espacio para escribir o dictar.
3. Escribe o dicta lo que comió, por ejemplo “un plato de arroz con pollo y una ensalada”.	4. Estima con ayuda del asistente de IA los alimentos, las cantidades y los macronutrientes.
5. Revisa la estimación, corrige lo que haga falta y confirma.	6. Guarda la comida en el diario y actualiza el avance del día.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	4. Si no logra entender el texto, pide al atleta que dé más detalle.
	4. Si no hay conexión o el asistente no responde, avisa y ofrece anotar la comida buscando los alimentos (CU-06).

7.3.17 CU-17. Registrar una sesión de cardio sin reloj

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-17: Registrar una sesión de cardio sin reloj.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Registrar una salida de ciclismo, running o trekking usando solo el teléfono.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R02
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	La sesión queda en el historial del atleta y su carga queda actualizada.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige la disciplina e inicia la grabación.	2. Graba la ruta, el tiempo y la distancia con el GPS del teléfono.
3. Termina la sesión.	4. Pregunta qué tan duro la sintió.
5. Indica qué tan duro la sintió.	6. Guarda la sesión y actualiza su carga.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Si prefiere anotarla a mano, ingresa la duración, la distancia y qué tan duro la sintió, y sigue en el paso 6.	
	2. Si no tiene permiso para usar la ubicación, lo pide. Sin permiso, ofrece anotar la sesión a mano.

7.3.18 CU-18. Ver mis metas de alimentación del día

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-18: Ver mis metas de alimentación del día.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Mostrar cuánto le conviene comer al atleta según lo que entrenó o tiene planificado.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R05
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Completó su perfil.
Poscondiciones	El atleta conoce sus metas del día. Son sugerencias y no una dieta.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre su resumen de nutrición.	2. Muestra las metas de calorías y macronutrientes del día, según su entrenamiento.
	3. Muestra cuánto le falta y sugiere en qué momento conviene comer.
4. Revisa la información y decide qué comer.	
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si ese día no tiene entrenamiento, muestra las metas para un día de descanso.

7.3.19 CU-19. Revisar mi progreso

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-19: Revisar mi progreso.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Ver en un solo lugar los entrenamientos, las comidas y la carga acumulada.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R06
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	El atleta ve su progreso. No se modifica ningún dato.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre su historial.	2. Muestra los entrenamientos, las comidas y la carga del día.
3. Elige otro día o un mes completo.	4. Muestra la información de ese periodo.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si todavía no hay registros, invita al atleta a registrar su primera sesión o comida.

7.3.20 CU-20. Anotar cómo me sentí

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-20: Anotar cómo me sentí.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Guardar cómo se sintió el atleta física y digestivamente, para revisarlo después.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R07
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación. Tiene un entrenamiento o una comida registrada.
Poscondiciones	La nota queda junto al entrenamiento o la comida.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre un entrenamiento o una comida.	2. Muestra el detalle del registro.
3. Escribe cómo se sintió y pulsa Guardar.	4. Guarda la nota junto a ese registro.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si pulsa Guardar sin escribir nada, la aplicación no crea ninguna nota.	

7.3.21 CU-21. Controlar mis datos personales

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-21: Controlar mis datos personales.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Dar al atleta el control sobre sus datos, como pide la Ley N° 19.628.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido, App de salud del teléfono
Requerimientos	R09
Precondiciones	El usuario inició sesión en la aplicación.
Poscondiciones	Los datos y los permisos quedan como el atleta los dejó.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre la configuración de sus datos.	2. Muestra sus datos y los permisos que ha dado.
3. Corrige un dato o cambia un permiso.	4. Guarda el cambio y lo confirma.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si quita el permiso a sus datos de salud, la aplicación deja de leerlos.	
3. Si elige eliminar su cuenta, la aplicación pide una confirmación y borra todos sus datos.	

7.3.22 CU-22. Reportar una publicación

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-22: Reportar una publicación.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Avisar al administrador de una publicación o foto inapropiada o peligrosa.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R08, R11
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium. Ve la publicación en su muro.
Poscondiciones	La publicación queda en la lista de revisión del administrador (CU-11).

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Pulsa Reportar en la publicación.	2. Muestra los motivos posibles.
3. Elige el motivo y confirma.	4. Deja la publicación en la lista de revisión y confirma el reporte.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si se arrepiente, puede cancelar y no se envía ningún reporte.	
	4. Si ya la había reportado, avisa y no crea un reporte nuevo.

7.3.23 CU-23. Ver el muro de la comunidad

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-23: Ver el muro de la comunidad.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Ver lo que publican las personas que el atleta sigue.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R08
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium.
Poscondiciones	El atleta ve las publicaciones. Desde ahí puede agregarlas (CU-13) o reportarlas (CU-22).

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre el muro.	2. Muestra las publicaciones más recientes que puede ver, con sus fotos.
3. Baja para ver más publicaciones.	4. Carga las siguientes.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	2. Si todavía no sigue a nadie, le sugiere buscar personas (CU-14).
	2. Si no hay conexión, avisa que no se pudo cargar el muro.

7.3.24 CU-24. Contratar el plan premium

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-24: Contratar el plan premium.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Permitir que el usuario acceda a todas las funciones pagando una suscripción.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico
Requerimientos	R14
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan gratuito.
Poscondiciones	El usuario tiene el plan premium activo.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Elige pasar al plan premium.	2. Muestra qué incluye, el precio final con impuestos y cada cuánto se cobra.
3. Confirma la compra.	4. Abre el pago de la tienda de aplicaciones.
	5. Activa las funciones premium y lo confirma.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
3. Si decide no contratar, sigue con el plan gratuito sin cambios.	
	4. Si el pago es rechazado, avisa y el usuario sigue con el plan gratuito.

7.3.25 CU-25. Cancelar mi suscripción

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-25: Cancelar mi suscripción.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Permitir que el usuario deje de pagar la suscripción, como pide la Ley N° 19.496.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Híbrido
Requerimientos	R14
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene el plan premium.
Poscondiciones	No hay nuevos cobros. Al terminar el periodo pagado, el usuario vuelve al plan gratuito y conserva sus datos.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
1. Abre los datos de su suscripción.	2. Muestra su plan, la fecha del próximo cobro y el botón para cancelar.
3. Pulsa Cancelar suscripción.	4. Abre la pantalla de suscripciones de la tienda de aplicaciones.
5. Confirma la cancelación.	6. Muestra hasta qué fecha mantiene el plan premium.
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
5. Si se arrepiente, no confirma y la suscripción sigue igual.	

7.3.26 CU-26. Aceptar los términos de uso y el aviso legal

Diagrama de Actividades




Diagrama de Actividades – CU-26: Aceptar los términos de uso y el aviso legal.

Descripción Esencial Expandida del Caso de Uso

Propósito	Informar al usuario las condiciones de la aplicación y que esta no reemplaza a un profesional de la salud.
Tipo	Primario
Actores	Atleta Básico, Atleta Híbrido
Requerimientos	R15
Precondiciones	El usuario está creando su cuenta.
Poscondiciones	Queda registro de lo que aceptó el usuario.

Curso Normal de los Eventos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	1. Muestra los términos de uso y el aviso legal.
2. Los lee y los acepta.	3. Guarda la fecha y la versión aceptada.
	4. Sigue con el cuestionario inicial (CU-12).
Cursos Alternos	
Usuario	**Respuesta del Sistema**
	1. Si los términos cambian más adelante, los vuelve a mostrar la próxima vez que el usuario entre.
2. Si no los acepta, la aplicación explica que son necesarios y no permite seguir.	

7.4 Diseño Técnico

Esta sección aborda la estructura técnica interna del sistema, detallando cómo se organizan y relacionan las entidades de información, tanto a nivel de persistencia en base de datos como a nivel de la lógica de negocio en el backend.

7.4.1 Modelo de Datos

Para guardar la información de la aplicación se usará **MongoDB**, una base de datos NoSQL orientada a documentos. En vez de tablas, MongoDB organiza los datos en **colecciones** de **documentos**, que se guardan en formato BSON (JSON binario). Cada documento puede tener una estructura distinta, lo que se ajusta bien a los datos deportivos, donde una sesión de fuerza puede tener 3 ejercicios y otra 7, cada uno con distinta cantidad de series.

El modelo sigue dos reglas simples:

- **Embeber lo que se usa junto:** La información que siempre se consulta en conjunto se guarda dentro del mismo documento. Por ejemplo, las series de cada ejercicio quedan dentro de la sesión de fuerza, y los alimentos de una comida quedan dentro de la comida. Así, una sola consulta trae todo lo necesario.
- **Referenciar lo que se comparte o crece mucho:** Los datos que usan muchos documentos, como el catálogo de ejercicios o de alimentos, tienen su propia colección y se referencian por su identificador (`ObjectId`). Lo mismo pasa con la telemetría segundo a segundo, que se guarda en una colección de series temporales para no superar el tamaño máximo de un documento (16 MB).

Con estas reglas, el modelo queda formado por 15 colecciones, que se resumen en la Tabla 32.

Módulo	Colección	Qué guarda
Identidad y acceso	`users`	Usuarios, con su perfil y sus integraciones embebidas.
Registro diario	`dailyLogs`	Metas del día y reportes de sensaciones.
Fuerza	`exercises`	Catálogo de ejercicios.
Fuerza y cardio	`workouts`	Sesiones de fuerza (con ejercicios y series) y de resistencia.
Cardio	`telemetry`	Serie temporal con los datos segundo a segundo.
Nutrición	`foodItems`	Catálogo de alimentos, con su código de barras.
Nutrición	`meals`	Comidas, con sus alimentos embebidos.
Fatiga	`fatigueSnapshots`	Cálculo diario de carga y fatiga, con sus alertas.
Comunidad	`recipes`	Recetas compartidas, con sus ingredientes.
Comunidad	`posts`	Publicaciones de sesiones, rutas y comidas en la red social.
Perfil y plan	`trainingPlans`	Plan semanal sugerido de cada usuario y sus ajustes.
Red social	`follows`	Relaciones entre seguidores.
Red social y fuerza	`routines`	Rutinas de fuerza propias o agregadas desde la comunidad.
Red social y cardio	`routes`	Rutas propias o agregadas desde la comunidad.
Administración	`moderationLogs`	Acciones de moderación del administrador.

Tabla 32: Colecciones del modelo de datos en MongoDB.

Índices principales

Para que las consultas más frecuentes sean rápidas, se definen los siguientes índices:

- `users.email`: único, para el inicio de sesión.
- `dailyLogs (userId, date)` y `fatigueSnapshots (userId, date)`: únicos, para que haya un solo documento por usuario y día.
- `workouts (userId, startedAt)` y `meals (userId, consumedAt)`: para armar la línea de tiempo diaria y mensual.
- `foodItems.barcode`: único y disperso (solo para los alimentos que tienen código), para la lectura de códigos de barras.
- `telemetry`: colección de series temporales, con `timestamp` como campo de tiempo y `meta.workoutId` como campo de agrupación.
- `follows (followerId, followeeId)`: único, para que no se repita una misma relación entre seguidores.
- `posts (authorId, createdAt)`: para armar el muro con las publicaciones más recientes de las personas que el usuario sigue.
- `routes.startPoint`: índice geoespacial (`2dsphere`), para buscar rutas cercanas.
- `trainingPlans (userId, weekStart)`: para obtener el plan de la semana actual.

Las funciones de la red social que quedan para después del MVP, como los récords de tramo y los retos entre seguidores, necesitarán colecciones adicionales (por ejemplo `segments`, `segmentEfforts` y `challenges`), que se diseñarán en esas versiones.

7.4.2 Diccionario de Datos

A continuación se detalla la estructura de cada colección. Los campos que están dentro de un subdocumento se escriben con punto (por ejemplo, `profile.weightKg`), y los arreglos de subdocumentos se marcan con corchetes (por ejemplo, `sets[].reps`). Todos los documentos tienen un campo `_id` de tipo `ObjectId`, que MongoDB genera automáticamente.

Colección: users

Descripción: Guarda la identidad del usuario, su perfil físico y sus conexiones con servicios externos. El perfil y las integraciones van embebidos porque siempre se leen junto con el usuario.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador único del usuario.
email	String	Único	Correo de contacto e inicio de sesión.
passwordHash	String	Obligatorio	Contraseña protegida con un algoritmo de hash.
firstName	String	Obligatorio	Nombre del usuario.
lastName	String	Obligatorio	Apellido del usuario.
role	String	Obligatorio	Rol (ATHLETE_FREE, ATHLETE_PREMIUM o ADMIN).
consent.dataProcessing	Boolean	Obligatorio	Aceptación del tratamiento de datos sensibles.
consent.grantedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la aceptación.
consent.termsVersion	String	Obligatorio	Versión de los términos de uso aceptada.
subscription	Object	Opcional	Datos de la suscripción al plan premium.
subscription.status	String	Obligatorio	Estado (ACTIVE, CANCELED o EXPIRED).
subscription.store	String	Obligatorio	Tienda donde se contrató (GOOGLE_PLAY o APP_STORE).
subscription.expiresAt	Date	Obligatorio	Fecha en que termina el periodo pagado.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
subscription.purchaseToken	String	Obligatorio	Comprobante de compra entregado por la tienda.
deviceTokens[]	Array	Opcional	Identificadores del teléfono del usuario para enviar notificaciones.
profile	Object	Embebido	Perfil físico del usuario.
profile.birthDate	Date	Obligatorio	Fecha de nacimiento.
profile.gender	String	Obligatorio	Género (M, F u OTHER).
profile.heightCm	Double	Obligatorio	Estatura en centímetros.
profile.weightKg	Double	Obligatorio	Peso en kilogramos.
profile.restingHeartRate	Int32	Opcional	Frecuencia cardíaca en reposo.
profile.maxHeartRate	Int32	Opcional	Frecuencia cardíaca máxima.
profile.activityLevel	String	Obligatorio	Nivel de actividad física.
profile.primaryGoal	String	Obligatorio	Meta principal (fuerza, resistencia o recomposición).
profile.experienceLevel	String	Obligatorio	Nivel declarado (BEGINNER, INTERMEDIATE o ADVANCED).
profile.orientation	String	Obligatorio	Orientación calculada a partir del cuestionario (STRENGTH, ENDURANCE o BALANCED).
profile.availableDays	Int32	Obligatorio	Días por semana que puede entrenar.
profile.equipment[]	Array	Opcional	Equipamiento disponible (gimnasio, mancuernas, bicicleta, reloj, etc.).
profile.disciplines[]	Array	Obligatorio	Disciplinas que practica (fuerza, ciclismo, running o trekking).
integrations[]	Array	Embebido	Conexiones con servicios externos.
integrations[].provider	String	Obligatorio	Proveedor (APPLE_HEALTH, HEALTH_CONNECT, GARMIN o POLAR).
integrations[].accessTokenEnc	BinData	Obligatorio	Token de acceso cifrado (AES-256).
integrations[].refreshTokenEnc	BinData	Opcional	Token de renovación cifrado.
integrations[].tokenExpiresAt	Date	Obligatorio	Vencimiento del token.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
integrations[].isActive	Boolean	Obligatorio	Indica si la conexión está activa.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de registro.
updatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la última actualización.
deletedAt	Date	Opcional	Fecha de eliminación lógica.

Colección: dailyLogs

Descripción: Representa un día del usuario. Guarda sus metas de calorías y macronutrientes y sus reportes de sensaciones. Hay un solo documento por usuario y fecha.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del registro diario.
userId	ObjectId	Ref. users	Usuario dueño del registro.
date	Date	Índice único con userId	Fecha del registro.
targets.calories	Int32	Obligatorio	Meta de calorías del día.
targets.proteinG	Double	Obligatorio	Meta de proteínas (g).
targets.carbsG	Double	Obligatorio	Meta de carbohidratos (g).
targets.fatG	Double	Obligatorio	Meta de grasas (g).
subjectiveReports[]	Array	Embebido	Reportes de sensaciones del día.
subjectiveReports[]. rpeGeneral	Int32	Obligatorio	Esfuerzo percibido general (1 a 10).
subjectiveReports[]. sleepQuality	Int32	Opcional	Calidad del sueño (1 a 10).
subjectiveReports[]. muscleSoreness	Int32	Opcional	Dolor muscular (1 a 10).
subjectiveReports[]. energyLevel	Int32	Opcional	Nivel de energía (1 a 10).
subjectiveReports[]. giDiscomfort	Boolean	Opcional	Presencia de malestar digestivo.
subjectiveReports[].freeNotes	String	Opcional	Notas libres.
subjectiveReports[].relatedTo	Object	Opcional	Entrenamiento o comida al que pertenece la nota (tipo e identificador).
subjectiveReports[].createdAt	Date	Obligatorio	Fecha del reporte.
notes	String	Opcional	Notas del día.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de creación.
updatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de modificación.

Colección: exercises

Descripción: Catálogo de ejercicios de fuerza, tanto oficiales como creados por los usuarios. Los grupos musculares van dentro del documento, porque son pocos y casi no cambian.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del ejercicio.
name	String	Índice	Nombre del ejercicio.
muscleGroups.primary	String	Obligatorio	Grupo muscular principal.
muscleGroups.secondary	String	Opcional	Grupo muscular secundario.
bodyRegion	String	Obligatorio	Región del cuerpo (UPPER, LOWER, CORE o FULL_BODY).
movementPattern	String	Obligatorio	Patrón de movimiento (PUSH, PULL, SQUAT, etc.).
equipment	String	Obligatorio	Equipamiento requerido.
measureType	String	Obligatorio	Forma de medir: REPS (repeticiones) o TIME (isométricos).
isBodyweight	Boolean	Obligatorio	Indica si usa el peso corporal como carga (calistenia).
description	String	Opcional	Instrucciones técnicas.
isOfficial	Boolean	Obligatorio	Indica si pertenece al catálogo oficial.
createdBy	ObjectId	Ref. users, opcional	Usuario que lo creó, si es personalizado.
isActive	Boolean	Obligatorio	Estado del ejercicio.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de creación.

Colección: workouts

Descripción: Guarda todas las sesiones de entrenamiento. El campo `type` indica si es de fuerza o de resistencia, y según eso el documento tiene unos campos u otros. Esta flexibilidad es una de las ventajas del modelo de documentos.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
Campos comunes			
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la sesión.
userId	ObjectId	Ref. users, índice	Usuario que realizó la sesión.
dailyLogId	ObjectId	Ref. dailyLogs	Día al que pertenece la sesión.
type	String	Obligatorio	Tipo de sesión (STRENGTH o CARDIO).
startedAt	Date	Índice con userId	Inicio de la sesión.
finishedAt	Date	Opcional	Fin de la sesión.
sessionRpe	Int32	Opcional	Esfuerzo percibido de la sesión (1 a 10).
notes	String	Opcional	Notas de la sesión.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de registro.
Solo cuando type = STRENGTH			
trainingType	String	Opcional	Tipo de fuerza (MAX_STRENGTH, HYPERTROPHY, POWER, MUSCULAR_ENDURANCE, ISOMETRIC o CALISTHENICS).
inputMethod	String	Obligatorio	Forma de registro (MANUAL o NLP).
nlpRawInput	String	Opcional	Texto original si se registró con lenguaje natural.
totalVolumeKg	Double	Obligatorio	Volumen total (series por repeticiones por peso).
exercises[]	Array	Embebido	Ejercicios realizados en la sesión.
exercises[].exerciseId	ObjectId	Ref. exercises	Ejercicio del catálogo.
exercises[].exerciseName	String	Obligatorio	Copia del nombre, para mostrarlo sin consultar el catálogo.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
exercises[].order	Int32	Obligatorio	Orden de ejecución.
exercises[].sets[]	Array	Embebido	Series del ejercicio.
exercises[].sets[].reps	Int32	Opcional	Repeticiones (no aplica en isométricos).
exercises[].sets[].durationSec	Int32	Opcional	Duración en segundos (isométricos).
exercises[].sets[].weightKg	Double	Obligatorio	Carga en kilogramos, o lastre en calistenia.
exercises[].sets[].rpe	Double	Opcional	Esfuerzo percibido de la serie.
exercises[].sets[].restSec	Int32	Opcional	Descanso en segundos.
exercises[].sets[].isWarmup	Boolean	Opcional	Indica si fue una serie de calentamiento.
Solo cuando type = CARDIO			
discipline	String	Obligatorio	Disciplina (CYCLING, RUNNING o TREKKING).
durationSec	Int32	Obligatorio	Duración activa en segundos.
distanceM	Double	Obligatorio	Distancia total en metros.
avgSpeedKmh	Double	Opcional	Velocidad promedio.
elevationGainM	Double	Opcional	Desnivel positivo en metros.
dataSource	String	Obligatorio	Origen de los datos (PHONE_GPS, HEALTH_BROKER o FIT_FILE).
dataConfidence	String	Obligatorio	Nivel de confianza del dato (LOW, MEDIUM o HIGH).
heartRate.avg	Int32	Opcional	Frecuencia cardíaca promedio.
heartRate.max	Int32	Opcional	Frecuencia cardíaca máxima.
heartRate.activeCalories	Int32	Opcional	Calorías activas (kcal).
power.avgWatts	Int32	Opcional	Potencia promedio (W).
power.maxWatts	Int32	Opcional	Potencia máxima (W).
power.normalizedPower	Int32	Opcional	Potencia normalizada (NP).
power.avgCadence	Int32	Opcional	Cadencia promedio.
power.tss	Double	Opcional	Training Stress Score.
fitFileUrl	String	Opcional	Ubicación en S3 del archivo .fit original.

Colección: telemetry

Descripción: Colección de series temporales (time series) de MongoDB. Cada documento es una medición segundo a segundo de una sesión de resistencia. Se separa de `workouts` porque una sesión larga puede tener miles de puntos y un documento no puede superar los 16 MB.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la medición.
timestamp	Date	Campo de tiempo	Momento de la medición.
meta.workoutId	ObjectId	Ref. workouts	Sesión a la que pertenece la medición.
meta.userId	ObjectId	Ref. users	Usuario dueño de la sesión.
meta.source	String	Obligatorio	Origen (FIT_FILE o HEALTH_BROKER).
heartRate	Int32	Opcional	Frecuencia cardíaca.
powerWatts	Int32	Opcional	Potencia (W).
cadence	Int32	Opcional	Cadencia.
speedKmh	Double	Opcional	Velocidad.
altitudeM	Double	Opcional	Altitud en metros.
location	Object	Opcional	Posición GPS en formato GeoJSON (punto).

Colección: foodItems

Descripción: Catálogo de alimentos, ya sea cargados desde una base externa (como OpenFoodFacts), creados por los usuarios o estimados por la IA.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del alimento.
name	String	Índice de texto	Nombre del alimento.
brand	String	Opcional	Marca o fabricante.
servingSizeG	Double	Obligatorio	Tamaño de la porción estándar (g).
per100g.calories	Double	Obligatorio	Calorías por cada 100 g.
per100g.proteinG	Double	Obligatorio	Proteínas por cada 100 g.
per100g.carbsG	Double	Obligatorio	Carbohidratos por cada 100 g.
per100g.fatG	Double	Obligatorio	Grasas por cada 100 g.
per100g.fiberG	Double	Opcional	Fibra por cada 100 g.
source	String	Obligatorio	Origen (OPEN_FOOD_FACTS, USER o AI).
barcode	String	Único, opcional	Código de barras EAN o UPC.
isActive	Boolean	Obligatorio	Estado del alimento.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de alta.

Colección: meals

Descripción: Registro de cada comida. Los alimentos consumidos van dentro del documento, junto con los totales ya calculados, para mostrar el diario sin consultas adicionales.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la comida.
userId	ObjectId	Ref. users, índice	Usuario que registró la comida.
dailyLogId	ObjectId	Ref. dailyLogs	Día al que descuenta los macronutrientes.
mealType	String	Obligatorio	Momento (BREAKFAST, LUNCH, DINNER o SNACK).
inputMethod	String	Obligatorio	Forma de registro (MANUAL, TEXT, PHOTO o BARCODE).

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
aiConfidenceScore	Double	Opcional	Seguridad de la estimación de la IA (0 a 100).
items[]	Array	Embebido	Alimentos de la comida.
items[].foodItemId	ObjectId	Ref. foodItems	Alimento del catálogo.
items[].name	String	Obligatorio	Copia del nombre del alimento.
items[].quantityG	Double	Obligatorio	Gramos consumidos.
items[].calories	Double	Obligatorio	Calorías aportadas.
items[].proteinG	Double	Obligatorio	Proteínas aportadas.
items[].carbsG	Double	Obligatorio	Carbohidratos aportados.
items[].fatG	Double	Obligatorio	Grasas aportadas.
totals.calories	Double	Obligatorio	Calorías totales de la comida.
totals.proteinG	Double	Obligatorio	Proteínas totales.
totals.carbsG	Double	Obligatorio	Carbohidratos totales.
totals.fatG	Double	Obligatorio	Grasas totales.
recipeRef.recipeId	ObjectId	Ref. recipes, opcional	Receta de la comunidad, si se importó.
recipeRef.scaleFactor	Double	Opcional	Factor con el que se ajustó la receta.
notes	String	Opcional	Notas de preparación.
consumedAt	Date	Índice con userId	Momento en que se comió.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de registro.

Colección: fatigueSnapshots

Descripción: Guarda el cálculo diario de carga y fatiga de cada usuario. Las alertas que genera el cálculo van dentro del mismo documento.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del cálculo.
userId	ObjectId	Ref. users	Usuario evaluado.
date	Date	Índice único con userId	Fecha evaluada.
strength.ctl	Double	Obligatorio	Carga crónica de fuerza.
strength.atl	Double	Obligatorio	Carga aguda de fuerza.
strength.tsb	Double	Obligatorio	Balance de forma (TSB) de fuerza.
cardio.ctl	Double	Obligatorio	Carga crónica de resistencia.
cardio.atl	Double	Obligatorio	Carga aguda de resistencia.
cardio.tsb	Double	Obligatorio	Balance de forma (TSB) de resistencia.
crossFatigueIndex	Double	Opcional	Índice de fatiga cruzada.
calculatedAt	Date	Obligatorio	Momento del cálculo.
alerts[]	Array	Embebido	Alertas generadas por el cálculo.
alerts[].alertType	String	Obligatorio	Tipo de alerta (CROSS_FATIGUE, etc.).
alerts[].severity	String	Obligatorio	Severidad (INFO, WARNING o CRITICAL).
alerts[].message	String	Obligatorio	Mensaje de la alerta.
alerts[].suggestion	String	Opcional	Sugerencia de ajuste del entrenamiento.
alerts[].isRead	Boolean	Obligatorio	Indica si el usuario ya la leyó.
alerts[].isPushSent	Boolean	Obligatorio	Indica si se envió la notificación push.
alerts[].createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de la alerta.

Colección: recipes

Descripción: Recetas compartidas por la comunidad. Los ingredientes van dentro del documento, en el orden de preparación.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la receta.
authorId	ObjectId	Ref. users	Usuario que creó la receta.
source.recipeId	ObjectId	Ref. recipes, opcional	Receta original, si fue agregada desde la comunidad.
source.authorId	ObjectId	Ref. users, opcional	Autor de la receta original.
title	String	Índice de texto	Título de la receta.
description	String	Opcional	Instrucciones de preparación.
servings	Int32	Obligatorio	Porciones que rinde.
ingredients[]	Array	Embebido	Ingredientes de la receta.
ingredients[].foodItemId	ObjectId	Ref. foodItems	Alimento del catálogo.
ingredients[].name	String	Obligatorio	Copia del nombre del alimento.
ingredients[].quantityG	Double	Obligatorio	Cantidad en gramos.
ingredients[].order	Int32	Obligatorio	Orden de preparación.
totals.calories	Double	Obligatorio	Calorías totales de la receta.
totals.proteinG	Double	Obligatorio	Proteínas totales.
totals.carbsG	Double	Obligatorio	Carbohidratos totales.
totals.fatG	Double	Obligatorio	Grasas totales.
visibility	String	Obligatorio	Visibilidad (PUBLIC o PRIVATE).
isModerated	Boolean	Obligatorio	Indica si fue ocultada por moderación.
isActive	Boolean	Obligatorio	Estado de la receta.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de creación.
updatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la última edición.

Colección: posts

Descripción: Publicaciones de la red social. Pueden referirse a una sesión de fuerza, una ruta, una comida o una receta. Pueden incluir hasta 4 fotos. Los videos quedan para después del MVP.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la publicación.
authorId	ObjectId	Ref. users	Autor de la publicación.
postType	String	Obligatorio	Tipo (WORKOUT_SHARE, ROUTE_SHARE o MEAL_SHARE).
content	String	Obligatorio	Texto de la publicación.
media[]	Array	Opcional	Fotos de la publicación (máximo 4).
media[].url	String	Obligatorio	Dirección de la foto en S3.
media[].thumbUrl	String	Obligatorio	Dirección de la miniatura que se muestra en el muro.
ref.type	String	Opcional	Tipo de elemento compartido (WORKOUT, ROUTE, MEAL o RECIPE).
ref.id	ObjectId	Ref. workouts, routes, meals o recipes	Elemento compartido.
visibility	String	Obligatorio	Alcance (PUBLIC, FOLLOWERS o PRIVATE).
importsCount	Int32	Obligatorio	Veces que otros usuarios la agregaron a sus módulos.
reportsCount	Int32	Obligatorio	Veces que fue reportada. Las publicaciones con reportes aparecen en la lista de revisión del administrador.
reports[]	Array	Embebido	Reportes recibidos por la publicación.
reports[].reporterId	ObjectId	Obligatorio	Usuario que hizo el reporte (referencia a `users`).
reports[].reason	String	Obligatorio	Motivo del reporte.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
reports[].status	String	Obligatorio	Estado (PENDING, RESOLVED o DISMISSED).
reports[].createdAt	Date	Obligatorio	Fecha del reporte.
isModerated	Boolean	Obligatorio	Indica si fue ocultada por moderación.
isActive	Boolean	Obligatorio	Estado de la publicación.
createdAt	Date	Índice	Fecha de publicación.

Colección: follows

Descripción: Relaciones entre usuarios de la red social. Cada documento indica que un usuario sigue a otro.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la relación.
followerId	ObjectId	Ref. users	Usuario que sigue.
followeeId	ObjectId	Ref. users	Usuario seguido.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha en que comenzó a seguirlo.

Colección: routines

Descripción: Rutinas de fuerza del usuario. Pueden ser creadas por él o agregadas desde una publicación de la comunidad, en cuyo caso guardan una referencia al autor original.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la rutina.
ownerId	ObjectId	Ref. users	Usuario dueño de la rutina.
name	String	Obligatorio	Nombre de la rutina (por ejemplo, Rutina de pecho).
trainingType	String	Opcional	Tipo de fuerza al que apunta.
exercises[]	Array	Embebido	Ejercicios de la rutina.
exercises[].exerciseId	ObjectId	Ref. exercises	Ejercicio del catálogo.
exercises[].exerciseName	String	Obligatorio	Copia del nombre del ejercicio.
exercises[].order	Int32	Obligatorio	Orden en la rutina.
exercises[].targetSets	Int32	Obligatorio	Series sugeridas.
exercises[].targetReps	Int32	Opcional	Repeticiones sugeridas.
exercises[].targetDurationSec	Int32	Opcional	Duración sugerida (isométricos).
exercises[].targetWeightKg	Double	Opcional	Carga de referencia.
source.postId	ObjectId	Ref. posts, opcional	Publicación desde la que se agregó.
source.authorId	ObjectId	Ref. users, opcional	Autor original de la rutina.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de creación.
updatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la última edición.

Colección: routes

Descripción: Rutas de cardio del usuario, propias o agregadas desde la comunidad. Al publicarse, se ocultan el inicio y el final del recorrido.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador de la ruta.
ownerId	ObjectId	Ref. users	Usuario dueño de la ruta.
name	String	Obligatorio	Nombre de la ruta.
discipline	String	Obligatorio	Disciplina (CYCLING, RUNNING o TREKKING).
distanceM	Double	Obligatorio	Distancia total en metros.
elevationGainM	Double	Opcional	Desnivel positivo en metros.
path	Object	Obligatorio	Trazado en formato GeoJSON (línea).
startPoint	Object	Índice geoespacial	Punto de referencia de la ruta (GeoJSON), para buscar rutas cercanas.
visibility	String	Obligatorio	Alcance (PUBLIC, FOLLOWERS o PRIVATE).
source.postId	ObjectId	Ref. posts, opcional	Publicación desde la que se agregó.
source.authorId	ObjectId	Ref. users, opcional	Autor original de la ruta.
createdAt	Date	Obligatorio	Fecha de creación.

Colección: trainingPlans

Descripción: Plan semanal sugerido para cada usuario. Se genera a partir de una plantilla según su perfil y guarda los ajustes que se le hacen, para que el usuario pueda ver por qué cambió.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del plan.
userId	ObjectId	Ref. users	Usuario al que pertenece el plan.
profileSnapshot.level	String	Obligatorio	Nivel usado para generar el plan.
profileSnapshot.orientation	String	Obligatorio	Orientación usada para generar el plan.
weekStart	Date	Índice con userId	Primer día de la semana del plan.
days[]	Array	Embebido	Días de la semana con su sesión sugerida.
days[].dayOfWeek	Int32	Obligatorio	Día de la semana (1 a 7).
days[].sessionType	String	Obligatorio	Tipo de sesión (STRENGTH, CARDIO o REST).
days[].routineId	ObjectId	Ref. routines, opcional	Rutina de fuerza sugerida.
days[].discipline	String	Opcional	Disciplina de cardio sugerida.
days[].targetDurationMin	Int32	Opcional	Duración sugerida en minutos.
days[].notes	String	Opcional	Indicaciones de la sesión.
status	String	Obligatorio	Estado (ACTIVE o ARCHIVED).
adjustments[]	Array	Embebido	Ajustes aplicados al plan.
adjustments[].date	Date	Obligatorio	Fecha del ajuste.
adjustments[].reason	String	Obligatorio	Motivo (baja adherencia, RPE alto, fatiga o buen progreso).
adjustments[].change	String	Obligatorio	Cambio aplicado al volumen sugerido.
generatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de generación.
updatedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la última actualización.

Colección: moderationLogs

Descripción: Bitácora de las acciones de moderación que realiza el administrador.

Campo	Tipo	Atributo	Descripción
_id	ObjectId	Obligatorio	Identificador del registro.
adminId	ObjectId	Ref. users	Administrador que realizó la acción.
targetType	String	Obligatorio	Tipo de elemento (POST o RECIPE).
targetId	ObjectId	Ref. posts o recipes	Elemento afectado.
action	String	Obligatorio	Acción realizada (HIDE, DELETE, etc.).
reason	String	Opcional	Motivo de la acción.
executedAt	Date	Obligatorio	Fecha de la acción.

7.4.3 Flujos de Procesos

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de cada caso de uso. Estos diagramas muestran cómo se comunican las partes del sistema, es decir, la aplicación en Flutter, la API en NestJS, la base de datos MongoDB y los servicios externos. A diferencia de los casos de uso, aquí sí se usan términos técnicos, porque esta información es para quien va a construir el sistema.

Las flechas continuas son llamadas y las punteadas son respuestas. Los recuadros `alt` muestran caminos que se excluyen entre sí, que corresponden a los cursos alternos del Diseño Funcional, y los recuadros `opt` muestran pasos que ocurren solo en algunos casos. Todas las llamadas a la API van por HTTPS y llevan el token JWT del usuario, por lo que no se repite en cada diagrama. Las llamadas pueden cambiar a medida que avance el prototipo evolutivo.

CU-01. Anotar una sesión de fuerza

Para el caso de uso CU-01 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 47.




Diagrama de Secuencia – CU-01: Anotar una sesión de fuerza.

La aplicación carga el catálogo de ejercicios y las rutinas del usuario. Cuando este pulsa Guardar, la propia aplicación revisa que no falten datos antes de enviarlos. El backend vuelve a validarlos, calcula la carga de la sesión y la guarda en `workouts`.

CU-02. Contar mi sesión de fuerza con mis palabras

Para el caso de uso CU-02 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 48.




Diagrama de Secuencia – CU-02: Contar mi sesión de fuerza con mis palabras.

La aplicación envía el texto al backend, y este lo reenvía al servicio de IA con instrucciones predefinidas para recibir la sesión ordenada en JSON. Luego compara cada ejercicio con el catálogo. La sesión solo se guarda cuando el usuario la confirma. Si el servicio de IA falla, se ofrece el formulario del CU-01.

CU-03. Traer mis sesiones desde el reloj

Para el caso de uso CU-03 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 49.




Diagrama de Secuencia – CU-03: Traer mis sesiones desde el reloj.

La lectura la hace la aplicación en el teléfono, porque Health Connect y Apple Health no están disponibles desde el servidor. Con el permiso del usuario, lee las sesiones nuevas y las envía al backend. Este revisa que la misma sesión no exista ya con más detalle y luego la guarda. Si el usuario no indica su RPE, el esfuerzo se estima con el pulso.

CU-04. Subir el archivo de mi ciclocomputador

Para el caso de uso CU-04 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 50.




Diagrama de Secuencia – CU-04: Subir el archivo de mi ciclocomputador.

El archivo se sube directamente a Amazon S3 con una URL prefirmada, para que el backend no reciba archivos pesados. Luego el backend invoca una función Lambda, que lee el archivo con el parser y devuelve un resumen. Al confirmar el usuario, guarda la sesión en `workouts` y los datos segundo a segundo en `telemetry`. Si el archivo está dañado no se guarda ningún dato, y el archivo en S3 se borra con la regla automática del bucket.

CU-05. Revisar mi fatiga y recibir alertas

Para el caso de uso CU-05 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 51.




Diagrama de Secuencia – CU-05: Revisar mi fatiga y recibir alertas.

El cálculo se hace después de cada sesión. El backend lee las sesiones y comidas recientes, calcula las cargas ATL y CTL, el índice de fatiga y el tiempo entre sesiones, y guarda el resultado en `fatigueSnapshots`. También actualiza las metas del día. Si detecta un riesgo, envía la alerta por Firebase Cloud Messaging. El plan solo cambia si el usuario acepta la sugerencia.

CU-06. Anotar una comida buscando los alimentos

Para el caso de uso CU-06 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 52.




Diagrama de Secuencia – CU-06: Anotar una comida buscando los alimentos.

La aplicación busca en el catálogo `foodItems` a través del backend. Una vez elegido el alimento, revisa la cantidad, muestra los valores y envía la comida. El backend la guarda en `meals` y responde con el avance respecto a las metas del día.

CU-07. Registrar una comida con una foto

Para el caso de uso CU-07 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 53.




Diagrama de Secuencia – CU-07: Registrar una comida con una foto.

La foto se envía al backend y este la reenvía al servicio de IA, sin guardarla en Amazon S3. La respuesta incluye un índice de confianza, y si es menor a 70% la aplicación pide revisar el resultado con más cuidado. La comida se guarda solo cuando el usuario confirma, junto con ese índice, y la foto se descarta salvo que se publique.

CU-08. Agregar una receta ajustada a mis metas

Para el caso de uso CU-08 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 54.




Diagrama de Secuencia – CU-08: Agregar una receta ajustada a mis metas.

El backend lee la receta, las metas y las comidas del día para calcular lo que le falta comer al usuario. Con eso obtiene un factor y multiplica todos los ingredientes por él, de modo que las proporciones no cambian. Al confirmar, guarda una copia en `recipes` con la referencia a su autor y suma uno a `importsCount`. Agregar la receta no la registra como comida.

CU-09. Publicar una sesión, ruta o comida

Para el caso de uso CU-09 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 55.




Diagrama de Secuencia – CU-09: Publicar una sesión, ruta o comida.

Las fotos se comprimen en el teléfono, donde también se crean las miniaturas y se borra la ubicación. Después se suben directamente a Amazon S3 con URL prefirmadas. El backend guarda la publicación en `posts` solo con las direcciones de las fotos. Si es una ruta, oculta los primeros y los últimos 200 metros antes de guardarla.

CU-10. Mantener el catálogo de ejercicios

Para el caso de uso CU-10 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 56.




Diagrama de Secuencia – CU-10: Mantener el catálogo de ejercicios.

El administrador trabaja desde el panel web, que usa el mismo backend con acceso solo para su rol. Antes de guardar un ejercicio, el backend revisa que el nombre no exista. Los ejercicios no se borran, sino que se desactivan con `isActive`, para no alterar las sesiones ya registradas.

CU-11. Revisar el contenido reportado

Para el caso de uso CU-11 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 57.




Diagrama de Secuencia – CU-11: Revisar el contenido reportado.

El backend busca las publicaciones con reportes pendientes y las muestra con sus motivos. Si el administrador decide ocultar una publicación, esta sale del muro. Cualquiera sea la decisión, queda guardada en `moderationLogs` con quién la tomó y por qué.

CU-12. Completar mi perfil y recibir un plan semanal

Para el caso de uso CU-12 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 58.




Diagrama de Secuencia – CU-12: Completar mi perfil y recibir un plan semanal.

Con las respuestas del cuestionario, el backend actualiza el perfil, calcula el nivel y la orientación del usuario y elige la plantilla correspondiente, definida en el propio backend. El plan se guarda en `trainingPlans`. Si el usuario lo cambia, el cambio queda registrado en `adjustments`.

CU-13. Agregar una publicación a mis módulos

Para el caso de uso CU-13 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 59.




Diagrama de Secuencia – CU-13: Agregar una publicación a mis módulos.

El backend identifica el tipo de publicación. Una sesión se copia en `routines` y una ruta en `routes`, con la referencia a su autor en el campo `source`, y se suma uno a `importsCount`. Antes revisa que el usuario no tenga ya esa copia. Las recetas siguen el flujo del CU-08.

CU-14. Seguir a otro usuario

Para el caso de uso CU-14 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 60.




Diagrama de Secuencia – CU-14: Seguir a otro usuario.

El backend busca a la persona y responde si el usuario ya la sigue. Seguir a alguien crea un documento en `follows`, y dejar de seguirlo lo borra. El muro se arma con estas relaciones (CU-23).

CU-15. Registrar un producto con su código de barras

Para el caso de uso CU-15 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 61.




Diagrama de Secuencia – CU-15: Registrar un producto con su código de barras.

El backend busca primero el código en `foodItems`. Si no está, consulta la API de alimentos y guarda el producto, para que las siguientes consultas sean más rápidas. Si el producto no existe en ninguna de las dos fuentes, se ofrece buscarlo en la lista.

CU-16. Contar mi comida con mis palabras

Para el caso de uso CU-16 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 62.




Diagrama de Secuencia – CU-16: Contar mi comida con mis palabras.

El flujo es parecido al del CU-07, pero con texto en vez de una foto. El backend envía la descripción al servicio de IA y devuelve una estimación sin guardarla. Si el texto no se entiende, se pide más detalle. La comida se guarda solo cuando el usuario confirma.

CU-17. Registrar una sesión de cardio sin reloj

Para el caso de uso CU-17 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 63.




Diagrama de Secuencia – CU-17: Registrar una sesión de cardio sin reloj.

La grabación con GPS ocurre en el teléfono, por lo que no necesita conexión mientras dura la sesión. Al terminar, la aplicación envía la ruta y el RPE. Sin dispositivos externos, la carga se calcula con el volumen de la sesión y el RPE. El registro a mano sigue el mismo camino, pero sin ruta.

CU-18. Ver mis metas de alimentación del día

Para el caso de uso CU-18 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 64.




Diagrama de Secuencia – CU-18: Ver mis metas de alimentación del día.

El backend lee el perfil, las sesiones, el plan y las comidas del día. Con eso calcula las metas según el gasto estimado y la disciplina, o las metas de un día de descanso si no hay entrenamiento. Las guarda en `dailyLogs` y responde con el avance y las sugerencias de horario.

CU-19. Revisar mi progreso

Para el caso de uso CU-19 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 65.




Diagrama de Secuencia – CU-19: Revisar mi progreso.

El historial se arma consultando por usuario y fecha en `workouts`, `meals` y `fatigueSnapshots`. Los índices compuestos por usuario y fecha hacen que esta consulta sea rápida, tanto para un día como para un mes.

CU-20. Anotar cómo me sentí

Para el caso de uso CU-20 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 66.




Diagrama de Secuencia – CU-20: Anotar cómo me sentí.

La nota se guarda en `subjectiveReports`, dentro del registro diario, con el campo `relatedTo`, que indica a qué entrenamiento o comida pertenece. Si el usuario no escribe nada, la aplicación no hace ninguna llamada al backend.

CU-21. Controlar mis datos personales

Para el caso de uso CU-21 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 67.




Diagrama de Secuencia – CU-21: Controlar mis datos personales.

Los cambios de datos se guardan en `users`. Quitar el permiso de salud corta el acceso en el teléfono y queda registrado en `consent`. Al eliminar la cuenta, el backend borra todos los documentos del usuario en MongoDB y sus archivos en Amazon S3, como exige la Ley N° 19.628.

CU-22. Reportar una publicación

Para el caso de uso CU-22 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 68.




Diagrama de Secuencia – CU-22: Reportar una publicación.

El backend revisa en el arreglo `reports` de la publicación que el usuario no la haya reportado antes. Si no lo ha hecho, agrega el reporte con su motivo y suma uno a `reportsCount`. Con esto la publicación aparece en la lista de revisión del administrador (CU-11).

CU-23. Ver el muro de la comunidad

Para el caso de uso CU-23 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 69.




Diagrama de Secuencia – CU-23: Ver el muro de la comunidad.

El backend lee a quiénes sigue el usuario en `follows`, busca sus publicaciones más recientes en `posts` y filtra las que puede ver según su visibilidad. La respuesta llega por páginas y solo trae las direcciones de las fotos. La aplicación las pide después a CloudFront, sin pasar por el backend.

CU-24. Contratar el plan premium

Para el caso de uso CU-24 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 70.




Diagrama de Secuencia – CU-24: Contratar el plan premium.

El precio viene de la tienda, para mostrar el valor final con impuestos. El pago ocurre completo en Google Play o App Store, por lo que el sistema no maneja datos de tarjetas. Al terminar, la aplicación envía el comprobante al backend, que lo valida con la tienda antes de activar el plan en `users`.

CU-25. Cancelar mi suscripción

Para el caso de uso CU-25 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 71.




Diagrama de Secuencia – CU-25: Cancelar mi suscripción.

La cancelación se confirma en la pantalla de suscripciones de la tienda. La tienda avisa al backend, que cambia el estado de la suscripción a `CANCELED`. El usuario mantiene el plan premium hasta la fecha guardada en `expiresAt`, y luego vuelve al plan gratuito con todos sus datos.

CU-26. Aceptar los términos de uso y el aviso legal

Para el caso de uso CU-26 se genera el diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 72.




Diagrama de Secuencia – CU-26: Aceptar los términos de uso y el aviso legal.

La aplicación pide al backend la versión vigente de los textos. Si el usuario los acepta, el backend guarda la fecha y la versión en `consent`, para poder demostrar qué aceptó. Sin esta aceptación no se puede seguir con el cuestionario inicial.

7.5 Diseño de Interfaces de Usuario

7.6 Diagrama de Integraciones

La solución se conecta con seis sistemas que no son parte del proyecto. La Figura 73 muestra estas integraciones y desde dónde se usa cada una. Hay una regla general: las claves de acceso a los servicios externos se guardan solo en el backend y nunca en la aplicación, porque cualquier persona podría extraerlas del teléfono. Por eso, las únicas conexiones que parten desde la aplicación son las que no necesitan una clave secreta o las que usan un permiso temporal.




Diagrama general de integraciones.

La Tabla 48 resume cada integración y lo que ocurre cuando el sistema externo falla. Ninguna falla externa debería impedir que el usuario siga registrando sus datos a mano.


ID	Sistema	Para qué se usa	Cómo se conecta	Si falla
I-1	Health Connect y Apple Health	Leer las sesiones de cardio del reloj (CU-03, CU-21)	SDK en el teléfono, solo lectura, con permiso del usuario	La sesión se puede registrar con el GPS o a mano (CU-17)
I-2	Servicio de IA (Gemini)	Entender fotos de comida y textos (CU-02, CU-07, CU-16)	REST desde el backend, con clave de API	Se ofrece el registro manual (CU-01 y CU-06)
I-3	API de alimentos (Open Food Facts)	Buscar productos por código de barras (CU-15)	REST público desde el backend	Se ofrece buscar el alimento en la lista (CU-06)
I-4	Amazon S3 y CloudFront	Guardar y mostrar fotos y archivos `.fit` (CU-04, CU-09, CU-23)	Subida con URL prefirmada y lectura por CloudFront	Se avisa al usuario y se conserva lo escrito para reintentar
I-5	Firebase Cloud Messaging	Enviar alertas de fatiga al teléfono (CU-05)	REST desde el backend, con cuenta de servicio	La alerta queda visible en el resumen de la aplicación
I-6	Google Play y App Store	Cobrar y cancelar la suscripción (CU-24, CU-25)	SDK de compra en el teléfono y API de la tienda en el backend	No se activa el plan premium hasta confirmar el pago

Tabla 48: Resumen de las integraciones con sistemas externos.

A continuación se presenta el diseño de cada integración, indicando los datos que se envían y se reciben en cada mensaje.

I-1. Health Connect y Apple Health

La Figura 74 muestra la lectura de las sesiones que registró el reloj.




Integración I-1: Health Connect y Apple Health.

Estos servicios funcionan dentro del teléfono y no tienen una conexión directa con el servidor, por lo que la lectura la hace la aplicación con sus SDK. Solo se pide permiso para los datos necesarios, y el usuario puede retirarlo cuando quiera (CU-21). La integración es solo de lectura. Si no hay conexión, las sesiones esperan en una cola local. El backend descarta las repetidas según su fecha y hora, y conserva la versión con más detalle si la misma sesión llegó en un archivo `.fit`.

I-2. Servicio de inteligencia artificial

La Figura 75 muestra cómo se estima una comida a partir de una foto o de un texto. El registro de fuerza por lenguaje natural usa el mismo esquema.




Integración I-2: Servicio de inteligencia artificial.

La aplicación nunca llama directamente al servicio de IA, para no exponer la clave y para poder controlar el gasto. El backend revisa primero el plan del usuario y su límite de uso. Solo envía la foto o el texto, sin datos que identifiquen a la persona. Como la respuesta viene de un modelo, el backend valida que el JSON tenga el formato esperado, y el usuario siempre revisa el resultado antes de guardarlo. Si se quisiera cambiar de proveedor, solo cambiaría esta integración.

I-3. API de alimentos

La Figura 76 muestra la búsqueda de un producto por su código de barras.




Integración I-3: API de alimentos.

Se usa la API de Open Food Facts, que para leer datos no pide autenticación, pero sí un identificador propio de la aplicación en cada consulta (Open Food Facts, 2026). Cada producto encontrado se guarda en `foodItems`, para que la siguiente consulta sea más rápida y no dependa del servicio. La licencia de estos datos (ODbL) exige indicar su origen y compartir en las mismas condiciones las bases de datos derivadas (Open Food Facts, 2026). Por eso cada producto queda marcado con su fuente en el campo `source` y la aplicación mostrará la atribución.

I-4. Almacenamiento de archivos

La Figura 77 muestra cómo se suben y se muestran las fotos de una publicación.




Integración I-4: Almacenamiento de archivos.

El teléfono sube los archivos directamente a Amazon S3 con una URL prefirmada, que vence en pocos minutos y sirve solo para ese archivo. Firmar la URL no requiere una llamada a S3, porque el backend lo hace con sus credenciales. Las fotos se muestran a través de CloudFront, que es el único servicio con permiso para leer el bucket. Los archivos `.fit` se suben igual, pero no pasan por CloudFront, porque solo los lee el backend (CU-04).

I-5. Notificaciones

La Figura 78 muestra el registro del teléfono y el envío de una alerta.




Integración I-5: Notificaciones.

Para enviar una notificación se necesita el identificador del teléfono, que la aplicación obtiene de Firebase y entrega al backend. Un usuario puede tener más de un teléfono, por lo que se guarda en la lista `deviceTokens`. Si Firebase responde que un identificador ya no sirve, el backend lo borra. La notificación solo es un aviso, ya que la alerta queda guardada en `fatigueSnapshots`. Así, el usuario puede verla aunque la notificación no le llegue.

I-6. Google Play y App Store

La Figura 79 muestra la compra de la suscripción y sus cambios posteriores.




Integración I-6: Google Play y App Store.

El pago se hace completo en la tienda, por lo que el sistema nunca recibe los datos de la tarjeta. El backend no confía solo en lo que informa la aplicación, sino que valida cada comprobante con la API de la tienda antes de activar el plan. Las renovaciones, cancelaciones y reembolsos ocurren fuera de la aplicación, así que la tienda avisa al backend. Como ese aviso solo indica que algo cambió, el backend consulta después el estado actual (Google, 2026a).

7.7 Dimensionamiento y Arquitectura Detallada de la Solución

Esta sección indica qué infraestructura se necesita para operar el MVP y cuánta capacidad debe tener. El cálculo usa como base los 1.500 usuarios del mercado objetivo inicial. La Figura 80 muestra la arquitectura.



Arquitectura detallada de la solución.

Las principales decisiones de esta arquitectura son las siguientes:

- **Región de São Paulo:** Es la región de AWS más cercana con todos estos servicios, lo que reduce el tiempo de respuesta para usuarios en Chile. La base de datos está en la misma región.
- **API en Fargate:** Un contenedor pequeño alcanza para la carga esperada, y se agregan más cuando aumenta el uso. Para evitar el costo de una NAT Gateway, las tareas usan una IP pública, pero sus reglas de red solo aceptan tráfico entrante desde el balanceador.
- **Parser en Lambda:** Se esperan unos 20 archivos `.fit` al día, por lo que un contenedor encendido todo el tiempo estaría casi siempre sin hacer nada. Una función Lambda solo se ejecuta cuando llega un archivo.

- **MongoDB Atlas M10:** Es el nivel más bajo que permite una conexión privada con la red de AWS (VPC peering). Los datos de salud son sensibles, así que no conviene que la base de datos acepte conexiones desde cualquier dirección de Internet. Además, trae tres nodos con réplica y respaldos automáticos.

- **S3 y CloudFront:** Las fotos y los archivos no pasan por la API, como se explicó en la sección de integraciones.

Carga esperada

La Tabla 49 muestra la carga estimada. Son supuestos que se deben confirmar con las pruebas de carga y con el uso real del prototipo.

Indicador	**Valor estimado**
Usuarios registrados	1.500, de los cuales 159 son premium
Usuarios activos al día	600 (40% de los registrados)
Llamadas a la API al día	24.000 (40 por usuario activo)
Hora de mayor uso	7.200 llamadas, 30% del total del día
Llamadas por segundo	2 en promedio en la hora de mayor uso, y hasta 10 en momentos puntuales
Archivos `.fit` al día	20 (30% de los premium, con 3 archivos a la semana)
Fotos nuevas al mes	7.200 (Tabla 22)

Tabla 49: Carga esperada del sistema.

Almacenamiento

La Tabla 50 estima el espacio que usará MongoDB al cuarto año. La colección más grande es `telemetry`. Se asume que sus puntos ocupan 60 bytes cada uno y que las colecciones de series temporales de MongoDB los comprimen en un 70%. Este último valor es un supuesto que se debe medir con datos reales.

Colección	Documentos	Cómo se calcula	Espacio
`telemetry`	529 millones de puntos	Archivos `.fit` (1,5 horas, un punto por segundo) y rutas con GPS (1 hora, un punto cada 5 segundos)	8,9 GB
`meals`	2,6 millones	600 usuarios con 3 comidas al día, a 1,5 KB	3,8 GB
`workouts`	499 mil	600 usuarios con 4 sesiones a la semana, a 3 KB	1,4 GB
`dailyLogs`	877 mil	600 usuarios con un documento al día, a 1 KB	0,8 GB
`posts` y `fatigueSnapshots`	405 mil	3.600 publicaciones al mes y un cálculo diario por usuario premium	0,5 GB
Otras colecciones		Catálogos, rutinas, rutas, recetas y usuarios	0,5 GB
Índices		25% adicional sobre lo anterior	4,0 GB
Total			**19,9 GB**

Tabla 50: Almacenamiento estimado en MongoDB al cuarto año.

El primer año se usarían cerca de 5 GB, por lo que los 10 GB iniciales de un clúster M10 alcanzan durante los primeros dos años. Después, el almacenamiento se puede ampliar sin cambiar de nivel, ya que M10 permite hasta 128 GB (MongoDB, 2026). En Amazon S3 se acumularían unos 118 GB de fotos (Tabla 22) y 29 GB de archivos `.fit` al cuarto año.

Dimensionamiento por ambiente

La Tabla 51 muestra los recursos de cada ambiente. Como una sola persona desarrolla el proyecto, se usan tres ambientes simples. Los datos de prueba nunca se mezclan con los de producción.

Ambiente	Componente	Servicio	Capacidad	Observación
Producción	API	AWS Fargate	0,5 vCPU y 1 GB, de 1 a 3 tareas	Agrega tareas si la CPU supera el 60%
Producción	Parser `.fit`	AWS Lambda	1.769 MB de memoria	Se ejecuta solo al recibir un archivo
Producción	Base de datos	MongoDB Atlas M10	2 vCPU, 2 GB de RAM y 10 GB, ampliable	Tres nodos con réplica
Producción	Archivos y fotos	S3 y CloudFront	118 GB de fotos y 29 GB de `.fit` al cuarto año	Buckets privados
Producción	Balanceador	ALB	Dos zonas de disponibilidad	Certificado HTTPS
QA	API	AWS Fargate	0,25 vCPU y 0,5 GB, 1 tarea	Se enciende solo durante las pruebas
QA	Base de datos	MongoDB Atlas M0	512 MB	Nivel gratuito, sin datos reales
QA	Aplicación	Prueba interna de Google Play y TestFlight	Unos pocos usuarios	Evaluaciones del prototipo
Desarrollo	API y base de datos	Docker en el computador	Según el computador	Sin costo de nube
Desarrollo	Aplicación	Emulador o teléfono de prueba		Sin costo de nube

Tabla 51: Dimensionamiento por ambiente.

La API se dimensionó con una tarea, porque la carga esperada es baja. Si esa tarea falla, AWS la reemplaza automáticamente, aunque el servicio puede quedar interrumpido por uno o dos minutos. Tener dos tareas permanentes evitaría esa interrupción, pero duplicaría el costo de este componente. Por eso se deja como una mejora para cuando la cantidad de usuarios lo justifique.

Costo mensual de producción

La Tabla 52 muestra el costo de este dimensionamiento. Los precios de AWS son los publicados para la región de São Paulo (Amazon Web Services, 2026a). MongoDB publica un valor de USD 57 al mes para M10 en Virginia (MongoDB, 2026), pero no se pudo confirmar el valor en São Paulo. Como los servicios de AWS cuestan cerca de un 70% más en esa región, se considera USD 100 al mes, incluidos el almacenamiento y los respaldos. Este valor se debe confirmar antes de contratar el servicio.

Componente	**Detalle**	**USD/mes**
API en Fargate	1 tarea de 0,5 vCPU y 1 GB, todo el mes	31
Parser en Lambda	Dentro del nivel gratuito de AWS	0
MongoDB Atlas M10	Estimación para São Paulo	100
Balanceador (ALB)	USD 0,034 por hora y uso bajo	29
Direcciones IP públicas	3 direcciones a USD 0,005 por hora	11
CloudWatch	5 GB de registros al mes	5
S3 para archivos `.fit`	29 GB al cuarto año, más solicitudes	2
Fotos en S3 y CloudFront	Tabla 22	6
Secrets Manager, ECR y dominio	6 secretos, 1 GB de imágenes y nombre de dominio	4
Total		**188**

Tabla 52: Costo mensual estimado del ambiente de producción.

Este total es el que se usa en la factibilidad económica, donde corresponde a USD 182 al mes de infraestructura (Tabla 21) y USD 6 al mes de imágenes (Tabla 22). Con estos costos, y después de descontar el IVA, la comisión de las tiendas y el impuesto a la renta, la Alternativa 3 necesita 159 suscriptores para alcanzar el equilibrio.

Cuándo aumentar la capacidad

La Tabla 53 indica qué señal avisa que se debe ampliar cada componente.

Componente	Señal	Acción
API	La CPU supera el 60% durante varios minutos	Agregar tareas automáticamente, hasta 3. Si no alcanza, subir la capacidad de cada tarea
Base de datos	La memoria o la CPU se mantienen altas	Pasar de M10 a M20
Almacenamiento	Se usa más del 80% del espacio	Ampliar el disco del clúster
Entrega de fotos	Se acerca a 1 TB al mes	Pagar el exceso sobre el nivel gratuito de CloudFront

Tabla 53: Señales para aumentar la capacidad.

7.8 Diagrama de Despliegue

La Figura 81 muestra dónde se instala cada parte del sistema y cómo se comunican.




Diagrama de despliegue de la solución.

El sistema se compone de cuatro piezas que se instalan por separado:

- **Aplicación móvil:** Se compila desde un solo código en Flutter y se publica en Google Play (`.apk`) y en App Store (`.ipa`). Cada usuario la instala en su teléfono.
- **API:** Se empaqueta como una imagen Docker, que se guarda en Amazon ECR y se ejecuta en ECS Fargate. Para actualizarla, se inicia una tarea con la versión nueva y luego se apaga la anterior, de modo que el servicio no se interrumpe.
- **Parser `.fit`:** Se publica como una función de AWS Lambda. Solo la API puede invocarla, y solo tiene permiso para leer el bucket de archivos.
- **Panel web:** Son archivos estáticos que se guardan en S3 y se entregan a través de CloudFront. El administrador lo abre desde su navegador.

MongoDB Atlas lo opera su proveedor, por lo que no hay que instalar el motor de base de datos. Se debe crear el clúster, configurar la conexión privada con la red de AWS y definir los índices descritos en el modelo de datos. Las claves de los servicios externos se guardan en AWS Secrets Manager y no quedan en el código ni en la imagen Docker.

7.9 Comentarios Generales del Capítulo

En este capítulo se definió cómo se va a construir la solución. A partir de los requerimientos del capítulo anterior, se describió cada caso de uso con sus precondiciones, sus flujos y su diagrama de actividades, y se detalló su funcionamiento técnico con un diagrama de secuencia. También se diseñó el modelo de datos en MongoDB, las integraciones con los seis sistemas externos, la infraestructura y su despliegue.

El diseño dejó dos aportes principales. El primero es que aclaró lo que faltaba. Al trazar cada caso de uso paso a paso, se encontraron datos necesarios que el modelo no tenía, como el registro de quién reporta una publicación, y se corrigieron antes de programar. El segundo es que se comprobaron los costos. Al dimensionar la infraestructura con precios reales de AWS en São Paulo, se vio que la estimación inicial era baja, lo que llevó a ajustar la factibilidad económica. Sumando el IVA, la comisión de las tiendas y el impuesto a la renta, la solución elegida necesita 159 suscriptores. También se tomaron decisiones para gastar solo en lo necesario, como usar una función Lambda para leer archivos `.fit` y subir las fotos directamente a Amazon S3, sin dejar de proteger los datos sensibles con una conexión privada a la base de datos.

Algunos valores de este diseño todavía son supuestos que se deben confirmar, como la carga esperada, la compresión de los datos de telemetría y el precio de MongoDB Atlas en São Paulo. Esto es parte del prototipo evolutivo, ya que cada versión permitirá medir estos valores y ajustar el diseño. El diseño de las interfaces de usuario queda pendiente, y se completará a partir de las pantallas del prototipo. Con esta base, el proyecto puede avanzar a la implementación, donde se planifica la puesta en marcha y las pruebas del sistema.

Bibliografía

Amazon Web Services. (2026a). Aws fargate pricing [Recuperado de https://aws.amazon.com/fargate/pricing/]. https://aws.amazon.com/fargate/pricing/

Amazon Web Services. (2026b). Precios de amazon cloudfront [Recuperado de https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/]. https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/

Amazon Web Services. (2026c). Precios de amazon s3 [Recuperado de https://aws.amazon.com/s3/pricing/]. https://aws.amazon.com/s3/pricing/

American College of Sports Medicine. (2026). Top fitness trends [Recuperado de https://acsm.org/top-fitness-trends-2026/]. https://acsm.org/top-fitness-trends-2026/

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Apple. (2026). App store small business program [Recuperado de https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/]. https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/

Apta Vital Sport. (2025). Entrenamiento concurrente. qué es, beneficios y consejos [Recuperado de https://aptavs.com/articulos/beneficios-entrenamiento-concurrente]. https://aptavs.com/articulos/beneficios-entrenamiento-concurrente

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1968). Dfl 725: Código sanitario. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1970). Ley 17336: Propiedad intelectual. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1997). Ley 19496: Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19628: Sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2012). Ley 20584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). Ley 21459: Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley n° 19.223 y modifica otros cuerpos legales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177743

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21663: Ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

Clarín. (2024). El entrenamiento híbrido, la tendencia que explotó con hyrox: Cada vez más gente combina correr y levantar pesas [Recuperado de https://www.clarin.com/buena-vida/entrenamiento-hibrido-tendencia-exploto-hyrox-vez-gente-combina-correr-levantar-pesas_0_msthVVRux5.html]. https://www.clarin.com/buena-vida/entrenamiento-hibrido-tendencia-exploto-hyrox-vez-gente-combina-correr-levantar-pesas_0_msthVVRux5.html

Fitia. (2024a). How to sync fitia with apple health and google health connect [Recuperado de https://fitia.app/help/articles/how-to-sync-fitia-with-apple-health-google-health-connect/]. https://fitia.app/help/articles/how-to-sync-fitia-with-apple-health-google-health-connect/

Fitia. (2024b). Importar entrenamientos - apple health [Recuperado de https://fitia.app/es/ayuda/articulos/importar-entrenamientos-apple-health/]. https://fitia.app/es/ayuda/articulos/importar-entrenamientos-apple-health/

Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., Doleshal, P., & Dodge, C. (2001). A new approach to monitoring exercise training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *15*(1), 109–115. https://doi.org/10.1519/00124278-200102000-00019

Frevel, N., Beiderbeck, D., & Schmidt, S. L. (2022). The impact of technology on sports – a prospective study. *Technological Forecasting and Social Change*, *182*, 121838. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121838

Gabbett, T. J. (2016). The training-injury prevention paradox: Should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, *50*(5), 273–280. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095788

Google. (2026a). Purchase lifecycle and rtdns: Play billing [Recuperado de https://developer.android.com/google/play/billing/lifecycle]. https://developer.android.com/google/play/billing/lifecycle

Google. (2026b). Service fees: Play console help [Recuperado de https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622]. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622

Hevy. (2026). Social features [Sitio oficial de Hevy]. https://www.hevyapp.com/features/social-features/

HYB Softwares. (2026). Hybrid fit: Train hybrid en la app store [Recuperado de https://apps.apple.com/us/app/hybrid-fit-train-hybrid/id6757434876]. https://apps.apple.com/us/app/hybrid-fit-train-hybrid/id6757434876

Impellizzeri, F. M., Tenan, M. S., Kempton, T., Novak, A., & Coutts, A. J. (2020). Acute:chronic workload ratio: Conceptual issues and fundamental pitfalls. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *15*(6), 907–913. https://doi.org/10.1123/ijspp.2019-0864

Kenso. (2026a). Kenso forge - workout tracker & gym log [Recuperado de https://kensoforge.com]. https://kensoforge.com

Kenso. (2026b). Kenso workout tracker gym log en la app store [Recuperado de https://apps.apple.com/sa/app/kenso-workout-tracker-gym-log/id6757764992]. https://apps.apple.com/sa/app/kenso-workout-tracker-gym-log/id6757764992

Lifewind. (2026). Hybrid en google play [Recuperado de https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.lifewind.hybrid]. https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.lifewind.hybrid

Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *51*(2), 241–247. https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241

Ministerio del Deporte. (2026). Encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte [Recuperado de https://www.mindep.cl/secciones/211]. https://www.mindep.cl/secciones/211

MongoDB. (2026). Mongodb pricing [Recuperado de https://www.mongodb.com/pricing]. https://www.mongodb.com/pricing

Open Food Facts. (2026). Introduction to open food facts api documentation [Recuperado de https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/]. https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7ma). McGraw-Hill Interamericana.

Rhodes, R. E., Lubans, D. R., Karunamuni, N., Kennedy, S., & Plotnikoff, R. (2017). Factors associated with participation in resistance training: A systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, *51*(20), 1466–1472. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096950

Sabbagh, C., Boyland, E., Hankey, C., & Parrett, A. (2020). Analysing credibility of uk social media influencers' weight-management blogs: A pilot study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(23), 9022. https://doi.org/10.3390/ijerph17239022

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de scrum: La guía definitiva de scrum: Las reglas del juego* (tech. rep.). Scrum.org.

Servicio de Impuestos Internos. (2026a). ¿el desarrollo de un software debe ser reconocido como gasto o activo? [Sitio oficial del SII]. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/declaracion_renta/001_140_3663.htm

Servicio de Impuestos Internos. (2026b). Iva a los servicios digitales [Recuperado de https://www.sii.cl/vat/index.html]. https://www.sii.cl/vat/index.html

Servicio de Impuestos Internos. (2026c). Tasas de impuesto de primera categoría [Sitio oficial del SII]. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/declaracion_renta/001_140_4708.htm

Sommerville, I. (2015). *Ingeniería del software* (10ma). Pearson Educación.

Steffen Held, S., Wolf, L., Rappelt, L., Bloch, W., Donath, L., Micke, F., Geisler, S., & Isenmann, E. (2026). Maximizing adaptations in concurrent training: An umbrella review of meta-analyses. *Sports Medicine*. https://doi.org/10.1007/s40279-026-02401-y

Strava. (2026a). Strava releases annual year in sport trend report [Recuperado de https://press.strava.com/es/articles/strava-releases-annual-year-in-sport-trend]. https://press.strava.com/es/articles/strava-releases-annual-year-in-sport-trend

Strava. (2026b). Strava segments [Centro de ayuda de Strava]. https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216917137-Strava-Segments

Tong, H. L., Quiroz, J. C., Kocaballi, A. B., Fat, S. C. M., Dao, K. P., Gehringer, H., Chow, C. K., & Laranjo, L. (2021). Personalized mobile technologies for lifestyle behavior change: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Preventive Medicine*, *148*, 106532. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106532

Williams, S., West, S., Cross, M. J., & Stokes, K. A. (2017). Better way to determine the acute:chronic workload ratio? *British Journal of Sports Medicine*, *51*(3), 209–210. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096589