

#### INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RIO GRANDE DO SUL Câmpus Feliz

PDO – Classes (com 2 classes)

Prof. Moser Fagundes

Programação III ADS

### Criando Base de Dados – Futsal

```
create database aula18;
use aula18;
create table equipe (
     id integer not null primary key,
     nome varchar(30) not null,
     cidade varchar(30) not null );
create table atleta (
     id integer not null primary key,
     nome varchar(30) not null,
     sobrenome varchar(30) not null,
     posicao varchar(30) not null,
     equipe id integer not null,
     constraint equipe fk
       foreign key (equipe id)
       references equipe(i\overline{d}));
```

# Mapeamento de objetos

### Criamos a classe Equipe

```
<?php
   class Equipe {
         private $id, $nome, $cidade, $atletas;
         public function getId()
                                                 Mais um atributo
            return $this->id;
                                                 array para manter
                                                 "link" com a tabela
         public function getNome() {
                                                 dos atletas.
            return $this->nome;
         public function getCidade() {
                                             O nome dos atributos
            return $this->cidade;
                                             da classe deve
                                             coincidir com o nome
         public function getAtletas() {
                                             dos campos da tabela
            return $this->atletas;
         public function addAtleta(Atleta $atleta) {
            $this->atletas[] = $atleta;
```

## Mapeamento de objetos

#### Criamos a classe Atleta

```
<?php
   class Atleta {
         private $id, $nome, $sobrenome, $posicao, $equipe id;
         public function getId() {
            return $this->id;
         public function getNome() {
            return $this->nome;
         public function getSobrenome() {
            return $this->sobrenome;
         public function getPosicao() {
            return $this->posicao;
         public function getEquipeID() {
            return $this->equipe id;
```

Nome dos atributos da classe deve ser o mesmo nome dos campos da tabela

## Mapeamento de objetos

```
<?php
   $equipes = array();
   $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=aula18','root','');
   $select1 = 'SELECT id, nome, cidade FROM Equipe';
   $r1 = $db->query($select1);
   $r1->setFetchMode(PDO::FETCH CLASS, 'Equipe');
   $select2 = 'SELECT id, nome, sobrenome, posicao
                 FROM Atleta WHERE equipe id = :id';
   $r2 = $db->prepare($select2);
   while ($equipe = $r1->fetch()) {
      $r2->bindValue(':id',$equipe->getId(),PDO::PARAM INT);
      $r2->execute();
      $r2->setFetchMode(PDO::FETCH CLASS,'Atleta');
      while ($atleta = $r2->fetch()) {
         $equipe->addAtleta($atleta);
      }
      $equipes[] = $equipe;
```