

# Manual de Instalação

Projeto ArenaPlay (trabalhoprogweb) · Do download até o sistema rodando  
Windows (WAMP ou XAMPP) e Linux

## 1. O que este manual cobre

Este manual leva você do **download do projeto** até o **sistema funcionando** na máquina, na ordem correta, dizendo exatamente o que preencher.

**O que este manual NÃO faz:** ele não ensina a instalar o WAMP, o XAMPP, o Node.js ou o Git — apenas informa **o que precisa existir na máquina** e como conferir. A instalação desses programas segue a documentação oficial de cada um.

## 2. Requisitos da máquina

Confira cada item **antes** de começar. Um requisito faltando causa erros confusos lá na frente.

| Componente       | Versão                                   | Por que é necessário                                                                                                                       | Como conferir                              |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PHP              | 8.3 ou superior                          | Exigido pelo <code>composer.json</code> ( <code>"php": "^8.3"</code> ). Versões menores nem instalam as dependências.                      | <code>php -v</code>                        |
| Composer         | 2.x                                      | Instala as bibliotecas PHP (Laravel, Jetstream, Sanctum).                                                                                  | <code>composer --version</code>            |
| MySQL ou MariaDB | MySQL 8.0+ (mínimo 5.7)<br>MariaDB 10.2+ | Uma das migrations cria uma <b>coluna gerada (STORED)</b> , recurso que não existe em versões antigas. Nelas o <code>migrate</code> falha. | <code>mysql --version</code>               |
| Node.js + npm    | Node 18+                                 | Compila os arquivos de estilo de <b>7 telas</b> (recuperar senha, verificar e-mail, termos, política...). Sem isso, essas páginas quebram. | <code>node -v</code> e <code>npm -v</code> |
| Git              | qualquer                                 | Baixar o projeto.                                                                                                                          | <code>git --version</code>                 |

### 2.1 Extensões do PHP

Todas costumam vir habilitadas no WAMP e no XAMPP, **menos a GD em algumas instalações Linux**.

| Extensão                                                                                                                                                 | Para que serve neste projeto                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>gd</code>                                                                                                                                          | <b>Obrigatória.</b> Redimensiona e comprime as fotos do cabeçalho da tela inicial. Sem ela, o envio de foto falha. |
| <code>pdo_mysql</code>                                                                                                                                   | Conexão com o banco de dados.                                                                                      |
| <code>mbstring</code>                                                                                                                                    | Textos com acento (todo o sistema é em português).                                                                 |
| <code>openssl</code>                                                                                                                                     | Criptografia de senhas e sessões.                                                                                  |
| <code>fileinfo</code>                                                                                                                                    | Validação real do tipo de arquivo enviado (segurança do upload).                                                   |
| <code>tokenizer</code> , <code>xml</code> ,<br><code>ctype</code> , <code>json</code> ,<br><code>curl</code> , <code>bcmath</code> ,<br><code>zip</code> | Exigências padrão do Laravel.                                                                                      |

Para ver **todas as extensões ativas**, rode:

```
php -m
```

Para conferir se **uma** específica está ativa (troque `gd` pelo nome da extensão):

| Terminal               | Comando                                |
|------------------------|----------------------------------------|
| Windows (PowerShell)   | <code>php -m   Select-String gd</code> |
| Windows (Prompt / cmd) | <code>php -m   findstr gd</code>       |
| Linux                  | <code>php -m   grep gd</code>          |

Se o nome aparecer na saída, a extensão está ativa. Se não aparecer, siga a caixa abaixo.

**Como habilitar uma extensão:** abra o `php.ini` , encontre a linha `;extension=gd` e **remova o ponto-e-vírgula** do início. Depois reinicie o servidor. Para descobrir qual `php.ini` está em uso: `php --ini` .

## 3. Windows (WAMP ou XAMPP)

### 3.1 Onde colocar o projeto

| Programa | Pasta do projeto                     | Endereço no navegador                        |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| WAMP     | C:\wamp64\www\trabalhoprogweb-main   | http://localhost/trabalhoprogweb-main/public |
| XAMPP    | C:\xampp\htdocs\trabalhoprogweb-main | http://localhost/trabalhoprogweb-main/public |

**Modo mais simples:** você **não precisa** do Apache. Rodando `php artisan serve` dentro da pasta do projeto, o sistema abre em `http://127.0.0.1:8000`. O WAMP/XAMPP fica servindo apenas o **MySQL**. Neste modo, a pasta do projeto pode ficar em qualquer lugar.

### 3.2 Atenção: existem DOIS php.ini

Este detalhe causa muita confusão:

- O **Apache** usa um `php.ini` (ex.: `C:\wamp64\bin\apache\...\bin\php.ini`).
- A **linha de comando** ( `php artisan serve` ) usa outro (ex.: `C:\wamp64\bin\php\php8.3.x\php.ini`).

Se você habilitar uma extensão no arquivo errado, nada muda. Rode `php --ini` para ver qual arquivo o terminal está lendo — é o que importa quando se usa `php artisan serve`.

### 3.3 Colocando o MySQL para rodar

Inicie o WAMP/XAMPP e verifique se o serviço do **MySQL** está ativo (ícone verde no WAMP; botão *Start* ao lado de MySQL no painel do XAMPP). O usuário padrão costuma ser **root sem senha** — é o que o `.env.example` já assume.

## 4. Linux

Os pacotes variam por distribuição. O que precisa existir:

| O que instalar                      | Observação                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHP 8.3 e as extensões da seção 2.1 | Em Debian/Ubuntu, cada extensão é um pacote separado: <code>php8.3-mysql</code> , <code>php8.3-gd</code> , <code>php8.3-mbstring</code> , <code>php8.3-xml</code> , <code>php8.3-curl</code> , <code>php8.3-zip</code> , <code>php8.3-bcmath</code> . |
| MySQL Server ou MariaDB             | Respeite a versão mínima da seção 2.                                                                                                                                                                                                                  |
| Composer                            | —                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Node.js e npm                       | —                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Git                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Permissões — o erro nº 1 no Linux.** O servidor web precisa **escrever** em duas pastas. Sem isso o sistema mostra tela branca ou erro 500 logo de cara:

```
sudo chown -R $USER:www-data storage bootstrap/cache  
sudo chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

No Windows isso não é necessário.

## 5. Instalação passo a passo

Execute **nesta ordem**. Cada passo depende do anterior.

### 1 Baixar o projeto

```
git clone https://github.com/renatorodrigues3333/trabalhoprogweb.git
cd trabalhoprogweb
```

### 2 Instalar as dependências do PHP

```
composer install
```

Cria a pasta `vendor/`. Demora alguns minutos na primeira vez.

**Não rode `composer update` antes.** É um erro comum e pode quebrar o projeto.

O arquivo `composer.lock` vem no repositório e guarda a **versão exata** de cada biblioteca que foi testada com este código. O `composer install` lê esse arquivo e instala **exatamente** essas versões — é o que garante que o projeto funcione igual na sua máquina.

Já o `composer update` **ignora** o que está travado, busca as versões mais novas disponíveis e **reescreve o `composer.lock`**. Uma biblioteca atualizada pode ter mudado de comportamento e o sistema passa a apresentar erros que não têm nada a ver com a sua instalação.

**Regra:** `install` para *usar* o projeto · `update` só quando você quiser *deliberadamente* atualizar uma biblioteca — e aí o `composer.lock` novo deve ser testado e commitado.

**Se o `composer install` falhar** dizendo "Your lock file does not contain a compatible set of packages. Please run `composer update`", não obedeça a essa sugestão. Veja a seção 8 — obedecê-la já quebrou o projeto uma vez.

### 3 Criar o arquivo de configuração

```
Windows: copy .env.example .env
Linux:   cp .env.example .env
```

O `.env` guarda senhas e por isso **não vem no repositório** — ele precisa ser criado em cada máquina.

### 4 Gerar a chave da aplicação

```
php artisan key:generate
```

**Não pule este passo.** Sem o `APP_KEY`, o Laravel não consegue criptografar as sessões e você vai receber "419 Page Expired" ao tentar entrar em qualquer formulário.

## 5 Preencher o `.env`

Abra o `.env` num editor de texto e confira os campos da **seção 6** deste manual. Se o seu MySQL tem senha no `root`, é aqui que você a informa.

## 6 Criar o banco e as tabelas

```
php artisan migrate
```

**Você NÃO precisa criar o banco à mão.** Se o banco `arena_play` não existir, o Laravel avisa e pergunta: *"The database 'arena\_play' does not exist. Would you like to create it?"*. Responda **yes** e ele cria o banco e todas as tabelas.

Em servidor (sem alguém para responder), use `php artisan migrate --force`, que cria sem perguntar.

## 7 Popular os dados iniciais

```
php artisan db:seed
```

Este passo é **obrigatório**. Ele cria:

- As **formas de pagamento** (PIX, Cartão, Dinheiro). Sem elas, não é possível concluir o cadastro de uma arena — o formulário exige escolher ao menos uma.
- O **administrador do sistema** (credenciais na seção 9).

O comando é seguro de rodar mais de uma vez: ele não duplica registros.

## 8 Liberar o acesso às imagens

```
php artisan storage:link
```

**O passo mais esquecido.** Ele cria um atalho de `public/storage` para `storage/app/public`. Sem ele, as fotos enviadas pelo admin são **salvas**, mas resultam em **erro 404** no navegador. A tela `/admin/aparencia` mostra um aviso vermelho quando detecta que este comando não foi executado.

## 9 Compilar os arquivos de estilo

```
npm install
npm run build
```

**Também obrigatório.** A pasta `public/build` não vem no repositório. Sem estes comandos, **7 telas quebram** com o erro *"Vite manifest not found"*: recuperar senha, redefinir senha, verificar e-mail, confirmar senha, autenticação em duas etapas, termos de uso e política de privacidade.

## 10 Rodar o sistema

```
php artisan serve
```

Abra `http://127.0.0.1:8000` no navegador. Para parar, pressione `Ctrl + C`.

Se preferir usar o Apache do WAMP/XAMPP, veja os endereços da seção 3.1 — nesse caso não é preciso rodar `php artisan serve`.

## 6. O que preencher no `.env`

### 6.1 Campos obrigatórios

| Campo                      | Valor                              | O que faz                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>APP_KEY</code>       | gerado pelo comando                | Chave de criptografia. Vem vazio; o passo 4 preenche.                              |
| <code>APP_URL</code>       | <code>http://127.0.0.1:8000</code> | Endereço do sistema. Usado nos <b>links dos e-mails</b> . Ajuste se usar o Apache. |
| <code>DB_CONNECTION</code> | <code>mysql</code>                 | Tipo de banco.                                                                     |
| <code>DB_HOST</code>       | <code>127.0.0.1</code>             | Onde o MySQL está.                                                                 |
| <code>DB_PORT</code>       | <code>3306</code>                  | Porta padrão do MySQL.                                                             |
| <code>DB_DATABASE</code>   | <code>arena_play</code>            | Nome do banco. Criado sozinho no passo 6.                                          |
| <code>DB_USERNAME</code>   | <code>root</code>                  | Usuário do MySQL.                                                                  |
| <code>DB_PASSWORD</code>   | (vazio)                            | Senha do MySQL. No WAMP/XAMPP o padrão é <b>sem senha</b> .                        |

### 6.2 Campos que já vêm certos (não mexa sem motivo)

| Campo                                   | Valor                  | Por que está assim                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>APP_NAME</code>                   | <code>ArenaPlay</code> | Aparece como remetente dos e-mails.                                                                                                                                                                                                             |
| <code>APP_ENV</code>                    | <code>local</code>     | Modo de desenvolvimento.                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>APP_DEBUG</code>                  | <code>true</code>      | Mostra os erros na tela. <b>Em produção, mude para <code>false</code></b> — senão o visitante vê detalhes internos do sistema.                                                                                                                  |
| <code>QUEUE_CONNECTION</code>           | <code>sync</code>      | Envia os e-mails na hora, sem precisar de processo em segundo plano.                                                                                                                                                                            |
| <code>MAIL_MAILER</code>                | <code>log</code>       | Os e-mails <b>não são enviados</b> : são gravados em <code>storage/logs/laravel.log</code> . Ideal para desenvolver sem disparar e-mail real a um cliente.                                                                                      |
| <code>EMAIL_VERIFICATION_ENABLED</code> | <code>false</code>     | Não exige confirmar o e-mail no cadastro. <b>Só ligue depois</b> de configurar o envio real (seção 6.3).                                                                                                                                        |
| <code>SESSION_DRIVER</code>             | <code>file</code>      | Sessões em arquivo. Não exige tabela no banco.                                                                                                                                                                                                  |
| <code>CACHE_STORE</code>                | <code>file</code>      | Cache em arquivo. Se trocar para <code>database</code> , as tabelas <code>cache</code> e <code>cache_locks</code> precisam existir — elas são criadas pelas migrations, mas o <code>.env</code> precisa ser ajustado <b>depois</b> de rodá-las. |

O `.env.example` já vem com os valores testados. Ele é a configuração que funciona sem passos extras: cache e sessões em arquivo, fila em `sync`. Copie-o e altere apenas o que a seção 6.1 pede.

#### Dica — o que mexer nisto quando for para produção:

- **Sessão ( `SESSION_DRIVER` )**: em arquivo funciona bem. Trocar para `database` permite *ver e encerrar* os dispositivos conectados de cada conta (útil num sistema com caixa/dinheiro). A tabela `sessions` já existe e se limpa sozinha — sessões paradas por mais de 2 horas são apagadas automaticamente.
- **Cache ( `CACHE_STORE` )**: mantenha em `file` — num servidor só, é mais rápido que o banco. Cache em `database` só compensa com vários servidores.
- **Fila ( `QUEUE_CONNECTION` )**: em produção use `database` e deixe `php artisan queue:work` rodando — assim o e-mail é enviado *em segundo plano* e não trava a tela de quem confirma uma reserva. As três tabelas de fila já existem no banco: `jobs` (tarefas na fila de espera), `failed_jobs` (tarefas que falharam, para inspecionar e reprocessar) e `job_batches` (progresso de lotes de tarefas). Elas ficam **vazias** enquanto a fila é `sync` (tudo roda na hora).  
**Atenção:** com `database` e *sem* o `queue:work` rodando, nenhum e-mail sai — os jobs ficam parados na tabela `jobs`. Checklist completo na seção 11.

### 6.3 Opcional: enviar e-mails de verdade

Com `MAIL_MAILER=log`, nada é enviado. Para enviar mesmo (avisos de reserva, "esqueci minha senha"):

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=seu-email@gmail.com
MAIL_PASSWORD=senhadeapp16caracteres
MAIL_SCHEME=smtp
MAIL_FROM_ADDRESS="seu-email@gmail.com"
```

#### Quatro armadilhas (todas já pegaram na prática):

1. `MAIL_SCHEME` **deve ser** `smtp` (não `tls`). O Laravel atual só aceita `smtp` (porta 587, STARTTLS) ou `smtps` (porta 465, SSL). Com `tls` dá o erro *"The 'tls' scheme is not supported"*.
2. A **senha de app do Gmail** tem 16 caracteres e o Google a mostra em 4 blocos com espaços ( `xxxx xxxx xxxx xxxx` ) — mas cole-a **sem os espaços**. Com espaços, o `.env` dá o erro *"Failed to parse dotenv file. Encountered unexpected whitespace"*.
3. O Gmail **não aceita sua senha normal**: é preciso gerar uma **"senha de app"** (exige verificação em duas etapas ativa na conta Google).
4. Só ligue `EMAIL_VERIFICATION_ENABLED=true` **depois** que o envio funcionar. Ligar antes tranca todo cadastro novo fora do sistema, esperando um e-mail que nunca chega.

Depois de qualquer alteração no `.env`, rode: `php artisan config:clear`

### 6.4 Opcional: permitir fotos maiores

O padrão de fábrica do PHP aceita arquivos de até **2 MB**. O sistema já contorna isso (o navegador encolhe a foto antes de enviar), então **não é obrigatório mexer**. Se quiser folga, edite o `php.ini` e **reinicie o servidor**:

```
upload_max_filesize = 8M
post_max_size = 12M
```

`post_max_size` precisa ser **maior** que `upload_max_filesize`.

## 7. Verificação final

Rode estes comandos na pasta do projeto. Todos devem passar:

| Comando                                                                  | Resposta esperada                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>php artisan migrate:status</code>                                  | Lista as migrations, todas com <b>Ran</b> . |
| <code>php artisan route:list</code>                                      | Lista as rotas sem erro (o sistema sobe).   |
| <code>php artisan tinker --execute="echo DB::getDatabaseName();" </code> | <code>arena_play</code>                     |
| Existe a pasta <code>public/storage</code> ?                             | Sim (criada no passo 8).                    |
| Existe a pasta <code>public/build</code> ?                               | Sim (criada no passo 9).                    |

E no navegador:

- `http://127.0.0.1:8000` → tela inicial com o carrossel de fotos.
- `http://127.0.0.1:8000/login` → entre com o administrador (seção 9).
- `http://127.0.0.1:8000/forgot-password` → se abrir sem erro, o `npm run build` deu certo.

## 8. Problemas comuns

| Mensagem / sintoma                                                                                                                                                                        | Causa                                                                                                                                                                                            | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vite manifest not found</i>                                                                                                                                                            | Os arquivos de estilo não foram compilados.                                                                                                                                                      | Rode <code>npm install</code> e <code>npm run build</code> (passo 9).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database</i>                                                                                                                                            | O banco não existe.                                                                                                                                                                              | Rode <code>php artisan migrate</code> e responda <b>yes</b> . Confira também o <code>DB_DATABASE</code> .                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied</i>                                                                                                                                               | Usuário ou senha do MySQL errados.                                                                                                                                                               | Ajuste <code>DB_USERNAME</code> e <code>DB_PASSWORD</code> . Depois: <code>php artisan config:clear</code> .                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused</i>                                                                                                                                          | O MySQL não está rodando.                                                                                                                                                                        | Inicie o serviço no painel do WAMP/XAMPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erro <b>419 Page Expired</b> ao enviar formulário                                                                                                                                         | <code>APP_KEY</code> vazio.                                                                                                                                                                      | <code>php artisan key:generate</code> (passo 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fotos da tela inicial dão <b>404</b>                                                                                                                                                      | Falta o atalho das imagens.                                                                                                                                                                      | <code>php artisan storage:link</code> (passo 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Call to undefined function imagecreatefromjpeg()</i>                                                                                                                                   | Extensão <b>GD</b> desabilitada.                                                                                                                                                                 | Habilite <code>extension=gd</code> no <code>php.ini</code> e reinicie.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Não foi possível enviar a imagem... passa do limite</i>                                                                                                                                | Foto maior que o <code>upload_max_filesize</code> .                                                                                                                                              | Use uma foto menor, ou aumente o limite (seção 6.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tela branca ou erro 500 logo após instalar (Linux)                                                                                                                                        | Sem permissão de escrita.                                                                                                                                                                        | Corrija as permissões de <code>storage</code> e <code>bootstrap/cache</code> (seção 4).                                                                                                                                                                                                                                                |
| Não consigo cadastrar uma arena: nenhuma forma de pagamento aparece                                                                                                                       | O <code>db:seed</code> não foi executado.                                                                                                                                                        | <code>php artisan db:seed</code> (passo 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O e-mail não chega                                                                                                                                                                        | <code>MAIL_MAILER=log</code> : ele é gravado, não enviado.                                                                                                                                       | Veja <code>storage/logs/laravel.log</code> , ou configure o SMTP (seção 6.3).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mudei o <code>.env</code> e nada mudou                                                                                                                                                    | Configuração em cache.                                                                                                                                                                           | <code>php artisan config:clear</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erro <b>500</b> ao tentar entrar: <i>SQLSTATE[42S02] ... Tabela 'arena_play.cache' não existe</i>                                                                                         | O <code>.env</code> está com <code>CACHE_STORE=database</code> , mas as tabelas de cache não foram criadas. A tela de login usa o cache para limitar tentativas ( <code>throttle:login</code> ). | Use <code>CACHE_STORE=file</code> (é o padrão do <code>.env.example</code> ) — não depende de tabela. Se quiser mesmo usar o banco, rode <code>php artisan migrate</code> antes, que cria as tabelas <code>cache</code> e <code>cache_locks</code> . Depois: <code>php artisan config:clear</code> .                                   |
| Erros estranhos logo após instalar (classe não encontrada, método inexistente)                                                                                                            | Foi executado <code>composer update</code> , que instalou versões diferentes das testadas.                                                                                                       | Restaure o arquivo travado e reinstale: <code>git checkout composer.lock</code><br><code>composer install</code>                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Your lock file does not contain a compatible set of packages. Please run composer update.</i><br>(seguido de vários "requires php >= 8.4 — your php version (8.3.x) does not satisfy") | O <code>composer.lock</code> foi gerado numa máquina com PHP mais novo que o seu. Ele travou versões de bibliotecas que a sua versão do PHP não suporta.                                         | <b>Não rode <code>composer update</code></b> — é o que o Composer sugere, mas ele instala versões diferentes das testadas e pode quebrar o projeto.<br>1. Confira sua versão: <code>php -v</code> (precisa ser <b>8.3 ou superior</b> ).<br>2. Se estiver certa, avise quem mantém o projeto: o <code>composer.lock</code> precisa ser |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | regerado na versão mínima suportada e commitado.                                                                          |
| <p><i>Call to undefined method</i></p> <p><i>Laravel\Fortify\Features::passkeys()</i></p> <p>(aparece em <b>todo</b> comando <code>artisan</code> , inclusive no <code>key:generate</code> )</p> | <p>Foi executado <code>composer update</code> , que rebaixou o <code>laravel/fortify</code> para uma versão sem esse recurso. Como o <code>config/fortify.php</code> é lido por qualquer comando, tudo para.</p> | <p>Atualize o projeto e restaure as versões travadas:</p> <pre>git pull git checkout composer.lock composer install</pre> |

**Por que esses dois erros aparecem juntos:** o primeiro leva ao segundo. O Composer sugere `composer update` , a pessoa obedece, o update resolve as dependências de outro jeito e derruba um pacote de que a configuração do projeto depende. O resultado é que **nenhum comando `artisan` funciona mais** — nem o `key:generate` do passo 4. A saída é sempre voltar ao `composer.lock` do repositório, nunca gerar um novo por conta própria.

## 9. Acesso inicial

O comando `php artisan db:seed` cria este administrador:

| Campo  | Valor                                    |
|--------|------------------------------------------|
| E-mail | <code>adminteste@gmail.com</code>        |
| Senha  | <code>12345678</code>                    |
| Painel | <code>http://127.0.0.1:8000/admin</code> |

**Nunca leve esta senha para produção.** Ela existe apenas para o primeiro acesso em ambiente de desenvolvimento. Ao publicar o sistema, entre no painel e troque a senha em *Perfil* → *Trocar senha*.

Os outros perfis se criam pelo próprio site:

- **Cliente:** `/register`
- **Proprietário de arena:** `/registerArenaOwners` (cadastro em 4 etapas)
- **Funcionário:** criado pelo proprietário, dentro do painel dele

## 10. Sobre os arquivos e o banco

| Item                          | Onde fica                                | Vai para o Git?                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Imagem padrão da tela inicial | <code>public/img/home-default.jpg</code> | <b>Sim</b> — garante que a home nunca quebre      |
| Fotos enviadas pelo admin     | <code>storage/app/public/slides</code>   | <b>Não</b> — são por máquina                      |
| Configurações e senhas        | <code>.env</code>                        | <b>Não</b> — criado em cada máquina               |
| Bibliotecas PHP               | <code>vendor/</code>                     | <b>Não</b> — vem do <code>composer install</code> |
| Estilos compilados            | <code>public/build</code>                | <b>Não</b> — vem do <code>npm run build</code>    |

**Consequência prática:** ao instalar numa máquina nova, o banco pode até vir com os registros das fotos, mas **os arquivos das imagens não vêm junto**. O sistema detecta isso e mostra a imagem padrão no lugar, sem quebrar. Basta reenviar as fotos em `/admin/aparencia`.

**Backup:** guardar apenas o *dump* do banco **não basta**. É preciso salvar também a pasta `storage/app/public`, onde ficam as imagens enviadas.

## 11. Antes de publicar em produção

Este manual configura um ambiente de **desenvolvimento**. Para colocar no ar, ajuste:

| Campo            | Trocar para  | Motivo                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APP_DEBUG        | false        | Com <code>true</code> , um erro mostra código e configurações ao visitante.                                                                                          |
| APP_ENV          | production   | —                                                                                                                                                                    |
| APP_URL          | domínio real | Define os links dentro dos e-mails.                                                                                                                                  |
| MAIL_MAILER      | smtp         | Para os e-mails saírem de fato.                                                                                                                                      |
| QUEUE_CONNECTION | database     | Não trava a tela enquanto o e-mail é enviado. <b>Exige</b> manter <code>php artisan queue:work</code> rodando — sem isso, nenhum e-mail sai.                         |
| Agendador        | cron         | <code>php artisan schedule:run</code> a cada minuto atualiza os status das reservas. Sem ele o sistema funciona, mas os status só mudam quando alguém abre uma tela. |

E troque a senha do administrador.