

Testar no Celular

Projeto ArenaPlay (trabalhoprogweb) · Abrir o sistema local no celular pela rede Wi-Fi

Inclui como **voltar tudo como estava** depois do teste

1. Para que serve

O sistema roda no seu notebook em `http://127.0.0.1:8000`. Esse endereço só funciona **dentro do próprio notebook**. Este guia mostra como abrir o mesmo sistema **no celular**, pela rede Wi-Fi de casa — útil para testar a responsividade (menu, botões, carrosséis) num aparelho de verdade.

Nada disso é permanente. É um ajuste só enquanto você testa: quando fecha o servidor, acaba. A seção 7 mostra como voltar ao normal.

2. Antes de começar (pré-requisitos)

- **Celular e notebook na MESMA rede Wi-Fi.** Não funciona com o celular no 4G/5G.
- **Não usar rede de convidados.** Redes "guest" normalmente isolam os aparelhos.
- O roteador não pode ter **isolamento de clientes** (AP isolation) ligado — se tiver, um aparelho não enxerga o outro e só resolve mexendo no roteador.

3. 1 Descobrir o IP do notebook

No terminal do Windows, rode:

```
ipconfig
```

Procure o adaptador **Wi-Fi** e a linha **"Endereço IPv4"**. Vai ser algo como `192.168.1.235` — esse é o endereço do seu notebook na rede.

Atenção: esse IP é distribuído pelo roteador (DHCP) e **pode mudar** quando você reconectar o Wi-Fi. Se um dia parar de funcionar, rode `ipconfig` de novo.

4. 2 Subir o servidor aberto para a rede

Por padrão, o `php artisan serve` escuta só em `127.0.0.1` — ou seja, **só o próprio notebook** consegue acessar. Para o celular enxergar, é preciso escutar em `0.0.0.0` (todas as interfaces de rede).

Pare o servidor atual (`Ctrl + C` no terminal dele) e suba assim:

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

Isso não altera nenhum arquivo. O `--host` é só um parâmetro do comando — não fica salvo em lugar nenhum.

5. 3 Liberar o Firewall do Windows

Este é o passo que mais trava. Mesmo com o servidor certo, o celular fica “*carregando para sempre*” e não abre nada. Isso acontece porque o Windows **descarta os pacotes em silêncio** (por isso trava em vez de dar erro na hora).

São **duas** causas, e normalmente as duas juntas:

- A rede Wi-Fi está marcada como **Pública** (o Windows bloqueia bem mais nesse perfil).
- Não existe **regra liberando a porta 8000**.

Nem sempre aparece o aviso do firewall. Se você subiu o servidor pelo terminal, o Windows pode simplesmente bloquear sem perguntar nada. Então não adianta esperar o pop-up: aplique os comandos abaixo.

Como conferir o que está acontecendo

Num PowerShell (não precisa ser admin só para conferir):

```
# A rede está como Public ou Private?
Get-NetConnectionProfile | Select-Object Name,InterfaceAlias,NetworkCategory

# Já existe regra liberando a 8000?
Get-NetFirewallRule -Direction Inbound -Enabled True |
  Where-Object { $_.DisplayName -match '8000|laravel|php' } |
  Select-Object DisplayName,Profile,Action
```

A correção (PowerShell como Administrador)

Precisa ser PowerShell, não o Prompt de Comando (CMD). No CMD dá o erro “*'Set-NetConnectionProfile' não é reconhecido como um comando interno ou externo*”.

Se você já está num CMD **como Administrador**, basta digitar `powershell` e apertar Enter — o prompt vira `PS C:\>` e aí os comandos funcionam.

Abra o **PowerShell como Administrador** (botão direito no menu Iniciar → *Terminal (Admin)*) e rode:

```
# 1) Marca a SUA rede de casa como Privada (confiável)
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Wi-Fi" -NetworkCategory Private

# 2) Libera a porta 8000 SOMENTE em redes privadas
New-NetFirewallRule -DisplayName "Laravel artisan serve (8000)" -Direction Inbound -Protocol TCP -
  LocalPort 8000 -Action Allow -Profile Private
```

Troque `"Wi-Fi"` pelo **InterfaceAlias** que apareceu no `Get-NetConnectionProfile` (pode ser `Wi-Fi 2`, por exemplo). **Não precisa reiniciar o servidor** depois disso.

Por que liberar só no perfil “Privado”? É a opção mais segura: em casa funciona, mas se você conectar num Wi-Fi público (faculdade, café), a porta continua **bloqueada automaticamente** — seu servidor não fica exposto.

Alternativas (se preferir não usar PowerShell)

- **Regra de firewall pelo CMD** (como Administrador):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Laravel artisan serve (8000)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8000 profile=private
```

- **Mudar a rede para Privada pela interface** (não tem equivalente em CMD):

Configurações → Rede e Internet → Wi-Fi → (sua rede) → Tipo de perfil de rede → marcar "Rede privada".

6. 4 Acessar no celular

No navegador do celular, digite o IP do notebook com a porta:

```
http://192.168.1.235:8000
```

(troque `192.168.1.235` pelo IP que apareceu no seu `ipconfig`)

Opcional: ajustar o APP_URL

O `.env` vem com `APP_URL=http://localhost`. Para **navegar** funciona normal (o Laravel usa o endereço da requisição e o CSS/JS usam caminhos relativos). Mas se você notar algum **link absoluto** apontando para "localhost" (que, no celular, significa o próprio celular), ajuste temporariamente:

```
APP_URL=http://192.168.1.235:8000
php artisan config:clear
```

Só mude se precisar — e lembre de voltar depois (seção 7). O `.env` não vai para o Git, então isso não aparece no commit.

7. Como voltar exatamente como estava

O que	Precisa desfazer?	Como voltar
Servidor <code>--host=0.0.0.0</code>	Não — é só um parâmetro do comando, não altera arquivo nenhum.	<code>Ctrl + C</code> e suba normal: <code>php artisan serve</code> (volta a escutar só em 127.0.0.1)
APP_URL	Só se você tiver alterado (é opcional).	No <code>.env</code> : <code>APP_URL=http://localhost</code> depois: <code>php artisan config:clear</code>
Regra de firewall (porta 8000)	Opcional. Pode deixar: só libera em redes privadas , e o servidor só responde enquanto o <code>artisan serve</code> estiver rodando.	Se quiser remover (PowerShell Admin): <code>Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Laravel artisan serve (8000)"</code>
Perfil da rede (Privada)	Opcional. Deixar a rede de casa como Privada é normal e não tem problema.	Se quiser voltar para Pública (PowerShell Admin): <code>Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Wi-Fi" -NetworkCategory Public</code>

Resumo: fechando o servidor, o acesso pela rede acaba na hora. O único item que mexe em arquivo é o `APP_URL` — e ele é opcional.

8. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
O celular não abre nada / "site não pode ser acessado"	Servidor escutando só em <code>127.0.0.1</code>	Suba com <code>php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000</code>
Fica "carregando" para sempre e não aparece nada (não dá erro na hora)	Firewall bloqueando: rede como Pública e/ou sem regra para a porta 8000. O Windows descarta os pacotes em silêncio.	Aplicar os 2 comandos da seção 5 (rede → Privada + liberar a porta 8000)
'Set-NetConnectionProfile' não é reconhecido...	Os comandos foram colados no CMD (Prompt de Comando) em vez do PowerShell	Digite <code>powershell</code> no CMD e aperte Enter (o prompt vira <code>PS C:\></code>); aí rode os comandos
Não abre e o firewall já está liberado	Celular em outra rede (4G) ou rede de convidados / isolamento de clientes	Conectar o celular no mesmo Wi-Fi ; evitar rede "guest"
Funcionava e parou do nada	O IP do notebook mudou (DHCP)	Rodar <code>ipconfig</code> e usar o novo IP
Abre, mas sem estilo (sem CSS)	Cache do navegador do celular	Recarregar forçado / limpar cache do navegador
Algum link leva para "localhost" e quebra	<code>APP_URL</code> apontando para localhost	Ajustar o <code>APP_URL</code> para o IP (seção 6) e <code>php artisan config:clear</code>

Segurança: enquanto o servidor estiver com `--host=0.0.0.0`, qualquer aparelho da **sua rede** pode abrir o sistema. Em casa é tranquilo, mas evite fazer isso em **Wi-Fi público** (faculdade, café). Ao fechar o servidor, o acesso encerra.