

GUIA DE CONSULTA – COMANDOS VI

Comandos para Inserir, Modificar ou excluir texto	
Caractere	Função/Comando
i	Habilita a inserção de texto a partir do cursor
I	Habilita a inserção de texto no início da linha onde está o cursor
a	Habilita a inserção de texto a direita do cursor
A	Habilita a inserção de texto no final da linha onde está o cursor
o	Insere uma nova linha abaixo do cursor e alterna para o modo de inserção
O	Insere uma nova linha acima do cursor e alterna para o modo de inserção
s	Apaga o caractere sob o cursor e habilita o modo de inserção
S	Apaga toda a linha atual do cursor e habilita o modo de inserção
r	Entra no modo de inserção apenas para substituir o caractere do cursor
R	Entra no modo de inserção substituindo os caracteres seguintes
Comandos para Copiar, Recortar e colar partes do arquivo	
Caractere	Função/Comando
yy	Copia a linha atual do cursor (utilizando o Buffer)
p	Cola o texto armazenado no Buffer após o cursor
dd	Remove a linha atual do cursor (e envia para o Buffer - recortar)
x	Remove o caractere sob o cursor (e envia para o Buffer). Igual a tecla [delete]
X	Remove o caractere à esquerda do cursor (envia para o Buffer). Como a tecla [BackSpace]
Desfazer e Refazer o último comando	
Caractere	Função/Comando
u	Desfaz o último comando/modificação
[ctrl]+r	Refaz o último comando/modificação
.	O mesmo que o [Ctrl]+r
Movimentar ou posicionar o cursor	
Caractere	Função/Comando
▲ ou j	Movimenta o cursor para a linha acima
▼ ou k	Movimenta o cursor para a linha abaixo
◀ ou h	Movimenta o cursor para a esquerda
▶ ou l	Movimenta o cursor para direita
:10	Posiciona o cursor na linha 10 (O número pode ser outro qualquer)
0	Posiciona o cursor no início da linha.
\$	Posiciona o cursor no final da linha.
Salvar e Sair do VI	
Caractere	Função/Comando
:w	Salva as alterações no arquivo (podemos informar outro nome ao salvar)
:q	Sai do editor VI (Caso nenhuma modificação tenha sido realizada)
:q!	Força a saída do editor vi sem salvar as modificações.
:x	Salva as alterações no arquivo e sai do editor VI.
:wq	O mesmo que o :x (descrito acima)

Pesquisar ou substituir partes do texto	
Caractere	Função/Comando
/string	Procura pelo texto "string" a partir do cursor até o final do texto
?string	Procura pelo texto "string" a partir do final do texto
n	Procura a próxima ocorrência da palavra pesquisada (no nosso ex.: "string")
N	Procura a ocorrência anterior da palavra pesquisada (no nosso ex.: "string")
:s/antiga/nova	Substitui a primeira ocorrência da palavra "antiga" por "nova" na linha atual
:s/antiga/nova/g	Substitui todas as ocorrências da palavra "antiga" por "nova" na linha atual
:%s/antiga/nova/g	Substitui todas as ocorrências da palavra "antiga" por "nova" no arquivo

Definir e/ou visualizar configurações do VI	
Caractere	Função/Comando
:set number	Exibe o número de cada linha do arquivo
:set nonumber	Desliga a exibição da numeração das linhas
:language	Exibe o idioma que o editor está trabalhando

Executar comandos externos (comandos do Shell)	
Caractere	Função/Comando
!:comando	Executa um comando no Shell
:r!comando	Executa um comando no Shell e insere sua saída no texto a partir do cursor
:shell	Abre uma sessão do Shell e o vi fica em Background (para retornar, <i>exit</i>)

Abrir vários arquivos no VI com Janelamento	
Caractere	Função/Comando
vi -o 01.txt 02.txt	Abre os arquivos "01.txt" e "02.txt" com divisão horizontal
vi -O 01.txt 02.txt	Abre os arquivos "01.txt" e "02.txt" com divisão vertical
:ls	Exibe os arquivos abertos pelo editor
:close ou :q	Fecha a janela atual (o ":close" apenas funciona com janelamento)
:qall	Fecha todas as janelas, saído do editor VI
:qall!	Força o fechamento de todas as janelas, saído do editor VI sem salvar
:wall	Salva todas as mudanças feitas em todas as janelas
[Ctrl] + (h,j,k,l)	Alterna entre as janelas
:only	Fecha todas as janelas, exceto a atual
:bn ou :bp	Alterna para o próximo arquivo ou o arquivo anterior