

CLAUDE CODE CON OLLAMA

*Cómo instalar Claude Code con modelos locales.
Cero costo, cero nube, cero límites.*

1

INSTALACIÓN

2 pasos

2

CONFIGURACIÓN

2 pasos

3

ÚSALO

2 pasos

4

PROBLEMAS
COMUNES

2 pasos

Por Diego · @ortegoat · Fundador de The Grid
ortegoat.com · Abril 2026

INSTALACIÓN

1 Elige y descarga un modelo local

QUÉ HACER

Elige el modelo según la potencia de tu equipo y descárgalo con Ollama:

Potencia del equipo	Modelo recomendado	Tamaño
Equipo potente	qwen3.5:27b	30B parámetros
Equipo estándar	qwen3.5:9b	7B parámetros
Equipo básico	qwen3.5:2b	2B parámetros

Descarga el modelo con este comando (reemplaza el nombre según la tabla):

```
ollama pull qwen3.5:9b
```

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

El modelo tiene que existir en tu máquina antes de que Claude Code lo pueda usar. Sin este paso, todo lo demás falla.

TIEMPO: 5–15 min (depende de tu conexión y el tamaño del modelo)

No interrumpas la descarga. Si tu conexión es lenta, elige qwen3.5:2b. Puedes cambiar de modelo en cualquier momento sin perder la configuración.

2 Instala Claude Code

QUÉ HACER

Instala la CLI de Claude Code globalmente con npm:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Verifica que quedó instalado correctamente:

```
claude --version
```

Si aparece el número de versión, estás listo para el siguiente paso.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Claude Code es la herramienta desde donde das instrucciones al modelo. Sin ella no puedes hacer nada, aunque el modelo ya esté descargado.

TIEMPO: 2 min

Necesitas Node.js instalado. Si npm no funciona, instala Node desde nodejs.org primero y vuelve a intentarlo.

CONFIGURACIÓN

Pasos 3 y 4.

3 Conecta Claude Code a tu modelo local

QUÉ HACER

Este es el paso clave. Por defecto, Claude Code apunta a los servidores de Anthropic. Tienes que redirigirlo a tu servidor local de Ollama.

Configura la URL base

Dile a Claude Code dónde está tu servidor local:

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:11434/v1
```

Configura un token de placeholder

Claude Code exige que haya una API key definida, aunque sea falsa. Cualquier valor sirve:

```
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=local-model
```

Tip: Para no tener que ejecutar estos dos comandos cada vez que abres una terminal, agrégalos al final de tu archivo de configuración de shell (~/.bashrc, ~/.zshrc, etc.).

4 Lanza Claude Code en tu proyecto

QUÉ HACER

1. Navega a la carpeta de tu proyecto:

```
cd /ruta/a/tu/proyecto
```

2. Lanza Claude Code con tu modelo local:

```
claude --model qwen3.5:9b
```

3. Si el navegador pide autorización, acepta y regresa a la terminal.

4. Listo — Claude Code corre completamente en tu máquina, sin costo.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Claude Code necesita contexto del proyecto para ser útil. Correrlo desde la carpeta correcta le da acceso a todos tus archivos en tiempo real.

TIEMPO: 1 min

Reemplaza qwen3.5:9b con el modelo exacto que descargaste en el Paso 1. Los nombres deben coincidir tal cual.

5 Qué puede hacer Claude Code por ti

QUÉ HACER

Una vez dentro, dale instrucciones en lenguaje natural. Puede:

- Leer y analizar archivos de tu proyecto
- Escribir y modificar código en múltiples archivos a la vez
- Debuggear y refactorizar código existente
- Crear aplicaciones completas desde cero
- Ejecutar comandos y ver los resultados en tiempo real
- Trabajar con cualquier lenguaje o framework

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Saber qué puede hacer antes de usarlo evita frustraciones. Empieza con tareas pequeñas y escala cuando le agarras el ritmo.

TIEMPO: Aplica en cada uso

Sé específico. "Hazme una app" es demasiado vago. "Crea un sitio HTML con landing page para mi agencia con sección de servicios y formulario de contacto" es exacto y ejecutable.

6 Por qué vale la pena este setup

QUÉ HACER

Sin costo

No pagas por API ni por suscripción. Cero.

Privacidad total

Tu código nunca sale de tu computadora.

Funciona offline

Una vez configurado, no necesitas internet.

Sin rate limits

Úsalo todo lo que quieras, sin restricciones.

Control total

Eliges, cambias y ajustas el modelo cuando quieres.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Entender el valor de lo que configuraste te ayuda a usarlo con confianza. Este setup es permanente — no tienes que repetirlo.

PROBLEMAS COMUNES

Pasos 7 y 8.

7 Errores frecuentes y cómo resolverlos

QUÉ HACER

Error: 'Connection refused'

Ollama no está corriendo. Ejecuta `ollama serve` y deja esa terminal abierta.

Error: 'Model not found'

El modelo no está descargado o el nombre está mal escrito. Verifica con: `ollama list`

Rendimiento lento o respuestas tardías

El modelo es muy grande para tu equipo. Prueba con uno más liviano como `qwen3.5:2b`.

Advertencias sobre el token de autenticación

Son normales con modelos locales. No afectan el funcionamiento — puedes ignorarlas.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

La mayoría de problemas tienen solución en menos de un minuto. Saber dónde buscar es más valioso que no encontrar errores.

TIEMPO: 1–3 min por error

8 Cuándo usar modelo local vs modelo premium

QUÉ HACER

Modelo local — úsalo para:

- Probar ideas rápido
- Corregir bugs simples
- Pre-codear prototipos
- Proyectos personales
- Aprender sin gastar

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

El modelo local no reemplaza a Claude premium — lo complementa. Úsalos estratégicamente para optimizar costos sin perder calidad donde importa.

Modelo premium — úsalo para:

- Tareas de alta complejidad
- Código de producción
- Proyectos de clientes
- Máxima precisión
- Razonamiento avanzado

Sigue aprendiendo esto, gratis.

Esta guía es el punto de partida. En The Grid encuentras tutoriales paso a paso, workflows reales usados en Nexus AI con clientes reales, y una comunidad activa en español que aprende IA junto contigo. Todo gratis.

Si quieres seguir aprendiendo IA gratis, únete a

The Grid: skool.com/the-grid-5633

Diego · @ortegoat · Co-fundador de Nexus AI y The Grid

Educación práctica en IA para negocios en español.

the-grid.mx · ortegoat.com · Abril 2026