

PÁGINAS WEB CON SCROLL ANIMADO

El proceso exacto para construir páginas web con animaciones de scroll usando videos de referencia, extracción de frames y Claude Code.

1

CONSIGUE
EL VIDEO

2 pasos

2

EXTRAE
LOS FRAMES

2 pasos

3

ESCRIBE
EL PROMPT

2 pasos

4

CONSTRUYE
Y LANZA

2 pasos

Por Diego · @ortegoat · Fundador de The Grid
ortegoat.com · Abril 2026



Por qué usar videos de referencia funciona

La mayoría de devs y creadores que intentan hacer páginas con animaciones de scroll fracasan porque intentan describir movimiento con palabras. El problema no es el prompt, es que Claude no puede ver lo que tú tienes en la cabeza.

Los videos de referencia resuelven eso. Le das a Claude frames reales del movimiento que quieres — cómo aparece el texto, cómo se mueve la cámara, cuándo entra cada elemento — y Claude lo traduce a código con una precisión que es imposible lograr solo con texto.

Yo lo uso así: encuentro un sitio con animaciones que me gustan en motionsites.io, grabo o descargo el video del scroll, lo divido en frames con ffmpeg, y le doy esos frames a Claude Code con un prompt ultra detallado. El resultado es una página que en lugar de tomar 2 semanas toma 2 horas.

Para quién es esta guía

Devs, diseñadores, agencias o creadores que quieren construir landing pages con animaciones de scroll de nivel profesional — sin saber Three.js ni GSAP de memoria — usando Claude Code como su developer.

Necesitas:

- Claude (claude.ai o Claude Code en terminal)
- ffmpeg (gratis, se instala en 2 min)
- motionsites.io para referencias o Veo 3 para generar videos propios
- Un editor de código (Cursor, VS Code, o solo terminal)

CONSIGUE EL VIDEO DE REFERENCIA

1 Encuentra tu video de referencia

QUÉ HACER

- **motionsites.io (mi favorita):**
busca por categoría o estilo. Filtra los que tengan animaciones de scroll visibles — parallax, text reveals, pin sections.
- **Veo 3 (si no encuentras lo que quieres):**
genera el video tú mismo. Describe el estilo: "dark background, smooth scroll animation, text fading in as user scrolls, minimal web design". Veo 3 produce videos de calidad suficiente para usarlos como referencia.
- **Otras fuentes de calidad:**
Awwwards.com (screenshots + screen recording), Dribbble (shots de web design animado), Behance (case studies con video), o simplemente graba tu pantalla mientras navegas cualquier sitio que te guste.
- **Descarta:**
videos de más de 90 segundos para tu primera página. Más frames = más contexto = prompt más pesado. Empieza con 15-45 seg.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

El video define todo lo que viene después. Si el video tiene animaciones pobres o muy rápidas, los frames no van a tener suficiente información para que Claude entienda el movimiento. Elige un video donde cada transición sea visible y clara.

TIEMPO: 5 min

En motionsites.io puedes hacer screen recording directamente desde el sitio. En Mac usa Cmd+Shift+5 → graba pantalla. En Windows usa Win+G. Graba mientras haces scroll lento para capturar cada animación.

2 Descarga o exporta el video en MP4

QUÉ HACER

- Si usas motionsites.io: haz screen recording como se explicó arriba
- Si usas Veo 3: descarga el MP4 directamente desde la plataforma
- Si grabas un sitio real: exporta el recording como MP4 (formato recomendado)
- Guarda el archivo en una carpeta organizada, ej: /Proyectos/NombreCliente/referencia.mp4
- Verifica que el video se reproduzca correctamente antes de continuar

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Necesitas el archivo local para poder procesarlo con ffmpeg en el siguiente paso. Sin el MP4 en tu máquina no puedes extraer frames.

TIEMPO: 2 min

EXTRAE LOS FRAMES CON FFMPEG

3 Instala ffmpeg

QUÉ HACER

En Mac (con Homebrew):

```
brew install ffmpeg
```

En Windows:

- Ve a ffmpeg.org/download.html y descarga el .zip para Windows
- Extrae y agrega la carpeta /bin al PATH del sistema
- Verifica: abre CMD y escribe `ffmpeg -version`

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

ffmpeg es la herramienta más precisa para extraer frames de video. Una vez instalado solo lo haces una vez y ya tienes el proceso listo para todos tus proyectos.

TIEMPO: 3 min (solo la primera vez)

Si ya tienes Homebrew instalado, `brew install ffmpeg` tarda 1-2 minutos. Si no tienes Homebrew: `/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"`

4 Extrae los frames del video

QUÉ HACER

1. Abre Terminal y navega a tu carpeta:

```
cd /Proyectos/NombreCliente
```

2. Extrae 1 frame por segundo (recomendado para la mayoría de casos):

```
ffmpeg -i referencia.mp4 -vf fps=1 frames/frame_%04d.jpg
```

3. Para animaciones rápidas, usa 2 fps para más detalle:

```
ffmpeg -i referencia.mp4 -vf fps=2 frames/frame_%04d.jpg
```

4. Revisa los frames generados en la carpeta /frames

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

1 fps es suficiente para la mayoría de páginas con animaciones de scroll suave. Si tu video tiene transiciones muy rápidas usa 2 fps. Más de 2 fps genera demasiados frames repetidos y satura el contexto de Claude sin agregar información útil.

TIEMPO: 1 min

ESCRIBE EL PROMPT PARA CLAUDE CODE

5 Pásale los frames a Claude con el prompt correcto

QUÉ HACER

- Abre Claude Code en tu terminal o claude.ai con modo de subir imágenes
- Sube los frames que extrajiste (puedes subir hasta 20 imágenes a la vez en claude.ai)
- Usa la estructura de prompt de la siguiente página — es el formato que mejor funciona
- Sé específico en cada sección: colores, fuentes, comportamiento del scroll, librerías
- Entre más detalle le des, menos iteraciones necesitas después

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Claude procesa los frames visualmente y entiende el movimiento que ves en pantalla. El prompt le da el contexto técnico (librería, stack, colores) y los frames le dan el contexto visual (qué se mueve, cuándo y cómo). Los dos juntos son lo que produce código usable.

TIEMPO: 10 min

En Claude Code (terminal) puedes referenciar imágenes locales directamente. En claude.ai arrastra y suelta los frames antes de escribir el prompt. Súbelos en orden cronológico para que Claude entienda la secuencia del scroll.

6 Estructura del prompt que sí funciona

QUÉ HACER

Tu prompt debe tener estas 6 secciones en este orden:

→ Contexto y objetivo:

Qué tipo de página es, para quién, qué debe transmitir

→ Stack técnico:

HTML/CSS/JS vanilla, React, Next.js — la librería de animación (GSAP, Framer Motion, CSS puro)

→ Referencia visual:

"Los frames que te adjunto muestran el comportamiento exacto del scroll que quiero replicar"

→ Especificaciones de diseño:

Colores exactos, fuentes (con CDN o Fontshare link), espaciados, tamaños

→ Comportamiento por sección:

Describe qué hace cada parte de la página al hacer scroll — sé específico

→ Restricciones:

Qué NO debe hacer: sin librerías externas pesadas, sin jQuery, que sea responsive, etc.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Este orden replica cómo un developer humano recibe un brief. Contexto primero, luego técnica, luego visual, luego detalles. Si inviertes el orden Claude pierde el hilo y produce código genérico.

TIEMPO: 10-15 min

Así se ve un prompt que produce resultados reales

Build a full-screen hero section for a Web3 landing page. Use the font "General Sans" from Fontshare throughout. The entire section has a pure black (#000000) background with a fullscreen looping background video (muted, autoplay, playsInline) using this URL: [TU_VIDEO_URL]. The video is covered by a 50% black overlay for readability. All content sits on top.

NAVBAR:

Horizontally spread across the top with 120px horizontal padding and 20px vertical padding. Left: logo wordmark 187px wide, followed by 4 nav links ("Get Started", "Developers", "Features", "Resources") spaced 30px apart, white, 14px, font-medium, each with a chevron-down icon. Right: "Join Waitlist" pill button — outer 0.6px white border, inner black pill, white glow streak on top edge, 29px horizontal / 11px vertical padding.

HERO CONTENT (centered):

280px top padding desktop / 200px mobile. All centered, 40px gaps. Badge: rounded pill, 10% white bg, 1px white/20% border, 4px dot + "Early access from May 1, 2026" at 13px font-medium. Heading: "Web3 at the Speed of Experience", max-width 613px, 56px desktop / 36px mobile, gradient fill 144.5° from white (28%) to transparent (115%). Subtitle: 15px, white 70% opacity, max-width 680px. CTA: white pill, black text, same construction as navbar button.

SCROLL BEHAVIOR (based on attached frames):

Frame 1-3: hero content fades in, heading slides up 30px on load.
Frame 4-7: as user scrolls, background video slows + content parallax -0.3.
Frame 8-12: next section pins, text reveals word by word left to right.

Use GSAP ScrollTrigger for all animations. No jQuery. Fully responsive. Output as a single HTML file with embedded CSS and JS.

Este es el mismo formato del prompt real usado en Nexus AI para clientes. Reemplaza [TU_VIDEO_URL] con el link de tu video y ajusta las secciones de SCROLL BEHAVIOR según lo que veas en tus frames. Entre más específico seas en esa sección, mejor el resultado.

CONSTRUYE Y LANZA LA PÁGINA

7 Itera con Claude hasta que quede

QUÉ HACER

- **Primera respuesta de Claude:**
Copia el código y ábrelo en tu browser. No esperes perfección en la primera iteración.
- **Si algo no anima bien:**
Dile a Claude exactamente qué frame está mal. "En el frame 4 el texto debería aparecer de izquierda a derecha pero aparece de golpe. Corrígelo."
- **Si los colores están mal:**
Pásale el hex exacto. Claude a veces interpreta "negro" como #1a1a1a y tú quieres #000000.
- **Si el scroll no funciona:**
"El ScrollTrigger no está disparando. Revisa que GSAP esté cargando correctamente y que los triggers estén en los elementos correctos."
- **Máximo 3-4 iteraciones:**
Si después de 4 correcciones algo sigue mal, es más rápido describir esa parte desde cero en un nuevo prompt.

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

La iteración es parte del proceso, no un error. Claude produce el 80% del código bien en el primer intento. El 20% restante lo afinas con correcciones específicas. El error es pedir cambios vagos como "mejóralo" — siempre sé específico y referencia el frame.

TIEMPO: 20-40 min

Abre el archivo HTML en Chrome y usa DevTools (F12) para ver errores de consola. Copia el error exacto y dáselo a Claude: "Tengo este error en consola: [error]. Corrígelo sin cambiar las animaciones que ya funcionan."

8 Despliega en Vercel en 5 minutos

QUÉ HACER

- Instala Vercel CLI: `npm i -g vercel`
- En la carpeta de tu proyecto: `vercel` (sigue los pasos del wizard)
- Si es un solo HTML file: `vercel --name mi-landing`
- Vercel te da un URL en segundos. Compártelo con el cliente o publica en redes.
- Para dominio propio: `vercel domains add tudominio.com` en el dashboard de Vercel

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Vercel despliega en segundos y maneja CDN automáticamente. Para páginas con video de fondo y animaciones pesadas, el CDN de Vercel hace que cargue rápido en cualquier lugar de LATAM.

TIEMPO: 5 min

5 errores que casi todos cometen

01 Extraer demasiados frames

Más de 20-25 frames satura el contexto de Claude y lo confunde. 1 fps es suficiente para la mayoría de videos de 30-60 segundos. Si tu video es muy corto (15 seg) puedes usar 2 fps. Nunca más de eso.

02 Prompt sin secciones de scroll behavior

Es el error más común. Si no describes explícitamente qué pasa en cada parte del scroll, Claude inventa animaciones genéricas. Dedica la mitad de tu prompt a describir comportamiento por sección, frame por frame si es necesario.

03 Pedir que Claude "mejore" sin especificar qué

Claude no sabe qué está mal si tú no lo sabes. Antes de dar feedback, abre DevTools, identifica el elemento exacto que no funciona, y dile el comportamiento esperado vs el actual.

04 Usar videos de baja calidad o muy cortos

Un video de 5 segundos da 5 frames. No es suficiente para que Claude entienda la secuencia completa. Usa videos de mínimo 15 segundos y asegúrate de que las animaciones sean visibles en el recording.

05 No hostear el video de fondo en CDN

Si el video de fondo está en tu máquina local, Claude puede construir la página pero no va a funcionar online. Sube el video a Cloudfront, S3, o cualquier CDN antes de dárselo a Claude, y usa el URL público en el prompt.

Sigue aprendiendo esto, gratis.

Esta guía es el punto de partida. En The Grid encuentras tutoriales paso a paso, workflows reales usados en Nexus AI con clientes reales, y una comunidad activa en español que aprende IA junto contigo. Todo gratis.

Si quieres seguir aprendiendo IA gratis, únete a

The Grid: skool.com/the-grid-5633

Diego · @ortegoat · Co-fundador de Nexus AI y The Grid

Educación práctica en IA para negocios en español.

the-grid.mx · ortegoat.com · Abril 2026