Fundamentos de Programação com Python

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

2 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Seleção
5. Repetição
6. Modularização

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Seleção
5. Repetição
6. Modularização

Python

Definição

É uma linguagem de script de propósito geral, podendo ser usada para criar qualquer tipo de software.

- Foi concebido no final de 1989 por Guido van Rossum; e
- O nome Python teve a sua origem no grupo humorístico britânico Monty Python.

Características

- É uma linguagem interpretada;
- Os tipos das variáveis são determinados dinamicamente;
- Oferece tipos de alto nível;
- É orientada a objetos; e
- É multi-plataforma.

Programa em Python

- Um programa em Python pode ser escrito em qualquer editor de texto;
- O documento com o código fonte deve ser salvo com extensão .py;
- Para facilitar o desenvolvimento é comum utilizar-se um IDE (Integrated Development Environment); e
- O IDLE é o ambiente de desenvelvimento padrão.

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Seleção

5 Repetição

6 Modularização

Saída de Dados

Definição

A instrução de saída de dados é a instrução através da qual o computador se comunica com usuário durante a execução do programa. Isso é feito, geralmente, através da exibição de alguma informação na tela.

- Em Python existe o comando para instrução de saída: print.

Exemplo

```
print('Oi, mundo!')
```

Comentário

Definição

É uma estrutura da linguagem que permite ao desenvolvedor fazer uma breve explicação do código escrito.

- Comentários são iniciados com #.

Exemplo

```
# Descrição da funcionalidade desenvolvida
# Autor : Diego
print('Testando!')
```

Importante

O que for escrito no bloco de comentário será ignorado pelo interpretador.

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Seleção

5 Repetição

6 Modularização

Variável

- Uma variável representa uma posição de memória;
- Possui um nome e tipo;
- Seu conteúdo pode variar ao longo do tempo, durante a execução do programa;
- Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante;
- Não existe limite para o número de variáveis em um programa; e
- Cada variável criada ocupa um espaço de memória de acordo com seu tipo e seu tamanho.

Declaração de Variável

- A tipagem de Python é dinâmica;
- Logo não é necessário declarar os tipos de variáveis;
- Devem ser declaradas inicialmente por letras ($a - z, A - Z$) ou sublinhado (_);
- Acentuação é permitida (não é recomendado); e
- É case sensitive ($a \neq A$).

Exemplos

```
i
nome
data_nascimento
nota1
_sexo
mediaGeral
```

Tipos de Variável

- str : Cadeia de caracteres;
- int : Inteiro;
- float : Ponto flutuante ou real; e
- bool : Lógico ou booleano.

Exemplos

```
type('Python')
type(36)
type(82.5)
type(True)
```

Operador de Atribuição

Definição

O comando de atribuição é utilizado para conceder valores ou operações a variáveis.

- Em python o operador de atribuição é o sinal de igual: $=$;
- Do lado esquerdo ao operador de atribuição fica a variável à qual está sendo atribuído o valor; e
- A direita do operador pode-se escrever qualquer expressão (constantes, variáveis ou expressões numéricas).

Exemplos

```
linguagem = 'Python'
idade = 36
altura = 82.5
matriculado = True
```

Entrada de Dados

Definição

É o meio pelos quais os dados são transferidas pelo usuário ou pelos níveis secundários de memória ao computador.

- Python possui o comando para instrução de entrada via teclado: input().

Exemplo

```
nome = input('Digite seu nome:')
print('Oi,',nome)
```

Operadores Aritméticos

Definição

A aritmética é o ramo da matemática que lida com números e com as operações possíveis entre eles.

- + : Adição;
- - : Subtração;
- * : Multiplicação;
- / : Divisão;
- // : Divisão inteira;
- % : Resto; e
- ** : Potência.

Exemplo

```
a = float(input('Digite um valor:'))
b = float(input('Digite um valor:'))
c = a + b
print('Resultado =',c)
```

Expressão Aritmética

Definição

Uma expressão constitui-se em um conjunto de variáveis e/ou valores, separados por caracteres especiais, que indicam as operações que devem ser executadas.

Importante

Os operadores devem obedecer uma ordem de precedência:

1. Parênteses;
2. Potenciação;
3. Multiplicação, Divisão e Resto; e
4. Adição e subtração.

Exemplo

```
a = 2
b = 8
c = a + b / 2
print(c)
```

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Seleção

5 Repetição

6 Modularização

Estrutura de Seleção

Definição

Também citado na literatura por Estrutura Condicional, é a representação de um ou mais comandos de decisão que são responsáveis por mudar o fluxo das instruções de um algoritmo em tempo de execução.

- Python possui a estrutura de seleção: if

Exemplo

```
status = 0
if status == 0:
    print('Livre')
else:
    print('Ocupado')
```

Importante

O comando else não é obrigatório.

Operadores Relacionais

Definição

Os operadores relacionais estabelecem uma relação entre seus operandos.

- == : igual;
- != : diferente;
- < : menor;
- <= : menor ou igual;
- > : maior; e
- >= : maior ou igual.

Exemplo

```
valor = float(input('Digite um valor:'))
if valor >= 0:
    print('O valor é positivo')
else:
    print('O valor é negativo')
```

Operadores Lógicos

Definição

Os operadores lógicos definem as maneiras como as relações podem ser conectadas.

- not : negação lógica;
- and : e lógico; e
- or : ou lógico.

Exemplo

```
nota = float(input('Digite uma nota:'))
if (nota >= 0) and (nota < 11):
    print('Nota válida')
else:
    print('Nota inválida')
```

Tabela-verdade

Exemplo

a =	b =	a and b	a or b	not a
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Estrutura de Seleção Aninhada

Definição

É uma estrutura para desvio de fluxo do programa formada pelo comando de decisão if / elif / else mais subestruturas de decisão.

Exemplo

```
numero = int(input('Digite um número inteiro:'))
if numero > 0:
    print ('Número positivo')
elif numero < 0:
    print('Número negativo')
else:
    print('O número digitado foi zero')
```

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Seleção

5 Repetição

6 Modularização

Estruturas de Repetição

Definição

Uma estrutura de repetição é uma estrutura de desvio do fluxo de controle presente em linguagens de programação que realiza e repete diferentes computações ou ações.

- Python possui duas estruturas de repetição:
  - while; e
  - for.

Estrutura While

Definição

A construção while (também chamada repetição pré-testada) é a mais difundida estrutura de repetição.

Exemplo

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i = i + 1
```

Comando Break

Definição

O comando break permite parar uma execução de uma instrução de repetição toda vez que o mesmo for invocado, ignorando, caso ainda existam, outras instruções a serem executadas.

Exemplo

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    if i == 5:
        break
    i = i + 1
```

Estrutura For

Definição

A construção for, ou repetição com variável de controle, é uma estrutura de repetição que designa uma variável de controle para cada iteração do bloco, e uma operação de passo a cada iteração.

Exemplo

```
for i in range(11):
    print(i)
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Seleção
5. Repetição
6. Modularização

Função

Definição

É uma subrotina de programa, capaz de executar uma tarefa definida pelo programador.

- Python possui uma estrutura para definição de função: def.

Exemplo

```
def mensagem():
    print('Oi , mundo!')

mensagem()
```

Parâmetro

Definição

É o valor que deve ser passado para uma função durando sua utilização.

Exemplo

```
def mensagem(n):
    print('Bem-vindo, ', n, '!')

nome = input('Qual o seu nome?')
mensagem(nome)
```

Retorno

Definição

É o resultado de alguma operação realizado pela função.

Exemplo

```
def somar(a,b):
    return a + b

valor1 = float(input('Digite o primeiro valor:'))
valor2 = float(input('Digite o segundo valor:'))
resultado = somar(valor1,valor2)
print('A soma de ',valor1 ,' + ',valor2 ,' = ',resultado)
```

Recursão

Definição

É o recurso que permite a uma função refere-se a si mesma durante a própria definição.

Exemplo

```
def contador(i):
    if i > 1:
        contador(i - 1)
    print(i)

contador(10)
```