HTML

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

10 de março de 2026

Ementa

1 Introdução

2 Listas

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Listas

HTML

- É que uma linguagem de marcação fundamental para criar páginas web;
- É um acrônimo para HyperText Markup Language;
- Não é uma linguagem de programação; e
- Foi criado 1991 pelo cientista Tim Berners-Lee.

Como funciona?

- Utiliza tags para envolver e definir o tipo de conteúdo;
- As tags são palavras-chave, geralmente dentro de sinais de menor e maior: < >; e
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto, e salvo no formato .html.

Exemplos

```
<!DOCTYPE html>

<html></html>

<meta>

<body></body>

<img>
```

Primeira página

Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>

        <head>
                <meta charset="UTF-8">
                <title>Minha página</title>
        </head>

        <body>
                Olá, mundo!
        </body>

</html>
```

Cabeçalho

- As tags de cabeçalho <h1> a <h6> são elementos essenciais para estruturar e organizar o conteúdo de uma página; e
- O tamanho do cabeçalho aparece em ordem decrescente para cada par de tags.

Exemplo

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Parágrafo

- A tag <p> é usada para definir um parágrafo de texto; e
- É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, que oferece educação profissional e tecnológica
gratuita em diferentes níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo o estado. Seu
objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia,
promovendo a inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Quebra de linha

- A tag <br> serve para inserir uma quebra de linha simples no texto; e
- Não inicia um novo parágrafo.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, <br>
que oferece educação profissional e tecnológicagratuita em diferentes <br>
níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo <br>
o estado. Seu objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da <br>
articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia, promovendo a <br>
inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Linha horizontal

- A tag <hr> é usada para criar uma linha horizontal; e
- Funciona como um divisor temático entre o conteúdo de uma página.

Exemplo

```
<h1>IFRN</h1>

<hr>

<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, que oferece educação profissional e tecnológica
gratuita em diferentes níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo o estado. Seu
objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia,
promovendo a inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Imagem

- A tag <img> é usada para incorporar imagens em uma página da web;
- Precisa dos atributos src, width e height.

Exemplo

```
<img src="IFRN.png" width="200" height="200" />
```

Ementa do Curso

1 Introdução

2 Listas

Listas

- São essenciais para estruturar conteúdo de forma legível e organizada na web;
- Há três tipos diferentes de listas:
  - Lista não ordenadas;
  - Lista ordenadas; e
  - Lista de definição.

Lista não ordenada

- A tag principal é <ul>, e o item da lista é <li>;
- Ideal para itens onde a ordem não importa.

Exemplo

```
<ul>
        <li>Item A</li>
        <li>Item B</li>
        <li>Item C</li>
</ul>
```

Lista ordenada

- A tag principal é <ol>, e o item da lista é <li>; e.
- Ideal para conteúdo onde a sequência ou ordem é importante (passos, rankings, instruções)

Exemplo

```
<ol>
        <li>Primeiro Passo</li>
        <li>Segundo Passo</li>
        <li>Terceiro Passo</li>
</ol>
```

Lista de definição

- A tag principal é <dl>, e o termo a definir é <dt>, para a definição/descrição usa-se <dd>; e
- Utilizada para criar um glossário ou listar pares de Termo/Descrição ou Nome/Valor.

Exemplo

```
<dl>
        <dt>HTML</dt>
                <dd>Linguagem de Marcação de Hipertexto.</dd>
        <dt>CSS</dt>
                <dd>Folhas de Estilo em Cascata, usadas para estilizar elementos.</dd>
</dl>
```