



HTML

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

6 de outubro de 2026

- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros



- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros



- É um acrônimo para HyperText Markup Language;
- É que uma linguagem de marcação fundamental para criar páginas web;
- Não é uma linguagem de programação; e
- Foi criada 1991 pelo cientista Tim Berners-Lee.



Como funciona?

- Utiliza tags para envolver e definir o tipo de conteúdo;
- As tags são palavras-chave, geralmente dentro de sinais de menor e maior: `< >`; e
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto, e salvo no formato `.html`.

Exemplos

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html></html>
```

```
<meta>
```

```
<img>
```

- Criar e salvar o arquivo com o nome `index.html`.

Exemplo

```
<html>
  <head>
    <title>Minha página</title>
  </head>
  <body>
    Olá, mundo!
  </body>
</html>
```



- 1 Introdução
- 2 Texto**
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros



- As tags de cabeçalho `<h1>` a `<h6>` são elementos essenciais para estruturar e organizar o conteúdo de uma página; e
- O tamanho do cabeçalho aparece em ordem decrescente para cada par de tags.

Exemplo

```
<h1>Título 1</h1>  
<h2>Título 2</h2>  
<h3>Título 3</h3>  
<h4>Título 4</h4>  
<h5>Título 5</h5>  
<h6>Título 6</h6>
```



Parágrafo

- A tag `<p>` é usada para definir um parágrafo de texto; e
- É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,  
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em  
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```



- A tag `<b>` é usada para marcar um texto em negrito.

Exemplo

```
<b>IFRN</b>
```



- A tag `<i>` é usada para marcar um texto em itálico.

Exemplo

```
<i>IFRN</i>
```



- A tag `<u>` é usada para marcar um texto com sublinhado.

Exemplo

```
<u>IFRN</u>
```



- A tag `<small>` é usada para deixar o texto menor.

Exemplo

Diga o texto `<small>menor</small>`.



- A tag `<del>` é usada para riscar o texto.

Exemplo

De `<del>`R\$ 100,00`</del>` por R\$95,30.



- A tag `<sup>` é usada para deixar o texto sobrescrito.

Exemplo

A área do quadrado = b^2 .



- A tag `<sub>` é usada para deixar o texto subscrito.

Exemplo

A fórmula da água é H`<sub>`2`</sub>`O.



- A tag `<mark>` é usada para marcar o texto.

Exemplo

```
<mark>IFRN</mark>.
```



Quebra de linha

- A tag `<br>` serve para inserir uma quebra de linha simples no texto.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,  
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em <br>  
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```



Linha horizontal

- A tag `<hr>` é usada para criar uma linha horizontal; e
- Funciona como um divisor temático entre o conteúdo de uma página.

Exemplo

```
<h3>Contato</h3>
```

```
<hr>
```

```
<p>E-mail: diego.nascimento@ifrn.edu.br</p>
```



- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização**
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros



- A organização de conteúdo pode ser feito de duas formas:
 - Listas; ou
 - Tabela.



- São essenciais para estruturar conteúdo de forma legível e organizada na web;
- Há três tipos diferentes de listas:
 - Lista não ordenadas;
 - Lista ordenadas; e
 - Lista de definição.



Lista não ordenada

- A tag principal é `<ul>`, e o item da lista é `<li>`; e
- Ideal para itens onde a ordem não importa.

Exemplo

```
<ul>  
  <li>Item A</li>  
  <li>Item B</li>  
  <li>Item C</li>  
</ul>
```



Lista ordenada

- A tag principal é `<ol>`, e o item da lista é `<li>`; e.
- Ideal para conteúdo onde a sequência ou ordem é importante (passos, rankings, instruções)

Exemplo

```
<ol>  
  <li>Primeiro Passo</li>  
  <li>Segundo Passo</li>  
  <li>Terceiro Passo</li>  
</ol>
```



Lista de definição

- A tag principal é `<dl>`, e o termo a definir é `<dt>`, para a definição/descrição usa-se `<dd>`; e
- Utilizada para criar um glossário ou listar pares de Termo/Descrição ou Nome/Valor.

Exemplo

```
<dl>  
  <dt>HTML</dt>  
    <dd>Linguagem de Marcação de Hipertexto.</dd>  
  <dt>CSS</dt>  
    <dd>Folhas de Estilo em Cascata.</dd>  
</dl>
```



Tabela

- A tag `<table>` define uma tabela para estruturar dados;
- É organizada por linhas (`<tr>`);
- E cada linha possui células (`<td>` para dados, `<th>` para cabeçalho); e
- O atributo `border`, define a espessura da borda.

Exemplo

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Cabeçalho 1</th><th>Cabeçalho 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dado 1</td><td>Dado 2</td>
  </tr>
</table>
```

- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias**
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros



- A tag `<img>` é usada para incorporar imagens em uma página da web; e
- Utiliza os atributos `src`, `alt`, `width` e `height`.

Exemplo

```

```



- A tag `<video>` permite incorporar vídeo a página.

Exemplo

```
<video controls>  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4" />  
</video>
```



- A tag `<audio>` baixar e executar um áudio na página da web.

Exemplo

```
<audio src="audio.ogg" autoplay>  
  <a href="audio.ogg" download="audio.ogg">Baixar</a>  
</audio>
```



- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação**
- 6 Formulário
- 7 Outros



- A tag `<a>` cria links que permitem navegar entre páginas;
- O atributo `href` define o caminho;
- Um caminho pode ser:
 - Absoluto – `https://portal.ifrn.edu.br/`; ou
 - Relativo – `sobre.html`;
- O atributo `target="_blank"` abre a página em uma nova aba.

Exemplo

```
<a href="https://portal.ifrn.edu.br/">IFRN</a>
```



- A tag `<a>` também permite a navegação dentro dos elementos da própria página.

Exemplo

```
<a href="#secao1">Seção 1</a>  
  
<h1 id="secao1">Primeira Seção</h1>
```



- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário**
- 7 Outros



- A tag `<form>` define um formulário;
- Os elementos de entrada de dados, podem ser: caixas de texto, botões de rádio, caixas de seleção ou botões;
- O atributo `action` corresponde ao endereço (URL) para onde os dados serão enviados após o envio; e
- O `method` corresponde ao método HTTP (`GET` ou `POST`) usado para enviar os dados.

Exemplo

```
<form action="salvar.html" method="GET">  
  
</form>
```

Input

- A tag `<input>` é utilizada para criar vários elementos de entrada;
- O atributo `type` define qual elemento será criado:
 - text;
 - password;
 - radio;
 - checkbox;
 - file;
 - button; ou
 - submit;
- O atributo `id` ou `name` identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
Nome<input type="text" id="nome"><br>
Senha<input type="password" id="senha"><br>
<input type="submit" value="Salvar">
```

- A tag `<textarea>` é usada para criar um campo de entrada de texto de várias linhas; e
- O atributo `id` identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<textarea id="descricao"></textarea>
```



Select

- A tag `<select>` é utilizada para criar uma lista suspensa;
- Cada opção é definida por uma tag `<option>`; e
- O atributo `id` identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<select id="UF">
  <option value="AL">Alagoas</option>
  <option value="CE">Ceará</option>
  <option value="PE">Pernambuco</option>
  <option value="RN">Rio Grande do Norte</option>
</select>
```

- 1 Introdução
- 2 Texto
- 3 Organização
- 4 Mídias
- 5 Navegação
- 6 Formulário
- 7 Outros**



- A tag `<!-- -->` permite incluir um comentário; e
- O conteúdo que estiver dentro do bloco do comentário é ignorado pelo navegador.

Exemplo

```
<!-- Aqui é uma tag de parágrafo. -->  
<p>Instituto Federal do Rio Grande do Norte.</p>
```



- A tag `<div>` permite criar divisões dentro da página; e
- É melhor utilizada quando combinada com CSS e JavaScript.

Exemplo

```
<div id="menu"></div>
```

