HTML

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

3 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

HTML

- É um acrônimo para HyperText Markup Language;
- É que uma linguagem de marcação fundamental para criar páginas web;
- Não é uma linguagem de programação; e
- Foi criada 1991 pelo cientista Tim Berners-Lee.

Como funciona?

- Utiliza tags para envolver e definir o tipo de conteúdo;
- As tags são palavras-chave, geralmente dentro de sinais de menor e maior: < >; e
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto, e salvo no formato .html.

Exemplos

```
<!DOCTYPE html>

<html></html>

<meta>

<img>
```

Primeira página

- Criar e salvar o arquivo com o nome index.html.

Exemplo

```
<html>
   <head>
      <title>Minha página</title>
   </head>
   <body>
      Olá, mundo!
   </body>
</html>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Cabeçalho

- As tags de cabeçalho <h1> a <h6> são elementos essenciais para estruturar e organizar o conteúdo de uma página; e
- O tamanho do cabeçalho aparece em ordem decrescente para cada par de tags.

Exemplo

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Parágrafo

- A tag <p> é usada para definir um parágrafo de texto; e
- É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```

Negrito

- A tag <b> é usada para marcar um texto em negrito.

Exemplo

```
<b>IFRN</b>
```

Itálico

- A tag <i> é usada para marcar um texto em itálico.

Exemplo

```
<i>IFRN</i>
```

Sublinhado

- A tag <u> é usada para marcar um texto com sublinhado.

Exemplo

```
<u>IFRN</u>
```

Pequeno

- A tag <small> é usada para deixa o texto menor.

Exemplo

```
Dixa o texto <small>menor</small>.
```

Riscado

- A tag <del> é usada para riscar o texto.

Exemplo

```
De <del>R$ 100,00</del> por R$ 95,30.
```

Sobrescrito

- A tag <sob> é usada para deixar o texto sobrescrito.

Exemplo

```
A área do quadrado = b<sup>2</sup>.
```

Subscrito

- A tag <sob> é usada para deixar o texto subscrito.

Exemplo

```
A fórmula da água é H<sub>2</sub>O.
```

Marcação

- A tag <mark> é usada para marcar o texto.

Exemplo

```
<mark>IFRN</mark>.
```

Quebra de linha

- A tag <br> serve para inserir uma quebra de linha simples no texto.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em <br>
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```

Linha horizontal

- A tag <hr> é usada para criar uma linha horizontal; e
- Funciona como um divisor temático entre o conteúdo de uma página.

Exemplo

```
<h3>Contato</h3>

<hr>

<p>E-mail: diego.nascimento@ifrn.edu.br</p>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Organização de conteúdo

- A organização de conteúdo pode ser feito de duas formas:
  - Listas; ou
  - Tabela.

Listas

- São essenciais para estruturar conteúdo de forma legível e organizada na web;
- Há três tipos diferentes de listas:
  - Lista não ordenadas;
  - Lista ordenadas; e
  - Lista de definição.

Lista não ordenada

- A tag principal é <ul>, e o item da lista é <li>; e
- Ideal para itens onde a ordem não importa.

Exemplo

```
<ul>
    <li>Item A</li>
    <li>Item B</li>
    <li>Item C</li>
</ul>
```

Lista ordenada

- A tag principal é <ol>, e o item da lista é <li>; e.
- Ideal para conteúdo onde a sequência ou ordem é importante (passos, rankings, instruções)

Exemplo

```
<ol>
   <li>Primeiro Passo</li>
   <li>Segundo Passo</li>
   <li>Terceiro Passo</li>
</ol>
```

Lista de definição

- A tag principal é <dl>, e o termo a definir é <dt>, para a definição/descrição usa-se <dd>; e
- Utilizada para criar um glossário ou listar pares de Termo/Descrição ou Nome/Valor.

Exemplo

```
<dl>
   <dt>HTML</dt>
      <dd>Linguagem de Marcação de Hipertexto.</dd>
   <dt>CSS</dt>
      <dd>Folhas de Estilo em Cascata.</dd>
</dl>
```

Tabela

- A tag <table> define uma tabela para estruturar dados;
- É organizada por linhas (<tr>);
- E cada linha possui células (<td> para dados, <th> para cabeçalho); e
- O atributo border, define a espessura da borda.

Exemplo

```
<table border="1">
   <tr>
      <th>Cabeçalho 1</th><th>Cabeçalho 2</th>
   </tr>
   <tr>
      <td>Dado 1</td><td>Dado 2</td>
   </tr>
</table>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Imagem

- A tag <img> é usada para incorporar imagens em uma página da web; e
- Utiliza os atributos src, alt width e height.

Exemplo

```
<img src="IFRN.png" alt="Descrição." width="200" height="200"/>
```

Vídeo

- A tag <video> permite incorporar vídeo a página.

Exemplo

```
<video controls>
   <source src="video.mp4" type="video/mp4"/>
</video>
```

Áudio

- A tag <audio> baixar e executar um áudio na página da web.

Exemplo

```
<audio src="audio.ogg" autoplay>
  <a href="audio.ogg" download="audio.ogg">Baixar</a>
</audio>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Link

- A tag <a> cria links que permitem navegar entre páginas;
- O atributo href define o caminho;
- Um caminho pode ser:
  - Absoluto – https://portal.ifrn.edu.br/; ou
  - Relativo – sobre.html;
- O atributo target="_blank"abre a página em uma nova aba.

Exemplo

```
<a href="https://portal.ifrn.edu.br/">IFRN</a>
```

Âncora

- A tag <a> também permite a navegação dentro dos elementos da própria página.

Exemplo

```
<a href="#secao1">Seção 1</a>

<h1 id="secao1">Primeira Seção</h1>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Formulário

- A tag <form> define um formulário;
- Os elementos de entrada de dados, podem ser: caixas de texto, botões de rádio, caixas de seleção ou botões;
- O atributo action corresponde ao endereço (URL) para onde os dados serão enviados após o envio; e
- O method corresponde ao método HTTP (GET ou POST) usado para enviar os dados.

Exemplo

```
<form action="salvar.html" method="GET">

</form>
```

Input

- A tag <input> é utilizada para criar vários elementos de entrada;
- O atributo type define qual elemento será criado:
  - text;
  - password;
  - radio;
  - checkbox;
  - file;
  - button; ou
  - submit;
- O atributo id ou name identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
Nome<input type="text" id="nome"><br>
Senha<input type="password" id="senha"><br>
<input type="submit" value="Salvar">
```

Textarea

- A tag <textarea> é usada para criar um campo de entrada de texto de várias linhas; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<textarea id="descricao"></textarea>
```

Select

- A tag <select> é utilizada para criar uma lista suspensa;
- Cada opção é definida por uma tag <option>; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<select id="UF">
   <option value="AL">Alagoas</option>
   <option value="CE">Ceará</option>
   <option value="PE">Pernambuco</option>
   <option value="RN">Rio Grande do Norte</option>
</select>
```

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Organização
4. Mídias
5. Navegação
6. Formulário
7. Outros

Comentário

- A tag <!- - - -> permite incluir um comentário; e
- O conteúdo que estiver dentro do bloco do comentário é ignorado pelo navegador.

Exemplo

```
<!-- Aqui é uma tag de parágrafo. -->
<p>Instituto Federal do Rio Grande do Norte.</p>
```

Divisão

- A tag permite criar divisões dentro da página; e
- É melhor utilizada quando combinada com CSS e JavaScript.

Exemplo

```
<div id="menu"></div>
```