HTML

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

2 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

HTML

- É que uma linguagem de marcação fundamental para criar páginas web;
- É um acrônimo para HyperText Markup Language;
- Não é uma linguagem de programação; e
- Foi criado 1991 pelo cientista Tim Berners-Lee.

Como funciona?

- Utiliza tags para envolver e definir o tipo de conteúdo;
- As tags são palavras-chave, geralmente dentro de sinais de menor e maior: < >; e
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto, e salvo no formato .html.

Exemplos

```
<!DOCTYPE html>

<html></html>

<meta>

<img>
```

Primeira página

- Criar e salvar o arquivo com o nome index.html.

Exemplo

```
<html>
   <head>
      <title>Minha página</title>
   </head>
   <body>
      Olá, mundo!
   </body>
</html>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

Cabeçalho

- As tags de cabeçalho <h1> a <h6> são elementos essenciais para estruturar e organizar o conteúdo de uma página; e
- O tamanho do cabeçalho aparece em ordem decrescente para cada par de tags.

Exemplo

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Parágrafo

- A tag <p> é usada para definir um parágrafo de texto; e
- É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```

Negrito

- A tag <b> é usada para marcar um texto em negrito.

Exemplo

```
<b>IFRN</b>
```

Itálico

- A tag <i> é usada para marcar um texto em itálico.

Exemplo

```
<i>IFRN</i>
```

Sublinhado

- A tag <u> é usada para marcar um texto com sublinhado.

Exemplo

```
<u>IFRN</u>
```

Pequeno

- A tag <small> é usada para deixa o texto menor.

Exemplo

```
Dixa o texto <small>menor</small>.
```

Riscado

- A tag <del> é usada para riscar o texto.

Exemplo

```
De <del>R$ 100,00</del> por R$ 95,30.
```

Sobrescrito

- A tag <sob> é usada para deixar o texto sobrescrito.

Exemplo

```
A área do quadrado = b<sup>2</sup>.
```

Subscrito

- A tag <sob> é usada para deixar o texto subscrito.

Exemplo

```
A fórmula da água é H<sub>2</sub>O.
```

Marcação

- A tag <mark> é usada para marcar o texto.

Exemplo

```
<mark>IFRN</mark>.
```

Quebra de linha

- A tag <br> serve para inserir uma quebra de linha simples no texto.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909,
que oferece educação profissional e tecnológica gratuita em <br>
diferentes níveis em todo o estado do Rio Grande do Norte.</p>
```

Linha horizontal

- A tag <hr> é usada para criar uma linha horizontal; e
- Funciona como um divisor temático entre o conteúdo de uma página.

Exemplo

```
<h3>Contato</h3>

<hr>

<p>E-mail: diego.nascimento@ifrn.edu.br</p>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

Listas

- São essenciais para estruturar conteúdo de forma legível e organizada na web;
- Há três tipos diferentes de listas:
  - Lista não ordenadas;
  - Lista ordenadas; e
  - Lista de definição.

Lista não ordenada

- A tag principal é <ul>, e o item da lista é <li>;
- Ideal para itens onde a ordem não importa.

Exemplo

```
<ul>
    <li>Item A</li>
    <li>Item B</li>
    <li>Item C</li>
</ul>
```

Lista ordenada

- A tag principal é <ol>, e o item da lista é <li>; e.
- Ideal para conteúdo onde a sequência ou ordem é importante (passos, rankings, instruções)

Exemplo

```
<ol>
   <li>Primeiro Passo</li>
   <li>Segundo Passo</li>
   <li>Terceiro Passo</li>
</ol>
```

Lista de definição

- A tag principal é <dl>, e o termo a definir é <dt>, para a definição/descrição usa-se <dd>; e
- Utilizada para criar um glossário ou listar pares de Termo/Descrição ou Nome/Valor.

Exemplo

```
<dl>
   <dt>HTML</dt>
      <dd>Linguagem de Marcação de Hipertexto.</dd>
   <dt>CSS</dt>
      <dd>Folhas de Estilo em Cascata.</dd>
</dl>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

Imagem

- A tag <img> é usada para incorporar imagens em uma página da web;
- Precisa dos atributos src, width e height.

Exemplo

```
<img src="IFRN.png" width="200" height="200"/>
```

Tabela

- A tag <table> define uma tabela para estruturar dados;
- É organizada por linhas (<tr>);
- E cada linha possui células (<td> para dados, <th> para cabeçalho); e
- O atributo border, define a espessura da borda.

Exemplo

```
<table border="1">
   <tr>
      <th>Cabeçalho 1</th><th>Cabeçalho 2</th>
   </tr>
   <tr>
      <td>Dado 1</td><td>Dado 2</td>
   </tr>
</table>
```

Link

- A tag <a> cria links que permitem navegar entre páginas;
- O atributo href define o caminho;
- Um caminho pode ser:
  - Absoluto – https://portal.ifrn.edu.br/; ou
  - Relativo – sobre.html;
- O atributo target="_blank"abre a página em uma nova aba.

Exemplo

```
<a href="https://portal.ifrn.edu.br/">IFRN</a>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Texto
3. Listas
4. Imagem, Tabela e Hiperlink
5. Formulário

Formulário

- A tag <form> define um formulário;
- Os elementos de entrada de dados, podem ser: caixas de texto, botões de rádio, caixas de seleção ou botões;
- O atributo action corresponde ao endereço (URL) para onde os dados serão enviados após o envio; e
- O method corresponde ao método HTTP (GET ou POST) usado para enviar os dados.

Exemplo

```
<form action="salvar.php" method="GET">

</form>
```

Input

- A tag <input> é utilizada para criar vários elementos de entrada;
- O atributo type define qual elemento será criado:
  - text;
  - password;
  - radio;
  - checkbox;
  - file;
  - button; ou
  - submit;
- O atributo id ou name identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
Nome<input type="text" id="nome"><br>
Senha<input type="password" id="senha"><br>
<input type="submit" value="Salvar">
```

Textarea

- A tag <textarea> é usada para criar um campo de entrada de texto de várias linhas; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<textarea id="descricao"></textarea>
```

Select

- A tag <select> é utilizada para criar uma lista suspensa;
- Cada opção é definida por uma tag <option>; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<select id="UF">
   <option value="AL">Alagoas</option>
   <option value="CE">Ceará</option>
   <option value="PE">Pernambuco</option>
   <option value="RN">Rio Grande do Norte</option>
</select>
```