HTML

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

18 de março de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

HTML

- É que uma linguagem de marcação fundamental para criar páginas web;
- É um acrônimo para HyperText Markup Language;
- Não é uma linguagem de programação; e
- Foi criado 1991 pelo cientista Tim Berners-Lee.

Como funciona?

- Utiliza tags para envolver e definir o tipo de conteúdo;
- As tags são palavras-chave, geralmente dentro de sinais de menor e maior: < >; e
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto, e salvo no formato .html.

Exemplos

```
<!DOCTYPE html>

<html></html>

<meta>

<body></body>

<img>
```

Primeira página

Exemplo

```
<html>

        <head>
                <title>Minha página</title>
        </head>

        <body>
                Olá, mundo!
        </body>

</html>
```

Cabeçalho

- As tags de cabeçalho <h1> a <h6> são elementos essenciais para estruturar e organizar o conteúdo de uma página; e
- O tamanho do cabeçalho aparece em ordem decrescente para cada par de tags.

Exemplo

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Parágrafo

- A tag <p> é usada para definir um parágrafo de texto; e
- É um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, que oferece educação profissional e tecnológica
gratuita em diferentes níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo o estado. Seu
objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia,
promovendo a inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Negrito

- A tag <b> é usada para marcar um texto em negrito.

Exemplo

```
<b>IFRN</b>
```

Itálico

- A tag <i> é usada para marcar um texto em itálico.

Exemplo

```
<i>IFRN</i>
```

Sublinhado

- A tag <u> é usada para marcar um texto com sublinhado.

Exemplo

```
<u>IFRN</u>
```

Quebra de linha

- A tag <br> serve para inserir uma quebra de linha simples no texto; e
- Não inicia um novo parágrafo.

Exemplo

```
<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, <br>
que oferece educação profissional e tecnológicagratuita em diferentes <br>
níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo <br>
o estado. Seu objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da <br>
articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia, promovendo a <br>
inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Linha horizontal

- A tag <hr> é usada para criar uma linha horizontal; e
- Funciona como um divisor temático entre o conteúdo de uma página.

Exemplo

```
<h1>IFRN</h1>

<hr>

<p>O IFRN é uma instituição pública de ensino, fundada em 1909, que oferece educação profissional e tecnológica
gratuita em diferentes níveis (básico, técnico, superior e pós-graduação), com 22 campi em todo o estado. Seu
objetivo é formar cidadãos e profissionais por meio da articulação entre ciência, cultura, trabalho e tecnologia,
promovendo a inclusão social e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>
```

Imagem

- A tag <img> é usada para incorporar imagens em uma página da web;
- Precisa dos atributos src, width e height.

Exemplo

```
<img src="IFRN.png" width="200" height="200" />
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

Listas

- São essenciais para estruturar conteúdo de forma legível e organizada na web;
- Há três tipos diferentes de listas:
  - Lista não ordenadas;
  - Lista ordenadas; e
  - Lista de definição.

Lista não ordenada

- A tag principal é <ul>, e o item da lista é <li>;
- Ideal para itens onde a ordem não importa.

Exemplo

```
<ul>
        <li>Item A</li>
        <li>Item B</li>
        <li>Item C</li>
</ul>
```

Lista ordenada

- A tag principal é <ol>, e o item da lista é <li>; e.
- Ideal para conteúdo onde a sequência ou ordem é importante (passos, rankings, instruções)

Exemplo

```
<ol>
        <li>Primeiro Passo</li>
        <li>Segundo Passo</li>
        <li>Terceiro Passo</li>
</ol>
```

Lista de definição

- A tag principal é <dl>, e o termo a definir é <dt>, para a definição/descrição usa-se <dd>; e
- Utilizada para criar um glossário ou listar pares de Termo/Descrição ou Nome/Valor.

Exemplo

```
<dl>
        <dt>HTML</dt>
                <dd>Linguagem de Marcação de Hipertexto.</dd>
        <dt>CSS</dt>
                <dd>Folhas de Estilo em Cascata, usadas para estilizar elementos.</dd>
</dl>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

Tabela

- A tag <table> define uma tabela para estruturar dados;
- É organizada por linhas (<tr>);
- E cada linha possui células (<td> para dados, <th> para cabeçalho); e
- O atributo border, define a espessura da borda.

Exemplo

```
<table border="1">
        <tr>
                <th>Cabeçalho 1</th>
                <th>Cabeçalho 2</th>
        </tr>
        <tr>
                <td>Dado 1</td>
                <td>Dado 2</td>
        </tr>
</table>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

Link

- A tag <a> cria links que permitem navegar entre páginas;
- O atributo href define o caminho;
- Um caminho pode ser:
  - Absoluto – https://portal.ifrn.edu.br/; ou
  - Relativo – sobre.html;
- O atributo target="_blank"abre a página em uma nova aba.

Exemplo

```
<a href="https://portal.ifrn.edu.br/">Google</a>
```

Ementa do Curso

1. Introdução
2. Listas
3. Tabela
4. Hiperlink
5. Formulário

Formulário

- A tag <form> define um formulário;
- Os elementos de entrada de dados, podem ser: caixas de texto, botões de rádio, caixas de seleção ou botões;
- O atributo action corresponde ao endereço (URL) para onde os dados serão enviados após o envio; e
- O method corresponde ao método HTTP (GET ou POST) usado para enviar os dados.

Exemplo

```
<form action="salvar.php" method="POST">

</form>
```

Input

- A tag <input> é utilizada para criar vários elementos de entrada;
- O atributo type define qual elemento será criado:
  - text;
  - password;
  - radio;
  - checkbox;
  - file;
  - button; ou
  - submit;
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
Nome <input type="text" id="nome"> <br>
Senha <input type="password" id="senha"> <br>
Sexo <input type="radio" id="sexo" checked> M <input type="radio" name="sexo"> F <br>
Confirma <input type="checkbox" id="confimacao"> <br>
<input type="file" id="upload"> <br>
<input type="submit" value="Salvar"> <br>
```

Textarea

- A tag <textarea> é usada para criar um campo de entrada de texto de várias linhas; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<textarea id="descricao"> </textarea>
```

Select

- A tag <select> é utilizada para criar uma lista suspensa;
- Cada opção é definida por uma tag <option>; e
- O atributo id identifica o componente no formulário.

Exemplo

```
<select id="UF">
        <option value="AL">Alagoas</option>
        <option value="CE">Ceará</option>
        <option value="PE">Pernambuco</option>
        <option value="RN">Rio Grande do Norte</option>
</select>
```