Reporte: 1p ejercicio 2

En este programa adaptamos un código sencillo que sumaba dos números al paradigma de Programación Orientada a Objetos. En lugar de tener la función de sumar suelta como una función global, creamos una clase llamada Calculadora para encapsular la operación.

Código Completo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Calculadora {
public:
    // Método que recibe los parámetros y retorna la suma
    int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }
};

int main() {
    int num1, num2;

    cout << "Ingresa el primer numero: ";
    cin >> num1;

    cout << "Ingresa el segundo numero: ";
    cin >> num2;

    // Creamos una instancia (objeto) de la clase Calculadora
    Calculadora calc;

    // Llamamos al método del objeto pasando los parámetros
    int resultado = calc.sumar(num1, num2);

    cout << "La suma es: " << resultado << endl;

    return 0;
}
```

Explicación del Código:

1. Definición de la Clase (class Calculadora y public:)
Sirve como la plantilla o molde. Todo lo que está adentro de sus llaves pertenece a la clase. La palabra reservada public: es un especificador de acceso que permite que el método sumar pueda ser invocado desde fuera de la clase, como ocurre en la función main.

2. El Método con Parámetros (int sumar(int a, int b))
Es la función que realiza la operación. El primer int especifica que el método devolverá un valor

entero. Las variables 'a' y 'b' son los parámetros de entrada que reciben los datos para realizar la suma (return a + b).

3. Instanciación del Objeto (Calculadora calc;)
Creamos una variable/objeto llamada 'calc' basada en nuestra plantilla Calculadora. Esto reserva el espacio en memoria para trabajar con las funciones de esa clase.

4. Llamada al Método (calc.sumar(num1, num2))
Usamos el punto (.) para acceder al método del objeto y le enviamos num1 y num2 como argumentos. El método procesa la suma y asigna el resultado a la variable 'resultado'.