



RESET TOTAL OpenClaw (Docker + Persistências + Arquivos)

1) Ir pra pasta do OpenClaw (WSL)

```
cd ~/openclaw
```

2) Derrubar tudo e apagar volumes (persistência do Docker)

Remove containers + redes + **volumes** do compose.

```
docker compose down -v --remove-orphans
```

3) Apagar imagens do OpenClaw (pra não reaproveitar nada)

Se você quer garantir “zero reaproveito”:

```
docker compose down --rmi all -v --remove-orphans
```

(Se ele já caiu no passo 2, esse comando só reforça com remoção de imagem.)

4) Limpar cache de build (FULL costuma “grudar” nisso)

```
docker builder prune -af
```

5) Limpeza geral do Docker (apaga tudo que não está em uso no Docker inteiro) – só usar se tiver apenas o OpenClaw no Docker.

⚠ **Mais agressivo:** afeta outros projetos também.

```
docker system prune -af --volumes
```

✂ **Agora o mais importante: apagar arquivos persistidos do OpenClaw (WSL)**

6) Apagar pasta de dados/config do OpenClaw no usuário

⚠ Aqui é onde “volta tudo igual” se não apagar.

```
rm -rf ~/.openclaw
```

Quando você apaga ~/.openclaw, você está zerando o “cérebro” do OpenClaw — ou seja, ele apaga as configurações, tokens e dados salvos, e na próxima vez começa como se fosse a primeira instalação.

7) (Opcional mas recomendado) Apagar workspace (se você usa fora do ~/.openclaw)

Se você já salvou workspace em outro lugar (às vezes fica em ~/openclaw/workspace ou similar), apague também:

```
rm -rf ~/openclaw/workspace 2>/dev/null || true
rm -rf ~/openclaw/.openclaw 2>/dev/null || true
```

🧪 Conferência (pra provar que ficou zerado)

```
docker ps -a
docker volume ls
docker images
ls -la ~/.openclaw
```

Se ls disser “No such file or directory”, perfeito.