



Instalação OpenClaw via Docker – Versão 2026.02.27

0) Pré-check rápido — 28/02/2026

- Docker Desktop instalado e aberto
- WSL Integration ativado (integrado com seu Ubuntu)
- Ollama instalado e aberto

1) Abrir UBUNTU

Ubuntu na barra de pesquisa do Windows.

A partir daqui, os comandos são no terminal Ubuntu (WSL).

2) Clonar o OpenClaw (repo oficial) e entrar na pasta

```
cd ~  
git clone https://github.com/openclaw/openclaw  
cd openclaw
```

(O Docker setup oficial vive no repo e usa o compose deles.)

3) Rodar o setup oficial do Docker

```
chmod +x ./docker-setup.sh  
./docker-setup.sh
```

Esse script prepara o ambiente Docker/Compose e os mounts/pastas persistentes (config/workspace).

4) Rodar o onboard (wizard) pela CLI no container

```
docker compose run --rm openclaw-cli onboard
```

⚠ **Observação:** Em versões mais recentes, o processo de configuração pode iniciar automaticamente, tornando este passo opcional.

Isso gera/atualiza o openclaw.json e configura provider/canais do jeito certo.

4.1) Configurar o Ollama (rodando no Windows, OpenClaw no Docker)

Base URL (OpenAI-compatible):

```
http://host.docker.internal:11434/v1
```

Dica crucial pro seu caso (Ollama local + Docker):

Se o Ollama roda no Windows e o OpenClaw está no Docker, o host mais comum e correto é host.docker.internal.

(É o padrão pra container acessar serviço no host.)

5) Subir o gateway

```
docker compose up -d openclaw-gateway
```

(Em alguns fluxos o nome do serviço pode variar, mas a doc dá esse exemplo.)

6) Abrir o Control UI e colar o token

Abra no navegador:

- http://localhost:18789/#token=SEU_TOKEN_AQUI

7) Se der “pairing required (1008)” (ERRO MAIS COMUM NAS VERSÕES NOVAS)

Sintoma: o dashboard abre, mas fica “Desconectado do gateway” e aparece:

- pairing required
- nos logs: code=1008 reason=pairing required

✅ **Solução que funcionou (aprovação manual do navegador):**

7.1) Confirme que o gateway está “Up”

```
docker compose ps
```

7.2) Entre no container do gateway

Importante: *dentro do container não existe docker*, então **não use** docker compose ... lá dentro.

```
docker compose exec openclaw-gateway sh
```

(se tiver bash, pode ser bash, mas sh funciona)

Você vai ver o prompt mudar para algo tipo:

- node@<container>:/app\$

7.3) Liste os devices pendentes (requests de pareamento)

Dentro do container:

```
node dist/index.js devices list
```

Você verá algo como:

- Pending (1) → com um **Request ID**
- Paired (1) → dispositivos já aprovados

7.4) Aprove o Request ID do “Pending”

Ainda dentro do container:

```
node dist/index.js devices approve <requestId>
```

Exemplo:

```
node dist/index.js devices approve 2da4...d49f
```

7.5) Confirme que saiu do Pending

```
node dist/index.js devices list
```

O ideal é que **Pending fique 0** e o device apareça em **Paired**.

7.6) Saia do container e conecte no dashboard

```
exit
```

Volte no navegador, atualize a página (F5) e clique em **Conectar**.

✓ Agora o dashboard deve ficar **Online**.

Observação: toda vez que você abre o dashboard em outro navegador/aba/janela anônima, pode gerar **um novo Pending**.
É só repetir o approve do novo requestId.

Comandos de “sanidade”

```
docker compose ps  
docker compose logs -n 200 openclaw-gateway  
docker compose run --rm openclaw-cli status
```