

OpenClaw + Ollama + SearXNG no Ubuntu

Parte 1 — Preparar o Ubuntu

1) Atualizar o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2) Instalar dependências básicas

```
sudo apt install -y curl git ca-certificates
```

Parte 2 — Instalar o Ollama

O **Ollama** será usado para rodar os modelos locais no Ubuntu.

1) Instalar o Ollama

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

2) Iniciar o Ollama

```
ollama serve
```

Se preferir, deixar o Ollama rodando em outra aba do terminal.

3) Baixar um modelo

Exemplo:

```
ollama pull qwen2.5:3b
```

Pode ser usado outro modelo, de acordo com a capacidade da máquina.

4) Listar os modelos instalados

```
ollama list
```

Observação importante

O comando:

```
ollama serve
```

faz o servidor local do Ollama subir no Linux, deixando a API disponível para que o OpenClaw consiga acessar os modelos instalados na máquina.

A base local normalmente fica em:

`http://127.0.0.1:11434`

Parte 3 — Instalar o SearXNG como buscador opcional

O **SearXNG** entra como buscador opcional para o OpenClaw.

Ele não substitui o Ollama.

O Ollama continua sendo o motor do modelo local, enquanto o SearXNG entra apenas na parte de **busca web**.

1) Remover pacotes conflitantes do Docker

```
sudo apt remove -y docker.io docker-compose docker-compose-v2 docker-doc  
podman-docker containerd runc
```

Observação

O comando:

```
sudo apt remove -y docker.io
```

tenta remover o pacote docker.io do sistema.

Na prática, ele é usado para evitar conflito antes da instalação do Docker oficial, porque em muitos casos o Ubuntu pode já ter alguma versão do Docker vinda do repositório padrão.

Se a mensagem indicar:

```
Package 'docker.io' is not installed, so not removed
```

isso significa apenas que esse pacote não estava instalado. Nesse caso, nada foi removido.

2) Atualizar os pacotes

```
sudo apt update
```

3) Instalar dependências do Docker

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

4) Criar a pasta da chave do Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

5) Baixar a chave oficial do Docker

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

6) Ajustar a permissão da chave

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

7) Adicionar o repositório oficial do Docker

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

8) Atualizar novamente a lista de pacotes

```
sudo apt update
```

9) Instalar o Docker Engine e o Compose plugin

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

10) Adicionar o usuário ao grupo docker

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

11) Aplicar o grupo na sessão atual

```
newgrp docker
```

Se esse passo der comportamento estranho no terminal, fechar e abrir outro terminal também resolve.

12) Verificar se o Docker foi instalado

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

13) Criar a pasta do SearXNG

```
mkdir -p ~/searxng
```

```
cd ~/searxng
```

14) Criar o arquivo docker-compose.yml

```
cat > docker-compose.yml <<'EOF'
```

```
services:
```

```
  redis:
```

```
    image: docker.io/valkey/valkey:8-alpine
```

```
    container_name: searxng-redis
```

```
    restart: unless-stopped
```

```
  searxng:
```

```
    image: docker.io/searxng/searxng:latest
```

```
    container_name: searxng
```

```
    restart: unless-stopped
```

```
    ports:
```

```
      - "8080:8080"
```

```
    environment:
```

```
      - SEARXNG_BASE_URL=http://127.0.0.1:8080/
```

```
    volumes:
```

```
      - ./searxng:/etc/searxng
```

```
    depends_on:
```

```
      - redis
```

```
EOF
```

15) Subir o SearXNG

```
docker compose up -d
```

16) Verificar se os containers subiram

```
docker compose ps
```

17) Testar no navegador

Abrir:

http://127.0.0.1:8080

Se a página abrir, o SearXNG está funcionando.

Parte 4 — Instalar o OpenClaw

Para o OpenClaw puro, a documentação atual recomenda o instalador normal em Linux.

O script detecta o sistema, instala Node.js se necessário, instala o OpenClaw e pode abrir o onboarding.

O OpenClaw exige **Node 22.14+**, e o **Node 24** é o runtime recomendado.

1) Instalar o OpenClaw pelo instalador oficial

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Esse é o instalador oficial recomendado para Linux.

Ele detecta o ambiente, instala Node.js se necessário, instala o OpenClaw e lança o onboarding.

2) Verificar a instalação

```
openclaw --help
```

Parte 5 — Fazer o onboarding do OpenClaw

Se o instalador já abrir o onboarding, basta seguir por ele.

Se for necessário rodar depois:

```
openclaw onboard
```

Durante a configuração:

- escolher **Ollama**
- usar a URL nativa do Ollama local

Para Ollama local na própria máquina, a base normalmente é:

```
http://127.0.0.1:11434
```

Não usar /v1 nesse caso.

Se aparecer a configuração de plugins, selecionar:

- @openclaw/ollama-provider
- @openclaw/searxng-plugin

Se aparecer a etapa de descoberta automática dos modelos do Ollama, habilitar essa opção.

Como abrir o OpenClaw no navegador

Depois do gateway estar rodando, o painel do OpenClaw pode ser aberto localmente em:

`http://127.0.0.1:18789/`

ou

`http://localhost:18789/`

A documentação atual trata esse painel como o **Dashboard / Control UI** servido em / por padrão. Também informa que, após o onboarding, o CLI pode abrir esse link automaticamente e que ele pode ser reaberto a qualquer momento com:

`openclaw dashboard`

ou, se a ideia for apenas mostrar o link sem abrir automaticamente:

`openclaw dashboard --no-open`

Se o painel pedir autenticação, usar o token configurado no gateway. O próprio OpenClaw indica que o token pode ser visto com:

`openclaw config get gateway.auth.token`

Parte 6 — Configurar a busca web no OpenClaw

Depois do SearXNG estar no ar, configurar o OpenClaw para usar a busca web.

`openclaw configure --section web`

Durante a configuração:

- escolher **SearXNG**
- informar a URL:

`http://127.0.0.1:8080`

Reiniciar o gateway, se necessário

`openclaw gateway restart`

Parte 7 — Testes finais

1) Testar o TUI

openclaw tui

2) Fazer um teste simples

Exemplos:

- resuma este texto
- me explique o que você pode fazer
- crie uma lista com 5 ideias de vídeo

3) Testar a busca web

Exemplos:

- pesquise as principais notícias de IA de hoje
- busque novidades sobre OpenClaw desta semana
- procure informações sobre Gemma 4 e me resuma

Como saber se a busca funcionou

Se durante a conversa aparecer algo como:

- web_search
- web_fetch

isso indica que o OpenClaw conseguiu usar a busca web e consultar o conteúdo encontrado.

Erros e soluções

Erro 1 — openclaw: command not found

Sintoma

Ao rodar:

openclaw --version

ou

openclaw devices list

o terminal responde:

openclaw: command not found

Causa provável

O diretório global do npm não entrou no PATH do shell.

Solução

1) Verificar o prefixo global do npm

npm prefix -g

Exemplo de saída:

/home/denise/.npm-global

2) Adicionar o diretório global do npm ao PATH

```
echo 'export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
```

3) Recarregar o shell

```
source ~/.bashrc
```

4) Limpar o cache de comandos do terminal

```
hash -r
```

5) Testar novamente

```
which openclaw
```

```
openclaw --version
```

Observação importante

Esse problema não significa que o OpenClaw foi instalado na pasta errada. Na maioria dos casos, significa apenas que o terminal ainda não sabe onde encontrar o binário global do npm.

Erros comuns ao corrigir

Evitar:

- escrever .npm-global em maiúsculo
- escrever \$PATH como \$path
- quebrar o comando em partes

A linha correta é exatamente esta:

```
echo 'export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
```

Erro 2 — Pairing required

Sintoma

Ao abrir o TUI, o OpenClaw pode mostrar uma mensagem parecida com:

Pairing required. Run `openclaw devices list`, approve your request ID, then reconnect.

Solução

1) Listar os pedidos pendentes

```
openclaw devices list
```

2) Aprovar o request ID mostrado

```
openclaw devices approve <requestId>
```

Substituir <requestId> pelo código real mostrado na lista.

Também é possível aprovar o mais recente com:

```
openclaw devices approve
```