

Guia Completo de Instalação

Ollama + Open WebUI

Objetivo: instalar o Ollama como serviço local e o Open WebUI como interface web para uso dos modelos em uma experiência mais amigável.

1. Visão geral do que será instalado

- Ollama: serviço local que baixa e executa modelos de IA.
- Open WebUI: interface web local para conversar com os modelos, organizar chats e usar uma interface mais amigável.
- Modelo de teste sugerido: qwen2.5:3b, phi3:mini ou outro modelo leve compatível com a máquina.

2. Requisitos gerais

Item	Observação
Internet	Necessária para baixar o Ollama, imagens do Docker e modelos.
Espaço em disco	O programa ocupa pouco, mas os modelos podem consumir vários GB.
Memória RAM	Para testes leves, começar com modelos pequenos ajuda bastante.
Docker Desktop	Necessário no Windows se o Open WebUI for instalado via container.
Navegador	Necessário para acessar a interface do Open WebUI.

3. Instalação no Windows

- Instalar o Ollama nativamente no Windows.
- Instalar o Open WebUI via Docker Desktop.
- Conectar o Open WebUI ao Ollama usando <http://host.docker.internal:11434> ou <http://localhost:11434>

3.1 Instalar o Ollama no Windows

Opção 1: baixar o instalador pelo site oficial do Ollama.

Opção 2: instalar pelo PowerShell.

```
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
```

Depois da instalação, confirmar se o comando foi reconhecido:

```
ollama --version
```

3.2 Baixar um modelo para teste

Para um teste inicial simples, usar um modelo leve:

```
ollama pull qwen2.5:3b
```

Depois, testar a execução no terminal:

```
ollama run qwen2.5:3b
```

3.3 Instalar o Docker Desktop

- Instalar o Docker Desktop no Windows.
- Manter o WSL 2 habilitado quando o instalador solicitar.
- Abrir o Docker Desktop e aguardar até ficar totalmente carregado.

3.4 Subir o Open WebUI no Windows

Com o Docker aberto, rodar no PowerShell:

```
docker run -d `
  -p 3000:8080 `
  -v open-webui:/app/backend/data `
  --name open-webui `
  --restart always `
  ghcr.io/open-webui/open-webui:main
```

Depois, verificar se o container está em execução:

```
docker ps
```

Abrir no navegador:

```
http://localhost:3000
```

Dentro do Open WebUI, configurar o endpoint do Ollama como (caso não carregue direto):

```
http://host.docker.internal:11434 ou http://localhost:11434
```

3.5 Comandos úteis no Windows

docker ps — verificar se o container do Open WebUI está rodando

docker stop open-webui — parar a Web UI

docker start open-webui — iniciar novamente a Web UI

ollama list — ver os modelos já baixados

4. Instalação no Linux

No Linux, o fluxo também pode seguir a lógica de instalar o Ollama no sistema e subir o Open WebUI em container. Isso costuma deixar a interface mais fácil de atualizar ou recriar.

4.1 Atualizar o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.2 Instalar dependências básicas

```
sudo apt install -y curl ca-certificates
```

4.3 Instalar o Ollama no Linux

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Confirmar a instalação:

```
ollama --version
```

4.4 Baixar um modelo para teste

```
ollama pull qwen2.5:3b
```

```
ollama run qwen2.5:3b
```

4.5 Instalar Docker no Linux

Se o Docker ainda não estiver instalado, um caminho simples no Ubuntu é:

```
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
```

Opcionalmente, para evitar usar sudo em todo comando Docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Depois disso, sair e entrar novamente na sessão, ou reiniciar o sistema.

4.6 Subir o Open WebUI no Linux

Importante: neste guia, a opção mostrada abaixo usa **--network=host**. Nesse modo, não se deve usar **-p 3000:8080**, porque o mapeamento de porta é descartado. O acesso passa a ser pela porta real do serviço, normalmente **http://localhost:8080**.

Rodar:

```
sudo docker run -d \
  --network=host \
  -v open-webui:/app/backend/data \
  --name open-webui \
  --restart always \
  ghcr.io/open-webui/open-webui:main
```

Depois, abrir no navegador:

```
http://localhost:8080
```

Se o Open WebUI pedir o endpoint do Ollama, informar:

```
http://localhost:11434
```

4.7 Comandos úteis no Linux

sudo docker ps — verificar se o Open WebUI está em execução

sudo docker stop open-webui — parar a Web UI

sudo docker start open-webui — iniciar novamente a Web UI

ollama list — listar modelos já baixados

5. Erros comuns e como resolver

Problema	Ação sugerida
"ollama" não é reconhecido no terminal	Fechar e abrir o terminal novamente. Se continuar, revisar a instalação.
O Open WebUI abre, mas não encontra o Ollama no Windows	Confirmar se o endpoint está como <code>http://host.docker.internal:11434</code> .
No Linux com <code>--network=host</code> , <code>localhost:3000</code> não abre	Usar <code>http://localhost:8080</code> , porque o mapeamento <code>-p 3000:8080</code> não vale com host network.
<code>permission denied while trying to connect to the docker API</code>	Rodar com <code>sudo</code> ou adicionar o usuário ao grupo <code>docker</code> .
A porta 3000 já está em uso no Windows	Trocar o mapeamento para outra porta, como <code>3001:8080</code> .
O modelo ficou pesado para a máquina	Começar por modelos menores antes de testar modelos mais exigentes.
O container não sobe	Verificar se o Docker está realmente iniciado e sem erro.
Erro 500 no Open WebUI	Reiniciar o container ou o Docker e testar novamente.

Resumo prático: Windows = Ollama no sistema + Open WebUI em Docker + endpoint `http://host.docker.internal:11434`. Linux = Ollama no sistema + Open WebUI em Docker + endpoint `http://localhost:11434` quando usado com `--network=host`.