

Instalação do Hermes Agent no Linux Ubuntu em VM sem Docker

Este guia mostra como instalar o **Hermes Agent da Nous Research** em uma **máquina virtual com Ubuntu**, sem usar Docker.

O objetivo deste passo a passo é:

- instalar o Hermes diretamente no Linux
- verificar se a instalação foi concluída corretamente
- ajustar o backend para modo local
- testar o funcionamento
- corrigir os erros mais comuns

Visão geral

O fluxo deste procedimento será:

1. Atualizar o Ubuntu
2. Instalar dependências básicas
3. Rodar o instalador oficial do Hermes
4. Recarregar o terminal
5. Verificar se o comando hermes foi instalado
6. Configurar o backend local
7. Rodar o setup inicial
8. Testar o funcionamento
9. Resolver possíveis erros

Requisitos

Antes de começar, a VM Ubuntu deve ter:

- acesso à internet
- usuário com permissão de sudo
- terminal funcionando normalmente

Etapa 1 — Atualizar o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Verificação (opcional)

```
uname -a  
lsb_release -a
```

Resultado esperado

Devem ser exibidas informações do kernel Linux e da versão do Ubuntu.

Etapa 2 — Instalar dependências básicas

O instalador oficial do Hermes precisa principalmente de git.

Também é recomendado ter curl e certificados do sistema disponíveis.

```
sudo apt install -y git curl ca-certificates
```

Verificação

```
git --version  
curl --version
```

Resultado esperado

Devem ser exibidas as versões instaladas do Git e do Curl.

Etapa 3 — Rodar o instalador oficial do Hermes

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
```

Esse comando executa o instalador oficial do Hermes no Linux e prepara o comando hermes.

Etapa 4 — Recarregar o shell

Após a instalação, recarregar o terminal:

```
source ~/.bashrc
```

Se o shell em uso for zsh, usar:

```
source ~/.zshrc
```

Etapa 5 — Verificar se o comando hermes está disponível

```
command -v hermes
hermes --help
```

Resultado esperado

- `command -v hermes` deve retornar um caminho
- `hermes --help` deve abrir a ajuda da ferramenta

Se `command -v hermes` não retornar nada, corrigir o PATH na etapa seguinte.

Etapa 6 — Corrigir o PATH, se necessário

Se o comando `hermes` não for encontrado, executar:

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
command -v hermes
hermes --help
```

Resultado esperado

O terminal deve passar a localizar o comando `hermes`.

Etapa 7 — Configurar o backend local

Como a instalação será usada sem Docker, o backend recomendado é o modo local.

```
hermes config set terminal.backend local
hermes config get terminal.backend
```

Resultado esperado

O comando deve retornar:

```
local
```

Isso garante que o Hermes utilizará o terminal local da VM em vez de tentar usar Docker.

Etapa 8 — Rodar o setup inicial

Para abrir a configuração inicial:

```
hermes setup
```

Para configurar diretamente o modelo:

hermes model

Durante o setup, poderão ser configurados:

- modelo
- provider
- endpoint
- autenticação
- comportamento inicial do agente

Etapa 9 — Testar o Hermes

Após a configuração, executar um teste simples:

```
hermes
```

Ou visualizar a configuração atual:

```
hermes config
```

Resultado esperado

O Hermes deve iniciar sem erro de comando inexistente nem erro de backend.

Verificações importantes

Verificar se o comando está instalado

```
command -v hermes
```

Verificar o backend atual

```
hermes config get terminal.backend
```

Verificar arquivos de configuração

```
ls -lah ~/.hermes
```

Ver configuração principal

```
sed -n '1,120p' ~/.hermes/config.yaml
```

Ver arquivo de ambiente

```
sed -n '1,120p' ~/.hermes/.env
```

Bloco completo para copiar e colar

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y git curl ca-certificates  
git --version  
curl --version
```

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
```

```
source ~/.bashrc
```

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

```
command -v hermes  
hermes --help
```

```
hermes config set terminal.backend local  
hermes config get terminal.backend
```

```
hermes setup
```

Erros comuns e como resolver

Erro 1 — hermes: command not found

Causa

O Hermes foi instalado, mas o caminho dele não entrou no PATH.

Correção

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc  
command -v hermes  
hermes --help
```

Erro 2 — git: command not found

Causa

O Git não está instalado.

Correção

```
sudo apt update  
sudo apt install -y git  
git --version
```

Erro 3 — problema com Curl ou certificados

Causa

O sistema não tem curl ou certificados atualizados.

Correção

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl ca-certificates
curl --version
```

Para testar acesso ao script oficial:

```
curl -I https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh
```

Erro 4 — o Hermes tenta usar Docker

Causa

O backend ficou configurado para Docker.

Correção

```
hermes config set terminal.backend local
hermes config get terminal.backend
```

Erro 5 — o setup abre, mas o provider ou modelo não funciona

Causa

Configuração incompleta de provider, endpoint ou chave.

Verificações

```
ls -lah ~/.hermes
sed -n '1,120p' ~/.hermes/config.yaml
sed -n '1,120p' ~/.hermes/.env
```

Depois, executar novamente:

```
hermes model
```

Erro 6 — os comandos do agente não executam no terminal

Causa

Backend incorreto ou configuração inconsistente.

Correção

```
hermes config get terminal.backend
hermes config set terminal.backend local
```

hermes config get terminal.backend

Instalação manual alternativa

Se o instalador automático falhar, existe o caminho manual.

1. Instalar base

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential
```

2. Clonar o repositório

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
cd hermes-agent
```

Se o repositório tiver sido clonado sem submódulos:

```
git submodule update --init --recursive
```

3. Instalar uv

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
source ~/.bashrc
uv --version
```

4. Criar ambiente virtual com Python 3.11

```
uv venv venv --python 3.11
```

5. Instalar o Hermes no ambiente

Instalação completa:

```
export VIRTUAL_ENV="$(pwd)/venv"
uv pip install -e ".[all]"
```

Instalação básica:

```
export VIRTUAL_ENV="$(pwd)/venv"
uv pip install -e "."
```

6. Criar atalho global

```
mkdir -p ~/.local/bin
ln -sf "$(pwd)/venv/bin/hermes" ~/.local/bin/hermes
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
command -v hermes
hermes --help
```

7. Forçar backend local

```
hermes config set terminal.backend local
```

hermes config get terminal.backend

Sobre dashboard

O Hermes não possui dashboard nativo.

Existem interfaces web criadas pela comunidade e ainda em desenvolvimento.

Opção recomendada para teste inicial: nesquena/hermes-webui

```
git clone https://github.com/nesquena/hermes-webui.git hermes-webui
```

```
cd hermes-webui
```

```
./start.sh
```

O que esse script faz

- detecta a instalação do Hermes
- prepara o ambiente automaticamente
- inicia o servidor web
- informa a URL de acesso no terminal

Porta padrão

<http://localhost:8787>

Alternativa: sanchomuzax/hermes-webui

```
git clone https://github.com/sanchomuzax/hermes-webui.git
```

```
cd hermes-webui
```

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

```
pip install -e .
```

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npx vite build
```

```
cd ..
```

```
hermes-webui
```

Acesso

<http://localhost:8643>

Ao iniciar, o sistema informa um token no terminal para autenticação no painel.