

OpenClaw no Windows com Docker

Passo a passo em formato copiar e colar, com comandos e a função de cada um.

Fluxo usado neste documento: Windows + Docker Desktop + terminal Bash no WSL2. Esse é o caminho mais estável recomendado pela documentação atual do OpenClaw para Windows.

1. Instalação

Comando	O que faz
<code>wsl --install</code>	Instala o WSL2 no Windows, caso ainda não esteja instalado.
<code>wsl</code>	Abre a distribuição Linux padrão do WSL para executar os próximos comandos.
<code>sudo apt update && sudo apt install -y git curl</code>	Atualiza a lista de pacotes no Linux do WSL e instala Git e cURL.
<code>git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git</code>	Baixa o repositório oficial do OpenClaw para a máquina.
<code>cd openclaw</code>	Entra na pasta do projeto, que será a raiz dos comandos Docker.
<code>./scripts/docker/setup.sh</code>	Executa o instalador Docker oficial. Ele monta a imagem localmente, roda o onboarding, gera o token do gateway e sobe os containers.

2. Endereço do Ollama dentro do Docker

Quando o Ollama está rodando fora do container e o OpenClaw precisa alcançá-lo a partir do Docker, use o endereço abaixo.

```
http://host.docker.internal:11434
```

O que faz: aponta do container Docker para o Ollama exposto no host.

3. Conferência do gateway

Depois do onboard, suba ou confira novamente o gateway.

```
cd ~/openclaw
docker compose up -d
```

O que faz: garante que o gateway e os demais serviços definidos no Compose estejam ativos.

Veja o estado dos serviços.

```
docker compose ps
```

O que faz: mostra quais containers estão em execução, criados ou parados.

Acompanhe os logs do gateway.

```
docker compose logs -f openclaw-gateway
```

O que faz: exibe os logs em tempo real do container do gateway para verificar se ele chegou ao estado ready.

4. Acesso à interface

Quando o gateway subir corretamente, o OpenClaw mostra uma URL semelhante à abaixo.

```
http://127.0.0.1:18789/#token=SEU_TOKEN
```

O que faz: abre a interface local do OpenClaw já com o token de autenticação na URL.

5. Comandos úteis de diagnóstico

Confira se o Ollama está respondendo a partir do WSL.

```
curl http://host.docker.internal:11434/api/tags
```

O que faz: retorna a lista de modelos disponíveis no Ollama e confirma que o OpenClaw conseguirá alcançá-lo pela mesma rota.

Confira se o gateway está ouvindo na porta esperada.

```
ss -ltnp | grep 18789
```

O que faz: mostra se existe processo escutando na porta 18789.

Se quiser ver os arquivos persistentes do OpenClaw no usuário atual:

```
ls -la ~/.openclaw
```

O que faz: lista a pasta oculta onde ficam config e workspace persistentes do OpenClaw.

6. Reinício simples do serviço

Depois de editar configuração ou arquivos do workspace, reinicie os containers.

```
cd ~/openclaw  
docker compose restart
```

O que faz: reinicia os containers do projeto sem refazer o build.

7. Solução do erro de bootstrap

Se a interface ficar presa em mensagens como “Bootstrap pending” e o agente repetir que precisa ler BOOTSTRAP.md antes de responder normalmente, crie manualmente os arquivos mínimos do workspace persistente.

Entre na pasta correta do workspace persistente do OpenClaw.

```
mkdir -p ~/.openclaw/workspace
cd ~/.openclaw/workspace
pwd
ls -la
```

O que faz: cria a pasta de workspace persistente, entra nela e confirma o caminho correto.

Crie o arquivo BOOTSTRAP.md.

```
cat > BOOTSTRAP.md << 'EOF'
# Bootstrap

1. Read IDENTITY.md
2. Read USER.md if it exists
3. Read MEMORY.md if it exists
4. Mark bootstrap as complete
5. Reply normally to the user

Do not repeat bootstrap if already complete.
Do not output NO_REPLY after bootstrap is complete.
EOF
```

O que faz: cria a regra mínima de inicialização para tirar o agente do loop de bootstrap.

Crie o arquivo IDENTITY.md.

```
cat > IDENTITY.md << 'EOF'
# Identity

You are the main OpenClaw agent.

You help with:
- AI automation
- OpenClaw orchestration
- local AI workflows
- troubleshooting
- educational technical workflows

Respond normally after bootstrap.
Avoid bootstrap loops.
Ask before destructive actions.
EOF
```

O que faz: define uma identidade mínima e estável para o agente.

Crie o arquivo USER.md.

```
cat > USER.md << 'EOF'
# User

The user is Denise.

Preferences:
- practical explanations
- step-by-step guidance
- copy-paste commands
- local/private AI workflows
EOF
```

O que faz: define preferências básicas da usuária para o agente ler no início.

Reinicie o OpenClaw depois de criar os arquivos.

```
cd ~/openclaw  
docker compose restart
```

O que faz: recarrega o gateway e os serviços para que o agente passe a enxergar os arquivos recém-criados.

Se a interface já estiver aberta, atualize a página e teste uma mensagem simples, como “oi” ou “what is your role?”.

O que faz: força a interface a refazer a conexão com o gateway já reiniciado.