

Liberação da porta 11434 do Ollama no Windows

Objetivo	Permitir que uma máquina Ubuntu acesse o Ollama instalado em uma máquina Windows pela porta 11434.
Exemplo usado	Windows com Ollama em rede local e Ubuntu consumindo o endpoint <code>http://IP_DO_WINDOWS:11434</code> .

1. Confirmar que o Ollama está funcionando no Windows

No Prompt de Comando do Windows, executar:

```
curl http://localhost:11434/api/tags
```

Resultado esperado: retorno em JSON com a lista de modelos. Se esse comando não responder, o Ollama não está ativo e os próximos passos não devem ser feitos antes de corrigir isso.

2. Verificar se o Ollama está ouvindo apenas em localhost

No Windows, executar:

```
netstat -ano | findstr 11434
```

Interpretação:

Saída observada	Significado
127.0.0.1:11434 LISTENING	O Ollama está preso ao localhost e não aceitará conexão do Ubuntu.
0.0.0.0:11434 LISTENING	O Ollama já está ouvindo na rede e pode atender conexões externas.

3. Configurar o Windows para expor o Ollama na rede

Se o netstat mostrar 127.0.0.1:11434, deve-se criar a variável de ambiente OLLAMA_HOST no Windows.

Caminho:

1. Abrir o menu Iniciar e pesquisar por “variáveis de ambiente”.
2. Entrar em “Editar as variáveis de ambiente do sistema”.
3. Clicar em “Variáveis de Ambiente...”.
4. Em “Variáveis de usuário” ou “Variáveis do sistema”, clicar em “Novo...”.

Preencher assim:

```
Nome da variável: OLLAMA_HOST  
Valor da variável: 0.0.0.0:11434
```

Depois disso, o Ollama deve ser fechado completamente e aberto novamente. Em caso de dúvida sobre processo antigo, reiniciar o Windows é o caminho mais limpo.

4. Liberar a porta 11434 no Firewall do Windows

Mesmo com o Ollama ouvindo em 0.0.0.0, a conexão pode falhar se a porta 11434 estiver bloqueada.

Opção visual pelo Windows Defender com Segurança Avançada:

5. Abrir “Firewall do Windows Defender com Segurança Avançada”.
6. Entrar em “Regras de Entrada”.
7. Clicar em “Nova Regra...”.
8. Selecionar “Porta”.
9. Escolher TCP e informar a porta local específica 11434.
10. Selecionar “Permitir a conexão”.
11. Marcar o perfil aplicável. Em teste, pode-se marcar Domínio, Particular e Público.
12. Salvar a regra com um nome como “Ollama 11434 TCP”.

Opção por comando, no Prompt de Comando como administrador:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Ollama 11434 TCP" dir=in action=allow  
protocol=TCP localport=11434 profile=any
```

5. Verificar o IP correto da máquina Windows

Durante o processo, o IP da máquina Windows pode mudar. Por isso, o IP atual deve ser conferido antes dos testes finais.

No Windows, executar:

```
ipconfig
```

Copiar o valor do Endereço IPv4 da interface que está conectada à mesma rede do Ubuntu.

6. Validar o acesso pela rede local

Com o Ollama ativo, a variável OLLAMA_HOST aplicada, a porta liberada e o IP correto identificado, fazer os testes finais.

No Windows, pode-se validar localhost:

```
curl http://localhost:11434/api/tags
```

No Ubuntu, testar o acesso ao Windows:

```
curl http://IP_ATUAL_DO_WINDOWS:11434/api/tags
```

Se desejar limitar o tempo de espera no Ubuntu:

```
curl --max-time 5 http://IP_ATUAL_DO_WINDOWS:11434/api/tags
```

7. Diagnóstico rápido de falhas comuns

Sintoma	Leitura técnica
curl em localhost falha no Windows	O Ollama não está ativo ou não iniciou corretamente.
netstat mostra 127.0.0.1:11434	O Windows ainda não aplicou OLLAMA_HOST ao processo do Ollama.
curl no Ubuntu falha com IP antigo	O endereço usado pode estar desatualizado. Conferir novamente com ipconfig.
curl no Ubuntu funciona após troca de IP	O problema era o endereço errado, não a configuração do Ollama.

8. Endereço final a ser usado no Ubuntu ou em integrações

Depois da validação com sucesso, a base URL a ser usada é:

```
http://IP_ATUAL_DO_WINDOWS:11434
```

Esse endereço pode ser usado para testes com curl e para apontar integrações locais que precisem consumir o Ollama pela rede.