

Desinstalar o OpenClaw no Linux

Guia prático, passo a passo, para remover serviço, estado, workspace e CLI com segurança.

Antes de começar

Este roteiro cobre o cenário mais comum em Linux: OpenClaw instalado por CLI/instalador oficial e gateway rodando como unidade de usuário do systemd. Também inclui um caminho manual caso o comando `openclaw` já não exista, mas o serviço ainda esteja ativo.

1. Conferir o estado atual

Este bloco ajuda a confirmar se o OpenClaw ainda está instalado e se o gateway está rodando. Se algum comando falhar, seguir para a seção manual mais abaixo.

```
openclaw --help
openclaw gateway status
systemctl --user status openclaw-gateway.service
```

Leitura rápida: se o comando `openclaw` funcionar, usar primeiro o caminho integrado, que é o recomendado.

2. Fazer backup antes de remover (opcional, mas recomendado)

Se houver arquivos importantes no workspace, memória do agente, prompts, regras de governança ou histórico que devam ser preservados, fazer um backup antes da remoção.

```
openclaw backup create
```

Segundo a CLI atual, esse comando é o caminho indicado para gerar um snapshot restaurável antes de apagar estado ou workspaces.

3. Caminho recomendado: usar o desinstalador integrado

Quando a CLI ainda está disponível, o método mais simples é chamar o desinstalador nativo. Ele pode remover serviço, estado e workspace em um único fluxo.

Opção A — revisar o que será removido

```
openclaw uninstall --dry-run
```

Opção B — remoção completa com confirmação interativa

```
openclaw uninstall --all --yes
```

Essa opção remove serviço do gateway, estado, configuração e workspace. A CLI em si permanece instalada; a remoção dela vem depois.

Opção C — remoção total sem interação

```
openclaw uninstall --all --yes --non-interactive
```

Esse formato é útil para automação. O parâmetro `--non-interactive` exige `--yes`.

4. Passo a passo manual equivalente

Se a intenção for controlar cada etapa ou confirmar o que está sendo removido, seguir a ordem abaixo.

4.1 Parar o gateway

Isso interrompe o serviço antes da limpeza.

```
openclaw gateway stop
```

4.2 Desinstalar o serviço do gateway

No Linux, o OpenClaw usa unidade de usuário do systemd para o gateway gerenciado.

```
openclaw gateway uninstall
```

4.3 Apagar estado e configuração

Esse diretório normalmente concentra estado local, configuração e arquivos relacionados à instalação do usuário.

```
rm -rf "${OPENCLAW_STATE_DIR:-$HOME/.openclaw}"
```

4.4 Apagar o workspace do OpenClaw (opcional)

Fazer isso apenas se não houver arquivos de agentes, memória ou governança a preservar.

```
rm -rf ~/.openclaw/workspace
```

4.5 Se houver configuração personalizada fora do diretório padrão

Se a variável `OPENCLAW_CONFIG_PATH` apontar para um arquivo fora de `~/.openclaw`, esse arquivo também precisa ser removido manualmente.

4.6 Remover a CLI global

Usar apenas o gerenciador com que a instalação foi feita.

```
npm rm -g openclaw  
pnpm remove -g openclaw  
bun remove -g openclaw
```

5. Cenário especial: perfis adicionais

Se a instalação usou perfis, repetir a limpeza do diretório de estado para cada perfil. O padrão documentado é `~/.openclaw-<profile>`.

6. Cenário manual quando a CLI já foi removida

Se o comando `openclaw` não existir mais, mas o serviço continuar ativo, remover a unidade do systemd manualmente.

6.1 Parar e desabilitar a unidade de usuário

```
systemctl --user disable --now openclaw-gateway.service
```

6.2 Apagar o arquivo da unidade e recarregar o systemd

```
rm -f ~/.config/systemd/user/openclaw-gateway.service
systemctl --user daemon-reload
```

6.3 Se houver perfil

O nome da unidade muda para `openclaw-gateway-<profile>.service`. Nesse caso, repetir os comandos com o nome correspondente.

7. Instalação por checkout do repositório (git clone)

Quando o OpenClaw foi usado a partir de um checkout do código-fonte, a ordem recomendada é:

- desinstalar primeiro o serviço do gateway;
- apagar depois o diretório do repositório clonado;
- por fim, remover estado e workspace.

8. Verificação final

Depois da remoção, executar uma checagem curta para garantir que o serviço não ficou ativo e que a CLI foi removida conforme o planejado.

```
openclaw --help
systemctl --user status openclaw-gateway.service
ls -la ~/.openclaw
```

Resultado esperado: `openclaw` pode não existir mais, a unidade do `systemd` deve aparecer como ausente ou desativada, e o diretório `~/.openclaw` deve refletir exatamente o que se escolheu manter ou apagar.

9. Resumo rápido

Objetivo	Comando recomendado
Ver o que seria removido	<code>openclaw uninstall --dry-run</code>
Remover serviço + estado + workspace	<code>openclaw uninstall --all --yes</code>
Remover sem interação	<code>openclaw uninstall --all --yes --non-interactive</code>
Parar gateway manualmente	<code>openclaw gateway stop</code>
Desinstalar serviço manualmente	<code>openclaw gateway uninstall</code>
Limpar estado padrão	<code>rm -rf "\${OPENCLAW_STATE_DIR:-\$HOME/.openclaw}"</code>

Limpar workspace	<code>rm -rf ~/.openclaw/workspace</code>
Remover CLI instalada por npm	<code>npm rm -g openclaw</code>

Observação importante

Se houver arquivos do livro, prompts, agentes, MEMORY.md, regras de governança ou materiais do canal dentro do workspace, fazer backup antes de apagar a pasta.