

Instalação do OpenClaude com Ollama pelo código-fonte no Linux

Etapa 1 — Atualizar o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

O que isso faz

Atualiza a lista de pacotes e aplica as atualizações disponíveis no sistema.

Etapa 2 — Instalar utilitários básicos

```
sudo apt install -y curl ca-certificates gnupg unzip git
```

O que isso faz

Instala ferramentas básicas para download, certificados HTTPS, descompactação e clonagem de repositórios.

Etapa 3 — Instalar o Node.js LTS

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

O que isso faz

Instala o Node.js LTS e o npm, necessários para instalar dependências e buildar o OpenClaude.

Etapa 4 — Verificar Node.js e npm

```
node -v  
npm -v
```

O que isso faz

Confirma que o Node.js e o npm foram instalados corretamente.

Etapa 5 — Instalar o Bun

```
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash  
source ~/.bashrc
```

O que isso faz

Instala o Bun no usuário atual e recarrega o ambiente do shell.

Etapa 6 — Verificar o Bun

```
bun -v
```

O que isso faz

Confirma que o Bun foi instalado corretamente.

Etapa 7 — Baixar o código do OpenClaude

Opção com git

```
git clone https://github.com/Gitlawb/openclaude.git  
cd openclaude
```

O que isso faz

Baixa o código-fonte do OpenClaude e entra na pasta do projeto.

Etapa 8 — Instalar as dependências do projeto

```
npm install
```

O que isso faz

Instala os pacotes necessários para o funcionamento do projeto.

Etapa 9 — Gerar o build do OpenClaude

```
npm run build
```

O que isso faz

Compila o projeto para a forma executável usada pelo comando do OpenClaude.

Etapa 10 — Criar o link global

```
npm link
```

O que isso faz

Cria um link global para permitir chamar o OpenClaude a partir do terminal.

Etapa 11 — Verificar o OpenClaude

```
openclaude --help
```

O que isso faz

Confirma que o comando do OpenClaude está disponível no sistema.

Etapa 12 — Criar pasta de teste

```
cd ~  
mkdir openclaude-test  
cd openclaude-test
```

O que isso faz

Cria uma pasta separada para executar os testes do OpenClaude.

Etapa 13 — Configurar o Ollama no terminal

```
export CLAUDE_CODE_USE_OPENAI=1  
export OPENAI_BASE_URL="http://localhost:11434/v1"  
export OPENAI_API_KEY="ollama"  
export OPENAI_MODEL="kimi-k2.5:cloud"
```

Etapa 14 — Executar o OpenClaude

```
openclaude
```

O que isso faz

Inicia o OpenClaude com a configuração do OpenRouter carregada no terminal atual.

Etapa 15 — Fazer um teste simples

```
create a simple web page with no CSS that says hi
```

O que isso faz

Solicita ao OpenClaude a criação de uma página HTML simples para validar o funcionamento da instalação.

Etapa 16 — Trocar de modelo depois

```
export CLAUDE_CODE_USE_OPENAI=1
export OPENAI_BASE_URL="https://openrouter.ai/api/v1"
export OPENAI_API_KEY="SUA_CHAVE_AQUI"
export OPENAI_MODEL="google/"
openclaude
```