

Reativando acesso a arquivos e comandos no OpenClaw

(read, write, exec e workspace)

Este guia mostra como **reativar acesso a arquivos e execução de comandos no OpenClaw** nas versões mais recentes.

Em instalações novas, o OpenClaw pode parecer funcionar **apenas como chat**, sem criar arquivos ou executar comandos.

Isso normalmente acontece por causa de três fatores:

- perfil de tools restrito
- permissões do sandbox
- regras de bloqueio (allow / deny)

1 Verificar se o OpenClaw está com restrições

Antes de alterar qualquer configuração, verifique o estado atual do sistema.

Execute no terminal:

```
openclaw config get tools.profile
```

Exemplo de saída

messaging

Se aparecer **messaging**, significa que o OpenClaw está usando um perfil mais restrito.

Agora execute:

```
openclaw sandbox explain
```

Esse comando mostra **as permissões efetivas do agente**.

Exemplo de saída

Effective sandbox:

mode: off

workspaceAccess: none

Sandbox tool policy:

allow (default): exec, process, read, write, edit, apply_patch

Se aparecer:

workspaceAccess: none

significa que o agente **não tem acesso ao workspace**, o que impede criação ou edição de arquivos.

2 Descobrir qual arquivo de configuração está ativo

Execute:

```
openclaw config file
```

Na maioria das instalações o caminho padrão é:

~/.openclaw/openclaw.json

3 Fazer backup antes de alterar

Antes de editar a configuração:

```
cp ~/.openclaw/openclaw.json ~/.openclaw/openclaw.json.bak
```

Isso permite restaurar rapidamente caso algo dê errado.

4 Corrigir as permissões usando a CLI (método recomendado)

O método mais seguro é alterar a configuração diretamente pela CLI.

Execute:

```
openclaw config set agents.defaults.workspace  
'"~/.openclaw/workspace"'  
openclaw config set agents.defaults.sandbox.workspaceAccess  
'"rw"'
```

```
openclaw config set tools.profile "coding"
openclaw config validate
```

Essas alterações fazem o seguinte:

- definem o workspace padrão do agente
- liberam leitura e escrita no workspace
- ativam o perfil de ferramentas **coding**

5 Reiniciar o gateway

Depois de alterar a configuração, reinicie o OpenClaw:

```
openclaw gateway stop
openclaw gateway start
```

Mudanças na configuração **só entram em vigor após reiniciar o gateway.**

6 Confirmar se a configuração foi aplicada

Execute novamente:

```
openclaw config get tools.profile
```

O esperado é:

coding

Depois verifique o sandbox:

```
openclaw sandbox explain
```

Agora deve aparecer:

workspaceAccess: rw

Se ainda aparecer none, pode existir uma regra específica sobrescrevendo a configuração.

Nesse caso verifique no arquivo:

agents.list[].sandbox

agents.list[].tools

7 (Opcional) Habilitar execução de comandos via WebChat

Se você utiliza o WebChat e quer permitir execução de comandos do host:

```
openclaw config set tools.elevated.enabled true
openclaw config set tools.elevated.allowFrom.webchat true
openclaw config validate
openclaw gateway stop
openclaw gateway start
```

Caso ocorra erro nessa config acima faça assim:

```
openclaw config set tools.elevated.enabled true
openclaw config set tools.elevated.allowFrom.webchat
'["*"]'
openclaw config validate
```

Depois reinicie:

```
openclaw gateway stop
openclaw gateway start
```

E confira:

```
openclaw sandbox explain
```

8 Teste prático

Agora teste no chat do OpenClaw.

Peça ao agente:

Crie um arquivo chamado teste_openclaw.txt no workspace com o conteúdo: ok

Depois verifique no terminal:

```
ls -la ~/.openclaw/workspace  
cat ~/.openclaw/workspace/teste_openclaw.txt
```

Testar criação de pasta

Peça ao agente:

Crie uma pasta chamada projeto_teste no workspace

Depois verifique:

No terminal do Ubuntu, rode:

```
ls -la ~/.openclaw/workspace
```

Se a pasta foi criada, ela vai aparecer na lista.

Para verificar uma pasta específica, use:

```
ls -ld ~/.openclaw/workspace/projeto_teste
```

Se ela existir, você verá algo assim:

```
drwxr-xr-x 2 user user4096 Mar  8 08:10  
/home/user/.openclaw/workspace/projeto_teste
```

Se não existir, vai aparecer erro tipo:

```
ls: cannot access '/home/user/.openclaw/workspace/projeto_teste': No such file  
or directory
```

Entendendo como funcionam as permissões

O OpenClaw separa permissões em três camadas:

Workspace

Define **onde o agente pode trabalhar**

Tools Policy

Define **quais ferramentas estão permitidas**

Sandbox

Define **o nível de isolamento e acesso**

Ferramentas importantes:

group:fs

Operações de arquivos

read

write

edit

apply_patch

group:runtime

Execução de comandos

exec

bash

process

Conclusão

Se o OpenClaw parecer funcionar apenas como chat, normalmente o problema está em:

- tools.profile restrito
- workspaceAccess configurado como none
- regras deny bloqueando ferramentas

A correção principal é garantir:

tools.profile = coding

workspaceAccess = rw

Depois disso o agente volta a poder:

- criar arquivos
- editar arquivos

- executar comandos
- trabalhar dentro do workspace.