



Café com
Dados & Gatos
CIÊNCIAS DE DADOS COM MUITOS MIADOS



VÍDEOS NOVOS
TODAS AS SEMANAS

INSCREVA-SE

Guia Rápido — Instalação do AIOX no Linux

Bloco de comandos comentado para seguir no GitHub

Use este documento como apoio para o passo a passo do vídeo. **A ordem dos comandos deve ser mantida.**

1. Preparar o ambiente

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl git build-essential
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v
npm -v
```

- **sudo apt update** — atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios do sistema.
- **sudo apt install -y curl git build-essential** — instala dependências básicas: curl para baixar arquivos, git para repositórios e build-essential para ferramentas de compilação.
- **curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -** — configura o repositório oficial do NodeSource para instalar a versão LTS do Node.js.
- **sudo apt install -y nodejs** — instala o Node.js usando o repositório configurado acima.
- **node -v** — mostra a versão instalada do Node.js.
- **npm -v** — mostra a versão instalada do npm.

2. Criar a pasta do projeto

```
mkdir -p ~/aiox-test
cd ~/aiox-test
```

- **mkdir -p ~/aiox-test** — cria a pasta do projeto de teste dentro da home do usuário; se ela já existir, o comando não falha.
- **cd ~/aiox-test** — entra na pasta do projeto.

3. Instalar o AIOX no projeto

```
npx aiox-core install
```

- **npx aiox-core install** — instala e inicializa o AIOX dentro da pasta atual do projeto.

4. Conferir a estrutura criada

```
ls -la
```

```
find . -maxdepth 3 | sort
```

- **ls -la** — lista arquivos e pastas do diretório atual, incluindo arquivos ocultos, com detalhes.
- **find . -maxdepth 3 | sort** — mostra a estrutura de arquivos e pastas até 3 níveis de profundidade, em ordem alfabética.

5. Validar a instalação

```
aiox-core --help  
aiox-core doctor
```

- **aiox-core --help** — exibe a ajuda do AIOX com comandos e opções disponíveis.
- **aiox-core doctor** — executa uma verificação/diagnóstico do ambiente do AIOX.

6. Abrir o projeto no VS Code

```
code .
```

- **code .** — abre a pasta atual no Visual Studio Code. Observação: esse comando não instala o VS Code; ele apenas abre a pasta se o editor já estiver instalado e integrado ao terminal.

7. Trabalhar com squads

```
aiox squads list  
aiox squads download etl-squad
```

- **aiox squads list** — lista os squads disponíveis no AIOX.
- **aiox squads download etl-squad** — baixa o squad “etl-squad” para o projeto ou ambiente.

8. Conferir a estrutura final

```
find . -maxdepth 4 | sort
```

- **find . -maxdepth 4 | sort** — mostra a estrutura de arquivos e pastas até 4 níveis de profundidade, em ordem alfabética.

Observação importante

Se o comando **code .** não funcionar, isso normalmente significa que o VS Code não está instalado ou que o comando **code** ainda não foi habilitado no terminal.