

Instalação OpenClaw na VPS Hetzner e Ollama Local (casa)

1) Atualizar a VPS e instalar dependências

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install -y curl git build-essential ca-certificates
```

A documentação atual para VPS/Linux parte de um ambiente limpo, instala o Node.js e, em seguida, o OpenClaw. Nos guias mais recentes, o Ubuntu 24.04 é utilizado como base em VPS.

2) Instalar o Node.js 24

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | bash -  
apt install -y nodejs
```

```
node --version  
npm --version
```

Atualmente, o OpenClaw recomenda o Node 24.
O Node 22.16+ ainda é suportado por compatibilidade, mas a recomendação oficial é utilizar a versão 24.

3) Instalar o OpenClaw sem Docker

Você pode usar o instalador oficial ou instalar via npm global. Para VPS, o caminho abaixo é mais direto:

```
npm i -g openclaw@latest  
openclaw --version
```

A documentação oficial de Linux/VPS inclui esse fluxo direto com `npm i -g openclaw@latest`.
O instalador oficial também existe, mas esse é o caminho mais simples.

4) Confirmar que a VPS alcança o Ollama no Windows via Tailscale

Use o IP do Tailscale que você já validou:

```
curl http://XXX.XXX.XXX.XXX:11434/api/tags
```

(Substitua pelo seu IP da rede Tailscale)

Se houver resposta, a parte crítica da arquitetura já está funcionando: o OpenClaw só precisa usar essa URL como base do Ollama.

5) Rodar o onboarding no modo atual

```
openclaw onboard --install-daemon
```

Durante o onboarding, use as seguintes configurações:

- **Provider:** Ollama
- **Base URL:** http://XXX.XXX.XXX.XXX:11434
- **Mode:** Cloud + Local *(ou apenas Local, se preferir)*
- **Model:** o modelo que você já utiliza no Ollama
- **Gateway port:** 18789
- **Bind:** loopback
- **Auth:** Token
- **Tailscale do gateway:** OFF
- **Chat channels:** No
- **Install daemon/service:** Yes

Nas versões mais novas, o que mudou foi principalmente o wizard.

A lógica continua a mesma: provider, autenticação, workspace, gateway (bind/porta) e daemon.

6) Verificar se o gateway subiu corretamente (opcional)

```
openclaw status  
systemctl --user status openclaw-gateway.service --no-pager
```

```
journalctl --user -u openclaw-gateway.service -n 50 --no-pager
```

O fluxo atual instala um serviço via systemd (--install-daemon).
A documentação recomenda validar com esses comandos.

7) Confirmar token e bind (opcional)

```
openclaw config get gateway.auth.token  
openclaw config get gateway.bind  
openclaw config get gateway.port
```

Para uso com túnel SSH, o ideal é:

- bind em **loopback**
- autenticação por **token**

A FAQ oficial descreve exatamente esse fluxo:

```
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 ...
```

8) Testar o serviço localmente na VPS

```
curl -I http://127.0.0.1:18789
```

Para acompanhar logs em tempo real:

```
openclaw logs --follow
```

A documentação também recomenda:

```
openclaw status  
openclaw models status  
openclaw logs --follow  
openclaw doctor
```

9) Abrir o túnel SSH no Windows

No PowerShell:

```
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 root@XXX.XXX.XXX.XXX
```

(Substitua pelo IP público da sua VPS na Hetzner)

Esse é o padrão oficial para acessar o gateway em loopback via VPS remota.

10) Abrir o painel no navegador

Abra:

`http://127.0.0.1:18789/`

Se solicitar autenticação e você não tiver o token:

```
openclaw config get gateway.auth.token
```

Copie e cole no painel.

Resumo da arquitetura recomendada

Use exatamente esta arquitetura:

- OpenClaw rodando **nativamente na VPS (Hetzner ou outra VPS)**
- Ollama rodando **no Windows local**
- Comunicação via **Tailscale**
- Base URL do Ollama:
- `http://XXX.XXX.XXX.XXX:11434`
- Gateway em **loopback (127.0.0.1)**
- Acesso ao painel via **túnel SSH**
- **Nenhuma porta exposta publicamente**

Essa arquitetura segue o fluxo oficial atual para Linux/VPS e evita a complexidade adicional do Docker.