



INSTALAÇÃO DO OPENCLAW NA HETZNER

1) PASSO A PASSO (Hetzner)

1. Entre no projeto (ex.: Default).
2. Clique em **Create Server**.
3. **Location**: escolha uma região (Germany/Finland).
4. **Image**: Ubuntu 24.04 LTS (recomendado) ou 22.04 LTS.
5. **Type**: escolha o plano.
6. **SSH Keys**: não selecione nada (vamos usar senha).
7. **Firewall**: pode deixar padrão (vamos acessar via SSH 22).
8. **Name**: ex. openclaw-vps
9. **Create & Buy**.

2) Conseguir acesso (senha do root)

- A Hetzner envia a senha inicial do root por e-mail (no e-mail principal da conta).

Depois, no seu Ubuntu (WSL) no Windows:

```
ssh root@SEU_IP
```

Digite a senha do root.

3) Preparar o Ubuntu (já dentro da VPS)

Agora dentro do servidor (como root), rode:

```
apt update
apt install -y curl ca-certificates git nano openssl
apt upgrade -y
```

3.1 O que cada um desses comandos faz

apt update

Atualiza a lista de pacotes disponíveis do Ubuntu (os “catálogos” dos repositórios).

Ele não instala nada, apenas atualiza as informações para permitir instalações seguras.

apt install -y curl ca-certificates git nano openssl

Instala ferramentas básicas:

- **curl**: baixa conteúdo da internet via terminal.
- **ca-certificates**: certificados SSL/TLS para conexões HTTPS funcionarem corretamente.
- **git**: clonar repositórios e versionar código.
- **nano**: editor de texto no terminal.
- **openssl**: ferramentas de criptografia (certificados, chaves, testes TLS, etc.).

O -y significa responder “sim” automaticamente às confirmações.

apt upgrade -y

Atualiza os pacotes já instalados para as versões mais recentes disponíveis (com base no apt update).

O -y também responde “sim” automaticamente.

4) Criar usuário “normal” (recomendado)

Ainda como root:

```
adduser usuario
usermod -aG sudo usuario
su - usuario
```

♦ **Observação:** Substitua usuario pelo nome que você quiser usar.

No meu caso, utilizei denise, mas pode ser qualquer nome.

4.1 O que cada comando faz

adduser usuario

Cria o usuário no sistema.

Ele também:

- cria a pasta home /home/usuario
 - pede uma senha para esse usuário
 - cria o grupo padrão do usuário
-

usermod -aG sudo usuario

Dá permissão de administrador via sudo para o usuário.

- -G sudo = adiciona no grupo sudo
- -a = “append” (adiciona sem remover de outros grupos)

Sem o -a, você pode remover o usuário de outros grupos por acidente.

su - usuario

Troca para o usuário criado e abre uma sessão limpa, como se tivesse feito login direto nele.

O - faz carregar o ambiente completo do usuário (PATH, home, variáveis, etc.).

Depois disso, seus comandos passam a rodar como esse usuário (e quando precisar de admin, você usa sudo).

Instalação do OpenClaw (na VPS)

1) Instalar OpenClaw

Já como seu usuário criado:

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

2) Corrigir “openclaw: command not found” (PATH) – caso encontrem esse problema

Se acontecer, rode:

```
echo 'export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH"' >>  
~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Teste:

```
which openclaw  
openclaw --help
```

Quando se roda o comando `openclaw --help`, o sistema lista toda a interface de comandos do OpenClaw — desde gestão de modelos, canais, gateway, plugins até ferramentas de segurança e diagnóstico.

É basicamente o mapa completo da ferramenta.

3) Subir o Gateway e abrir a UI via túnel (seguro)

3.1 Subir o gateway (na VPS)

Na VPS (como seu usuário), rode e deixe rodando:

```
openclaw gateway --port 18789 --force
```

Esse terminal deve permanecer aberto. Ele é o servidor.

3.2 Abrir o túnel no seu PC (Windows/WSL) — com senha

No seu PC, abra outro terminal Ubuntu (WSL) e rode:

```
ssh -L 18789:127.0.0.1:18789 root@SEU_IP
```

Digite a senha do root e deixe esse terminal aberto.

3.3 Abrir a UI no navegador do PC

No Windows (Chrome/Edge):

```
http://127.0.0.1:18789/#token=SEU_TOKEN
```

3.3.1 Configurar Telegram (corrigido e seguro)

Consertar erro 401 no Telegram

1. Gere o token no @BotFather.
2. Na VPS (como seu usuário), rode:

```
openclaw config set channels.telegram.botToken  
"COLE_SEU_TOKEN_AQUI"
```

⚠ Não deixe espaço dentro das aspas.

Depois reinicie o gateway:

- No terminal do gateway: Ctrl + C
- Rode novamente:

```
openclaw gateway --port 18789 --force
```

✅ Se der erro “gateway closed 1006”

Quase sempre é porque:

- o gateway não está rodando
- ou você fechou o terminal do gateway

Teste:

```
openclaw health
```
