

## COLECCIÓN HERMES AGENT

### Hermes Agent: interfaces, administración y operación técnica

Guía técnica de Desktop, Dashboard, CLI, TUI y Messaging Gateway

\$ hermes --tui

Desktop | Dashboard | CLI | TUI | Gateway

**mismo núcleo - diferentes superficies**

Hermes Agent v0.20.0 - release 2026.8.3

Café com Dados & Gatos

### Contenido

Presentación

Arquitectura conceptual de Hermes Agent

Cinco capas para comprender el agente

Hermes Desktop

Seguridad, memoria y contexto en Desktop

Voz, ejecución y administración de Desktop

Web Dashboard

Capacidades, extensiones e integraciones en Dashboard

CLI y TUI

Messaging Gateway y conexiones remotas

Elección de la interfaz

Seguridad y buenas prácticas

Glosario

Referencias oficiales

## Presentación

Hermes Agent ofrece varias superficies para acceder al mismo núcleo del agente. La aplicación Desktop, el Web Dashboard, la CLI y la TUI no representan agentes diferentes. Cuando utilizan el mismo Profile, estas interfaces comparten configuración, modelos, credenciales, memoria, skills y sesiones. El Messaging Gateway también utiliza este núcleo, pero opera principalmente como un servicio continuo para canales externos.

Este e-book reúne aspectos técnicos de las interfaces y configuraciones de Hermes Agent. El texto fue preparado como material de consulta directa para estudiantes y profesionales, con foco en conceptos, componentes, operación y seguridad.

El contenido distingue tres tipos de información:

**Comportamiento documentado:** descrito en la documentación oficial de Hermes Agent.

**Observación de la interfaz:** verificado en Hermes Agent v0.20.0, release 2026.8.3.

**Interpretación técnica:** explicaciones utilizadas para relacionar componentes y facilitar la comprensión.

Las interfaces, los nombres de los menús y las opciones pueden cambiar entre versiones. Antes de aplicar una configuración en producción, compara tu instalación local con la documentación oficial.

## 1. Arquitectura conceptual de Hermes Agent

### 1.1 Un núcleo, varias superficies

Hermes Agent separa el mecanismo del agente de las interfaces utilizadas para operarlo. Esta arquitectura permite iniciar una sesión en Desktop, retomarla en el terminal e inspeccionarla en Dashboard, siempre que todas las superficies apunten al mismo Profile y al mismo almacenamiento.

Las principales superficies son:

**Hermes Desktop:** aplicación nativa orientada a chat, archivos, vistas previas y ejecución de tareas.

**Web Dashboard:** panel administrativo en el navegador para sesiones, configuración, observabilidad e integraciones.

**CLI:** interfaz de línea de comandos para operaciones reproducibles, diagnóstico y automatización.

**TUI:** interfaz interactiva en modo texto, ejecutada dentro del terminal.

**Messaging Gateway:** servicio que mantiene al agente conectado a canales como Telegram, Discord, Slack, WhatsApp y correo electrónico.

## 1.2 Componentes compartidos

Cuando el Profile activo es el mismo, las superficies pueden compartir:

config.yaml y otras opciones del Profile;

secretos y credenciales almacenados en el entorno de Hermes;

modelo principal y modelos auxiliares;

memoria persistente y perfil del usuario;

skills, toolsets y servidores MCP;

sesiones e historial;

tareas recurrentes;

logs y estado operativo relacionado con el Profile.

Los elementos puramente visuales siguen siendo propios de cada superficie, como temas, disposición de paneles, accesos directos de Desktop y preferencias de visualización de la TUI.

## 1.3 El papel de los Profiles

Un Profile representa una instancia lógica aislada de Hermes. Profiles diferentes pueden mantener configuración, claves, memoria, sesiones, skills, tareas recurrentes, logs y estado del gateway independientes.

Cambiar de interfaz no crea un nuevo agente. Cambiar de Profile puede modificar todo el contexto operativo. Por eso, identificar el Profile activo es una verificación fundamental antes de cambiar configuraciones, credenciales o automatizaciones.

## 1.4 Comparación rápida

Superficie

Naturaleza

Uso principal

Punto fuerte

Limitación típica

Desktop

Aplicación nativa

Trabajo diario, chat, archivos y artefactos

Experiencia visual integrada

Requiere instalar la aplicación

Dashboard

Aplicación web administrativa

Configuración, observabilidad y auditoría

Visión centralizada del sistema

No reemplaza la experiencia de trabajo de Desktop

CLI

Comandos en el terminal

Instalación, scripts, servidores y diagnóstico

Reproducibilidad y automatización

Requiere dominio del terminal

TUI

Interfaz textual interactiva

Conversación y operación dentro del terminal

Ligereza y navegación continua

Menos visual que Desktop

Messaging Gateway

Servicio continuo

Conexión con canales externos

Operación multicanal permanente

No es una interfaz administrativa completa

## **2. Cinco capas para comprender el agente**

### **2.1 Modelo**

El modelo es el sistema de inteligencia artificial que interpreta solicitudes y genera respuestas. Hermes puede utilizar un modelo principal y modelos auxiliares para tareas especializadas. El provider aloja el modelo y define condiciones de acceso, facturación y límites; por lo tanto, provider y modelo no son sinónimos.

### **2.2 Herramientas**

Las herramientas permiten que el agente ejecute acciones. Algunos ejemplos son acceso al terminal, lectura y escritura de archivos, uso del navegador, búsqueda, APIs, generación de medios e integraciones MCP. Un modelo sin herramientas solo genera texto; las herramientas conectan las decisiones del modelo con acciones en el entorno.

### **2.3 Contexto**

El contexto es el conjunto de información enviado al modelo en un turno. Puede incluir instrucciones del sistema, reglas del proyecto, memoria persistente, mensajes de la sesión, resultados de herramientas y archivos cargados. Todo este material compite por la ventana de contexto disponible.

### **2.4 Memoria**

La memoria persistente almacena hechos seleccionados para reutilizarlos en sesiones futuras. No corresponde al historial completo de la conversación. Su objetivo es conservar información estable y útil, no cada mensaje.

### **2.5 Permisos**

Los permisos definen hasta dónde puede actuar el agente automáticamente y en qué situaciones debe solicitar aprobación. Reducen el riesgo de comandos destructivos, acceso indebido a recursos internos y exposición de información sensible.

### 3. Hermes Desktop

#### 3.1 Finalidad y arquitectura

Hermes Desktop es una aplicación nativa para Windows, macOS y Linux. Utiliza el mismo núcleo, las mismas sesiones y las mismas configuraciones disponibles en las interfaces de terminal. La aplicación prioriza la conversación, el seguimiento visual de herramientas, la navegación de archivos, los artefactos y la ejecución de tareas.

Desktop inicia su propio backend local y también puede conectarse a un backend remoto. Este backend no debe confundirse con el provider del modelo ni con el Messaging Gateway utilizado por canales externos.

#### 3.2 Modelo principal, modelos auxiliares y Mixture of Agents

El área **Model** define el provider y el modelo predeterminado para nuevas sesiones. Cuando el provider ofrece control de razonamiento, el nivel configurado puede modificar latencia, costo y rendimiento en tareas complejas.

Los modelos auxiliares pueden especializar funciones internas:

Vision: interpretación de imágenes;

Web extract: extracción y resumen de páginas;

Compression: resumen de contexto en conversaciones largas;

Skills hub: búsqueda de skills;

Approval: evaluación de comandos para aprobación inteligente;

MCP: enrutamiento de herramientas expuestas por servidores MCP;

Title generation: generación automática de títulos de sesión;

Curator: revisión y curaduría de skills.

Cuando una opción indica uso automático o uso del modelo principal, la función auxiliar hereda el modelo principal. La especialización puede reducir costos o mejorar tareas específicas, pero también aumenta la complejidad de configuración.

**Mixture of Agents** coordina múltiples agentes o modelos y utiliza un agregador para combinar o evaluar respuestas. Este patrón es útil para problemas que se benefician de perspectivas diferentes, pero puede resultar excesivo para tareas simples.

#### 3.3 Conversación y archivos adjuntos

El área **Chat** controla la experiencia de conversación, incluyendo:

límite de vista previa y carga local de imágenes;

personalidad predeterminada para nuevas sesiones;

zona horaria para fechas, programaciones y referencias relativas;

visualización de bloques de razonamiento expuestos por el backend;

tratamiento de archivos adjuntos de imagen.

El límite de carga de imágenes se mide en megabytes y no representa la ventana de contexto del modelo. Mostrar bloques de razonamiento tampoco significa acceso irrestricto a todo el proceso interno del modelo.

### 3.4 Apariencia y densidad técnica

El área **Appearance** reúne idioma, modo claro/oscuro, temas, escala, fuente del terminal, transparencia y fondo. Estas opciones cambian la legibilidad y la ergonomía, pero no modifican la inteligencia del agente.

La visualización de llamadas a herramientas suele ofrecer una vista amigable y una vista técnica. La vista técnica expone más detalles sobre entradas, salidas y pasos, por lo que resulta útil para auditoría y diagnóstico.

### 3.5 Workspace y alcance de trabajo

El Workspace define el territorio de trabajo del agente:

directorio de trabajo predeterminado;

descubrimiento automático de repositorios Git;

raíces permitidas para el descubrimiento;

rutas excluidas del escaneo;

modo de ejecución asociado al proyecto;

shell persistente;

reenvío controlado de variables de entorno;

límites de lectura de archivos.

Un shell persistente conserva el directorio actual y el estado entre comandos cuando el backend lo admite. El reenvío de variables de entorno requiere cuidado porque puede exponer secretos a las herramientas. Los límites de lectura evitan que archivos muy grandes consuman una parte excesiva del contexto.

## 4. Seguridad, memoria y contexto en Desktop

### 4.1 Aprobaciones y barreras de seguridad

El área **Safety** define cómo Hermes autoriza acciones:

Approval Mode;

Approval Timeout;

Confirm MCP Reloads;

Command Allowlist;

Redact Secrets;

controles de acceso a URLs privadas y direcciones locales;

File Checkpoints antes de cambios en archivos.

Los checkpoints ayudan a recuperar cambios, pero no sustituyen el control de versiones ni las copias de seguridad. Permitir direcciones internas amplía la capacidad del agente y también aumenta la superficie de riesgo.

## 4.2 Memoria persistente, perfil del usuario e historial

Tres conceptos deben permanecer separados:

**Contexto activo:** material enviado al modelo en el turno actual.

**Memoria persistente:** hechos breves y estables reutilizados en sesiones futuras.

**Historial de sesión:** registro completo y persistente de mensajes y eventos.

El provider nativo puede almacenar notas de memoria en MEMORY.md. Las preferencias estables del usuario pueden almacenarse por separado en USER.md. Esta separación distingue el conocimiento sobre proyectos y entorno de las preferencias de interacción.

Los límites de memoria y perfil se muestran en caracteres. Valores observados en la versión documentada, como 2.200 caracteres para memoria y 1.375 para perfil, son ejemplos de esa instalación y no recomendaciones universales. Una memoria compacta reduce el consumo permanente de contexto.

## 4.3 Motor de contexto y compresión

El motor de contexto administra conversaciones largas. El compresor sustituye material antiguo elegible por un resumen cuando el uso se aproxima al límite configurado.

La compresión no aumenta la ventana máxima de contexto del modelo. Intercambia detalles antiguos por una representación condensada. Esto preserva continuidad, pero puede perder precisión.

Los parámetros relevantes incluyen:

Auto-Compression;

Compression Threshold;

Compression Target;

Protected Recent Messages.

Con  $\text{threshold} = 0.5$  y  $\text{target\_ratio} = 0.2$ , el presupuesto nominal de la cola reciente corresponde aproximadamente al 10% de la ventana efectiva ( $0.5 \times 0.2$ ). Los mensajes protegidos pueden hacer que el resultado final supere ese objetivo.

En el modo de compresión de sesión, el material condensado puede permanecer archivado de forma recuperable. Aun así, un resumen no debe considerarse una recuperación perfecta del texto original.

#### 4.4 Errores conceptuales comunes

La memoria persistente no es el historial completo.

El contexto contiene más que el mensaje escrito por el usuario.

La compresión no garantiza la conservación de todos los detalles.

Una ventana mayor puede aumentar costo y latencia.

El presupuesto de memoria no es lo mismo que el tamaño de la ventana de contexto.

### 5. Voz, ejecución y administración de Desktop

#### 5.1 Voz y transcripción

El área **Voice** controla:

provider de texto a voz;

activación de la transcripción;

visualización del texto bruto reconocido;

provider de voz a texto;

lectura automática de las respuestas;

voz utilizada para la síntesis local;

modelo e idioma de transcripción;

acceso directo de voz;

duración máxima de grabación.

Los modelos locales más grandes suelen requerir más recursos y pueden ofrecer mayor precisión. El idioma configurado influye en el reconocimiento de voz.

#### 5.2 Ejecución, límites y backends

El área **Advanced** reúne controles de ejecución como:

mantener el equipo activo durante tareas largas;

entrada rápida mediante un acceso directo global;

toolsets habilitados;

backend de ejecución local o aislado;

tiempo máximo de comandos;

imágenes base para entornos aislados;

límites de salida del terminal y lectura de archivos;

cantidad de checkpoints;

número máximo de pasos del agente;

reintentos después de fallos transitorios de API;

nivel de servicio del provider;

política de uso de herramientas.

Backends como Docker, Singularity, Modal y Daytona pueden separar la ejecución del sistema principal. El grado de aislamiento depende de la configuración y no debe suponerse únicamente por el nombre del backend.

### 5.3 Subagentes

Los subagentes permiten delegar partes de una tarea. Los controles principales incluyen modelo, provider, esfuerzo de razonamiento, límite de turnos, paralelismo y tiempo máximo de ejecución.

Más paralelismo puede reducir el tiempo total de tareas independientes, pero aumenta el uso de recursos, el costo y la complejidad de coordinación.

### 5.4 Notificaciones

Las notificaciones pueden señalar una aprobación pendiente, necesidad de entrada, respuesta finalizada, fallo, finalización de una tarea en segundo plano y alertas de crédito. Son especialmente útiles en ejecuciones largas.

### 5.5 Facturación y consumo

El área **Billing** resume plan, saldo, renovación, compra de créditos, consumo y límite mensual. El panel se refiere al servicio o a la cuenta conectada. Los providers configurados con claves propias pueden cobrar directamente en sus plataformas.

Los datos financieros, identificadores y medios de pago deben ocultarse en capturas públicas.

### 5.6 Providers y endpoints

El área **Providers** centraliza autenticación de cuentas, claves de API y endpoints personalizados compatibles. El provider controla alojamiento, disponibilidad, facturación y límites. El modelo es una opción ofrecida por ese provider.

### 5.7 Conexión con el backend

Desktop puede operar con:

un backend local administrado por la aplicación;

Hermes Cloud;

un backend remoto ejecutado mediante hermes serve;

una conexión remota protegida por SSH u otro mecanismo documentado.

El backend de Desktop orquesta al agente. El provider realiza la inferencia del modelo. El Messaging Gateway mantiene los canales de comunicación. Estos tres componentes tienen responsabilidades distintas.

Los backends accesibles fuera del equipo local requieren autenticación, protección de red y configuración adecuada. Un servicio vinculado a 127.0.0.1 acepta conexiones únicamente desde la propia máquina.

## 5.8 Accesos directos de teclado

Los accesos directos agilizan la creación de sesiones, selección de modelo, voz, cola de mensajes, referencias a archivos, paleta de comandos, paneles y cambio de Profile. Los conflictos entre combinaciones de teclas deben resolverse antes de depender de un acceso directo en flujos críticos.

## 5.9 Herramientas, claves e integraciones

Las credenciales de las herramientas son independientes de las credenciales del modelo. Una clave de búsqueda habilita consultas; una clave de voz habilita síntesis; una credencial de GitHub puede autorizar operaciones en repositorios.

Los secretos deben almacenarse en el mecanismo adecuado y nunca copiarse en documentación pública, prompts o capturas de pantalla.

## 5.10 Plugins, skills, tools y MCP

Estos términos representan mecanismos diferentes:

**Plugin:** extensión de software que añade componentes o comportamiento.

**Skill:** conjunto de instrucciones y recursos especializados para una clase de tareas.

**Tool:** capacidad concreta invocada por el agente.

**MCP:** protocolo y mecanismo para exponer herramientas y recursos mediante servidores integrados.

## 5.11 Archivado y eliminación

Archivar elimina una conversación de la lista principal sin borrar su historial. Las conversaciones fijadas pueden quedar fuera de las reglas automáticas de archivado.

El área **About** muestra versión, actualizaciones y opciones de desinstalación. La eliminación puede afectar solo a la interfaz gráfica, eliminar también el agente preservando los datos o borrar todos los datos. La eliminación completa es destructiva y exige verificar cuidadosamente el alcance.

## 6. Web Dashboard

### 6.1 Finalidad y acceso

El Web Dashboard es el panel administrativo de Hermes. De forma predeterminada, hermes dashboard inicia un servicio local en `http://127.0.0.1:9119`. Mientras esté vinculado a loopback, acepta acceso únicamente desde la propia máquina.

Dashboard prioriza la administración y la observabilidad. Puede leer y modificar los mismos datos utilizados por Desktop y las interfaces de terminal. La pestaña **Chat** incorpora la TUI real de Hermes mediante un pseudoterminal; las demás páginas son interfaces web administrativas.

### 6.2 Sesiones

El área **Sessions** enumera conversaciones humanas y ejecuciones automatizadas. Permite buscar, filtrar por origen, abrir historiales, inspeccionar herramientas, renombrar, exportar, archivar y administrar sesiones de acuerdo con la versión instalada.

Sesión y contexto no son sinónimos. La sesión es el registro persistido; el contexto es el subconjunto activo enviado al modelo en un turno.

### 6.3 Archivos

El área **Files** puede navegar, cargar, crear, descargar y eliminar archivos dentro del alcance permitido. Antes de eliminar o reemplazar un archivo, confirma la ruta, el Profile, el proyecto y la finalidad del recurso.

### 6.4 Analytics

El área **Analytics** resume uso de tokens, caché, costos, sesiones y consumo por modelo o período. Los conteos locales pueden omitir llamadas auxiliares, reintentos y operaciones registradas únicamente por el provider. Estos valores son estimaciones operativas y no sustituyen la factura oficial.

### 6.5 Modelos

El área **Models** define el modelo activo y acompaña disponibilidad o uso. Algunos cambios afectan únicamente a nuevas sesiones; otros pueden requerir reiniciar componentes. Confirma el efecto en la documentación de la versión instalada.

### 6.6 Logs

El área **Logs** es el punto de partida para el diagnóstico. Permite filtrar registros por archivo, severidad, componente y cantidad de líneas. Los logs pueden contener rutas, IDs, contenido de sesión y fragmentos de credenciales. El contenido bruto de los logs no debe publicarse.

### 6.7 Tareas recurrentes

El área **Cron** crea y administra tareas recurrentes. Una tarea puede contener prompt, expresión cron, destino, próxima ejecución, estado de pausa y acción de ejecución inmediata.

Antes de habilitar una automatización, verifica Profile, permisos, herramientas, destino e impacto de las ejecuciones repetidas.

## 7. Capacidades, extensiones e integraciones en Dashboard

### 7.1 Skills

Las Skills reúnen instrucciones, referencias y recursos especializados. Dashboard puede buscar, instalar, crear, actualizar, habilitar y deshabilitar skills según la versión.

### 7.2 Plugins

Los plugins amplían el runtime o sustituyen componentes como el provider de memoria o el motor de contexto. Las instalaciones desde repositorios deben evaluarse considerando origen, permisos y código ejecutado.

### 7.3 MCP

El área **MCP** registra servidores locales o HTTP, prueba conexiones y expone herramientas y recursos. La autenticación, el origen del servidor y el conjunto de herramientas deben revisarse antes de la activación.

### 7.4 Canales

El área **Channels** configura plataformas de mensajería conectadas al Messaging Gateway. Los cambios pueden requerir reiniciar el gateway. Tokens, identificadores de canal y rutas locales son información sensible.

### 7.5 Webhooks

Los webhooks reciben eventos HTTP y los encaminan a acciones o canales. Como pueden disparar operaciones sin una conversación humana abierta, requieren autenticación, validación del origen, alcance limitado y observabilidad.

### 7.6 Pairing

El pairing controla qué usuarios pueden conversar con el agente en canales remotos. La aprobación debe producirse antes de exponer herramientas o información a un nuevo usuario.

### 7.7 Profiles

El área **Profiles** separa agentes lógicos con configuración, claves, memoria, sesiones, skills, cron y gateway propios. Confirma el Profile activo antes de guardar cualquier cambio.

### 7.8 Configuración

El área **Config** ofrece un editor visual para config.yaml. Como el archivo se comparte con otras interfaces del mismo Profile, un cambio realizado en Dashboard puede afectar a Desktop, CLI, TUI y servicios asociados. Algunas opciones solo entran en vigor en nuevas sesiones o después de un reinicio.

### 7.9 Secretos y autenticación

El área **Keys** administra credenciales de providers, herramientas, gateway e integraciones. Incluso los valores enmascarados pueden revelar la existencia de cuentas, nombres de variables o estado de autenticación. Las capturas públicas deben ocultar toda la información sensible.

## 7.10 Sistema y mantenimiento

El área **System** centraliza diagnóstico, actualizaciones, gateway, memoria, pool de credenciales, auditoría, copias de seguridad y checkpoints. Las operaciones de mantenimiento deben realizarse con una copia de seguridad y confirmación del Profile afectado.

## 7.11 API interactiva

La ruta /docs presenta la especificación OpenAPI de la instalación local. Está destinada a integración y desarrollo. La documentación conceptual oficial sigue siendo la principal referencia para comportamiento y configuración.

# 8. CLI y TUI

## 8.1 CLI

La CLI recibe comandos escritos en el shell. Es adecuada para instalación, configuración, diagnóstico, servidores sin entorno gráfico y automatización reproducible.

Ejemplos:

```
hermes setup
hermes model
hermes tools
hermes sessions list
hermes gateway start
hermes dashboard
hermes desktop
hermes status
```

El comando simple hermes inicia, de forma predeterminada, la interfaz clásica interactiva. Un comando con subcomando, como hermes status, ejecuta una operación específica y devuelve el resultado.

## 8.2 TUI

La TUI es la interfaz moderna en modo texto. Utiliza paneles, selectores, tarjetas de herramientas, comandos con barra y navegación mediante teclado dentro del terminal.

```
hermes --tui
```

El modo también puede establecerse como predeterminado en el Profile. Cuando display.interface: tui o HERMES\_TUI=1 está activo, el comando simple hermes abre la TUI. Las opciones explícitas tienen prioridad:

```
hermes --cli
hermes --tui
```

La CLI administra mediante comandos. La TUI mantiene una sesión interactiva organizada visualmente dentro del terminal. Ambas utilizan el mismo núcleo del agente.

### 8.3 TUI incorporada en Dashboard

En la pestaña **Chat** de Dashboard, el servidor inicia la TUI detrás de un pseudoterminal y transmite su salida al navegador. Por lo tanto, Dashboard es una aplicación web, pero su pestaña Chat contiene la TUI real incorporada.

## 9. Messaging Gateway y conexiones remotas

### 9.1 Messaging Gateway

El Messaging Gateway es un proceso continuo que recibe y entrega mensajes de plataformas externas. Puede mantener Hermes disponible en Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, correo electrónico y otros canales incluso cuando Desktop y Dashboard están cerrados.

El Messaging Gateway no es:

el provider del modelo;

el Web Dashboard;

la pantalla de conexión de Desktop;

el backend hermes serve utilizado por Desktop remoto.

### 9.2 Provider, Nous Portal y Tool Gateway

**Provider de modelo:** servicio que realiza la inferencia.

**Nous Portal:** cuenta/servicio de Nous Research para acceso a modelos y recursos relacionados.

**Tool Gateway:** servicio que puede enrutar herramientas alojadas, como búsqueda, imagen, voz o navegador.

Estos componentes no reemplazan las interfaces ni el Messaging Gateway.

### 9.3 Backend remoto

Desktop puede conectarse a un backend hermes serve que se ejecuta en otra máquina. Un servicio remoto debe utilizar autenticación y una red protegida. Vincular un servicio a una dirección distinta de loopback aumenta su exposición.

En redes de confianza pueden utilizarse mecanismos como VPN y autenticación compatible con la documentación. Los servicios expuestos públicamente requieren una estrategia adecuada de identidad y protección. Las credenciales nunca deben incluirse en ejemplos públicos.

## 10. Elección de la interfaz

## 10.1 Matriz de decisión

## Necesidad

### Superficie recomendada

## Conversar, editar un proyecto y seguir archivos

## Desktop

Inspeccionar sesiones, logs, métricas o configuración

## Dashboard

## Instalar, diagnosticar o automatizar en un servidor

CLI

## Conversar sin salir del terminal

TUI

## Mantener al agente conectado a aplicaciones de mensajería

## Messaging Gateway

## Administrar varios Profiles e integraciones

## Dashboard

## Ejecutar una operación en un script

CLI

Seguir artefactos y vistas previas junto al chat

Desktop

## 10.2 Flujo operativo recomendado

Identificar el Profile activo.

Confirmar el backend y el provider en uso.

Seleccionar la interfaz adecuada para la tarea.

Verificar los permisos y herramientas habilitados.

Ejecutar la tarea.

Revisar el resultado, los logs y los cambios persistidos.

Registrar o archivar la sesión según sea necesario.

## 11. Seguridad y buenas prácticas

### 11.1 Dashboard y servicios locales

Mantén Dashboard en 127.0.0.1 cuando no sea necesario el acceso remoto.

Utiliza autenticación y firewall al vincular servicios a otras direcciones.

No publiques tokens, IDs, títulos de sesión, logs ni rutas personales.

Confirma el Profile activo antes de cambiar Config o Keys.

Verifica qué cambios requieren una nueva sesión o reinicio.

### 11.2 Herramientas y ejecución

Utiliza el conjunto mínimo de herramientas necesario.

Evalúa los comandos destructivos antes de aprobarlos.

Mantén Git, copias de seguridad y checkpoints para recuperación.

Limita las variables de entorno reenviadas a las herramientas.

Define límites de tiempo y salida para los comandos.

Revisa el origen y los permisos de plugins, skills y servidores MCP.

### 11.3 Datos y observabilidad

Trata los logs como potencialmente sensibles.

Compara las métricas locales con la factura del provider.

Separa las credenciales de modelos, herramientas y canales.

Archiva sesiones para organizar; elimina solo después de confirmar el alcance.

Mantén la memoria persistente breve, estable y relevante.

## 12. Glosario

**Agente:** sistema que combina modelo, instrucciones, contexto, herramientas y reglas de ejecución.

**Backend:** proceso que ejecuta y orquesta el agente para una interfaz cliente.

**CLI:** interfaz de línea de comandos.

**Contexto:** material activo enviado al modelo en un turno.

**Dashboard:** panel administrativo al que se accede mediante el navegador.

**Desktop:** aplicación nativa de Hermes Agent.

**Gateway:** término genérico que debe especificarse; puede significar Messaging Gateway o el backend de conexión de Desktop, según el contexto.

**Memoria persistente:** hechos seleccionados reutilizados en sesiones futuras.

**MCP:** protocolo para poner herramientas y recursos a disposición del agente.

**Modelo:** sistema de IA utilizado para generar respuestas y decisiones.

**Profile:** instancia lógica aislada con configuración y estado propios.

**Plugin:** extensión de software del runtime o de la interfaz.

**Provider:** servicio que aloja modelos o proporciona acceso a ellos.

**Sesión:** registro persistido de una conversación o ejecución.

**Skill:** conjunto de instrucciones y recursos especializados.

**Tool:** capacidad concreta utilizada por el agente para actuar.

**TUI:** interfaz interactiva en modo texto ejecutada en el terminal.

## Referencias oficiales

Documentación consultada y verificada el 7 de agosto de 2026:

Hermes Desktop: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/desktop>

Web Dashboard: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/web-dashboard>

TUI: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/tui>

CLI Commands Reference: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/reference/cli-commands>

Persistent Memory: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/memory/>

Configuration: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/configuration>

Profiles: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/profiles/>

Repositorio oficial: <https://github.com/NousResearch/hermes-agent>

---

*Contenido traducido del portugués al español mediante IA.*