

Configuração do Slack no OpenClaw — Guia passo a passo

Este guia descreve o processo de configuração do Slack como canal de comunicação no OpenClaw.

O objetivo é permitir que o agente receba e responda mensagens diretamente em canais do Slack utilizando **Socket Mode**, sem necessidade de expor um endpoint público.

1. Criar o aplicativo no Slack

Acesse o painel de desenvolvimento do Slack e crie um novo aplicativo.

Defina:

Nome do aplicativo

openclaw

Depois selecione o **workspace** onde o aplicativo será instalado.

Esse aplicativo será responsável por conectar o Slack ao OpenClaw.

2. Ativar o Socket Mode

No menu lateral do aplicativo no Slack, abra:

Socket Mode

Ative a opção **Enable Socket Mode**.

O Socket Mode permite que o OpenClaw receba eventos do Slack por meio de uma conexão WebSocket segura, sem precisar configurar endpoints públicos.

3. Gerar o App-Level Token

No menu lateral, abra:

Basic Information

Role a página até encontrar a seção:

App-Level Tokens

Clique em:

Generate Token and Scopes

Será exibida uma janela solicitando duas informações.

Token Name

Use um nome descritivo, por exemplo:

openclaw-socket

Scope

Clique em **Add Scope** e selecione:

connections:write

Depois gere o token.

O token criado terá o formato:

xapp-...

Esse é o **App-Level Token**, utilizado pelo Socket Mode para estabelecer a conexão entre Slack e OpenClaw.

4. Obter o Bot Token

No menu lateral do Slack, abra:

OAuth & Permissions

Instale o aplicativo no workspace.

Após a instalação, copie o token exibido na seção **Bot User OAuth Token**.

Esse token terá o formato:

xoxb-...

Esse é o token que permite ao bot enviar e receber mensagens no Slack.

4.1 Configurar permissões do bot no Slack

Após gerar o Bot Token, é necessário garantir que o bot tenha permissões para ler e enviar mensagens.

No menu lateral do aplicativo Slack, abra:

OAuth & Permissions

Na seção **Bot Token Scopes**, adicione os seguintes escopos:

- app_mentions:read
- channels:history
- channels:read
- chat:write
- im:history
- im:read
- im:write

Essas permissões permitem que o OpenClaw:

- leia mensagens do canal
- detecte quando o bot é mencionado
- responda mensagens no Slack

Depois de adicionar os escopos, clique novamente em:

Install to Workspace

Isso atualiza as permissões do aplicativo.

4.2 Habilitar eventos do bot

Para que o Slack envie eventos para o OpenClaw via Socket Mode, é necessário ativar os eventos do bot.

No menu lateral do aplicativo Slack, abra:

Event Subscriptions

Ative a opção:

Enable Events

Na seção **Subscribe to bot events**, adicione:

- app_mention
- message.channels
- message.im

Esses eventos permitem que o bot:

- detecte quando alguém menciona o bot
 - receba mensagens enviadas no canal
-

4.3 Adicionar o bot ao canal

Mesmo com o aplicativo instalado no workspace, o bot **não responde em um canal até ser convidado**.

No Slack:

1. Abra o canal de teste (exemplo: #openclaw-teste)
2. Digite no canal:

/invite @openclaw

ou

/invite @nome-do-seu-bot

Depois disso o bot passa a ter acesso às mensagens do canal.

4.4 Testar comunicação com o bot

Agora faça um teste simples no canal Slack configurado.

Envie uma mensagem mencionando o bot:

@openclaw olá

Se a configuração estiver correta:

- o evento será enviado via Socket Mode
 - o OpenClaw receberá a mensagem
 - o agente responderá no canal
-

5. Executar o onboarding do OpenClaw

No terminal, execute o assistente de configuração do OpenClaw:

```
openclaw onboard
```

Esse comando inicia o wizard interativo que configura:

- gateway
- autenticação
- canais de comunicação

- configurações iniciais do sistema
-

6. Configurar o Slack no wizard

Durante o processo de onboarding, selecione o Slack como canal de comunicação.

O assistente exibirá a pergunta:

Configure Slack channels access?

Escolha:

Yes

7. Definir o acesso aos canais

O wizard apresentará as opções de acesso:

Slack channels access

Opções disponíveis:

- Allowlist (recommended)
- Open (allow all channels)
- Disabled (block all channels)

A opção recomendada é:

Allowlist

Essa configuração limita o uso do bot apenas aos canais explicitamente autorizados.

8. Definir os canais permitidos

Quando solicitado:

Slack channels allowlist (comma-separated)

Digite o nome do canal que poderá utilizar o bot.

Exemplo:

#openclaw-teste

ou

openclaw-teste

O wizard aceita o nome do canal digitado manualmente.

9. Criar um canal de teste no Slack

Para facilitar os testes iniciais, recomenda-se criar um canal público dedicado.

Exemplo:

openclaw-teste

Depois adicione o aplicativo **openclaw** a esse canal.

Isso pode ser feito convidando o app para o canal no próprio Slack.

10. Diferença entre aplicativo e canal

É importante separar claramente os conceitos:

Nome	Tipo	Função
openclaw	aplicativo Slack	integração com o OpenClaw
openclaw-teste	canal Slack	local onde o bot será utilizado

O aplicativo precisa estar **adicionado ao canal** para poder interagir com as mensagens.

11. Sobre o uso do nome do canal no onboarding

Durante o onboarding do OpenClaw:

- é possível usar diretamente **o nome do canal**
- não é obrigatório informar o Channel ID

Exemplo válido no wizard:

#openclaw_teste2

12. Boas práticas de segurança

Para um setup inicial simples e funcional:

- utilizar **Socket Mode**
- limitar canais com **Allowlist**
- criar um canal dedicado para testes
- manter tokens armazenados em local seguro

Em configurações mais avançadas, recomenda-se utilizar também:

- **Slack User ID** para controle de administrador
- **Channel ID** no arquivo PERMISSIONS.md

Conclusão

Após esses passos, o OpenClaw estará conectado ao Slack e pronto para receber comandos no canal configurado.

Essa integração permite transformar o Slack em uma interface direta para interagir com o sistema de agentes do OpenClaw.