

Configuração do Google Gemini Cloud no OpenClaw

Método que funcionou	openclaw onboard
Auth escolhido	Google Gemini API key
Modelo Google escolhido	google/gemini-2.5-flash
Teste validado no CLI	openclaw models set google/gemini-2.5-flash
Resultado esperado	Google Gemini integrado e funcional no OpenClaw

1. Antes de começar

- Você precisa ter uma chave válida do Google Gemini API key.
- O OpenClaw já deve estar instalado e funcionando no ambiente local.
- Este guia usa o modelo google/gemini-2.5-flash.

2. Verifique os limites do seu projeto no Google AI Studio

Antes de configurar o provider Google no OpenClaw, confirme no Google AI Studio se o seu projeto tem acesso ao modelo que será usado.

- Página oficial de preços da API Gemini — <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=pt-br>
- Página de limites de taxa do projeto no Google AI Studio — <https://aistudio.google.com/rate-limit?timeRange=last-28-days>
- Página de uso do projeto no AI Studio — <https://aistudio.google.com/>
- Documentação oficial de rate limits — <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits?hl=pt-br>

3. Entenda RPM, TPM e RPD

Essas métricas ajudam a verificar se o modelo escolhido suporta bots, automações e fluxos agentic sem esbarrar cedo nos limites do projeto.

- RPM: quantidade máxima de requisições por minuto.
- TPM: quantidade máxima de tokens processados por minuto.
- RPD: quantidade máxima de requisições por dia.

4. Interprete corretamente os valores negativos do painel

Quando o painel mostrar algo como abaixo, isso não representa dívida nem crédito financeiro pendente.

7 / 1K
-995

Use a leitura abaixo:

- 7 = uso já realizado

- 1K = limite máximo
- -995 = margem restante até atingir o teto

5. Escolha o modelo correto

Para este passo a passo, use o modelo abaixo:

google/gemini-2.5-flash

Esse modelo foi escolhido porque apareceu tanto na lista de modelos disponíveis do OpenClaw quanto na lista de modelos liberados no projeto Google AI Studio. Além disso, é uma opção equilibrada em velocidade, custo e uso em agentes.

6. Adicione o Google no OpenClaw pelo onboard

No terminal, execute o comando abaixo:

openclaw onboard

Durante o wizard, faça as escolhas abaixo:

Tela / opção	Escolha
Model/auth provider	Google
Google auth method	Google Gemini API key
Default model	google/gemini-2.5-flash
Enable hooks	Skip for now
Install Gateway service	Yes
Gateway service runtime	Node (recommended)

7. Teste o modelo Google pelo CLI

Depois de concluir o onboard, valide a integração do Google trocando temporariamente o modelo ativo no CLI.

openclaw models set google/gemini-2.5-flash

Se o comando for aceito e o modelo responder corretamente, isso confirma:

- a autenticação com a API Gemini está funcionando
- o OpenClaw consegue acessar o provider Google
- o modelo está disponível no projeto configurado

8. Resultado esperado

Ao final do processo, o Google Gemini deve aparecer integrado e funcional no OpenClaw. A seleção do modelo pode ser ajustada pelo painel ou via CLI conforme necessário para testes e fluxos de agentes.

9. Comandos essenciais

```
openclaw onboard
```

```
openclaw models set google/gemini-2.5-flash
```