



 @CafecomDadoseGatos

Sumário

Remover OpenClaw pelo Docker Desktop.....	1
1) Pare e delete o “stack” (Containers).....	1
2) Apague os volumes do OpenClaw (zera de verdade)	1
3) Remova as imagens (libera espaço).....	2
4) Apague “Builds” (cache de build do FULL).....	2
Info: Duas formas de instalação do OpenClaw (Docker)	2
Explicando detalhadamente cada forma de instalação	3
2) Básico/Manual (Manual flow — “no braço”, via Compose)	3

Remover OpenClaw pelo Docker Desktop

1) Pare e delete o “stack” (Containers)

1. Abra **Docker Desktop** → **Containers**
2. Ache o grupo/app do OpenClaw (geralmente aparece agrupado pelo projeto)
3. Clique **Stop** no grupo (ou Stop em todos)
4. Clique **Delete / Remove** no grupo

Isso remove os containers.

2) Apague os volumes do OpenClaw (zera de verdade)

1. Vá em **Volumes**
2. Procure volumes com nome do projeto (exemplos comuns):
 - openclaw_*

- openclaw-full_*
- <nome-da-pasta>_openclaw_data
- <nome-da-pasta>_workspace

3. **Delete** todos os volumes do OpenClaw

Aqui apaga: token/config, workspace, memória/histórico e tudo persistente.

Se não apagar volumes, muita coisa “volta igual” na próxima instalação.

3) Remova as imagens (libera espaço)

1. Vá em **Images**
2. Busque por **openclaw** / **clawdbot** / ghcr.io/openclaw/
3. Remova as imagens relacionadas ao stack

Libera bastante espaço.

4) Apague “Builds” (cache de build do FULL)

1. Vá em **Builds**
2. Procure builds/caches ligados ao OpenClaw (às vezes aparece por projeto/repo)
3. **Delete / Purge** o que estiver relacionado

Isso zera o “resto” de build cache que fica ocupando disco.

Info: Duas formas de instalação do OpenClaw (Docker)

Pela documentação oficial, o OpenClaw pode ser instalado de duas formas no Docker: o **Quick Start (recomendado)** — que eu chamo aqui de **FULL**, por ser o caminho mais completo e guiado — e um fluxo **mais manual/compacto**, que eu vou chamar de **mínimo** apenas para facilitar o entendimento.

No fluxo “mínimo”, a documentação mostra que é possível configurar integrações e extras depois. Porém, na prática, isso pode dar mais trabalho: alguns recursos dependem de **rebuild da imagem** e de **dependências adicionais** (o container é bem focado em segurança e roda como usuário **não-root**). Por isso, eu optei por usar a instalação **FULL**, que tende a ser mais previsível. Como o OpenClaw está

em constante evolução, esse processo pode ficar mais simples nas próximas versões.

No vídeo “**OpenClaw no Docker + Ollama: IA LOCAL LIMPA, SEGURA e GRÁTIS**” eu fiz a instalação **mínima**.

Já no vídeo com integração com **WhatsApp e Telegram**, eu usei a instalação **FULL**.

Explicando detalhadamente cada forma de instalação

1) FULL (Quick Start — recomendado pela documentação)

É o fluxo “completo” que o time do OpenClaw recomenda para Docker: você roda `./docker-setup.sh` na raiz do repositório e ele faz tudo por você: **build da imagem**, roda o **onboarding wizard**, sobe o gateway via **Docker Compose**, e ainda **gera o token** e grava no `.env`.

Esse fluxo também suporta opções avançadas, como:

- incluir dependências do sistema durante o build via `OPENCLAW_DOCKER_APT_PACKAGES`
- persistir `/home/node` via `OPENCLAW_HOME_VOLUME`

2) Básico/Manual (Manual flow — “no braço”, via Compose)

É o fluxo “manual” descrito na própria doc: você constrói a imagem e executa os comandos de onboarding e subida do gateway de forma explícita (ex.: `docker build ...`, `docker compose ... onboard`, `docker compose up ...`).

Ele dá mais controle, mas exige mais passos e atenção — e, se você usar `OPENCLAW_EXTRA_MOUNTS` / `OPENCLAW_HOME_VOLUME`, a doc lembra que o setup pode gerar um `docker-compose.extra.yml` que precisa ser incluído.

Observação importante (da doc, em linguagem simples): o container padrão é “security-first”, roda como usuário **não-root**, e isso limita a instalação de dependências do sistema “na hora”. Por isso, certos extras precisam ser colocados **durante o build** (ex.: via `OPENCLAW_DOCKER_APT_PACKAGES`).

Mais informações (documentação oficial):

<https://docs.openclaw.ai/install/docker>