

Extensionale Interpretation des Kategorischen Imperativs

Cornelius Diekmann

December 17, 2022

Abstract

Language warning: German ahead.
Extensionale Interpretation des Kategorischen Imperativs. Persönliche Interpretation
basierend auf Sekundärliteratur.
Beispiel referenz: [1]

Contents

1	Disclaimer	3
1.1	Über den Titel	3
2	Schnelleinstieg Isabelle/HOL	4
2.1	Typen	4
2.2	Beweise	4
2.3	Mehr Typen	4
2.4	Funktionen	5
2.5	Mengen	5
3	Kant's Kategorischer Imperativ	6
4	Handlung	6
4.1	Interpretation: Gesinnungsethik vs. Verantwortungsethik	8
5	Beispiel Person	9
6	Maxime	10
6.1	Maxime in Sinne Kants?	10
6.2	Die Goldene Regel	11
6.3	Maximen Debugging	13
6.4	Beispiel	13
6.5	Maximen Kombinieren	14

7 Schleier des Nichtwissens	16
7.1 Wohlgeformte Handlungsabsicht	16
7.2 Spezialfall: Maxime und Handlungsabsichten haben nette Eigenschaften	17
7.3 Wohlgeformte Maxime	19
8 Kategorischer Imperativ	20
8.1 Triviale Maximen die den Kategorischen Imperativ immer Erfüllen	23
8.2 Zusammenhang Goldene Regel	23
8.3 Maximen die den Kategorischen Imperativ immer Erfüllen	23
8.4 Ausführbarer Beispielgenerator	24
8.5 Kombination vom Maximen	26
8.5.1 Konjunktion	26
8.5.2 Disjunktion	27
9 Utilitarismus	29
9.1 Goldene Regel und Utilitarismus im Einklang	29
10 Zahlenwelt Helfer	31
11 Beispiel: Zahlenwelt	33
11.1 Ungültige Handlung	34
11.2 Nicht-Wohlgeformte Handlungen	34
11.3 Wohlgeformte Handlungen	35
11.4 Maxime für individuellen Fortschritt	36
11.4.1 Einzelbeispiele	38
11.5 Maxime für allgemeinen Fortschritt	38
11.6 Maxime für strikten individuellen Fortschritt	39
11.7 Maxime für globales striktes Optimum	40
11.8 Maxime für globales Optimum	41
11.9 Ungültige Maxime	42
11.10 Uneindeutige Handlungen	43
12 Änderungen in Welten	46
12.1 Deltas	46
12.2 Abmachungen	47
13 Beispiel: Zahlenwelt2	49
14 Einkommensteuergesetzgebung	56
15 Beispiel: Steuern	58
15.1 Setup für Beispiele	60
15.2 Beispiel: Keiner Zahlt Steuern	60
15.3 Beispiel: Ich zahle 1 Steuer	60
15.4 Beispiel: Jeder zahle 1 Steuer	61

15.5 Beispiel: Vereinfachtes Deutsches Steuersystem	61
---	----

16 Vereinfachtes Deutsches Steuersystem vs. die Steuermaxime	61
---	-----------

1 Disclaimer

Ich habe

- mir philosophische Grundlagen nur im Selbststudium beigebracht. Meine Primärquellen sind
 - Die deutsche Übersetzung von Bertrand Russells 1946 erstveröffentlichtem "History of Western Philosophy" [1].
 - Eva Böhringers YouTube Kanal "Ethik-Abi by BOE" <https://www.youtube.com/@EthikAbibyBOE>.
 - Wikipedia im Allgemeinen. Innerhalb des Dokuments versuche ich Definitionen aus Wikipedia zu verwenden, da diese einfach und ohne Paywall zugänglich sind.
 - Weitere Bücher oder Internetquellen ohne herausragende Bedeutung für mich. Zu Beispiel stand mein "Kant für die Hand" Würfel ohne große Einsicht sehr lange herum, bis er schließlich dem Kind zum Opfer fiel.
- wenig Ahnung von deutschem Steuerrecht. Das Steuer-Beispiel im hinteren Abschnitt dieses Dokuments ist zwar an das deutsche Einkommensteuerrecht angelehnt (Quelle: Wikipedia), dennoch ist dieses Beispiel nur der Idee nach richtig. Faktisch ist es falsch und ich empfehle niemanden seine Steuererklärung basierend auf dieser Theorie zu machen.
- keine Ahnung von Jura und Strafrecht. Die thys enthalten noch ein fehlgeschlagenes Experiment welches versucht aus dem kategorischen Imperativ ein Gesetz (im rechtlichen Sinne) abzuleiten. Dieses Experiment ist allerdings fehlgeschlagen und ist auch nicht im kompilierten pdf Dokument enthalten.

Dieses Dokument ist ein instabiler Development Snapshot, entwickelt auf <https://github.com/diekmann/kant>. Er enthält sinnvolles und weniger sinnvolle Experimente!

Cheers!

1.1 Über den Titel

Der Titel lautet *Extensionale Interpretation des Kategorischen Imperativs*. Dabei sind die Wörter wie folgt zu verstehen

- *Extensional* bezieht sich hier auf den Fachbegriff der Logik <https://en.wikipedia.org/wiki/Extensionality>, welcher besagt, dass Objekte gleich sind, wenn sie die gleichen externen Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise sind zwei Funktionen gleich,

wenn sie für alle Eingaben die gleiche Ausgabe liefern: $(f = g) = (\forall x. f\ x = g\ x)$. Die interne (intensionale) Implementierung der Funktionen mag unterschiedlich sein, dennoch sind sie gleich. Dies ist die natürliche Gleichheit in HOL, welche uns erlaubt unser Modell bequem zu shallow-embedden. Meine extensionale Modellierung prägt diese Theorie stark. Beispielsweise sind Handlungen extensional modelliert, d.h. nur die äußerlich messbaren Ergebnisse werden betrachtet. Dies widerspricht vermutlich stark Kants Vorstellung.

- *Interpretation* besagt, dass es sich hier um meine persönliche Interpretation handelt. Diese Theorie ist keine strenge Formalisierung der Literatur, sondern enthält sehr viele persönliche Meinungen.
- *Kategorischer Imperativ* bezieht sich auf Kants Kategorischer Imperativ. Ziel dieser Theorie ist es, moralische Entscheidungen basierend auf Kants Idee zu machen.

Der Titel in einfacher Sprache: Der kategorische Imperativ, aber wohl nicht so wie Kant ihn gedacht hat, also, dass nur der innere, gute Wille zählt, sondern die gegenteilige Umsetzung, bei der wir uns auf die Ergebnisse einer Handlung fokussieren.

2 Schnelleinstieg Isabelle/HOL

2.1 Typen

Typen werden per `::` annotiert. Beispielsweise sagt `3::nat`, dass 3 eine natürliche Zahl (*nat*) ist.

2.2 Beweise

Die besondere Fähigkeit im Beweisassistent Isabelle/HOL liegt darin, maschinengeprüfte Beweise zu machen.

Beispiel:

lemma $\langle 3 = 2 + 1 \rangle$

In der PDFversion wird der eigentliche Beweis ausgelassen. Aber keine Sorge, der Computer hat den Beweis überprüft. Würde der Beweis nicht gelten, würde das PDF garnicht compilieren.

Ich wurde schon für meine furchtbaren Beweise zitiert. Ist also ganz gut, dass wir nur Ergebnisse im PDF sehen und der eigentliche Beweis ausgelassen ist. Am besten kann man Beweise sowieso im Isabelle Editor anschauen und nicht im PDF.

2.3 Mehr Typen

Jeder Typ der mit einem einfachen Anführungszeichen anfängt ist ein polymorpher Typ. Beispiel: `'a` oder `'α`. So ein Typ ist praktisch ein generischer Typ, welcher durch jeden anderen Typen instanziiert werden kann.

Beispielsweise steht `'nat` für einen beliebigen Typen, während `nat` der konkrete Typ der natürlichen Zahlen ist.

Wenn wir nun $3::a$ schreiben handelt es sich nur um das generische Numeral 3. Das ist so generisch, dass z.B. noch nicht einmal die Plusoperation darauf definiert ist. Im Gegensatz dazu ist $3::nat$ die natürliche Zahl 3, mit allen wohlbekannten Rechenoperationen. Im Beweis obigen **lemma** $\langle 3 = 2+1 \rangle$ hat Isabelle die Typen automatisch inferiert.

2.4 Funktionen

Beispiel: Eine Funktionen welche eine natürliche Zahl nimmt und eine natürliche Zahl zurück gibt ($nat \Rightarrow nat$):

```
fun beispiefunktion ::  $\langle nat \Rightarrow nat \rangle$  where
   $\langle beispiefunktion\ n = n + 10 \rangle$ 
```

Funktionsaufrufe funktionieren ohne Klammern.

```
lemma  $\langle beispiefunktion\ 32 = 42 \rangle$ 
```

Funktionen sind gecurried. Hier ist eine Funktion welche 2 natürliche Zahlen nimmt und eine natürliche Zahl zurück gibt ($nat \Rightarrow nat \Rightarrow nat$):

```
fun addieren ::  $\langle nat \Rightarrow nat \Rightarrow nat \rangle$  where
   $\langle addieren\ a\ b = a + b \rangle$ 
```

```
lemma  $\langle addieren\ 32\ 10 = 42 \rangle$ 
```

Currying bedeutet auch, wenn wir *addieren* nur mit einem Argument aufrufen (welches eine natürliche Zahl *nat* sein muss), dass wir eine Funktion zurückbekommen, die noch das zweite Argument erwartet, bevor sie das Ergebnis zurückgeben kann.

Beispiel: $addieren\ 10::nat \Rightarrow nat$

Zufälligerweise ist $addieren\ 10$ equivalent zu *beispiefunktion*:

```
lemma  $\langle addieren\ 10 = beispiefunktion \rangle$ 
```

Zusätzlich lassen sich Funktionen im Lambda Calculus darstellen. Beispiel:

```
lemma  $\langle (\lambda n::nat. n+10)\ 3 = 13 \rangle$ 
```

```
lemma  $\langle beispiefunktion = (\lambda n. n+10) \rangle$ 
```

2.5 Mengen

Mengen funktionieren wie normale mathematische Mengen.

Beispiel. Die Menge der geraden Zahlen:

```
lemma  $\langle \{0,2,4,6,8,10,12\} \subseteq \{n::nat. n\ mod\ 2 = 0\} \rangle$ 
```

```
lemma  $\langle \{0,2,4,6,8,10\} = \{n::nat. n\ mod\ 2 = 0 \wedge n \leq 10\} \rangle$ 
```

Bei vorherigen Beispiel können wir das Prinzip der (mathematischen) *Extensionalität* sehen: Intensional sind die beiden Mengen $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ und $\{n. n \bmod 2 = 0 \wedge n \leq 10\}$ verschieden, da sie unterschiedlich definiert sind. Extensional betrachtet, sind die beiden Mengen jedoch gleich, da sie genau die gleichen äußeren Eigenschaften haben, d.h. da sie genau die gleichen Elemente enthalten.

3 Kant's Kategorischer Imperativ



Immanuel Kant

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ

4 Handlung

In diesem Abschnitt werden wir Handlungen und Handlungsabsichten modellieren.

Wir beschreiben Handlungen als ein Änderung der Welt. Das Modell einer Handlung ist rein auf die extern beobachtbare Änderung der Welt beschränkt. Die handelnden Person ist dabei Nebensache. Wir beschreiben nur vergangene bzw. hypothetische Handlungen und deren Auswirkungen.

datatype *'welt handlung* = *Handlung* (*vorher*: $\langle 'welt \rangle$) (*nachher*: $\langle 'welt \rangle$)

Eine Handlung ist reduziert auf die beobachtbaren Auswirkungen der Handlung. Die dahinterliegende Handlungsabsicht, bzw. Intention oder "Wollen" sind in einer *'welt handlung* nicht modelliert. Dies liegt daran, dass wir irgendwie die geistige Welt mit der physischen Welt verbinden müssen und wir daher am Anfang nur messbare Tatsachen betrachten können. Diese initiale Entscheidung, eine Handlung rein auf ihre beobachtbaren und messbaren Auswirkungen zu reduzieren, ist essentiell für diese Theorie.

Handlungen können Leute betreffen. Handlungen können aus Sicht Anderer wahrgenommen werden. Unser Modell einer Handlung enthält jedoch nur die Welt vorher und Welt nachher. So können wir handelnde Person und beobachtende Person trennen.

Folgende Funktion beschreibt ob eine Handlung eine No-Op ist, also eine Handlung welche die Welt nicht verändert.

definition *ist-noop* :: $\langle 'welt\ handlung \Rightarrow bool \rangle$ **where**
 $\langle ist-noop\ h \equiv vorher\ h = nachher\ h \rangle$

Folgende Definition ist eine Handlung als Funktion gewrapped. Diese abstrakte Art eine Handlung darzustellen erlaubt es nun, die Absicht oder Intention hinter einer Handlung zu modellieren.

datatype (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* = *Handlungsabsicht* $\langle 'person \Rightarrow 'welt \Rightarrow 'welt\ option \rangle$

Im Vergleich zu unserer *'welt handlung* sehen wir bereits am Typen, dass eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* nicht nur eine einfache Aussage über die *'welt* trifft, sondern auch die Absicht der handelnden *'person* beinhaltet.

Die Idee ist, dass eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* eine generische Handlungsabsicht modelliert. Beispielsweise *Handlungsabsicht* ($\lambda ich\ welt.\ brezen-kaufen\ welt\ ich$).

Eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* gibt eine *'welt option* zurück, anstatt einer *'welt*. Handlungsabsichten sind damit partielle Funktionen, was modelliert, dass die Ausführung einer Handlungsabsicht scheitern kann. Beispielsweise könnte ein Dieb versuchen ein Opfer zu bestehlen; wenn sich allerdings kein passendes Opfer findet, dann darf die Handlung scheitern. Oder es könnte der pathologische Sonderfall eintreten, dass ein Dieb sich selbst bestehlen soll. Auch hier darf die Handlung scheitern. Von außen betrachtet ist eine solche gescheiterte Handlung nicht zu unterscheiden vom Nichtstun. Allerdings ist es für die moralische Betrachtung dennoch wichtig zu unterscheiden, ob die Handlungsabsicht ein gescheiterter Diebstahl war, oder ob die Handlungsabsicht einfach Nichtstun war. Dadurch dass Handlungsabsichten partiell sind, können wir unterscheiden ob die Handlung wie geplant ausgeführt wurde oder gescheitert ist. Denn moralisch sind Stehlen und Nichtstun sehr verschieden.

Folgende Funktion modelliert die Ausführung einer Handlungsabsicht.

fun *nachher-handeln*
 :: $\langle 'person \Rightarrow 'welt \Rightarrow ('person, 'welt)\ handlungsabsicht \Rightarrow 'welt \rangle$
where
 $\langle nachher-handeln\ handelnde-person\ welt\ (Handlungsabsicht\ h) =$
 $(case\ h\ handelnde-person\ welt\ of\ Some\ welt' \Rightarrow welt'$
 $\quad | None \Rightarrow welt) \rangle$

Gegeben die *handelnde-person*::*'person*, die *welt*::*'welt* in ihrem aktuellen Zustand, und eine *ha*::(*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht*, so liefert *nachher-handeln handelnde-person welt ha*::*'welt* die potenziell veränderte Welt zurück, nachdem die Handlungsabsicht ausgeführt wurde.

Die Funktion *nachher-handeln* besagt, dass eine gescheiterte Handlung die Welt nicht verändert. Ab diesem Punkt sind also die Handlungen "sich selbst bestehlen" und "Nichtstun" von außen ununterscheidbar, da beide die Welt nicht verändern.

Dank der Hilfsdefinition *nachher-handeln* können wir nun "Handeln" allgemein definieren. Folgende Funktion überführt effektiv eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* in eine *'welt handlung*.

definition *handeln*
 :: $\langle 'person \Rightarrow 'welt \Rightarrow ('person, 'welt)\ handlungsabsicht \Rightarrow 'welt\ handlung \rangle$
where
 $\langle handeln\ handelnde-person\ welt\ ha \equiv Handlung\ welt\ (nachher-handeln\ handelnde-person\ welt\ ha) \rangle$

Die Funktion *nachher-handeln* liefert die Welt nach der Handlung. Die Funktion *handeln* liefert eine *'welt handlung*, welche die Welt vor und nach der Handlung darstellt.

Beispiel, für eine Welt die nur aus einer Zahl besteht: Wenn die Zahl kleiner als 9000 ist erhöhe ich sie, ansonsten schlägt die Handlung fehl.

definition $\langle \text{beispiel-handlungsabsicht} \equiv \text{Handlungsabsicht } (\lambda n. \text{ if } n < 9000 \text{ then Some } (n+1) \text{ else None}) \rangle$

lemma $\langle \text{nachher-handeln } "Peter" (42::\text{nat}) \text{ beispiel-handlungsabsicht} = 43 \rangle$

lemma $\langle \text{handeln } "Peter" (42::\text{nat}) \text{ beispiel-handlungsabsicht} = \text{Handlung } 42 \ 43 \rangle$

lemma $\langle \text{nachher-handeln } "Peter" (9000::\text{nat}) \text{ beispiel-handlungsabsicht} = 9000 \rangle$

lemma $\langle \text{ist-noop } (\text{handeln } "Peter" (9000::\text{nat}) \text{ beispiel-handlungsabsicht}) \rangle$

Von Außen können wir Funktionen nur extensional betrachten, d.h. Eingabe und Ausgabe anschauen. Die Absicht die sich in einer Funktion verstecken kann ist schwer zu erkennen. Dies deckt sich ganz gut damit, dass Isabelle standardmäßig Funktionen nicht printet. Eine $(\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht}$ kann nicht geprinted werden!

Da Funktionen nicht geprinted werden können, sieht *beispiel-handlungsabsicht* so aus: *Handlungsabsicht* -

Um eine gescheiterte Handlung von einer Handlung welche die Welt nicht verändert zu unterscheiden, sagen wir, dass eine Handlungsabsicht ausführbar ist, wenn die ausgeführte Handlungsabsicht nicht gescheitert ist:

fun *ausfuehrbar* :: $\langle \text{'person} \Rightarrow \text{'welt} \Rightarrow (\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{ausfuehrbar } p \ \text{welt } (\text{Handlungsabsicht } h) = (h \ p \ \text{welt} \neq \text{None}) \rangle$

Nicht ausführbare Handlungen resultieren in unserem Modell im Nichtstun:

lemma *nicht-ausfuehrbar-ist-noop*:

$\langle \neg \text{ausfuehrbar } p \ \text{welt } ha \implies \text{ist-noop } (\text{handeln } p \ \text{welt } ha) \rangle$

4.1 Interpretation: Gesinnungsethik vs. Verantwortungsethik

Nur basierend auf unserem Modell einer *Handlung* und *Handlungsabsicht* können wir bereits erste Aussagen über moralische Bewertungen treffen.

Sei eine Ethik eine Funktion, welche einem beliebigen α eine Bewertung Gut = *True*, Schlecht = *False* zuordnet.

- Eine Ethik hat demnach den Typ: $\alpha \Rightarrow \text{bool}$.

Laut <https://de.wikipedia.org/wiki/Gesinnungsethik> ist eine Gesinnungsethik "[...] eine der moralischen Theorien, die Handlungen nach der Handlungsabsicht [...] bewertet, und zwar ungeachtet der nach erfolgter Handlung eingetretenen Handlungsfolgen."

- Demnach ist eine Gesinnungsethik: $(\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow \text{bool}$.

Nach <https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortungsethik> steht die Verantwortungsethik dazu im strikten Gegensatz, da die Verantwortungsethik "in der Bewertung des Handelns die Verantwortbarkeit der *tatsächlichen Ergebnisse* betont."

- Demnach ist eine Verantwortungsethik: $\text{'welt handlung} \Rightarrow \text{bool}$.

Da *handeln* eine Handlungsabsicht $(\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht}$ in eine konkrete Änderung der Welt 'welt handlung überführt, können wie die beiden Ethiktypen miteinander in Verbindung setzen. Wir sagen, eine Gesinnungsethik und eine Verantwortungsethik sind konsistent, genau dann wenn für jede Handlungsabsicht, die Gesinnungsethik die Handlungsabsicht genau so bewertet, wie die Verantwortungsethik die Handlungsabsicht bewerten würde, wenn die die Handlungsabsicht in jeder möglichen Welt und als jede mögliche handelnde Person tatsächlich ausgeführt wird und die Folgen betrachtet werden:

definition *gesinnungsethik-verantwortungsethik-konsistent*

$:: \langle ((\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow \text{bool}) \Rightarrow (\text{'welt handlung} \Rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{gesinnungsethik-verantwortungsethik-konsistent gesinnungsethik verantwortungsethik} \equiv$
 $\forall \text{ handlungsabsicht.}$

$\text{gesinnungsethik handlungsabsicht} \longleftrightarrow$

$(\forall \text{ person welt. verantwortungsethik (handeln person welt handlungsabsicht)}) \rangle$

Ich habe aktuell kein Beispiel für eine Gesinnungsethik und eine Verantwortungsethik, die tatsächlich konsistent sind. Später (In §9.1) werden wir sehen, dass es eine Übersetzung gibt, mit der die goldene Regel und der Utilitarismus konsistent sind.

5 Beispiel Person

Wir führen eine Beispielbevölkerung für Beispiele ein. Sie besteht aus vier Personen.

datatype *person* = *Alice* | *Bob* | *Carol* | *Eve*

In Isabelle/HOL steht die Konstante *UNIV* vom Typ 'a set für die Menge aller 'a , also das Universum über 'a . Das Universum *UNIV* vom Typ *person set* unserer Bevölkerung ist sehr endlich:

lemma *UNIV-person*: $\langle \text{UNIV} = \{\text{Alice}, \text{Bob}, \text{Carol}, \text{Eve}\} \rangle$

Wir werden unterscheiden:

- *'person*: generischer Typ, erlaubt es jedes Modell einer Person und Bevölkerung zu haben.
- *person*: Unser minimaler Beispieltyp, bestehend aus *Alice*, *Bob*, ...

6 Maxime

Nach <https://de.wikipedia.org/wiki/Maxime> ist eine Maxime ein persönlicher Grundsatz des Wollens und Handelns. Nach Kant ist eine Maxime ein "subjektives Prinzip des Wollens".

Modell einer *Maxime*: Eine Maxime in diesem Modell beschreibt ob eine Handlung in einer gegebenen Welt gut ist.

Faktisch brauchen wir um eine Maxime zu modellieren

- *'person*: die handelnde Person, i.e., *ich*.
- *'welt handlung*: die zu betrachtende Handlung.
- *bool*: Das Ergebnis der Betrachtung. *True* = Gut; *False* = Schlecht.

Wir brauchen sowohl die *'welt handlung* als auch die *'person* aus deren Sicht die Maxime definiert ist, da es einen großen Unterschied machen kann ob ich selber handel, ob ich Betroffener einer fremden Handlung bin, oder nur Außenstehender.

datatype (*'person*, *'welt*) *maxime* = *Maxime* $\langle 'person \Rightarrow 'welt\ handlung \Rightarrow bool \rangle$

Auswertung einer Maxime:

fun *okay* :: $\langle ('person, 'welt)\ maxime \Rightarrow 'person \Rightarrow 'welt\ handlung \Rightarrow bool \rangle$ **where**
 $\langle okay\ (Maxime\ m)\ p\ h = m\ p\ h \rangle$

Beispiel

definition *maxime-mir-ist-alles-recht* :: $\langle ('person, 'welt)\ maxime \rangle$ **where**
 $\langle maxime-mir-ist-alles-recht \equiv Maxime\ (\lambda - -. True) \rangle$

6.1 Maxime in Sinne Kants?

Kants kategorischer Imperativ ist eine deontologische Ethik, d.h., "Es wird eben nicht bewertet, was die Handlung bewirkt, sondern wie die Absicht beschaffen ist." https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ.

Wenn wir Kants kategorischen Imperativ bauen wollen, dürfen wir also nicht die Folgen einer Handlung betrachten, sondern nur die Absicht dahinter. Doch unsere *Maxime* betrachtet eine *'welt handlung*, also eine konkrete Handlung, die nur durch ihre Folgen gegeben ist. Die Maxime betrachtet keine Handlungsabsicht (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht*.

»Zweifelloos hat Immanuel Kant eine Art von Gesinnungsethik vertreten« https://de.wikipedia.org/wiki/Gesinnungsethik#Gesinnungsethik_bei_Kant. Wie wir bereits im Abschnitt 4.1 gesehen haben, sollte eine Maxime demnach eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* und keine *'welt handlung* betrachten. Dennoch haben wir uns für unsere *extensionale* Interpretation für eine (*'person*, *'welt*) *handlungsabsicht* entschieden. Und auch wenn wir das Zitat der https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesinnungsethik&oldid=218409490#Gesinnungsethik_bei_Kant weiterlesen, sehen wir, dass unser Modell zumindest nicht komplett inkonsistent ist: »Zweifelloos hat Immanuel Kant eine Art von Gesinnungsethik vertreten, die allerdings nicht im Gegensatz zu einer Verantwortungsethik, sondern allenfalls zu einer bloßen „Erfolgsethik“ steht.«

Kant unterscheidet unter Anderem "zwischen »apriorischen« und »empirischen« Urteilen" [1]. Wenn wir uns den Typ *'welt handlung* als Beobachtung der Welt *vorher* und *nachher* anschauen, dann könnte man sagen, unser Moralbegriff der *Maxime* sei empirisch. Für Kant gilt jedoch: "Alle Moralbegriffe [...] haben *a priori* ihren Sitz und Ursprung ausschließlich in der Vernunft" [1]. Hier widerspricht unser Modell wieder Kant, da unser Modell empirisch ist und nicht apriorisch.

Dies mag nun als Fehler in unserem Modell verstanden werden. Doch irgendwo müssen wir praktisch werden. Nur von Handlungsabsichten zu reden, ohne dass die beabsichtigten Folgen betrachtet werden ist mir einfach zu abstrakt und nicht greifbar.

Alles ist jedoch nicht verloren, denn "Alle rein mathematischen Sätze sind [...] apriorisch" [1]. Und auch Russel schlussfolgert: "Um ein ausreichendes Kriterium zu gewinnen, müßten wir Kants rein formalen Standpunkt aufgeben und die Wirkung der Handlungen in Betracht ziehen" [1].

Auch Kants kategorischer Imperativ und die Goldene Regel sind grundverschieden: <https://web.archive.org/web/20220123174117/https://www.goethegymnasium-hildesheim.de/index.php/faecher/faecher/gesellschaftswissenschaften/philosophie> Dennoch, betrachten wir den kategorischen Imperativ als eine Verallgemeinerung der goldenen Regel.

6.2 Die Goldene Regel

Die Goldene Regel nach https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel sagt:

„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“

„Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“

So wie wir behandelt werden wollen ist modelliert durch eine *('person, 'welt) maxime*.

Die goldene Regel testet ob eine Handlung, bzw. Handlungsabsicht moralisch ist. Um eine Handlung gegen eine Maxime zu testen fragen wir uns:

- Was wenn jeder so handeln würde?
- Was wenn jeder nach dieser Maxime handeln würde?

Beispielsweise mag "stehlen" und "bestohlen werden" die gleiche Handlung sein, jedoch wird sie von Täter und Opfer grundverschieden wahrgenommen.

definition *bevoelkerung* :: $\langle 'person\ set \rangle$ **where** $\langle bevoelkerung \equiv UNIV \rangle$

definition *wenn-jeder-so-handelt*

:: $\langle 'welt \Rightarrow ('person, 'welt)\ handlungsabsicht \Rightarrow ('welt\ handlung)\ set \rangle$

where

$\langle wenn-jeder-so-handelt\ welt\ handlungsabsicht \equiv$

$(\lambda handelnde-person.\ handeln\ handelnde-person\ welt\ handlungsabsicht)\ 'bevoelkerung \rangle$

fun *was-wenn-jeder-so-handelt-aus-sicht-von*

:: $\langle 'welt \Rightarrow ('person, 'welt)\ maxime \Rightarrow ('person, 'welt)\ handlungsabsicht \Rightarrow 'person \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle was-wenn-jeder-so-handelt-aus-sicht-von\ welt\ m\ handlungsabsicht\ betroffene-person =$

$(\forall h \in wenn-jeder-so-handelt\ welt\ handlungsabsicht.\ okay\ m\ betroffene-person\ h) \rangle$

Für eine gegebene Welt und eine gegebene Maxime nennen wir eine Handlungsabsicht genau dann moralisch, wenn die Handlung auch die eigene Maxime erfüllt, wenn die Handlung von anderen durchgeführt würde.

definition *moralisch* ::

$\langle 'welt \Rightarrow ('person, 'welt) maxime \Rightarrow ('person, 'welt) handlungsabsicht \Rightarrow bool \rangle$ **where**
 $\langle moralisch\ welt\ handlungsabsicht\ maxime \equiv$
 $\forall p \in bevoelkerung. was-wenn-jeder-so-handelt-aus-sicht-von\ welt\ handlungsabsicht\ maxime\ p \rangle$

Faktisch bedeutet diese Definition, wir bilden das Kreuzprodukt *bevoelkerung* \times *bevoelkerung*, wobei jeder einmal als handelnde Person auftritt und einmal als betroffene Person.

lemma *moralisch-unfold*:

$\langle moralisch\ welt\ (Maxime\ m)\ handlungsabsicht \longleftrightarrow$
 $(\forall p1 \in bevoelkerung. \forall p2 \in bevoelkerung. m\ p1\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht)) \rangle$

lemma $\langle moralisch\ welt\ (Maxime\ m)\ handlungsabsicht \longleftrightarrow$

$(\forall (p1.p2) \in bevoelkerung \times bevoelkerung. m\ p1\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht)) \rangle$

lemma *moralisch-simp*:

$\langle moralisch\ welt\ m\ handlungsabsicht \longleftrightarrow$
 $(\forall p1\ p2. okay\ m\ p1\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht)) \rangle$

Wir können die goldene Regel auch umformulieren, nicht als Imperativ, sondern als Beobachtung eines Wunschzustandes: Wenn eine Handlung für eine Person okay ist, dann muss sie auch Okay sein, wenn jemand anderes diese Handlung ausführt.

Formal: $m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ handlungsabsicht) \implies \forall p2. m\ ich\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht)$

Genau dies können wir aus unserer Definition von *moralisch* ableiten:

lemma *goldene-regel*:

$\langle moralisch\ welt\ m\ handlungsabsicht \implies$
 $okay\ m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ handlungsabsicht) \implies$
 $\forall p2. okay\ m\ ich\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht) \rangle$

Für das obige lemma brauchen wir die Annahme $m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ handlungsabsicht)$ gar nicht. Wenn für eine gegebene Maxime *m* eine Handlungsabsicht moralisch ist, dann ist es auch okay, wenn ich von der Handlungsabsicht betroffen bin, egal wer sie ausführt.

corollary

$\langle moralisch\ welt\ m\ handlungsabsicht \implies$
 $\forall p2. okay\ m\ ich\ (handeln\ p2\ welt\ handlungsabsicht) \rangle$

Die umgekehrte Richtung gilt nicht, weil diese Formulierung nur die Handlungen betrachtet, die okay sind.

Hier schlägt das Programmiererherz höher: Wenn *'person* aufzählbar ist haben wir ausführbaren Code: *moralisch* = *moralisch-exhaust enum-class.enum* wobei *moralisch-exhaust* implementiert ist als *moralisch-exhaust bevoelk welt maxime handlungsabsicht* \equiv *case maxime of Maxime m \Rightarrow list-all* ($\lambda(p, x). m\ p\ (handeln\ x\ welt\ handlungsabsicht)$) (*List.product bevoelk bevoelk*).

6.3 Maximen Debugging

Der folgende Datentyp modelliert ein Beispiel in welcher Konstellation eine gegebene Maxime verletzt ist:

```
record ('person, 'welt) dbg-verletzte-maxime =
  dbg-opfer :: <'person> — verletzt für; das Opfer
  dbg-taeter :: <'person> — handelnde Person; der Täter
  dbg-handlung :: <'welt handlung> — Die verletzende Handlung
```

Alle Feldnamen bekommen das Präfix "dbg" für Debug um den Namensraum nicht zu verunreinigen.

Die folgende Funktion liefert alle Gegebenheiten welche eine Maxime verletzen:

```
fun debug-maxime
  :: <('welt ⇒ 'printable-world) ⇒ 'welt ⇒
    ('person, 'welt) maxime ⇒ ('person, 'welt) handlungsabsicht
    ⇒ (('person, 'printable-world) dbg-verletzte-maxime) set>
where
  <debug-maxime print-world welt m handlungsabsicht =
    {()
     dbg-opfer = p1,
     dbg-taeter = p2,
     dbg-handlung = map-handlung print-world (handeln p2 welt handlungsabsicht)
    }
  | p1 p2. ¬okay m p1 (handeln p2 welt handlungsabsicht)}>
```

Es gibt genau dann keine Beispiele für Verletzungen, wenn die Maxime erfüllt ist:

```
lemma <debug-maxime print-world welt maxime handlungsabsicht = {}
  ⟷ moralisch welt maxime handlungsabsicht>
```

6.4 Beispiel

Beispiel: Die Welt sei nur eine Zahl und die zu betrachtende Handlungsabsicht sei, dass wir diese Zahl erhöhen. Die Mir-ist-alles-Recht Maxime ist hier erfüllt:

```
lemma <moralisch
  (42::nat)
  maxime-mir-ist-alles-recht
  (Handlungsabsicht (λ(person::person) welt. Some (welt + 1)))>
```

Beispiel: Die Welt ist modelliert als eine Abbildung von Person auf Besitz. Die Maxime sagt, dass Leute immer mehr oder gleich viel wollen, aber nie etwas verlieren wollen. In einer Welt in der keiner etwas hat, erfüllt die Handlung jemanden 3 zu geben die Maxime.

```
lemma <moralisch
  [Alice ↦ (0::nat), Bob ↦ 0, Carol ↦ 0, Eve ↦ 0]
  (Maxime (λperson handlung.
    (the ((vorher handlung) person)) ≤ (the ((nachher handlung) person))))
  (Handlungsabsicht (λperson welt. Some (welt(person ↦ 3))))>
```

lemma $\langle \text{debug-maxime show-map}$
 $[Alice \mapsto (0::nat), Bob \mapsto 0, Carol \mapsto 0, Eve \mapsto 0]$
 $(Maxime (\lambda person \text{ handlung.}$
 $(the ((vorher \text{ handlung}) person)) \leq (the ((nachher \text{ handlung}) person))))$
 $(Handlungsabsicht (\lambda person \text{ welt. Some(welt(person} \mapsto 3))))$
 $= \{\} \rangle$

Wenn nun *Bob* allerdings bereits 4 hat, würde die obige Handlung ein Verlust für ihn bedeuten und die *Maxime* ist nicht erfüllt.

lemma $\langle \neg \text{moralisch}$
 $[Alice \mapsto (0::nat), Bob \mapsto 4, Carol \mapsto 0, Eve \mapsto 0]$
 $(Maxime (\lambda person \text{ handlung.}$
 $(the ((vorher \text{ handlung}) person)) \leq (the ((nachher \text{ handlung}) person))))$
 $(Handlungsabsicht (\lambda person \text{ welt. Some (welt(person} \mapsto 3)))) \rangle$

lemma $\langle \text{debug-maxime show-map}$
 $[Alice \mapsto (0::nat), Bob \mapsto 4, Carol \mapsto 0, Eve \mapsto 0]$
 $(Maxime (\lambda person \text{ handlung.}$
 $(the ((vorher \text{ handlung}) person)) \leq (the ((nachher \text{ handlung}) person))))$
 $(Handlungsabsicht (\lambda person \text{ welt. Some (welt(person} \mapsto 3))))$
 $= \{\{$
 $\text{dbg-opfer} = Bob,$
 $\text{dbg-taeter} = Bob,$
 $\text{dbg-handlung} = \text{Handlung } [(Alice, 0), (Bob, 4), (Carol, 0), (Eve, 0)]$
 $\quad \quad \quad [(Alice, 0), (Bob, 3), (Carol, 0), (Eve, 0)]$
 $\}\} \rangle$

6.5 Maximen Kombinieren

Konjunktion (Und) zweier Maximen.

fun *MaximeConj*
 $:: \langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ maxime} \rangle$
where
 $\langle \text{MaximeConj } (Maxime \text{ m1}) (Maxime \text{ m2}) = Maxime (\lambda p \text{ h. m1 } p \text{ h} \wedge m2 \text{ } p \text{ h}) \rangle$

Die erwarteten Regeln auf einer Konjunktion gelten.

lemma *okay-MaximeConj*: $\langle \text{okay } (MaximeConj \text{ m1 } m2) \text{ } p \text{ h} \longleftrightarrow \text{okay } m1 \text{ } p \text{ h} \wedge \text{okay } m2 \text{ } p \text{ h} \rangle$

lemma *moralisch-MaximeConj*:
 $\langle \text{moralisch welt } (MaximeConj \text{ m1 } m2) \text{ } ha \longleftrightarrow \text{moralisch welt } m1 \text{ } ha \wedge \text{moralisch welt } m2 \text{ } ha \rangle$

lemma *moralisch-MaximeConj-False*:
 $\langle \text{moralisch welt } (MaximeConj \text{ m1 } (Maxime (\lambda - . \text{ True}))) \text{ } ha \longleftrightarrow \text{moralisch welt } m1 \text{ } ha \rangle$

lemma *moralisch-MaximeConj-True*:
 $\langle \neg \text{moralisch welt } (MaximeConj \text{ m1 } (Maxime (\lambda - . \text{ False}))) \text{ } ha \rangle$

Disjunktion (Oder) zweier Maximen.

```
fun MaximeDisj
  :: ⟨('person, 'welt) maxime ⇒ ('person, 'welt) maxime ⇒ ('person, 'welt) maxime⟩
  where
  ⟨MaximeDisj (Maxime m1) (Maxime m2) = Maxime (λp h. m1 p h ∨ m2 p h)⟩
```

lemma *okay-MaximeDisj*: ⟨*okay* (*MaximeDisj* *m1* *m2*) p h ⟷ *okay* *m1* p h ∨ *okay* *m2* p h⟩

Leider ist *MaximeDisj* weniger schön, weil es kein genau-dann-wenn mit der Disjunktion (*m1* ∨ *m2*) gibt.

lemma *moralisch-MaximeDisjI*:
 ⟨*moralisch* welt *m1* ha ∨ *moralisch* welt *m2* ha ⟹ *moralisch* welt (*MaximeDisj* *m1* *m2*) ha⟩

Die Rückrichtung gilt leider nicht. *MaximeDisj m1 m2* ist effektiv schwächer, da sich jede Person unabhängig entscheiden darf, ob sie *m1* oder *m2* folgt. Im Gegensatz dazu sagt *moralisch welt m1 ha* ∨ *moralisch welt m2 ha*, dass für *alle* Personen entweder *m1* oder *m2* gelten muss.

lemma *moralisch-MaximeDisj1*:
 ⟨*moralisch* welt *m1* ha ⟹ *moralisch* welt (*MaximeDisj* *m1* *m2*) ha⟩

lemma *moralisch-MaximeDisj2*:
 ⟨*moralisch* welt *m2* ha ⟹ *moralisch* welt (*MaximeDisj* *m1* *m2*) ha⟩

lemma *moralisch-MaximeDisj-False*:
 ⟨*moralisch* welt (*MaximeDisj* *m1* (*Maxime* (λ- -. *False*))) ha ⟷ *moralisch* welt *m1* ha⟩

lemma *moralisch-MaximeDisj-True*:
 ⟨*moralisch* welt (*MaximeDisj* *m1* (*Maxime* (λ- -. *True*))) ha⟩

Negation.

```
fun MaximeNot :: ⟨('person, 'welt) maxime ⇒ ('person, 'welt) maxime⟩
  where
  ⟨MaximeNot (Maxime m) = Maxime (λp h. ¬ m p h)⟩
```

lemma *okay-MaximeNot*: ⟨*okay* (*MaximeNot* *m*) p h ⟷ ¬ *okay* *m* p h⟩

lemma *okay-DeMorgan*:
 ⟨*okay* (*MaximeNot* (*MaximeConj* *m1* *m2*)) p h
 ⟷ *okay* (*MaximeDisj* (*MaximeNot* *m1*) (*MaximeNot* *m2*)) p h⟩

lemma *moralisch-DeMorgan*:
 ⟨*moralisch* welt (*MaximeNot* (*MaximeConj* *m1* *m2*)) ha
 ⟷ *moralisch* welt (*MaximeDisj* (*MaximeNot* *m1*) (*MaximeNot* *m2*)) ha⟩

7 Schleier des Nichtwissens

Rawls' Schleier des Nichtwissens https://de.wikipedia.org/wiki/Schleier_des_Nichtwissens ist ein fiktives Modell, in der Personen »über die zukünftige Gesellschaftsordnung entscheiden können, aber selbst nicht wissen, an welcher Stelle dieser Ordnung sie sich später befinden werden, also unter einem „Schleier des Nichtwissens“ stehen.« Quote wikipedia

Wir bedienen uns bei der Idee dieses Modells um gültige Handlungsabsichten und Maximen zu definieren. Handlungsabsichten und Maximen sind nur gültig, wenn darin keine Personen hardge-coded werden.

Beispielsweise ist folgende Handlungsabsicht ungültig: $\lambda ich\ welt. \text{ if } ich = Alice \text{ then } Do-A\ welt \text{ else } Do-B\ welt$

Handlungsabsichten und Maximen müssen immer generisch geschrieben werden, so dass die handelnden und betroffenen Personen niemals anhand ihres Namens ausgewählt werden.

unser Modell von Handlungsabsichten und Maximen stellt beispielsweise die handelnde Person als Parameter bereit. Folgendes ist also eine gültige Handlung: $\lambda ich\ welt. \text{ ModifiziereWelt } welt\ ich$

Auch ist es erlaubt, Personen in einer Handlungsabsicht oder Maxime nur anhand ihrer Eigenschaften in der Welt auszuwählen. Folgendes wäre eine wohlgeformte Handlung, wenn auch eine moralisch fragwürdige: $\lambda ich\ welt. \text{ enteignen } \{ \text{opfer. } \text{besitz } ich < \text{besitz } \text{opfer} \}$

Um diese Idee von wohlgeformten Handlungsabsichten und Maximen zu formalisieren bedienen wir uns der Idee des Schleiers des Nichtwissens. Wir sagen, dass Handlungsabsichten wohlgeformt sind, wenn die Handlungsabsicht gleich bleibt, wenn man sowohl die handelnde Person austauscht, als auch alle weltlichen Eigenschaften dieser Person. Anders ausgedrückt: Wohlgeformte Handlungsabsichten und Maximen sind solche, bei denen bei der Definition noch nicht feststeht, auf we sie später zutreffen.

Für jede Welt muss eine Welt-Personen Swap (wps) Funktion bereit gestellt werden, die alle Weltlichen Eigenschaften von 2 Personen vertauscht:


type-synonym $\langle 'person, 'welt \rangle \text{ wp-swap} = \langle 'person \Rightarrow 'person \Rightarrow 'welt \Rightarrow 'welt \rangle$

Ein jeder $\langle 'person, 'welt \rangle \text{ wp-swap}$ sollte mindestens folgendes erfüllen:

definition $\text{wps-id} :: \langle \langle 'person, 'welt \rangle \text{ wp-swap} \Rightarrow 'welt \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{wps-id } wps\ welt \equiv \forall p1\ p2. \text{ wps } p2\ p1\ (\text{wps } p1\ p2\ welt) = welt \rangle$



7.1 Wohlgeformte Handlungsabsicht

Wir sagen, eine Handlungsabsicht ist wohlgeformt, genau dann wenn sie obiges kommutatives Diagramm erfüllt, d.h. wenn folgendes equivalent ist

- handeln in einer Welt.

- zwei Personen in einer Welt zu vertauschen, in der veränderten Welt zu handeln, und die beiden Personen wieder zurück tauschen.

```

fun wohlgeformte-handlungsabsicht
  :: ⟨('person, 'welt) wp-swap ⇒ 'welt ⇒ ('person, 'welt) handlungsabsicht ⇒ bool⟩
where
  ⟨wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt (Handlungsabsicht h) =
    (∀ p1 p2. h p1 welt = map-option (wps p2 p1) (h p2 (wps p1 p2 welt)))⟩

```

Folgende Folgerung erklärt die Definition vermutlich besser:

```

lemma wohlgeformte-handlungsabsicht-wpsid-imp-handeln:
  ⟨wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha ⇒ wps-id wps welt ⇒
    (∀ p1 p2. handeln p1 welt ha =
      Handlung welt
        (wps p2 p1 (nachher-handeln p2 (wps p1 p2 welt) ha)))⟩


```

Folgendes Lemma erlaubt es uns das kommutative Diagramm auch leicht anders zu zeichnen.

```

lemma wohlgeformte-handlungsabsicht-wpsid-wpsym-komm:
  assumes wpsid: ⟨∀ welt. wps-id wps welt⟩
  and wps-sym: ⟨∀ welt. wps p1 p2 welt = wps p2 p1 welt⟩
  shows ⟨wohlgeformte-handlungsabsicht wps (wps p1 p2 welt) ha ⇒
    handeln p1 (wps p1 p2 welt) ha =
      map-handlung (wps p1 p2) (handeln p2 welt ha)⟩

```



In einigen späteren Beispielen möchten wir zeigen, dass bestimmte Handlungsabsichten nicht wohlgeformt sind.

```

fun wohlgeformte-handlungsabsicht-gegenbeispiel
  :: ⟨('person, 'welt) wp-swap ⇒ 'welt ⇒ ('person, 'welt) handlungsabsicht ⇒ 'person ⇒ 'person ⇒ bool⟩
where
  ⟨wohlgeformte-handlungsabsicht-gegenbeispiel wps welt (Handlungsabsicht h) taeter opfer ⟷
    h taeter welt ≠ map-option (wps opfer taeter) (h opfer (wps taeter opfer welt))⟩

```

```

lemma ⟨∃ p1 p2. wohlgeformte-handlungsabsicht-gegenbeispiel wps welt ha p1 p2 ⟷
  ¬wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha⟩

```

7.2 Spezialfall: Maxime und Handlungsabsichten haben nette Eigenschaften

Dieses Kapitel darf gerne übersprungen werden, da der Spezialfall nur in bestimmten Beweisen interessant wird.

Nach der gleichen Argumentation müssten Maxime und Handlungsabsicht so generisch sein, dass sie in allen Welten zum gleichen Ergebnis kommen. Dies gilt jedoch nicht immer. Wenn dieser Sonderfall eintritt sagen wir, Maxime und Handlungsabsicht generalisieren.

definition *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren*

$:: \langle ('person, 'welt) wp\text{-}swap \Rightarrow 'welt \Rightarrow$
 $('person, 'welt) maxime \Rightarrow ('person, 'welt) handlungsabsicht \Rightarrow 'person \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle maxime\text{-}und\text{-}handlungsabsicht\text{-}generalisieren\ wps\ welt\ m\ ha\ p =$
 $(\forall p1\ p2. (ausfuehrbar\ p\ welt\ ha \wedge ausfuehrbar\ p\ (wps\ p1\ p2\ welt)\ ha)$
 $\longrightarrow okay\ m\ p\ (handeln\ p\ welt\ ha) \longleftrightarrow okay\ m\ p\ (handeln\ p\ (wps\ p1\ p2\ welt)\ ha)) \rangle$

Die Vorbedingungen in obiger Definition, nämlich dass die Handlungsabsicht *ausfuehrbar* ist, ist nötig, um z.B. Handlungsabsichten wie das Stehlen zu ermöglichen; jedoch gibt es beim Stehlen genau den pathologischen Grenzfall von-sich-selbst Stehlen, welcher in einer No-Op endet und das Ergebnis damit nicht moralisch falsch ist. Durch die Einschränkung auf *ausfuehrbar* Fälle lassen sich solche pathologischen Grenzfälle ausklammern.

Für eine gegebene Maxime schließt die Forderung *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren* leider einige Handlungen aus. Beispiel: In einer Welt besitzt *Alice* 2 und *Eve* hat 1 Schulden. Die Maxime ist, dass Individuen gerne keinen Besitz verlieren. Die Handlung sei ein globaler reset, bei dem jeden ein Besitz von 0 zugeordnet wird. Leider generalisiert diese Handlung nicht, da *Eve* die Handlung gut findet, *Alice* allerdings nicht.

lemma

$\langle \neg maxime\text{-}und\text{-}handlungsabsicht\text{-}generalisieren$
 $swap$
 $((\lambda x. 0)(Alice := (2::int), Eve := - 1))$
 $(Maxime\ (\lambda ich\ h. (vorher\ h)\ ich \leq (nachher\ h)\ ich))$
 $(Handlungsabsicht\ (\lambda ich\ w. Some\ (\lambda -. 0)))$
 $Eve \rangle$

Die Maxime und $('person, 'welt) wp\text{-}swap$ können einige Eigenschaften erfüllen.

Wir kürzen das ab mit *wpsm*: Welt Person Swap Maxime.

Die Person für die Maxime ausgewertet wird und swappen der Personen in der Welt kann equivalent sein:

definition *wpsm-kommutiert*

$:: \langle ('person, 'welt) maxime \Rightarrow ('person, 'welt) wp\text{-}swap \Rightarrow 'welt \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle wpsm\text{-}kommutiert\ m\ wps\ welt \equiv$
 $\forall\ p1\ p2\ ha.$
 $okay\ m\ p2\ (handeln\ p1\ (wps\ p1\ p2\ welt)\ ha)$
 \longleftrightarrow
 $okay\ m\ p1\ (Handlung\ welt\ (wps\ p1\ p2\ (nachher\ handeln\ p1\ (wps\ p2\ p1\ welt)\ ha))) \rangle$

Wenn sowohl eine *wohlgeformte-handlungsabsicht* vorliegt, als auch *wpsm-kommutiert*, dann erhalten

wir ein sehr intuitives Ergebnis, welches besagt, dass ich handelnde Person und Person für die die Maxime gelten soll vertauschen kann.

lemma *wfh-wpsm-kommutiert-simp*:

assumes *wpsid*: $\langle \text{wps-id wps welt} \rangle$

shows $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha} \implies$

wpsm-kommutiert m wps welt \implies

okay m p2 (handeln p1 (wps p1 p2 welt) ha)

\longleftrightarrow

okay m p1 (handeln p2 welt ha) \rangle

Die Rückrichtung gilt auch, aber da wir das für alle Handlungsabsichten in der Annahme brauchen, ist das eher weniger hilfreich.

lemma *wfh-kommutiert-wpsm*:

assumes *wpsid*: $\langle \text{wps-id wps welt} \rangle$

shows

$\langle \forall \text{ha. wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha} \wedge$

$(\forall p1 p2. \text{okay m p2 (handeln p1 (wps p1 p2 welt) ha)})$

\longleftrightarrow

$\text{okay m p1 (handeln p2 welt ha)} \implies$

wpsm-kommutiert m wps welt \rangle

7.3 Wohlgeformte Maxime

Nach dem gleichen Konzept nach dem wir die *wohlgeformte-handlungsabsicht* definiert haben, definieren wir, was es bedeutet für eine Maxime wohlgeformt zu sein.

definition *wohlgeformte-maxime-auf*

$:: \langle \text{'welt handlung} \implies (\text{'person, 'welt) wp-swap} \implies (\text{'person, 'welt) maxime} \implies \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{wohlgeformte-maxime-auf h wps m} \equiv$

$\forall p1 p2. \text{okay m p1 h} \longleftrightarrow \text{okay m p2 (map-handlung (wps p1 p2) h)} \rangle$

Eigentlich sollte eine Maxime wohlgeformte sein für alle Handlungen. Jedoch definieren wir hier eine restriktive Version *wohlgeformte-maxime-auf* welche nur auf einer Handlung wohlgeformt ist. Der Grund ist leider ein Implementierungsdetail. Da wir ausführbaren Code wollen und Handlungen normalerweise nicht vollständig aufzählbar sind, werden wir auch den kategorischen Imperativ auf eine endliche Menge von Handlungsabsichten beschränken. Die eigentlich schönere (jedoch schwer zu beweisende) Forderung lautet:

definition *wohlgeformte-maxime*

$:: \langle (\text{'person, 'welt) wp-swap} \implies (\text{'person, 'welt) maxime} \implies \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{wohlgeformte-maxime wps m} \equiv$

$\forall h. \text{wohlgeformte-maxime-auf h wps m} \rangle$

Beispiel:

lemma $\langle \text{wohlgeformte-maxime swap (Maxime (\lambda \text{ich h. (vorher h) ich} \leq (\text{nachher h) ich}))} \rangle$

8 Kategorischer Imperativ

Wir haben mit der goldenen Regel bereits definiert, wann für eine gegebene Welt und eine gegebene Maxime, eine Handlungsabsicht moralisch ist:

- $\text{moralisch}::'welt \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow \text{bool}$

Effektiv testet die goldene Regel eine Handlungsabsicht.

Nach meinem Verständnis generalisiert Kant mit dem Kategorischen Imperativ diese Regel, indem die Maxime nicht mehr als gegeben angenommen wird, sondern die Maxime selbst getestet wird. Sei die Welt weiterhin gegeben, dann müsste der kategorische Imperativ folgende Typsignatur haben:

- $'welt \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow \text{bool}$

Eine Implementierung muss dann über alle möglichen Handlungsabsichten allquantifizieren.

Grob gesagt: Die goldene Regel urteilt über eine Handlungsabsicht gegeben eine Maxime, der kategorische Imperativ urteilt über die Maxime an sich.

Ich behaupte, der kategorische Imperativ lässt sich wie folgt umformulieren:

- Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
- Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie jeder befolgt, im Sinne der goldenen Regel.
- Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie (Handlung und Maxime) moralisch ist.
- Wenn es jemanden gibt der nach einer Maxime handeln will, dann muss diese Handlung nach der Maxime moralisch sein.
- Für jede Handlungsabsicht muss gelten: Wenn jemand nach einer Handlungsabsicht handeln würde (getestet durch die Maxime), dann muss diese Handlung moralisch sein (getestet durch die Maxime).

Daraus ergibt sich diese Formalisierung:

Für eine bestimmte Handlungsabsicht: Wenn es eine Person gibt für die diese Handlungsabsicht moralisch ist, dann muss diese Handlungsabsicht auch für alle moralisch (im Sinne der goldenen Regel) sein.

definition *kategorischer-imperativ-auf*

$:: \langle ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow 'welt \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \textit{kategorischer-imperativ-auf } ha \textit{ welt } m \equiv$
 $(\exists \textit{ich. ausfuehrbar ich welt } ha \wedge \textit{okay m ich (handeln ich welt } ha)) \longrightarrow \textit{moralisch welt } m \textit{ ha} \rangle$

Wir beschränken uns auf die *ausfuehrbaren* Handlungsabsichten um pathologische Grenzfälle (welche keinen Rückschluss auf moralische Gesinnung lassen) auszuschließen.

Für alle möglichen (wohlgeformten) Handlungsabsichten muss dies nun gelten:

definition *kategorischer-imperativ*

$:: \langle ('person, 'welt) \textit{wp-swap} \Rightarrow 'welt \Rightarrow ('person, 'welt) \textit{maxime} \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle \textit{kategorischer-imperativ wps welt } m \equiv$
 $\forall ha. \textit{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt } ha \longrightarrow$
 $\textit{kategorischer-imperativ-auf } ha \textit{ welt } m \rangle$

Damit hat *kategorischer-imperativ wps::'welt \Rightarrow ('person, 'welt) maxime \Rightarrow bool* die gewünschte Typsignatur.

Wir haben die interne Hilfsdefinition *kategorischer-imperativ-auf* eingeführt um den kategorischen Imperativ nur für eine Teilmenge aller Handlungen besser diskutieren zu können.

Leider fehlen mir nicht-triviale Beispiele von Maximen welche den kategorischen Imperativ uneingeschränkt auf allen Handlungsabsichten erfüllen.

Die Vorbedingung *ausfuehrbar ich welt ha* in *kategorischer-imperativ-auf* wirkt etwas holprig. Wir brauchen sie aber, um pathologische Grenzfälle auszuschließen. Beispielsweise ist von-sich-selbst stehlen eine (nicht ausführbare) No-Op. No-ops sind normalerweise nicht böse. Stehlen ist schon böse. Dieser Grenzfall in dem Stehlen zur no-op wird versteckt also den Charakter der Handlungsabsicht und muss daher ausgeschlossen werden. Da Handlungen partiell sind, ist von-sich-selbst-stehlen auch also nicht ausführbar modelliert, da Stehlen bedeutet "jemand anderen etwas wegnehmen" und im Grenzfall "von sich selbst stehlen" nicht definiert ist.

In der Definition *kategorischer-imperativ* ist *wohlgeformte-handlungsabsicht* ein technisch notwendiges Implementierungsdetail um nicht-wohlgeformte Handlungen auszuschließen.

Minimal andere Formulierung:

lemma

$\langle \textit{kategorischer-imperativ wps welt } m \longleftrightarrow$
 $(\forall ha.$
 $(\exists p.$
 $\textit{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt } ha \wedge$
 $\textit{ausfuehrbar p welt } ha \wedge$
 $\textit{okay m p (handeln p welt } ha))$
 $\longrightarrow \textit{moralisch welt } m \textit{ ha}) \rangle$

Der Existenzquantor lässt sich auch in einen Allquantor umschreiben:

lemma

$\langle \textit{kategorischer-imperativ wps welt } m \longleftrightarrow$
 $(\forall ha \textit{ ich.}$
 $\textit{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt } ha \wedge \textit{ausfuehrbar ich welt } ha \wedge$

$$okay\ m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ ha) \longrightarrow moralisch\ welt\ m\ ha \rangle$$

Vergleich zu *moralisch*. Wenn eine Handlung moralisch ist, dann impliziert diese Handlung die Kernforderung des *kategorischer-imperativ*. Wenn die Handlungsabsicht für mich okay ist, ist sie auch für alle anderen okay.

lemma $\langle moralisch\ welt\ m\ ha \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m \rangle$

Die andere Richtung gilt nicht, z.B. ist die Maxime die immer False zurückgibt ein Gegenbeispiel.

lemma $\langle m = Maxime\ (\lambda\ -. False) \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m \longrightarrow moralisch\ welt\ m\ ha$
 $\implies False \rangle$

Der *kategorischer-imperativ* lässt sich auch wie folgt umformulieren. Für jede Handlungsabsicht: wenn ich so handeln würde muss es auch okay sein, wenn zwei beliebige Personen so handeln, wobei einer Täter und einer Opfer ist.

lemma *kategorischer-imperativ-simp*:
 $\langle kategorischer-imperativ\ wps\ welt\ m \longleftrightarrow$
 $(\forall\ ha\ p1\ p2\ ich.$
 $wohlgeformte-handlungsabsicht\ wps\ welt\ ha \wedge\ ausfuehrbar\ ich\ welt\ ha \wedge$
 $okay\ m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ ha)$
 $\longrightarrow okay\ m\ p1\ (handeln\ p2\ welt\ ha)) \rangle$

Um den *kategorischer-imperativ-auf* einer Handlungsabsicht zu zeigen muss entweder die Handlungsabsicht moralisch sein, oder es darf keine Person geben, die diese Handlung auch tatsächlich unter gegebener Maxime ausführen würde:

lemma *kategorischer-imperativ-auf2*:
 $\langle moralisch\ welt\ m\ ha \vee \neg(\exists\ p. ausfuehrbar\ p\ welt\ ha \wedge okay\ m\ p\ (handeln\ p\ welt\ ha))$
 $\longleftrightarrow kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m \rangle$

Für Beispiele wird es einfacher zu zeigen, dass eine Maxime nicht den kategorischen Imperativ erfüllt, wenn wir direkt ein Beispiel angeben.

definition $\langle kategorischer-imperativ-gegenbeispiel\ wps\ welt\ m\ ha\ ich\ p1\ p2 \equiv$
 $wohlgeformte-handlungsabsicht\ wps\ welt\ ha \wedge$
 $ausfuehrbar\ ich\ welt\ ha \wedge okay\ m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ ha) \wedge$
 $\neg okay\ m\ p1\ (handeln\ p2\ welt\ ha) \rangle$

lemma $\langle kategorischer-imperativ-gegenbeispiel\ wps\ welt\ m\ ha\ ich\ p1\ p2 \implies$
 $\neg kategorischer-imperativ\ wps\ welt\ m \rangle$

8.1 Triviale Maximen die den Kategorischen Imperativ immer Erfüllen

Die Maxime die keine Handlung erlaubt (weil immer False) erfüllt den kategorischen Imperativ:

lemma $\langle \text{kategorischer-imperativ wps welt (Maxime } (\lambda \text{ich h. False})) \rangle$

Allerdings kann mit so einer Maxime nie etwas moralisch sein.

lemma $\langle \neg \text{moralisch welt (Maxime } (\lambda \text{ich h. False})) h \rangle$

Die Maxime die jede Handlung erlaubt (weil immer True) erfüllt den kategorischen Imperativ:

lemma $\langle \text{kategorischer-imperativ wps welt (Maxime } (\lambda \text{ich h. True})) \rangle$

Allerdings ist mit so einer Maxime alles moralisch.

lemma $\langle \text{moralisch welt (Maxime } (\lambda \text{ich h. True})) h \rangle$

8.2 Zusammenhang Goldene Regel

Mit der goldenen Regel konnten wir wie folgt moralische Entscheidungen treffen: $\llbracket \text{moralisch welt m handlungsabsicht; okay m ich (handeln ich welt handlungsabsicht)} \rrbracket \implies \forall p2. \text{okay m ich (handeln p2 welt handlungsabsicht)}$

In Worten: Wenn eine Handlungsabsicht moralisch ist (nach goldener Regel) und es okay ist für mich diese Handlung auszuführen, dann ist es auch für mich okay, wenn jeder andere diese Handlung mit mir als Opfer ausführt.

Der kategorische Imperativ hebt diese eine Abstraktionsebene höher. Wenn eine Maxime den kategorischen Imperativ erfüllt und es okay ist für mich eine Handlung nach dieser Maxime auszuführen (wie in der goldenen Regel), dann ist diese Handlungsabsicht allgemein moralisch. Die goldene Regel konnte nur folgern, dass eine Handlungsabsicht auch okay ist wenn ich das Opfer wäre, der kategorisch Imperativ schließt, dass eine Handlungsabsicht allgemein moralisch sein muss, wobei beliebige Personen (nicht nur ich) Täter und Opfer sein können.

lemma $\langle \text{kategorischer-imperativ wps welt m} \implies$
 $\text{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha} \implies$
 $\text{ausfuehrbar ich welt ha} \implies$
 $\text{okay m ich (handeln ich welt ha)} \implies \text{moralisch welt m ha} \rangle$

In Worten: Wenn eine Maxime den kategorischen Imperativ erfüllt und es für eine beliebige (wohlgeformte) Handlung auszuführen für mich okay ist diese auszuführen, dann ist diese Handlung moralisch..

8.3 Maximen die den Kategorischen Imperativ immer Erfüllen

Wenn eine Maxime jede Handlungsabsicht als moralisch bewertet, erfüllt diese Maxime den kategorischen Imperativ. Da diese Maxime jede Handlung erlaubt, ist es dennoch eine wohl ungeeignete Maxime.

lemma $\langle \forall ha. \text{moralisch welt maxime ha} \implies \text{kategorischer-imperativ wps welt maxime} \rangle$

Eine Maxime die das ich und die Handlung ignoriert erfüllt den kategorischen Imperativ.

lemma *blinde-maxime-katimp*:
 $\langle \text{kategorischer-imperativ wps welt (Maxime } (\lambda ich h. m)) \rangle$

Eine Maxime welche das *ich* ignoriert, also nur die Handlung global betrachtet, erfüllt den kategorischen Imperativ (mit einigen weiteren Annahmen).

theorem *globale-maxime-katimp*:
fixes $P :: \langle 'welt \text{ handlung} \Rightarrow bool \rangle$
assumes $mhg: \langle \forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren wps welt (Maxime } (\lambda ich::'person. P)) ha \ p \rangle$
and $\text{maxime-erlaubt-untaetigkeit: } \langle \forall p. \text{ist-noop (handeln p welt ha)} \longrightarrow okay (Maxime } (\lambda ich::'person. P)) p \text{ (handeln p welt ha)} \rangle$
and $\text{kom: } \langle \text{wpsm-kommutiert (Maxime } (\lambda ich::'person. P)) \text{ wps welt} \rangle$
and $\text{wps-sym: } \langle \forall p1 p2 \text{ welt. wps p1 p2 welt} = \text{wps p2 p1 welt} \rangle$
and $\text{wps-id: } \langle \forall p1 p2 \text{ welt. wps p1 p2 (wps p1 p2 welt)} = \text{welt} \rangle$
and $\text{wfh: } \langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha} \rangle$
shows $\langle \text{kategorischer-imperativ-auf ha welt (Maxime } (\lambda ich::'person. P)) \rangle$

8.4 Ausführbarer Beispielgenerator

Gegeben sei eine Welt, sowie eine Maxime, und eine Liste von Handlungsabsichten. Wir wollen nun wissen ob die Maxime und Handlungsabsichten wohlgeformt sind, und wenn ja, ob die Maxime auf diesen Handlungsabsichten den kategorischen Imperativ erfüllt, und wie die Handlungen bewertet werden.

definition *alle-moeglichen-handlungen*
 $:: \langle 'welt \Rightarrow ('person::enum, 'welt) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow 'welt \text{ handlung list} \rangle$
where
 $\langle \text{alle-moeglichen-handlungen welt ha} \equiv [\text{handeln p welt ha. } p \leftarrow (Enum.enum::'person \text{ list})] \rangle$

lemma *set-alle-moeglichen-handlungen*:
 $\langle \text{set (alle-moeglichen-handlungen welt ha)} = \{ \text{handeln p welt ha} \mid p. True \} \rangle$

record $('person, 'welt) \text{ beispiel} =$
 $\text{bsp-erfuellte-maxime} :: \langle bool \rangle$
 $\text{bsp-erlaubte-handlungen} :: \langle ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht list} \rangle$
 $\text{bsp-verbotene-handlungen} :: \langle ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht list} \rangle$
 $\text{bsp-uneindeutige-handlungen} :: \langle ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht list} \rangle$

definition *erzeuge-beispiel*

```
:: <('person::enum, 'welt) wp-swap  $\Rightarrow$  'welt  $\Rightarrow$ 
  ('person, 'welt) handlungsabsicht list  $\Rightarrow$  ('person, 'welt) maxime
   $\Rightarrow$  ('person, 'welt) beispiel option>
```

where

```
<erzeuge-beispiel wps welt has m  $\equiv$ 
  if ( $\exists h \in (\bigcup ha \in \text{set has. set (alle-moeglichen-handlungen welt ha)}).$   $\neg$ wohlgeformte-maxime-auf h wps m)
     $\vee$  ( $\exists ha \in \text{set has. } \neg$  wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha)
  then None
  else Some
  (
    bsp-erfuellte-maxime = if  $\forall ha \in \text{set has. kategorischer-imperativ-auf ha welt m}$  then True else False,
    bsp-erlaubte-handlungen = [ha  $\leftarrow$  has. kategorischer-imperativ-auf ha welt m  $\wedge$  moralisch welt m ha],
    bsp-verbotene-handlungen = [ha  $\leftarrow$  has. kategorischer-imperativ-auf ha welt m  $\wedge$   $\neg$  moralisch welt m ha],
    bsp-uneindeutige-handlungen = [ha  $\leftarrow$  has.  $\neg$  kategorischer-imperativ-auf ha welt m]
  )>
```

Das Ergebnis von *erzeuge-beispiel* ließt sich wie folgt.

- Wenn *bsp-erfuellte-maxime* einen *Some* term enthält ist der *kategorischer-imperativ-auf* den Handlungen erfüllt
- Die *bsp-erlaubte-handlungen* und *bsp-verbotene-handlungen* entspricht quasi dem allgemeinen Gesetz, welches besagt, welche Handlungen erlaubt oder verboten sind.

erzeuge-beispiel erzeugt genau dann ein Beispiel, wenn alles wohlgeformt ist.

lemma $\langle \exists \text{bsp. } \text{erzeuge-beispiel wps welt has m} = \text{Some bsp} \rangle \longleftrightarrow$

```
( $\forall ha \in \text{set has. wohlgeformte-handlungsabsicht wps welt ha}$ )  $\wedge$ 
( $\forall h \in \text{set [h. ha} \leftarrow \text{has, h} \leftarrow \text{alle-moeglichen-handlungen welt ha]. wohlgeformte-maxime-auf h wps m}$ )>
```

lemma $\langle \text{erzeuge-beispiel swap } (\lambda p::\text{person. } 0::\text{int}) [\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some w})] (\text{Maxime } (\lambda \text{ich w. True}))$

```
=
Some
(
  bsp-erfuellte-maxime = True,
  bsp-erlaubte-handlungen = [Handlungsabsicht ( $\lambda p \text{ w. Some w}$ )],
  bsp-verbotene-handlungen = [],
  bsp-uneindeutige-handlungen = []
)>
```

Der Nachteil von *erzeuge-beispiel* ist, dass der resultierende Record viele Funktionen enthält, welche eigentlich nicht geprintet werden können. Allerdings ist dies vermutlich die einzige (sinnvolle, einfache) Art eine Handlungsabsicht darzustellen.

Es wäre einfacher, nur die Handlung (also die *'welt handlung*, nur die Welt vorher und nachher, ohne Absicht) aufzuschreiben. Allerdings erzeugt das ohne die Absicht (i.e. *('person, 'welt) handlungsabsicht*) sehr viel Unfug, da z.B. pathologische Grenzfälle (wie z.B. sich-selbst-bestehlen, oder die-welt-die-zufällig-im-ausgangszustand-ist-resetten) dazu, dass diese no-op Handlungen verboten sind, da die dahinterliegende Absicht schlecht ist. Wenn wir allerdings nur die Ergebnisse einer solchen Handlung (ohne die Absicht) aufschreiben kommt heraus: Nichtstun ist verboten.

Glücklicherweise hat Lars uns 4 Zeilen ML geschrieben, welche *erzeuge-beispiel* als ausführbares Beispiel benutzbar macht und dabei es auch erlaubt die Funktionen richtig zu printen, solange diese einen Namen haben.

8.5 Kombination vom Maximen

Die folgenden Lemmata über Konjunktion, Disjunktion, und Negation von Maximen werden leider etwas kompliziert. Wir führen eine Hilfsdefinition ein, welche besagt, ob es einen Fall gibt in dem die Handlungsabsicht tatsächlich ausführbar ist und die Maxime erfüllt. Dabei werden gezielt die pathologischen Grenzfälle ausgeklammert, in denen die Handlungsabsicht nicht ausführbar ist und in einer No-Op resultieren würde.

definition *ex-erfuellbare-instanz*

$:: \langle ('person, 'welt) maxime \Rightarrow 'welt \Rightarrow ('person, 'welt) handlungsabsicht \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle ex-erfuellbare-instanz\ m\ welt\ ha \equiv$

$\exists ich. ausfuehrbar\ ich\ welt\ ha \wedge okay\ m\ ich\ (handeln\ ich\ welt\ ha) \rangle$

8.5.1 Konjunktion

lemma *MaximeConjI*:

$\langle kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m1 \wedge kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m2 \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ (MaximeConj\ m1\ m2) \rangle$

Die Rückrichtung gilt nur, wenn wir annehmen, dass es auch einen Fall gibt in dem die *MaximeConj* auch erfüllbar ist:

lemma *MaximeConjD*:

$\langle ex-erfuellbare-instanz\ (MaximeConj\ m1\ m2)\ welt\ ha \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ (MaximeConj\ m1\ m2) \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m1 \wedge kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m2 \rangle$

Wenn wir *ex-erfuellbare-instanz* annehmen, dann verhält sich *MaximeConj* im *kategorischer-imperativ-auf* wie eine normale Konjunktion.

lemma *MaximeConj*:

$\langle ex-erfuellbare-instanz\ (MaximeConj\ m1\ m2)\ welt\ ha \implies$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ (MaximeConj\ m1\ m2) \longleftrightarrow$
 $kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m1 \wedge kategorischer-imperativ-auf\ ha\ welt\ m2 \rangle$

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeConj-comm*:

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeConj\ m1\ m2) \\ \longleftrightarrow \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeConj\ m2\ m1) \rangle$

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeConj-True:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeConj\ m1\ (Maxime\ (\lambda - .\ True))) \\ \longleftrightarrow \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m1 \rangle$

Achtung: Folgendes lemma ist das Gegenteil, was man von einer Konjunktion erwarten würde. Normalerweise ist $a \wedge False = False$. Bei *MaximeConj* ist dies aber *True*! Dies liegt daran, dass *Maxime* $(\lambda - .\ False)$ keine Handlung erlaubt, und damit als pathologischen Grenzfall den kategorischen Imperativ erfüllt.

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeConj-False:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeConj\ m1\ (Maxime\ (\lambda - .\ False))) \rangle$

8.5.2 Disjunktion

Für *MaximeDisj* müssen wir generell annehmen, dass einer der Fälle erfüllbar ist.

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisjI:*

$\langle (ex\text{-erfüllbare-instanz } m1 \text{ welt } ha \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m1) \vee \\ (ex\text{-erfüllbare-instanz } m2 \text{ welt } ha \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m2) \implies \\ \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeDisj\ m1\ m2) \rangle$

Die Rückrichtung gilt leider nicht.

Die Annahmen sind leider sehr stark:

lemma

$\langle ex\text{-erfüllbare-instanz } m \text{ welt } ha \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m \\ \implies \\ \text{moralisch welt } m \text{ ha} \rangle$

Wenn wir die Annahme stärker machen gilt auch folgendes:

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisjI-from-conj:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m1 \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m2 \implies \\ \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } (MaximeDisj\ m1\ m2) \rangle$

Als Introduction rule eignet sich vermutlich folgendes besser, weil es auch erlaubt, dass eine Handlungsabsicht nicht ausführbar ist oder von keiner *Maxime* erfüllbar ist.

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisjI2:*

$\langle (ex\text{-erfüllbare-instanz } m1 \text{ welt } ha \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m1) \vee \\ (ex\text{-erfüllbare-instanz } m2 \text{ welt } ha \wedge \text{kategorischer-imperativ-auf } ha \text{ welt } m2) \vee \\ (\neg ex\text{-erfüllbare-instanz } (MaximeDisj\ m1\ m2) \text{ welt } ha) \\ \implies$

kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)›

Die vorherige Introduction Rule lässt sich wie folgt erklären. Mindestens eine der *ex-erfuellbare-Instanz*Fälle muss immer zutreffen:

lemma

⟨*ex-erfuellbare-Instanz m1 welt ha* ∨
ex-erfuellbare-Instanz m2 welt ha ∨
 \neg *ex-erfuellbare-Instanz (MaximeDisj m1 m2) welt ha*⟩

Wenn wir also mental den *ex-erfuellbare-Instanz* Teil ausblenden, dann liest sich obige Introduction Rule wie folgt: *kategorischer-imperativ-auf ha welt m1* ∨ *kategorischer-imperativ-auf ha welt m2* \implies *kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)*. Dies ist genau die Disjunktion Introduction Rule die ich gerne hätte. Die gesamte Regel ist leider leicht komplizierter, da der entsprechende Oder-Fall immer mit dem entsprechenden *ex-erfuellbare-Instanz* gepaart auftreten muss.

Eine gewöhnliche Introduction Rule (ohne die *ex-erfuellbare-Instanz* Teile) gilt leider nicht.

lemma

⟨*ha = Handlungsabsicht* ($\lambda p w. \text{Some } w$) \implies
m1 = Maxime ($(\lambda p h. \text{False})(\text{Bob} := \lambda h. \text{True})$) \implies
welt = (0::int) \implies
kategorischer-imperativ-auf ha welt m1 \implies
 \neg *kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)*⟩

Zumindest gelten folgende Regeln welche einer gewöhnlichen Disjunktion Introduction ähnlich sehen (mit leicht stärkeren Annahmen):

lemma

⟨(*ex-erfuellbare-Instanz m1 welt ha* ∧ *kategorischer-imperativ-auf ha welt m1*)
 \implies *kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)*⟩
⟨*moralisch welt m1 ha*
 \implies *kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)*⟩

lemma *moralisch-kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisjI:*

⟨*moralisch welt m1 ha* \implies
kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)⟩

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisj-comm:*

⟨*kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 m2)*
 \longleftrightarrow *kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m2 m1)*⟩

Für die Grenzfälle einer Disjunktion mit *True* und *False* verhält sich *MaximeDisj* wie erwartet.

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisj-True:*

⟨*kategorischer-imperativ-auf ha welt (MaximeDisj m1 (Maxime* ($\lambda - . \text{True}$)))

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeDisj-False:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } (MaximeDisj\ m1\ (Maxime\ (\lambda\ -. \ False)))$
 $\longleftrightarrow \text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } m1 \rangle$

Die Negation verhält sich wie erwartet.

lemma *kategorischer-imperativ-auf-Maxime-DeMorgan:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } (MaximeNot\ (MaximeConj\ m1\ m2))$
 \longleftrightarrow
 $\text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } (MaximeDisj\ (MaximeNot\ m1)\ (MaximeNot\ m2)) \rangle$

lemma *kategorischer-imperativ-auf-MaximeNot-double:*

$\langle \text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } (MaximeNot\ (MaximeNot\ m))$
 $\longleftrightarrow \text{kategorischer-imperativ-auf-ha-welt } m \rangle$

9 Utilitarismus

Wir betrachten hier primär einen einfachen Handlungutilitarismus. Frei nach Jeremy Bentham. Sehr frei. Also sehr viel persönliche Auslegung.

Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen, d.h. die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen, maximiert wird.

type-synonym *'welt-glueck-messen = 'welt-handlung \Rightarrow ereal*

Wir messen Glück im Typen *ereal*, also reelle Zahlen mit ∞ und $-\infty$, so dass auch "den höchsten Preis zahlen" modelliert werden kann.

lemma $\langle (\lambda h::\text{ereal handlung. case } h \text{ of Handlung vor nach} \Rightarrow \text{nach} - \text{vor})\ (Handlung\ 3\ 5) = 2 \rangle$

lemma $\langle (\lambda h::\text{ereal handlung. case } h \text{ of Handlung vor nach} \Rightarrow \text{nach} - \text{vor})\ (Handlung\ 3\ \infty) = \infty \rangle$

lemma $\langle (\lambda h::\text{ereal handlung. case } h \text{ of Handlung vor nach} \Rightarrow \text{nach} - \text{vor})\ (Handlung\ 3\ (-\infty)) = -\infty \rangle$

Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn die Gesamtbilanz einen positiven Nutzen aufweist.

definition *moralisch-richtig :: 'welt-glueck-messen \Rightarrow 'welt-handlung \Rightarrow bool* **where**

$\langle \text{moralisch-richtig glueck-messen handlung} \equiv (\text{glueck-messen handlung}) \geq 0 \rangle$

9.1 Goldene Regel und Utilitarismus im Einklang

In §4.1 haben wir Gesinnungsethik und Verantwortungsethik definiert.

In diesem kleinen Intermezzo werden wir zeigen, wie sich die Gesinnungsethik der goldenen Regel in die Verantwortungsethik des Utilitarismus übersetzen lässt.

Wir modellieren die goldene Regel als Gesinnungsethik.

definition *goldene-regel-als-gesinnungsethik*

$:: \langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow ('person, 'welt) \text{ handlungsabsicht} \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle \text{goldene-regel-als-gesinnungsethik maxime handlungsabsicht} \equiv$
 $\forall \text{welt. moralisch welt maxime handlungsabsicht} \rangle$

definition *utilitarismus-als-verantwortungsethik*

$:: \langle 'welt \text{ glueck-messen} \Rightarrow 'welt \text{ handlung} \Rightarrow bool \rangle$

where

$\langle \text{utilitarismus-als-verantwortungsethik glueck-messen handlung} \equiv$
 $\text{moralisch-richtig glueck-messen handlung} \rangle$

Eine Maxime ist immer aus Sicht einer bestimmten Person definiert. Wir "neutralisieren" eine Maxime indem wir diese bestimmte Person entfernen und die Maxime so allgemeingültiger machen. Alle Personen müssen gleich behandelt werden. Um die Maxime unabhängig von einer bestimmten Person zu machen, fordern wir einfach, dass die Maxime für aller Personen erfüllt sein muss.

fun *maximeNeutralisieren* $:: \langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow ('welt \text{ handlung} \Rightarrow bool) \rangle$ **where**

$\langle \text{maximeNeutralisieren (Maxime m)} = (\lambda \text{welt.} \forall p::'person. m \ p \ \text{welt}) \rangle$

Nun übersetzen wir eine Maxime in die *'welt glueck-messen* Funktion des Utilitarismus. Der Trick: eine verletzte Maxime wird als unendliches Leid übersetzt.

definition *maxime-als-nutzenkalkuel*

$:: \langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow 'welt \text{ glueck-messen} \rangle$

where

$\langle \text{maxime-als-nutzenkalkuel maxime} \equiv$
 $(\lambda \text{welt. case (maximeNeutralisieren maxime) welt}$
 $\text{of True} \Rightarrow 1$
 $\mid \text{False} \Rightarrow - \infty) \rangle$

Für diese Übersetzung können wir beweisen, dass die Gesinnungsethik der goldenen Regel und die utilitaristische Verantwortungsethik konsistent sind:

theorem *gesinnungsethik-verantwortungsethik-konsistent*

$(\text{goldene-regel-als-gesinnungsethik maxime})$

$(\text{utilitarismus-als-verantwortungsethik (maxime-als-nutzenkalkuel maxime)}) \rangle$

Diese Konsistenz gilt nicht im allgemeinen, sondern nur wenn Glück gemessen wird mit Hilfe der *maxime-als-nutzenkalkuel* Funktion. Der Trick dabei ist nicht, dass wir einer verletzten Maxime $-\infty$ Nutzen zuordnen, sondern der Trick besteht in *maximeNeutralisieren*, welche nicht erlaubt Glück aufzuaddieren und mit Leid zu verrechnen, sondern dank des Allquantors dafür sorgt, dass auch nur das kleinste Leid dazu führt, dass sofort *False* zurückgegeben wird.

Aber auch wenn wir ordentlich aufsummieren, jedoch einer verletzten Maxime $-\infty$ Nutzen zuordnen und zusätzlich annehmen, dass die Bevölkerung endlich ist, dann funktioniert das auch:

fun *maxime-als-summe-wohlergehen*

$:: \langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \Rightarrow 'welt \text{ glueck-messen} \rangle$

where

$\langle \text{maxime-als-summe-wohlergehen (Maxime m)} =$

$$(\lambda \text{welt. } \sum p \in \text{bevoelkerung. } (\text{case } m \text{ } p \text{ } \text{welt} \\ \text{of True} \Rightarrow 1 \\ | \text{False} \Rightarrow -\infty)) \rangle$$

theorem

fixes *maxime* :: $\langle ('person, 'welt) \text{ maxime} \rangle$

assumes $\langle \text{finite } (\text{bevoelkerung} :: 'person \text{ set}) \rangle$

shows

$\langle \text{gesinnungsethik-verantwortungsethik-konsistent}$

$(\text{goldene-regel-als-gesinnungsethik } \text{maxime})$

$(\text{utilitarismus-als-verantwortungsethik } (\text{maxime-als-summe-wohlergehen } \text{maxime})) \rangle$

"Wie zu erwarten, will Kant nichts vom Utilitarismus oder sonstigen Lehren wissen, die der Moral einen außerhalb ihrer selbst liegenden Zweck zuschreiben" [1]. Die eben bewiesene Konsistenz von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik zeigt, dass unsere Grunddefinitionen bereits eine Formalisierung des Kategorischen Imperativs komplett im strengen Sinne Kants ausschließen. Dennoch finde ich unsere Interpretation bis jetzt nicht abwegig. Der große Trick besteht darin, dass wir eine $(\text{'person}, \text{'welt}) \text{ handlungsabsicht}$ sehr einfach in eine 'welt handlung in unserem theoretischen Modell überführen können. Die widerspricht Kants Grundannahme, dass die Folgen einer Handlungsabsicht unvorhersehbar sind.

10 Zahlenwelt Helper

Wir werden Beispiele betrachten, in denen wir Welten modellieren, in denen jeder Person eine Zahl zugewiesen wird: $\text{person} \Rightarrow \text{int}$. Diese Zahl kann zum Beispiel der Besitz oder Wohlstand einer Person sein, oder das Einkommen. Wobei Gesamtbesitz und Einkommen über einen kurzen Zeitraum recht unterschiedliche Sachen modellieren.

Hier sind einige Hilfsfunktionen um mit $\text{person} \Rightarrow \text{int}$ allgemein zu arbeiten.

Default: Standardmäßig hat jede Person 0:

definition *DEFAULT* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{int} \rangle$ **where**

$\langle \text{DEFAULT} \equiv \lambda p. 0 \rangle$

Beispiel:

lemma $\langle (\text{DEFAULT}(\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5)) \text{ Bob} = 3 \rangle$

Beispiel mit fancy Syntax:

lemma $\langle \clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5] \text{ Bob} = 3 \rangle$

lemma $\langle \text{show-fun } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 4] = [(\text{Alice}, 4), (\text{Bob}, 0), (\text{Carol}, 4), (\text{Eve}, 0)] \rangle$

lemma $\langle \text{show-num-fun } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 4] = [(\text{Alice}, 4), (\text{Carol}, 4)] \rangle$

abbreviation *num-fun-add-syntax* ($\llbracket \cdot \text{ '(- += -)'} \rrbracket$) **where**

$\langle \llbracket f(p += n) \rrbracket \equiv (f(p := (f p) + n)) \rangle$

abbreviation *num-fun-minus-syntax* ($\llbracket \cdot \text{ '(- -= -)'} \rrbracket$) **where**

$\langle \llbracket f(p -= n) \rrbracket \equiv (f(p := (f p) - n)) \rangle$

lemma $\langle \llbracket \clubsuit[Alice:=8, Bob:=3, Eve:= 5](Bob += 4) \rrbracket Bob = 7 \rangle$

lemma $\langle \llbracket \clubsuit[Alice:=8, Bob:=3, Eve:= 5](Bob -= 4) \rrbracket Bob = -1 \rangle$

lemma *fixes* $n :: \langle int \rangle$ **shows** $\langle \llbracket f(p += n) \rrbracket (p -= n) \rrbracket = f \rangle$

Diskriminierungsfrei eine 'person eindeutig anhand Ihres Besitzes auswählen:

definition *opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen*

$:: \langle int \Rightarrow ('person \Rightarrow int) \Rightarrow 'person\ list \Rightarrow 'person\ option \rangle$ **where**

$\langle opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen\ b\ besitz\ ps =$
 $(case\ filter\ (\lambda p. besitz\ p = b)\ ps$
 $of\ [opfer] \Rightarrow Some\ opfer$
 $| _ \Rightarrow None) \rangle$

definition *the-single-elem* $:: \langle 'a\ set \Rightarrow 'a\ option \rangle$ **where**

$\langle the-single-elem\ s \equiv if\ card\ s = 1\ then\ Some\ (Set.the-elem\ s)\ else\ None \rangle$

lemma *opfer-nach-besitz-induct-step-set-simp*: $\langle besitz\ a \neq opfer-nach-besitz \implies$

$\{p. (p = a \vee p \in set\ ps) \wedge besitz\ p = opfer-nach-besitz\} =$
 $\{p \in set\ ps. besitz\ p = opfer-nach-besitz\} \rangle$

lemma *opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen-the-single-elem*:

$\langle distinct\ ps \implies$
 $opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen\ opfer-nach-besitz\ besitz\ ps =$
 $the-single-elem\ \{p \in set\ ps. besitz\ p = opfer-nach-besitz\} \rangle$

lemma *opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen-the-single-elem-enumall*:

$\langle opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen\ opfer-nach-besitz\ besitz\ enum-class.enum =$
 $the-single-elem\ \{p. besitz\ p = opfer-nach-besitz\} \rangle$

fun *stehlen* $:: \langle int \Rightarrow int \Rightarrow 'person::enum \Rightarrow ('person \Rightarrow int) \Rightarrow ('person \Rightarrow int)\ option \rangle$ **where**

$\langle stehlen\ beute\ opfer-nach-besitz\ dieb\ besitz =$
 $(case\ opfer-eindeutig-nach-besitz-auswaehlen\ opfer-nach-besitz\ besitz\ Enum.enum$
 $of\ None \Rightarrow None$
 $| Some\ opfer \Rightarrow if\ opfer = dieb\ then\ None\ else\ Some\ (\llbracket besitz(opfer -= beute) \rrbracket (dieb += beute))$
 $) \rangle$

lemma *wohlgeformte-handlungsabsicht-stehlen*:

$\langle wohlgeformte-handlungsabsicht\ swap\ welt\ (Handlungsabsicht\ (stehlen\ n\ p)) \rangle$

definition *aufsummieren* $:: \langle ('person::enum \Rightarrow int) \Rightarrow int \rangle$ **where**

$\langle aufsummieren\ besitz = sum-list\ (map\ besitz\ Enum.enum) \rangle$

lemma $\langle \text{aufsummieren } (\text{besitz} :: \text{person} \Rightarrow \text{int}) = (\sum p \leftarrow [\text{Alice}, \text{Bob}, \text{Carol}, \text{Eve}]. \text{besitz } p) \rangle$

lemma $\langle \text{aufsummieren } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 8] = 12 \rangle$

lemma $\langle \text{aufsummieren } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 4] = 8 \rangle$

lemma *aufsummieren-swap*:

$\langle \text{aufsummieren } (\text{swap } p1 \ p2 \ \text{welt}) = \text{aufsummieren } \text{welt} \rangle$

lemma *list-not-empty-iff-has-element*: $\langle \text{as} \neq [] \longleftrightarrow (\exists a. a \in \text{set as}) \rangle$

lemma *enum-class-not-empty-list*: $\langle \text{enum-class.enum} \neq [] \rangle$

lemma *alles-kaputt-machen-code-help*:

$\langle (\lambda-. \text{Min } (\text{range } x) - 1) = (\lambda-. \text{min-list } (\text{map } x \ \text{enum-class.enum}) - 1) \rangle$

swap funktioniert auch auf Mengen.

lemma $\langle (\text{swap } \text{Alice } \text{Carol } \text{id}) \text{ ' } \{\text{Alice}, \text{Bob}\} = \{\text{Carol}, \text{Bob}\} \rangle$

11 Beispiel: Zahlenwelt

Wir nehmen an, die Welt lässt sich durch eine Zahl darstellen, die den Besitz einer Person modelliert. Der Besitz ist als ganze Zahl *int* modelliert und kann auch beliebig negativ werden.

datatype *zahlenwelt* = *Zahlenwelt*

$\langle \text{person} \Rightarrow \text{int} \text{ — } \text{besitz} : \text{Besitz jeder Person.} \rangle$

fun *gesamtbesitz* :: $\langle \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{int} \rangle$ **where**

$\langle \text{gesamtbesitz } (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{aufsummieren } \text{besitz} \rangle$

Beispiel:

lemma $\langle \text{gesamtbesitz } (\text{Zahlenwelt } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 8]) = 12 \rangle$

lemma $\langle \text{gesamtbesitz } (\text{Zahlenwelt } \clubsuit[\text{Alice} := 4, \text{Carol} := 4]) = 8 \rangle$

Mein persönlicher Besitz:

fun *meins* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{int} \rangle$ **where**

$\langle \text{meins } p \ (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{besitz } p \rangle$

Beispiel:

lemma $\langle \text{meins Carol (Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 8, Carol := 4]) = 4 \rangle$

Um den `SchleierNichtwissen.thy` zu implementieren:

fun `zahlenwps` :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \rangle$ **where**
 $\langle \text{zahlenwps } p1 \ p2 \ (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{Zahlenwelt } (\text{swap } p1 \ p2 \ \text{besitz}) \rangle$

Beispiel:

lemma $\langle \text{zahlenwps Alice Carol (Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 4, Bob := 6, Carol := 8])$
 $= (\text{Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 8, Bob := 6, Carol := 4]) \rangle$

Alice hat Besitz, *Bob* ist reicher, *Carol* hat Schulden.

definition $\langle \text{initialwelt} \equiv \text{Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3] \rangle$

11.1 Ungültige Handlung

Sobald ich eine konkrete Person in einer Handlungsabsicht hardcode, ist diese nicht mehr wohlgeformt.

lemma $\langle \neg \text{wohlgeformte-handlungsabsicht}$
 $\text{zahlenwps (Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])$
 $(\text{Handlungsabsicht } (\lambda \text{ich } w. \text{ if ich} = \text{Alice then Some } w \text{ else Some (Zahlenwelt } (\lambda -. 0)))) \rangle$

11.2 Nicht-Wohlgeformte Handlungen

fun `stehlen-nichtwf` :: $\langle \text{int} \Rightarrow \text{person} \Rightarrow \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{stehlen-nichtwf } \text{beute } \text{opfer } \text{dieb } (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) =$
 $\text{Some (Zahlenwelt } [\![\text{besitz}(\text{opfer} \text{ -- } \text{beute})](\text{dieb} \text{ += } \text{beute})]\!]) \rangle$

Die Handlung `stehlen` diskriminiert und ist damit nicht wohlgeformt:

lemma $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht-gegenbeispiel zahlenwps}$
 $(\text{Zahlenwelt } (\lambda x. 0)) (\text{Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf 5 Bob)})$
 $\text{Alice Bob} \rangle$

Wir versuchen, das Opfer nach Besitz auszuwählen, nicht nach Namen. Nach unserer Definition ist der Besitz ein Merkmal, nach dem man diskriminieren darf. Man darf nur nicht nach Eigenschaften der *person* diskriminieren, sondern nur nach Eigenschaften der *zahlenwelt*.

fun `opfer-nach-besitz-auswaehlen` :: $\langle \text{int} \Rightarrow ('person \Rightarrow \text{int}) \Rightarrow 'person \text{ list} \Rightarrow 'person \text{ option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{opfer-nach-besitz-auswaehlen } - \text{ } [] = \text{None} \rangle$
 $| \langle \text{opfer-nach-besitz-auswaehlen } b \text{ } \text{besitz } (p \# ps) =$
 $(\text{if } \text{besitz } p = b \text{ then Some } p \text{ else opfer-nach-besitz-auswaehlen } b \text{ } \text{besitz } ps) \rangle$

fun `stehlen-nichtwf2` :: $\langle \text{int} \Rightarrow \text{int} \Rightarrow \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{stehlen-nichtwf2 } \text{beute } \text{opfer-nach-besitz } \text{dieb } (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) =$
 $(\text{case } \text{opfer-nach-besitz-auswaehlen } \text{opfer-nach-besitz } \text{besitz } \text{Enum.enum}$
 $\text{of None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } \text{opfer} \Rightarrow \text{Some (Zahlenwelt } [\![\text{besitz}(\text{opfer} \text{ -- } \text{beute})](\text{dieb} \text{ += } \text{beute})]\!]) \rangle$

)>

Leider ist diese Funktion auch diskriminierend: Wenn es mehrere potenzielle Opfer mit dem gleichen Besitz gibt, dann bestimmt die Reihenfolge in *enum-class.enum* wer bestohlen wird. Diese Reihenfolge ist wieder eine Eigenschaft von *person* und nicht *zahlenwelt*.

```
lemma <handeln Alice (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3])
  (Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf2 5 10))
  = Handlung (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3])
  (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3])>
```

```
lemma <handeln Bob (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3])
  (Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf2 5 10))
  = Handlung (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3])
  (Zahlenwelt ♣[Alice := 5, Bob := 15, Carol := -3])>
```

```
lemma <wohlgeformte-handlungsabsicht-gegenbeispiel
  zahlenwps
  (Zahlenwelt ♣[Alice := 10, Bob := 10, Carol := -3]) (Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf2 5 10))
  Alice Bob>
```

```
fun schenken :: <int ⇒ person ⇒ person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option> where
  <schenken betrag empfaenger schenker (Zahlenwelt besitz) =
    Some (Zahlenwelt [[besitz(schenker -= betrag)](empfaenger += betrag)])>
```

Da wir ganze Zahlen verwenden und der Besitz auch beliebig negativ werden kann, ist Stehlen äquivalent dazu einen negativen Betrag zu verschenken:

```
lemma stehlen-ist-schenken: <stehlen-nichtwf i = schenken (-i)>
```

Das Modell ist nicht ganz perfekt, Aber passt schon um damit zu spielen.

11.3 Wohlgeformte Handlungen

Die folgende Handlung erschafft neuen Besitz aus dem Nichts:

```
fun erschaffen :: <nat ⇒ person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option> where
  <erschaffen i p (Zahlenwelt besitz) = Some (Zahlenwelt [[besitz(p += int i)])>
```

```
lemma wohlgeformte-handlungsabsicht-erschaffen:
  <wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt (Handlungsabsicht (erschaffen n))>
```

Wenn wir das Opfer eindeutig auswählen, ist die Handlungsabsicht "Stehlen" wohlgeformt. Allerdings wird niemand bestohlen, wenn das Opfer nicht eindeutig ist.

```
fun stehlen4 :: <int ⇒ int ⇒ person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option> where
  <stehlen4 beute opfer-nach-besitz dieb (Zahlenwelt besitz) =
    map-option Zahlenwelt (stehlen beute opfer-nach-besitz dieb besitz)>
```

Reset versetzt die Welt wieder in den Ausgangszustand. Eine sehr destruktive Handlung.

fun *reset* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{reset } \text{ich} \ (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{Some} \ (\text{Zahlenwelt} \ (\lambda \ -. \ 0)) \rangle$

Der *reset* ist im moralischen Sinne vermutlich keine gute Handlung, dennoch ist es eine wohlgeformte Handlung, welche wir betrachten können:

lemma *wohlgeformte-handlungsabsicht-reset*:
 $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht } \text{zahlenwps } \text{welt} \ (\text{Handlungsabsicht } \text{reset}) \rangle$

fun *alles-kaputt-machen* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{alles-kaputt-machen } \text{ich} \ (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{Some} \ (\text{Zahlenwelt} \ (\lambda \ -. \ \text{Min} \ (\text{besitz} \ ' \ \text{UNIV}) - 1)) \rangle$

lemma $\langle \text{alles-kaputt-machen } \text{Alice} \ (\text{Zahlenwelt} \ \clubsuit [\text{Alice} := 5, \text{Bob} := 10, \text{Carol} := -3])$
 $= \text{Some} \ (\text{Zahlenwelt} \ \clubsuit [\text{Alice} := -4, \text{Bob} := -4, \text{Carol} := -4, \text{Eve} := -4]) \rangle$

Auch die unmögliche (niemals ausführbare) Handlung lässt sich modellieren.

fun *unmoeglich* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{unmoeglich } - = \text{None} \rangle$

Die Beispielhandlungsabsichten, die wir betrachten wollen.

definition $\langle \text{handlungsabsichten} \equiv [$
 $\text{Handlungsabsicht} \ (\text{erschaffen } 5),$
 $\text{Handlungsabsicht} \ (\text{stehlen}_4 \ 5 \ 10),$
 $\text{Handlungsabsicht } \text{reset},$
 $\text{Handlungsabsicht } \text{alles-kaputt-machen},$
 $\text{Handlungsabsicht } \text{unmoeglich}$
 \rangle

lemma *wfh-handlungsabsichten*:
 $\langle \text{ha} \in \text{set } \text{handlungsabsichten} \implies \text{wohlgeformte-handlungsabsicht } \text{zahlenwps } \text{welt } \text{ha} \rangle$

11.4 Maxime für individuellen Fortschritt

Wir definieren eine Maxime die besagt, dass sich der Besitz einer Person nicht verringern darf:

fun *individueller-fortschritt* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \text{ handlung} \Rightarrow \text{bool} \rangle$ **where**
 $\langle \text{individueller-fortschritt } p \ (\text{Handlung } \text{vor } \text{nach}) \iff (\text{meins } p \ \text{vor}) \leq (\text{meins } p \ \text{nach}) \rangle$

definition *maxime-zahlenfortschritt* :: $\langle (\text{person}, \text{zahlenwelt}) \text{ maxime} \rangle$ **where**
 $\langle \text{maxime-zahlenfortschritt} \equiv \text{Maxime} \ (\lambda \text{ich. } \text{individueller-fortschritt } \text{ich}) \rangle$

Die Eigenschaft *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren* wird von den meisten Handlungsabsichten erfüllt. Jedoch nicht von *reset*. Das nicht-wohlgeformte *stehlen-nichtwf* erfüllt sie allerdings schon.

lemma $\langle \text{ha} \in \{$
 $\text{Handlungsabsicht} \ (\text{erschaffen } 5),$

Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf 5 Bob),
Handlungsabsicht (stehlen4 5 10),
Handlungsabsicht alles-kaputt-machen,
Handlungsabsicht unmoeiglich
 } \implies *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt maxime-zahlenfortschritt ha p*

Nicht alle Handlungen generalisieren, z.B. *reset* nicht:

lemma

$\langle \neg$ *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren*
zahlenwps (Zahlenwelt \clubsuit [Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])
maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht reset) Alice

Die *maxime-zahlenfortschritt* erfüllt allgemein **nicht** den *kategorischer-imperativ*, da *Alice* nach der Maxime z.B. *Bob* bestehlen dürfte.

lemma \langle *kategorischer-imperativ-gegenbeispiel*

zahlenwps initialwelt maxime-zahlenfortschritt
(Handlungsabsicht (stehlen4 1 10))
Alice
Bob
Alice

Folgendes Beispiel zeigt, dass die *maxime-zahlenfortschritt* den kategorischen Imperativ auf unseren *handlungsabsichten* nicht erfüllt (zu sehen an dem *False* im *bsp-erfuellte-maxime*). Die Handlungsabsichten *stehlen4* als auch *reset* sind nicht mit der Maxime vereinbar. Für die übrigen Handlungsabsichten ist das Ergebnis aber intuitiv:

- *erschaffen* ist erlaubt.
- da *unmoeiglich* im Nichtstuen endet, ist dies auch erlaubt.
- *alles-kaputt-machen* ist verboten.

lemma \langle *erzeuge-beispiel*

zahlenwps (Zahlenwelt \clubsuit [Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])
handlungsabsichten
maxime-zahlenfortschritt =
Some
 \langle
bsp-erfuellte-maxime = False,
bsp-erlaubte-handlungen = [
Handlungsabsicht (erschaffen 5),
Handlungsabsicht unmoeiglich],
bsp-verbotene-handlungen = [Handlungsabsicht alles-kaputt-machen],
bsp-uneindeutige-handlungen = [
Handlungsabsicht (stehlen4 5 10),
Handlungsabsicht reset]

11.4.1 Einzelbeispiele

In jeder Welt ist die *Handlungsabsicht* (*erschaffen* n) *moralisch*:

lemma $\langle \text{moralisch welt maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht (erschaffen } n)) \rangle$

In kein Welt ist Stehlen *moralisch*:

lemma $\langle \neg \text{moralisch welt maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht (stehlen-nichtuf 5 Bob))} \rangle$

In unserer *initialwelt* in der *Bob* als Opfer anhand seines Besitzes als Opfer eines Diebstahls ausgewählt würde, ist stehlen dennoch nicht *moralisch*, obwohl die Handlungsabsicht wohlgeformt ist:

lemma $\langle \neg \text{moralisch initialwelt maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht (stehlen4 5 10))} \rangle$

Da Schenken und Stehlen in dieser Welt equivalent ist, ist Schenken auch unmoralisch:

lemma $\langle \neg \text{moralisch welt maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht (schenken 5 Bob))} \rangle$

11.5 Maxime für allgemeinen Fortschritt

Wir können die vorherige Maxime generalisieren, indem wir *individueller-fortschritt* für jeden fordern. Effektiv wird dabei das *ich* ignoriert.

definition *maxime-altruistischer-fortschritt* :: $\langle (person, zahlenwelt) \text{ maxime} \rangle$ **where**
 $\langle \text{maxime-altruistischer-fortschritt} \equiv \text{Maxime } (\lambda ich h. \forall pX. \text{individueller-fortschritt } pX h) \rangle$

Folgendes Beispiel zeigt, dass die *maxime-altruistischer-fortschritt* den kategorischen Imperativ (für diese *initialwelt* und *handlungsabsichten*) erfüllt; zu sehen an dem *True* im *bsp-erfuellte-maxime*.

Die Handlungsabsichten werden eingeordnet wie erwartet:

- *erschaffen* ist gut, *unmoeglich* (bedeutet: Nichtstun) ist auch okay.
- *stehlen4*, *reset*, *alles-kaputt-machen* ist schlecht.

lemma $\langle \text{erzeuge-beispiel} \text{ zahlenwps (Zahlenwelt } \clubsuit [Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3]) \text{ handlungsabsichten} \text{ maxime-altruistischer-fortschritt} =$
Some
 \langle
bsp-erfuellte-maxime = *True*,
bsp-erlaubte-handlungen = [
Handlungsabsicht (*erschaffen* 5),
Handlungsabsicht *unmoeglich*],
bsp-verbotene-handlungen = [
Handlungsabsicht (*stehlen4* 5 10),

Handlungsabsicht reset,
Handlungsabsicht alles-kaputt-machen],
bsp-uneindeutige-handlungen = []]

Das ist ein sehr schönes Beispiel.

Die Aussage, dass die *maxime-altruistischer-fortschritt* den kategorischen Imperativ für bestimmte Handlungsabsichten und Welten erfüllt generalisiert noch weiter. Für alle Welten und alle wohlgeformten Handlungsabsichten welche mit der Maxime generalisieren erfüllt die Maxime den kategorischen Imperativ.

theorem *kapimp-maxime-altruistischer-fortschritt*: \langle

$\forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt maxime-altruistischer-fortschritt ha } p \implies$
 $\text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt ha} \implies$
 $\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt maxime-altruistischer-fortschritt} \rangle$

Allgemein scheint dies eine sehr gute Maxime zu sein (für dieses sehr beschränkte Weltenmodell).

corollary $\langle \text{ha} \in \text{set handlungsabsichten} \implies$

$\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt maxime-altruistischer-fortschritt} \rangle$

11.6 Maxime für strikten individuellen Fortschritt

In der Maxime *individueller-fortschritt* hatten wir *meins p vor* \leq *meins p nach*. Was wenn wir nun echten Fortschritt fordern: *meins p vor* $<$ *meins p nach*?

fun *individueller-strikter-fortschritt* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt handlung} \Rightarrow \text{bool} \rangle$ **where**

$\langle \text{individueller-strikter-fortschritt } p \text{ (Handlung vor nach)} \iff (\text{meins } p \text{ vor}) < (\text{meins } p \text{ nach}) \rangle$

Folgendes ernüchterndes Beispiel zeigt, die Maxime *individueller-strikter-fortschritt* erfüllt nicht den kategorischen Imperativ. Entweder erlaubt die Maxime keine Aussage über eine Handlungsabsicht, oder die Handlungsabsicht ist verboten.

lemma *erzeuge-beispiel*

zahlenwps (*Zahlenwelt* \clubsuit [*Alice* := 5, *Bob* := 10, *Carol* := -3])

handlungsabsichten

(*Maxime individueller-strikter-fortschritt*) =

Some

\langle

bsp-erfuellte-maxime = *False*,

bsp-erlaubte-handlungen = [],

bsp-verbotene-handlungen = [

Handlungsabsicht alles-kaputt-machen,

Handlungsabsicht unmöglich],

bsp-uneindeutige-handlungen = [

Handlungsabsicht (erschaffen 5),

Handlungsabsicht (stehlen4 5 10),

Handlungsabsicht reset]

⟩

In keiner Welt ist die Handlung *erschaffen* nun *moralisch*:

lemma $\langle \neg \text{moralisch welt} \text{ (Maxime (\lambda ich. individueller-strikter-fortschritt ich)) (Handlungsabsicht (erschaffen 5))} \rangle$

Der Grund ist, dass der Rest der Bevölkerung keine *strikte* Erhöhung des eigenen Wohlstands erlebt. Effektiv führt diese Maxime zu einem Gesetz, welches es einem Individuum nicht erlaubt mehr Besitz zu erschaffen, obwohl niemand dadurch einen Nachteil hat. Diese Maxime kann meiner Meinung nach nicht gewollt sein.

Beispielsweise ist *Bob* das Opfer wenn *Alice* sich 5 Wohlstand erschafft, aber *Bob's* Wohlstand sich dabei nicht erhöht:

lemma
 $\langle \langle \langle \text{dbg-opfer} = \text{Bob}, \text{dbg-taeter} = \text{Alice}, \text{dbg-handlung} = \text{handeln Alice initialwelt (Handlungsabsicht (erschaffen 5))} \rangle \rangle \in \text{debug-maxime id initialwelt (Maxime (\lambda ich. individueller-strikter-fortschritt ich)) (Handlungsabsicht (erschaffen 5))} \rangle$

11.7 Maxime für globales striktes Optimum

Wir bauen nun eine Maxime, die das Individuum vernachlässigt und nur nach dem globalen Optimum strebt:

fun *globaler-strikter-fortschritt* :: $\langle \text{zahlenwelt handlung} \Rightarrow \text{bool} \rangle$ **where**
 $\langle \text{globaler-strikter-fortschritt (Handlung vor nach)} \longleftrightarrow (\text{gesamtbesitz vor}) < (\text{gesamtbesitz nach}) \rangle$

Die Maxime ignoriert das *ich* komplett.

Nun ist es *Alice* wieder erlaubt, Wohlstand für sich selbst zu erzeugen, da sich dadurch auch der Gesamtwohlstand erhöht:

lemma $\langle \text{moralisch initialwelt (Maxime (\lambda ich. globaler-strikter-fortschritt)) (Handlungsabsicht (erschaffen 5))} \rangle$

Allerdings ist auch diese Maxime auch sehr grausam, da sie Untätigkeit verbietet:

lemma $\langle \neg \text{moralisch initialwelt (Maxime (\lambda ich. globaler-strikter-fortschritt)) (Handlungsabsicht (erschaffen 0))} \rangle$

Unsere initiale einfache *maxime-zahlenfortschritt* würde Untätigkeit hier erlauben:

lemma $\langle \text{moralisch initialwelt maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht (erschaffen 0))} \rangle$

Folgendes Beispiel zeigt, dass die Maxime *globaler-strikter-fortschritt* den kategorischen Imperativ erfüllen kann. Die Handlungsabsichten sind fast intuitiv in erlaubt und verboten eingeordnet.

- *erschaffen 5* ist erlaubt.
- *stehlen4*, *reset*, *alles-kaputt-machen* sind verboten. Allerdings ist auch *unmoeglich* verboten, da die Maxime Untätigkeit verbietet. Dieser letzte Fall ist unschön.

```
lemma <erzeuge-beispiel
  zahlenwps (Zahlenwelt ♠[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])
  handlungsabsichten
  (Maxime (λich. globaler-strikter-fortschritt)) =
Some
  (
    bsp-erfuellte-maxime = True,
    bsp-erlaubte-handlungen = [Handlungsabsicht (erschaffen 5)],
    bsp-verbotene-handlungen = [
      Handlungsabsicht (stehlen4 5 10),
      Handlungsabsicht reset,
      Handlungsabsicht alles-kaputt-machen,
      Handlungsabsicht unmoeglich],
    bsp-uneindeutige-handlungen = []]
```

11.8 Maxime für globales Optimum

Wir können die Maxime für globalen Fortschritt etwas lockern.

```
fun globaler-fortschritt :: <zahlenwelt handlung ⇒ bool> where
  <globaler-fortschritt (Handlung vor nach) ⇔ (gesamtbesitz vor) ≤ (gesamtbesitz nach)>
```

Untätigkeit ist nun auch hier erlaubt:

```
lemma <moralisch initialwelt
  (Maxime (λich. globaler-fortschritt)) (Handlungsabsicht (erschaffen 0))>
```

Allerdings ist auch Stehlen erlaubt, da global gesehen, kein Besitz vernichtet wird:

```
lemma <moralisch initialwelt
  (Maxime (λich. globaler-fortschritt)) (Handlungsabsicht (stehlen-nichtwf 5 Bob))>
```

```
lemma <moralisch initialwelt
  (Maxime (λich. globaler-fortschritt)) (Handlungsabsicht (stehlen4 5 10))>
```

Folgendes Beispiel zeigt, dass die Maxime *globaler-fortschritt* den kategorischen Imperativ erfüllen kann. Die Handlungsabsichten sind meiner Meinung nach intuitiv (basierend auf der globalen Betrachtung der Maxime) in erlaubt und verboten eingeordnet.

- *erschaffen* ist erlaubt. Auch *stehlen4* ist erlaubt, da dabei "dem Kollektiv" kein Besitz verloren geht. Untätigkeit wird wieder über *unmoeglich* erlaubt.

- *reset* und *alles-kaputt-machen* sind verboten.

lemma *⟨erzeuge-beispiel*

zahlenwps (Zahlenwelt ♣[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])

handlungsabsichten

(Maxime (λich. globaler-fortschritt)) =

Some

⟦

bsp-erfuellte-maxime = True,

bsp-erlaubte-handlungen = [

Handlungsabsicht (erschaffen 5),

Handlungsabsicht (stehlen4 5 10),

Handlungsabsicht unmöglich],

bsp-verbotene-handlungen = [

Handlungsabsicht reset,

Handlungsabsicht alles-kaputt-machen],

bsp-uneindeutige-handlungen = []⟩⟩

Auch allgemein lässt ich beweisen, dass diese Maxime für sehr viele Handlungsabsichten den kategorischen Imperativ erfüllt.

theorem

⟨∀ p. maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt

(Maxime (λich. globaler-fortschritt)) ha p ⇒

wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt ha ⇒

kategorischer-imperativ-auf ha welt (Maxime (λich::person. globaler-fortschritt))⟩

Sollte man das Kollektiv höher stellen als das Individuum und damit effektiv das Recht auf Privateigentum ablehnen (was ich persönlich nicht unterstütze), so ist *globaler-fortschritt* eine Maxime mit schönen Eigenschaften.

11.9 Ungültige Maxime

Es ist verboten, in einer Maxime eine spezielle Person hardzucoden. Technisch könnte so eine Maxime den *kategorischer-imperativ-auf* erfüllen. Dies wollen wir aber nicht, da dies gegen die Gleichbehandlung aller Menschen verstoßen würde. Das Ergebnis wären verdrehte Moralbewertungen, welche moralische Entscheidungen ausschließlich basierend auf egoistischen Bedürfnissen der hardgecodeten Personen basieren.

Beispielsweise könnten wir *individueller-fortschritt* nicht mehr parametrisiert verwenden, sondern einfach *Alice* reinschreiben:

lemma *⟨individueller-fortschritt Alice*

= (λh. case h of Handlung vor nach ⇒ (meins Alice vor) ≤ (meins Alice nach))⟩

Solch eine Maxime ist allerdings nicht wohlgeformt.

lemma $\langle \neg \text{wohlgeformte-maxime-auf}$
(handeln Alice initialwelt (Handlungsabsicht (stehlen4 5 10))) zahlenwps
(Maxime (λ ich. individueller-fortschritt Alice)) \rangle

Sobald wir aufhören *Alice* hardzucoden, wird die *Maxime* wohlgeformt.

lemma $\langle \text{wohlgeformte-maxime-auf}$
(handeln Alice initialwelt (Handlungsabsicht (stehlen4 5 10))) zahlenwps
(Maxime (λ ich. individueller-fortschritt ich)) \rangle

Unser *erzeuge-beispiel* verweigert die Arbeit auf nicht-wohlgeformten Maximen.

11.10 Uneindeutige Handlungen

Bis jetzt haben wir den Schuldigen immer bei der *Maxime* gesucht, wenn der kategorische Imperativ nicht erfüllt war und wir somit über bestimmte Handlungsabsichten keine Aussage treffen konnten. Gibt es jedoch auch Handlungsabsichten welche vermutlich unabhängig von jeder durchdachten *Maxime* keine Bewertung im Sinne des kategorischen Imperativs erlauben?

Folgende Funktion ist inspiriert durch das <https://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem>.

fun *collatz*:: $\langle \text{int} \Rightarrow \text{int} \rangle$ **where**
 $\langle \text{collatz } n = (\text{if } n \bmod 2 = 0 \text{ then } n \text{ div } 2 \text{ else } 3 * n + 1) \rangle$
lemma $\langle \text{collatz } 19 = 58 \rangle$

Es folgt eine Handlungsabsicht, basierend auf dem Collatz-Problem. Das eigentliche Collatz-Problem ist an dieser Stelle nicht relevant, da wir nur eine Iteration machen. Allerdings ist das eine spannende Handlungsabsicht, da diese sowohl den Besitz erhöhen kann, aber auch verringern kann.

fun *collatzh*:: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{collatzh } \text{ich} (\text{Zahlenwelt } \text{besitz}) = \text{Some } (\text{Zahlenwelt } (\text{besitz } (\text{ich} := \text{collatz } (\text{besitz } \text{ich})))) \rangle$

Die Handlungsabsicht *collatzh* ist tatsächlich immer wohlgeformt.

lemma $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt (Handlungsabsicht collatzh)} \rangle$

Die Handlungsabsicht *collatzh* generalisiert nicht mit der *maxime-zahlenfortschritt*. Dies ist keine große Überraschung, da *reset* auch nicht mit dieser *Maxime* generalisiert hat und wir die *Maxime* auch für ungeeignet befunden haben.

lemma
 $\langle \neg \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren}$
zahlenwps (Zahlenwelt \clubsuit [Alice := 2, Bob := 3])
maxime-zahlenfortschritt (Handlungsabsicht collatzh) Alice \rangle

Für unsere hochgelobte *maxime-altruistischer-fortschritt* hingegen haben wir noch kein Beispiel einer Handlungsabsicht gesehen, welche nicht mit ihr generalisiert hat. Dies wirft die Frage auf: "gibt

es überhaupt wohlgeformte Handlungsabsichten, welche nicht mit *maxime-altruistischer-fortschritt* generalisieren?" Die Antwort liefert *collatzh*.

lemma

$\langle \neg \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren}$
 $\text{zahlenwps (Zahlenwelt } \clubsuit[Alice := 2, Bob := 3])$
 $\text{maxime-altruistischer-fortschritt (Handlungsabsicht collatzh) Alice} \rangle$

Wir haben *collatzh* bis jetzt immer bei der Bewertung von Maximen ausgeschlossen. Das Ergebnis vorweg: Ein kategorischer Imperativ, egal welche vielversprechende Maxime, gilt nicht für die Handlungsabsicht *collatzh*.

lemma

$\neg \text{kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht collatzh)}$
 $\text{initialwelt maxime-zahlenfortschritt}$
 $\neg \text{kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht collatzh)}$
 $\text{initialwelt maxime-altruistischer-fortschritt}$
 $\neg \text{kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht collatzh)}$
 $\text{initialwelt (Maxime } (\lambda ich. \text{ globaler-fortschritt}))$

Der Grund ist, oberflächlich gesprochen, dass diese Handlungsabsicht keinen eindeutigen Charakter hat. Die Handlungsabsicht kann sowohl Besitz verringern als auch vermehren. In vielen Welten wird es Leute geben, für die *collatzh* eine positive Wirkung hat. Jedoch ist *collatzh* wohl allgemein nicht *moralisch*, da es normalerweise auch Leute gibt, für die *collatzh* eine negative Auswirkung hat. Daher kann eine Maxime *collatzh* nicht allgemein beurteilen. Jedoch ist auch diese Meta-Aussage eine spannende Aussage: Der kategorische Imperativ sagt (dadurch, dass er nicht erfüllt ist), dass die Handlungsabsicht *collatzh* nicht durch eine unserer Maximen beurteilt werden sollte, bzw. sollten wir ein allgemeines Gesetz bauen wollen, so können wir weder *collatzh* uneingeschränkt in die Liste erlaubter Handlungsabsichten aufnehmen, noch können wir uneingeschränkt *collatzh* uneingeschränkt in die Liste verbotener Handlungsabsichten aufnehmen. Oder anders ausgedrückt: können wir ein allgemeines Gesetz wollen, welches eine Aussage über die Handlungsabsicht *collatzh* macht? Ich argumentiere, dass wir solch ein Gesetz nicht wollen, da

- Würden wir nur die Auswirkung von *collatzh* betrachten, (also die resultierende '*welt handlung*', nicht die *Handlungsabsicht collatzh::(person, zahlenwelt) handlungsabsicht*) so kann diese Auswirkung durchweg positiv sein, und wir möchten etwas positives nicht verbieten.
- Jedoch hat die Handlungsabsicht auch negative Charakterzüge, da wir billigend in Kauf nehmen, dass Besitz vernichtet werden könnte. Daher möchten wir diese Absicht auch nicht uneingeschränkt erlauben. Besonders deutlich wird dies bei folgender zugespitzten Handlungsabsicht, welche billigend die komplette Vernichtung allen Besitzes in Kauf nehmen würde.

definition *uneindeutiger-charakter::* $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**

$\langle \text{uneindeutiger-charakter} \equiv$
 $(\lambda ich \text{ welt. if } \text{meins } ich \text{ welt mod } 2 = 0$

then alles-kaputt-machen ich welt
else erschaffen 5 ich welt)»

lemma *⟨wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt (Handlungsabsicht uneindeutiger-charakter)⟩*

lemma

- *kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht uneindeutiger-charakter)*
initialwelt maxime-zahlenfortschritt
- *kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht uneindeutiger-charakter)*
initialwelt maxime-altruistischer-fortschritt
- *kategorischer-imperativ-auf (Handlungsabsicht uneindeutiger-charakter)*
initialwelt (Maxime (λich. globaler-fortschritt))

Mir gefällt, dass der (extensionale) kategorische Imperativ prinzipiell sagt, dass wir die Handlungsabsicht *uneindeutiger-charakter* nicht in einem allgemeinen Gesetz behandeln können, da die potenziellen positiven Auswirkungen im starken Gegensatz zu der potenziell destruktiven zugrundeliegenden Absicht stehen.

Wenn wir allerdings ausnutzen, dass Handlungsabsichten partiell sein können, und so den guten und den schlechten Charakter in eigenständige Handlungsabsichten separieren, so können wir wieder allgemeine Aussage über die beiden Handlungsabsichten machen.

definition *partiell-guter-charakter:: ⟨person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option⟩ where*

⟨partiell-guter-charakter ≡
(λich welt. if meins ich welt mod 2 = 0
then None
else erschaffen 5 ich welt)⟩

definition *partiell-schlechter-charakter:: ⟨person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option⟩ where*

⟨partiell-schlechter-charakter ≡
(λich welt. if meins ich welt mod 2 = 0
then alles-kaputt-machen ich welt
else None)⟩

lemma *erzeuge-beispiel*

zahlenwps (Zahlenwelt ♠[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3])
[Handlungsabsicht partiell-guter-charakter, Handlungsabsicht partiell-schlechter-charakter]
maxime-altruistischer-fortschritt
= Some
(
bsp-erfuellte-maxime = True,
bsp-erlaubte-handlungen = [Handlungsabsicht partiell-guter-charakter],
bsp-verbotene-handlungen = [Handlungsabsicht partiell-schlechter-charakter],
bsp-uneindeutige-handlungen = []
)

12 Änderungen in Welten

datatype (*'person*, *'etwas*) *aenderung* = *Verliert* $\langle 'person \rangle \langle 'etwas \rangle$ | *Gewinnt* $\langle 'person \rangle \langle 'etwas \rangle$

Beispiel: [*Gewinnt Alice 3*, *Verliert Bob 3*].

12.1 Deltas

Deltas, d.h. Unterschiede zwischen Welten.

type-synonym (*'welt*, *'person*, *'etwas*) *delta* =
 $\langle 'welt \text{ handlung} \Rightarrow (('person, 'etwas) \text{ aenderung}) \text{ list} \rangle$

Von einer (*'person*, *'etwas*) *aenderung* betroffene.

definition *betroffen* :: $\langle ('person, 'etwas) \text{ aenderung} \Rightarrow 'person \rangle$
where
 $\langle betroffen \text{ a} \equiv \text{case a of Verliert p -} \Rightarrow p \mid \text{Gewinnt p -} \Rightarrow p \rangle$

definition *betroffene* :: $\langle ('person, 'etwas) \text{ aenderung list} \Rightarrow 'person \text{ list} \rangle$
where
 $\langle betroffene \text{ as} \equiv \text{map betroffen as} \rangle$

lemma $\langle betroffene \text{ [Verliert Alice (2::int), Gewinnt Bob 3, Gewinnt Carol 2, Verliert Eve 1]}$
 $\quad = \text{[Alice, Bob, Carol, Eve]} \rangle$

lemma $\langle betroffene \text{ [Verliert Alice (5::nat), Gewinnt Bob 3, Verliert Eve 7]}$
 $\quad = \text{[Alice, Bob, Eve]} \rangle$

lemma $\langle betroffene \text{ [Verliert Alice (5::nat), Gewinnt Alice 3]}$
 $\quad = \text{[Alice, Alice]} \rangle$

fun *aenderung-ausfuehren*
 $:: \langle ('person, 'etwas::\{plus, minus\}) \text{ aenderung list} \Rightarrow ('person \Rightarrow 'etwas) \Rightarrow ('person \Rightarrow 'etwas) \rangle$
where
 $\langle \text{aenderung-ausfuehren [] bes} = \text{bes} \rangle$
 $\mid \langle \text{aenderung-ausfuehren (Verliert p n \# deltas) bes} = \text{aenderung-ausfuehren deltas [bes(p -= n)]} \rangle$
 $\mid \langle \text{aenderung-ausfuehren (Gewinnt p n \# deltas) bes} = \text{aenderung-ausfuehren deltas [bes(p += n)]} \rangle$

lemma
 $\langle \text{aenderung-ausfuehren}$
 $\quad \text{[Verliert Alice (2::int), Gewinnt Bob 3, Gewinnt Carol 2, Verliert Eve 1]}$
 $\quad (\clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5])$
 $\quad =$
 $\quad (\clubsuit[\text{Alice}:=6, \text{Bob}:=6, \text{Carol}:=2, \text{Eve}:=4]) \rangle$

lemma
 $\langle \text{aenderung-ausfuehren}$
 $\quad \text{[Verliert Alice (2::int), Verliert Alice 6]}$
 $\quad (\clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5])$
 $\quad =$
 $\quad (\clubsuit[\text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5]) \rangle$

12.2 Abmachungen

Eine $(\text{'person}, \text{'etwas})$ *aenderung list* wie z.B. $[\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]$ ließe sich gut verwenden, um eine Abmachung zwischen *Alice* und *Bob* zu modellieren. Allerdings ist diese Darstellung unpraktisch zu benutzen. Beispielsweise sind $[\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]$, $[\text{Verliert Bob } 3, \text{ Gewinnt Alice } 3]$, $[\text{Gewinnt Alice } 1, \text{ Gewinnt Alice } 1, \text{ Gewinnt Alice } 1, \text{ Verliert Bob } 3, \text{ Verliert Carol } 0]$, extensional betrachtet alle equivalent. Es ist praktischer, eine Darstellung zu wählen, in der syntaktische und semantische Äquivalenz zusammenfallen. Das bedeutet, eine Abmachung muss eindeutig dargestellt werden. Ein Kandidat dafür wäre eine Map $\text{'person} \rightarrow \text{'etwas}$, da diese eindeutig einer *'person* ein *'etwas* zuordnet. Dies funktioniert allerdings nur, wenn *'etwas* mit Plus und Minus dargestellt werden kann, um *Gewinnt* und *Verliert* darzustellen. Allerdings ist auch diese Darstellung nicht eindeutig, da z.B. $[\text{Alice} \mapsto 0::'a] = \text{Map.empty}$ semantisch gilt, solange $0::'a$ ein neutrales Element ist. Deshalb stellen wir eine Abmachung als eine totale Funktion $\text{'person} \Rightarrow \text{'etwas}$ dar. $(\lambda. 0::'a)(\text{Alice} := 3::'a, \text{Bob} := - (3::'a))$ bedeutet *Alice* bekommt 3, *Bob* verliert 3.

type-synonym $(\text{'person}, \text{'etwas})$ *abmachung* = $\langle \text{'person} \Rightarrow \text{'etwas} \rangle$

fun *to-abmachung*

$:: \langle (\text{'person}, \text{'etwas}::\{\text{ord}, \text{zero}, \text{plus}, \text{minus}, \text{uminus}\})$ *aenderung list* $\Rightarrow (\text{'person}, \text{'etwas})$ *abmachung* \rangle

where

$\langle \text{to-abmachung } [] = (\lambda p. 0) \rangle$

$| \langle \text{to-abmachung } (\text{delta} \# \text{deltas}) =$

$\llbracket (\text{to-abmachung } \text{deltas})(\text{betroffen } \text{delta} += \text{aenderung-val } \text{delta}) \rrbracket \rangle$

lemma $\langle [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } (3::\text{int})], \text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]]$
 $= [(\lambda p. 0)(\text{Alice} := 3), (\lambda p. 0)(\text{Alice} := 3, \text{Bob} := -3)] \rangle$

definition *abmachung-ausfuehren*

$:: \langle (\text{'person}, \text{'etwas}::\{\text{plus}, \text{minus}\})$ *abmachung* $\Rightarrow (\text{'person} \Rightarrow \text{'etwas}) \Rightarrow (\text{'person} \Rightarrow \text{'etwas}) \rangle$

where

$\langle \text{abmachung-ausfuehren } a \text{ besitz} \equiv \lambda p. a \text{ } p + (\text{besitz } p) \rangle$

Beispiel:

lemma

$\langle \text{abmachung-ausfuehren}$

$(\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3])$

$(\clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:= 5])$

$= (\clubsuit[\text{Alice}:=11, \text{Bob}:=0, \text{Eve}:= 5]) \rangle$

Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens#Konsens_im_Rechtssystem lässt sich Konsens wie folgt definieren: "die Übereinstimmung der Willenserklärungen beider Vertragspartner über die Punkte des Vertrages". Wir können also $\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } (3::'a), \text{ Verliert Bob } (3::'a)]$ verwenden, um Konsens zu modellieren. Dabei müssen alle Betroffenen die gleiche Vorstellung der Abmachung haben. Beispielsweise lässt sich der gesamte Konsens in einer Welt darstellen als $\text{'person} \Rightarrow (\text{'person}, \text{'etwas})$ *abmachung list*, wobei jeder *person* genau die Abmachungen zugeordnet werden, deren sie

zustimmt. Die Abmachungen sind in einer Liste und keiner Menge, da eine Person eventuell bereit ist, Abmachungen mehrfach auszuführen.

type-synonym $\langle 'person, 'etwas \rangle \text{ globaler-konsens} = \langle 'person \Rightarrow ('person, 'etwas) \text{ abmachung list} \rangle$

definition $\text{abmachungs-betroffene} :: \langle ('person::enum, 'etwas::zero) \text{ abmachung} \Rightarrow 'person \text{ list} \rangle$

where

$\langle \text{abmachungs-betroffene } a \equiv [p. p \leftarrow \text{Enum.enum}, a \ p \neq 0] \rangle$

lemma $\langle \text{abmachungs-betroffene } (\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Bob } (3::int), \text{ Verliert Alice } 3]) = [Alice, Bob] \rangle$

definition enthalt-konsens

$:: \langle ('person::enum, 'etwas::zero) \text{ abmachung} \Rightarrow ('person, 'etwas) \text{ globaler-konsens} \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{enthalt-konsens } \text{abmachung } \text{konsens} \equiv \forall \text{ betroffene-person} \in \text{set } (\text{abmachungs-betroffene } \text{abmachung}).$
 $\text{abmachung} \in \text{set } (\text{konsens } \text{betroffene-person}) \rangle$

Eine (ausgeführte) Abmachung einlösen, bzw. entfernen.

definition konsens-entfernen

$:: \langle ('person::enum, 'etwas::zero) \text{ abmachung} \Rightarrow ('person \Rightarrow ('person, 'etwas) \text{ abmachung list}) \Rightarrow ('person \Rightarrow ('person, 'etwas) \text{ abmachung list}) \rangle$

where

$\langle \text{konsens-entfernen } \text{abmachung } \text{kons} =$
 $\text{fold } (\lambda p \ k. k(p := \text{remove1 } \text{abmachung } (k \ p))) (\text{abmachungs-betroffene } \text{abmachung}) \text{ kons} \rangle$

lemma

$\langle \text{konsens-entfernen}$

$(\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } (3::int), \text{ Verliert Bob } 3])$

$((\lambda-. [])($

$\text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3], \text{ to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]],$

$\text{Bob} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]])$

$)$

$= (\lambda-. [])($

$\text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3]],$

$\text{Bob} := []) \rangle$

Alternative Definition:

lemma $\text{konsens-entfernen-simp}:$

$\langle \text{konsens-entfernen } a \text{ kons}$

$= (\lambda p. \text{if } p \in \text{set } (\text{abmachungs-betroffene } a) \text{ then } \text{remove1 } a \text{ (kons } p) \text{ else (kons } p)) \rangle$

definition $\text{reverse-engineer-abmachung}$

$:: \langle ('person::enum \Rightarrow 'etwas::linordered-ab-group-add) \text{ handlung} \Rightarrow ('person, 'etwas) \text{ abmachung} \rangle$

where

$\langle \text{reverse-engineer-abmachung } h \equiv$
 $\text{fold } (\lambda p \text{ acc. acc}(p := (\text{nachher } h \ p) - (\text{vorher } h \ p))) \text{ Enum.enum } (\lambda -. 0) \rangle$

lemma *reverse-engineer-abmachung-delta-num-fun*:

$\langle \text{reverse-engineer-abmachung } h = \text{to-abmachung } (\text{delta-num-fun } h) \rangle$

lemma *reverse-engineer-abmachung*:

$\text{reverse-engineer-abmachung } (\text{Handlung } \text{welt } \text{welt}') = a \longleftrightarrow \text{abmachung-ausfuehren } a \text{ welt} = \text{welt}'$

13 Beispiel: Zahlenwelt2

record *zahlenwelt* =

besitz :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{int} \rangle$
konsens :: $\langle (\text{person}, \text{int}) \text{ globaler-konsens} \rangle$
staatsbesitz :: $\langle \text{int} \rangle$ — Der Staat ist keine natürliche Person und damit besonders.
umwelt :: $\langle \text{int} \rangle$

definition *initialwelt* :: $\langle \text{zahlenwelt} \rangle$

where

$\langle \text{initialwelt} \equiv ()$
 $\text{besitz} = \clubsuit[\text{Alice} := 5, \text{Bob} := 10, \text{Carol} := -3],$
 $\text{konsens} = (\lambda -. []) ($
 $\text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3], \text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{Verliert Bob } 3]],$
 $\text{Bob} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{Verliert Bob } 3]],$
 $\text{staatsbesitz} = 9000,$
 $\text{umwelt} = 600$
 $\rangle \rangle$

Mein persönlicher Besitz:

fun *meins* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{int} \rangle$ **where**

$\langle \text{meins } p \text{ welt} = (\text{besitz } \text{welt}) \ p \rangle$

lemma $\langle \text{meins } \text{Carol } \text{initialwelt} = -3 \rangle$

Wenn *reverse-engineer-abmachung* hier nicht genau die gleiche Abmachung berechnet wie später eingelöst, dann wird das ganze exploitable. Da eine (*'person*, *'etwas*) *abmachung* aber eine eindeutige Darstellung sein sollte, müsste das so funktionieren.

definition *hat-konsens* :: $\langle \text{zahlenwelt } \text{handlung} \Rightarrow \text{bool} \rangle$

where

$\langle \text{hat-konsens } h \equiv$
 $\text{let } \text{abmachung} = \text{reverse-engineer-abmachung } (\text{map-handlung } \text{besitz } h)$
 $\text{in } \text{enthaelt-konsens } \text{abmachung } (\text{vorher } h) \rangle$

Eine Handlung die keine Änderung bewirkt hat keine Betroffenen und damit immer Konsens.

lemma $\langle \text{hat-konsens } (\text{handeln } p \text{ welt } (\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some } w))) \rangle$

lemma $\langle \text{hat-konsens } (\text{handeln Alice initialwelt } (\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some } (w \mid \text{besitz} := \llbracket (\text{besitz } w)(\text{Alice} += 3) \rrbracket (\text{Bob} -= 3) \rrbracket \mid)))) \rangle$

lemma $\langle \neg \text{hat-konsens } (\text{handeln Alice initialwelt } (\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some } (w \mid \text{besitz} := \llbracket (\text{besitz } w)(\text{Alice} += 4) \rrbracket (\text{Bob} -= 4) \rrbracket \mid)))) \rangle$

definition *abmachung-ausfuehren*

$:: \langle (person, int) \text{ abmachung} \Rightarrow zahlenwelt \Rightarrow zahlenwelt \rangle$

where

$\langle \text{abmachung-ausfuehren } \text{abmachung } \text{welt} \equiv$
 $\text{welt} \mid \text{besitz} := \text{Aenderung.abmachung-ausfuehren } \text{abmachung } (\text{besitz } \text{welt}) \mid \rangle$

lemma $\langle \text{abmachung-ausfuehren } (\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3]) \text{ initialwelt} = \text{initialwelt} \mid \text{besitz} := \llbracket (\text{besitz } \text{initialwelt})(\text{Alice} += 3) \rrbracket \mid \rangle$

Um eine $(person, int)$ *abmachung* einzulösen wird diese erst ausgeführt und danach aus dem globalen Konsens entfernt, damit die Abmachung nicht mehrfach eingelöst werden kann.

definition *abmachung-einloesen* $:: \langle (person, int) \text{ abmachung} \Rightarrow zahlenwelt \Rightarrow zahlenwelt \text{ option} \rangle$ **where**

$\langle \text{abmachung-einloesen } \text{delta } \text{welt} \equiv$
 $\text{if } \text{enthaelt-konsens } \text{delta } \text{welt}$
 $\text{then Some } ((\text{abmachung-ausfuehren } \text{delta } \text{welt}) \mid \text{konsens} := \text{konsens-entfernen } \text{delta } (\text{konsens } \text{welt})) \mid$
 $\text{else None} \rangle$

lemma $\langle \text{abmachung-einloesen } (\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]) \text{ initialwelt} = \text{Some}$

\mid
 $\text{besitz} = \clubsuit[\text{Alice} := 8, \text{Bob} := 7, \text{Carol} := -3],$
 $\text{konsens} = (\lambda -. \mid)($
 $\text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3]],$
 $\text{Bob} := \mid),$
 $\text{staatsbesitz} = 9000,$
 $\text{umwelt} = 600$
 $\mid \rangle$

lemma $\langle \text{abmachung-einloesen } (\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3]) \text{ initialwelt} = \text{Some}$

\mid
 $\text{besitz} = \clubsuit[\text{Alice} := 8, \text{Bob} := 10, \text{Carol} := -3],$
 $\text{konsens} = (\lambda -. \mid)($
 $\text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]],$
 $\text{Bob} := [\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3, \text{ Verliert Bob } 3]],$
 $\text{staatsbesitz} = 9000,$
 $\text{umwelt} = 600$
 $\mid \rangle$

lemma $\langle \text{abmachung-einloesen } (\text{to-abmachung } [\text{Verliert Bob } 3]) \text{ initialwelt} = \text{None} \rangle$

Die Handlungsabsicht *abmachung-einloesen* stellt keine *wohlgeformte-handlungsabsicht* dar, da in der Abmachung Personen hardcedoded sind.

lemma $\langle \neg \text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps initialwelt} \\ (\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. } \text{abmachung-einloesen } (\text{to-abmachung } [\text{Gewinnt Alice } 3]) \text{ w})) \rangle$

Wir können aber schnell eine wohlgeformte Handlungsabsicht daraus bauen, indem wir nicht die Abmachung an sich in die Handlungsabsicht hardcoden, sondern indem wir eine bestehende Abmachung in der Welt referenzieren.

definition *existierende-abmachung-einloesen* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{existierende-abmachung-einloesen } p \text{ welt} \equiv$
case (*konsens welt*) *p*
of $\square \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{d\#-} \Rightarrow \text{abmachung-einloesen } d \text{ welt} \rangle$

lemma $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps initialwelt} \\ (\text{Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen}) \rangle$

In jeder Welt ist damit die Handlungsabsicht wohlgeformt.

lemma $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt} \\ (\text{Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen}) \rangle$

Es ist nur möglich eine *existierende-abmachung-einloesen*, wenn alle Betroffenen auch zustimmen. Es ist beispielsweise nicht möglich, dass *Alice* eine Handlung ausführt, die *Carol* betrifft, ohne deren Zustimmung.

lemma $\langle \neg \text{ausfuehrbar Alice} \\ (\\ \text{besitz} = \clubsuit[\text{Alice} := 5, \text{Bob} := 10, \text{Carol} := -3], \\ \text{konsens} = (\lambda \cdot. \square)(\\ \text{Alice} := [\text{to-abmachung } [\text{Verliert Carol } 3]] \\), \\ \text{staatsbesitz} = 9000, \\ \text{umwelt} = 600 \\) \\ (\text{Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen}) \rangle$

Nur wenn *Carol* zustimmt wird die Handlung möglich.

lemma $\langle \text{ausfuehrbar Alice} \\ (\\ \text{besitz} = \clubsuit[\text{Alice} := 5, \text{Bob} := 10, \text{Carol} := -3],$

```

konsens = (λ-. [])(
  Alice := [to-abmachung [Verliert Carol 3]],
  Carol := [to-abmachung [Verliert Carol 3]]
),
staatsbesitz = 9000,
umwelt = 600
)
(Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen)⟩

```

Da *Alice* nicht betroffen ist, bleibt [Verliert Carol (3::'a)] bei *Alice* übrig.

lemma *⟨nachher-handeln Alice*

```

(
  besitz = ♣[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -3],
  konsens = (λ-. [])(
    Alice := [to-abmachung [Verliert Carol 3]],
    Carol := [to-abmachung [Verliert Carol 3]]
  ),
  staatsbesitz = 9000,
  umwelt = 600
)
(Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen)
= (
  besitz = ♣[Alice := 5, Bob := 10, Carol := -6],
  konsens = (λ-. [])(
    Alice := [to-abmachung [Verliert Carol 3]],
    Carol := []
  ),
  staatsbesitz = 9000,
  umwelt = 600
)⟩

```

Für *existierende-abmachung-einloesen* gilt immer *hat-konsens*. Das *reverse-engineer-abmachung* macht also das Richtige.

lemma *hat-konsens-existierende-abmachung-einloesen:*

hat-konsens (handeln p welt (Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen))

Ressourcen können nicht aus dem Nichts erschaffen werden.

fun *abbauen :: ⟨nat ⇒ person ⇒ zahlenwelt ⇒ zahlenwelt option⟩ where*

⟨abbauen i p welt = Some (welt(besitz := [(besitz welt)(p += int i)], umwelt := (umwelt welt) - int i))⟩

lemma *⟨wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt (Handlungsabsicht (abbauen n))⟩*

lemma *⟨wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps initialwelt (Handlungsabsicht (abbauen n))⟩*

fun *reset* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{reset } \text{ich } \text{welt} = \text{Some } (\text{welt}() \text{ besitz} := \lambda \text{ -. } 0) \rangle$

lemma $\langle \text{wohlgeformte-handlungsabsicht } \text{zahlenwps } \text{welt } (\text{Handlungsabsicht } \text{reset}) \rangle$

fun *alles-kaputt-machen* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{alles-kaputt-machen } \text{ich } \text{welt} = \text{Some } (\text{welt}() \text{ besitz} := \lambda \text{ -. } \text{Min } ((\text{besitz } \text{welt}) \text{ ‘ UNIV } - 1 \text{ } \rangle)) \rangle$

lemma *alles-kaputt-machen-code*[*code*]:
 $\langle \text{alles-kaputt-machen } \text{ich } \text{welt} =$
 $\text{Some } (\text{welt}() \text{ besitz} := (\lambda \text{ -. } \text{min-list } (\text{map } (\text{besitz } \text{welt}) \text{ enum-class.enum } - 1)) \rangle) \rangle$

fun *unmoeglich* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \Rightarrow \text{zahlenwelt option} \rangle$ **where**
 $\langle \text{unmoeglich } - = \text{None} \rangle$

fun *individueller-fortschritt* :: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{zahlenwelt} \text{ handlung} \Rightarrow \text{bool} \rangle$ **where**
 $\langle \text{individueller-fortschritt } p \text{ (Handlung vor nach)} \longleftrightarrow (\text{meins } p \text{ vor}) \leq (\text{meins } p \text{ nach}) \rangle$

definition *maxime-altruistischer-fortschritt* :: $\langle (\text{person}, \text{zahlenwelt}) \text{ maxime} \rangle$ **where**
 $\langle \text{maxime-altruistischer-fortschritt} \equiv$
 $\text{Maxime } (\lambda \text{ich } h. \forall pX. \text{individueller-fortschritt } pX \text{ } h) \rangle$

lemma $\langle \text{erzeuge-beispiel}$
 $\text{zahlenwps initialwelt}$
 $[\text{Handlungsabsicht } (\text{abbauen } 5),$
 $\text{Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen},$
 $\text{Handlungsabsicht reset},$
 $\text{Handlungsabsicht alles-kaputt-machen},$
 $\text{Handlungsabsicht unmoeglich}]$
 $\text{maxime-altruistischer-fortschritt}$
 $= \text{Some}$
 $()$
 $\text{bsp-erfuellte-maxime} = \text{False},$
 $\text{bsp-erlaubte-handlungen} = [\text{Handlungsabsicht } (\text{abbauen } 5), \text{Handlungsabsicht unmoeglich}],$
 $\text{bsp-verbotene-handlungen} = [\text{Handlungsabsicht reset}, \text{Handlungsabsicht alles-kaputt-machen}],$

bsp-uneindeutige-handlungen = [*Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen*]
]>

definition *maxime-hatte-konsens* :: <(person, zahlenwelt) maxime> **where**
 <*maxime-hatte-konsens* \equiv *Maxime* (λ ich h. hat-konsens h)>

lemma < \forall h \in set (alle-moeglichen-handlungen initialwelt (*Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen*)).
 wohlgeformte-maxime-auf
 h zahlenwps
 maxime-hatte-konsens>

lemma <wohlgeformte-maxime zahlenwps maxime-hatte-konsens>

lemma <erzeuge-beispiel
 zahlenwps initialwelt
 [*Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen*]
 maxime-hatte-konsens
 = Some
 (
 bsp-erfuellte-maxime = True,
 bsp-erlaubte-handlungen = [*Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen*],
 bsp-verbotene-handlungen = [],
 bsp-uneindeutige-handlungen = []>

lemma <erzeuge-beispiel
 zahlenwps initialwelt
 [*Handlungsabsicht (abbauen 5)*,
Handlungsabsicht reset,
Handlungsabsicht alles-kaputt-machen,
Handlungsabsicht unmoeiglich]
 maxime-altruistischer-fortschritt
 = Some
 (
 bsp-erfuellte-maxime = True,
 bsp-erlaubte-handlungen = [*Handlungsabsicht (abbauen 5)*, *Handlungsabsicht unmoeiglich*],
 bsp-verbotene-handlungen = [*Handlungsabsicht reset*, *Handlungsabsicht alles-kaputt-machen*],
 bsp-uneindeutige-handlungen = []>

lemma <erzeuge-beispiel
 zahlenwps initialwelt
 [*Handlungsabsicht (abbauen 5)*,
Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen,
Handlungsabsicht reset,
Handlungsabsicht alles-kaputt-machen,

$\text{Handlungsabsicht unmöglich}]$
 $(\text{MaximeDisj maxime-altruistischer-fortschritt maxime-hatte-konsens})$
 $= \text{Some}$
 \langle
 $\text{bsp-erfuellte-maxime} = \text{True},$
 $\text{bsp-erlaubte-handlungen} = [\text{Handlungsabsicht (abbauen 5)}, \text{Handlungsabsicht}$
 $\text{existierende-abmachung-einloesen}, \text{Handlungsabsicht unmöglich}],$
 $\text{bsp-verbotene-handlungen} = [\text{Handlungsabsicht reset}, \text{Handlungsabsicht alles-kaputt-machen}],$
 $\text{bsp-uneindeutige-handlungen} = [] \rangle$

lemma *maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt*
 $\text{maxime-hatte-konsens } (\text{Handlungsabsicht existierende-abmachung-einloesen}) \text{ } p$

lemma *mhg-katimp-maxime-hatte-konsens:*
 $\langle \forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt maxime-hatte-konsens ha } p \implies$
 $\text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt ha} \implies$
 $\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt maxime-hatte-konsens} \rangle$

lemma *wpsm-kommutiert-altruistischer-fortschritt:*
 $\langle \text{wpsm-kommutiert maxime-altruistischer-fortschritt zahlenwps welt} \rangle$

lemma *mhg-katimp-maxime-altruistischer-fortschritt:*
 $\langle \forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren zahlenwps welt maxime-altruistischer-fortschritt ha } p \implies$
 $\text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt ha} \implies$
 $\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt maxime-altruistischer-fortschritt} \rangle$

theorem
 $\langle \text{ex-erfuellbare-instanz maxime-altruistischer-fortschritt welt ha} \wedge$
 $(\forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren}$
 $\text{zahlenwps welt maxime-altruistischer-fortschritt ha } p)$
 \vee
 $\text{ex-erfuellbare-instanz maxime-hatte-konsens welt ha} \wedge$
 $(\forall p. \text{maxime-und-handlungsabsicht-generalisieren}$
 $\text{zahlenwps welt maxime-hatte-konsens ha } p) \implies$
 $\text{wohlgeformte-handlungsabsicht zahlenwps welt ha} \implies$
 $\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt}$
 $(\text{MaximeDisj maxime-altruistischer-fortschritt maxime-hatte-konsens}) \rangle$

14 Einkommensteuergesetzgebung

Basierend auf einer stark vereinfachten Version des deutschen Steuerrechts. Wenn ich Wikipedia richtig verstanden habe, habe ich sogar aus Versehen einen Teil des österreichischen Steuersystem gebaut mit deutschen Konstanten.

Folgende **locale** nimmt an, dass wir eine Funktion $steuer :: nat \Rightarrow nat$ haben, welche basierend auf dem Einkommen die zu zahlende Steuer berechnet.

Die *steuer* Funktion arbeitet auf natürlichen Zahlen. Wir nehmen an, dass einfach immer auf ganze Geldbeträge gerundet wird. Wie im deutschen System.

Die **locale** enthält einige Definition, gegeben die *steuer* Funktion.

Eine konkrete *steuer* Funktion wird noch nicht gegeben.

```
locale steuer-defs =  
  fixes steuer ::  $\langle nat \Rightarrow nat \rangle$  — Einkommen -> Steuer  
begin  
  definition brutto ::  $\langle nat \Rightarrow nat \rangle$  where  
     $\langle brutto\ einkommen \equiv einkommen \rangle$   
  definition netto ::  $\langle nat \Rightarrow nat \rangle$  where  
     $\langle netto\ einkommen \equiv einkommen - (steuer\ einkommen) \rangle$   
  definition steuersatz ::  $\langle nat \Rightarrow percentage \rangle$  where  
     $\langle steuersatz\ einkommen \equiv percentage\ ((steuer\ einkommen) / einkommen) \rangle$   
end
```

Beispiel. Die *steuer* Funktion sagt, man muss 25 Prozent Steuern zahlen:

```
definition beispiel-25prozent-steuer ::  $\langle nat \Rightarrow nat \rangle$  where  
   $\langle beispiel-25prozent-steuer\ e \equiv nat\ \lfloor real\ e * (percentage\ 0.25) \rfloor \rangle$ 
```

lemma

```
 $\langle beispiel-25prozent-steuer\ 100 = 25 \rangle$   
 $\langle steuer-defs.brutto\ 100 = 100 \rangle$   
 $\langle steuer-defs.netto\ beispiel-25prozent-steuer\ 100 = 75 \rangle$   
 $\langle steuer-defs.steuersatz\ beispiel-25prozent-steuer\ 100 = percentage\ 0.25 \rangle$ 
```

Folgende **locale** erweitert die *steuer-defs locale* und stellt einige Anforderungen die eine gültige *steuer* Funktion erfüllen muss.

- Wer mehr Einkommen hat, muss auch mehr Steuern zahlen.
- Leistung muss sich lohnen: Wer mehr Einkommen hat muss auch nach Abzug der Steuer mehr übrig haben.
- Existenzminimum: Es gibt ein Existenzminimum, welches nicht besteuert werden darf.

```
locale steuersystem = steuer-defs +  
  assumes wer-hat-der-gibt:  
     $\langle einkommen-a \geq einkommen-b \implies steuer\ einkommen-a \geq steuer\ einkommen-b \rangle$ 
```


and *leistung-lohnt-sich*:

$\langle \text{einkommen-}a \geq \text{einkommen-}b \implies \text{netto einkommen-}a \geq \text{netto einkommen-}b \rangle$

— Ein Existenzminimum wird nicht versteuert. Zahl Deutschland 2022, vermutlich sogar die falsche Zahl.

and *existenzminimum*:

$\langle \text{einkommen} \leq 9888 \implies \text{steuer einkommen} = 0 \rangle$

begin

end

Eigentlich hätte ich gerne noch eine weitere Anforderung. <https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerprogression> sagt "Steuerprogression bedeutet das Ansteigen des Steuersatzes in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen oder Vermögen."

Formal betrachtet würde das bedeuten $\text{einkommen-}b \leq \text{einkommen-}a \implies (\lambda x. \text{real-of-percentage } (\text{steuer-defs.steuersatz einkommen-}b x)) \leq (\lambda x. \text{real-of-percentage } (\text{steuer-defs.steuersatz einkommen-}a x))$

Leider haben wir bereits jetzt in dem Modell eine Annahme getroffen, die es uns quasi unmöglich macht, ein Steuersystem zu implementieren, welches die Steuerprogression erfüllt. Der Grund ist, dass wir die Steuerfunktion auf ganzen Zahlen definiert haben. Aufgrund von Rundung können wir also immer Fälle haben, indem ein höheres Einkommen einen leicht geringeren Steuersatz hat als ein geringeres Einkommen. Beispielsweise bedeutet das für *beispiel-25prozent-steuer*, dass jemand mit 100 EUR Einkommen genau 25 Prozent Steuer zahlt, jemand mit 103 EUR Einkommen aber nur ca 24,3 Prozent Steuer zahlt.

lemma

$\langle \text{steuer-defs.steuersatz beispiel-25prozent-steuer } 100 = \text{percentage } 0.25 \rangle$

$\langle \text{steuer-defs.steuersatz beispiel-25prozent-steuer } 103 = \text{percentage } (25 / 103) \rangle$

$\langle \text{percentage } (25 / 103) < \text{percentage } 0.25 \rangle$

$\langle (103::\text{nat}) > 100 \rangle$

In der Praxis sollten diese kleinen Rundungsfehler kein Problem darstellen, in diesem theoretischen Modell sorgen sie aber dafür, dass unser Steuersystem (und wir modellieren eine vereinfachte Version des deutschen Steuersystems) keine Steuerprogression erfüllt.

Die folgende Liste, basierend auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_\(Deutschland\)#Tarif_2022](https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_(Deutschland)#Tarif_2022), sagt in welchem Bereich welcher Prozentsatz an Steuern zu zahlen ist. Beispielsweise sind die ersten 10347 steuerfrei.

definition *steuerbuckets2022* :: $\langle (\text{nat} \times \text{percentage}) \text{ list} \rangle$ **where**

$\langle \text{steuerbuckets2022} \equiv [$
 $(10347, \text{percentage } 0),$
 $(14926, \text{percentage } 0.14),$
 $(58596, \text{percentage } 0.2397),$
 $(277825, \text{percentage } 0.42)$
 $] \rangle$

Für jedes Einkommen über 277825 gilt der Spitzensteuersatz von 45 Prozent. Wir ignorieren die Progressionsfaktoren in Zone 2 und 3.

Folgende Funktion berechnet die zu zahlende Steuer, basierend auf einer Steuerbucketliste.

```
fun bucketsteuerAbs :: ⟨(nat × percentage) list ⇒ percentage ⇒ nat ⇒ real⟩ where
  ⟨bucketsteuerAbs ((bis, prozent)#mehr) spitzensteuer e =
    ((min bis e) * prozent)
    + (bucketsteuerAbs (map (λ(s,p). (s-bis,p)) mehr) spitzensteuer (e - bis))⟩
| ⟨bucketsteuerAbs [] spitzensteuer e = e*spitzensteuer⟩
```

Die Einkommenssteuerberechnung, mit Spitzensteuersatz 45 Prozent und finalem Abrunden.

```
definition einkommenssteuer :: ⟨nat ⇒ nat⟩ where
  ⟨einkommenssteuer einkommen ≡
    floor (bucketsteuerAbs steuerbuckets2022 (percentage 0.45) einkommen)⟩
```

Beispiel. Alles unter dem Existenzminimum ist steuerfrei:

```
lemma ⟨einkommenssteuer 10 = 0⟩
lemma ⟨einkommenssteuer 10000 = 0⟩
```

Für ein Einkommen nur knapp über dem Existenzminimum fällt sehr wenig Steuer an:

```
lemma ⟨einkommenssteuer 14000 = floor ((14000-10347)*0.14)⟩
lemma ⟨einkommenssteuer 14000 = 511⟩
```

Bei einem Einkommen von 20000 EUR wird ein Teil bereits mit den höheren Steuersatz der 3. Zone besteuert:

```
lemma ⟨einkommenssteuer 20000 = 1857⟩
lemma ⟨einkommenssteuer 20000 =
  floor ((14926-10347)*0.14 + (20000-14926)*0.2397)⟩
```

Höhere Einkommen führen zu einer höheren Steuer:

```
lemma ⟨einkommenssteuer 40000 = 6651⟩
lemma ⟨einkommenssteuer 60000 = 11698⟩
```

Die *einkommenssteuer* Funktion erfüllt die Anforderungen an *steuersystem*.

```
interpretation steuersystem
where steuer = ⟨einkommenssteuer⟩
```

15 Beispiel: Steuern

Wir nehmen eine einfach Welt an, in der jeder Person ihr Einkommen zugeordnet wird.

Achtung: Im Unterschied zum BeispielZahlenwelt.thy modellieren wir hier nicht den Gesamtbesitz, sondern das Jahreseinkommen. Besitz wird ignoriert.

```
datatype steuerwelt = Steuerwelt
```

(*get-einkommen*: $\langle \text{person} \Rightarrow \text{int} \rangle$) — einkommen jeder Person (im Zweifel 0).

```
fun steuerwps ::  $\langle \text{person} \Rightarrow \text{person} \Rightarrow \text{steuerwelt} \Rightarrow \text{steuerwelt} \rangle$  where
   $\langle \text{steuerwps } p1 \ p2 \ (\text{Steuerwelt } \text{besitz}) = \text{Steuerwelt } (\text{swap } p1 \ p2 \ \text{besitz}) \rangle$ 
```

```
fun steuerlast ::  $\langle \text{person} \Rightarrow \text{steuerwelt} \ \text{handlung} \Rightarrow \text{int} \rangle$  where
   $\langle \text{steuerlast } p \ (\text{Handlung } \text{vor } \text{nach}) = ((\text{get-einkommen } \text{vor}) \ p) - ((\text{get-einkommen } \text{nach}) \ p) \rangle$ 
```

```
fun brutto ::  $\langle \text{person} \Rightarrow \text{steuerwelt} \ \text{handlung} \Rightarrow \text{int} \rangle$  where
   $\langle \text{brutto } p \ (\text{Handlung } \text{vor } \text{nach}) = (\text{get-einkommen } \text{vor}) \ p \rangle$ 
fun netto ::  $\langle \text{person} \Rightarrow \text{steuerwelt} \ \text{handlung} \Rightarrow \text{int} \rangle$  where
   $\langle \text{netto } p \ (\text{Handlung } \text{vor } \text{nach}) = (\text{get-einkommen } \text{nach}) \ p \rangle$ 
```

```
lemma  $\langle \text{steuerlast } \text{Alice} \ (\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=8]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=5])) = 3 \rangle$ 
lemma  $\langle \text{steuerlast } \text{Alice} \ (\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=8]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=0])) = 8 \rangle$ 
lemma  $\langle \text{steuerlast } \text{Bob} \ (\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=8]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=5])) = 0 \rangle$ 
lemma  $\langle \text{steuerlast } \text{Alice} \ (\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:-3]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:-4])) = 1 \rangle$ 
lemma  $\langle \text{steuerlast } \text{Alice} \ (\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=1]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:-1])) = 2 \rangle$ 
```

```
fun mehrverdiener ::  $\langle \text{person} \Rightarrow \text{steuerwelt} \ \text{handlung} \Rightarrow \text{person set} \rangle$  where
   $\langle \text{mehrverdiener } \text{ich} \ (\text{Handlung } \text{vor } \text{nach}) = \{p. (\text{get-einkommen } \text{vor}) \ p \geq (\text{get-einkommen } \text{vor}) \ \text{ich}\} \rangle$ 
```

```
lemma  $\langle \text{mehrverdiener } \text{Alice}$ 
   $(\text{Handlung } (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=12, \text{Eve}:=7]) \ (\text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=5]))$ 
   $= \{\text{Alice}, \text{Bob}\} \rangle$ 
```

```
lemma mehrverdiener-betrachtet-nur-ausgangszustand:
   $\langle \text{mehrverdiener } p \ (\text{handeln } p' \ \text{welt } h) = \text{mehrverdiener } p \ (\text{Handlung } \text{welt } \text{welt}) \rangle$ 
```

Folgende Maxime versucht Steuergerechtigkeit festzuschreiben:

```
definition maxime-steuern ::  $\langle (\text{person}, \text{steuerwelt}) \ \text{maxime} \rangle$  where
   $\langle \text{maxime-steuern} \equiv \text{Maxime}$ 
     $(\lambda \text{ich } \text{handlung}.$ 
       $(\forall p \in \text{mehrverdiener } \text{ich } \text{handlung}.$ 
         $\text{steuerlast } \text{ich } \text{handlung} \leq \text{steuerlast } p \ \text{handlung})$ 
       $\wedge (\forall p \in \text{mehrverdiener } \text{ich } \text{handlung}.$ 
         $\text{netto } \text{ich } \text{handlung} \leq \text{netto } p \ \text{handlung})$ 
     $\rangle$ 
```

fun *delta-steuerwelt* :: $\langle (\text{steuerwelt}, \text{person}, \text{int}) \text{ delta} \rangle$ **where**
 $\langle \text{delta-steuerwelt } (\text{Handlung vor nach}) =$
 $\text{Aenderung.delta-num-fun } (\text{Handlung } (\text{get-einkommen vor}) (\text{get-einkommen nach})) \rangle$

lemma $\langle \text{wpsm-kommutiert } (\text{Maxime}$
 $(\lambda \text{ich handlung.}$
 $(\forall p \in \text{mehrverdiener ich handlung.}$
 $\text{steuerlast ich handlung} \leq \text{steuerlast } p \text{ handlung})) \rangle \text{ steuerwps welt} \rangle$

lemma *wfh-steuerberechnung-jeder-zahlt-int*:
 $\langle \text{ha} = \text{Handlungsabsicht } (\lambda \text{ich w. Some } (\text{Steuerwelt } ((\lambda e. e - \text{steuerberechnung } e) \circ (\text{get-einkommen } w))))$
 $\implies \text{wohlgeformte-handlungsabsicht steuerwps welt ha} \rangle$

Wenn die Steuerfunktion monoton ist, dann kann ich auch einen sehr eingeschränkten kat imp zeigen.

lemma \langle
 $(\bigwedge e1 e2. e1 \leq e2 \implies \text{steuerberechnung } e1 \leq \text{steuerberechnung } e2) \implies$
 $\text{ha} = \text{Handlungsabsicht } (\lambda \text{ich w. Some } (\text{Steuerwelt } ((\lambda e. e - \text{steuerberechnung } e) \circ (\text{get-einkommen } w))))$
 \implies
 $\text{kategorischer-imperativ-auf ha welt}$
 $(\text{Maxime}$
 $(\lambda \text{ich handlung.}$
 $(\forall p \in \text{mehrverdiener ich handlung.}$
 $\text{steuerlast ich handlung} \leq \text{steuerlast } p \text{ handlung})) \rangle \rangle$

15.1 Setup für Beispiele

definition $\langle \text{initialwelt} \equiv \text{Steuerwelt } \clubsuit[\text{Alice}:=8, \text{Bob}:=3, \text{Eve}:=5] \rangle$

15.2 Beispiel: Keiner Zahlt Steuern

Die Maxime ist erfüllt, da wir immer nur kleiner-gleich fordern!

lemma $\langle \text{moralisch initialwelt maxime-steuern } (\text{Handlungsabsicht } (\lambda \text{ich welt. Some welt})) \rangle$

15.3 Beispiel: Ich zahle 1 Steuer

Das funktioniert nicht:

definition $\langle \text{ich-zahle-1-steuer ich welt} \equiv$
 $\text{Some } (\text{Steuerwelt } \llbracket (\text{get-einkommen welt})(\text{ich} - = 1) \rrbracket) \rangle$

lemma $\langle \neg \text{moralisch initialwelt maxime-steuern } (\text{Handlungsabsicht ich-zahle-1-steuer}) \rangle$

Denn jeder muss Steuer zahlen! Ich finde es super spannend, dass hier faktisch ein Gleichbehandlungsgrundsatz rausfällt, ohne dass wir soewtas jemals explizit gefordert haben.

15.4 Beiepiel: Jeder zahle 1 Steuer

Jeder muss steuern zahlen: funktioniert, ist aber doof, denn am Ende sind alle im Minus.
Das *ich* wird garnicht verwendet, da jeder Steuern zahlt.

definition $\langle \text{jeder-zahle-1-steuer } ich \text{ welt} \equiv$
 $\text{Some } (Steuerwelt ((\lambda e. e - 1) \circ (get-einkommen \text{ welt}))) \rangle$

lemma $\langle \text{moralisch initialwelt maxime-steuern } (Handlungsabsicht \text{ jeder-zahle-1-steuer}) \rangle$

15.5 Beispiel: Vereinfachtes Deutsches Steuersystem

Jetzt kommt die Steuern.thy ins Spiel.

definition $\text{jeder-zahlt} :: \langle (nat \Rightarrow nat) \Rightarrow 'a \Rightarrow steuerwelt \Rightarrow steuerwelt \rangle$ **where**
 $\langle \text{jeder-zahlt steuerberechnung } ich \text{ welt} \equiv$
 $\text{Steuerwelt } ((\lambda e. e - \text{steuerberechnung } e) \circ nat \circ (get-einkommen \text{ welt})) \rangle$

definition $\langle \text{jeder-zahlt-einkommenssteuer } p \text{ w} \equiv \text{Some } (\text{jeder-zahlt einkommenssteuer } p \text{ w}) \rangle$

Bei dem geringen Einkommen der *initialwelt* zahlt keiner Steuern.

lemma $\langle \text{moralisch initialwelt maxime-steuern } (Handlungsabsicht \text{ jeder-zahlt-einkommenssteuer}) \rangle$

Für höhere Einkommen erhalten wir plausible Werte und niemand rutscht ins negative:

lemma $\langle \text{moralisch}$
 $(\text{Steuerwelt } \clubsuit [\text{Alice}:=10000, \text{Bob}:=14000, \text{Eve}:=20000])$
 maxime-steuern
 $(\text{Handlungsabsicht } \text{jeder-zahlt-einkommenssteuer}) \rangle$

lemma $\langle \text{delta-steuerwelt}$
 $(\text{handeln}$
 $\text{Alice } (\text{Steuerwelt } \clubsuit [\text{Alice}:=10000, \text{Bob}:=14000, \text{Eve}:=20000])$
 $(\text{Handlungsabsicht } \text{jeder-zahlt-einkommenssteuer}))$
 $= [\text{Verliert Bob } 511, \text{Verliert Eve } 1857] \rangle$

16 Vereinfachtes Deutsches Steuersystem vs. die Steuermaxime

Die Anforderungen für ein *steuersystem* und die *maxime-steuern* sind vereinbar.

lemma $\text{steuersystem-imp-maxime}:$
 $\langle \text{steuersystem } \text{steuersystem-impl} \implies$
 $(\forall \text{ welt. moralisch welt}$
 maxime-steuern
 $(\text{Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some } (\text{jeder-zahlt steuersystem-impl } p \text{ w})))) \rangle$

Mit genug zusätzlichen Annahmen gilt auch die Rückrichtung:

lemma *maxime-imp-steuersystem*:

$$\begin{aligned} & \langle (\forall \text{einkommen. steuersystem-impl einkommen} \leq \text{einkommen}) \implies \\ & (\forall \text{einkommen. einkommen} \leq 9888 \longrightarrow \text{steuersystem-impl einkommen} = 0) \implies \\ & \forall \text{welt. moralisch welt maxime-steuern (Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some (jeder-zahlt steuersystem-impl p} \\ & \text{w}))) \rangle \\ & \implies \text{steuersystem steuersystem-impl} \rangle \end{aligned}$$

Dass die eine Richtung gilt (Maxime impliziert *steuersystem*), die andere Richtung (*steuersystem* impliziert Maxime) jedoch nicht ohne weitere Annahmen, stimmt auch mit Russells Beobachtung überein: "Kants Maxime [das allgemeine Konzept, nicht meine Implementierung] scheint tatsächlich ein notwendiges, jedoch nicht *ausreichendes* Kriterium der Tugens zu geben" [1]. Insbesondere Russells Folgesatz freut mich, da er mir bestätigt, dass unsere extensionale Betrachtung von Handlungen vielversprechend ist: "Um ein ausreichendes Kriterium zu gewinnen, müßten wir Kants rein formalen Standpunkt aufgeben und die Wirkung der Handlungen in Betracht ziehen" [1].

Für jedes *steuersystem-impl::nat* \Rightarrow *nat*, mit zwei weiteren Annahmen, gilt das *steuersystem* und *maxime-steuern* in der *jeder-zahlt* Implementierung äquivalent sind.

theorem

$$\begin{aligned} & \text{fixes } \text{steuersystem-impl} :: \langle \text{nat} \Rightarrow \text{nat} \rangle \\ & \text{assumes } \text{steuer-kleiner-einkommen}: \langle \forall \text{einkommen. steuersystem-impl einkommen} \leq \text{einkommen} \rangle \\ & \quad \text{and } \text{existenzminimum}: \langle \forall \text{einkommen. einkommen} \leq 9888 \longrightarrow \text{steuersystem-impl einkommen} = 0 \rangle \\ & \text{shows} \\ & \langle (\forall \text{welt. moralisch welt maxime-steuern (Handlungsabsicht } (\lambda p \text{ w. Some (jeder-zahlt steuersystem-impl p} \\ & \text{w}))) \rangle \\ & \longleftrightarrow \text{steuersystem steuersystem-impl} \rangle \end{aligned}$$

References

- [1] B. Russell. *Philosophie des Abendlandes — Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung*. 2012. Aus dem Englischen von Elisabeth Fischer-Wernecke und Ruth Gillischewski, durchgesehen von Rudolf Kaspar.