## ■■■ JavaScript Animation & Event Game

## Session 1: setInterval and requestAnimationFrame

## ■ Çfarë është setInterval()?

Ekzekuton një funksion në intervale të caktuara të kohës.

```
setInterval(function, milliseconds);
let counter = 0;
setInterval(() => {
  console.log("Counter:", counter);
  counter++;
}, 1000);
```

## ■ Çfarë është requestAnimationFrame()?

Përdoret për animacione të lëmuara duke sinkronizuar me refresh-in e ekranit.

```
requestAnimationFrame(callback);
let box = document.getElementById("box");
let position = 0;

function moveBox() {
  position += 2;
  box.style.left = position + "px";
  requestAnimationFrame(moveBox);
}

moveBox();
```

#### ■ Krahasim:

# Session 2: ■ Mini-Project – Topi që kërce dhe butona që ndryshojnë ngjyrë

■ Qëllimi: Krijoni një top që kërce dhe ndryshon ngjyrë kur shtypni butonin.

#### **■** HTML

```
<div id="container">
    <div id="ball"></div>
    <button class="color-btn">Ndrysho Ngjyrën</button>
</div>
```

#### **■** CSS

```
#container {
  position: relative;
  width: 500px;
  height: 300px;
  border: 2px solid black;
  overflow: hidden;
}
#ball {
  position: absolute;
  width: 40px;
  height: 40px;
  background-color: red;
  border-radius: 50%;
```

```
top: 100px;
left: 0;
}
.color-btn {
  margin-top: 20px;
  padding: 10px;
  font-weight: bold;
  background-color: lightblue;
}
```

## ■ JavaScript

```
const ball = document.getElementById("ball");
let position = 0;
let direction = 2;

function bounce() {
    position += direction;
    if (position > 460 || position < 0) {
        direction = -direction;
    }
    ball.style.left = position + "px";
    requestAnimationFrame(bounce);
}

bounce();

document.querySelector(".color-btn").addEventListener("click", function() {
    const colors = ["red", "blue", "green", "purple", "orange"];
    const randomColor = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
    ball.style.backgroundColor = randomColor;
});</pre>
```

## ■ Detyra për Nxënës:

- Bëni topin të kërcej vertikalisht.
- 2 Shtoni një buton të dytë për të rikthyer pozicionin fillestar.
- 3 Shtoni efekte me mouseover dhe mouseout për ngjyrat.

### ■ Përmbledhje

Përdorni `setInterval` për intervale të rregullta. Përdorni `requestAnimationFrame` për animacione të qeta. Bashkoni DOM-in dhe Eventet për të krijuar mini-lojëra tërheqëse.