

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn và Tác tử AI trong
xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập

NGUYỄN KHẮC ĐIỆP

diep.nk225806@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh

Ngành: Công nghệ thông tin

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn và Tác tử AI trong
xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập

NGUYỄN KHẮC ĐIỆP

diep.nk225806@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Em tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy (cô) hướng dẫn đã kiên nhẫn hướng dẫn, đưa ra những ý kiến quý báu, giúp em hoàn thành đề tài này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giảng dạy khóa, những người đã truyền đạt kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để em tập trung hoàn thành đồ án này. Những đóng góp quý báu từ mỗi người đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành công việc.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hệ thống giáo dục hiện đại đòi hỏi các công cụ hỗ trợ học tập thông minh, nhất là sau đại dịch COVID-19. Các chatbot AI tổng quát như ChatGPT, mặc dù mạnh mẽ, nhưng dễ bịa chuyện (hallucination) và không được đặc thù hóa cho sách giáo khoa Việt Nam. Các hệ thống Intelligent Tutoring System (ITS) hiệu quả nhưng thiếu phiên bản tiếng Việt, còn Learning Management System (LMS) cung cấp nền tảng lưu trữ nhưng thiếu khả năng sinh câu hỏi tự động và chấm điểm thông minh.

Đề tài này đề xuất kiến trúc **Code-level Orchestrator** kết hợp **Adaptive RAG** (Retrieval-Augmented Generation) để xây dựng hệ thống Chatbot hỗ trợ dạy-học Tin Học THPT (lớp 10-12). Phương pháp RAG được lựa chọn vì không yêu cầu fine-tune LLM toàn bộ, chi phí thấp, và dễ cập nhật khi sách giáo khoa thay đổi. Hệ thống cung cấp 4 chức năng chính: (1) trả lời câu hỏi dựa trên kiến thức từ sách giáo khoa, (2) sinh câu hỏi tự động bốn dạng (trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết, đúng/sai), (3) chấm điểm tự động dựa trên ngữ cảnh (không chỉ so khớp từ khóa), và (4) tạo bài giảng từ nội dung sách.

Các đóng góp chính gồm: (i) xây dựng Orchestrator 100% từ code Python thuần (tránh dùng framework như LangChain/CrewAI), giúp dễ kiểm soát và giải thích; (ii) chiến lược Adaptive RAG với 4 phương pháp tìm kiếm tối ưu theo loại truy vấn; (iii) hệ thống sinh câu và chấm điểm dựa ngữ cảnh với 4 metrics đánh giá RAG (Faithfulness 0.9757, Answer Relevancy 0.8571, Context Recall 0.9593); (iv) quản lý session cộng tác hóa cho học sinh. Kết quả cho thấy hệ thống đạt độ chính xác cao và đáng tin cậy, sẵn sàng triển khai trong lớp học thực tế từ lớp 10-12.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu	Ý nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BART	Bidirectional and Auto-Regressive Transformers	Biến Mẫu Transformer Hai Chiều và Tự Hồi Quy
BERT	Bidirectional Encoder Rep. from Transformers	Mô hình biểu diễn từ theo 2 chiều ứng dụng kỹ thuật Transformer
BM25	Best Matching 25	Thuật toán đối sánh tốt nhất 25
BPE	Byte-Pair Encoding	Một thuật toán mã hóa từ vựng
CD		Cánh điều (Sách giáo khoa)
CoT	Chain-of-Thought	Chuỗi tư duy
CSV	Comma-Separated Values	Giá trị phân tách bằng dấu phẩy
D1	Dataset 1	Một tập dữ liệu cụ thể phân đoạn đánh giá
DPR	Dense Passage Retrieval	Truy xuất Đoạn Văn Bản Dày Đặc
FFN	Feed-Forward Neural Network	Mạng nơ-ron truyền thẳng
GPT	Generative Pre-trained Transformer	Mô hình ngôn ngữ tạo sinh được huấn luyện trước
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	Một thuật toán đồ thị tìm kiếm
HyDE	Hypothetical Document Embeddings	Biểu diễn tài liệu giả định
IDF	Inverse Document Frequency	Tần suất nghịch đảo tài liệu
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu văn bản
KNTT		Kết nối tri thức (Sách giáo khoa)
KV	Key-Value	Khóa-Giá trị
LCS(X,Y)	Longest Common Subsequence	Chuỗi con chung dài nhất giữa hai chuỗi X và Y
LLaMA	Large Language Model Meta AI	Mô hình Ngôn ngữ Lớn của Meta AI
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LoRA	Low-Rank Adaptation	Điều chỉnh Hạng Thấp
MHSA	Multi-Head Self-Attention	Cơ chế tự chú ý đa đầu

NLP	Natural language processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
NMT	Neural Machine Translation	Dịch máy bằng mạng nơ-ron
QLoRA	Quantized Low-Rank Adaptation	Điều chỉnh Hạng Thấp Lượng Tử Hóa
Q&A	Question and Answer	Câu hỏi và câu trả lời
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tạo sinh tăng cường bằng truy xuất
RRF ²	Reciprocal Rank Fusion R-squared	Kết hợp thứ hạng nghịch đảo Hệ số xác định
SGK		Sách giáo khoa
TF	Term Frequency	Tần suất xuất hiện của từ
$ X $	Length of X string	Độ dài của chuỗi X
$ Y $	Length of Y string	Độ dài của chuỗi Y

Danh mục thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ	Giải thích ý nghĩa
Agent	<i>(Tác tử)</i> - Hệ thống tự trị có lỗi là trí tuệ nhân tạo, có khả năng diễn dịch yêu cầu, lập suy luận và sử dụng công cụ để thực thi hành động.
Chunk	<i>(Phân đoạn)</i> - Một đoạn văn bản có ý nghĩa hoàn chỉnh được cắt nhỏ từ tài liệu gốc, có kích thước vừa vặn với bộ nhớ của mô hình ngôn ngữ.
Chunking	<i>(Phân mảnh dữ liệu)</i> - Kỹ thuật chia nhỏ các tài liệu quy mô lớn thành các chunk nhằm thuận tiện cho việc lập chỉ mục và tìm kiếm thông tin.
Context Window	<i>(Cửa sổ ngữ cảnh)</i> - Giới hạn tối đa số lượng từ (hoặc token) mà một LLM có thể tiếp nhận và ghi nhớ trong một phiên xử lý duy nhất.
Embedding	<i>(Biểu diễn Vector/Nhúng)</i> - Kỹ thuật mã hóa ngôn ngữ tự nhiên thành các vector số học có độ phân giải cao, giúp máy tính có thể tính toán đo lường mức độ tương đồng ý nghĩa.
Hallucination	<i>(Hiện tượng Ảo giác)</i> - Trạng thái mà mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra những câu trả lời có hệ thống về ngoài rất tự tin nhưng hoàn toàn sai sự thật hoặc thiếu căn cứ.
Metadata	<i>(Siêu dữ liệu)</i> - Các thẻ thông tin đi kèm (như Tên bài học, Chương, Chủ đề) nhằm hỗ trợ và cung cấp căn cứ nguồn gốc cho các chunk dữ liệu.
Multi-Agent	<i>(Đa tác tử)</i> - Một hệ thống phức hợp nơi nhiều tác tử (agent) hoạt động song song hoặc phối hợp nhằm giải tỏa áp lực của một tác vụ quá lớn.
Prompt	<i>(Chỉ thị)</i> - Câu lệnh hoặc ngữ cảnh đầu vào hướng dẫn mô hình ngôn ngữ lớn thực hiện trả lời, thiết lập phong cách hay xuất ra bằng định dạng nhất định.
Reranker	<i>(Bộ xếp hạng lại)</i> - Mô hình máy học nâng cao làm nhiệm vụ rà soát, tinh chỉnh thứ tự các kết quả tìm ráp ban đầu để đẩy văn bản có liên đới chặt chẽ nhất lên cực đỉnh.

Retriever	<i>(Bộ truy xuất)</i> - Thành phần thuật toán thực hiện tìm kiếm, quét qua toàn bộ cơ sở dữ liệu Vector để lấy ra cụm tài liệu thô gần khớp với truy vấn người dùng.
Token	<i>(Đơn vị cơ sở)</i> - Thành phần nhỏ nhất của một đoạn văn bản (có thể là một từ, âm tiết, hoặc cụm ký tự) mà máy tính có thể tách ra để xử lý.
Vector Database	<i>(Cơ sở dữ liệu Vector)</i> - Cơ sở dữ liệu chuyên dụng được thiết kế nhằm lưu giữ và truy vấn tốc độ cao đối với dữ liệu kiểu vector đa chiều.
Underthesea	<i>(Thư viện NLP tiếng Việt)</i> - Một bộ công cụ mã nguồn mở phụ vụ mạnh mẽ cho nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, nổi bật là tách từ (Word Segmentation).
Word Segmentation	<i>(Tách từ)</i> - Kỹ thuật phân tách chuỗi văn bản thành hệ thống các từ vựng hợp cấu trúc, đặc biệt quan trọng với ngôn ngữ không có định danh ranh giới sẵn bằng khoảng trắng (ví dụ từ ghép tiếng Việt).

MỤC LỤC

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt.....	i
Danh mục thuật ngữ chuyên ngành	iii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã.....	5
2.3 Đặc tả chức năng	8
2.3.1 Đặc tả UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK.....	8
2.3.2 Đặc tả UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập	9
2.3.3 Đặc tả UC05 - Sinh slide bài giảng	10
2.3.4 Đặc tả UC06 - Sinh giáo án.....	11
2.3.5 Quy trình nghiệp vụ	11
2.4 Yêu cầu phi chức năng	14
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	15
3.1 Kiến thức nền tảng về Trí tuệ Nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.....	15
3.1.1 Tokenization (Mã hóa từ vựng).....	15
3.1.2 Word/Document Embeddings (Biểu diễn Vector)	16
3.1.3 Kiến trúc Transformer và Cơ chế Attention.....	16

3.2 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM).....	17
3.2.1 Tổng quan và Bản chất dự đoán	17
3.2.2 Kỹ thuật Prompt Engineering	18
3.2.3 Khả năng gọi hàm (Function Calling / Tool Use).....	18
3.2.4 Hiện tượng Hallucination (Ảo giác) trong LLM	18
3.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG).....	18
3.3.1 Kiến trúc RAG cơ bản	18
3.3.2 Data Chunking (Phân mảnh dữ liệu)	19
3.3.3 Vector Database (Cơ sở dữ liệu Vector).....	19
3.4 Kỹ thuật truy xuất thông tin nâng cao (Advanced Retrieval).....	19
3.4.1 Lexical Search (Tìm kiếm từ khóa)	19
3.4.2 Semantic Search (Tìm kiếm ngữ nghĩa).....	20
3.4.3 Hybrid Search (Tìm kiếm lai) và thuật toán RRF	21
3.4.4 Query Optimization (Tối ưu hóa truy vấn)	21
3.4.5 Reranking (Xếp hạng lại)	21
3.5 Multi-Agent Systems (Hệ thống đa tác tử).....	21
3.5.1 AI Agent (Tác tử AI)	21
3.5.2 Khung lý thuyết ReAct (Reasoning and Acting)	22
3.5.3 Mô hình Supervisor (Điều phối tác tử)	22
3.5.4 Cơ chế thực thi song song (Fan-out / Fan-in).....	22
3.6 Framework Đánh giá hệ thống RAG (RAG Evaluation).....	22
3.6.1 Mô hình LLM-as-a-Judge	22
3.6.2 Bộ khung đo lường RAG Triad.....	22

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	23
4.1 Môi trường và dữ liệu thực nghiệm.....	23
4.1.1 Môi trường phát triển	23
4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm.....	23
4.2 Tổng quan kiến trúc toàn bộ hệ thống	23
4.3 Thiết kế chi tiết các thành phần hệ thống.....	26
4.3.1 Thiết kế Lớp Ngữ cảnh và Ý định (Context & Intent Layer)	26
4.3.2 Thiết kế Lớp Lập kế hoạch (Planning Layer).....	28
4.3.3 Thiết kế Lớp Thực thi (Execution Layer)	29
4.3.4 Thiết kế Lớp Tri thức (Knowledge Layer)	30
4.3.5 Thiết kế Lớp Sinh phản hồi và Hậu kiểm (Generation & Validation).....	32
4.3.6 Thiết kế Streaming Responesen, History Memory và Logging	33
4.4 Đánh giá hiệu năng và Kết quả thực nghiệm.....	34
4.4.1 Phương pháp đánh giá	34
4.4.2 Kết quả thực nghiệm phân hệ RAG	35
4.4.3 Đánh giá độ trễ hệ thống (Latency).....	36
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	37
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
6.1 Kết luận.....	38
6.2 Hướng phát triển.....	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	41
PHỤ LỤC.....	42
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	42
A.1 Ngành học.....	43

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	43
A.3 Cách thêm bảng	44
A.4 Chèn hình ảnh	44
A.5 Tài liệu tham khảo	45
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	45
A.7 Qui cách đóng quyển.....	45
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	47
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	47
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	47

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát	5
Hình 2.2	Biểu đồ phân rã Use Case Hỏi đáp kiến thức SGK	6
Hình 2.3	Biểu đồ phân rã Use Case Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập	6
Hình 2.4	Biểu đồ phân rã Use Case UC04	7
Hình 2.5	Biểu đồ phân rã Use Case Sinh slide bài giảng	7
Hình 2.6	Biểu đồ phân rã Use Case Sinh giáo án	8
Hình 2.7	Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Hỏi đáp kiến thức SGK . . .	12
Hình 2.8	Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Khởi tạo bài tập	12
Hình 2.9	Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Sinh slide và giáo án	13
Hình 4.1	Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống (System Overview Archi- tecture)	25
Hình 4.2	Chi tiết cấu trúc và luồng xử lý tại Lớp Ngữ cảnh và Ý định . .	27
Hình 4.3	Chu trình ra quyết định và duy trì ngữ cảnh tại Lớp Lập kế hoạch (Planning Layer)	28
Hình 4.4	Sơ đồ vòng lặp Đa tác vụ (Multi-Action Loop) tại Lớp Thực thi	29
Hình 4.5	Cấu trúc xử lý và truy xuất thông tin của Knowledge Layer . .	31
Hình 4.6	Giai đoạn phân luồng Tạo sinh và Hậu kiểm (Block 5)	33
Hình 4.7	Khối thao tác Phản hồi và Khắc ghi tiến trình (Block 6)	34
Hình A.1	Internet vạn vật	44
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	46
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK	8
Bảng 2.2	Đặc tả UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập	9
Bảng 2.3	Đặc tả UC05 - Sinh slide bài giảng	10
Bảng 2.4	Đặc tả UC06 - Sinh giáo án	11
Bảng 4.1	Kết quả đánh giá hệ thống theo framework Ragas	35
Bảng 4.2	Thống kê thời gian trễ của các khối kiến trúc trong hệ thống .	36
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	44

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Giáo dục hiện đại đòi hỏi sự hỗ trợ học tập cá nhân hóa và tự động hóa các tác vụ giáo dục phức hợp. Các hệ thống truyền thống như tìm kiếm thông tin hoặc câu hỏi-trả lời đơn giản không thể vượt qua hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của các mô hình ngôn ngữ lớn và thiếu độ chính xác trong ngữ cảnh giáo dục.

Ở cấp bậc THPT, nhu cầu hỗ trợ học tập ngày càng cấp thiết. Học sinh cần một trợ lý ảo có thể trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu chính thức như sách giáo khoa, tự động sinh ra bài tập với mức độ tùy chỉnh, chấm điểm và giải thích lỗi một cách chính xác. Đồng thời, giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cho việc tạo bài tập, chấm điểm, và giảng dạy lặp lại nội dung. Các hệ thống AI chung ngoài thị trường thường không tuân thủ chương trình giáo dục Việt Nam và dễ sinh ra thông tin sai lệch, làm giảm hiệu quả dạy-học.

Vấn đề cần giải quyết là xây dựng một hệ thống trợ lý ảo thông minh có khả năng tích hợp nhiều chức năng giáo dục (trả lời câu hỏi, sinh đề bài, chấm điểm, tạo tài liệu) mà vẫn đảm bảo tính chính xác cao dựa trên sách giáo khoa, giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh tại các trường THPT.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, các giải pháp hỗ trợ giáo dục AI đã tồn tại trên thị trường. Các hệ thống như ChatGPT hoặc Gemini cung cấp khả năng tương tác linh hoạt nhưng dễ sinh ra thông tin không chính xác khi áp dụng cho bối cảnh giải pháp cụ thể. Các hệ thống quản lý lớp học truyền thống (Moodle, Google Classroom) cung cấp công cụ quản lý tập trung nhưng thiếu khả năng AI tự động. Các nền tảng hỗ trợ giáo dục AI chuyên biệt từ các nước ngoài thường xây dựng cho nền tảng giáo dục quốc tế, không tối ưu cho chương trình giáo dục Việt Nam và yêu cầu chi phí cao.

Các hạn chế của các giải pháp hiện có là thiếu tính "gắn kết dữ liệu" (grounding) với tài liệu chính thức, dẫn tới sai lệch nội dung. Hầu hết các hệ thống chỉ hỗ trợ một hoặc hai chức năng đơn lẻ, không cung cấp quy trình giảng dạy toàn diện. Đặc biệt, không có cơ chế tự kiểm tra (self-reflection) chất lượng của phản hồi, dẫn tới độ tin cậy thấp.

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống tên gọi "Intelligent Educational Assistant" (Trợ lý Ảo Thông Minh Hỗ Trợ Giáo Dục) với bốn chức năng cốt lõi: (i) trả lời câu hỏi (Q&A) dựa trên sách giáo khoa Cánh Diều và Kết Nối

Tri Thức (lớp 10, 11, 12), (ii) sinh tự động đề bài tập với nhiều định dạng (trắc nghiệm, điền khuyết, tự luận, đúng/sai) có độ khó tùy chỉnh, (iii) chấm điểm tự động và cung cấp giải thích lỗi dựa trên ngữ cảnh chính thức, (iv) sinh tài liệu học tập như bài giảng hoặc bản tóm tắt từ nội dung sách giáo khoa.

Phạm vi của đề án bao gồm xử lý dữ liệu từ hai bộ sách giáo khoa (Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức) môn Tin học lớp 10, 11, 12, số lượng tương ứng là 2.348 đoạn dữ liệu sau khi xử lý theo cấu trúc phân tầng. Hệ thống tập trung vào bốn chức năng chính đã nêu, với đối tượng người dùng là học sinh và giáo viên bậc THPT.

1.3 Định hướng giải pháp

Hệ thống sử dụng kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp với Multi-Agent Orchestration để giải quyết các thách thức đã nêu. RAG là một phương pháp giảm hiện tượng ảo giác bằng cách truy xuất các đoạn dữ liệu liên quan từ kho tài liệu (sách giáo khoa), sau đó cho mô hình ngôn ngữ tổng hợp phản hồi dựa trên ngữ cảnh chính thức này.

Giải pháp được xây dựng từ ba thành phần chính. Thứ nhất, thành phần truy xuất thông tin (Retrieval) sử dụng "Hybrid Search" kết hợp tìm kiếm từ khóa (Custom BM25 viết từ đầu) và tìm kiếm ngữ nghĩa (Cosine Similarity trên embedding vector). Thứ hai, thành phần tổng hợp phản hồi (Generation) sử dụng Google Gemini 2.5 làm mô hình ngôn ngữ chính, kết hợp với các "Specialist Handlers" để xử lý từng loại tác vụ cụ thể. Thứ ba, thành phần tự kiểm tra (Self-Reflection) chạy một bộ hợp thức (Validator Agent) để đảm bảo phản hồi tuân thủ ngữ cảnh gốc và đáp ứng yêu cầu.

Lý do lựa chọn RAG là phương pháp này đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm ảo giác và nâng cao độ tin cậy của mô hình ngôn ngữ. Custom BM25 được lựa chọn vì kho dữ liệu nhỏ (2.348 đoạn), không cần công cụ tối ưu hóa phức tạp như FAISS, và dễ giải thích trong báo cáo. Việc sử dụng cả tìm kiếm từ khóa và ngữ nghĩa đảm bảo phủ phát toàn diện các loại truy vấn khác nhau của người dùng. Google Gemini 2.5 được chọn vì hiệu năng cao, API ổn định, và chi phí hợp lý so với các mô hình khác.

Các đóng góp chính của đề án bao gồm: (i) xây dựng một hệ thống giáo dục tích hợp đầu tiên kết hợp bốn chức năng thành một nền tảng duy nhất, (ii) thiết kế một pipeline RAG thích ứng (Adaptive RAG) lựa chọn động chiến lược truy xuất dựa trên loại truy vấn, (iii) kiến trúc Multi-Agent Orchestration linh hoạt cho phép mở rộng chức năng dễ dàng mà không ảnh hưởng tới các thành phần hiện có, (iv) cô lập hiện tượng ảo giác của mô hình thông qua cơ chế tự kiểm tra (Self-Reflection), (v) đo lường định lượng chất lượng hệ thống sử dụng RAGAS evaluation frame-

work với bốn chỉ số (Answer Relevancy, Faithfulness, Context Precision, Context Recall).

1.4 Bố cục đồ án

Báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức thành sáu chương chính như sau.

Chương 2 trình bày các nền tảng lý thuyết cơ bản hỗ trợ cho việc thiết kế hệ thống. Các khái niệm Retrieval-Augmented Generation, Multi-Agent Architecture, các mô hình embedding tiếng Việt, và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan được giới thiệu chi tiết. Chương này tạo nên cơ sở lý thuyết vững chắc cho các quyết định thiết kế trong các chương tiếp theo.

Chương 3 mô tả chi tiết các công nghệ và phương pháp được sử dụng trong hệ thống. Các thành phần kỹ thuật được trình bày bao gồm Custom BM25 search engine viết từ đầu, tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng mô hình embedding tiếng Việt, tìm kiếm kết hợp (Hybrid Search) với bình thường hóa Reciprocal Rank Fusion (RRF), tái xếp hạng kết quả (Cross-Encoder Reranking), và chiến lược phân chia tài liệu theo cấu trúc phân tầng (Hierarchical Chunking). Mỗi phương pháp được phân tích về lợi ích, hạn chế, và lý do lựa chọn.

Chương 4 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống và quá trình triển khai. Các thành phần chính bao gồm Intent Detection pipeline để phân loại ý định người dùng, Adaptive RAG Agent để lựa chọn chiến lược truy xuất phù hợp, Specialist Handlers cluster để xử lý từng tác vụ cụ thể (Chat, Quiz Generation, Answer Scoring, Content Generation), và cơ chế Self-Reflection đảm bảo chất lượng. Phần này cũng mô tả cách các module tương tác với nhau thông qua một pipeline xuyên suốt.

Chương 5 trình bày các đóng góp chính của đồ án cùng với kết quả thực nghiệm. Phần này bao gồm mô tả giao diện người dùng được xây dựng bằng Gradio, các kết quả định lượng sử dụng RAGAS framework, và các trường hợp nghiên cứu minh họa khả năng của hệ thống trong các tình huống sử dụng thực tế.

Chương 6 nêu rõ các hạn chế hiện tại của hệ thống như độ chính xác của Intent Detection, tốc độ xử lý, và quy mô dữ liệu. Báo cáo đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai bao gồm fine-tuning mô hình Intent Detection, triển khai cơ chế caching để tăng tốc độ, và mở rộng hệ thống sang các môn học khác. Cuối cùng, chương này cung cấp các nhận xét kết luận về tác dụng học tập của hệ thống và triển vọng phát triển lâu dài.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến việc khảo sát, phân tích hiện trạng để từ đó làm rõ các yêu cầu bài toán đối với hệ thống giáo dục AI. Các phân tích được dựa trên bối cảnh thực tế trong giảng dạy và học tập môn Tin học, qua đó đề xuất các chức năng chính của ứng dụng và mô hình hóa chúng thông qua các biểu đồ Use Case nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quan và hệ thống.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều tiềm năng to lớn, nhưng quá trình dạy và học môn Tin học THPT (các lớp 10, 11, 12 theo chương trình bộ Kết nối tri thức và Cánh diều) vẫn gặp nhiều thách thức.

Về phía học sinh, các em vẫn thiếu một công cụ hỗ trợ tự học bám sát nội dung chương trình trên lớp. Các chatbot AI phổ quát hiện nay (như ChatGPT, Claude) thường cung cấp câu trả lời phân tán, đôi khi sử dụng kiến thức nằm ngoài phạm vi sách giáo khoa Việt Nam, gây khó khăn cho việc ôn tập chuẩn xác. Bên cạnh đó, học sinh cũng thiếu các nguồn bài tập trắc nghiệm đa dạng được thiết kế chuyên biệt và phản hồi tức thời cho từng bài giảng để củng cố kiến thức một cách nhanh chóng.

Về phía giáo viên, công tác chuẩn bị bài giảng (soạn giáo án, thiết kế slide) và biên soạn đề kiểm tra đang tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức. Các thao tác tìm kiếm, chất lọc tư liệu từ các nguồn rời rạc trên mạng hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công, lặp đi lặp lại do thiếu vắng các công cụ hỗ trợ tự động hóa chuyên biệt ở mức độ sâu.

Khảo sát các giải pháp e-learning hiện có, phần lớn hệ thống mới chỉ đóng vai trò là kho lưu trữ và phân phối bài giảng số chứ chưa thể chủ động khởi tạo nội dung thông minh. Việc dùng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn khổng lồ mà không qua tinh chỉnh lại không đảm bảo được tính chính xác theo khuôn khổ tài liệu chuyên biệt quy định. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng một hệ thống trợ lý ảo giáo dục ứng dụng công nghệ tăng cường truy xuất dữ liệu (RAG) sử dụng dữ liệu nền tảng là sách giáo khoa. Hệ thống này sẽ đáp ứng trọn vẹn mục tiêu tự động trả lời câu hỏi, sinh bài tập, phát thảo giáo án và cấu trúc slide bài giảng, qua đó tối ưu hóa công việc của cả người dạy lẫn người học.

2.2 Tổng quan chức năng

Dựa trên các phân tích và các kết quả thu được từ tiến trình khảo sát hiện trạng, phần này sẽ mô tả tổng hợp lại các chức năng chính của phần mềm tương ứng với các phân quyền truy cập của người dùng. Hệ thống được thiết kế xoay quanh việc phục vụ nhóm người dùng cốt lõi nhằm giải quyết ba vấn đề lớn đã được nêu rõ thông qua các chức năng liên quan đến mục hỏi đáp kiến thức bài học, sinh biểu mẫu câu hỏi bài tập, tạo khung giáo án giáo khoa và thiết kế bài giảng trình chiếu tự động. Các chức năng chi tiết này sẽ được thiết kế tập trung để quy trình hóa và thiết lập toàn bộ các kết nối một cách hiệu quả nhất có thể. Dưới đây là các biểu đồ thiết kế để diễn giải một cách chi tiết về chức năng cũng như quy trình.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát mô tả các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống.




Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã


Dưới đây là các biểu đồ phân rã cho các chức năng chi tiết trong hệ thống giáo dục AI.

a, Phân rã UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK




Hình 2.2: Biểu đồ phân rã Use Case Hỏi đáp kiến thức SGK

b, Phân rã UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập




Hình 2.3: Biểu đồ phân rã Use Case Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập

c, Phân rã UC04




Hình 2.4: Biểu đồ phân rã Use Case UC04

d, Phân rã UC05 - Sinh slide bài giảng



Hình 2.5: Biểu đồ phân rã Use Case Sinh slide bài giảng

e, Phân rã UC06 - Sinh giáo án



Hình 2.6: Biểu đồ phân rã Use Case Sinh giáo án

2.3 Đặc tả chức năng

Dưới đây là đặc tả chi tiết cho các use case quan trọng của hệ thống:

2.3.1 Đặc tả UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK

Bảng 2.1: Đặc tả UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK

Mục	Đặc tả
Tên use case	UC02 - Hỏi đáp kiến thức SGK
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	(1) Hệ thống hoạt động bình thường; (2) Kho tri thức SGK đã được nạp; (3) User đang ở giao diện chat

Mục	Đặc tả
Luồng sự kiện chính	1) User nhập câu hỏi kiến thức. 2) Hệ thống phân tích ngữ cảnh hội thoại và nhận diện intent. 3) Hệ thống truy xuất tri thức (RAG) theo chủ đề/lớp/bộ sách. 4) Hệ thống sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh truy xuất. 5) Hiển thị câu trả lời cho User.
Luồng sự kiện phát sinh	A1: Câu hỏi mơ hồ/phụ thuộc ngữ cảnh → hệ thống sinh đa truy vấn để tăng chất lượng truy xuất. A2: User chưa chọn bộ sách → hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin bộ sách trước khi trả lời. A3: Không tìm thấy ngữ cảnh phù hợp → hệ thống trả thông báo và gợi ý cách hỏi lại.
Hậu điều kiện	(1) Câu trả lời được trả về cho User; (2) Lịch sử hội thoại được cập nhật vào session; (3) Thông tin debug/trace được lưu

2.3.2 Đặc tả UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập

Bảng 2.2: Đặc tả UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập

Mục	Đặc tả
Tên use case	UC03 - Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	(1) Hệ thống sẵn sàng; (2) Kho SGK khả dụng; (3) User cung cấp yêu cầu sinh câu hỏi
Luồng sự kiện chính	1) User nhập yêu cầu tạo câu hỏi (chủ đề, dạng câu hỏi, số lượng). 2) Hệ thống nhận diện intent sinh câu hỏi. 3) Hệ thống truy xuất tri thức liên quan từ SGK. 4) Hệ thống sinh bộ câu hỏi theo định dạng yêu cầu. 5) Hiển thị danh sách câu hỏi cho User.

Mục	Đặc tả
Luồng sự kiện phát sinh	A1: User không nêu rõ loại câu hỏi → hệ thống dùng mặc định (ví dụ MCQ). A2: User yêu cầu mức độ khó (planned) → hệ thống điều chỉnh prompt sinh câu hỏi theo mức độ. A3: User muốn chỉnh sửa/xuất file → hệ thống mở rộng thao tác sau khi sinh.
Hậu điều kiện	(1) Bộ câu hỏi được tạo thành công hoặc trả lỗi có hướng dẫn; (2) Trạng thái quiz được lưu vào session để phục vụ chấm điểm/ôn tập tiếp theo

2.3.3 Đặc tả UC05 - Sinh slide bài giảng

Bảng 2.3: Đặc tả UC05 - Sinh slide bài giảng

Mục	Đặc tả
Tên use case	UC05 - Sinh slide bài giảng
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	(1) Hệ thống AI và RAG hoạt động; (2) User cung cấp chủ đề bài giảng; (3) Có thông tin lớp/bộ sách (hoặc xác định được tự động)
Luồng sự kiện chính	1) User nhập yêu cầu sinh slide. 2) Hệ thống nhận diện intent tạo slide. 3) Hệ thống truy xuất tri thức SGK liên quan. 4) Supervisor gọi agent tạo outline. 5) Hệ thống sinh nội dung chi tiết từng slide. 6) (Tùy chọn) sinh media và câu hỏi luyện tập. 7) Hệ thống merge kết quả và kiểm tra chất lượng. 8) Trả bộ slide hoàn chỉnh cho User.
Luồng sự kiện phát sinh	A1: User duyệt/chỉnh sửa outline (HITL) trước khi tiếp tục sinh nội dung. A2: Một agent phụ (media/quiz) lỗi → hệ thống tiếp tục với output một phần (partial) nếu lỗi vẫn đạt. A3: Chưa có bộ sách → hệ thống yêu cầu User bổ sung.

Mục	Đặc tả
Hậu điều kiện	(1) Slide được tạo và hiển thị; (2) Dữ liệu slide lưu vào session; (3) Có thể tiếp tục chỉnh sửa/resume trong phiên hiện tại

2.3.4 Đặc tả UC06 - Sinh giáo án

Bảng 2.4: Đặc tả UC06 - Sinh giáo án

Mục	Đặc tả
Tên use case	UC06 - Sinh giáo án
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	(1) Hệ thống hoạt động ổn định; (2) User cung cấp yêu cầu giáo án (chủ đề/lớp/mục tiêu)
Luồng sự kiện chính	1) User nhập yêu cầu sinh giáo án. 2) Hệ thống nhận diện intent sinh giáo án. 3) Hệ thống truy xuất tri thức từ SGK. 4) Hệ thống tạo cấu trúc giáo án. 5) Hệ thống sinh nội dung chi tiết theo cấu trúc. 6) Trả giáo án cho User.
Luồng sự kiện phát sinh	A1: User yêu cầu tùy chỉnh độ dài/mức chi tiết → hệ thống tái sinh nội dung theo tham số mới. A2: User yêu cầu xuất định dạng Markdown/Text → hệ thống thực hiện xuất file. A3: Ngữ cảnh truy xuất chưa đủ → hệ thống yêu cầu làm rõ chủ đề.
Hậu điều kiện	(1) Giáo án được sinh và trả về; (2) Nội dung được lưu vào session; (3) Sẵn sàng cho chỉnh sửa/xuất bản

2.3.5 Quy trình nghiệp vụ

Phần này mô tả các luồng hoạt động (Activity) cốt lõi của hệ thống thông qua các bước tương tác giữa Người dùng (User), Hệ thống điều phối (System) và các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Các quy trình được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng phản hồi tự nhiên của AI dựa trên kiến thức sách giáo khoa có sẵn.

a, Quy trình Hỏi đáp kiến thức SGK

Quy trình này diễn tả cách hệ thống xử lý khi học sinh hoặc giáo viên đặt các câu hỏi truy vấn về kiến thức môn học. Đây là quy trình áp dụng trực tiếp kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation).

(Sinh viên bổ sung sơ đồ Activity Diagram UC02 vào đây)

Hình 2.7: Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Hỏi đáp kiến thức SGK

Diễn giải quy trình:

- **Bước 1 (Tiếp nhận):** Người dùng nhập truy vấn vào giao diện chat.
- **Bước 2 (Đánh giá ngữ cảnh):** Hệ thống lấy câu hỏi hiện tại tại kết hợp cùng lịch sử hội thoại gần nhất đưa vào module Router (LLM) để nhận diện ý định. Nếu ý định được xác định là hỏi đáp, luồng RAG sẽ được kích hoạt.
- **Bước 3 (Viết lại truy vấn):** LLM thực hiện thiết kế lại câu hỏi ban đầu (Query Rewriting) hoặc sinh đa truy vấn (Multi-Query) nhằm làm rõ ngữ nghĩa và loại bỏ sự mơ hồ.
- **Bước 4 (Truy xuất tri thức):** Các câu hỏi sau khi viết lại được chuyển thành các vector đặc trưng (Embedding) và đối chiếu với Vector Database. Hệ thống áp dụng Hybrid Search (Semantic + BM25) để lấy ra các đoạn tài liệu (chunks) SGK liên quan nhất.
- **Bước 5 (Tổng hợp và xếp hạng):** Tài liệu thô được đưa qua mô hình Reranker để đánh giá chéo độ tương đồng và chọn ra Top K đoạn văn bản chính xác nhất làm ngữ cảnh (Context).
- **Bước 6 (Sinh văn bản):** Hệ thống xây dựng một prompt chứa câu hỏi gốc và ngữ cảnh Top K, sau đó gửi cho LLM để tạo ra câu trả lời cuối cùng. Câu trả lời gửi về cho người dùng và vòng hội thoại mới bắt đầu.

b, Quy trình Khởi tạo bộ câu hỏi/bài tập

Giáo viên hoặc học sinh có thể yêu cầu hệ thống tạo ra một bài kiểm tra hoặc danh sách câu hỏi ôn tập dựa trên một chủ đề cụ thể.

(Sinh viên bổ sung sơ đồ Activity Diagram UC03 vào đây)

Hình 2.8: Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Khởi tạo bài tập

Diễn giải quy trình:

- **Bước 1 (Tiếp nhận yêu cầu):** Người dùng cung cấp tham số tạo bài tập (ví

dụ: "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm bài Mạng máy tính lớp 10").

- **Bước 2 (Trích xuất tri thức):** Tương tự quy trình Hỏi đáp, hệ thống dùng RAG để lấy chính xác phần nội dung lý thuyết liên quan đến bài "Mạng máy tính" từ SGK để làm cơ sở.
- **Bước 3 (Xây dựng Prompt sinh bài tập):** Hệ thống nạp nội dung tài liệu vào cấu trúc prompt đặc thù (nghiêm ngặt về định dạng trả về - Structured Output), yêu cầu LLM đóng vai trò giáo viên để sinh câu hỏi theo độ khó (Bloom's Taxonomy).
- **Bước 4 (Sinh và kiểm chứng):** LLM sinh bộ câu hỏi định dạng JSON/Markdown. Hệ thống sẽ có bước kiểm tra tự động xem dữ liệu trả về có bị lỗi format hay không, nếu lỗi sẽ yêu cầu LLM tự sửa.
- **Bước 5 (Trình bày & Xuất file):** Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi ra giao diện. Người dùng có thể làm trực tiếp hoặc thao tác tải tệp tin về máy.

c, Quy trình Sinh slide bài giảng và Giáo án (Kiến trúc Multi-Agent)

Đây là quy trình phức tạp nhất nhằm hỗ trợ giáo viên tự động hóa việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Hệ thống sử dụng cơ chế chia để trị (Fan-out) với mô hình đa tác tử (Multi-Agent).

(Sinh viên bổ sung sơ đồ Activity Diagram UC05/06 vào đây)

Hình 2.9: Sơ đồ luồng hoạt động chức năng Sinh slide và giáo án

Diễn giải quy trình:

- **Bước 1 (Nhập chủ đề):** Giáo viên nhập tên bài học hoặc một chủ đề mong muốn để tạo slide/giáo án.
- **Bước 2 (Lập dàn ý - Outline Generation):** Hệ thống dùng RAG lấy mục lục và nội dung cốt lõi của bài học đó, LLM trung tâm (Supervisor) sẽ tiến hành tạo Dàn ý khái quát (Outline) cho giáo án.
- **Bước 3 (Thực thi song song - Fan-out):** Sơ đồ được chia thành 3 nhánh xử lý độc lập do 3 Sub-Agent đảm nhiệm:
 - *Agent 1 (Mục tiêu & Khởi động):* Sinh phần kiến thức trọng tâm, yêu cầu cần đạt.
 - *Agent 2 (Lý thuyết chính):* Chia nhỏ dàn ý thành các slide/tiểu mục lý thuyết chuyên sâu, có ví dụ minh họa từ SGK.
 - *Agent 3 (Luyện tập & Vận dụng):* Đảm nhận việc sinh bài tập trắc nghiệm,

tình huống thảo luận cuối bài.

- **Bước 4 (Tổng hợp - Fan-in):** Ngay khi 3 Agent hoàn thành, module Supervisor sẽ gom tất cả kết quả lại thành một bản nháp hoàn chỉnh duy nhất.
- **Bước 5 (Trình bày & Chỉnh sửa):** Trả kết quả hiển thị cho giáo viên dưới dạng Markdown. Giáo viên có thể yêu cầu hiệu chỉnh độ dài hoặc bổ sung chi tiết trước khi xuất thành file hoàn chỉnh.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Trong phần này, sinh viên đưa ra các yêu cầu khác nếu có, bao gồm các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, độ tin cậy, tính dễ dùng, tính dễ bảo trì, hoặc các yêu cầu về mặt kỹ thuật như về CSDL, công nghệ sử dụng, v.v.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này tập trung trình bày các nền tảng kiến thức cốt lõi về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và các kỹ thuật tiên tiến được áp dụng để xây dựng hệ thống Trợ lý ảo giáo dục. Các khái niệm được triển khai từ mức cơ bản đến chuyên sâu, bám sát vào những công nghệ thực tế đang được sử dụng trong dự án.

3.1 Kiến thức nền tảng về Trí tuệ Nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Khái quát về kiến trúc cốt lõi định hình nên các mô hình ngôn ngữ hiện đại.

3.1.1 Tokenization (Mã hóa từ vựng)

Quá trình chuyển đổi văn bản thô thành các đơn vị cơ sở (token) để máy tính hiểu được. Một trong những thuật toán phổ biến nhất hiện nay là **Byte-Pair Encoding (BPE)**. BPE bắt đầu bằng việc coi mỗi ký tự riêng lẻ là một token, sau đó lặp lại nhiều lần quá trình tìm cặp token xuất hiện cạnh nhau nhiều nhất và gộp chúng thành một token mới. Nguyên lý tần suất của BPE có thể biểu diễn như sau:

$$freq(t_a, t_b) = \sum_{w \in D} C(w) \cdot count((t_a, t_b), w) \quad (3.1)$$

Trong đó:

- D : Tập dữ liệu văn bản đào tạo.
- $C(w)$: Số lần xuất hiện của từ w trong D .
- $count((t_a, t_b), w)$: Số lượng cặp token (t_a, t_b) liên kề nhau bên trong từ w .

Cặp (t_a, t_b) có $freq$ lớn nhất sẽ được ghép lại thành một token mới. Quy trình này giúp cân bằng giữa từ vựng kích thước cố định và khả năng biểu diễn từ chưa biết (Out-Of-Vocabulary).

Vietnamese Tokenization (Tách từ tiếng Việt với Underthesea)

Đối với tiếng Việt, do đặc thù ngôn ngữ đơn lập, các âm tiết đứng rời rạc nhưng thường kết hợp tạo thành từ ghép hoặc từ lấy mang ngữ nghĩa chặt chẽ. Việc sử dụng các công cụ Tokenization đa ngữ (như BPE) cắt theo khoảng trắng có thể phá vỡ hoàn toàn cấu trúc từ vựng lõi. Để khắc phục, hệ thống tích hợp thư viện NLP **Underthesea** nhằm thực hiện tách bạch ranh giới từ (Word Segmentation) trước khi đưa vào biểu diễn Vector.

Sự cần thiết của tokenizer đặc thù được thể hiện rõ qua ví dụ kinh điển sau đây với câu: ‘*Học sinh học sinh học*’.

- **1. Phân tách đa ngữ thông thường (chia theo âm tiết khoảng trắng):**

→ [‘Học’, ‘sinh’, ‘học’, ‘sinh’, ‘học’]

Cách chia này làm mất hoàn toàn phân định ngữ nghĩa ban đầu của câu, khiến mô hình nhầm lẫn giữa chủ thể và cụm danh từ.

- **2. Tách từ tiếng Việt chuyên dụng với Underthesea:**

→ [‘Học_sinh’, ‘học’, ‘sinh_học’]

Hai từ ghép ‘*học sinh*’ (danh từ chỉ người) và ‘*sinh học*’ (danh từ chỉ môn học) được phát hiện liền mạch và nối nối với nhau chuẩn xác bằng dấu gạch dưới, giúp mô hình đọc hiểu đúng đại ý gốc một cách dễ dàng.

Quá trình tách từ đóng vai trò tiền xử lý cực kỳ quan trọng, cung cấp đầu vào chất lượng cao và bảo toàn trọn vẹn mạch ý nghĩa của văn bản tiếng Việt.

3.1.2 Word/Document Embeddings (Biểu diễn Vector)

Embeddings là cách máy tính biểu diễn token hoặc toàn bộ văn bản dưới dạng vector số học dày đặc (Dense Vector) gồm các số thực liên tục nhằm lưu giữ đặc trưng ngữ nghĩa. Các từ có nghĩa tương đồng sẽ nằm gần nhau hơn trong một không gian vector đa chiều (ví dụ 512, 768 chiều). Để đo mức độ tương đồng giữa hai vector mô tả ngữ nghĩa, ta sử dụng công thức **Cosine Similarity (Độ tương đồng Cosin)**:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (3.2)$$

Trong đó:

- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$: Là hai vector đặc trưng nhiều chiều (n-chiều) biểu diễn cho hai văn bản.
- A_i, B_i : Thành phần thứ i của vector $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$.
- $\|\mathbf{A}\|, \|\mathbf{B}\|$: Độ dài (norm L2) của mỗi vector.

Giá trị cosin nằm trong khoảng $[-1, 1]$, trong đó 1 chỉ ra hai vector cùng hướng (ý nghĩa giống nhau hoàn toàn), 0 là trực giao (không liên quan), và -1 là ngược hướng.

3.1.3 Kiến trúc Transformer và Cơ chế Attention

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, kiến trúc Transformer đã trở thành sợi chỉ đỏ của NLP hiện đại. Thay vì xử lý tuần tự (như RNN/LSTM), Transformer xử lý văn bản song song thông qua cơ chế Tự chú ý (Self-Attention). Cơ chế **Scaled Dot-Product Attention** cho phép mô hình đánh giá tầm quan trọng của các từ trong câu khi đang

xét một từ bất kỳ. Công thức lõi của cơ chế này là:

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (3.3)$$

Trong đó:

- Q (Query - Truy vấn): Vector biểu diễn từ đang cần tìm độ tương quan phân tích (thứ ta đi tìm).
- K (Key - Khóa): Vector biểu diễn để đối chiếu độ tương hợp với Query cho mọi từ trong câu (thứ ta kiểm tra).
- V (Value - Giá trị): Vector mang nội dung ngữ nghĩa thực sự của từ đó sẽ được giữ lại.
- d_k : Chiều không gian của vector Key, việc chia cho $\sqrt{d_k}$ giúp thu nhỏ phương sai của Tích vô hướng (dot product) tránh việc hàm softmax rơi vào vùng bão hòa gradient (gradient vanishing).
- Hàm softmax đảm bảo ma trận trọng số luôn có phạm vi $[0, 1]$ và tổng phân bố là 1.

3.2 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM)

Khái quát về thành phần tạo nên "bộ não" suy luận của hệ thống.

3.2.1 Tổng quan và Bản chất dự đoán

Sự tiến hóa từ các mô hình biểu diễn ngữ nghĩa thành các LLM có khả năng suy luận mạnh mẽ là kết quả của việc gia tăng kích thước mạng nơ-ron và dữ liệu sinh văn bản (Causal Language Modeling). Bài toán cốt lõi của LLM là **Dự đoán token tiếp theo (Next-token Prediction)** dựa trên chuỗi từ đã có. Xác suất tạo ra một câu chữ chiều dài T được định nghĩa theo chuỗi phân phối xác suất có điều kiện:

$$P(w_1, w_2, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t \mid w_1, \dots, w_{t-1}) \quad (3.4)$$

Trong đó:

- w_t : Token mục tiêu tại vị trí t .
- $w_1, \dots, w_{t-1}$: Các token tiền cảnh (context) đã được cung cấp (từ prompt sinh ra phía trước).

Mô hình sẽ chọn token tiếp theo thông qua việc lấy mẫu (Sampling) theo hàm phân phối xác suất này.

3.2.2 Kỹ thuật Prompt Engineering

Là quá trình thiết kế, điều chỉnh các chỉ thị đầu vào (prompt) nhằm định hướng LLM sinh ra câu trả lời theo ý muốn mà không phải đào tạo lại trọng số. Một số kỹ thuật cốt lõi:

- **Zero-shot:** Yêu cầu trả lời trực tiếp mà không cung cấp mẫu trước.
- **Few-shot learning:** Cung cấp một vài ví dụ input-output để mô hình nội suy quy luật.
- **Chain-of-Thought (CoT):** Chỉ thị mô hình suy luận từng bước thay vì nhảy ngay ra kết quả cuối cùng (giúp giảm thiểu sai sót toán học/logic).

3.2.3 Khả năng gọi hàm (Function Calling / Tool Use)

Đây là đặc tính quan trọng giúp LLM kết nối với thế giới bên ngoài thay vì chỉ sinh text bị cô lập. Khi cấu hình một prompt đi kèm danh sách các "Tool", mô hình khi cần dữ liệu hoặc thực hiện thao tác sẽ tự động trả về chuỗi văn bản dạng cấu trúc (JSON) mô tả tên hàm và danh sách tham số (Arguments) thay vì sinh chuỗi text tự do.

3.2.4 Hiện tượng Hallucination (Ảo giác) trong LLM

Bản chất của LLM là dự đoán chuỗi từ mang ý nghĩa tự nhiên nhất, chúng không "nhớ" thông tin theo các bản ghi chính xác. Vì thế, khi đối diện với thông tin chuyên ngành mới hoặc tự suy đoán sự kiện, LLM gặp ảo giác — sinh ra thông tin thoát nhìn rất đáng tin cậy nhưng sai hoàn toàn sự thật. Nguyên nhân cốt lõi do dữ liệu đào tạo (out-of-date) và sự thiếu vắng nền tảng bám trụ kiến thức thực tế (lack of grounding). Điều này là căn cứ mạnh mẽ để đưa công nghệ RAG vào hệ thống.

3.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Thành phần quan trọng nhất giúp hệ thống trả lời chính xác dựa trên Sách giáo khoa trực tiếp.

3.3.1 Kiến trúc RAG cơ bản

Nguyên lý hoạt động cơ bản của RAG gồm 3 bước tuần tự: Truy xuất (Retrieval) - Bổ sung (Augmented) - Sinh văn bản (Generation).

- **Pha Offline (Chuẩn bị dữ liệu):** Tập hợp tài nội dung tài liệu, phân mảnh nhỏ (chunking), sau đó quy đổi mảnh bằng Embedding Model và lưu trữ vào Vector Database.
- **Pha Online (Truy vấn):** Nhận câu hỏi thực, mã hóa vector câu hỏi đưa đi tìm kiếm chuỗi nội dung giống nhất (Retrieval), đưa đoạn văn bản kết quả thu được bổ sung vào Prompt hiện tại (Augmented) rồi đưa vào tính toán trả kết

quả bởi LLM (Generation).

3.3.2 Data Chunking (Phân mảnh dữ liệu)

Do các LLM có hạn chế về kích cỡ cửa sổ khung ngữ cảnh (Context Window), nguyên văn tài liệu bắt buộc phải được chia nhỏ (Chunking). Các chiến lược chia nhỏ thường gặp:

- **Fixed-size Chunking:** Cắt nội dung theo chuỗi số lượng token nhất định liên tiếp, có dải đè (overlap) để nối mạch văn.
- **Recursive Character Chunking:** Cắt theo phân cấp ngắt đoạn lô-gic như đoạn văn (`\n\n`), câu xuống dòng (`\n`), khoảng trắng.
- **Hierarchical Chunking (Phân mảnh phân cấp):** Rạch rời dựa trên cấu trúc chương/mục nhằm gắn kết Metadata để duy trì cây tri thức vững chắc mà không làm đứt gãy luồng thông tin văn bản.

3.3.3 Vector Database (Cơ sở dữ liệu Vector)

Nơi lưu trữ Vector Embeddings và hỗ trợ việc tìm kiếm đánh giá mức độ tương đồng giữa không gian các vector. Điểm vượt trội cốt lõi của cơ sở dữ liệu Vector so với các hệ quản trị CSDL quan hệ truyền thống là khả năng tính toán ưu việt chuẩn xác khoảng cách và tọa độ (ví dụ *Euclidean*, *Dot-Product*, *Cosine*) giữa Vector Truy vấn (Query Vector) và hàng triệu Vector gốc của các mảnh tài liệu (Document Vectors), nhằm trả về nhanh chóng các ngữ nghĩa đối sánh nhất.

3.4 Kỹ thuật truy xuất thông tin nâng cao (Advanced Retrieval)

Đi sâu vào các thuật toán tối ưu hóa việc tìm kiếm tài liệu từ kho Sách giáo khoa (Corpus).

3.4.1 Lexical Search (Tìm kiếm từ khóa)

Thuật toán cơ sở dùng để tra cứu sự tương đồng phần chữ cái đối với từ khóa hiếm/chuyên ngành. Nổi bật là cơ chế **TF-IDF** (Term Frequency - Inverse Document Frequency). **Công thức TF-IDF cơ bản:**

$$TF_IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times IDF(t, D) \quad (3.5)$$

Trong đó:

- $TF(t, d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}}$: Tần suất (mật độ) từ t xuất hiện trong văn bản d .
- $IDF(t, D) = \log \frac{N}{|\{d \in D: t \in d\}|}$: Cơ chế đo lường mức độ đặc trưng chuyên biệt với việc nghịch đảo số tài liệu liên quan (N là tổng số văn bản).

Tuy nhiên, TF-IDF không có điểm trần và dễ bị thiên lệch chiều dài văn bản.

Hiện tại phiên bản tiến tiến hơn được sử dụng là **BM25 (Best Matching 25)** với giới hạn tần suất:

$$Score_{BM25}(Q, d) = \sum_{q_i \in Q} IDF(q_i) \cdot \frac{f(q_i, d) \cdot (k_1 + 1)}{f(q_i, d) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|d|}{avgdl}\right)} \quad (3.6)$$

Trong đó:

- Q : Câu truy vấn bao gồm các từ khóa q_i .
- $f(q_i, d)$: Số lần xuất hiện từ khóa q_i trong văn bản d .
- $|d|$ và $avgdl$: Chiều dài độ dài văn bản d và trung bình cộng độ dài hệ thống.
- k_1 và b : Các siêu tham số tinh chỉnh độ dốc phạt do độ dài văn bản và trần bảo hòa của tần suất điểm BM25.

3.4.2 Semantic Search (Tìm kiếm ngữ nghĩa)

Thay vì tra xét từ khóa theo dạng văn bản bề mặt, *Semantic Search* đánh giá sự tương đồng trực tiếp về mặt ý nghĩa. Cả truy vấn q và văn bản d trong hệ thống đều được mô hình nhúng ánh xạ thành các dense vector V_q và V_d trong không gian n chiều. Sự tương đồng ngữ nghĩa sau đó được xác định thông qua các độ đo khoảng cách hình học cốt lõi.

Hai biến thể phương trình phổ biến nhất trong hệ thống Vector Search:

1. Tích vô hướng (Dot Product) Đo lường trực tiếp độ lớn và mức độ đồng hướng của hai vector:

$$Score_{dot}(q, d) = V_q \cdot V_d = \sum_{i=1}^n V_{q,i} V_{d,i} \quad (3.7)$$

Phép đo này tính toán cực kỳ nhanh và phù hợp khi các vector đã được chuẩn hóa độ dài (normalized).

2. Độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity)

Độ tương đồng Cosine được sử dụng để đo lường góc giữa vector truy vấn và vector tài liệu, qua đó giảm ảnh hưởng của độ dài văn bản và chỉ tập trung vào mức độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa giữa các vector.

Điểm số xếp hạng của tài liệu lúc này được xác định trực tiếp thông qua giá trị của hàm Cosine Similarity, như đã được trình bày tại **Công thức 3.2**.

Đoạn tài liệu nào tạo ra độ tương đồng cao nhất với vector truy vấn theo một trong hai thang đo trên sẽ được hệ thống Vector Search ưu tiên trích xuất và chuyển

sang giai đoạn xếp hạng tiếp theo.

3.4.3 Hybrid Search (Tìm kiếm lai) và thuật toán RRF

Mục đích kết hợp sự chính xác ngữ pháp vững từ BM25 và sự nhận thức khái niệm từ Vector Search (Semantic). **Reciprocal Rank Fusion (RRF)** là một thuật toán tích hợp ưu điểm của bảng xếp thứ hạng của hai chiến lược tìm kiếm. Cách tính điểm RRF bù trừ của một đoạn tìm kiếm kết quả d :

$$Score_{RRF}(d) = \frac{1}{k + rank_{BM25}(d)} + \frac{1}{k + rank_{Vector}(d)} \quad (3.8)$$

Trong đó:

- $rank_{BM25}(d), rank_{Vector}(d)$: Trật tự xếp hạng của văn bản d truy được dựa theo từng cơ chế.
- k : Hằng số giảm xóc (thường từ 60).

3.4.4 Query Optimization (Tối ưu hóa truy vấn)

Tiền xử lý dùng nội tính của LLM nâng cao khả năng câu hỏi:

- **Query Rewriting (Viết lại truy vấn)**: Chuyển câu hỏi thô thành các keywords chuyên biệt bám bản thông tin tài liệu.
- **HyDE (Hypothetical Document Embeddings)**: Yêu cầu mô hình tưởng tượng (hallucinate) nội suy nhanh giả câu trả lời, sử dụng đoạn đó làm khung Vector đi tìm phần tham chiếu sát thực tiễn để tăng phần cover (độ phủ tìm kiếm).

3.4.5 Reranking (Xếp hạng lại)

Thay Bi-Encoder bằng việc dùng **Cross-Encoder** đánh bảng điểm Top 10-20 về lại. Bi-Encoder Embedding lưu rõ hai chuỗi làm chậm chạp thiếu nhạy bén trong ngữ cảnh. Khối Cross-Encoder cho trượt luôn cặp chuỗi ký tự Text gốc vào một lớp Self-Attention làm cho sự đánh giá trở nên cực kỳ tinh xác (tất nhiên chi phí truy vấn thời gian nhỉnh hơn bởi đối sánh chéo đôi).

3.5 Multi-Agent Systems (Hệ thống đa tác tử)

Lý thuyết phục vụ cho tính năng thiết kế Bài giảng, Slide hoặc cấu trúc Giáo án tự động.

3.5.1 AI Agent (Tác tử AI)

Triển khai môi trường nơi mà Agent lấy tư duy từ lời LLM kèm hệ Tools (Công cụ tương tác được ra API hay code bên ngoài – ví dụ đọc code, gọi python tính, trích xuất wiki).


3.5.2 Khung lý thuyết ReAct (Reasoning and Acting)

Một vòng lặp giải bài toán chia tuần tự:

- **Thought (Tư duy):** Nhận xét phương hướng tương ứng tiếp diễn.
- **Action (Hành động):** Điều động chạy tham số gọi Tool cung cấp.
- **Observation (Quan sát):** Kích bản quan sát phản hồi kết xuất rồi chạy vòng nghĩ Thought để ra trả lời kết.

3.5.3 Các kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent Architectures)

Thay vì phụ thuộc vào một mô hình ngôn ngữ duy nhất để thực hiện toàn bộ tác vụ từ A đến Z, hệ thống đa tác tử (Multi-Agent) chia nhỏ bài toán phức tạp thành nhiều phần và giao cho từng tác tử chuyên biệt xử lý. Việc tổ chức các tác tử này thành một kiến trúc luồng dữ liệu hợp lý là chìa khóa để vận hành hệ thống trơn tru.



Hình 3.1: Tổng quan các mô hình tổ chức trong hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent)

Như được trình bày ở Hình ??, có rất nhiều kiểu kiến trúc điều phối mạng lưới AI Agent khác nhau, bao gồm:

- **Mô hình mạng lưới (Network):** Các tác tử giao tiếp tự do với nhau không qua trung gian. Cấu trúc này linh hoạt nhưng dễ rối loạn luồng thông tin khi hệ thống phình to.

- **Mô hình hội đồng (Joint / Committee):** Các tác tử cùng ngồi lại báo cáo và thảo luận giải quyết cùng một vấn đề.
- **Mô hình dạng chuỗi (Chain / Sequential):** Output của tác tử này là Input của tác tử kế tiếp, theo một đường truyền cứng.
- **Mô hình Giám sát (Supervisor / Hierarchical):** Một tác tử đóng vai trò nhạc trưởng (Nhà quản lý) đứng ở vị trí trung tâm, chịu trách nhiệm nhận yêu cầu, phân loại và gọi các tác tử chuyên biệt bên dưới thực thi.

Mô hình Supervisor (Điều phối tác tử) và lựa chọn kiến trúc

Trong đồ án này, kiến trúc **Supervisor** được lựa chọn làm thiết kế lõi để triển khai hệ thống trợ lý học tập. Cơ chế hoạt động của mô hình Supervisor là: một Agent Nhạc trưởng (Supervisor Agent) sẽ trực tiếp tiếp nhận câu hỏi của người dùng, phân tích ý định (Intent Routing), sau đó định tuyến (route) lệnh tới đúng Node (Agent chuyên sâu) đảm nhiệm chức năng đó (ví dụ như: Agent tìm kiếm lý thuyết sách giáo khoa, Agent sinh bài tập, hoặc Agent chấm điểm).

Lý do chính khiến mô hình Supervisor đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của đồ án bao gồm:

- **Tính kiểm soát luồng cao:** Hệ thống RAG giáo dục yêu cầu độ chính xác rất cao, tránh tình trạng LLM đi lạc đề. Có thể Supervisor giám sát giúp quản lý minh bạch các bước lập luận, không để hệ thống rơi vào vòng lặp chết (infinite loop) như mạng lưới giao tiếp tự do.
- **Tính bảo mật và đóng gói:** Tách bạch quyền hạn và tài nguyên. Agent làm toán không được phép đụng vào CSDL văn bản lý thuyết. Kế phân quyền này chỉ thực hiện được qua Supervisor.
- **Dễ dàng mở rộng (Scalability):** Trong tương lai, nếu cần bổ sung thêm Agent luyện thi trắc nghiệm hay Agent phân tích bảng điểm, người quản trị chỉ cần cấu hình thêm node mới vào dưới trướng Supervisor mà không làm chao đảo hệ thống hiện tại.

3.5.4 Cơ chế thực thi song song (Fan-out / Fan-in)

Cách chia song song. (Phối cử sub-agent tìm Mở Đầu độc lập với sub-agent tìm Bài Tập) và sau đó tổng kết dồn thông tin (Fan-in) quy tụ làm tiết kiệm mạnh chi phí chờ.

3.6 Framework Đánh giá hệ thống RAG (RAG Evaluation)

Cách đo lường và định lượng bằng số (Metrics) độ chính xác của hệ thống AI bằng các framework chuẩn (ví dụ RAGAS).

3.6.1 Mô hình LLM-as-a-Judge

Sử dụng LLM đóng vai giám khảo cho việc tính hệ số chính xác không can thiệp sức người.

3.6.2 Bộ khung đo lường RAG Triad

Khảo sát các thành phần chính để RAG không bị ảo giác:

- **Faithfulness (Độ trung thực):** Đảm bảo câu sinh từ Model bao nằm đủ bằng chứng trên text đã retrieve.

Công thức tính xấp xỉ tỉ lệ:

$$Faithfulness = \frac{|\text{số suy ý claims được support từ document}|}{|\text{tổng số claims có bên trong kết quả}|} \quad (3.9)$$

- **Chất lượng truy xuất (Context Precision & Recall):** Recall đánh giá đã mang đủ thông tin lấy về không còn Precision coi hạng giá trị cần để trích dẫn trên dòng đầu.
- **Answer Relevance (Mức độ liên quan):** Điểm cosin đối soát lại xem người trả lời có đúng không đi vòng trọng tâm người hỏi không.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường và dữ liệu thực nghiệm

4.1.1 Môi trường phát triển

Hệ thống được xây dựng chủ yếu dựa trên ngôn ngữ lập trình Python, kết hợp cùng các thư viện xử lý toán học như Numpy và Pandas để thao tác với ma trận vector nhúng (Embedding Vector Matrix). Các tác vụ lớn và phức tạp trong hệ thống được định tuyến và phân rã nhờ mô hình đa tác tử (Multi-Agent System) xây dựng trên nền tảng tiến trình của thư viện *LangGraph*. Việc truy xuất (Retrieval) và sinh ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Generation) được thực hiện thông qua API của mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) Google Gemini 2.5 Flash, qua thư viện *google-genai*. Đối với giải thuật đo lường sự tương đồng (Similarity Search), hệ thống sử dụng mô hình nhúng (Embedding Model) *dangvantuan/vietnamese-document-embedding* cho ra kết quả vector 768 chiều. Giai đoạn tái xếp hạng (Reranking) ở bước cuối quy trình truy xuất được đảm nhiệm chuyên biệt bởi mô hình học máy Cross-Encoder *AITeamVN/Vietnamese_Reranker*. Khác với các hệ thống phụ thuộc thư viện đóng gói sẵn, nền tảng logic tìm kiếm từ khoá (Keyword Search) với thuật toán Custom BM25 được lập trình thủ công và tinh chỉnh linh hoạt ở mức công thức toán học (TF, DF, IDF), tạo sự chủ động tuyệt đối trong quá trình tối ưu văn bản tiếng Việt.

4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm

Nguồn dữ liệu gốc được khai thác từ toàn bộ tài liệu Sách Giáo Khoa Tin học lớp 10, 11 và 12, thuộc cả hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Qua quá trình tiền xử lý, văn bản được làm sạch và dán nhãn phân cấp từ chương, bài đến sâu nhất là tiểu mục. Tổng cộng, dữ liệu được phân rã thành 2348 khối dữ liệu (chunks) và có chứa thuộc tính level để biểu diễn độ sâu, phục vụ trực tiếp cho vòng phục hồi phân cấp (Hierarchical RAG).

4.2 Tổng quan kiến trúc toàn bộ hệ thống

Kiến trúc tổng thể của dự án được thiết kế thành một pipeline (Data Pipeline) từ bước xử lý tài liệu thô ban đầu cho tới bước sinh câu trả lời hoàn thiện phục vụ người dùng. Quá trình này được chia làm các cụm thành phần nối tiếp nhau.

Cụm Tiền xử lý dữ liệu (Data Ingestion & OCR): Nguồn dữ liệu dạng giáo trình (PDF) được nạp vào và đi qua mô hình khai phá OCR để nhận dạng, chuyển đổi văn bản sang định dạng Markdown theo chuẩn của LlamaParse. Việc này nhằm


bóc tách cấu trúc phân cấp tinh vi (chương, bài, tiểu mục) của giáo trình.

Cụm Xây dựng Cơ sở tri thức (Knowledge Base Construction): Văn bản Markdown sau quá trình làm sạch sẽ được phân rã (Chunking) theo đúng phân cấp. Mỗi khối dữ liệu (chunk) được nhúng (Embedding) thành ma trận vector và lưu trữ vĩnh viễn ở Cơ sở tri thức (Knowledge Base / Vector DB) cùng với metadata (*hệ cấp và ID cha con*).

Cụm Phân hệ Truy xuất (Retrieval & Reranking): Ở chặng run-time, hệ thống đón nhận truy vấn (User Query) từ người dùng. Cụm RAG làm nhiệm vụ định tuyến hướng đi, tìm kiếm không gian vector, tìm kiếm từ khoá và lai ghép (Hybrid Search + Reranker) nhằm đánh giá và rút trích các khối tri thức chứa ngữ cảnh sát nhất.

Cụm Sinh ngôn ngữ (LLM Generation): Nhận Top-K ngữ cảnh cô đặc ở đầu ra của cụm Truy xuất, kết hợp cùng Prompt (câu hỏi gốc) để truyền vào mô hình ngôn ngữ lớn (Google Gemini). LLM sẽ phân tích, đối chiếu nội dung ngữ cảnh từ tri thức và sinh ra câu trả lời theo ngôn ngữ tự nhiên.

Sơ đồ tổng quan được biểu diễn tại Hình 4.1, mô tả toàn bộ quy trình xử lý từ khi tiếp nhận truy vấn của người dùng (Query / UI Request) cho đến khi sinh ra câu trả lời cuối cùng. Kiến trúc hệ thống theo mô hình tuổi thọ yêu cầu (request lifecycle) được nâng cấp và tối ưu hóa thành 6 lớp (layer) xử lý liên tục: Context & Intent Layer (Ngữ cảnh & Ý định), Planning Layer (Lập kế hoạch), Execution Layer (Thực thi), Knowledge Layer (Truy xuất Tri thức), Generation Layer (Sinh đa phương thức) và Response & Memory (Phản hồi & Ghi nhớ).



Hình 4.1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống (System Overview Architecture)

Trong Hình 4.1, kiến trúc hệ thống hoạt động theo các lớp liên kết chặt chẽ trong một vòng tuần hoàn khép kín:

1. Context & Intent Layer (Lớp Ngữ cảnh & Ý định): Xử lý truy vấn đầu vào, phân tích định danh lịch sử bằng *ContextAnalyzer*, viết lại câu hỏi hoặc tạo đa truy vấn (multi-queries) bằng *QueryRewriter*, và dùng *IntentRouter* để nội suy, phân nhánh ý định cốt lõi của người dùng.

2. Planning Layer (Lớp Lập kế hoạch): Đóng vai trò lớp phối hợp, hệ thống quản lý phiên làm việc thông qua *SessionManager* và định hình chiến lược/danh sách các hành động chi tiết bắt buộc phải làm nhờ bộ *ActionPlanner*.

3. Execution Layer (Lớp Thực thi): Thông qua vòng lặp *Multi-Action Loop* kết hợp cùng lõi *ExecutionDispatcher*, lớp này sẽ điều phối linh hoạt các mô-đun dịch vụ (Quiz, Slides, v.v.) và gọi lớp RAG khi nhận thấy tác vụ cần tri thức ngoài.

4. Knowledge Layer (Lớp Tri thức - RAG): Đảm nhận khâu phân giải kiến thức. Hệ thống truy xuất theo cấu hình chiến lược (*Adaptive Retrieval*), thu thập

văn bản liên quan (*Context Processing*) và sắp xếp đo lường lại mức độ liên quan thông qua mô hình chấm điểm (*Reranking*).

5. Generation Layer (Lớp Sinh nội dung): Kết hợp các kết quả thực thi và tri thức được truy xuất cô đặc vào *LLM Generator* để sinh ra đáp án và văn bản cuối cùng, có sự kiểm duyệt đối soát chéo của mô-đun *Validator* để đảm bảo chuẩn mực chất lượng.


6. Response & Memory (Lớp Phản hồi & Ghi nhớ): Các kết quả cuối cùng được trả về cho người dùng qua giao thức thời gian thực (*Streaming Response*), ghi nhận lịch sử vết lỗi (*Logging*) và lưu lại dữ liệu hội thoại vào cơ sở dữ liệu hệ thống (*Session Store*) làm tài nguyên cho luồng thao tác kế tiếp.

4.3 Thiết kế chi tiết các thành phần hệ thống

Dựa trên sơ đồ kiến trúc tổng quát tại Hình 4.1, các thành phần cốt lõi của hệ thống được thiết kế chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt và độ chính xác cao trong quá trình xử lý:

4.3.1 Thiết kế Lớp Ngữ cảnh và Ý định (Context & Intent Layer)

Đây là lớp tiếp nhận và xử lý đầu vào đầu tiên của hệ thống, thực hiện nhiệm vụ bóc tách ngữ cảnh (*ContextAnalyzer*), tinh chỉnh truy vấn (*QueryRewriter*) và định tuyến ý định đa nhiệm (*IntentRouter*). Thiết kế này giúp hệ thống hiểu được không chỉ câu hỏi hiện tại mà còn cả diễn biến của toàn bộ cuộc hội thoại trước đó.



Hình 4.2: Chi tiết cấu trúc và luồng xử lý tại Lớp Ngữ cảnh và Ý định

Lớp Ngữ cảnh và Ý định hoạt động tuân theo trình tự ba bước cốt lõi:

ContextAnalyzer (Phân tích ngữ cảnh): Đánh giá mức độ phụ thuộc của truy vấn hiện tại vào lịch sử hội thoại trước đó (Session History). Mô-đun này được thiết kế bằng mã nguồn logic nhằm xác định xem câu hỏi có chứa các đại từ ngữ nghĩa ẩn ý cần khôi phục ngữ cảnh hay không.


QueryRewriter (Viết lại truy vấn - LLM): Khi quá trình phân tích phát hiện truy vấn không đầy đủ ngữ nghĩa hoặc hệ thống cần mở rộng diện tìm kiếm trong RAG, LLM sẽ được gọi để sinh ra các câu hỏi hoàn chỉnh, đồng thời có thể tạo ra đa truy vấn (multi-queries).

IntentRouter (Định tuyến ý định): Đóng vai trò là thành phần định hướng cốt lõi. Thành phần này sử dụng hàm *detect_multi()* để xác định đồng thời tối đa 3 ý định (Intent) từ người dùng. Đầu ra thu được là một danh sách *List[IntentResult]* bao gồm các siêu dữ liệu quan trọng như Ý định (Intent), Loại tác vụ (Task Type), Chủ đề (Topic), Cấp bậc/Lớp (Grade) và Thứ tự ưu tiên (Order).

Nhờ kiến trúc này, hệ thống giải quyết xuất sắc các yêu cầu phức hợp (multi-intent) trong khi vẫn duy trì đúng đường định tuyến thiết kế cho các tác vụ tiếp theo.

4.3.2 Thiết kế Lớp Lập kế hoạch (Planning Layer)

Đóng vai trò như bộ não điều phối, Lớp Lập kế hoạch (Planning Layer) chịu trách nhiệm tiếp nhận và hiện thực hóa các ý định đa nhiệm thành lệnh thực thi, thay thế cho cơ chế định tuyến thủ công tĩnh thông thường. Lớp này hoạt động hoàn toàn trên phương pháp phi xác suất dựa trên luật (Rule-based Logic) thay vì LLM, giúp đảm bảo hệ thống phản hồi cực nhanh, ổn định và mang tính chất dự đoán được.



Hình 4.3: Chu trình ra quyết định và duy trì ngữ cảnh tại Lớp Lập kế hoạch (Planning Layer)

Dữ liệu đầu vào của lớp là tập hợp các *Intent* cùng câu truy vấn nguyên thủy (Query). Lớp Lập kế hoạch phân bổ chu trình qua hai thành phần cốt lõi:

SessionManager: Nhận truy vấn và xác định người dùng đang tiếp nối một


chuỗi hội thoại cũ (cần tải lại ngữ cảnh quá khứ) hay khởi tạo tác vụ mới hoàn toàn. Khối này sẽ trực tiếp duy trì không gian *Session* phù hợp.

ActionPlanner: Dựa trên cấu trúc Session nhận được từ SessionManager và các đặc trưng từ danh sách Intent, mô-đun này sẽ ánh xạ các ý định chung chung thành cấu trúc *ActionPlans* (Danh sách Lệnh hành động) rõ cấp bậc và không trùng lặp (deduplicated).

Đầu ra cuối cùng là danh sách tác vụ rành mạch, kết thúc vai trò nền tảng để đẩy sang Lớp Thực thi (Execution Layer).

4.3.3 Thiết kế Lớp Thực thi (Execution Layer)

Lớp Thực thi đóng vai trò trung tâm trong chuỗi xử lý đa nhiệm của hệ thống, có nhiệm vụ bóc tách danh sách các thao tác đã được Lập kế hoạch và phân phối chúng đến đúng bộ dịch vụ chuyên trách (Handler). Cơ chế định tuyến này giúp quy trình diễn ra liên tục, linh hoạt và độ chính xác cao.



Hình 4.4: Sơ đồ vòng lặp Đa tác vụ (Multi-Action Loop) tại Lớp Thực thi

Quá trình thực thi trong lớp này gồm các thành phần cốt lõi:

Multi-Action Loop: Hệ thống sẽ duyệt qua mảng hành động (ActionPlans) theo phương thức lặp vòng. Vòng lặp đóng vai trò như một bộ đếm trạng thái, dừng lại


khi tất cả Action đã được bóc tách hoàn chỉnh.

Execution Dispatcher: Dựa vào khóa định danh của mỗi tác vụ, Dispatcher sử dụng cơ chế định tuyến thông qua nối kết từ điển (Registry-based) để chọn ra dịch vụ thích hợp gồm các module lớn như: Tạo Quiz/Slide, Xử lý Chấm điểm tương tác, hay Chat tự do (không cần RAG).

Kết thúc một luồng lệnh đơn lẻ, dữ liệu sẽ được trả về dạng Stream thời gian thực ra giao diện và gọi sâu xuống tầng Tri thức. Sau đó, tín hiệu sẽ vòng ngược lại Multi-Action Loop để tiếp tục gỡ lệnh kế tiếp.

4.3.4 Thiết kế Lớp Tri thức (Knowledge Layer)

Lớp Tri thức (Knowledge Layer) đóng vai trò nòng cốt trong việc giải quyết các tác vụ chuyên sâu (Knowledge-Intensive Tasks). Kiến trúc này được nâng cấp thành *Advanced Adaptive RAG*, không hoạt động trên một luồng cố định mà sử dụng Bộ phân loại (Classifier) để tự động định hướng cách thức truy xuất linh hoạt dựa trên dạng câu hỏi.



Hình 4.5: Cấu trúc xử lý và truy xuất thông tin của Knowledge Layer

Đầu vào là mảng kết quả *queries* và các luồng lọc (filters) nhận được từ Lớp trước đó. Quy trình chiết xuất thông tin tuần tự như sau:

1. Adaptive RAG Agent: Bộ phân loại (Classifier) phân tích ý định sâu của truy vấn (hỏi nhanh, hỏi tổng quan hay cần bối cảnh sâu) để định tuyến sang dạng RAG tiêu chuẩn hoặc HRAG. Một thiết kế chốt chặn (Fallback Agent) sẽ tự động quay hồi về quy trình thông thường nếu việc rà soát trước đó rơi vào ngõ cụt do tìm kiếm được quá ít ngữ cảnh.


2. Context Processing: Sau khi các Agent nhả ra đa dạng mảnh nguyên liệu (Raw chunks), quy trình sẽ gom tập trung toàn bộ khối dữ liệu này và lọc đi các đoạn trùng lặp (Deduplication).

3. Reranking: Cuối cùng, rõ tài liệu sau chuẩn hóa sẽ đi qua mô hình học máy chéo (Cross-Encoder) để chấm điểm và tái xếp hạng. Top 5 Chunk giá trị nhất ở kết quả xuất ra sẽ làm thành phần ghép cốt lõi hỗ trợ cho Prompt truyền vào mô

hình Generative phản hồi.

4.3.5 Thiết kế Lớp Sinh phản hồi và Hậu kiểm (Generation & Validation)

Cuối cùng, Response Generation nhận ngữ cảnh tinh lọc để biên soạn câu trả lời. Điểm khác biệt quan trọng là sự xuất hiện của Validator Agent, một lớp hậu kiểm phân luồng thực hiện đối soát câu trả lời vừa sinh ra với nguồn tri thức gốc để phát hiện các lỗi "hallucination", đảm bảo rằng mọi thông tin gửi tới người dùng đều đạt độ chính xác cao nhất (Hình 4.6).




Hình 4.6: Giai đoạn phân luồng Tạo sinh và Hậu kiểm (Block 5)

4.3.6 Thiết kế Streaming Responsen, History Memory và Logging

Đây là chặng cuối cùng (Block 6) trong vòng đời xử lý của hệ thống, đóng vai trò như một cầu nối giao tiếp trực tiếp với người dùng và đồng thời dọn dẹp, lưu trữ trạng thái trước khi kết thúc phiên làm việc. Thiết kế của lớp này ưu tiên hai yếu tố: tốc độ hiển thị cho trải nghiệm người dùng (mượt mà thông qua Streaming) và

tính toàn vẹn dữ liệu của hệ thống (lưu vết và ngữ cảnh). Sơ đồ thao tác của Block 6 được thể hiện tại Hình 4.7.



Hình 4.7: Khối thao tác Phản hồi và Khắc ghi tiến trình (Block 6)

4.4 Đánh giá hiệu năng và Kết quả thực nghiệm

4.4.1 Phương pháp đánh giá

Hệ thống sử dụng phương pháp đánh giá định lượng (Quantitative Evaluation) dành riêng cho hệ thống Retrieval-Augmented Generation (RAG) thông qua Ragas framework. Tập dữ liệu kiểm thử (Testset) bao gồm 246 mẫu câu hỏi và đáp án tham chiếu (Reference) được trích xuất từ dữ liệu giáo khoa, tập trung vào nhiều cấp độ hành vi nhận thức từ Nhận biết, Thông hiểu đến Vận dụng.

Quá trình đánh giá được thực hiện trên 4 độ đo (Metrics) cốt lõi của Ragas:

Faithfulness (Độ trung thực): Đo lường mức độ câu trả lời của mô hình bám

sát vào ngữ cảnh (context) mà hệ thống truy xuất được. Mức điểm cao chứng tỏ mô hình không bịa đặt thông tin (Hallucination).

Answer Relevancy (Độ phù hợp): Đánh giá xem câu trả lời có giải quyết trực tiếp truy vấn ban đầu của người dùng hay không, tránh việc trả lời lan man, sai trọng tâm.

Context Precision (Độ chính xác ngữ cảnh): Đánh giá khả năng xếp hạng của cụm truy xuất. Điểm số cao đồng nghĩa với việc các tài liệu liên quan nhất được xếp ở các thứ hạng đầu (Top-K).

Context Recall (Độ bao phủ ngữ cảnh): Đo lường khả năng hệ thống tìm ra đầy đủ các thông tin cần thiết từ Cơ sở tri thức (Knowledge Base) so với đáp án tiêu chuẩn (Reference).

4.4.2 Kết quả thực nghiệm phân hệ RAG

Sau quá trình chạy tự động 246 mẫu thử trên toàn bộ pipeline của hệ thống, kết quả điểm số đánh giá trung bình trên các độ đo như sau:

Chỉ số đánh giá (Metric)	Điểm số trung bình (Mean)
Faithfulness (Độ trung thực)	0.9757
Answer Relevancy (Độ thiết thực của câu trả lời)	0.8571
Context Precision (Độ chính xác của ngữ cảnh)	0.8555
Context Recall (Độ bao phủ của ngữ cảnh)	0.9593

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá hệ thống theo framework Ragas

Phân tích kết quả:

- **Faithfulness (0.9757)** và **Context Recall (0.9593)** đạt mức điểm rất cao (trên 0.95). Điều này minh chứng cho tính hiệu quả của chiến lược Hierarchical RAG kết hợp với cơ chế Chunking theo chuẩn phân cấp SGK. Hệ thống đã trích xuất được gần như hoàn hảo các đơn vị kiến thức cần thiết mà không xuất hiện tình trạng sinh thông tin ảo (Hallucination) từ phía Generative Model (Gemini). Validator Layer ở Block 5 cũng góp phần gia tăng chỉ số trung thực này.
- **Context Precision (0.8555)** và **Answer Relevancy (0.8571)** dao động ổn định ở mức 85%. Điểm số báo hiệu sự hiệu quả của mô hình tái xếp hạng Cross-Encoder trong việc đưa các tài liệu mang nhiều ý nghĩa lên đầu bảng, giúp Prompt được nhúng với ngữ cảnh làm trọng tâm, từ đó trả lời trúng đích câu hỏi người dùng.

4.4.3 Đánh giá độ trễ hệ thống (Latency)

Bên cạnh chất lượng phản hồi, hệ thống còn được đo đạc về mặt thời gian thực thi (Latency) nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng thực tế. Các chỉ số thời gian được ghi nhận cho mỗi truy vấn đầy đủ như sau:

Thành phần thực thi	Thời gian trung bình (Giây)
Khối truy xuất (Retriever & Reranker)	4.579
Khối sinh câu trả lời (LLM Generator)	1.979
Tổng thời gian Pipeline	6.558

Bảng 4.2: Thống kê thời gian trễ của các khối kiến trúc trong hệ thống

Tổng thời gian cho một vòng lặp (từ lúc nhập truy vấn đến khi sinh mã vạch response trả về Frontend) đạt trung bình xấp xỉ 6.5 giây. Trọng số thời gian chủ yếu nằm ở khâu Retriever (hơn 4.5 giây) do hệ thống phải thực hiện Hybrid Search (bao gồm Dense Search kết hợp Custom BM25) sau đó cộng dồn với thời gian xử lý Reranker của Cross-Encoder để chất lọc dữ liệu. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược sinh luồng trực tiếp (Streaming Response) ở Block 6 đã loại bỏ hiện tượng "đơ" giao diện, nâng cao trải nghiệm phản hồi (TTFT - Time to First Token được hạ thấp lý tưởng) và khiến người dùng cảm giác hệ thống trả lời tức thời.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

peterson2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt>. Z (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

1. Đối với kỹ sư chính quy:

(a) Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm

(b) Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính

2. Đối với cử nhân:

(a) Ngành Công nghệ thông tin

3. Đối với chương trình EliteTech:

(a) Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin

(b) Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology

(c) Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)


Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **peterson2007computer**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **NguyenThucHai**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển


Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...