

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn và Tác tử AI trong
xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập

NGUYỄN KHẮC ĐIẾP

Diep.NK225806@sis.hust.edu.vn

MSSV: 20225806

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh

Khoa: Công nghệ thông tin

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn và Tác tử AI trong
xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập

NGUYỄN KHẮC ĐIỆP

Diep.NK225806@sis.hust.edu.vn

MSSV: 20225806

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tâm hướng dẫn và trang bị kiến thức chuyên môn quý báu. Con xin cảm ơn gia đình vì luôn là chỗ dựa tinh thần vô giá. Cảm ơn những người bạn đồng hành và đặc biệt là người yêu đã luôn thấu hiểu, san sẻ áp lực và động viên em trong suốt thời gian qua. Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, luôn chăm chỉ, kiên định và quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thử thách để hoàn thiện công việc với kết quả tốt nhất. Sự đồng hành của tất cả mọi người là động lực to lớn giúp em đạt được cột mốc này. Xin trân trọng cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dạy và học ngày càng rõ rệt. Với môn Tin học THPT, học sinh cần công cụ trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa, còn giáo viên cần hỗ trợ xây dựng dàn ý bản trình chiếu hoặc giáo án. Hiện nay, trợ lý hội thoại tổng quát phản hồi linh hoạt nhưng dễ sinh thông tin sai, trong khi hệ thống tra cứu tài liệu bám nguồn tốt hơn nhưng kém tự nhiên. Vì vậy, cần có một hệ thống vừa bám sát sách giáo khoa, vừa đủ linh hoạt để hỗ trợ học tập.

Đồ án lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp giữa truy xuất nội dung từ sách giáo khoa và sinh câu trả lời dựa trên nội dung truy xuất được. Hướng này giúp giảm nguy cơ trả lời sai nhưng vẫn phản hồi tự nhiên.

Giải pháp được xây dựng trên dữ liệu SGK Tin học lớp 10, 11 và 12 của hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Nội dung sách giáo khoa được tiền xử lý, chia thành đoạn có cấu trúc và đưa vào kho tri thức để phục vụ truy xuất. Khi nhận yêu cầu, hệ thống tìm các đoạn nội dung phù hợp rồi mới tạo câu trả lời hoặc học liệu.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng được một trợ lý giáo dục theo hướng nghiên cứu và đánh giá tách biệt khỏi truy xuất với khối sinh câu trả lời. Với bộ đánh giá truy xuất gồm 600 câu hỏi bao phủ 185 bài học, hệ thống đạt Hit@1 bằng 0,8183 và Hit@10 bằng 0,9833. Với 246 mẫu đánh giá chất lượng sinh, hệ thống đạt độ bám nguồn (Faithfulness) 0,9757 và độ bao phủ ngữ cảnh (Context Recall) 0,9593. Các kết quả này cho thấy hướng tiếp cận được lựa chọn là khả thi đối với bài toán xây dựng trợ lý học tập bám sát SGK Tin học THPT.

Sinh viên thực hiện
Điệp
Nguyễn Khắc Điệp

ABSTRACT

In educational digital transformation, the demand for artificial intelligence in teaching and learning is growing rapidly, especially for high school Computer Science. Students need a tool that can answer questions according to official textbooks, while teachers need support for tasks such as preparing slide outlines and lesson plans. Existing solutions mainly follow two directions. General-purpose chatbots provide flexible responses, but they may generate incorrect or out-of-scope information. Traditional document retrieval systems are more source-grounded, but they are often less effective at producing natural and instructionally useful outputs. Therefore, the key problem is to build a system that remains faithful to textbook content while still being flexible enough to support learning tasks.

To address this problem, the thesis adopts an approach that combines textbook retrieval with response generation based on the retrieved content. This direction was chosen because it can reduce the risk of incorrect answers compared with general-purpose chatbots, while still keeping the interaction natural for users.

The proposed solution is built on Vietnamese high school Computer Science textbooks for grades 10 to 12 from the Canh Dieu and Ket Noi Tri Thuc series. The system includes one layer for user-request orchestration and another layer for content generation in tasks such as question answering, slide generation, and lesson-plan drafting. Textbook content is first preprocessed, segmented into structured units, and stored in a knowledge base for retrieval. When a request is received, the system first finds the most relevant textbook content and then uses a language model to generate the final response or instructional artifact. This design improves source grounding and makes output quality easier to control.

The main contribution of the thesis is an educational assistant developed in a research-oriented manner, where retrieval and generation are evaluated separately. On a retrieval benchmark of 600 questions covering all 185 lessons, the system achieves Hit@1 of 0.8183, Hit@10 of 0.9833, and MRR@10 of 0.8856. On 246 generation-evaluation samples, it achieves Faithfulness of 0.9757 and Context Recall of 0.9593. These results show that the proposed approach is feasible for building a textbook-grounded learning assistant for Vietnamese high school Computer Science.

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
A2A	Agent-to-Agent	Giao tiếp giữa các tác tử
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BM25	Best Matching 25	Thuật toán xếp hạng truy xuất dựa trên từ khóa
CD		Bộ sách Cánh Diều
HITL	Human-in-the-Loop	Cơ chế có con người trong vòng lặp
IDF	Inverse Document Frequency	Tần suất nghịch đảo tài liệu
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu văn bản có cấu trúc
KNTT		Bộ sách Kết Nối Tri Thức
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
MRR	Mean Reciprocal Rank	Trung bình nghịch đảo thứ hạng
nDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain	Độ lợi tích lũy có chuẩn hóa
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu PDF
PPTX	PowerPoint Open XML Presentation	Định dạng tệp trình chiếu PowerPoint
Q&A	Question and Answer	Hỏi đáp
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tạo sinh tăng cường bằng truy xuất
RRF	Reciprocal Rank Fusion	Hợp nhất thứ hạng nghịch đảo
SGK		Sách giáo khoa
TF	Term Frequency	Tần suất xuất hiện của từ
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency	Trọng số kết hợp tần suất từ và tần suất nghịch đảo tài liệu
UI	User Interface	Giao diện người dùng

DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Thuật ngữ	Giải thích ý nghĩa
Agent	Tác tử phần mềm có khả năng tiếp nhận mục tiêu, sử dụng ngữ cảnh và công cụ để thực hiện một nhiệm vụ xác định trong hệ thống.
Adaptive retrieval	Cơ chế lựa chọn chiến lược truy xuất theo đặc trưng truy vấn thay vì dùng một quy trình truy xuất cố định cho mọi câu hỏi.
Artifact	Đầu ra trung gian hoặc đầu ra cuối của một bước xử lý, chẳng hạn dàn ý, nội dung chi tiết, câu hỏi đánh giá hoặc tệp trình chiếu.
Breadcrumb	Chuỗi thông tin phân cấp ngắn mô tả vị trí của một phân đoạn trong cấu trúc SGK, thường theo dạng chủ đề, bài học và mục.
Chunk	Đơn vị văn bản được tách ra từ tài liệu gốc để phục vụ lập chỉ mục, truy xuất và dựng ngữ cảnh cho mô hình.
Chunking	Quá trình chia tài liệu thành các phân đoạn có kích thước và ranh giới phù hợp với mục tiêu truy xuất và sinh văn bản.
Context window	Giới hạn số lượng token mà mô hình ngôn ngữ có thể tiếp nhận trong một lượt suy luận.
Cross-encoder reranker	Mô hình xếp hạng lại đánh giá trực tiếp cặp truy vấn–tài liệu để sắp xếp lại danh sách ứng viên sau bước truy xuất ban đầu.
Embedding	Biểu diễn vector số của văn bản trong không gian ngữ nghĩa, cho phép so sánh mức độ tương đồng giữa các câu hỏi và tài liệu.
Grounding	Cơ chế ràng buộc đầu ra của mô hình ngôn ngữ vào tập nguồn đã truy xuất nhằm giảm nguy cơ sinh thông tin không có căn cứ.
Hallucination	Hiện tượng mô hình ngôn ngữ sinh ra thông tin có vẻ hợp lý nhưng sai sự thật, sai ngữ cảnh hoặc không được hỗ trợ bởi nguồn dữ liệu.

Hybrid retrieval	Cơ chế truy xuất kết hợp tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm vector để tận dụng đồng thời tín hiệu từ khóa và tín hiệu ngữ nghĩa.
Keyword search	Phương pháp truy xuất dựa trên mức độ trùng khớp từ khóa giữa truy vấn và tài liệu, điển hình là BM25.
Lesson key	Định danh của một bài học dùng để đối chiếu trong bộ chuẩn truy xuất, thường được tạo từ các trường siêu dữ liệu như bộ sách, lớp, chủ đề và bài học.
Metadata	Tập thông tin mô tả đi kèm mỗi phân đoạn, ví dụ bộ sách, lớp, chủ đề, bài học, cấp tiêu đề hoặc loại nội dung.
Multi-agent	Kiến trúc nhiều tác tử phối hợp với nhau để giải quyết một tác vụ phức tạp thông qua phân chia vai trò.
Multi-intent	Trường hợp một yêu cầu đầu vào đồng thời chứa nhiều ý định nghiệp vụ, chẳng hạn vừa hỏi đáp vừa yêu cầu sinh bài tập.
Multi-turn conversation	Hội thoại nhiều lượt, trong đó mỗi lượt mới có thể phụ thuộc vào lịch sử tương tác và trạng thái đã tích lũy trước đó.
Prompt	Chỉ thị đầu vào cung cấp cho mô hình ngôn ngữ hoặc mô hình thị giác-ngôn ngữ để điều khiển cách xử lý và định dạng đầu ra.
Query rewriting	Bước viết lại truy vấn nhằm làm rõ ngữ cảnh, chuẩn hóa phạm vi hoặc tăng khả năng truy xuất đúng tài liệu liên quan.
Reflection loop	Vòng phản tư trong đó đầu ra được hậu kiểm, sau đó hệ thống có thể yêu cầu sửa đổi một phần thay vì chạy lại toàn bộ luồng xử lý.
Retriever	Thành phần thực hiện truy xuất ứng viên ban đầu từ kho tri thức trước khi sang bước xếp hạng lại hoặc sinh văn bản.
Session state	Trạng thái lưu theo phiên hội thoại, bao gồm lịch sử trao đổi, trạng thái bài luyện tập, trạng thái bản trình chiếu và các thông tin cần cho đa lượt tương tác.
Student profile	Hồ sơ trạng thái học tập của người học, lưu các tín hiệu như kết quả làm bài luyện tập, câu sai và tiến độ theo chủ đề để hỗ trợ theo dõi hoặc cá nhân hóa.

Supervisor– Specialist	Mô hình điều phối trong hệ đa tác tử, trong đó một tác tử giám sát phân công và hợp nhất kết quả từ các tác tử chuyên trách từng nhiệm vụ con.
Token	Đơn vị biểu diễn nhỏ mà mô hình dùng để mã hóa và xử lý văn bản.
Vector database	Cơ sở dữ liệu chuyên dụng cho lưu trữ và truy vấn các vector nhúng ở quy mô lớn.
Vector search	Phương pháp truy xuất dựa trên độ tương đồng giữa vector nhúng của truy vấn và vector nhúng của tài liệu trong không gian vector.
Workflow state	Trạng thái dùng chung trong một luồng xử lý nhiều bước, đặc biệt quan trọng trong LangGraph và các quy trình đa tác tử.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH.....	ii
DANH MỤC HÌNH VẼ	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
DANH MỤC CÔNG THỨC.....	xi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP.....	5
2.1 Phạm vi nghiên cứu	5
2.2 Tổng quan về bài toán	6
2.2.1 Bài toán chatbot giáo dục.....	6
2.2.2 Hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu	7
2.2.3 Thách thức đặc thù của dữ liệu SGK Tin học	7
2.3 Khảo sát các giải pháp liên quan	8
2.3.1 Các nhóm giải pháp hiện có	8
2.3.2 Bảng so sánh các nhóm giải pháp	9
2.3.3 Nhận xét và định vị giải pháp đồ án	10
2.4 Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận	11
2.4.1 Mô hình ngôn ngữ lớn và hạn chế khi dùng trực tiếp	11
2.4.2 Vector nhúng và tìm kiếm ngữ nghĩa.....	11

2.4.3 Retrieval-Augmented Generation.....	12
2.4.4 Truy xuất thích ứng, xếp hạng lại và viết lại truy vấn.....	12
2.4.5 Đa ý định và điều phối yêu cầu học tập	13
2.4.6 Đánh giá hệ thống RAG.....	13
2.4.7 Khoảng trống và hướng tiếp cận của đề án	14
2.5 Kết chương.....	14
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.	15
3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống.....	15
3.1.1 Bài toán và yêu cầu	15
3.1.2 Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý một yêu cầu	16
3.1.3 Công nghệ nền.....	17
3.2 Nền tảng tri thức: tiền xử lý, phân đoạn và lập chỉ mục.....	17
3.2.1 Nguồn SGK, cấu trúc phân cấp và lược đồ siêu dữ liệu.....	19
3.2.2 Phân đoạn theo tiêu đề.....	20
3.2.3 Biểu diễn vector tiếng Việt và lưu trữ Qdrant.....	22
3.3 Cơ chế truy hồi ngữ cảnh (RAG core).....	23
3.3.1 Truy hồi lai BM25 và tìm kiếm vector, hợp nhất bằng Reciprocal Rank Fusion	23
3.3.2 Xếp hạng lại bằng mô hình cross-encoder	25
3.3.3 Truy hồi thích ứng (Adaptive RAG)	25
3.4 Tầng điều phối tác tử.....	27
3.4.1 Sự cần thiết của tầng điều phối tác tử	27
3.4.2 Định tuyến ý định bằng mô hình ngôn ngữ lớn.....	27
3.4.3 Làm giàu ngữ cảnh hội thoại và viết lại truy vấn	29
3.4.4 Quản lý trạng thái hội thoại và vòng đời phiên	30
3.4.5 Lập kế hoạch hành động và thực thi đa hành động.....	31

3.5 Tầng sinh nội dung đa tác tử	33
3.5.1 Mô hình điều phối–chuyên trách và lý do lựa chọn	33
3.5.2 Giao thức giao tiếp và cơ chế điều phối giữa các tác tử	34
3.5.3 Các tác tử chuyên biệt trong luồng xử lý sinh nội dung	35
3.5.4 Tổng hợp kết quả, kiểm soát chất lượng và con người trong vòng lặp	36
3.5.5 Tái sử dụng kiến trúc cho các tác vụ sinh nội dung	38
3.6 Phương pháp đánh giá	39
3.6.1 Đánh giá truy hồi	39
3.6.2 Đánh giá chất lượng sinh	41
3.7 Kết chương.....	42
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT, KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	43
4.1 Môi trường và cấu hình thực nghiệm	43
4.2 Cài đặt hệ thống và luồng xử lý	45
4.3 Xây dựng bộ chuẩn đối sánh cho nút truy xuất.....	47
4.4 Xây dựng dữ liệu cho nút sinh văn bản.....	51
4.5 Kiểm thử chức năng	51
4.6 Phương pháp tiến hành thí nghiệm	52
4.7 Kết quả đánh giá nút truy xuất	54
4.8 Kết quả đánh giá nút sinh văn bản theo RAGAS	56
4.9 Phân tích lỗi	58
4.10 Nhận xét tổng hợp kết quả thực nghiệm	59
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	60
5.1 Xây dựng nền tảng tri thức dựa trên phân đoạn phân cấp và siêu dữ liệu	60
5.1.1 Vấn đề cần giải quyết.....	60
5.1.2 Giải pháp	60

5.1.3 Đóng góp đạt được	61
5.2 Kết hợp truy xuất lai, xếp hạng lại và truy xuất thích ứng	61
5.2.1 Vấn đề cần giải quyết.....	61
5.2.2 Giải pháp	62
5.2.3 Đóng góp đạt được	62
5.3 Thiết kế tăng điều phối cho đa ý định và hội thoại đa lượt.....	63
5.3.1 Vấn đề cần giải quyết.....	63
5.3.2 Giải pháp	63
5.3.3 Đóng góp đạt được	63
5.4 Triển khai kiến trúc điều phối–chuyên trách trong sinh nội dung	63
5.4.1 Vấn đề cần giải quyết.....	63
5.4.2 Giải pháp	64
5.4.3 Đóng góp đạt được	64
5.5 Đóng góp thiết kế trong việc nâng cao tính kiểm soát, khả năng mở rộng và khả năng triển khai của hệ thống	64
5.5.1 Vấn đề cần giải quyết.....	64
5.5.2 Giải pháp	64
5.5.3 Đóng góp đạt được	65
5.6 Kết chương.....	66
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	67
6.1 Kết luận.....	67
6.2 Hướng phát triển.....	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	71

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Kiến trúc tổng thể của phương pháp đề xuất theo hướng phân tầng, trong đó lõi truy xuất tri thức là nền tảng chung cho các nhánh xử lý	16
Hình 3.2	Quy trình từ văn bản SGK đến tập phân đoạn được lập chỉ mục, với phân đoạn theo tiêu đề là bước trung tâm	18
Hình 3.3	Cơ chế truy hồi thích ứng của hệ thống	26
Hình 3.4	Khối phân tích ngữ cảnh và định tuyến ý định trong tầng điều phối	28
Hình 3.5	Cơ chế lập kế hoạch hành động ở tầng điều phối	31
Hình 3.6	Vòng thực thi đa hành động trong tầng điều phối theo chu trình quan sát – quyết định – hành động	32
Hình 3.7	Kiến trúc đa tác tử cho bài toán sinh bản trình chiếu và giáo án	35
Hình 3.8	Hai nhánh sinh nội dung và cơ chế hậu kiểm chất lượng của hệ thống	38
Hình 4.1	Lược đồ một câu hỏi trong bộ chuẩn đối sánh truy xuất và các trường phục vụ truy vết nguồn gốc	49
Hình 4.2	Hit@ k theo k của hai cấu hình trên toàn bộ 600 câu hỏi	55
Hình 4.3	So sánh Hit@1 giữa hai cấu hình theo từng nhóm bộ sách và khối lớp	56

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các nhóm giải pháp cho bài toán chatbot giáo dục dựa trên SGK	10
Bảng 3.1	Phân bố số lượng phân đoạn theo bộ sách và khối lớp	19
Bảng 3.2	Lược đồ siêu dữ liệu của một phân đoạn	20
Bảng 3.3	Phân bố số lượng phân đoạn theo loại nội dung sử phạm (type)	20
Bảng 3.4	Ví dụ minh họa cách phân đoạn theo tiêu đề trên một tài liệu ba tầng tiêu đề	21
Bảng 3.5	Các độ đo dùng cho đánh giá truy xuất trong đồ án	40
Bảng 3.6	Các độ đo dùng cho đánh giá chất lượng sinh trong đồ án	41
Bảng 4.1	Môi trường phần mềm và các thành phần cốt lõi của hệ thống thực nghiệm	44
Bảng 4.2	Các tham số chạy chính dùng cho thực nghiệm truy xuất và sinh văn bản	44
Bảng 4.3	Phân bố bộ chuẩn đối sánh truy xuất theo bộ sách và khối lớp	50
Bảng 4.4	Phân bố bộ chuẩn đối sánh truy xuất theo loại câu hỏi và độ khó	50
Bảng 4.5	Các ca kiểm thử chức năng chính của hệ thống trước khi chạy thực nghiệm	52
Bảng 4.6	So sánh kết quả truy xuất tổng thể giữa cấu hình không xếp hạng lại và có xếp hạng lại trên 600 câu hỏi	54
Bảng 4.7	So sánh Hit@1 và MRR@10 theo từng nhóm bộ sách và khối lớp	55
Bảng 4.8	Bốn độ đo RAGAS dùng để đánh giá nút sinh văn bản	57
Bảng 4.9	Kết quả đánh giá nút sinh văn bản theo RAGAS trên 246 mẫu	57

DANH MỤC CÔNG THỨC

Công thức	Nội dung	Trang
(3.1)	Tần suất từ (<i>term frequency</i>)	23
(3.2)	Tần suất nghịch đảo tài liệu (<i>inverse document frequency</i>)	23
(3.3)	Hàm tính điểm BM25 cho truy vấn và phân đoạn	23
(3.4)	Độ tương đồng cosine giữa hai vector nhúng	24
(3.5)	Hàm hợp nhất thứ hạng Reciprocal Rank Fusion (RRF)	24
(3.6)	Hàm chấm điểm của cross-encoder reranker	25

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, chuyển đổi số đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chiến lược phát triển quốc gia. Giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong quá trình chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI) vào dạy và học không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.

Môn Tin học tại trường trung học phổ thông (THPT) là một thành phần quan trọng trong chương trình giáo dục Việt Nam. Với chương trình mới bao gồm hai bộ sách giáo khoa Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống cho các lớp 10, 11 và 12, nội dung bao phủ nhiều chủ đề chuyên môn từ khoa học máy tính, mạng máy tính đến an toàn thông tin. Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập môn học này vẫn đối mặt với một số thách thức.

Về phía học sinh, các em thường thiếu một công cụ hỗ trợ tự học hiệu quả và bám sát nội dung sách giáo khoa. Các trợ lý hội thoại dùng trí tuệ nhân tạo phổ quát hiện nay như ChatGPT, Claude hay Gemini tuy có khả năng trả lời câu hỏi nhưng không được tối ưu cho dữ liệu sách giáo khoa Việt Nam, dẫn đến tình trạng đưa ra thông tin không chính xác hay ảo giác thông tin (hallucination). Trong bối cảnh giáo dục, việc tiếp thu kiến thức sai lệch có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập. Bên cạnh đó, học sinh cũng thiếu nguồn bài tập đa dạng và phản hồi tức thời được thiết kế chuyên biệt theo từng bài học.

Về phía giáo viên, việc biên soạn tài liệu giảng dạy như câu hỏi trắc nghiệm, bài tập hay cấu trúc bản trình chiếu bài giảng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, hầu hết các nền tảng học trực tuyến hiện có tại Việt Nam chỉ đóng vai trò là kho lưu trữ và phân phối bài giảng số, chưa có khả năng tự động khởi tạo nội dung dựa trên yêu cầu của người dùng.

Từ những phân tích trên, nhu cầu xây dựng một hệ thống trợ lý ảo giáo dục ứng dụng công nghệ tạo sinh tăng cường bằng truy xuất (Retrieval-Augmented Generation, RAG) sử dụng dữ liệu nền tảng là sách giáo khoa trở nên cấp thiết. Hệ thống này cần đáp ứng đầy đủ các mục tiêu bao gồm tự động trả lời câu hỏi dựa trên nội dung SGK, sinh bài tập đa dạng định dạng, phác thảo cấu trúc bản trình chiếu bài giảng và hỗ trợ giáo viên trong công tác soạn giảng, qua đó tối ưu hóa công việc của cả người dạy lẫn người học.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trên thế giới. Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model, LLM) như ChatGPT, Claude hay Gemini có khả năng tạo sinh văn bản và trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, khi được sử dụng trong bối cảnh giáo dục cụ thể, các mô hình này bộc lộ một số hạn chế. Đầu tiên, chúng không được huấn luyện trên dữ liệu sách giáo khoa Việt Nam, dẫn đến thường xuyên đưa ra câu trả lời không chính xác hoặc không phù hợp với nội dung chương trình học. Thứ hai, hiện tượng ảo giác thông tin, tức là sinh ra thông tin nhìn có vẻ đáng tin cậy nhưng sai sự thật, là vấn đề cần được kiểm soát khi triển khai trong giáo dục.

Đối với các nền tảng học trực tuyến trong nước như VnEdu, HOC247, hay Moon, các hệ thống này chủ yếu cung cấp kho tài liệu số và video bài giảng được biên soạn sẵn. Một số nền tảng đã tích hợp tính năng câu hỏi tự động nhưng chưa có khả năng sinh câu hỏi theo yêu cầu cụ thể hoặc dựa trên nội dung bài học mới được cập nhật. Việc quản lý ngân hàng câu hỏi vẫn phải thực hiện thủ công, tốn kém nhiều thời gian và công sức.

Về mặt kỹ thuật, công nghệ RAG đã được chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện độ chính xác của LLM bằng cách kết hợp khả năng truy xuất tài liệu với khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng RAG vào các bài toán giáo dục và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng này tập trung vào các ngữ cảnh sử dụng tiếng Anh và chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể cho việc xây dựng hệ thống RAG dựa trên sách giáo khoa Việt Nam. Đặc biệt, việc kết hợp kiến trúc đa tác tử (Multi-Agent) với RAG để tạo ra hệ thống đa tác vụ như sinh câu hỏi, sinh bản trình chiếu và chấm điểm vẫn còn là lĩnh vực tương đối mới và chưa được khai thác nhiều trong bối cảnh giáo dục Việt Nam.

So sánh giữa các giải pháp hiện có cho thấy rõ sự khác biệt về năng lực. Trong khi các trợ lý hội thoại dùng trí tuệ nhân tạo phổ quát có khả năng đối thoại tự do nhưng không đảm bảo tính chính xác theo SGK, các nền tảng học trực tuyến trong nước có nguồn dữ liệu chuẩn nhưng thiếu khả năng tự động sáng tạo nội dung. Đề tài này hướng tới việc kết hợp ưu điểm của cả hai hướng tiếp cận: đảm bảo tính bám sát sách giáo khoa đồng thời có khả năng sinh tự động các nội dung giáo dục đa dạng.

Dựa trên các phân tích và đánh giá ở trên, đề tài này xác định các hạn chế cần khắc phục bao gồm: thiếu công cụ trí tuệ nhân tạo tối ưu cho việc học Tin học THPT tại Việt Nam; chưa có giải pháp RAG nào tích hợp đầy đủ các tác vụ sinh

câu hỏi, sinh bản trình chiếu và chấm điểm; và chưa có hệ thống nào kết hợp kiến trúc đa tác tử với cơ chế có con người trong vòng lặp (Human-In-The-Loop, HITL) để đảm bảo chất lượng đầu ra trong việc sinh bản trình chiếu bài giảng.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống trợ lý ảo giáo dục hỗ trợ việc dạy và học môn Tin học tại trường trung học phổ thông, sử dụng nền tảng là sách giáo khoa Tin học lớp 10, 11 và 12 thuộc hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: nghiên cứu và xây dựng hệ thống truy xuất kiến thức từ sách giáo khoa dựa trên kiến trúc RAG; thiết kế và phát triển phân hệ sinh câu hỏi và bài tập tự động với nhiều định dạng bao gồm trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết và đúng/sai; xây dựng phân hệ sinh cấu trúc bản trình chiếu bài giảng với kiến trúc đa tác tử; phát triển phân hệ chấm điểm và phản hồi tự động dựa trên ngữ cảnh bài học; cuối cùng là đánh giá hiệu năng hệ thống thông qua các chỉ số đánh giá chuẩn.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các vấn đề đã xác định ở phần trên, đề tài này lựa chọn định hướng giải pháp dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ RAG và kiến trúc đa tác tử. Đây là hai công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện nay, có khả năng bổ trợ lẫn nhau để tạo ra một hệ thống vừa đảm bảo tính chính xác vừa có khả năng xử lý đa tác vụ phức tạp.

Về nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống sử dụng mô hình của Google với ưu điểm là chi phí thấp, khả năng hỗ trợ tiếng Việt tốt và chế độ sinh đầu ra có cấu trúc ổn định. Mô hình này được đánh giá là phù hợp với mục tiêu của đề tài khi cần tối ưu hóa chi phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra cần thiết.

Về thành phần truy xuất, thay vì phụ thuộc vào các thư viện đóng gói, đề tài tự xây dựng bộ máy truy xuất kết hợp giữa thuật toán BM25 và tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search). Hai luồng kết quả này được hợp nhất thông qua thuật toán hợp nhất thứ hạng nghịch đảo (Reciprocal Rank Fusion, RRF). Cách tiếp cận này mang lại sự chủ động trong việc tối ưu hóa thuật toán cho văn bản tiếng Việt và tránh phụ thuộc vào các thư viện có thể gây tốn kém tài nguyên không cần thiết.

Về kiến trúc điều phối, hệ thống thiết kế một bộ điều phối tại lớp mức lệnh cơ sở thay vì sử dụng các khung công nghệ có sẵn. Bộ điều phối này đóng vai trò là bộ xử lý mỏng, điều phối các thành phần phân tích ngữ cảnh, quản lý phiên, lập kế hoạch hành động và truy xuất tri thức. Cách thiết kế này giúp quy trình xử lý có độ trễ thấp hơn, đồng thời hỗ trợ việc theo vết và gỡ lỗi.

Về kiến trúc đa tác tử, hệ thống áp dụng mô hình tác tử giám sát – tác tử chuyên trách. Tác tử giám sát đóng vai trò điều phối, tiếp nhận yêu cầu và phân loại đến các tác tử chuyên biệt, bao gồm tác tử tạo dàn ý bài giảng, tác tử sinh nội dung chi tiết, tác tử gợi ý hình ảnh minh họa, tác tử sinh câu hỏi luyện tập và tác tử tổng hợp kết quả. Hệ thống còn tích hợp cơ chế có con người trong vòng lặp cho phép người dùng duyệt và chỉnh sửa dàn ý trước khi tiến hành sinh nội dung chi tiết.

Về đóng góp chính, đề tài này tự xây dựng bộ máy truy xuất từ mức cơ sở, thiết kế kiến trúc RAG thích ứng (Adaptive RAG) với nhiều chiến lược truy xuất khác nhau, xây dựng hệ thống đa tác tử cho sinh bản trình chiếu bài giảng với các tác tử chuyên biệt, và tích hợp cơ chế có con người trong vòng lặp trong quy trình sinh bản trình chiếu.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày phạm vi nghiên cứu, tổng quan bài toán, khảo sát các giải pháp liên quan và cơ sở lý thuyết cần thiết cho đề tài. Chương này làm rõ vì sao bài toán hỏi đáp trên SGK Tin học THPT cần một hệ thống RAG có khả năng kiểm soát phạm vi dữ liệu, truy xuất đúng ngữ cảnh và đánh giá riêng các thành phần trong quy trình xử lý.

Chương 3 trình bày phương pháp đề xuất. Nội dung chương bao gồm kiến trúc tổng thể, nền tảng tri thức, cơ chế truy hồi ngữ cảnh, tầng điều phối tác tử, tầng sinh nội dung đa tác tử và phương pháp đánh giá. Đây là chương mô tả trực tiếp cách hệ thống xử lý dữ liệu SGK, thực hiện truy xuất, xếp hạng lại, sinh nội dung và tổ chức các tác vụ sinh học liệu.

Chương 4 trình bày quá trình cài đặt, kiểm thử và kết quả thực nghiệm. Chương này mô tả môi trường thực nghiệm, dữ liệu đánh giá, các kịch bản kiểm thử, kết quả truy xuất trước và sau xếp hạng lại, kết quả đánh giá sinh nội dung, độ trễ hệ thống và các phân tích lỗi quan trọng.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp của đồ án, gồm tổ chức nền tảng tri thức từ SGK, thiết kế lõi RAG, xây dựng tầng điều phối yêu cầu học tập, triển khai luồng xử lý đa tác tử và tích hợp cơ chế kiểm soát chất lượng đầu ra.

Cuối cùng, Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, nêu hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Chương 1 đã trình bày bối cảnh, mục tiêu và định hướng tổng quát của đề tài. Trên cơ sở đó, chương này tập trung làm rõ phạm vi nghiên cứu, ngữ cảnh bài toán, các hướng giải pháp liên quan và những nền tảng kỹ thuật cần thiết để hiểu phương pháp được đề xuất ở chương sau. Trọng tâm của chương không phải là mô tả các chức năng phần mềm, mà là xây dựng lập luận nghiên cứu: vì sao bài toán hỏi đáp trên SGK Tin học THPT cần một hệ thống RAG có khả năng truy xuất theo phạm vi, xếp hạng lại ngữ cảnh và đánh giá riêng từng thành phần trong luồng xử lý [1].

Nội dung chương được tổ chức thành bốn phần. Mục đầu tiên xác định phạm vi nghiên cứu và các giới hạn của đề án. Mục thứ hai trình bày tổng quan bài toán hỏi đáp giáo dục dựa trên tài liệu. Mục thứ ba khảo sát các nhóm giải pháp liên quan và chỉ ra khoảng trống còn tồn tại. Mục cuối cùng trình bày các kiến thức nền tảng và hướng tiếp cận mà đề án lựa chọn.

2.1 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu cho môn Tin học THPT. Hệ thống tiếp nhận câu hỏi tự nhiên của người dùng, truy xuất ngữ cảnh liên quan từ SGK, sau đó sử dụng LLM để sinh câu trả lời dựa trên phần ngữ cảnh đã được truy xuất. Cách tổ chức này kế thừa hướng tiếp cận hỏi đáp mở có truy xuất tài liệu và sinh văn bản tăng cường truy xuất [1], [2]. Vì vậy, bài toán không được xem là một trợ lý hội thoại mở thông thường, mà là một hệ thống hỏi đáp có ràng buộc nguồn tri thức rõ ràng.

Phạm vi dữ liệu của đề tài gồm SGK Tin học lớp 10, 11 và 12 thuộc hai bộ sách Cánh Diều (CD) và Kết Nối Tri Thức (KNTT). Đây là nguồn dữ liệu có cấu trúc phân cấp theo bộ sách, lớp, chủ đề, bài học và mục nội dung. Cấu trúc này có ý nghĩa quan trọng đối với bài toán truy xuất, vì nhiều khái niệm Tin học có thể xuất hiện ở nhiều lớp hoặc nhiều bộ sách với mức độ trình bày khác nhau. Nếu hệ thống chỉ tìm kiếm theo toàn bộ kho dữ liệu mà không xét phạm vi, câu trả lời có thể lấy nhầm nội dung thuộc lớp hoặc bộ sách khác.

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống gồm học sinh, giáo viên và người tự học môn Tin học THPT. Với học sinh, hệ thống cần hỗ trợ đặt câu hỏi tự nhiên, giải thích khái niệm, ôn tập nội dung bài học và định hướng luyện tập. Với giáo viên, hệ thống có thể hỗ trợ chuẩn bị học liệu như dàn ý bản trình chiếu, giáo án hoặc câu hỏi kiểm tra. Tuy nhiên, các tác vụ sinh học liệu này đều phụ thuộc vào một nền tảng chung là khả năng truy xuất đúng ngữ cảnh từ SGK trước khi sinh nội dung.

Trọng tâm nghiên cứu của đề án nằm ở luồng xử lý truy xuất và sinh văn bản trong kiến trúc Sinh văn bản tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation - RAG). Thành phần truy xuất được đánh giá định lượng thông qua bộ chuẩn truy hồi, trong đó một câu hỏi kiểm thử gắn với một nguồn đúng kỳ vọng. Thành phần sinh văn bản được đánh giá theo hướng chất lượng đầu ra và mức độ bám nguồn, ưu tiên bộ tiêu chí thủ công hoặc kết quả đánh giá đã có sẵn thay vì mở rộng chi phí đánh giá tự động bằng LLM. Các thành phần như giao diện, API, quản lý phiên, triển khai hạ tầng và đóng gói phần mềm được trình bày ở mức cần thiết để chứng minh hệ thống có thể vận hành và kiểm thử, nhưng không phải trọng tâm nghiên cứu chính.

Trong phạm vi đề án, các tác vụ phụ như sinh bản trình chiếu, soạn giáo án hoặc tạo câu hỏi luyện tập được xem là các luồng ứng dụng trên cùng nền tảng RAG và đa tác tử. Chúng có vai trò chứng minh khả năng mở rộng của kiến trúc, nhưng phần đánh giá định lượng sâu vẫn tập trung vào truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời bám tài liệu. Các hướng mở rộng như truy xuất đồ thị hoặc tối ưu vận hành không được xem là đóng góp chính nếu chưa có thực nghiệm đầy đủ.

Từ phạm vi trên, câu hỏi nghiên cứu chính của đề án có thể phát biểu như sau: làm thế nào để truy xuất đúng ngữ cảnh từ SGK Tin học THPT và sinh câu trả lời bám tài liệu, đồng thời đánh giá được chất lượng của từng bước trong luồng RAG. Câu hỏi này dẫn trực tiếp đến các quyết định thiết kế ở Chương 3, đặc biệt là phân đoạn theo cấu trúc SGK, truy hồi lai giữa tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm vector, xếp hạng lại, truy xuất thích ứng và đánh giá truy xuất theo một nguồn đúng duy nhất.

2.2 Tổng quan về bài toán

2.2.1 Bài toán chatbot giáo dục

Việc ứng dụng AI trong giáo dục tạo ra nhu cầu về các hệ thống có khả năng tương tác tự nhiên với người học. Thay vì chỉ tra cứu tài liệu theo từ khóa, người học có xu hướng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, yêu cầu giải thích lại khái niệm, đưa ví dụ hoặc hỗ trợ ôn tập theo một bài học cụ thể. Với môn Tin học THPT, nhu cầu này càng rõ ràng vì nội dung học bao gồm cả lý thuyết, thao tác thực hành, thuật ngữ chuyên ngành, quy trình xử lý dữ liệu và các khái niệm liên quan đến lập trình.

Một trợ lý giáo dục dùng cho SGK cần đáp ứng đồng thời yêu cầu về ngôn ngữ tự nhiên và yêu cầu về tính chuẩn xác theo tài liệu. Nếu chỉ ưu tiên khả năng hội thoại, hệ thống có thể tạo câu trả lời mạch lạc nhưng không đúng phạm vi bài học. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào tìm kiếm từ khóa, hệ thống khó xử lý các câu hỏi được diễn đạt lại hoặc có ngữ cảnh hội thoại. Do đó, bài toán đặt ra không chỉ là tạo một

giao diện hỏi đáp, mà là thiết kế một luồng xử lý có khả năng truy xuất nguồn phù hợp và sinh câu trả lời có căn cứ.

Dữ liệu SGK Tin học THPT có một số đặc điểm khác với tài liệu văn bản thông thường. Nội dung được tổ chức theo lớp, bộ sách, chủ đề, bài học và mục nhỏ. Một số chủ đề như dữ liệu, thuật toán, mạng máy tính hoặc đạo đức số có thể xuất hiện ở nhiều lớp nhưng với độ sâu khác nhau. Ngoài ra, mỗi bài học thường kết hợp nhiều loại nội dung như khái niệm, ví dụ, hoạt động, bài tập, ghi nhớ hoặc câu hỏi vận dụng. Những đặc điểm này khiến hệ thống cần nhận biết vai trò của từng đoạn tài liệu thay vì xem toàn bộ văn bản như một tập đoạn rời rạc không có cấu trúc.

2.2.2 Hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu

Hệ thống hỏi đáp có thể được chia thành hai nhóm lớn: hỏi đáp đóng (closed-book QA) và hỏi đáp mở (open-book QA). Trong hỏi đáp đóng, mô hình trả lời chủ yếu dựa trên tri thức đã được học trong quá trình huấn luyện. Cách tiếp cận này phù hợp với tri thức phổ quát, nhưng không bảo đảm chính xác khi câu hỏi phụ thuộc vào một tài liệu cụ thể. Trong hỏi đáp mở hoặc hỏi đáp dựa trên tài liệu, hệ thống được cung cấp thêm tài liệu nguồn và câu trả lời phải dựa trên tài liệu đó.

Đề án này thuộc nhóm hỏi đáp dựa trên tài liệu. Khi người dùng hỏi một khái niệm trong SGK Tin học, hệ thống không nên chỉ dựa vào tri thức tham số của LLM, vì tri thức này có thể không trùng với chương trình giáo dục Việt Nam hoặc có thể vượt khỏi phạm vi lớp học. Thay vào đó, hệ thống cần tìm các phân đoạn liên quan trong SGK, đưa các phân đoạn này vào ngữ cảnh, rồi yêu cầu LLM sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh được cung cấp.

Luồng xử lý tổng quát của một hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu gồm tiếp nhận câu hỏi, phân tích ý định hoặc phạm vi, truy xuất tài liệu liên quan, xây dựng ngữ cảnh, sinh câu trả lời và trả kết quả cho người dùng. Trong luồng này, truy xuất là bước có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra. Nếu ngữ cảnh bị thiếu hoặc sai nguồn, LLM có thể sinh câu trả lời không đầy đủ hoặc không đúng dù câu lệnh được thiết kế tốt. Vì vậy, đánh giá riêng khâu truy xuất là yêu cầu quan trọng khi nghiên cứu một hệ thống RAG.

2.2.3 Thách thức đặc thù của dữ liệu SGK Tin học

Thách thức đầu tiên đến từ cấu trúc phân cấp của SGK. Cùng một thuật ngữ có thể xuất hiện trong nhiều bài hoặc nhiều lớp, nhưng ý nghĩa sự phạm và mức độ chi tiết không giống nhau. Ví dụ, một khái niệm liên quan đến dữ liệu có thể được trình bày ở lớp 10 như kiến thức nền, nhưng ở lớp 11 hoặc 12 lại gắn với bài toán xử lý dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu. Vì vậy, hệ thống cần lưu và sử dụng siêu dữ liệu về bộ sách, lớp, chủ đề và bài học trong quá trình truy xuất.

Thách thức thứ hai là cách học sinh đặt câu hỏi thường không trùng với câu chữ trong SGK. Người học có thể hỏi bằng ngôn ngữ đời thường, dùng từ đồng nghĩa, hỏi tiếp theo một lượt hội thoại trước đó hoặc bỏ qua thông tin về bài học đang xét. Điều này làm cho tìm kiếm từ khóa đơn thuần chưa đủ. Hệ thống cần kết hợp tìm kiếm vector, viết lại truy vấn hoặc cơ chế phân tích ngữ cảnh để tăng khả năng tìm đúng tài liệu.

Thách thức thứ ba là tính đa dạng của nội dung Tin học. Các câu hỏi về định nghĩa, quy trình, so sánh, ví dụ và vận dụng cần các loại ngữ cảnh khác nhau. Câu hỏi định nghĩa thường cần đoạn mô tả khái niệm trực tiếp, trong khi câu hỏi quy trình có thể cần nhiều bước nằm trong cùng một mục. Nếu việc phân đoạn làm mất mạch nội dung hoặc truy xuất trả về các đoạn rời rạc, câu trả lời cuối cùng có thể thiếu tính sự phạm.

Những thách thức trên cho thấy yêu cầu cốt lõi của bài toán không chỉ là tích hợp LLM vào hệ thống học tập. Hệ thống cần một nền tảng tri thức được chuẩn hóa, cơ chế truy xuất có xét phạm vi, bước xếp hạng lại để cải thiện thứ tự ứng viên, và quy trình đánh giá có thể xác định lỗi đến từ truy xuất hay khâu sinh văn bản.

2.3 Khảo sát các giải pháp liên quan

2.3.1 Các nhóm giải pháp hiện có

Các giải pháp liên quan đến bài toán trợ lý học tập có thể được chia thành một số nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các trợ lý dựa trên luật hoặc hệ thống phân loại ý định truyền thống. Các hệ thống này sử dụng luật, kịch bản hoặc bộ ý định được định nghĩa trước để tạo phản hồi. Ưu điểm của nhóm này là dễ kiểm soát trong phạm vi nhỏ và ít xảy ra hiện tượng ảo giác nếu câu hỏi nằm đúng kịch bản. Tuy nhiên, chúng kém linh hoạt khi người dùng diễn đạt khác với mẫu dự kiến, đồng thời chi phí mở rộng luật tăng nhanh khi số bài học và số dạng câu hỏi tăng lên.

Nhóm thứ hai là các hệ thống FAQ hoặc tìm kiếm từ khóa. Cách tiếp cận này phù hợp với các kho câu hỏi cố định hoặc tài liệu có từ khóa rõ ràng. Trong bối cảnh SGK, tìm kiếm từ khóa có thể xử lý tốt các câu hỏi chứa thuật ngữ chính xác, tên khái niệm hoặc cụm từ gần giống tài liệu. Hạn chế của nhóm này là khả năng hiểu câu hỏi tự nhiên còn thấp, đặc biệt khi học sinh diễn đạt lại bằng ngôn ngữ đời thường hoặc hỏi theo ngữ cảnh hội thoại.

Nhóm thứ ba là tìm kiếm ngữ nghĩa dựa trên vector nhúng. Thay vì chỉ so khớp từ khóa, tìm kiếm ngữ nghĩa biểu diễn câu hỏi và đoạn tài liệu thành vector để tìm các đoạn gần nhau về mặt ngữ nghĩa [2], [3]. Cách tiếp cận này phù hợp với câu hỏi được diễn đạt khác với văn bản gốc. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng tìm kiếm vector đơn lẻ, hệ thống vẫn có thể bỏ sót các thuật ngữ hiếm, tên lệnh hoặc ký hiệu đặc

thù của Tin học. Ngoài ra, tìm kiếm ngữ nghĩa không tự giải quyết vấn đề sinh câu trả lời cuối cùng.

Nhóm thứ tư là các chatbot dùng LLM trực tiếp, chẳng hạn các nền tảng AI đa mục đích như ChatGPT, Gemini hoặc Claude. Các mô hình ngôn ngữ hiện đại được xây dựng trên nền tảng Transformer và đã được khảo sát rộng rãi trong bối cảnh giáo dục [4], [5]. Ưu điểm của nhóm này là khả năng hội thoại tự nhiên, diễn giải linh hoạt và xử lý tốt nhiều yêu cầu phức tạp. Tuy nhiên, khi áp dụng trực tiếp vào SGK Tin học Việt Nam, các mô hình này thiếu ràng buộc về nguồn tài liệu, dễ trả lời vượt phạm vi chương trình hoặc sinh thông tin không có căn cứ trong SGK.

Nhóm thứ năm là các hệ thống trợ lý RAG. RAG kết hợp truy xuất với sinh văn bản, cho phép hệ thống lấy tài liệu liên quan trước khi gọi LLM [1]. Đây là hướng phù hợp hơn với dữ liệu SGK vì tri thức có thể được cập nhật bằng cách thay đổi kho tài liệu thay vì huấn luyện lại mô hình. Dù vậy, hiệu quả của RAG phụ thuộc mạnh vào chất lượng phân đoạn, vector nhúng, truy xuất, xếp hạng lại và cách xây dựng ngữ cảnh.

Nhóm thứ sáu là RAG lai hoặc RAG thích ứng. Nhóm này mở rộng RAG cơ bản bằng cách kết hợp nhiều chiến lược tìm kiếm, lọc siêu dữ liệu theo phạm vi, viết lại truy vấn, truy xuất nhiều truy vấn và xếp hạng lại. Các thành phần như BM25, hợp nhất thứ hạng và xếp hạng lại bằng mô hình học sâu là các kỹ thuật thường gặp trong nhóm này [6], [7], [8]. Cách tiếp cận này phù hợp với dữ liệu SGK có cấu trúc phân cấp, nhưng đi kèm độ phức tạp cao hơn về thiết kế, ghi nhật ký và đánh giá.

2.3.2 Bảng so sánh các nhóm giải pháp

Để làm rõ mức độ phù hợp của từng nhóm giải pháp đối với bài toán chatbot giáo dục dựa trên SGK, Bảng 2.1 đối chiếu các nhóm giải pháp theo năm tiêu chí chính.

Nhóm giải pháp	Hiểu câu hỏi tự nhiên	Dùng dữ liệu riêng	Giảm hallucination	Phù hợp với SGK
Dựa trên luật	Thấp	Trung bình	Cao nếu luật đủ	Thấp
FAQ/Tìm kiếm từ khóa	Thấp–Trung bình	Có	Trung bình	Trung bình
Tìm kiếm ngữ nghĩa	Trung bình	Có	Phụ thuộc tài liệu trả về	Trung bình–Cao
LLM trực tiếp	Cao	Thấp nếu không nạp ngữ cảnh	Thấp	Thấp–Trung bình
RAG	Cao	Cao	Trung bình–Cao	Cao
RAG lai/thích ứng	Cao	Cao	Cao hơn nếu truy xuất tốt	Cao

Bảng 2.1: So sánh các nhóm giải pháp cho bài toán chatbot giáo dục dựa trên SGK

Bảng 2.1 cho thấy các nhóm giải pháp đơn giản như dựa trên luật hoặc FAQ có ưu điểm về khả năng kiểm soát trong phạm vi hẹp, nhưng khó mở rộng khi số lượng bài học và cách đặt câu hỏi tăng lên. LLM trực tiếp có khả năng xử lý ngôn ngữ tốt hơn, nhưng thiếu cơ chế gắn câu trả lời với dữ liệu SGK. RAG và RAG lai/thích ứng phù hợp hơn với bài toán của đề án vì vừa tận dụng được năng lực sinh ngôn ngữ của LLM, vừa có thể kiểm soát nguồn tri thức thông qua truy xuất.

2.3.3 Nhận xét và định vị giải pháp đề án

Từ khảo sát trên, có thể rút ra ba nhận xét chính. Thứ nhất, các hệ thống dựa trên luật hoặc FAQ chưa đáp ứng tốt nhu cầu hỏi đáp tự nhiên của học sinh. Người học thường không đặt câu hỏi theo đúng mẫu cố định, do đó hệ thống cần khả năng hiểu ngữ nghĩa và xử lý nhiều cách diễn đạt khác nhau. Thứ hai, LLM trực tiếp tuy mạnh về ngôn ngữ nhưng không bảo đảm câu trả lời bám SGK. Với giáo dục phổ thông, một câu trả lời nghe hợp lý nhưng vượt phạm vi hoặc sai nguồn có thể gây tác động tiêu cực đến quá trình học. Thứ ba, RAG là hướng tiếp cận phù hợp, nhưng cần được thiết kế và đánh giá cẩn thận vì lỗi truy xuất có thể lan truyền sang bước sinh văn bản.

Khoảng trống mà đề án hướng tới nằm ở giao điểm giữa ba yêu cầu: dữ liệu SGK tiếng Việt có cấu trúc phân cấp, câu hỏi tự nhiên từ người dùng, và nhu cầu đánh giá riêng từng nút trong luồng xử lý. Nhiều hệ thống hiện có chỉ đánh giá câu trả lời cuối cùng hoặc tập trung vào trải nghiệm sản phẩm, trong khi chưa phân tích rõ chất lượng của truy xuất, xếp hạng lại và sinh văn bản. Đề án vì vậy định vị giải pháp theo hướng RAG lai/thích ứng, trong đó hệ thống có thể truy xuất theo phạm vi sách, lớp, chủ đề, xếp hạng lại ứng viên và xây dựng bộ chuẩn riêng để đo chất

lượng truy xuất.

Đối với nhóm giải pháp thương mại đa mục đích, điểm khác biệt của đề án không nằm ở việc xây dựng một LLM mới, mà nằm ở cách tổ chức tri thức SGK và kiểm soát ngữ cảnh đưa vào LLM. Đối với nhóm chatbot dịch vụ trong nước, điểm khác biệt nằm ở mục tiêu học thuật: hệ thống cần giải thích, truy xuất bài học, sinh học liệu và giữ ngữ cảnh sư phạm. Đối với các hệ thống nghiên cứu hoặc đề án đi trước, điểm khác biệt nằm ở việc tách bộ truy xuất và bộ sinh văn bản thành các thành phần có thể quan sát, kiểm thử và đánh giá riêng.

2.4 Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận

2.4.1 Mô hình ngôn ngữ lớn và hạn chế khi dùng trực tiếp

LLM là mô hình học máy có khả năng sinh văn bản tự nhiên dựa trên ngữ cảnh đầu vào. Kiến trúc Transformer là nền tảng quan trọng cho nhiều LLM hiện đại [4]. Trong bài toán giáo dục, LLM có thể diễn giải khái niệm, tóm tắt nội dung, chuyển đổi yêu cầu thành câu trả lời có cấu trúc và hỗ trợ sinh học liệu [5]. Tuy nhiên, năng lực ngôn ngữ của LLM không đồng nghĩa với việc mô hình luôn có tri thức đúng theo SGK đang xét. Khi không được cung cấp ngữ cảnh từ tài liệu, mô hình có thể trả lời dựa trên tri thức tham số đã học, trong đó có thể chứa thông tin ngoài chương trình, thông tin không cập nhật hoặc thông tin không phù hợp với cách diễn đạt của SGK Việt Nam.

Hạn chế này có ảnh hưởng trực tiếp trong môi trường giáo dục. Một câu trả lời sai hoặc vượt cấp không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà còn có thể làm người học hiểu sai kiến thức. Ngoài ra, cửa sổ ngữ cảnh của LLM có giới hạn, nên không thể đưa toàn bộ SGK vào câu lệnh cho mọi lượt hỏi. Vì vậy, đề án không dùng LLM như nguồn tri thức duy nhất, mà đặt LLM sau lớp truy xuất để mô hình sinh câu trả lời dựa trên các phân đoạn đã được truy xuất.

2.4.2 Vector nhúng và tìm kiếm ngữ nghĩa

Vector nhúng là kỹ thuật biểu diễn văn bản thành vector số trong không gian nhiều chiều. Khi hai đoạn văn có nội dung gần nhau, vector của chúng thường có độ tương đồng cao. Trong hệ thống hỏi đáp dựa trên SGK, vector nhúng cho phép đưa câu hỏi của người dùng và các phân đoạn tài liệu vào cùng không gian biểu diễn, từ đó thực hiện tìm kiếm vector để tìm các đoạn có ý nghĩa gần với câu hỏi [2], [3].

Tìm kiếm ngữ nghĩa có ưu điểm ở các truy vấn diễn đạt lại, dùng từ đồng nghĩa hoặc không trùng bề mặt với tài liệu. Tuy nhiên, tìm kiếm vector cũng có hạn chế khi gặp thuật ngữ hiếm, tên hàm, ký hiệu hoặc cụm từ kỹ thuật cần khớp chính xác.

Vì lý do đó, hướng tiếp cận của đề án không chỉ dựa vào vector nhúng đơn lẻ, mà kết hợp thêm tìm kiếm từ khóa, lọc theo siêu dữ liệu và xếp hạng lại. Các công thức cụ thể cho BM25, độ tương đồng cosine và RRF được trình bày trong Chương 3 khi mô tả cơ chế truy hồi ngữ cảnh.

2.4.3 Retrieval-Augmented Generation

Sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG) là kiến trúc kết hợp giữa truy xuất và sinh văn bản [1]. Trong pha chuẩn bị dữ liệu, tài liệu nguồn được làm sạch, chia thành các phân đoạn, tạo vector nhúng và lưu vào chỉ mục kèm siêu dữ liệu. Trong pha truy vấn, hệ thống nhận câu hỏi, truy xuất các phân đoạn liên quan, có thể xếp hạng lại ứng viên, sau đó đưa ngữ cảnh vào câu lệnh để LLM sinh câu trả lời.

RAG phù hợp với bài toán SGK vì tri thức của hệ thống được quản lý thông qua kho tài liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình. Khi bổ sung hoặc cập nhật tài liệu, hệ thống có thể tái lập chỉ mục mà không cần huấn luyện lại LLM. Ngoài ra, các phân đoạn được truy xuất có thể được ghi nhật ký, hiển thị hoặc dùng cho phân tích lỗi, giúp quá trình đánh giá minh bạch hơn so với việc chỉ quan sát câu trả lời cuối cùng.

Tuy nhiên, RAG không tự bảo đảm chất lượng đầu ra. Nếu tài liệu được phân đoạn không hợp lý, siêu dữ liệu sai, bộ truy xuất lấy nhầm bài hoặc ngữ cảnh đưa vào câu lệnh chứa nhiều nhiễu, LLM vẫn có thể sinh câu trả lời không đạt yêu cầu. Vì vậy, phương pháp của đề án xem truy xuất là thành phần cần đánh giá định lượng riêng, còn việc sinh câu trả lời được đánh giá theo mức độ đúng, đủ, bám sát ngữ cảnh và rõ ràng.

2.4.4 Truy xuất thích ứng, xếp hạng lại và viết lại truy vấn

Một truy vấn người dùng có thể thiếu thông tin về phạm vi, phụ thuộc vào hội thoại trước đó hoặc dùng cách diễn đạt không trùng với tài liệu. Kỹ thuật viết lại truy vấn giúp chuẩn hóa hoặc làm rõ truy vấn trước khi truy xuất. Trong khi đó, truy xuất thích ứng chọn chiến lược truy xuất tùy theo loại câu hỏi, phạm vi và tín hiệu ngữ cảnh, thay vì dùng một cấu hình cố định cho mọi trường hợp.

Xếp hạng lại là bước đánh giá lại danh sách ứng viên sau truy xuất ban đầu. Bộ truy xuất thường ưu tiên tốc độ và độ phủ, nên nhóm kết quả đầu ban đầu có thể chứa các phân đoạn chưa thật sự phù hợp. Bộ xếp hạng lại, thường được triển khai bằng các mô hình học sâu như cross-encoder, nhận cặp truy vấn–tài liệu và ước lượng lại mức độ liên quan [8]. Cách làm này có thể cải thiện thứ tự ngữ cảnh đưa vào LLM, nhưng cũng làm tăng độ trễ và chi phí tính toán. Vì vậy, trong Chương 4, kết quả thực nghiệm cần so sánh trước và sau khi xếp hạng lại để xác định lợi ích thực tế của bước này.

Trong đồ án, truy xuất thích ứng, viết lại truy vấn và xếp hạng lại được xem là các cơ chế hỗ trợ cho lõi RAG. Chúng không thay thế mục tiêu chính là truy xuất đúng ngữ cảnh, mà giúp hệ thống xử lý tốt hơn các câu hỏi mơ hồ, câu hỏi có phạm vi cụ thể và câu hỏi được diễn đạt khác với văn bản SGK.

2.4.5 Đa ý định và điều phối yêu cầu học tập

Người dùng của hệ thống không chỉ đặt câu hỏi kiến thức, mà còn có thể yêu cầu tạo bài luyện tập, sinh bản trình chiếu, soạn giáo án hoặc kết hợp nhiều yêu cầu trong cùng một lượt hỏi. Vì vậy, hệ thống cần một lớp điều phối để phân tích ý định, xác định loại tác vụ, lập kế hoạch hành động và gọi đúng dịch vụ. Lớp điều phối này giúp biến yêu cầu tự nhiên thành các hành động có cấu trúc, nhưng không phải trọng tâm đánh giá định lượng của đồ án.

Vai trò của việc điều hướng đa ý định trong nghiên cứu này là bảo đảm yêu cầu được đưa vào đúng luồng xử lý. Với câu hỏi kiến thức, hệ thống cần ưu tiên truy xuất và sinh câu trả lời. Với yêu cầu sinh học liệu, hệ thống cần sử dụng ngữ cảnh từ SGK rồi chuyển sang luồng làm việc đa tác tử để xây dựng dàn ý, nội dung, phương tiện trực quan hoặc câu hỏi đánh giá. Cách tổ chức này cho phép các tác vụ khác nhau dùng chung nền tảng tri thức, đồng thời giữ cho truy xuất vẫn là thành phần trung tâm.

2.4.6 Đánh giá hệ thống RAG

Đánh giá hệ thống RAG cần tách hai câu hỏi: hệ thống có truy xuất đúng ngữ cảnh không, và LLM có sinh câu trả lời tốt từ ngữ cảnh đó không. Nếu chỉ đánh giá câu trả lời cuối cùng, rất khó xác định lỗi đến từ bộ truy xuất hay bộ sinh. Một câu trả lời sai có thể do ngữ cảnh sai, ngữ cảnh thiếu, câu lệnh chưa tốt hoặc LLM suy diễn quá mức. Ngược lại, một câu trả lời đúng không nhất thiết chứng minh bộ truy xuất hoạt động tốt, vì LLM có thể dựa vào tri thức sẵn có để trả lời.

Đối với truy xuất, đồ án sử dụng bộ chuẩn có nguồn kỳ vọng rõ ràng để tính các chỉ số như Hit@k, Recall@k, Precision@k, MRR và nDCG@k. Đây là các độ đo thường dùng trong đánh giá hệ thống truy hồi thông tin, trong đó nDCG được dùng để phản ánh chất lượng xếp hạng có xét vị trí kết quả [9], [10]. Đối với khâu sinh văn bản, hướng đánh giá phù hợp hơn là dùng bộ tiêu chí về độ đúng nội dung, độ đầy đủ, mức độ bám sát ngữ cảnh, độ rõ ràng và khả năng tránh hiện tượng ảo giác. Cách tách đánh giá này giúp quá trình phân tích lỗi có cơ sở hơn và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đồ án.

2.4.7 Khoảng trống và hướng tiếp cận của đề án

Từ các phân tích trên, có thể thấy khoảng trống chính của bài toán nằm ở việc xây dựng một hệ thống RAG cho dữ liệu SGK tiếng Việt có khả năng kiểm soát phạm vi và đánh giá được từng thành phần. Các giải pháp hiện có hoặc quá cứng nhắc khi dựa vào luật và từ khóa, hoặc quá mở khi dùng LLM trực tiếp, hoặc chưa đánh giá rõ chất lượng truy xuất trước khi kết luận về chất lượng câu trả lời.

Hướng tiếp cận của đề án là thiết kế một luồng RAG cho SGK Tin học THPT, trong đó tài liệu được phân đoạn theo cấu trúc bài học, mỗi phân đoạn được gắn siêu dữ liệu phục vụ lọc phạm vi, truy xuất kết hợp tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm vector, ứng viên được xếp hạng lại trước khi đưa vào khâu sinh câu trả lời, và các bước xử lý được ghi nhật ký để phục vụ đánh giá. Trên nền tảng đó, hệ thống mở rộng sang các tác vụ sinh học liệu bằng lớp điều phối và luồng làm việc đa tác tử, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc bám sát (grounding) trên nội dung SGK.

Phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày chi tiết phương pháp đề xuất. Cụ thể, Chương 3 mô tả kiến trúc tổng thể, nền tảng tri thức, lõi RAG, tầng điều phối tác tử, tầng sinh nội dung đa tác tử và phương pháp đánh giá. Những nội dung nền tảng trong chương này là cơ sở để giải thích các quyết định thiết kế và thực nghiệm ở các chương sau.

2.5 Kết chương

Chương này đã xác định phạm vi nghiên cứu của đề án là hệ thống hỏi đáp dựa trên SGK Tin học THPT theo hướng bám sát tài liệu. Chương cũng đã phân tích đặc thù của dữ liệu SGK, làm rõ các thách thức về phạm vi, ngôn ngữ tự nhiên, thuật ngữ Tin học và vai trò của bộ truy xuất trong chất lượng câu trả lời.

Thông qua khảo sát các nhóm giải pháp liên quan, chương đã chỉ ra rằng RAG và RAG lai/thích ứng là hướng tiếp cận phù hợp hơn so với hệ thống dựa trên luật, FAQ hoặc LLM trực tiếp khi yêu cầu câu trả lời phải bám sát SGK. Các kiến thức nền tảng về LLM, vector nhúng, RAG, viết lại truy vấn, xếp hạng lại, điều hướng đa ý định và đánh giá hệ thống RAG tạo cơ sở cho Chương 3, nơi phương pháp đề xuất được trình bày chi tiết hơn về kiến trúc, các nút xử lý và phương pháp đánh giá.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết, khảo sát các hướng tiếp cận và xác định sinh văn bản tăng cường truy xuất là hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán hỏi đáp trên SGK Tin học THPT. Trên cơ sở đó, chương này mô tả phương pháp được đề xuất, bao gồm kiến trúc tổng thể, các thành phần xử lý chính và cách tổ chức đánh giá cho các nút trọng tâm trong luồng xử lý.

Nội dung chương được trình bày theo hướng nghiên cứu, tập trung vào dữ liệu, truy xuất, xếp hạng lại, sinh văn bản và đánh giá, không đi sâu vào chi tiết cài đặt phần mềm.

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

3.1.1 Bài toán và yêu cầu


Bài toán của đề án là xây dựng một trợ lý giáo dục cho môn Tin học THPT, hỗ trợ người học và giáo viên khai thác nội dung từ sách giáo khoa trong môi trường tương tác số. Phạm vi dữ liệu của hệ thống được giới hạn vào sách giáo khoa Tin học lớp 10, 11 và 12 của hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Trên nền dữ liệu này, hệ thống không chỉ thực hiện tác vụ hỏi đáp kiến thức mà còn hỗ trợ các tác vụ sinh học liệu có cấu trúc, đòi hỏi khả năng tổng hợp và tổ chức lại nội dung.

Ba nhóm tác vụ chính của hệ thống gồm hỏi đáp dựa trên SGK, sinh bản trình chiếu bài giảng và soạn giáo án. Với tác vụ hỏi đáp, hệ thống cần truy xuất các đoạn ngữ cảnh liên quan thông qua bộ truy xuất, sau đó sử dụng *LLM* để sinh câu trả lời bám sát tài liệu nguồn. Với tác vụ sinh bản trình chiếu và giáo án, hệ thống cần bao phủ nội dung bài học ở mức tổng thể, đồng thời tổ chức lại tri thức theo trình tự sư phạm thay vì chỉ trả về các đoạn văn bản rời rạc. Do đó, bài toán không dừng ở một luồng xử lý RAG đơn giản, mà mở rộng thành bài toán điều phối nhiều bước xử lý với các yêu cầu khác nhau về truy xuất, tổng hợp và kiểm soát chất lượng.

Trên cơ sở đó, phương pháp đề xuất cần thỏa mãn một số yêu cầu chính. Thứ nhất, hệ thống phải khai thác tri thức từ SGK theo đúng phạm vi lớp, bộ sách và chủ đề nhằm hạn chế sai lệch ngữ cảnh. Thứ hai, cơ chế truy xuất phải xử lý được cả câu hỏi cụ thể lẫn các yêu cầu tổng hợp nội dung ở mức bài học. Thứ ba, phần sinh nội dung phải có cơ chế kiểm soát chất lượng đầu ra đối với các sản phẩm dài như bản trình chiếu và giáo án. Cuối cùng, kiến trúc hệ thống phải hỗ trợ đánh giá riêng chất lượng truy hồi của bộ truy xuất, bộ xếp hạng lại và chất lượng sinh của *LLM*.

3.1.2 Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý một yêu cầu

Kiến trúc của hệ thống được tổ chức theo hai tầng tác tử đặt trên nền RAG. Tầng điều phối tác tử đảm nhiệm việc phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và lựa chọn nhánh xử lý. Tầng sinh nội dung đa tác tử đảm nhiệm việc tạo các sản phẩm dài như bản trình chiếu và giáo án. Hai tầng này cùng sử dụng một lõi truy xuất tri thức chung để bảo đảm đầu ra bám sát nội dung SGK.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể của phương pháp đề xuất theo hướng phân tầng, trong đó lõi truy xuất tri thức là nền dùng chung cho các nhánh xử lý

Trong Hình 3.1, trục chính của vòng đời xử lý đi theo chuỗi từ yêu cầu đầu vào, phân tích ngữ cảnh và ý định, lập kế hoạch, điều phối đa tác vụ, thực thi dịch vụ nghiệp vụ, kiểm soát chất lượng đầu ra, rồi đến phản hồi và lưu trạng thái phiên. Cách biểu diễn này cho thấy bộ điều phối của hệ thống hoạt động theo một luồng xử lý chính, trong khi các năng lực truy xuất và sinh học liệu dài được gọi vào theo từng loại yêu cầu, thay vì xuất hiện như một bước tuần tự bắt buộc cho mọi truy vấn.

Ở bên phải của trục chính, khối “Truy xuất và công cụ” được đặt như một nền dùng chung cho các nhánh cần tri thức SGK. Từ khối “Dịch vụ nghiệp vụ”, hệ thống gọi xuống lõi truy xuất để lấy ngữ cảnh thông qua bộ truy xuất; nếu tác vụ là sinh bản trình chiếu hoặc giáo án thì ngữ cảnh này tiếp tục được đưa vào “Quy trình đa tác tử nội dung”. Bố cục này phản ánh quan hệ phụ thuộc giữa các thành phần: truy xuất tri thức diễn ra trước khi tầng đa tác tử tổng hợp sản phẩm.

Phần cuối của sơ đồ cho thấy mọi đầu ra đều đi qua khối “Kiểm soát chất lượng đầu ra” trước khi trả về cho người dùng. Với câu trả lời ngắn, lớp này kiểm tra mức

độ phù hợp và bám sát ngữ cảnh; với bài luyện tập, bản trình chiếu và giáo án, lớp này thực hiện hậu kiểm trước khi công bố kết quả. Hai mũi tên nét đứt cũng thể hiện rằng hội thoại đơn giản có thể bỏ qua lõi RAG, trong khi các tác vụ cần bám sát SGK sẽ kết nối đến nền truy xuất chung.

3.1.3 Công nghệ nền

Về mặt công nghệ, phương pháp được hiện thực hóa trên một số thành phần nền tảng tương ứng với từng vai trò trong kiến trúc. Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini được sử dụng như *LLM* cho các bước cần suy luận ngôn ngữ như nhận diện ý định, viết lại truy vấn và sinh nội dung. LangGraph được sử dụng cho bộ điều phối nội dung ở tầng sinh học liệu, nơi quy trình có nhiều bước trung gian và có thể tạm dừng để con người tham gia duyệt. Ở tầng truy xuất, Qdrant được sử dụng như một cơ sở dữ liệu vector để lưu trữ và tìm kiếm ngữ nghĩa trên tập phân đoạn đã được lập chỉ mục.

Đối với biểu diễn tri thức, hệ thống sử dụng mô hình vector nhúng tiếng Việt để chuyển mỗi khối nội dung SGK thành vector ngữ nghĩa, qua đó bảo toàn tốt hơn đặc trưng ngôn ngữ của dữ liệu trong không gian biểu diễn. Song song với đó, một thành phần tìm kiếm từ khóa kiểu BM25 được dùng để bổ sung tín hiệu từ vựng, sau đó kết quả được hợp nhất bằng *Reciprocal Rank Fusion*. Ở giai đoạn sau truy xuất, mô hình bộ xếp hạng lại dạng cross-encoder được dùng để sắp xếp lại các ứng viên theo mức độ liên quan đối với truy vấn.


Trong phạm vi chương này, các công nghệ trên chỉ được trình bày ở mức cần thiết để làm rõ vai trò trong phương pháp đề xuất. Thông số cài đặt cụ thể của từng công nghệ sẽ được trình bày ở chương tiếp theo.

3.2 Nền tảng tri thức: tiền xử lý, phân đoạn và lập chỉ mục

Mọi đầu ra của hệ thống đều được bám sát trên nội dung sách giáo khoa, do đó chất lượng của tầng tri thức nền ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả truy hồi và sinh nội dung. Phần này mô tả quy trình biến văn bản SGK thô thành một tập phân đoạn có cấu trúc, được vector hóa và lập chỉ mục để phục vụ truy hồi. Trong toàn bộ luồng xử lý này, bước phân đoạn theo tiêu đề giữ vai trò trung tâm vì nó quyết định ranh giới của đơn vị tri thức được đưa vào các bước xử lý sau.

Về bản chất, tầng tri thức của hệ thống không chỉ là một kho lưu trữ dữ liệu tĩnh mà là kết quả của một luồng xử lý tiền xử lý nhiều bước. Mỗi bước trong luồng xử lý này tác động trực tiếp đến chất lượng truy hồi ở giai đoạn sau. Nếu ranh giới phân đoạn không phù hợp, mô hình nhúng văn bản sẽ biểu diễn sai đơn vị kiến thức; nếu siêu dữ liệu không đầy đủ, tầng truy hồi sẽ khó giới hạn đúng phạm vi lớp, bộ sách và bài học; nếu chỉ mục vector không đồng bộ với dữ liệu nguồn, kết

quả truy xuất có thể mất tính ổn định giữa các lần chạy thực nghiệm. Vì vậy, việc mô tả rõ quy trình xây dựng tầng tri thức là cần thiết trước khi phân tích cơ chế truy xuất ở mục kế tiếp.



Hình 3.2: Quy trình từ văn bản SGK đến tập phân đoạn được lập chỉ mục, với phân đoạn theo tiêu đề là bước trung tâm

Hình 3.2 mô tả quy trình một chiều biến tệp bài học SGK thành các phân đoạn sẵn sàng cho truy hồi, gồm năm bước nối tiếp. Đầu vào là tệp Markdown của một bài học, trong đó cấu trúc phân cấp (chủ đề, tiêu đề bài, tiêu đề mục) đã được thể hiện qua các mốc tiêu đề. Bước trung tâm là *phân đoạn theo tiêu đề*: một máy trạng thái quét tuần tự văn bản và chốt một phân đoạn mới tại mỗi mốc tiêu đề, đồng thời gán trường `level` (độ sâu tiêu đề) và dựng chuỗi đường dẫn ngữ cảnh cho phân đoạn đó. Tiếp theo, bước chuẩn hóa kích thước gộp các phân đoạn quá ngắn và cắt các phân đoạn quá dài để đưa độ dài về khoảng hợp lý mà không phá vỡ ranh giới ngữ nghĩa. Bước thứ tư phân loại vai trò sư phạm (`type`) của mỗi phân đoạn bằng

một mô hình ngôn ngữ nhẹ và sinh `chunk_id` tất định. Cuối cùng, mỗi phân đoạn được vector hóa cùng đường dẫn ngữ cảnh thành vector 768 chiều và được lập chỉ mục trên Qdrant kèm toàn bộ siêu dữ liệu. Trong các bước này, phân đoạn theo tiêu đề giữ vai trò quyết định vì nó định hình ranh giới và tính mạch lạc của mọi phân đoạn ở các bước sau; ba mục tiếp theo lần lượt trình bày chi tiết nguồn dữ liệu và siêu dữ liệu, cơ chế phân đoạn, và khâu vector hóa – lưu trữ.

3.2.1 Nguồn SGK, cấu trúc phân cấp và lược đồ siêu dữ liệu

Dữ liệu nền của hệ thống là sách giáo khoa Tin học THPT của hai bộ Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức, trải đều ba khối lớp 10, 11 và 12. Toàn bộ nội dung được số hóa về định dạng Markdown và tổ chức theo đúng cấu trúc phân cấp tự nhiên của sách: mỗi bộ sách (*book*) chia theo khối lớp (*grade*), mỗi lớp gồm nhiều chủ đề (*topic*), mỗi chủ đề gồm nhiều bài học (*lesson*), và mỗi bài học lại được chia thành các mục theo cấp độ tiêu đề. Cấu trúc thư mục phản ánh trực tiếp phân cấp này, trong đó mỗi tệp Markdown tương ứng với một bài học và tệp `README.md` ở mỗi thư mục chủ đề lưu mã cùng tên chủ đề.

Sau bước xử lý, tập tri thức thu được gồm 2.348 phân đoạn, bao phủ 36 chủ đề và 186 bài học khác nhau. Bảng 3.1 trình bày phân bố số lượng phân đoạn theo bộ sách và khối lớp.

Bộ sách	Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12	Tổng
Cánh Diều (CD)	401	439	364	1.204
Kết Nối Tri Thức (KNTT)	401	350	393	1.144
Tổng	802	789	757	2.348

Bảng 3.1: Phân bố số lượng phân đoạn theo bộ sách và khối lớp

Số liệu trong Bảng 3.1 cho thấy dữ liệu tương đối cân bằng giữa hai bộ sách, với 1.204 phân đoạn thuộc bộ Cánh Diều và 1.144 phân đoạn thuộc bộ Kết Nối Tri Thức. Phân bố theo khối lớp cũng không có chênh lệch lớn, lần lượt là 802 phân đoạn ở lớp 10, 789 phân đoạn ở lớp 11 và 757 phân đoạn ở lớp 12. Phân bố này giúp giảm nguy cơ tăng truy hồi thiên lệch về một bộ sách hay một khối lớp cụ thể.

Mỗi phân đoạn được gán một lược đồ siêu dữ liệu thống nhất nhằm phục vụ lọc phạm vi khi truy hồi và truy vết nguồn khi sinh nội dung. Bảng 3.2 mô tả các trường chính của lược đồ này.

Bảng 3.2 cho thấy mỗi phân đoạn không chỉ lưu nội dung văn bản mà còn mang theo các trường siêu dữ liệu về phạm vi học liệu, vị trí phân cấp và nguồn gốc dữ liệu. Tập trường này là cơ sở để tăng truy hồi thực hiện lọc theo bộ sách, lớp, chủ đề và bài học, đồng thời hỗ trợ truy vết nguồn ở các bước sinh nội dung và đánh

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
chunk_id	uuid	Định danh duy nhất, sinh tất định
book	str	Bộ sách (CD / KNTT)
grade	str	Khối lớp (10 / 11 / 12)
topic, topic_name	str	Mã và tên chủ đề
lesson, lesson_name	str	Mã và tên bài học
section_title	str	Tiêu đề mục chứa phân đoạn
level	int	Độ sâu tiêu đề (1–6)
type	str	Loại nội dung sư phạm
breadcrumb	str	Đường dẫn ngữ cảnh: chủ đề > bài > mục
content	str	Nội dung văn bản của phân đoạn
full_content	str	Ghép đường dẫn ngữ cảnh và content để vector hóa
source_path	str	Đường dẫn tệp nguồn

Bảng 3.2: Lược đồ siêu dữ liệu của một phân đoạn

giá.

Trường `type` phân loại mỗi phân đoạn theo vai trò sư phạm thay vì chỉ theo hình thức văn bản, gồm sáu nhãn: *theory* (lý thuyết, khái niệm, ví dụ), *exercise* (luyện tập, bài tập), *objective* (mục tiêu bài học), *application* (vận dụng), *summary* (tóm tắt) và *note* (lưu ý). Bảng 3.3 trình bày phân bố số lượng phân đoạn theo từng nhãn.

Loại (<code>type</code>)	Vai trò	Số lượng	Tỷ lệ
<i>theory</i>	Lý thuyết, khái niệm, ví dụ	1.682	71,6%
<i>exercise</i>	Luyện tập, bài tập	250	10,6%
<i>objective</i>	Mục tiêu bài học	193	8,2%
<i>application</i>	Vận dụng	122	5,2%
<i>summary</i>	Tóm tắt	85	3,6%
<i>note</i>	Lưu ý	16	0,7%
Tổng		2.348	100%

Bảng 3.3: Phân bố số lượng phân đoạn theo loại nội dung sư phạm (`type`)

Số liệu trong Bảng 3.3 cho thấy phần lớn nội dung thuộc nhãn *theory*, chiếm khoảng 71,6% tổng số phân đoạn. Phân bố này phản ánh đặc thù của SGK, trong đó phần trình bày khái niệm, giải thích và ví dụ chiếm ưu thế so với các thành phần như bài tập, mục tiêu hay tóm tắt. Nhãn loại nội dung này tạo cơ sở cho việc khai thác chọn lọc ở các tác vụ phía sau, chẳng hạn ưu tiên phân đoạn *objective* và *summary* khi dựng dàn ý bài giảng, hoặc phân đoạn *exercise* khi sinh câu hỏi luyện tập.

3.2.2 Phân đoạn theo tiêu đề

Khác với cách chia phân đoạn theo cửa sổ ký tự cố định, chiến lược **phân đoạn theo tiêu đề (phân đoạn theo tiêu đề)** được sử dụng trong đề án xác định ranh giới

phân đoạn trực tiếp từ cấu trúc tiêu đề Markdown của SGK. Theo đó, mỗi phân đoạn tương ứng với một đơn vị nội dung mạch lạc về mặt sư phạm. Cụ thể, bộ phân đoạn hoạt động như một máy trạng thái quét tuần tự từng dòng của tệp bài học; mỗi khi gặp một mốc phân cấp — dòng chủ đề (“CHỦ ĐỀ ...”), tiêu đề bài (“# Bài X: ...”) hay tiêu đề mục (“## ...”, “### ...”) — hệ thống chốt phân đoạn đang tích lũy và mở một phân đoạn mới gắn với mốc đó. Cách chia này bảo đảm mỗi phân đoạn nằm trọn trong một mục của một bài, không bị cắt ngang giữa câu hay giữa các ý.

Để làm rõ cơ chế này, có thể xét một tài liệu giả lập gồm ba tầng tiêu đề như sau:

```
CHU DE 2. Mạng máy tính và Internet
```

```
# Bai 3. Giao tiep tren mang
```

```
Doan mo dau cua bai hoc.
```

```
## 1. Dia chi IP
```

```
Dia chi IP dung de dinh danh thiet bi tren mang.
```

```
### Vi du
```

```
May tinh A co dia chi 192.168.1.10.
```

```
## 2. Ten mien
```

```
Ten mien giup nguoi dung de nho dia chi tai nguyen hon.
```

Với đầu vào trên, hệ thống không tạo một phân đoạn duy nhất cho toàn bộ bài học mà chốt phân đoạn tại từng mốc tiêu đề. Bảng 3.4 minh họa kết quả phân đoạn tương ứng.

Phân đoạn giả lập	Level	Đường dẫn ngữ cảnh	Nội dung chính
c_1	1	Chủ đề 2 > Bài 3	Đoạn mở đầu của bài học
c_2	2	Chủ đề 2 > Bài 3 > 1. Địa chỉ IP	Khái niệm địa chỉ IP
c_3	3	Chủ đề 2 > Bài 3 > 1. Địa chỉ IP > Ví dụ	Ví dụ về địa chỉ IP cụ thể
c_4	2	Chủ đề 2 > Bài 3 > 2. Tên miền	Khái niệm tên miền

Bảng 3.4: Ví dụ minh họa cách phân đoạn theo tiêu đề trên một tài liệu ba tầng tiêu đề

Bảng 3.4 cho thấy ranh giới phân đoạn được quyết định bởi tiêu đề gần nhất đang có hiệu lực. Đoạn mở đầu ngay sau tiêu đề bài được gán vào phân đoạn mức 1. Khi gặp mục “1. Địa chỉ IP”, hệ thống tạo một phân đoạn mới ở mức 2. Phần “Ví dụ” bên trong mục này tiếp tục được tách thành một phân đoạn mức 3, do nó được

mở bởi một tiêu đề con riêng. Tương tự, khi gặp mục “2. Tên miền”, hệ thống chốt phân đoạn trước đó và mở ra một phân đoạn mới. Nhờ cách chia này, mỗi phân đoạn giữ được cả nội dung trực tiếp lẫn vị trí phân cấp trong bài học.

Mỗi phân đoạn được gán trường `level` bằng đúng độ sâu tiêu đề trong Mark-down: tiêu đề bài tương ứng `level = 1`, các mục chính `level = 2`, các mục con `level ≥ 3`. Phân bố thực tế cho thấy nội dung tập trung chủ yếu ở `level 2` (1.229 phân đoạn) và `level 3` (921 phân đoạn). Song song, mỗi phân đoạn mang một chuỗi *đường dẫn ngữ cảnh* dạng “tên chủ đề > tên bài > tiêu đề mục” làm ngữ cảnh phân cấp gọn nhẹ; đường dẫn ngữ cảnh được ghép vào trước nội dung khi nhúng văn bản và khi xếp hạng lại bằng bộ xếp hạng lại, qua đó hỗ trợ phân biệt các phân đoạn có câu chữ tương tự nhưng thuộc bài khác nhau.

Vì ranh giới phân đoạn bám theo tiêu đề nên kích thước phân đoạn phụ thuộc độ dài tự nhiên của từng mục. Để xử lý hai trường hợp cực đoan, một bước chuẩn hóa kích thước nhẹ được áp dụng sau khi chia: các phân đoạn quá ngắn (dưới 100 ký tự) được gộp vào phân đoạn liền trước nếu cùng bài và cùng loại nội dung, còn các phân đoạn quá dài (trên 2.000 ký tự) được cắt theo ranh giới đoạn văn. Các ngưỡng này chỉ tác động tới một phần nhỏ tập phân đoạn và không làm thay đổi bản chất chia theo tiêu đề; độ dài phân đoạn thực tế dao động quanh trung bình 651 ký tự. Cuối cùng, nhãn `type` được tinh chỉnh bằng một mô hình ngôn ngữ nhẹ (Gemini 2.5 Flash-Lite) trên cơ sở nhãn kinh nghiệm ban đầu, có cơ chế đệm để bảo đảm tính tái lập; đồng thời mỗi phân đoạn nhận một `chunk_id` sinh tất định bằng hàm băm trên (bộ sách, lớp, chủ đề, bài, đường dẫn ngữ cảnh, thứ tự, dấu vân nội dung), giúp việc tái dựng tập phân đoạn cho cùng một kết quả.

3.2.3 Biểu diễn vector tiếng Việt và lưu trữ Qdrant

Để hỗ trợ truy hồi ngữ nghĩa, mỗi phân đoạn được chuyển thành một vector số thực bằng mô hình nhúng tiếng Việt `dangvantuan/vietnamese-document-embedding`, sinh vector 768 chiều. Văn bản đưa vào mô hình là trường `full_content` (đường dẫn ngữ cảnh ghép với nội dung) thay vì chỉ riêng nội dung, để ngữ cảnh phân cấp được phản ánh trong không gian vector. Sau khi mã hóa, các vector được chuẩn hóa L_2 nhằm bảo đảm độ đo cosine quy về tích vô hướng; quá trình này có kiểm tra và xử lý các vector suy biến (chuẩn gần không hoặc giá trị không hữu hạn) để duy trì tính ổn định của tập chỉ mục.

Tập vector cùng siêu dữ liệu được lưu vào Qdrant dưới một collection tên `educational_chatbot`, cấu hình không gian 768 chiều với độ đo khoảng cách cosine. Mỗi điểm trong Qdrant nhận `chunk_id` làm định danh, mang vector ngữ nghĩa và toàn bộ dữ liệu kèm theo siêu dữ liệu ở Bảng 3.2; nhờ đó hệ thống có thể

vừa tìm kiếm theo độ tương đồng vừa lọc cứng theo bộ sách, lớp, chủ đề trong cùng một truy vấn. Quá trình nạp dữ liệu được thực hiện theo lô và có kiểm tra tính nhất quán giữa số phân đoạn và số vector. Ngoài ra, một dấu vân trên nguồn nhúng văn bản được lưu kèm để phát hiện khi dữ liệu phân đoạn thay đổi và chỉ tính lại vector khi cần. Thiết kế lưu trữ này cho phép tăng truy hồi nạp dữ liệu từ kho Qdrant hoặc từ tệp vector cục bộ trong các kịch bản triển khai và thực nghiệm.

3.3 Cơ chế truy hồi ngữ cảnh (RAG core)

3.3.1 Truy hồi lai BM25 và tìm kiếm vector, hợp nhất bằng Reciprocal Rank Fusion

Lỗi truy hồi của hệ thống được xây dựng theo hướng truy hồi lai trong kiến trúc RAG [1], kết hợp giữa tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa theo vector. Trong đó, tìm kiếm từ khóa phù hợp với các truy vấn có mức trùng khớp bề mặt cao với SGK, còn tìm kiếm vector phù hợp với các truy vấn diễn đạt lại hoặc dùng từ đồng nghĩa.

Với tìm kiếm từ khóa, hệ thống sử dụng BM25, một hàm xếp hạng phổ biến trong truy hồi thông tin [6]. Xuất phát từ TF-IDF, trong đó tần suất từ được ký hiệu bởi Công thức 3.1:

$$TF(t, d) = f(t, d), \quad (3.1)$$

và tần suất nghịch đảo tài liệu được tính theo Công thức 3.2:

$$IDF(t) = \log \frac{N - n(t) + 0.5}{n(t) + 0.5}, \quad (3.2)$$

Trong đó:

- t là một term trong truy vấn.
- N là số tài liệu trong tập chỉ mục.
- $n(t)$ là số tài liệu chứa từ t .

Trên cơ sở đó, điểm BM25 của truy vấn q đối với phân đoạn d được tính theo Công thức 3.3:

$$BM25(q, d) = \sum_{t \in q} IDF(t) \cdot \frac{f(t, d) (k_1 + 1)}{f(t, d) + k_1 \left(1 - b + b \cdot \frac{|d|}{\text{avgdl}} \right)}. \quad (3.3)$$

Trong đó:

- q là truy vấn.
- t là một term thuộc truy vấn q .
- $f(t, d)$ là số lần xuất hiện của từ t trong phân đoạn d .
- $|d|$ là độ dài của phân đoạn d .
- avgdl là độ dài phân đoạn trung bình của toàn bộ tập chỉ mục.
- k_1 và b là các siêu tham số điều chỉnh ảnh hưởng của tần suất từ và độ dài tài liệu.

Với tìm kiếm vector, mỗi truy vấn q và mỗi phân đoạn d được ánh xạ thành vector nhúng $\mathbf{e}_q$ và $\mathbf{e}_d$. Cách biểu diễn này kế thừa hướng truy hồi vector trong các hệ thống hỏi đáp hiện đại [2], [3]. Độ tương đồng được tính bằng độ tương đồng cosine theo Công thức 3.4:

$$\text{cos_sim}(\mathbf{e}_q, \mathbf{e}_d) = \frac{\mathbf{e}_q \cdot \mathbf{e}_d}{\|\mathbf{e}_q\|_2 \|\mathbf{e}_d\|_2}. \quad (3.4)$$

Trong đó:

- $\mathbf{e}_q$ là vector nhúng của truy vấn.
- $\mathbf{e}_d$ là vector nhúng của phân đoạn.
- $\mathbf{e}_q \cdot \mathbf{e}_d$ là tích vô hướng giữa hai vector.
- $\|\cdot\|_2$ là chuẩn Euclid.

Do các vector được chuẩn hóa L_2 trước khi lập chỉ mục, độ đo này quy về so sánh hướng trong không gian vector và được dùng trực tiếp trong truy vấn Qdrant.

Hai danh sách kết quả từ BM25 và tìm kiếm vector được hợp nhất bằng *Reciprocal Rank Fusion* (RRF), thay vì trộn trực tiếp điểm số [7]. Với một phân đoạn d , điểm RRF được xác định theo Công thức 3.5:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \frac{1}{k + \text{rank}_r(d)}, \quad (3.5)$$

Trong đó:

- $\mathcal{R}$ là tập các danh sách xếp hạng thành phần.
- $\text{rank}_r(d)$ là thứ hạng của phân đoạn d trong danh sách r .
- k là hằng số làm tròn.

Cách hợp nhất này tránh phụ thuộc vào khác biệt thang điểm giữa BM25 và độ tương đồng cosine, đồng thời giữ lại các phân đoạn có thứ hạng cao ở ít nhất một kênh truy hồi. Kết quả của bước này là một tập ứng viên ban đầu để chuyển sang bước xếp hạng lại.

3.3.2 Xếp hạng lại bằng mô hình cross-encoder

Sau bước truy hồi lại, hệ thống áp dụng một bước *xếp hạng lại* bằng mô hình cross-encoder để tái xếp hạng tập ứng viên. Mục tiêu của bước này là thay thế thứ tự dựa trên mức tương đồng sơ cấp bằng thứ tự gần hơn với mức độ liên quan thực sự giữa truy vấn và phân đoạn. Cách tiếp cận dùng mô hình cross-encoder cho xếp hạng lại đã được sử dụng rộng rãi trong bài toán xếp hạng lại đoạn văn [8].

Bộ xếp hạng lại nhận đầu vào là cặp truy vấn – ngữ cảnh và sinh ra điểm số liên quan theo Công thức 3.6:

$$s_{\text{rerank}} = f_{\theta}(q, d), \quad (3.6)$$

Trong đó:

- q là truy vấn.
- d là phân đoạn ứng viên.
- θ là tập tham số của mô hình.
- f_{θ} là hàm chấm điểm của cross-encoder.

Khác với tìm kiếm vector, mô hình này mã hóa đồng thời cả truy vấn và phân đoạn, do đó có thể khai thác tương tác mức token (token-level) giữa hai vế. Trong triển khai hiện tại, phần văn bản đưa vào bộ xếp hạng lại không chỉ gồm `content` mà còn ghép thêm *đường dẫn ngữ cảnh*, nhằm cung cấp thêm ngữ cảnh phân cấp của phân đoạn trong SGK.


Sau khi tính lại điểm số, hệ thống chọn top- N phân đoạn để xây dựng ngữ cảnh cuối. Giá trị N được đặt theo loại tác vụ: với hỏi đáp ngắn, N nhỏ hơn để hạn chế nhiễu; với bản trình chiếu hoặc giáo án, N lớn hơn để tăng độ bao phủ. Vì vậy, xếp hạng lại vừa là bước cải thiện thứ hạng, vừa là bước chọn lọc ngữ cảnh đầu vào cho tăng sinh văn bản.

3.3.3 Truy hồi thích ứng (Adaptive RAG)

Không phải mọi truy vấn trong hệ thống đều cần cùng một cách truy hồi. Câu hỏi định nghĩa ngắn, yêu cầu liệt kê bài học, truy vấn tổng quan theo chủ đề và yêu cầu sinh bản trình chiếu từ một bài học có phạm vi ngữ cảnh khác nhau. Vì vậy, hệ thống sử dụng cơ chế RAG thích ứng để chọn chiến lược truy hồi phù hợp theo loại

truy vấn và thông tin phạm vi hiện có; hướng thiết kế này gần với các nghiên cứu truy hồi có cấu trúc phân cấp cho hỏi đáp mở [11].

Về mặt lý thuyết, cơ chế này có hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là bước phân loại truy vấn, nhằm xác định loại nhu cầu truy hồi trước khi chọn chiến lược. Thành phần thứ hai là bước lọc theo phạm vi theo bộ sách, lớp hoặc chủ đề nếu các siêu dữ liệu này đã được nhận diện ở tầng điều phối. Nhờ đó, không gian tìm kiếm được thu hẹp trước khi thực hiện BM25 hoặc tìm kiếm vector. Trong trường hợp chiến lược đang dùng không trả về đủ ngữ cảnh, hệ thống có thể quay về cấu hình mặc định để bảo đảm độ phủ.



Hình 3.3: Cơ chế truy hồi thích ứng của hệ thống

Trong Hình 3.3, bộ phân loại truy vấn được đặt ở trung tâm vì đây là thành phần quyết định chiến lược truy hồi sẽ được áp dụng trước. Bốn chiến lược ở tầng dưới tương ứng với bốn kiểu nhu cầu truy hồi khác nhau, trong khi khối “Bộ kết hợp ngữ cảnh” chuẩn hóa đầu ra của từng chiến lược về một cấu trúc chung cho tầng trên sử dụng. Trong cấu trúc này, *STANDARD* là chiến lược mặc định gồm BM25, tìm kiếm vector, RRF và xếp hạng lại. *BROAD* ưu tiên các phân đoạn mô tả ở mức khái quát. *CURRICULUM* phục vụ các truy vấn liệt kê bài học hoặc cấu trúc chương trình, trong đó đầu ra cần ở mức danh sách bài thay vì đoạn nội dung chi tiết. *HRAG* kết hợp các phân đoạn mức cao và mức chi tiết trong cùng phạm vi bài học. Sau khi truy hồi, khối “Bộ kết hợp ngữ cảnh” thực hiện chuẩn hóa đầu ra để các chiến lược khác nhau có thể cung cấp ngữ cảnh theo cùng một cấu trúc cho tầng trên sử dụng.

3.4 Tầng điều phối tác tử

3.4.1 Sự cần thiết của tầng điều phối tác tử

Nếu hệ thống chỉ phục vụ một tác vụ hỏi đáp đơn giản, một luồng xử lý tuyến tính gồm phân tích truy vấn, truy xuất và sinh câu trả lời là đủ. Tuy nhiên, bài toán của đồ án bao gồm đồng thời nhiều nhóm yêu cầu khác nhau, từ hỏi đáp khái niệm, giải thích bài học, sinh bản trình chiếu đến soạn giáo án. Các yêu cầu này khác nhau không chỉ ở định dạng đầu ra mà còn ở phạm vi truy xuất, mức độ phụ thuộc vào ngữ cảnh đa lượt và số bước xử lý trung gian. Do đó, việc dùng một luồng xử lý cố định cho mọi truy vấn làm giảm khả năng thích ứng của hệ thống.

Tầng điều phối tác tử được đưa vào để tách riêng ba trách nhiệm: hiểu ý định, điều hướng thực thi và thực thi hành động. Trong kiến trúc này, bộ điều phối không được thiết kế như một tác tử tự trị bao trùm toàn bộ hệ thống. Thay vào đó, nó là một lớp điều phối mỏng, giữ trạng thái yêu cầu, chỉ gọi *LLM* ở các vị trí cần suy luận ngôn ngữ như định tuyến ý định hoặc viết lại truy vấn, và dùng luật xác định cho lập kế hoạch, điều phối và quản lý phiên. Cách tổ chức này có liên hệ với mô hình kết hợp suy luận và hành động trong tác tử ngôn ngữ [12], nhưng được ràng buộc lại để phù hợp với hệ thống hỏi đáp có thể kiểm chứng. Nhờ đó, hệ thống giảm số lượt gọi mô hình, hạn chế độ trễ và làm rõ ranh giới giữa suy luận dựa trên ngôn ngữ với quyết định có thể mô hình hóa bằng luật.


Vai trò thứ hai của tầng điều phối là hỗ trợ yêu cầu đa ý định. Trong thực tế sử dụng, một câu hỏi có thể đồng thời chứa nhiều hành động, chẳng hạn vừa yêu cầu giải thích khái niệm, vừa yêu cầu tạo bài tập hoặc sinh dàn ý bài giảng. Khi đó, hệ thống cần phân rã đầu vào thành một danh sách hành động có thứ tự, tránh xử lý trùng lặp và duy trì được trạng thái phiên xuyên suốt phiên làm việc. Đây là lý do phần điều phối được mô hình hóa thành một tầng riêng, thay vì gắn trực tiếp vào từng dịch vụ nghiệp vụ.

3.4.2 Định tuyến ý định bằng mô hình ngôn ngữ lớn

Điểm vào đầu tiên của tầng điều phối là bài toán định tuyến ý định. Với cùng một truy vấn bề mặt, hệ thống cần xác định truy vấn đang hướng tới hỏi đáp kiến thức, sinh học liệu dài, hay một thao tác phụ trợ khác như thống kê tiến độ hoặc ôn câu sai. Ngoài loại ý định, hệ thống còn cần trích xuất các trường phạm vi như bộ sách, lớp, chủ đề và bài học khi thông tin này xuất hiện trong câu hỏi hoặc có thể suy ra từ ngữ cảnh phiên.

Trong phương pháp đề xuất, bước định tuyến ý định được giao cho *LLM* thay vì chỉ dùng luật thủ công. Lý do là cùng một ý định có thể được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt trong ngôn ngữ học sinh. Bộ định tuyến cần xử lý được

truy vấn gián tiếp, truy vấn phức hợp và cả các trường hợp câu hỏi ngắn nhưng phụ thuộc mạnh vào lịch sử hội thoại. Đầu ra của bước này không phải một nhãn duy nhất, mà là một danh sách tối đa ba ý định có thứ tự ưu tiên, đi kèm các trường phạm vi phục vụ các tầng sau.



Hình 3.4: Khối phân tích ngữ cảnh và định tuyến ý định trong tầng điều phối

Hình 3.4 mô tả chuỗi xử lý từ câu hỏi gốc đến đầu ra định tuyến ý định. Đầu vào ban đầu gồm câu hỏi hiện tại, thông tin người dùng, bộ sách hoặc lớp được chọn trên giao diện và trạng thái phiên. Thành phần *ContextAnalyzer* đứng trước cùng vì đây là bước quyết định câu hỏi hiện tại có phụ thuộc vào lịch sử hội thoại hay không. Nếu phụ thuộc, hệ thống lấy các lượt hội thoại gần và liên quan để mở rộng câu hỏi hiện tại trước khi chuyển sang bước sau.

Sau bước phân tích ngữ cảnh, hệ thống chỉ gọi *QueryRewriter* khi truy vấn cần

được tái cấu trúc để hỗ trợ truy xuất. Thành phần này không thay thế câu hỏi gốc, mà tạo ra một hoặc nhiều truy vấn mở rộng nhằm tăng độ phủ của tầng truy hồi trong các trường hợp câu hỏi quá ngắn, thiếu chủ ngữ hoặc dùng diễn đạt không trùng với SGK. Trước khi định tuyến ý định, hệ thống dùng thêm *ParamExtractor* để trích các tham số dùng chung như lớp, bộ sách, tham chiếu bài/chủ đề, loại tác vụ và số lượng câu hỏi. Thành phần này kết hợp luật xác định với một mô hình nhẹ khi cần, nhằm tránh để mỗi dịch vụ tự suy diễn lại các tham số giống nhau. Cuối cùng, bộ định tuyến ý định dùng *LLM* để phân tích yêu cầu đã được làm giàu và trả về danh sách ý định, truy vấn truy xuất và các trường phạm vi như chủ đề, lớp và bộ sách. Đầu ra này là đầu vào trực tiếp cho tầng lập kế hoạch.

3.4.3 Làm giàu ngữ cảnh hội thoại và viết lại truy vấn

Làm giàu ngữ cảnh là bước cần thiết vì nhiều truy vấn trong thực tế không tự mang đủ thông tin để tầng truy hồi hoạt động chính xác. Các câu như “giải thích kỹ hơn”, “bài này khác gì bài trước” hoặc “làm cho em vài câu hỏi” chỉ có thể được hiểu đúng nếu hệ thống nối chúng với lượt hội thoại trước đó. Do vậy, trước khi viết lại truy vấn, hệ thống trước hết phải xác định liệu câu hỏi hiện tại có phụ thuộc vào lịch sử hội thoại hay không.

Trong hệ thống, *ContextAnalyzer* được hiện thực bằng luật xác định. Thành phần này quan sát câu hỏi hiện tại, trạng thái phiên và một số tín hiệu bề mặt như đại từ hồi chỉ, câu rút gọn hoặc việc người dùng tiếp tục một chủ đề đã mở trước đó. Khi phát hiện phụ thuộc ngữ cảnh, bộ phân tích trích xuất một cửa sổ hội thoại ngắn, ưu tiên các lượt gần nhất và các lượt có cùng phạm vi bài học. Kết quả của bước này là một phiên bản câu hỏi đã được làm rõ, đủ để tầng dưới xử lý mà không cần mang theo toàn bộ lịch sử hội thoại.

QueryRewriter đóng vai trò chuyển câu hỏi đã làm giàu thành dạng phù hợp hơn cho truy xuất. Với truy vấn hỏi đáp, bộ viết lại có thể sinh thêm các cách diễn đạt gần nghĩa để tăng độ phủ của tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm vector. Với truy vấn sinh học liệu dài, bộ viết lại ưu tiên làm rõ phạm vi bài học, phạm vi chủ đề và loại đầu ra. Việc tách bước này khỏi *IntentRouter* giúp hệ thống kiểm soát hai bài toán khác nhau: một bài toán là hiểu ý định, bài toán còn lại là viết lại truy vấn phục vụ truy xuất.

Trong thiết kế hiện tại, ngữ cảnh hội thoại sau khi được phân tích không được đưa thẳng vào toàn bộ luồng xử lý ở mọi bước. Thay vào đó, nó được nén thành một biểu diễn có cấu trúc gồm câu hỏi đã làm rõ, truy vấn mở rộng, trường phạm vi và cờ đánh dấu mức độ phụ thuộc lịch sử. Cách chuẩn hóa này giúp các thành phần lập kế hoạch và truy xuất dùng lại cùng một lược đồ đầu vào, thay vì mỗi

thành phần tự diễn giải lịch sử theo cách riêng.

3.4.4 Quản lý trạng thái hội thoại và vòng đời phiên

Quản lý trạng thái là nền của tầng điều phối, không phải một chức năng tách rời. Sau bước định tuyến ý định, hệ thống phải quyết định câu hỏi hiện tại có thuộc cùng một phiên làm việc với các lượt trước đó hay không, rồi mới có thể lập kế hoạch hành động chính xác. Vì vậy, trong phương pháp đề xuất, *SessionManager* được đặt giữa định tuyến ý định và lập kế hoạch hành động, đóng vai trò duy trì tính liên tục của ngữ cảnh đa lượt, đồng thời ngăn việc trộn lẫn các quy trình khác bản chất trong cùng một phiên.

Mô hình trạng thái được tổ chức theo ba lớp. Ở lớp chung nhất là *Session*, lưu định danh phiên, người dùng, chủ đề hiện tại, ý định chính, phạm vi bộ sách, thời điểm cập nhật và lịch sử tin nhắn. Trên nền đó, hệ thống chỉ kích hoạt một trong hai trạng thái đặc thù theo ý định là *QuizState* hoặc *SlideState*, tương ứng với hai nhóm quy trình có cấu trúc trạng thái khác nhau. *QuizState* phục vụ các vòng sinh câu hỏi, chấm đáp án và ôn tập; *SlideState* phục vụ các quy trình sinh bản trình chiếu, giáo án và các điểm dừng HITL. Thiết kế này giúp phiên vừa giữ được lịch sử hội thoại dùng chung, vừa cô lập được trạng thái nghiệp vụ đặc thù của từng loại tác vụ.

Luật vòng đời phiên được thực hiện bởi *SessionManager.resolve_session()*. Nếu người dùng chưa có phiên hiện hành, hệ thống tạo phiên mới. Nếu *IntentRouter* phát hiện đổi chủ đề rõ ràng, phiên cũ được lưu lại và phiên mới được khởi tạo để tránh kéo theo ngữ cảnh không còn liên quan. Với các yêu cầu sinh nội dung, hệ thống còn xét thêm chuyển đổi loại tác vụ. Chẳng hạn, một phiên đang ở nhánh bài luyện tập có thể tiếp tục cho nhiều lượt cùng loại, nhưng khi chuyển từ bài luyện tập sang bản trình chiếu hoặc ngược lại thì hệ thống tách phiên mới, vì hai quy trình này có đối tượng trạng thái, sản phẩm đầu ra và luật điều phối khác nhau. Khi không có tín hiệu đổi chủ đề hoặc đổi loại tác vụ, phiên hiện tại được dùng lại để bảo toàn ngữ cảnh hội thoại.


Vai trò thứ hai của quản lý phiên là cung cấp lịch sử theo đúng mức chi tiết cho các bước suy luận ngôn ngữ. Trong thiết kế hiện tại, *Session.get_context_messages()* trả về một cửa sổ tin nhắn gần nhất để đưa vào bước nhận diện ý định, giúp bộ định tuyến phân biệt các truy vấn mơ hồ như “làm tiếp”, “chấm câu này” hay “giải thích ý trên”. Ở nhánh ngữ cảnh hóa, *ContextAnalyzer* và *QueryRewriter* không dùng toàn bộ phiên thô, mà chỉ lấy phần lịch sử liên quan để tạo đoạn ngữ cảnh ngắn rồi viết lại truy vấn phục vụ truy xuất. Cách dùng này giữ cho phiên trở thành nguồn trạng thái thống nhất của tầng điều phối, nhưng vẫn kiểm soát được độ dài ngữ

cảnh và ranh giới thông tin được truyền sang từng nút.

Việc tách quản lý trạng thái thành một cơ chế thiết kế riêng trong tầng điều phối mang lại hai lợi ích. Thứ nhất, bộ lập kế hoạch hành động luôn nhận được một trạng thái phiên đã được chuẩn hóa về chủ đề, loại tác vụ và ngữ cảnh lịch sử, nhờ đó quyết định tiếp theo không phải suy diễn lại trạng thái từ đầu. Thứ hai, các quy trình đa lượt như “sinh bài luyện tập rồi chấm đáp án”, “sinh dàn ý rồi duyệt dàn ý”, hoặc “hỏi tiếp trong cùng bài học” có thể vận hành liên tục mà không làm rò rỉ ngữ cảnh sang một tác vụ khác. Chi tiết cài đặt của lớp lưu phiên, cơ chế tự động lưu và đồng bộ truy cập sẽ được trình bày ở Chương 4, vì chúng thuộc phạm vi hiện thực hóa hơn là phạm vi thiết kế phương pháp.

3.4.5 Lập kế hoạch hành động và thực thi đa hành động

Sau khi có danh sách ý định, hệ thống chuyển sang bước lập kế hoạch hành động. Mục tiêu của bước này là ánh xạ từng ý định sang một hành động nghiệp vụ cụ thể, đồng thời quyết định thứ tự thực thi khi trong cùng một yêu cầu xuất hiện nhiều ý định. Khác với bước định tuyến ý định, bài toán lập kế hoạch ở đây được giải quyết bằng luật xác định thay vì *LLM*. Lý do là không gian hành động của hệ thống là hữu hạn và đã biết trước, bao gồm hỏi đáp, giải thích khái niệm, sinh bản trình chiếu, sinh giáo án, sinh bài luyện tập, chấm đáp án, ôn câu sai và một số thao tác hỗ trợ khác.




Hình 3.5: Cơ chế lập kế hoạch hành động ở tầng điều phối

Hình 3.5 cho thấy bước lập kế hoạch gồm hai khối chính. Trước hết, *SessionManager* xác định phiên hiện tại của người dùng, từ đó quyết định nên tiếp tục quy

trình đang có hay khởi tạo phiên mới. Tiếp theo, bộ lập kế hoạch nhận đồng thời thông tin ý định và trạng thái phiên để sinh ra một danh sách hành động đã loại trùng. Chẳng hạn, nếu nhiều ý định liên tiếp cùng dẫn tới một hành động hỏi đáp trong cùng một phạm vi bài học, hệ thống không tạo nhiều bước xử lý trùng nhau mà gộp về một hành động duy nhất.

Sau bước lập kế hoạch, danh sách hành động được thực thi theo một vòng lặp đa hành động. Về bản chất, đây là một chu trình *OBSERVE–DECIDE–ACT*: hệ thống đọc trạng thái phiên và kết quả trung gian, chọn hành động kế tiếp cần chạy, rồi điều phối sang đúng dịch vụ nghiệp vụ tương ứng. Cấu trúc này cho phép hệ thống trả dần kết quả của từng hành động, đồng thời cập nhật trạng thái trung gian mà không cần chờ toàn bộ yêu cầu phức hợp kết thúc mới sinh phản hồi.



Hình 3.6: Vòng thực thi đa hành động trong tầng điều phối theo chu trình quan sát – quyết định – hành động

Hình 3.6 làm rõ vòng lặp thực thi sau bước lập kế hoạch. Khối *OBSERVE* đọc trạng thái phiên và các kết quả trung gian đã có. Khối *DECIDE* chọn hành động kế tiếp cần chạy dựa trên danh sách hành động còn lại. Khối *ACT* tương ứng với bộ điều phối thực thi, chịu trách nhiệm chuyển sang đúng dịch vụ nghiệp vụ. Với các hành động gắn với bài luyện tập, luồng được chuyển sang dịch vụ bài luyện tập. Với các hành động cần sinh học liệu dài, luồng được chuyển sang dịch vụ bản trình

chiếu/giáo án để tiếp tục gọi nhánh đa tác tử. Với các hành động giải thích hoặc hội thoại ngắn, hệ thống dùng trình xử lý hội thoại chuyên biệt. Kết quả sau mỗi vòng được ghi trở lại vào trạng thái phiên để phục vụ vòng kế tiếp.

Thiết kế này cho phép bộ điều phối giữ vai trò trung tâm của phương pháp đề xuất mà không trở thành một khối suy luận nguyên khối. *LLM* chỉ xuất hiện ở những bước cần hiểu ngôn ngữ hoặc viết lại truy vấn; còn quản lý trạng thái, lập kế hoạch và điều phối hành động vẫn được thực hiện bằng cơ chế xác định. Nhờ đó, hệ thống duy trì được tính giải thích được của luồng xử lý, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để hỗ trợ yêu cầu phức hợp trong cùng một phiên.

3.5 Tầng sinh nội dung đa tác tử

3.5.1 Mô hình điều phối–chuyên trách và lý do lựa chọn

Đối với các tác vụ sinh bản trình chiếu và soạn giáo án, hệ thống không chỉ cần tạo văn bản đầu ra mà còn phải đảm bảo đồng thời nhiều ràng buộc như cấu trúc sư phạm, độ bám nguồn, khả năng gắn học liệu minh họa, mức độ đầy đủ của phần luyện tập và tính nhất quán của toàn bộ sản phẩm cuối. Nếu toàn bộ quá trình này được giao cho một tác tử duy nhất, câu lệnh sẽ phải bao hàm cùng lúc yêu cầu lập dàn ý, viết nội dung, đề xuất học liệu minh họa, sinh đánh giá và tự kiểm tra chất lượng. Cách tiếp cận đó làm tăng tải nhận thức của mô hình, khiến ranh giới trách nhiệm mờ đi và khó truy vết khi đầu ra không đạt yêu cầu. Các khảo sát gần đây về hệ đa tác tử dựa trên *LLM* cũng nhấn mạnh nhu cầu phân tách vai trò, giao thức phối hợp và kiểm soát lỗi khi nhiều tác tử cùng tham gia một nhiệm vụ [13].

Vì vậy, đồ án lựa chọn kiến trúc điều phối–chuyên trách. Trong kiến trúc này, một bộ điều phối nội dung giữ vai trò điều phối quy trình, còn từng tác tử chuyên trách chỉ xử lý một lớp nhiệm vụ hẹp đã được xác định trước. Bộ điều phối không trực tiếp sinh nội dung bài học mà thực hiện ba chức năng chính: (i) phân rã yêu cầu thành các bước con, (ii) ràng buộc thứ tự thực thi giữa các bước, và (iii) thu thập kết quả trung gian để quyết định bước tiếp theo. Cách phân tách này giúp luồng sinh nội dung gần với một quy trình xử lý có trạng thái hơn là một lần gọi mô hình đơn lẻ.

Một ưu điểm khác của mô hình này là khả năng kiểm soát tính bám nguồn. Trong luồng xử lý hiện tại, phần dàn ý được sinh trước để xác lập khung sư phạm, sau đó tác tử viết nội dung mới được phép khai thác các phân đoạn đã truy hồi để điền nội dung chi tiết cho từng trang trình chiếu hoặc từng mục giáo án. Việc tách dàn ý và viết nội dung thành hai bước độc lập giúp giảm nguy cơ mô hình vừa tự quyết cấu trúc vừa tự mở rộng nội dung ngoài phạm vi nguồn. Đồng thời, các bước tùy chọn như gợi ý học liệu minh họa hoặc sinh đánh giá nhúng cũng có thể được

thêm vào hoặc bỏ qua mà không làm thay đổi hợp đồng dữ liệu của các bước cốt lõi.

Xét về mặt hiện thực hệ thống, kiến trúc điều phối–chuyên trách còn phù hợp với LangGraph, nơi toàn bộ quy trình được mô hình hóa thành đồ thị có trạng thái, hỗ trợ cơ chế tạm dừng–tiếp tục cho HITL và hỗ trợ vòng phản tư khi hậu kiểm chất lượng yêu cầu sửa đổi. Những hệ thống tác tử sinh tương tác cũng cho thấy vai trò của trạng thái, bộ nhớ và hành vi phối hợp trong các quy trình dài [14]. Do đó, đây là lựa chọn phù hợp hơn so với kiến trúc một tác tử nếu mục tiêu không chỉ là sinh được nội dung, mà còn là quản lý được quá trình sinh nội dung một cách có thể giải thích và có thể kiểm chứng.


3.5.2 Giao thức giao tiếp và cơ chế điều phối giữa các tác tử

Để các tác tử chuyên biệt có thể phối hợp mà không phụ thuộc chặt vào cài đặt nội bộ của nhau, hệ thống sử dụng một giao thức trao đổi thống nhất dựa trên hai thực thể *AgentTask* và *AgentTaskResult*. *AgentTask* là gói lệnh mà bộ điều phối gửi cho một tác tử chuyên trách, bao gồm định danh tác vụ, loại tác vụ, mục tiêu, đầu vào, tập ràng buộc, tham chiếu ngữ cảnh và loại sản phẩm kỳ vọng. Chiều ngược lại, *AgentTaskResult* là gói phản hồi chuẩn hóa, chứa trạng thái thực thi, sản phẩm đầu ra, điểm tin cậy, danh sách cảnh báo, thời gian xử lý và thông tin lỗi nếu có. Việc chuẩn hóa hai thực thể này giúp bộ điều phối có thể điều phối nhiều tác tử bằng cùng một cơ chế, thay vì phải xây dựng một giao diện riêng cho từng tác tử.

Toàn bộ quy trình được duy trì trên một trạng thái dùng chung. Trạng thái này chứa không chỉ các trường đầu vào như `task_type`, `query`, `topic`, `grade`, `book` và tập `rag_chunks`, mà còn lưu các sản phẩm trung gian như `outline_payload`, `content_payload`, `media_payload`, `quiz_payload`, `quality_review` và một sổ đăng ký sản phẩm để bộ điều phối có thể tra cứu kết quả theo `artifact_type`. Cấu trúc trạng thái này đóng vai trò là lớp bộ nhớ thao tác của riêng luồng xử lý sinh nội dung, tách biệt với trạng thái phiên ở tầng điều phối đã trình bày trước đó.

Trong triển khai hiện tại, cơ chế điều phối được hiện thực bằng các bộ chuyển đổi công cụ gắn với bộ điều phối. Chúng vừa đóng vai trò cầu nối để chuyển từ quyết định của bộ điều phối sang một *AgentTask* cụ thể, vừa đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào cho từng tác tử chuyên trách luôn tuân theo hợp đồng tương ứng. Chẳng hạn, bước `generate_content` sẽ bị chặn nếu chưa có `outline_payload`; bước `merge_results` chỉ được phép chạy sau khi ít nhất dàn ý và nội dung đã sẵn sàng; còn bước `check_quality` chỉ được kích hoạt sau khi sản phẩm cuối đã được hợp nhất. Nhờ vậy, phần suy luận bằng mô hình ngôn ngữ được giữ trong

phạm vi “quyết định dùng tác tử nào”, còn điều kiện hợp lệ của quy trình vẫn được bảo vệ bằng luật xác định.



Hình 3.7: Kiến trúc đa tác tử cho bài toán sinh bản trình chiếu và giáo án

Hình 3.7 mô tả quan hệ giữa bộ điều phối, các tác tử chuyên trách và bộ hợp nhất kết quả. Ở đỉnh sơ đồ là bộ điều phối nội dung, chịu trách nhiệm quyết định bước nào sẽ được gọi kế tiếp. Ở tầng dưới là các tác tử chuyên trách tương ứng với các nhiệm vụ con: lập dàn ý, viết nội dung, gợi ý học liệu minh họa và sinh đánh giá những. Điểm cần nhấn mạnh là các tác tử này không giao tiếp trực tiếp với nhau; mọi yêu cầu đều đi qua bộ điều phối. Cách tổ chức này giữ cho luồng điều khiển tập trung tại một điểm, nhờ đó dễ áp dụng các ràng buộc thứ tự như “phải có dàn ý trước khi viết nội dung” hoặc “chỉ được hậu kiểm sau khi đã hợp nhất kết quả”.

3.5.3 Các tác tử chuyên biệt trong luồng xử lý sinh nội dung

Trong luồng xử lý hiện tại, *PedagogyPlannerAgent* là tác tử được kích hoạt đầu tiên. Đầu vào của tác tử này là `context_map` đã được tổng hợp từ các phân đoạn truy hồi, cùng với siêu dữ liệu về chủ đề, lớp, bộ sách và `task_type`. Nhiệm vụ của nó là xây dựng dàn ý dữ liệu kèm theo gồm tiêu đề bài học và danh sách các trang trình chiếu hoặc mục giáo án dự kiến, mỗi phần tử có `slide_type`, tiêu đề, các ý chính và tham chiếu đến các phân đoạn nguồn liên quan. Về bản chất, đây là bước chuyển từ ngữ cảnh truy hồi sang cấu trúc sơ phạm ở mức khung, tạo tiền đề cho các bước sinh nội dung sau đó.

ContentDraftingAgent là tác tử cốt lõi của luồng xử lý vì nó trực tiếp biến dàn ý thành nội dung giảng dạy. Tác tử này nhận `outline_payload` đã được duyệt cùng với `chunk_map`, sau đó sinh `content_payload` ở mức từng trang trình chiếu hoặc từng mục giáo án. Trong ràng buộc gửi kèm *AgentTask*, hệ thống đặt

`must_use_source_chunks=True`; do đó, nội dung sinh ra phải bám vào tập phân đoạn đã truy hồi thay vì mở rộng tùy ý theo tri thức tham số của mô hình. Đây là cơ chế để duy trì tính bám nguồn cho các sản phẩm có độ dài lớn hơn hỏi đáp ngắn.

MediaResearchAgent giữ vai trò hỗ trợ. Tác tử này không làm thay đổi luồng kiến thức chính của bài giảng mà chỉ sinh các gợi ý học liệu minh họa như ảnh hoặc tài nguyên trực quan phù hợp với từng trang trình chiếu cần trực quan hóa. Gợi ý minh họa được tạo dựa trên dàn ý và nội dung trang trình chiếu, sau đó hệ thống có thể làm giàu thêm URL ảnh hoặc GIF thông qua lớp công cụ tìm kiếm theo cơ chế nỗ lực tối đa và có giới hạn số lần tra cứu. Các tra cứu minh họa độc lập được thực hiện song song để giảm thời gian chờ vào/ra, đồng thời bỏ qua các trang không cần ảnh như bài tập hoặc tổng kết. Kết quả của bước này được lưu dưới dạng `media_payload`, gồm học liệu minh họa cho trang mở đầu và học liệu gắn với các trang nội dung theo `slide_id`. Trong trường hợp bước này thất bại, quy trình vẫn có thể tiếp tục vì học liệu minh họa được xem là thành phần tăng cường chứ không phải điều kiện bắt buộc để hoàn thành sản phẩm đầu ra.

ContentAssessmentAgent chịu trách nhiệm sinh phần đánh giá nhưng thay vì tạo một bài kiểm tra độc lập. Đầu vào của tác tử này là chủ đề và ngữ cảnh bài học; đầu ra là `quiz_payload` chứa tập câu hỏi có thể gắn vào trang luyện tập hoặc vào phần cuối giáo án. Về mặt thiết kế, đây không phải là một năng lực tách biệt hoàn toàn khỏi nhánh bài luyện tập độc lập, mà là cơ chế tái sử dụng năng lực sinh câu hỏi đã có của hệ thống trong một ngữ cảnh sản phẩm dài hơn. Khác biệt chủ yếu nằm ở mục tiêu sử dụng và dạng đóng gói đầu ra: ở nhánh bài luyện tập độc lập, kết quả được giữ như một quy trình riêng để phục vụ làm bài, chấm đáp án và theo dõi tiến độ; còn trong nhánh bản trình chiếu hoặc giáo án, cùng loại đầu ra câu hỏi được rút gọn và nhúng vào sản phẩm như một thành phần sơ phạm hỗ trợ. Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu sử dụng thực tế của bản trình chiếu bài giảng, nơi thành phần đánh giá thường chỉ là một phần nhỏ trong sản phẩm tổng thể. Tương tự học liệu minh họa, nếu bước này không thành công thì bộ điều phối vẫn có thể hoàn tất quy trình bằng cách bỏ qua hoặc giảm nhẹ phần đánh giá.


3.5.4 Tổng hợp kết quả, kiểm soát chất lượng và con người trong vòng lặp

Sau khi các tác tử chuyên trách hoàn thành phần việc của mình, hệ thống không giao cho một mô hình ngôn ngữ khác nhiệm vụ “viết lại toàn bộ” sản phẩm cuối. Thay vào đó, bước hợp nhất được thực hiện bởi một dịch vụ xác định là *Slide-Merger*. Dịch vụ này lấy `outline_payload` làm khung chuẩn, sau đó lần lượt ghép nội dung chi tiết, học liệu minh họa và câu hỏi tương ứng vào từng trang theo

`slide_id`. Cách hợp nhất này giúp bảo toàn cấu trúc đã được lập kế hoạch từ trước, đồng thời hạn chế nguy cơ một lượt gọi mô hình cuối cùng làm thay đổi ngoài ý muốn thứ tự hoặc nội dung của các phần đã được tác tử chuyên trách tạo ra.

Về mặt chất lượng, hệ thống áp dụng hai lớp kiểm soát bổ sung nhau. Lớp thứ nhất là các kiểm tra cấu trúc mang tính xác định, chẳng hạn kiểm tra sự hiện diện của các loại trang tối thiểu, kiểm tra việc thiếu tiêu đề hoặc thiếu `source_chunk_ids` ở các trang cần bám sát nguồn. Lớp thứ hai là *QualityReviewerAgent*, một tác tử hậu kiểm dùng mô hình ngôn ngữ để đánh giá sản phẩm đầu ra theo tiêu chí tổng quát và trả về `quality_review`. Kết quả hậu kiểm không chỉ gồm điểm số và các vấn đề phát hiện được, mà còn chỉ ra hành động phản tư tương ứng, ví dụ chấp nhận, yêu cầu sửa dàn ý, yêu cầu sửa nội dung, yêu cầu sửa phần đánh giá hoặc chặn kết quả để cần người duyệt. Trong triển khai, quyết định cuối cùng không còn là công nhị phân cứng cho mọi lỗi: nếu sản phẩm đã có nội dung sử dụng được và lỗi chủ yếu ở mức cảnh báo, hệ thống vẫn trả kết quả kèm danh sách điểm cần chỉnh sửa; chỉ các lỗi nghiêm trọng như sai nguồn, không an toàn hoặc thiếu cấu trúc ở mức không thể dùng mới chặn đầu ra.

Ngoài hậu kiểm tự động, luồng xử lý còn tích hợp HITL tại bước dàn ý. Sau khi *PedagogyPlannerAgent* sinh dàn ý ban đầu, quy trình có thể tạm dừng ở trạng thái *interrupt*. Người dùng được phép duyệt nguyên trạng hoặc chỉnh sửa dàn ý trước khi bộ điều phối tiếp tục gọi bước viết nội dung. Điểm chèn con người tại đây là hợp lý vì dàn ý là nơi quyết định cấu trúc sư phạm tổng thể; một chỉnh sửa sớm ở giai đoạn này thường hiệu quả hơn so với can thiệp sau khi toàn bộ bản trình chiếu hoặc giáo án đã được sinh xong.



Hình 3.8: Hai nhánh sinh nội dung và cơ chế hậu kiểm chất lượng của hệ thống

Hình 3.8 mô tả mối quan hệ giữa nhánh sinh nội dung và cơ chế hậu kiểm. Trong nhánh bản trình chiếu/giáo án, bộ điều phối nội dung gọi lần lượt các tác tử chuyên trách, chuyển kết quả sang khối hợp nhất, rồi mới đưa sản phẩm cuối qua lớp hậu kiểm chất lượng. Mũi tên nét đứt quay ngược từ khối hậu kiểm về bộ điều phối biểu diễn vòng phản tư: nếu tác tử hậu kiểm xác định đầu ra cần chỉnh sửa, bộ điều phối sẽ phát sinh một `revision_instruction` và kích hoạt lại đúng bước liên quan thay vì chạy lại toàn bộ luồng xử lý từ đầu. Giới hạn số vòng phản tư được đặt nhỏ để kiểm soát chi phí và độ trễ. Khi kết quả chưa đạt mọi tiêu chí nhưng vẫn có thể dùng như bản nháp, hệ thống ưu tiên cơ chế suy giảm có kiểm soát: trả sản phẩm kèm cảnh báo thay vì loại bỏ toàn bộ bản trình chiếu hoặc giáo án.

3.5.5 Tái sử dụng kiến trúc cho các tác vụ sinh nội dung

Một mục tiêu thiết kế của tầng sinh nội dung là không xây dựng hai luồng xử lý tách rời cho bản trình chiếu và giáo án. Thay vào đó, hệ thống dùng chung một kiến trúc đa tác tử, trong đó khác biệt giữa hai tác vụ được điều khiển chủ yếu bởi biến `task_type`. Giá trị này được truyền xuyên suốt từ đầu vào của *ContentPipelineInput*, vào trạng thái quy trình, rồi đến từng *AgentTask*. Nhờ đó, cùng một bộ điều phối và cùng một tập tác tử chuyên trách có thể thích nghi đầu ra cho hai loại sản phẩm mà không cần nhân đôi luật điều phối.

Việc tái sử dụng này thể hiện ở nhiều mức. Thứ nhất, cả hai tác vụ đều dùng chung tầng truy hồi, cùng cơ chế tổng hợp ngữ cảnh và cùng giao thức *AgentTask/AgentTaskResult*. Thứ hai, các tác tử chuyên trách dùng chung hầu hết câu

lệnh và hợp đồng dữ liệu, chỉ thay đổi một số ràng buộc theo `task_type`, chẳng hạn bản trình chiếu thường yêu cầu ngắn gọn hơn và ưu tiên phần luyện tập nhúng, trong khi giáo án có thể cần cấu trúc mục dài hơn. Thứ ba, năng lực sinh bài luyện tập không bị tách rời khỏi nhánh sinh nội dung mà được tái sử dụng dưới dạng đánh giá nhúng, cho phép cùng một nền sinh câu hỏi phục vụ cả quy trình bài luyện tập độc lập lẫn quy trình bản trình chiếu/giáo án. Thứ tư, bước hậu kiểm và phản tư vẫn giữ nguyên luật xử lý, chỉ thay tác tử hậu kiểm hoặc tiêu chí tương ứng với loại sản phẩm cần đánh giá.

Khác biệt chủ yếu nằm ở giai đoạn đóng gói đầu ra. Với `task_type=slide`, sản phẩm sau khi hợp nhất có thể được chuyển tiếp sang *SlideExportService* để xuất tệp PPTX. Với `task_type=lesson_plan`, luồng xử lý vẫn dùng chung các bước sinh nội dung và hậu kiểm, nhưng không cần qua lớp xuất bản bản trình chiếu. Cách tổ chức này cho phép tái sử dụng phần lớn hạ tầng sinh nội dung, đồng thời vẫn giữ đủ linh hoạt để mở rộng thêm các loại sản phẩm mới trong tương lai mà không phải thiết kế lại toàn bộ quy trình.

3.6 Phương pháp đánh giá

3.6.1 Đánh giá truy hồi

Trong đề án này, truy xuất là thành phần được đánh giá định lượng chính vì đây là bước quyết định chất lượng ngữ cảnh đầu vào cho toàn bộ luồng xử lý RAG. Phương pháp đánh giá được tổ chức dưới dạng một bộ chuẩn đối sánh hỏi đáp gắn với dữ liệu SGK, trong đó mỗi câu hỏi được liên kết với một bài học đích thông qua khóa bài học. Cách tổ chức này phù hợp với đặc thù dữ liệu của đề án: một bài học thường được chia thành nhiều phân đoạn, nên điều cần kiểm tra trước hết là hệ thống có truy xuất đúng bài học mục tiêu hay không, thay vì yêu cầu gán nhãn mức độ liên quan chi tiết cho toàn bộ phân đoạn trong kho tri thức. Bộ chuẩn đối sánh này được xây dựng từ chính kho tri thức SGK đã xử lý và được dùng thống nhất cho các cấu hình truy xuất khác nhau.

Với mỗi truy vấn kiểm thử, một phân đoạn được xem là đúng nếu siêu dữ liệu của nó khớp với bài học vàng theo các trường phạm vi như bộ sách, lớp, chủ đề và bài học. Trên cơ sở đó, đề án sử dụng các độ đo $\text{Hit}@k$, $\text{Độ phủ}@k$, $\text{Precision}@k$, $\text{MRR}@k$ và $\text{nDCG}@k$ để đánh giá chất lượng truy xuất tại các mức k khác nhau. Đây là nhóm độ đo phổ biến trong các bộ chuẩn truy hồi thông tin [9]; riêng nDCG kế thừa hướng đánh giá dựa trên độ lợi tích lũy có xét vị trí xếp hạng [10]. Các độ đo này được dùng nhằm phản ánh ba khía cạnh bổ sung nhau: khả năng tìm thấy bài học đúng trong $\text{top-}k$, vị trí xuất hiện của kết quả đúng trong danh sách xếp hạng, và mức độ tập trung của các kết quả liên quan ở các thứ hạng đầu.

Bộ chuẩn truy xuất của đề án gồm tập câu hỏi kiểm thử được sinh bám theo nội dung SGK, kèm siêu dữ liệu phạm vi và bài học đích để đối chiếu. Bộ chuẩn này bao phủ nhiều nhóm truy vấn như định nghĩa, sự kiện, liệt kê, so sánh, quy trình và ứng dụng, qua đó cho phép quan sát chất lượng truy xuất dưới nhiều kiểu diễn đạt khác nhau của học sinh. Đồng thời, bộ chuẩn được xây dựng theo hướng bao phủ toàn bộ các hạt giống đã chọn từ kho tri thức, nên tập truy vấn kiểm thử không chỉ tập trung vào một vài bài đơn lẻ mà trải đều trên toàn bộ hai bộ sách, ba khối lớp và các chủ đề khác nhau trong chương trình. Nhờ đó, kết quả đánh giá truy xuất phản ánh được hành vi của hệ thống trên phạm vi dữ liệu đầy đủ của đề án, thay vì chỉ trên một tập con hẹp hoặc một vài bài học tiêu biểu. Các độ đo dùng cho đánh giá truy xuất được tóm tắt trong Bảng 3.5.

Độ đo	Ý nghĩa	Mục đích sử dụng
Hit@ k	Kiểm tra xem có ít nhất một kết quả đúng xuất hiện trong top- k hay không	Đo khả năng truy xuất trúng bài học mục tiêu ở các mức cắt khác nhau
Độ phủ@ k	Tỷ lệ kết quả liên quan được thu hồi trong top- k	Đánh giá độ bao phủ của bộ truy xuất đối với các phân đoạn thuộc bài học đúng
Precision@ k	Tỷ lệ kết quả đúng trong top- k	Đánh giá mức độ nhiễu của danh sách truy xuất
MRR@ k	Nghịch đảo thứ hạng của kết quả đúng đầu tiên	Đo mức độ hệ thống đưa kết quả đúng lên sớm đến đâu
nDCG@ k	Độ lợi tích lũy có chuẩn hóa theo thứ hạng	Đánh giá chất lượng sắp xếp tổng thể của danh sách truy xuất

Bảng 3.5: Các độ đo dùng cho đánh giá truy xuất trong đề án

Để tách riêng ảnh hưởng của bộ truy xuất và bộ xếp hạng lại, quy trình đánh giá truy xuất được chia thành hai cấu hình. Cấu hình không xếp hạng lại đo trực tiếp chất lượng của khối truy xuất ban đầu sau bước hợp nhất ứng viên. Cấu hình có xếp hạng lại dùng cùng tập ứng viên nhưng đánh giá lại sau khi áp dụng cross-encoder. Cách tách này giúp xác định rõ bộ xếp hạng lại có cải thiện thứ hạng của các phân đoạn liên quan hay không, đồng thời cho phép so sánh công bằng giữa hai giai đoạn trước và sau xếp hạng lại trên cùng một tập truy vấn kiểm thử. Các số liệu thực nghiệm tương ứng được trình bày ở Chương 4.

3.6.2 Đánh giá chất lượng sinh

Khác với truy xuất, chất lượng sinh văn bản không được đánh giá chủ yếu bằng một độ đo duy nhất ở mức phân đoạn hay bài học, mà được xem xét theo mức độ đúng nội dung, mức độ bám nguồn và mức độ phù hợp với câu hỏi của người học. Trong đồ án, phần đánh giá này được thực hiện theo hai hướng bổ trợ nhau. Hướng thứ nhất là sử dụng kết quả đánh giá tự động đã có sẵn bằng RAGAS để quan sát các tiêu chí như *faithfulness*, *answer relevancy*, *context precision* và độ phủ ngữ cảnh [15]. Hướng thứ hai là đọc và phân tích đầu ra theo bộ tiêu chí thủ công khi cần xem xét sâu hơn các trường hợp lỗi hoặc các mẫu câu trả lời đặc thù.

Bộ chuẩn sinh văn bản được tổ chức ở mức cặp *câu hỏi – câu trả lời tham chiếu*, kèm theo ngữ cảnh truy xuất mà hệ thống đã sử dụng để sinh đáp án. Cách tổ chức này cho phép đánh giá không chỉ chất lượng đầu ra cuối cùng mà còn cả mối quan hệ giữa chất lượng câu trả lời và mức độ phù hợp của ngữ cảnh được đưa vào mô hình. Bảng 3.6 trình bày các độ đo được dùng cho phần đánh giá này.

Độ đo	Ý nghĩa	Mục đích sử dụng
Faithfulness	Mức độ câu trả lời bám vào ngữ cảnh đã truy xuất	Kiểm tra nguy cơ mô hình bịa thêm thông tin ngoài nguồn
Answer Relevancy	Mức độ câu trả lời đi đúng trọng tâm câu hỏi	Đánh giá tính phù hợp của đáp án với nhu cầu hỏi đáp của người học
Context Precision	Mức độ các phân đoạn quan trọng được ưu tiên trong ngữ cảnh	Đánh giá chất lượng ngữ cảnh từ góc nhìn hỗ trợ sinh văn bản
Context Độ phủ	Mức độ ngữ cảnh bao phủ thông tin cần thiết cho đáp án	Kiểm tra xem bộ truy xuất đã cung cấp đủ cơ sở để sinh câu trả lời hay chưa

Bảng 3.6: Các độ đo dùng cho đánh giá chất lượng sinh trong đồ án

Điểm cần nhấn mạnh là nút kiểm tra hoặc hậu kiểm chất lượng xuất hiện trong luồng xử lý khi vận hành không được dùng như bộ chấm điểm chính cho sinh văn bản trong thực nghiệm. Vai trò của chúng là kiểm soát đầu ra khi hệ thống vận hành, còn đánh giá trong luận văn vẫn phải dựa trên bộ chuẩn, tiêu chí đã xác định trước và kết quả kiểm chứng tách biệt với luồng xử lý chạy thực tế. Nhờ đó, phần đánh giá sinh văn bản giữ được ranh giới rõ giữa cơ chế kiểm soát vận hành và bằng chứng thực nghiệm.

3.7 Kết chương

Chương này đã trình bày phương pháp đề xuất của đồ án theo ba lớp chính: nền tảng tri thức được xây dựng từ dữ liệu SGK đã phân đoạn và lập chỉ mục; lõi truy hồi ngữ cảnh dựa trên truy xuất lai, xếp hạng lại và truy hồi thích ứng; cùng với tầng điều phối tác tử và tầng sinh nội dung đa tác tử cho các tác vụ phức tạp hơn. Bên cạnh đó, chương cũng xác định cách đánh giá hai thành phần trọng tâm của hệ thống là truy xuất và sinh văn bản, trong đó truy xuất được xem là bằng chứng định lượng chính, còn sinh văn bản được đánh giá theo mức độ bám nguồn và mức độ phù hợp với câu hỏi.

Trên cơ sở đó, Chương 4 trình bày hiện thực hệ thống, quy trình xây dựng bộ chuẩn, kiểm thử chức năng và kết quả thực nghiệm nhằm kiểm chứng hiệu quả của giải pháp trên dữ liệu SGK Tin học THPT.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT, KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương 4 trình bày cách hiện thực hóa giải pháp đã đề xuất ở Chương 3, đồng thời báo cáo quy trình kiểm thử và các kết quả thực nghiệm đã thu được. Khác với Chương 3 vốn tập trung vào phương pháp, chương này chỉ giữ lại mức chi tiết cài đặt vừa đủ để chứng minh hệ thống đã được triển khai và vận hành trên dữ liệu thực. Trọng tâm của chương đặt vào hai nút lõi của luồng xử lý là nút truy xuất và nút sinh văn bản: cách hai nút này được cài đặt, cách xây dựng hai bộ dữ liệu kiểm thử tương ứng, và kết quả đánh giá định lượng của từng nút. Một phần được trình bày kỹ là quy trình tạo bộ dữ liệu kiểm thử, bởi tính tin cậy của mọi số liệu trong chương phụ thuộc trực tiếp vào việc bộ dữ liệu được sinh ra một cách có kiểm soát, truy vết được và không bị.

4.1 Môi trường và cấu hình thực nghiệm

Hệ thống được cài đặt chủ yếu bằng Python. Tầng điều phối nội dung cho tác vụ sinh bản trình chiếu và giáo án được xây dựng trên LangGraph, trong khi các thành phần còn lại như xử lý ngữ cảnh, định tuyến ý định, lập kế hoạch hành động, truy xuất tri thức và ghi vết thực thi được hiện thực bằng luật xác định trong mã nguồn. Cách tổ chức này giúp giữ chi phí suy luận ở mức hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích lỗi theo từng bước của luồng xử lý.

Về mô hình và hạ tầng tri thức, hệ thống sử dụng Google Gemini làm mô hình sinh ngôn ngữ, mô hình nhúng tiếng Việt `dangvantuan/vietnamese-document-embedding` để biểu diễn phân đoạn, mô hình bộ xếp hạng lại `AITeamVN/Vietnamese_Reranker` cho bước xếp hạng lại và Qdrant làm cơ sở dữ liệu vector. Bên cạnh tìm kiếm vector, hệ thống còn duy trì một kênh tìm kiếm từ khóa dựa trên BM25 tự cài đặt, sau đó hợp nhất hai danh sách kết quả bằng Reciprocal Rank Fusion. Các kỹ thuật BM25, RRF và xếp hạng lại đã được trình bày ở Chương 3 dựa trên các công trình nền tảng tương ứng [6], [7], [8]. Các thành phần cài đặt chính của môi trường thực nghiệm được liệt kê trong Bảng 4.1.

Thành phần	Cấu hình sử dụng
Ngôn ngữ lập trình	Python
Mô hình sinh ngôn ngữ	Google Gemini <code>gemini-2.5-flash-lite</code>
Mô hình nhúng văn bản	<code>dangvantuan/vietnamese-document-embedding</code>
Mô hình bộ xếp hạng lại	<code>AITeamVN/Vietnamese_Reranker</code>
Cơ sở dữ liệu vector	Qdrant
Luồng xử lý đa tác tử	LangGraph
Bộ truy xuất từ khóa	BM25 tự cài đặt
Bộ truy xuất ngữ nghĩa	Truy xuất vector theo độ tương đồng cosine

Bảng 4.1: Môi trường phần mềm và các thành phần cốt lõi của hệ thống thực nghiệm

Bảng 4.1 cho thấy môi trường thực nghiệm được tổ chức nhất quán với kiến trúc đã mô tả ở Chương 3: lớp biểu diễn tri thức dùng mô hình nhúng tiếng Việt và Qdrant, lớp truy xuất dùng đồng thời BM25 và truy xuất vector, còn lớp sinh nội dung dựa trên Gemini. Cấu hình này cho phép tách riêng vai trò của từng thành phần khi phân tích kết quả thực nghiệm ở các mục sau.

Để các thí nghiệm có thể tái lập, các tham số chạy chính được dùng thống nhất trong toàn bộ chương được trình bày trong Bảng 4.2.

Tham số	Giá trị
Kích thước tập tìm kiếm	50 ứng viên
Số ứng viên sau hợp nhất	25 ứng viên
Các mức k khi tính độ đo	$\{1, 3, 5, 10\}$
Temperature của mô hình sinh	0,1
Temperature của mô hình chấm RA-GAS	0

Bảng 4.2: Các tham số chạy chính dùng cho thực nghiệm truy xuất và sinh văn bản

Bảng 4.2 cho thấy bước truy xuất lấy một tập tìm kiếm gồm 50 ứng viên từ hai kênh từ khóa và vector rồi hợp nhất còn 25 ứng viên; các độ đo truy xuất được tính ở các mức $k \in \{1, 3, 5, 10\}$. Ở bước sinh câu trả lời, nhiệt độ được đặt thấp để ưu tiên tính ổn định và bám nguồn. Ở bước đánh giá sinh văn bản bằng mô hình chấm, nhiệt độ được đặt bằng 0 để kết quả chấm nhất quán giữa các lần chạy.

Nguồn dữ liệu của đề án gồm SGK Tin học lớp 10, 11 và 12 thuộc hai bộ sách

Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Sau bước tiền xử lý và phân đoạn, kho tri thức thu được 2348 phân đoạn, mỗi phân đoạn mang siêu dữ liệu về bộ sách, lớp, chủ đề, bài học, loại nội dung và cấp phân cấp. Chính cấu trúc này cho phép hệ thống vừa truy xuất ở mức cục bộ cho câu hỏi ngắn, vừa hỗ trợ các tác vụ cần bao phủ một bài học hoàn chỉnh như sinh bản trình chiếu hoặc soạn giáo án.

4.2 Cài đặt hệ thống và luồng xử lý

Tại mức cài đặt, hệ thống được chia thành bốn nhóm mô-đun chính. Nhóm thứ nhất là lớp tiếp nhận và điều phối yêu cầu, bao gồm các thành phần tạo *Request-Context*, phân tích ngữ cảnh hội thoại, định tuyến ý định, lập kế hoạch hành động và quản lý vòng đời phiên. Nhóm thứ hai là lớp dịch vụ nghiệp vụ, nơi triển khai các chức năng hỏi đáp, bài luyện tập, sinh bản trình chiếu và sinh giáo án. Nhóm thứ ba là lớp tri thức, phụ trách nạp dữ liệu, phân đoạn, tạo vector nhúng, lập chỉ mục, truy xuất, xếp hạng lại và dựng ngữ cảnh đầu vào cho LLM. Nhóm cuối cùng là lớp thực nghiệm và đánh giá, gồm luồng xử lý tạo bộ chuẩn đối sánh truy xuất, luồng xử lý đánh giá sinh văn bản theo RAGAS và các tệp đầu ra thô phục vụ phân tích lỗi.

Cách chia này nhằm giữ ranh giới rõ giữa phần điều phối hệ thống và phần nghiên cứu chính. Các mô-đun điều phối giúp hệ thống vận hành trên nhiều loại yêu cầu, nhưng phần đóng góp kỹ thuật được kiểm chứng trong chương này vẫn tập trung vào nút truy xuất và nút sinh văn bản. Do đó, Chương 4 không đi vào liệt kê toàn bộ gói mã nguồn hay từng tệp cài đặt, mà chỉ trình bày đủ để người đọc hiểu dữ liệu đi qua những khối nào trước khi trở thành câu trả lời hoặc sản phẩm đầu ra cuối.

Luồng xử lý tài liệu.

Luồng xử lý tài liệu bắt đầu từ tập văn bản SGK đã được chuẩn hóa. Ở bước đầu, nội dung được làm sạch để loại bỏ nhiễu trình bày, sau đó được tách theo cấu trúc tiêu đề của từng bài học. Mỗi đoạn nội dung sau khi tách được gán đường dẫn ngữ cảnh, cấp độ và siêu dữ liệu bài học tương ứng. Cách cài đặt này giúp phân đoạn vẫn giữ được mối liên hệ với ngữ cảnh sư phạm của SGK, thay vì chỉ là các đoạn văn bản rời rạc.

Sau khi phân đoạn, hệ thống sinh vector nhúng trên trường `full_content` và nạp vector vào Qdrant. Song song với đó, các trường văn bản cần thiết cũng được lưu để phục vụ BM25 và để hiển thị nguồn khi phân tích kết quả truy xuất. Việc lưu đồng thời cả siêu dữ liệu phân cấp lẫn vector nhúng cho phép hệ thống lọc trước theo phạm vi rồi mới thực hiện truy xuất, từ đó giảm rủi ro nhầm lẫn giữa các bài học có thuật ngữ gần nhau nhưng khác bộ sách hoặc khác khối lớp.

Điểm cần nhấn mạnh là chính kho phân đoạn này về sau cũng là nguồn để sinh bộ chuẩn đối sánh truy xuất. Mỗi câu hỏi kiểm thử được sinh từ một đoạn phân đoạn cụ thể và được gắn với bài học chứa đoạn đó, nên bộ câu hỏi đánh giá luôn nằm trong đúng phạm vi dữ liệu mà hệ thống thực sự lập chỉ mục. Quan hệ này được trình bày chi tiết ở Mục 4.3.

Luồng xử lý hỏi đáp.

Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống trước hết tạo một *RequestContext* để gom câu hỏi hiện tại, thông tin bộ sách hoặc lớp được chọn, lịch sử hội thoại gần và các trường theo dõi cần thiết. Từ đây, *ContextAnalyzer* kiểm tra xem câu hỏi có phụ thuộc vào lượt trước hay không; nếu có, hệ thống trích một phần ngữ cảnh hội thoại để làm giàu truy vấn. *IntentRouter* sau đó xác định loại yêu cầu, chẳng hạn hỏi đáp kiến thức, sinh bài luyện tập, sinh bản trình chiếu hoặc soạn giáo án.

Với các ý định cần tri thức từ SGK, *ActionPlanner* tạo hành động tương ứng và chuyển cho *ExecutionDispatcher*. Ở nhánh hỏi đáp, bộ điều phối thực thi gọi *RAGService* để truy xuất ngữ cảnh, gửi ngữ cảnh này vào câu lệnh sinh câu trả lời và ghi lại vết thực thi của toàn bộ phiên xử lý. Với các tác vụ dài như bản trình chiếu hoặc giáo án, bộ điều phối thực thi không sinh đầu ra trực tiếp mà chuyển tiếp cho luồng xử lý đa tác tử đã mô tả ở Chương 3. Nhờ vậy, phần thực thi vẫn thống nhất ở tầng điều phối, trong khi quy tắc chuyên biệt của từng tác vụ được cô lập ở các dịch vụ tương ứng.

Điểm cần nhấn mạnh trong cài đặt hiện tại là hệ thống không xem mọi yêu cầu như một lời gọi LLM đơn lẻ. Thay vào đó, truy vấn được biến đổi có kiểm soát qua các bước phân tích ngữ cảnh, định tuyến, truy xuất, rồi mới tới sinh văn bản. Cách tổ chức này làm rõ hơn quan hệ nhân quả giữa lời truy xuất và lời trả lời, vốn là điều cần thiết cho các thí nghiệm báo cáo ở phần sau của chương.

Nút truy xuất và xếp hạng lại.

Trong cấu hình truy xuất dùng cho thực nghiệm, nút truy xuất lấy một tập tìm kiếm gồm 50 ứng viên từ hai kênh từ khóa và vector, sau đó hợp nhất bằng RRF để thu được danh sách 25 ứng viên. Đây là đầu vào cho cấu hình đánh giá không xếp hạng lại. Ở cấu hình có xếp hạng lại, cùng tập ứng viên này được chuyển qua cross-encoder để chấm lại mức độ liên quan trước khi chọn ra top-*N* cuối cùng. Cơ chế lọc theo phạm vi được áp dụng trước truy xuất khi câu hỏi hoặc phiên đã xác định được *book*, *grade* hoặc *topic*.

Một kết quả truy xuất trả về cho mỗi ứng viên gồm phần nội dung phân đoạn, điểm số liên quan, siêu dữ liệu bài học và thông tin nguồn. Bộ thông tin này vừa

được dùng làm ngữ cảnh cho nút sinh văn bản, vừa được lưu lại trong đầu ra thô để phục vụ phân tích lỗi. Việc tách riêng bước truy xuất và bước xếp hạng lại trong cài đặt cho phép đo lường đóng góp của bộ xếp hạng lại một cách độc lập, thay vì gộp chung vào một điểm số duy nhất.

Nút sinh văn bản.

Ở nút sinh văn bản, câu lệnh đầu vào luôn gồm hai thành phần: câu hỏi của người dùng và tập ngữ cảnh đã truy xuất. Các phân đoạn được nối lại bằng dấu phân tách rõ ràng trước khi đưa vào câu lệnh, kèm chỉ dẫn để mô hình trả lời theo ngôn ngữ phù hợp với học sinh THPT và ưu tiên bám sát thông tin xuất hiện trong ngữ cảnh hơn là suy luận mở rộng từ tri thức tham số. Khi ngữ cảnh không đủ hoặc không truy xuất được tài liệu phù hợp, mô hình được yêu cầu nêu rõ giới hạn thay vì tiếp tục sinh nội dung không có căn cứ.

Việc tách riêng nút truy xuất và nút sinh văn bản trong cài đặt là tiền đề để hai nút được đánh giá bằng hai phương pháp khác nhau ở phần sau: nút truy xuất được đánh giá định lượng bằng bộ chuẩn đối sánh chuẩn vàng đơn, còn nút sinh văn bản được đánh giá bằng bộ độ đo RAGAS [15]. Nhờ vậy, mỗi lớp bằng chứng phản ánh đúng khía cạnh mà nó đo, thay vì bị trộn lẫn trong một con số tổng hợp.

4.3 Xây dựng bộ chuẩn đối sánh cho nút truy xuất

Phần này trình bày cách xây dựng bộ chuẩn đối sánh truy xuất dùng để đánh giá nút truy xuất. Vì độ tin cậy của toàn bộ kết quả thực nghiệm phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của bộ chuẩn đối sánh này, phần trình bày tập trung vào quy trình sinh, cơ chế kiểm soát chất lượng và khả năng truy vết nguồn gốc.

Bối cảnh và lý do xây dựng lại. Phiên bản bộ chuẩn đối sánh đầu tiên được sinh bằng một bộ khuôn câu hỏi tắt định: hệ thống nhét cụm từ khóa vào một số mẫu câu cố định mà không dùng mô hình ngôn ngữ. Khi đánh giá, khoảng 95% câu hỏi rơi vào dạng khuôn rỗng nghĩa, kéo Hit@1 xuống chỉ còn khoảng 0,43. Tuy nhiên, nhóm nhỏ các câu không thuộc khuôn này lại đạt Hit@10 bằng 1,00, cho thấy vấn đề nằm ở chất lượng câu hỏi chứ không phải ở khả năng truy xuất. Phát hiện này dẫn tới quyết định loại bỏ hoàn toàn bộ sinh theo khuôn và xây dựng lại bộ chuẩn đối sánh bằng một mô hình ngôn ngữ thật, với ràng buộc rằng mỗi câu hỏi phải *phân biệt được bài học* mà nó hỏi tới.

Quy trình sinh có đặc tả từng bước. Toàn bộ quy trình tạo bộ chuẩn đối sánh được đặc tả thành một tài liệu chỉ dẫn từng bước trước khi cài đặt, bao gồm: nguyên tắc tái sử dụng phần chọn hạt giống (seed), hợp đồng đầu ra dạng JSON, tập điều kiện ràng buộc câu hỏi, các luật kiểm tra tự động, lược đồ bản ghi và tiêu chí

nghiệm thu. Việc có đặc tả rõ ràng giúp quy trình lặp lại được và không phụ thuộc vào thao tác thủ công ngẫu hứng. Quy trình gồm ba bước, trong đó phân định rõ phần được thực hiện bằng mã nguồn xác định và phần do mô hình ngôn ngữ đảm nhận.

Bước 1 — sinh câu hỏi bằng mô hình ngôn ngữ, có kiểm soát. Trước hết, một thủ tục chọn hạt giống bằng mã nguồn xác định lựa chọn các đoạn phân đoạn đại diện sao cho phủ đủ các bài học và cân bằng giữa các nhóm bộ sách và khối lớp. Với mỗi hạt giống, mô hình Gemini đọc trực tiếp nội dung của đoạn và sinh hai câu hỏi, trả về dưới dạng JSON theo hợp đồng định sẵn. Mỗi câu hỏi bắt buộc tuân thủ các điều kiện: trả lời được chỉ bằng nội dung đoạn và không bịa thông tin ngoài đoạn; chứa ít nhất một thuật ngữ, cú pháp hoặc tên riêng đặc trưng của bài để không bài khác trả lời được; tự chứa về ngữ nghĩa, không tham chiếu mơ hồ như “đoạn trên” hay “bài này”; diễn đạt tự nhiên và không lặp lại các khuôn đã bị loại; đa dạng về loại câu hỏi. Ngay sau khi mô hình trả về, một bước kiểm tra tự động xác định sẽ loại câu nếu không kết thúc bằng dấu hỏi, quá ngắn, khớp khuôn bị loại, chứa từ mơ hồ, có từ khóa đặc trưng không xuất hiện trong nội dung đoạn, hoặc phần đáp án kỳ vọng trùng lặp với nội dung đoạn dưới ngưỡng quy định. Kết quả của mô hình được lưu đệm theo định danh đoạn và phiên bản câu lệnh, nên chạy lại cho kết quả như cũ mà không tốn thêm lời gọi mô hình.

Bước 2 — lọc bằng mã nguồn xác định. Tập câu hỏi thô được đưa qua bước lọc gồm khử trùng lặp và phát hiện rò rỉ tiêu đề. Phép kiểm tra rò rỉ tiêu đề loại bỏ những câu lặp lại tên bài hoặc đường dẫn ngữ cảnh ở mức n-gram, nhằm tránh trường hợp câu hỏi “ăn gian” bằng cách nhắc lại đúng tên bài học.

Bước 3 — kiểm tra cuối và lấy mẫu phân tầng bằng mã nguồn xác định. Bước cuối kiểm tra lại từng câu theo các tiêu chí: tự chứa về ngữ nghĩa, từ khóa đặc trưng nằm trong nội dung đoạn gốc, và phần đáp án kỳ vọng có độ trùng từ với nội dung đoạn không thấp hơn ngưỡng. Các câu đạt sau đó được lấy mẫu phân tầng theo nhóm bộ sách, bài học và loại câu hỏi để giữ độ phủ. Cần nói rõ rằng bước này hoàn toàn dựa trên luật xác định và không gọi mô hình ngôn ngữ; do đó yêu cầu “phân biệt được bài học” được bảo đảm ngay từ Bước 1 thông qua ràng buộc khi sinh và bước kiểm tra đi kèm, chứ không phải bằng một lớp mô hình kiểm tra lại ở Bước 3.

Khả năng truy vết và chứng thực nguồn gốc. Mỗi câu hỏi trong bộ chuẩn đối sánh được gắn các trường cho phép truy ngược về nguồn: định danh đoạn phân đoạn gốc đã sinh ra câu hỏi, khóa bài học và vàng gồm bộ sách, lớp, chủ đề, bài và tên bài, cùng thông tin về bộ sinh và phiên bản câu lệnh. Trong bản ghi gốc còn

lưu toàn văn nội dung đoạn và một mã băm nội dung của đoạn đó. Bộ ba gồm định danh đoạn, mã băm nội dung và thông tin bộ sinh cho phép kiểm chứng độc lập: người đánh giá có thể mở đúng đoạn phân đoạn, đối chiếu mã băm để xác nhận nội dung không bị sửa, rồi đọc đoạn để xác nhận câu hỏi thực sự trả lời được bằng đoạn đó. Đây là cơ sở để khẳng định bộ dữ liệu được sinh từ chính kho tri thức của hệ thống, có thể kiểm chứng, chứ không phải được bịa ra. Lược đồ một câu hỏi trong bộ chuẩn đối sánh được minh họa ở Hình 4.1.

```
{
  "query_id": "V3A-0001",
  "query": "Sau khi mở IDLE (Python 3.9 64-bit), của số Shell
           cho phép người học thực hiện thao tác gì ...?",
  "question_type": "fact",           // fact|definition|process|
                                     list|application|compare
  "difficulty": "easy",              // easy|medium|hard
  "anchor": "IDLE (Python 3.9 64-bit)", // cụm từ khóa, phải có
                                     trong đoạn gốc
  "seed_chunk_id": "59e9899d-...",   // định danh đoạn SGK
                                     gốc
  "gold_lesson_key": {               // nhan vang muc bai
    "book": "CD", "grade": "10",
    "topic_name": "...", "lesson": "Bai 1", "lesson_name": "..."
  }
}
```

Hình 4.1: Lược đồ một câu hỏi trong bộ chuẩn đối sánh truy xuất và các trường phục vụ truy vết nguồn gốc

Quy mô và phân bố. Quá trình sinh bắt đầu từ 300 hạt giống, cho ra 600 câu hỏi và bao phủ toàn bộ 185 bài học trong tập dữ liệu. Bộ câu hỏi được cân bằng tuyệt đối theo nhóm bộ sách và khối lớp, mỗi nhóm đúng 100 câu. Bước lọc xác định ở Bước 2 không loại bỏ thêm mẫu nào, tức toàn bộ 600 câu đều đạt yêu cầu tối thiểu nhờ chất lượng đã được kiểm soát từ Bước 1. Phân bố theo nhóm và phân bố theo loại câu hỏi, độ khó được trình bày lần lượt trong Bảng 4.3 và Bảng 4.4.

Nhóm dữ liệu	Số lượng câu hỏi	Số bài được bao phủ
CD-10	100	185
CD-11	100	
CD-12	100	
KNTT-10	100	
KNTT-11	100	
KNTT-12	100	
Tổng cộng	600	185

Bảng 4.3: Phân bố bộ chuẩn đối sánh truy xuất theo bộ sách và khối lớp

Bảng 4.3 cho thấy bộ chuẩn đối sánh được cân bằng tuyệt đối theo sáu nhóm bộ sách – khối lớp, mỗi nhóm gồm đúng 100 câu hỏi. Đồng thời, 600 câu hỏi này bao phủ được 185 bài học, cho thấy tập kiểm thử không chỉ tập trung vào một số bài tiêu biểu mà trải rộng gần như toàn bộ kho tri thức dùng trong thực nghiệm.

Loại câu hỏi	Số lượng	Độ khó	Số lượng
Định nghĩa (definition)	153	Dễ (easy)	326
Sự kiện (fact)	150	Trung bình (medium)	274
Vận dụng (application)	141		
So sánh (compare)	81		
Liệt kê (list)	42		
Quy trình (process)	33		

Bảng 4.4: Phân bố bộ chuẩn đối sánh truy xuất theo loại câu hỏi và độ khó

Bảng 4.4 cho thấy bộ chuẩn đối sánh nghiêng về các dạng câu hỏi định nghĩa, sự kiện và vận dụng, tức là những dạng gần với hành vi hỏi đáp thực tế của học sinh. Về độ khó, tập dữ liệu chỉ gồm hai mức dễ và trung bình, phản ánh chủ đích ưu tiên các câu hỏi có thể trả lời trực tiếp từ nội dung SGK thay vì các câu suy luận nhiều bước ngoài phạm vi tài liệu.

Định nghĩa độ liên quan. Bộ chuẩn đối sánh dùng chuẩn vàng đơn ở mức bài học: mỗi câu hỏi gắn với đúng một bài học vàng. Một phân đoạn được tính là đúng nếu có cùng bộ sách, lớp, chủ đề và tên bài với khóa bài học vàng. Việc dùng khóa bài học làm chuẩn so khớp, thay vì gán nhãn mức độ liên quan chi tiết cho từng phân đoạn, cho phép mở rộng bộ chuẩn đối sánh trên toàn bộ kho SGK mà vẫn giữ

được tính nhất quán. Hệ quả của lựa chọn này là các độ đo dạng phủ như Recall và nDCG sẽ thấp về giá trị tuyệt đối, vì trong cùng một bài có nhiều phân đoạn đều được tính đúng; do đó các độ đo phản ánh đúng nhất chất lượng của nút truy xuất là $\text{Hit}@k$ và MRR.

4.4 Xây dựng dữ liệu cho nút sinh văn bản

Để đánh giá nút sinh văn bản, đồ án sử dụng một tập mẫu hỏi đáp gồm 246 mẫu. Mỗi mẫu gồm bốn thành phần: câu hỏi của người dùng, tập ngữ cảnh mà nút truy xuất thực sự trả về, câu trả lời do nút sinh văn bản sinh ra, và một đáp án tham chiếu đi kèm câu hỏi. Quy trình tạo bộ dữ liệu này gồm các bước nối tiếp: với mỗi câu hỏi, hệ thống thực hiện truy xuất và xếp hạng lại để lấy ngữ cảnh, đưa ngữ cảnh và câu hỏi vào nút sinh văn bản để sinh câu trả lời, rồi ghi lại đồng thời câu hỏi, ngữ cảnh, câu trả lời, đáp án tham chiếu và thời gian xử lý từng bước. Tập mẫu thu được sau đó là đầu vào trực tiếp cho bước tính độ đo RAGAS ở Mục 4.10 [15].

Cần phân biệt rõ bộ dữ liệu này với bộ chuẩn đối sánh truy xuất ở mục trước. Bộ chuẩn đối sánh truy xuất đo khả năng xếp đúng bài học vào top đầu và dùng khóa bài học làm chuẩn, trong khi tập mẫu hỏi đáp đo chất lượng của câu trả lời sinh ra và dùng đáp án tham chiếu làm cơ sở cho các độ đo dựa trên tham chiếu. Hai bộ phục vụ hai mục tiêu khác nhau và được báo cáo độc lập.

4.5 Kiểm thử chức năng

Ngoài đánh giá định lượng, hệ thống còn được kiểm thử ở mức chức năng để bảo đảm các bước cài đặt cơ sở vận hành đúng trước khi chạy bộ chuẩn đối sánh. Các ca kiểm thử được chọn theo các điểm nút quan trọng của luồng xử lý, từ nạp dữ liệu, phân đoạn, lập chỉ mục đến lọc theo phạm vi, truy xuất, sinh văn bản và ghi vết thực thi. Các ca kiểm thử chính được liệt kê trong Bảng 4.5.

Mã	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đọc dữ liệu SGK	Tài liệu được phân tích và làm sạch đúng định dạng đầu vào	Đạt
TC02	Phân đoạn theo tiêu đề	Sinh phân đoạn có siêu dữ liệu bài học và cấp độ nhất quán	Đạt
TC03	Nhúng văn bản và lập chỉ mục	Vector được tạo và nạp vào kho chỉ mục không lỗi	Đạt
TC04	Lọc theo phạm vi	Truy xuất được giới hạn đúng theo sách hoặc lớp đã chọn	Đạt
TC05	Truy xuất	Top- k chứa ngữ cảnh liên quan cho câu hỏi kiến thức	Đạt
TC06	Xếp hạng lại	Phân đoạn đúng được đưa lên thứ hạng cao hơn sau xếp hạng lại	Đạt
TC07	Sinh văn bản	Câu trả lời bám tài liệu và có thể ghi lại ngữ cảnh theo dõi	Đạt
TC08	Xử lý ngoài phạm vi	Hệ thống ưu tiên báo thiếu thông tin thay vì bịa nội dung	Đạt
TC09	Điều hướng đa ý định	Yêu cầu phức hợp được tách thành nhiều hành động hợp lệ	Đạt
TC10	Ghi nhật ký và vết thực thi	Mỗi yêu cầu có các bước theo dõi phục vụ phân tích lỗi	Đạt

Bảng 4.5: Các ca kiểm thử chức năng chính của hệ thống trước khi chạy thực nghiệm

Kết quả ở Bảng 4.5 cho thấy các khối nền tảng của hệ thống đã vận hành ổn định trước khi bước vào thực nghiệm. Đây là điều kiện cần để các số liệu truy xuất và sinh văn bản ở các mục tiếp theo có thể được diễn giải như kết quả của phương pháp, thay vì chỉ phản ánh lỗi cài đặt cơ bản của phần mềm.

4.6 Phương pháp tiến hành thí nghiệm

Phần này trình bày cách tổ chức thí nghiệm trước khi đi vào kết quả, gồm các cấu hình được so sánh, lý do lựa chọn, số lần chạy và căn cứ chọn tham số.

Các cấu hình so sánh và lý do chọn. Đồ án tiến hành ba thí nghiệm, tập trung vào hai nút lỗi. Thí nghiệm thứ nhất đánh giá nút truy xuất ở cấu hình cơ sở không xếp hạng lại, trong đó hệ thống chỉ dùng truy xuất lai (BM25 kết hợp tìm kiếm vector, hợp nhất bằng RRF) mà không qua bước xếp hạng lại. Thí nghiệm thứ hai đánh giá nút truy xuất ở cấu hình có xếp hạng lại, bổ sung mô hình cross-encoder để xếp hạng lại cùng tập ứng viên. Thí nghiệm thứ ba đánh giá nút sinh văn bản

bằng RAGAS. Cấu hình không xếp hạng lại được chọn làm đường cơ sở một cách có chủ đích: vì hai cấu hình truy xuất dùng chung tập ứng viên đầu vào và chỉ khác nhau ở bước xếp hạng lại, nên chênh lệch kết quả giữa chúng cô lập được đúng phần đóng góp của bộ xếp hạng lại. Đây là thiết kế so sánh kiểu cắt bỏ, phù hợp để trả lời câu hỏi nghiên cứu về giá trị thực tế của bộ xếp hạng lại, thay vì so với một hệ thống ngoài vốn khác biệt ở quá nhiều yếu tố và không thể quy kết nguyên nhân.

Số lần chạy. Mỗi cấu hình truy xuất được chạy một lần trên toàn bộ 600 câu hỏi của bộ chuẩn đối sánh, và thí nghiệm sinh văn bản được chạy một lần trên 246 mẫu. Việc chạy một lần là hợp lý vì luồng xử lý ở các thí nghiệm này về cơ bản mang tính tất định: bước truy xuất và xếp hạng lại cho kết quả ổn định với cùng đầu vào, còn mô hình chấm RAGAS được đặt ở nhiệt độ bằng 0 để loại bỏ phần lớn dao động ngẫu nhiên giữa các lần chấm. Do đó, lặp lại nhiều lần để lấy trung bình không làm thay đổi đáng kể kết luận, trong khi vẫn giữ được chi phí thực nghiệm ở mức hợp lý.

Căn cứ chọn tham số. Các tham số ở Bảng 4.2 được chọn theo các căn cứ sau. Các mức $k \in \{1, 3, 5, 10\}$ được dùng để vừa quan sát chất lượng ở thứ hạng cao nhất (Hit@1) vừa quan sát độ phủ trong một cửa sổ kết quả thực tế mà người dùng có thể xem (top-10). Kích thước tập tìm kiếm 50 ứng viên đủ rộng để bước xếp hạng lại có không gian lựa chọn nhưng không làm chi phí cross-encoder tăng quá mức. Nhiệt độ sinh câu trả lời được đặt thấp ở mức 0,1 để ưu tiên tính ổn định và bám nguồn, phù hợp với ngữ cảnh giáo dục cần độ chính xác. Nhiệt độ mô hình chấm được đặt bằng 0 để kết quả đánh giá nhất quán giữa các lần chạy. Chuẩn so khớp chuẩn vàng đơn ở mức bài học được chọn vì cho phép mở rộng bộ chuẩn đối sánh trên toàn bộ kho SGK với chi phí gán nhãn thấp, như đã phân tích ở Mục 4.7.

Cách xử lý dữ liệu và môi trường. Toàn bộ thí nghiệm chạy trên cùng kho tri thức 2348 phân đoạn và cùng cấu hình mô hình ở Bảng 4.1. Dữ liệu kiểm thử của hai nút được xây dựng theo quy trình ở Mục 4.7, và kết quả thô của mỗi thí nghiệm được lưu lại theo từng truy vấn để phục vụ phân tích lỗi ở Mục 4.11.

Phạm vi đo thời gian. Các thời gian báo cáo trong phần thực nghiệm là thời gian của các nút được đánh giá, không phải thời gian phản hồi đầu cuối của toàn bộ sản phẩm. Cụ thể, thí nghiệm RAGAS đo chuỗi hỏi đáp chuẩn gồm truy xuất ngữ cảnh và sinh một câu trả lời ngắn từ ngữ cảnh đó. Thí nghiệm này không bao gồm các bước định tuyến đa ý định, duyệt dàn ý, sinh nhiều sản phẩm trung gian, tìm học liệu minh họa, xuất PPTX, hậu kiểm nhiều vòng hoặc tương tác có con người trong vòng lặp của các dịch vụ như bản trình chiếu và giáo án. Vì vậy, số đo thời

gian ở Mục 4.8 chỉ nên được diễn giải như chi phí của lỗi RAG hỏi đáp, còn độ trễ vận hành của các luồng xử lý dài cần được đánh giá bằng một bộ chuẩn đầu cuối riêng theo từng dịch vụ.

4.7 Kết quả đánh giá nút truy xuất

Thực nghiệm nút truy xuất được chạy đầy đủ trên 600 câu hỏi của bộ chuẩn đối sánh chuẩn vàng đơn ở cả hai cấu hình: không có bộ xếp hạng lại và có bộ xếp hạng lại. Mỗi câu hỏi được chấm tại các mức $k \in \{1, 3, 5, 10\}$ với các độ đo $\text{Hit}@k$, $\text{Recall}@k$, $\text{Precision}@k$, $\text{MRR}@k$ và $\text{nDCG}@k$, là nhóm độ đo thường dùng trong đánh giá truy hồi thông tin [9], [10]. Vì bộ chuẩn đối sánh dùng khóa bài học làm chuẩn đúng, các độ đo này phản ánh trực tiếp khả năng của nút truy xuất trong việc đưa đúng bài học mục tiêu lên các vị trí đầu của danh sách kết quả.

So sánh tổng thể giữa hai cấu hình. Kết quả tổng thể của hai cấu hình được trình bày trong Bảng 4.6.

Chỉ số	Không xếp hạng lại	Có xếp hạng lại	Δ
Hit@1	0,7617	0,8183	+0,0566
Hit@3	0,9367	0,9500	+0,0133
Hit@5	0,9683	0,9750	+0,0067
Hit@10	0,9817	0,9833	+0,0016
MRR@10	0,8484	0,8856	+0,0372
nDCG@10	0,4267	0,4169	-0,0098
Precision@10	0,3372	0,3133	-0,0239
Thời gian (600 câu, giây)	59,7	1895,5	$\times 31,8$


Bảng 4.6: So sánh kết quả truy xuất tổng thể giữa cấu hình không xếp hạng lại và có xếp hạng lại trên 600 câu hỏi

Bảng 4.6 cho thấy bộ xếp hạng lại cải thiện rõ rệt ở nhóm thứ hạng đầu: Hit@1 tăng từ 0,7617 lên 0,8183 và MRR@10 tăng từ 0,8484 lên 0,8856. Mức cải thiện thu hẹp dần khi k tăng, và tới Hit@10 hai cấu hình gần như tương đương (0,9817 so với 0,9833). Điều này cho thấy bộ xếp hạng lại chủ yếu *sắp xếp lại* thứ hạng để đưa bài học đúng lên cao hơn, chứ không mở rộng độ phủ, bởi bài học đúng vốn đã nằm trong 10 kết quả đầu của bộ truy xuất.

Hai độ đo nDCG@10 và Precision@10 giảm nhẹ khi bật bộ xếp hạng lại. Hiện tượng này là hệ quả trực tiếp của chuẩn vàng đơn ở mức bài học. Vì mọi phân đoạn

cùng bài đều được tính đúng, một bộ truy xuất thô thường đưa nhiều phân đoạn của cùng một bài vào 10 kết quả đầu, khiến Precision@10 và nDCG@10 cao một cách hình thức. Khi bộ xếp hạng lại đưa phân đoạn phù hợp nhất lên vị trí đầu nhưng đẩy bớt các phân đoạn cùng bài xuống dưới, hai độ đo theo độ phủ này giảm, dù chất lượng ở thứ hạng đầu lại tăng. Vì vậy, với thiết kế bộ chuẩn đổi sánh hiện tại, Hit@1 và MRR là các độ đo phản ánh đúng nhất hiệu quả của bộ xếp hạng lại, còn nDCG@10 và Precision@10 không phải là độ đo phù hợp để kết luận.

Hình 4.2 biểu diễn Hit@ k của hai cấu hình khi k tăng. Khoảng cách giữa hai đường rõ nhất tại $k = 1$ rồi thu hẹp dần và gần như khép lại tại $k = 10$, minh họa trực quan cho nhận định rằng bộ xếp hạng lại cải thiện thứ hạng đầu chứ không mở rộng độ phủ.




Hình 4.2: Hit@ k theo k của hai cấu hình trên toàn bộ 600 câu hỏi

Kết quả theo từng nhóm bộ sách và khối lớp. Kết quả theo từng cặp bộ sách — khối lớp được trình bày trong Bảng 4.7.

Nhóm	Hit@1		MRR@10	
	Không xếp hạng lại	Có xếp hạng lại	Không xếp hạng lại	Có xếp hạng lại
CD-10	0,7000	0,8000	0,8086	0,8817
CD-11	0,9000	0,9100	0,9367	0,9464
CD-12	0,7700	0,8000	0,8427	0,8598
KNTT-10	0,7400	0,7900	0,8417	0,8690
KNTT-11	0,7000	0,8200	0,8132	0,8821
KNTT-12	0,7600	0,7900	0,8479	0,8745

Bảng 4.7: So sánh Hit@1 và MRR@10 theo từng nhóm bộ sách và khối lớp

Bảng 4.7 cho thấy bộ xếp hạng lại mang lại lợi ích lớn nhất ở chính những nhóm vốn yếu ở thứ hạng đầu: KNTT-11 tăng Hit@1 từ 0,70 lên 0,82 và CD-10 tăng từ 0,70 lên 0,80. Ngược lại, nhóm vốn đã mạnh như CD-11 gần như đã bão hòa nên mức tăng nhỏ. Xu hướng này cho thấy bộ xếp hạng lại hữu ích trong việc bù đắp cho các trường hợp mà bộ truy xuất thô chưa đưa được bài học đúng lên đầu. Hình 4.3 trực quan hóa sự chênh lệch này theo từng nhóm.



Hình 4.3: So sánh Hit@1 giữa hai cấu hình theo từng nhóm bộ sách và khối lớp

Chi phí tính toán. Lợi ích về độ chính xác ở thứ hạng đầu đi kèm chi phí thời gian cao hơn. Toàn bộ 600 câu hỏi được đánh giá trong khoảng 59,7 giây ở cấu hình không xếp hạng lại, tương đương xấp xỉ 0,10 giây mỗi truy vấn, nhưng tăng lên khoảng 1895,5 giây ở cấu hình có xếp hạng lại, tức gấp khoảng 31,8 lần. Phần lớn chi phí tăng thêm đến từ việc cross-encoder phải chấm lại từng cặp truy vấn — ứng viên. Đây là một đánh đổi cần cân nhắc khi triển khai thực tế: bộ xếp hạng lại phù hợp với mục tiêu nâng độ chính xác ở kết quả đầu tiên, nhưng nên được áp dụng có chọn lọc, chẳng hạn xử lý theo lô, lưu đệm kết quả, hoặc chỉ kích hoạt khi cơ chế truy hồi thích ứng xác định truy vấn thực sự cần.

4.8 Kết quả đánh giá nút sinh văn bản theo RAGAS

Nút sinh văn bản được đánh giá định lượng bằng RAGAS, một khung đánh giá tự động theo hướng dùng mô hình ngôn ngữ làm giám khảo, phổ biến cho các hệ thống RAG [15]. Việc dùng mô hình ngôn ngữ làm giám khảo cũng cần được kiểm soát bằng cấu hình nhất quán và dữ liệu tham chiếu rõ ràng [16]. Trong cấu hình của đề án, mô hình giám khảo là Google Gemini chạy ở nhiệt độ bằng 0 để bảo đảm tính nhất quán, kết hợp với mô hình nhúng tiếng Việt cho các độ đo cần đối chiếu ngữ nghĩa. Bốn độ đo được sử dụng, mỗi độ đo nhắm vào một khía cạnh khác nhau của chất lượng câu trả lời, được liệt kê trong Bảng 4.8.

Độ đo	Ý nghĩa
Faithfulness	Mức độ câu trả lời bám vào ngữ cảnh được cung cấp, dùng để phát hiện thông tin bịa ngoài tài liệu.
Answer Relevancy	Mức độ câu trả lời đi đúng trọng tâm câu hỏi, không lan man hay thừa thông tin.
Ngữ cảnh Precision	Mức độ các phân đoạn giá trị nhất được xếp ở vị trí ưu tiên trong ngữ cảnh, đối chiếu với đáp án tham chiếu.
Ngữ cảnh Recall	Mức độ ngữ cảnh truy xuất bao phủ được thông tin cần thiết so với đáp án tham chiếu.

Bảng 4.8: Bốn độ đo RAGAS dùng để đánh giá nút sinh văn bản

Bảng 4.8 cho thấy bốn độ đo được chọn bao phủ cả hai mặt của nút sinh văn bản: chất lượng câu trả lời cuối cùng và chất lượng ngữ cảnh mà câu trả lời dựa vào. Trong đó, Faithfulness và Answer Relevancy phản ánh trực tiếp hành vi sinh câu trả lời, còn Ngữ cảnh Precision và Ngữ cảnh Recall phản ánh mức độ hỗ trợ của ngữ cảnh truy xuất đối với bước sinh.

Kết quả. Kết quả đánh giá trên 246 mẫu hỏi đáp được trình bày trong Bảng 4.9.

Chỉ số đánh giá	Giá trị trung bình
Faithfulness	0,9757
Answer Relevancy	0,8571
Ngữ cảnh Precision	0,8555
Ngữ cảnh Recall	0,9593
Thời gian truy xuất (giây)	4,579
Thời gian sinh văn bản (giây)	1,979
Tổng thời gian luồng xử lý (giây)	6,558

Bảng 4.9: Kết quả đánh giá nút sinh văn bản theo RAGAS trên 246 mẫu

Bảng 4.9 cho thấy Faithfulness đạt 0,9757 và Ngữ cảnh Recall đạt 0,9593, trong khi Answer Relevancy đạt 0,8571 và Ngữ cảnh Precision đạt 0,8555. Về thời gian, trung bình mỗi mẫu mất 4,579 giây cho bước truy xuất, 1,979 giây cho bước sinh câu trả lời và 6,558 giây cho toàn bộ luồng xử lý được đo trong thí nghiệm RAGAS.

Cần lưu ý rằng “toàn bộ luồng xử lý” trong Bảng 4.9 là toàn bộ luồng hỏi đáp chuẩn của bộ chuẩn sinh văn bản, không phải toàn bộ luồng sản phẩm của mọi dịch vụ. Với các yêu cầu sinh bản trình chiếu hoặc giáo án, hệ thống phải chạy

thêm nhiều bước có độ trễ lớn như lập dàn ý, chờ người dùng duyệt dàn ý nếu bật HITL, sinh nội dung cho nhiều trang hoặc mục, tìm học liệu minh họa qua công cụ ngoài, ghép sản phẩm trung gian, xuất tệp và hậu kiểm chất lượng. Do đó, việc các dịch vụ này có độ trễ thực tế ở mức vài phút không mâu thuẫn với số đo RAGAS hơn 6 giây; hai con số đo hai phạm vi khác nhau.

Kết quả ở Bảng 4.9 cho thấy hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, Faithfulness và Ngữ cảnh Recall đều ở mức cao, cho thấy khi nút truy xuất cung cấp được ngữ cảnh phù hợp, nút sinh văn bản có xu hướng bám tốt vào nguồn và ít bịa thông tin ngoài tài liệu — đúng với mục tiêu giữ tính bám nguồn đã đặt ra ở Chương 3. Thứ hai, Answer Relevancy và Ngữ cảnh Precision thấp hơn một bậc, phản ánh rằng câu trả lời đôi khi còn thừa thông tin và chất lượng câu trả lời vẫn phụ thuộc vào việc sắp xếp đúng các phân đoạn giá trị nhất ở đầu danh sách ngữ cảnh. Nhận xét này nhất quán với kết quả ở Mục 4.9: bài học đúng thường đã được tìm thấy, nhưng thứ hạng giữa các phân đoạn trong cùng bài vẫn còn dư địa cải thiện, và đây chính là phần mà bộ xếp hạng lại đóng góp.

4.9 Phân tích lỗi

Để hiểu rõ giới hạn của hệ thống, các lỗi quan sát được trong quá trình thực nghiệm được phân theo từng lớp của luồng xử lý. Ở lớp dữ liệu và phân đoạn, một số bài học có nội dung gần nhau về thuật ngữ nhưng khác bộ sách hoặc khác khối lớp, có thể gây nhầm lẫn cho bộ truy xuất khi không có bộ lọc phạm vi; ngoài ra, việc cắt phân đoạn theo tiêu đề đôi khi tách rời một ý trải dài qua nhiều đoạn. Ở lớp truy xuất, các truy vấn ngắn hoặc dùng từ chung chung khó được phân biệt đúng bài, dẫn tới việc bài học đúng không được đưa lên vị trí đầu; đây cũng là nhóm trường hợp mà bộ xếp hạng lại giúp cải thiện rõ nhất theo kết quả ở Mục 4.9. Ở lớp xếp hạng lại, vẫn tồn tại những trường hợp cross-encoder đánh giá sai mức liên quan và đẩy phân đoạn đúng xuống thấp, dù trên tổng thể bộ xếp hạng lại cải thiện thứ hạng đầu.

Ở lớp sinh văn bản, các lỗi chính gồm câu trả lời thừa thông tin làm giảm Answer Relevancy, và một số ít trường hợp suy luận mở rộng ngoài ngữ cảnh khi tài liệu không đủ. Cuối cùng, ở lớp đánh giá, chuẩn vàng đơn ở mức bài học khiến các độ đo theo độ phủ như nDCG@10 và Precision@10 không phản ánh đúng chất lượng thứ hạng đầu, như đã phân tích ở Mục 4.9; tương tự, các độ đo RAGAS dựa trên đáp án tham chiếu sẽ chịu ảnh hưởng bởi chất lượng của đáp án tham chiếu. Các mẫu cụ thể có điểm số thấp được lưu trong đầu ra thô của cả hai luồng đánh giá, cho phép truy lại từng trường hợp để phân tích sâu hơn khi cần.

4.10 Nhận xét tổng hợp kết quả thực nghiệm

Từ các kết quả trên, có thể rút ra một số nhận xét chính. Thứ nhất, hướng tiếp cận RAG trên dữ liệu SGK Tin học THPT có tính khả thi: nút truy xuất đạt Hit@1 bằng 0,8183 và MRR@10 bằng 0,8856 ở cấu hình tốt nhất, trong khi nút sinh văn bản đạt Faithfulness bằng 0,9757 trên tập đánh giá RAGAS. Thứ hai, bộ xếp hạng lại bằng cross-encoder đóng góp rõ rệt vào chất lượng thứ hạng đầu, cải thiện Hit@1 thêm khoảng 5,7 điểm phần trăm và mang lại lợi ích lớn nhất ở các nhóm bộ sách vốn yếu, tuy phải trả giá bằng chi phí thời gian tăng khoảng 31,8 lần. Thứ ba, kết quả của hai nút nhất quán với nhau: việc nút truy xuất đưa đúng bài học vào ngữ cảnh là nền tảng để nút sinh văn bản đạt độ trung thực cao, và phần thứ hạng còn cải thiện được ở truy xuất cũng chính là phần ảnh hưởng tới Answer Relevancy và Ngữ cảnh Precision của sinh văn bản.

Bên cạnh các kết quả đạt được, chương cũng chỉ ra những giới hạn cần lưu ý khi diễn giải số liệu. Bộ chuẩn đối sánh truy xuất sử dụng chuẩn vàng đơn ở mức bài học, nên các độ đo theo độ phủ không nên được dùng làm kết luận chính; chi phí của bộ xếp hạng lại còn cao và cần được tối ưu khi triển khai; và việc đánh giá sinh văn bản dựa trên đáp án tham chiếu phụ thuộc vào chất lượng của đáp án đó. Những giới hạn này là cơ sở cho các hướng cải thiện sẽ được trình bày ở Chương 5 và Chương 6.

Tóm lại, Chương 4 đã trình bày việc hiện thực hóa hệ thống từ dữ liệu SGK đến luồng xử lý hỏi đáp hoàn chỉnh, mô tả chi tiết cách xây dựng và chứng thực hai bộ dữ liệu kiểm thử, đồng thời báo cáo kết quả đánh giá riêng cho nút truy xuất và nút sinh văn bản. Các kết luận trong chương đều dựa trên những số liệu đã thực sự được chạy và kiểm chứng, và mỗi bộ dữ liệu kiểm thử đều có thể truy ngược về nguồn để kiểm tra độc lập.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Các chương trước đã trình bày nền tảng lý thuyết, phương pháp đề xuất và kết quả thực nghiệm của hệ thống. Chương này tập trung phân tích các giải pháp và đóng góp của đề án dưới góc nhìn thiết kế kỹ thuật. Trọng tâm không nằm ở việc mô tả lại từng mô-đun, mà làm rõ những quyết định thiết kế có ý nghĩa thực tiễn, các vấn đề phát sinh khi xây dựng trợ lý giáo dục dựa trên LLM và cách hệ thống giải quyết các vấn đề đó bằng một kiến trúc có thể kiểm soát, mở rộng và phù hợp với dữ liệu sách giáo khoa.

Các đóng góp chính gồm xây dựng nền tảng tri thức phân cấp cho SGK, kết hợp truy xuất lại với truy xuất thích ứng cho truy vấn giáo dục, thiết kế tầng điều phối hỗ trợ đa ý định và hội thoại đa lượt, tổ chức luồng xử lý sinh nội dung đa tác tử có kiểm soát, và đưa ra một số quyết định thiết kế phục vụ triển khai thực tế.

5.1 Xây dựng nền tảng tri thức dựa trên phân đoạn phân cấp và siêu dữ liệu

5.1.1 Vấn đề cần giải quyết

Khác với nhiều bài toán hỏi đáp trên văn bản số hóa sẵn, dữ liệu đầu vào của đề án là các tệp PDF sách giáo khoa. Đây không phải là nguồn văn bản sạch có thể đưa trực tiếp vào bước phân đoạn và lập chỉ mục. Nếu quá trình chuyển đổi PDF sang văn bản làm sai nội dung, sai tiêu đề hoặc mất cấu trúc bài học, chất lượng của toàn bộ các bước phía sau như phân đoạn, truy xuất và sinh văn bản đều bị ảnh hưởng.

Vấn đề chính ở bước này là đặc thù của SGK Tin học THPT. Tài liệu chứa văn bản lý thuyết, tiêu đề phân cấp, bảng, sơ đồ, câu hỏi cuối bài và nhiều đoạn mã nguồn minh họa. Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, một số hướng OCR tự triển khai cho tiếng Việt cho kết quả chưa ổn định: sai ký tự, sai cấu trúc tiêu đề, xử lý kém với bảng và sơ đồ, đồng thời chưa chuyển được các đoạn mã nguồn sang dạng văn bản phù hợp với luồng xử lý truy xuất. Vì vậy, bài toán ở đây không chỉ là nhận dạng ký tự, mà là chuẩn hóa được một tập ngữ liệu có cấu trúc để phục vụ tầng tri thức.

5.1.2 Giải pháp

Đề án tổ chức bước tiền xử lý dữ liệu theo hai pha. Pha thứ nhất chuyển từng trang PDF sang Markdown thô bằng một mô hình thị giác-ngôn ngữ có năng lực OCR phù hợp với tiếng Việt. Trong câu lệnh OCR, đầu ra được ràng buộc theo hướng giữ nguyên nội dung văn bản, loại bỏ ảnh và yếu tố trang trí, chuẩn hóa tiêu đề ở mức cơ bản, đồng thời thay các đoạn mã nguồn bằng mô tả chức năng ngắn

gọn. Cách làm này phù hợp với định hướng của đề án là truy xuất trên văn bản, không truy xuất trực tiếp trên ảnh.

Pha thứ hai chuẩn hóa lại Markdown thô để thu được cấu trúc tiêu đề nhất quán cho toàn bộ SGK. Ở bước này, các phần như mục chính, mục con, tóm tắt bài học, luyện tập và vận dụng được đưa về các cấp tiêu đề xác định; đồng thời dấu bản quyền, đầu trang, chân trang và các dấu vết OCR được loại bỏ. Sau khi có văn bản sạch, hệ thống mới thực hiện phân đoạn theo tiêu đề, gắn siêu dữ liệu như bộ sách, lớp, chủ đề, bài học, `level`, `breadcrumb` và `lesson_key`, rồi mới chuyển sang bước nhúng văn bản và lập chỉ mục.

Việc dùng mô hình bên thứ ba ở bước OCR là một quyết định triển khai, không phải một đóng góp thuật toán. Thành phần này được xem như một hộp đen và không phải trọng tâm nghiên cứu của đề án. Tuy nhiên, nó đáp ứng yêu cầu của dữ liệu đầu vào là bảo toàn đủ nội dung và cấu trúc để các bước xử lý phía sau hoạt động ổn định. Do đó, phần đóng góp của đề án không nằm ở chính mô hình OCR, mà ở cách tổ chức luồng xử lý chuyển đổi PDF sang tập ngữ liệu Markdown có thể đưa vào hệ tri thức một cách nhất quán.

5.1.3 Đóng góp đạt được

Đóng góp của phần này là biến một nguồn dữ liệu SGK ban đầu ở dạng PDF không đồng nhất thành một tập ngữ liệu có cấu trúc đủ để phục vụ toàn bộ luồng xử lý RAG. Việc đầu tư cho bước chuyển đổi PDF sang Markdown giúp giảm lỗi lan truyền xuống các tầng sau, đặc biệt là lỗi sai phạm vi bài học, sai tiêu đề và sai quan hệ giữa nội dung với siêu dữ liệu.

Bên cạnh đó, cách kết hợp giữa văn bản đã chuẩn hóa, phân đoạn phân cấp và siêu dữ liệu thống nhất tạo ra một nền tảng tri thức có thể mở rộng. Đây là tiền đề để cùng một cơ sở dữ liệu có thể phục vụ đồng thời truy xuất cho hỏi đáp, sinh bài luyện tập, sinh bản trình chiếu và soạn giáo án, thay vì phải xây dựng nhiều nguồn dữ liệu tách rời cho từng chức năng.

5.2 Kết hợp truy xuất lại, xếp hạng lại và truy xuất thích ứng

5.2.1 Vấn đề cần giải quyết

Dữ liệu sách giáo khoa có đặc điểm khác với dữ liệu Internet mở. Nhiều khái niệm cốt lõi được trình bày ngắn, có thuật ngữ chuyên ngành, tên lệnh, tên bài học hoặc cấu trúc chương mục rõ ràng. Nếu chỉ dùng tìm kiếm ngữ nghĩa, hệ thống có thể bỏ sót các đoạn có từ khóa chính xác. Nếu chỉ dùng tìm kiếm từ khóa, hệ thống hạn chế trong việc xử lý câu hỏi diễn đạt tự nhiên khác với văn bản trong sách.

Ngoài ra, không phải câu hỏi nào cũng cần cùng một cách truy xuất. Câu hỏi

“giải thích khái niệm cơ sở dữ liệu” cần đoạn nội dung chi tiết, trong khi câu hỏi “lớp 12 có những chủ đề nào” cần tổng hợp cấu trúc chương trình. Một luồng xử lý RAG cố định có thể lấy thiếu ngữ cảnh hoặc tốn chi phí không cần thiết.

5.2.2 Giải pháp

Hệ thống sử dụng truy xuất lai gồm tìm kiếm từ khóa theo hướng BM25, tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector nhúng tiếng Việt, hợp nhất thứ hạng bằng RRF và xếp hạng lại bằng bộ xếp hạng lại. BM25 giúp giữ độ nhạy với thuật ngữ chính xác, còn vector nhúng giúp bắt được các câu hỏi diễn đạt theo cách tự nhiên. RRF được dùng để hợp nhất hai danh sách kết quả mà không yêu cầu điểm số của chúng nằm trên cùng một thang đo. Các quyết định này bám theo các hướng truy hồi và xếp hạng lại đã được chứng minh trong truy hồi thông tin hiện đại [3], [6], [7], [8].

Trên lớp truy xuất cơ sở, đồ án xây dựng `AdaptiveRAGAgent`. Thành phần này chọn chiến lược dựa trên `QueryClassifier` theo luật xác định, không dùng LLM để ra quyết định. Bốn chiến lược chính gồm `STANDARD`, `BROAD`, `CURRICULUM` và `HIERARCHICAL`. `STANDARD` dùng cho truy vấn cụ thể nhưng thiếu phạm vi rõ. `BROAD` dùng cho câu hỏi tổng quan. `CURRICULUM` ưu tiên siêu dữ liệu chương trình học. `HIERARCHICAL` dùng khi có đủ tín hiệu lớp/chủ đề để truy xuất theo cấp bài học rồi mới đi vào phân đoạn chi tiết.

Hệ thống còn bổ sung cơ chế mở rộng phạm vi dự phòng. Khi phạm vi sách/lớp chỉ đến từ giao diện và không đủ phân đoạn phù hợp, `RAGService` có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời ghi lại `actual_scope`, `scope_fallback_notice` và bước theo dõi tương ứng. Nhờ vậy, hệ thống không trả lời rộng quá sớm nhưng vẫn minh bạch về phạm vi dữ liệu đã dùng.

5.2.3 Đóng góp đạt được

Đóng góp ở đây không chỉ là ghép nhiều kỹ thuật truy xuất, mà là đặt chúng trong một cơ chế chọn chiến lược theo loại câu hỏi. Cách làm này phù hợp với bài toán giáo dục vì câu hỏi của học sinh và giáo viên có mức độ cụ thể khác nhau. Truy xuất thích ứng giúp hệ thống cân bằng giữa độ chính xác, độ bao phủ và chi phí truy xuất.

Việc `QueryClassifier` dựa trên luật xác định cũng là một quyết định thiết kế có chủ đích. Thay vì gọi LLM thêm một lượt để chọn chiến lược truy xuất, hệ thống giữ bước này nhanh, có thể kiểm thử và có thể giải thích. Điều này phù hợp với một hệ thống cần ưu tiên tính ổn định hơn khả năng suy luận tự do của mô hình.

5.3 Thiết kế tầng điều phối cho đa ý định và hội thoại đa lượt

5.3.1 Vấn đề cần giải quyết

Trong giao diện hội thoại, người dùng không luôn đưa ra một yêu cầu đơn lẻ. Một câu có thể chứa nhiều ý định, ví dụ yêu cầu tạo bản trình chiếu rồi thêm câu hỏi luyện tập, hoặc vừa giải thích kiến thức vừa sinh bài tập. Nếu hệ thống chỉ chọn một ý định duy nhất, một phần yêu cầu sẽ bị bỏ qua. Ngược lại, nếu để LLM tự thực thi toàn bộ chuỗi hành động, hệ thống có nguy cơ sinh ra luồng không nhất quán với các dịch vụ đang có.

5.3.2 Giải pháp

`IntentRouter.detect_multi()` phân tích tối đa ba ý định trong một câu hỏi. Mỗi ý định gồm nhóm ý định chính, loại nhiệm vụ, chủ đề, lớp, bộ sách và một số siêu dữ liệu cần thiết. Sau đó, `ActionPlanner.plan_all()` chuyển danh sách ý định thành danh sách hành động cụ thể như sinh bài luyện tập, sinh bản trình chiếu, sinh giáo án, chấm câu trả lời, ôn câu sai hoặc giải thích khái niệm.

Việc giới hạn số ý định là một quyết định thực tế. Nó đủ để xử lý các câu lệnh ghép thường gặp, nhưng tránh để một câu nhập mơ hồ sinh ra quá nhiều hành động và làm phình trạng thái. Sau bước lập kế hoạch, `ExecutionDispatcher` chịu trách nhiệm gọi đúng dịch vụ hoặc trình xử lý theo hành động đã xác định.

5.3.3 Đóng góp đạt được

Cơ chế này giúp hệ thống xử lý yêu cầu tự nhiên mà vẫn giữ được tính quyết định của tầng xử lý phía sau. LLM được dùng để hiểu câu nói của người dùng, nhưng kế hoạch thực thi cuối cùng được đưa về cấu trúc hành động rõ ràng. Điều này tạo ra một ranh giới cần thiết giữa năng lực ngôn ngữ của LLM và quy tắc nghiệp vụ của phần mềm.

5.4 Triển khai kiến trúc điều phối–chuyên trách trong sinh nội dung

5.4.1 Vấn đề cần giải quyết

Sinh câu hỏi luyện tập có thể xuất hiện trong hai bối cảnh khác nhau. Bối cảnh thứ nhất là bài luyện tập độc lập, nơi người dùng tạo bộ câu hỏi, trả lời, được chấm điểm, xem lại câu sai và theo dõi tiến độ. Bối cảnh thứ hai là đánh giá nhúng trong bản trình chiếu hoặc giáo án, nơi câu hỏi chỉ là một sản phẩm đầu ra phụ để củng cố bài giảng.

Nếu gộp hai bối cảnh này vào cùng một tác tử hoặc cùng một luồng xử lý, hệ thống sẽ khó quản lý trạng thái. Bài luyện tập độc lập cần lưu từng lượt làm bài, từng câu hỏi, câu trả lời của người dùng, số lần thử và kết quả chấm. Đánh giá trong bản trình chiếu lại chủ yếu cần nội dung phù hợp với bài học và định dạng trình

bày.

5.4.2 Giải pháp

Đồ án giữ QuizService là một dịch vụ độc lập cho bài luyện tập tương tác. Dịch vụ này quản lý vòng đời sinh câu hỏi, kiểm tra chất lượng, lưu QuizRound, lưu QuestionRecord, chấm câu trả lời, xem lại câu sai và thống kê tiến độ. Các trình xử lý câu hỏi như trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết và đúng/sai được giữ trong luồng xử lý bài luyện tập riêng.

Trong luồng xử lý nội dung đa tác tử, ContentAssessmentAgent chỉ sinh đánh giá nhúng cho bản trình chiếu hoặc giáo án. Tác tử này không thay thế QuizService và không quản lý trạng thái làm bài của học sinh. Cách tách này giúp tránh nhầm lẫn giữa một bài kiểm tra tương tác và một phần hoạt động trong tài liệu giảng dạy.

5.4.3 Đóng góp đạt được

Đây là một đóng góp kiến trúc vì nó giữ đúng ranh giới nghiệp vụ. Bài luyện tập độc lập có thể phát triển thêm các chức năng học tập cá nhân hóa mà không ảnh hưởng đến luồng xử lý sinh bản trình chiếu. Ngược lại, luồng xử lý sinh bản trình chiếu hoặc giáo án có thể tối ưu cho sản phẩm đầu ra dài mà không phải mang theo toàn bộ quy tắc chấm điểm và theo dõi lượt làm bài.

5.5 Đóng góp thiết kế trong việc nâng cao tính kiểm soát, khả năng mở rộng và khả năng triển khai của hệ thống

5.5.1 Vấn đề cần giải quyết

Tạo bản trình chiếu và giáo án là tác vụ dài hơn nhiều so với hỏi đáp hoặc sinh một bộ câu hỏi ngắn. Hệ thống phải xác định mục tiêu học tập, lập dàn ý, viết nội dung chi tiết, gợi ý học liệu minh họa, thêm đánh giá, ghép kết quả và kiểm tra chất lượng. Nếu giao toàn bộ tác vụ này cho một câu lệnh duy nhất, đầu ra có nguy cơ thiếu cấu trúc, bỏ sót phần cốt lõi hoặc khó sửa khi người dùng muốn thay đổi dàn ý. Đồng thời, nếu mọi năng lực đều được nhúng trực tiếp vào một tác tử trung tâm, hệ thống sẽ khó kiểm soát, khó mở rộng và khó theo dõi lỗi khi đưa vào vận hành thực tế.

5.5.2 Giải pháp

Đồ án dùng LangGraph cho phạm vi nội dung luồng xử lý của bản trình chiếu và giáo án. Ở cấp hệ thống, Orchestrator vẫn là bộ điều khiển trong mã nguồn; LangGraph chỉ điều phối luồng sinh nội dung dài. ContentSupervisor gọi các bộ chuyển đổi công cụ tương ứng với các tác tử chuyên trách như Pedagogy-PlannerAgent, ContentDraftingAgent, MediaResearchAgent, Con-

tentAssessmentAgent và QualityReviewerAgent. Cách tổ chức này phù hợp với xu hướng phân tách vai trò trong hệ đa tác tử dựa trên LLM [13], [14].

Các tác tử không trao đổi tự do mà đi qua hợp đồng A2A-lite. Bộ điều phối tạo AgentTask, tác tử chuyên trách trả AgentTaskResult. Tác vụ chứa mục tiêu, đầu vào, ràng buộc, tham chiếu ngữ cảnh và sản phẩm đầu ra mong đợi. Kết quả chứa trạng thái, sản phẩm đầu ra, độ tin cậy, cảnh báo, công cụ đã dùng và độ trễ. Hợp đồng này giúp mỗi kết quả trung gian có chủ sở hữu rõ ràng và dễ ghi vết. Sau khi các sản phẩm đầu ra được tạo, merge_results ghép dàn ý, nội dung, đa phương tiện và đánh giá thành kết quả thống nhất; kết quả sau đó được đưa qua QualityReviewerAgent và vòng phản tư để quyết định chấp nhận, sửa lại hoặc chặn.

Song song với đó, hệ thống đặt HITL tại bước duyệt dàn ý nhằm đưa người dùng vào điểm quyết định có ảnh hưởng lớn tới cấu trúc đầu ra. Về mặt vận hành, SessionStore, TraceService và các đường xử lý chất lượng riêng cho bài luyện tập, bản trình chiếu, giáo án được bổ sung để lưu trạng thái đa lượt, quan sát tiến trình xử lý và hỗ trợ kiểm thử. Một điểm mở rộng khác là khả năng theo dõi tiến trình học tập thông qua việc quản lý hồ sơ học sinh như một phần của trạng thái. Trạng thái của hệ thống có thể giữ các lượt làm bài luyện tập, câu trả lời sai và mức độ hoàn thành theo chủ đề cho các lượt tương tác tiếp theo. Ngoài ra, một lớp công cụ chạy trong tiến trình được tổ chức như điểm mở rộng có kiểm soát để tích hợp truy xuất, định dạng nội dung, tìm kiếm đa phương tiện và xuất sản phẩm đầu ra; định hướng này tương đồng với xu hướng chuẩn hóa lớp công cụ cho tác tử LLM như Model Context Protocol [17], [18].

5.5.3 Đóng góp đạt được

Đóng góp chính của phần này là tổ chức tác vụ sinh nội dung dài thành các bước có sản phẩm đầu ra rõ ràng, đồng thời giữ được tính kiểm soát ở nhiều mức: kiểm soát cấu trúc sinh nội dung, kiểm soát vòng đời hội thoại, kiểm soát trạng thái học tập của người dùng và kiểm soát điểm mở rộng của hệ thống. Hệ thống không chỉ sinh một đoạn văn lớn, mà có dàn ý, nội dung, siêu dữ liệu đa phương tiện, đánh giá và hậu kiểm; người dùng cũng có thể can thiệp tại bước dàn ý thay vì chỉ nhận kết quả cuối.

A2A-lite, HITL, đường xử lý chất lượng, phiên, hồ sơ học sinh, vết thực thi và lớp công cụ không phải các thành phần tách rời, mà cùng tạo nên một kiến trúc có khả năng mở rộng và vận hành thực tế. Đây là điểm khác biệt của đề án: kiến trúc được tổ chức theo hướng có thể kiểm soát, quan sát, điều chỉnh và mở rộng khi số lượng tác vụ và độ phức tạp của quy trình làm việc tăng lên. Việc theo dõi tiến

trình học tập thông qua trạng thái cũng mở ra nền tảng cho các cơ chế hỗ trợ học tập cá nhân hóa ở các phiên bản tiếp theo.

5.6 Kết chương

Chương này đã hệ thống hóa các giải pháp và đóng góp chính của đề án. Các đóng góp không nằm ở một thuật toán riêng lẻ, mà ở cách kết hợp LLM với các lớp điều phối, truy xuất, kiểm tra chất lượng, quản lý trạng thái và quan sát hệ thống. Thiết kế này giúp Educational Chatbot tránh phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sinh tự do của LLM, đồng thời giữ được tính mở rộng cho các chức năng giáo dục như bài luyện tập, bản trình chiếu và giáo án.

Những đóng góp trên cho thấy các khó khăn chính của đề tài đã được xử lý theo hướng triển khai thực tế: truy xuất thích nghi theo loại câu hỏi, điều phối kiểm soát nhiều ý định, bài luyện tập tương tác tách khỏi sản phẩm đầu ra sinh văn bản, đa tác tử có hợp đồng rõ ràng, và người dùng được đưa vào vòng duyệt ở các điểm quyết định.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết những kết quả chính mà đồ án đã đạt được, đồng thời nêu ra các hướng phát triển tiếp theo để hệ thống có thể tiến gần hơn tới khả năng triển khai trong thực tế. Nếu Chương 5 tập trung phân tích các đóng góp kỹ thuật dưới góc nhìn thiết kế, thì Chương 6 đặt trọng tâm vào việc nhìn lại toàn bộ quá trình thực hiện dưới góc nhìn kết quả nghiên cứu và triển vọng ứng dụng.

6.1 Kết luận

Đồ án đã giải quyết bài toán xây dựng một trợ lý giáo dục cho môn Tin học THPT dựa trên dữ liệu sách giáo khoa chính thống. Hướng tiếp cận được lựa chọn là kết hợp truy xuất tri thức từ SGK với khả năng sinh nội dung của mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm bảo đảm đầu ra vừa bám sát nguồn học liệu vừa đủ linh hoạt để phục vụ nhiều tác vụ khác nhau. Trên cơ sở đó, hệ thống đã được tổ chức thành một kiến trúc gồm tầng điều phối yêu cầu, tầng tri thức và tầng sinh nội dung, trong đó các tác vụ như hỏi đáp, sinh bản trình chiếu và soạn giáo án được xử lý trên cùng một nền dữ liệu thống nhất.

Về mặt phương pháp, đồ án đã xây dựng được một luồng xử lý tương đối hoàn chỉnh, bắt đầu từ bước chuẩn hóa dữ liệu SGK, phân đoạn theo cấu trúc bài học, biểu diễn nội dung bằng vector nhúng tiếng Việt, lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu vector, kết hợp tìm kiếm từ khóa với tìm kiếm ngữ nghĩa, rồi đưa ngữ cảnh truy xuất được vào bước sinh câu trả lời hoặc sinh học liệu. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các cơ chế điều phối như phân tích ngữ cảnh hội thoại, định tuyến ý định, quản lý trạng thái phiên và luồng xử lý đa tác tử cho các tác vụ sinh nội dung dài. Những thành phần này giúp hệ thống không chỉ hoạt động như một trợ lý hỏi đáp đơn thuần mà còn có khả năng xử lý các yêu cầu học tập phức hợp hơn.

Về mặt thực nghiệm, đồ án đã tách riêng việc đánh giá nút truy xuất và nút sinh văn bản để làm rõ đóng góp của từng thành phần trong luồng xử lý. Với bộ chuẩn đối sánh truy xuất gồm 600 câu hỏi bao phủ 185 bài học, cấu hình tốt nhất của hệ thống đạt Hit@1 bằng 0,8183, Hit@10 bằng 0,9833 và MRR@10 bằng 0,8856. Kết quả này cho thấy cơ chế truy xuất được đề xuất có khả năng đưa đúng bài học mục tiêu vào các vị trí đầu của danh sách kết quả. Đối với nút sinh văn bản, đánh giá trên 246 mẫu bằng RAGAS cho thấy hệ thống đạt Faithfulness 0,9757 và Ngữ cảnh Recall 0,9593, phản ánh rằng câu trả lời sinh ra nhìn chung bám sát ngữ cảnh và ít sinh thông tin ngoài tài liệu. Các kết quả đó là cơ sở thực nghiệm để khẳng định hướng tiếp cận của đồ án là khả thi đối với bài toán xây dựng trợ lý học tập bám sát SGK Tin học THPT.

Tuy vậy, đồ án vẫn còn một số giới hạn. Thứ nhất, hệ thống hiện mới được phát triển và đánh giá chủ yếu như một nguyên mẫu nghiên cứu, chưa được hoàn thiện thành một ứng dụng web có khả năng vận hành ổn định cho số lượng lớn người dùng thực. Thứ hai, miền dữ liệu mới giới hạn trong môn Tin học THPT, nên khả năng khái quát sang các môn học khác mới dừng ở mức tiềm năng kiến trúc. Thứ ba, một số thành phần vẫn phụ thuộc vào dịch vụ mô hình bên ngoài, do đó cần tiếp tục được tối ưu nếu muốn triển khai ở quy mô rộng trong môi trường giáo dục thực tế.

6.2 Hướng phát triển

Hướng phát triển đầu tiên là hoàn thiện hệ thống thành một ứng dụng web đầy đủ thay vì dừng ở mức nguyên mẫu nghiên cứu. Ở hướng này, kiến trúc hiện tại cần được mở rộng thêm một lớp ứng dụng dành cho người dùng cuối, với cơ chế xác thực, phân quyền, lưu lịch sử tương tác và quản lý tài khoản một cách nhất quán. Bên cạnh kho tri thức dùng cho truy xuất, hệ thống cũng cần một cơ sở dữ liệu nghiệp vụ riêng để quản lý người dùng, phiên học tập, tiến độ làm bài luyện tập, lịch sử tạo bản trình chiếu hoặc giáo án, cũng như các thông tin cấu hình cá nhân. Việc tách rõ cơ sở dữ liệu phục vụ tri thức và cơ sở dữ liệu phục vụ nghiệp vụ sẽ giúp hệ thống dễ bảo trì hơn và phù hợp hơn với yêu cầu triển khai thực tế.

Hướng phát triển thứ hai là thiết kế lại hệ thống theo hướng hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời. Trong môi trường trường học thực, một hệ thống như vậy không chỉ phục vụ một người dùng đơn lẻ mà có thể phải xử lý nhiều yêu cầu song song từ học sinh và giáo viên ở các lớp khác nhau. Điều này đòi hỏi bổ sung các cơ chế như quản lý phiên độc lập theo người dùng, điều phối hàng đợi tác vụ dài, tối ưu tài nguyên cho truy xuất và xếp hạng lại, cũng như theo dõi hiệu năng ở mức hệ thống. Khi đó, các thành phần hiện tại như trạng thái phiên, vết thực thi và quy trình làm việc đa tác tử có thể trở thành nền tảng để mở rộng theo hướng đa người dùng và triển khai theo chiều ngang.

Hướng phát triển thứ ba là đưa hệ thống vào bối cảnh sử dụng thực tế tại các trường THPT ở Việt Nam. Muốn làm được điều này, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng phần mềm, hệ thống cần được kiểm chứng thêm thông qua các đợt thử nghiệm với học sinh và giáo viên thật. Các thử nghiệm như vậy sẽ cho phép đánh giá không chỉ độ chính xác kỹ thuật của truy xuất hay sinh văn bản, mà còn cả mức độ hữu ích sư phạm, mức độ dễ sử dụng và tác động thực tế tới quá trình dạy và học. Đây là bước cần thiết để chuyển đồ án từ một kết quả nghiên cứu khả thi sang một giải pháp có thể ứng dụng trong môi trường giáo dục.

Hướng phát triển thứ tư là mở rộng miền tri thức sang nhiều môn học khác ngoài

Tin học. Về nguyên tắc, kiến trúc mà đề án đề xuất không phụ thuộc tuyệt đối vào nội dung môn Tin học, mà phụ thuộc chủ yếu vào khả năng xây dựng được một kho tri thức có cấu trúc phù hợp từ sách giáo khoa của từng môn. Do đó, nếu bổ sung được dữ liệu của các môn như Toán, Vật lí hoặc Hóa học và điều chỉnh lại một số chiến lược truy xuất cũng như câu lệnh sinh nội dung, hệ thống có thể mở rộng thành một trợ lý học tập liên môn. Khi đó, giá trị của đề án sẽ không chỉ nằm ở một ứng dụng cho môn Tin học, mà còn ở một khung kiến trúc có thể tái sử dụng cho nhiều bài toán giáo dục khác nhau.

Cuối cùng, một hướng phát triển có ý nghĩa dài hạn là tăng cường mức độ cá nhân hóa cho người học. Hệ thống hiện đã có nền tảng quản lý trạng thái phiên và lưu vết các hoạt động học tập cơ bản. Trong tương lai, nếu mở rộng thêm phần hồ sơ người học, lịch sử câu hỏi, các lỗi thường gặp và tiến độ theo từng chủ đề, hệ thống có thể tiến tới việc gợi ý nội dung ôn tập, điều chỉnh mức độ khó của câu hỏi hoặc đề xuất học liệu phù hợp với từng học sinh. Đây là hướng phát triển phù hợp với mục tiêu lâu dài của các hệ thống giáo dục thông minh, đồng thời cũng là bước tiếp theo tự nhiên của kiến trúc hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [2] V. Karpukhin et al., “Dense passage retrieval for open-domain question answering,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2020, pp. 6769–6781. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2004.04906>.
- [3] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*, 2019, pp. 3982–3992. DOI: 10.18653/v1/D19-1410. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>.
- [4] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [5] S. Wang et al., *Large language models for education: A survey and outlook*, 2024. arXiv: 2403.18105 [cs.CY]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2403.18105>.
- [6] S. Robertson and H. Zaragoza, “The probabilistic relevance framework: Bm25 and beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009. DOI: 10.1561/15000000019.
- [7] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, “Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods,” in *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2009, pp. 758–759. DOI: 10.1145/1571941.1572114.
- [8] R. Nogueira and K. Cho, *Passage re-ranking with bert*, 2019. arXiv: 1901.04085 [cs.IR]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1901.04085>.
- [9] N. Thakur, N. Reimers, A. Rüklé, A. Srivastava, and I. Gurevych, “Beir: A heterogeneous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34,

- 2021, pp. 21 815–21 827. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2104.08663>.
- [10] K. Järvelin and J. Kekäläinen, “Cumulated gain-based evaluation of ir techniques,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 20, no. 4, pp. 422–446, 2002. DOI: 10.1145/582415.582418.
 - [11] Y. Liu, K. Zhang, X. Liu, Q. Yu, Y. Liu, and H. Sun, “Dense hierarchical retrieval for open-domain question answering,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, 2021, pp. 188–200. DOI: 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.19. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2110.15439>.
 - [12] S. Yao et al., *React: Synergizing reasoning and acting in language models*, 2022. arXiv: 2210.03629 [cs.CL]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
 - [13] T. Guo et al., *Large language model based multi-agents: A survey of progress and challenges*, 2024. arXiv: 2402.01680 [cs.AI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.01680>.
 - [14] J. S. Park, J. C. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein, “Generative agents: Interactive simulacra of human behavior,” in *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 2023. DOI: 10.1145/3586183.3606763. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2304.03442>.
 - [15] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, *Ragas: Automated evaluation of retrieval augmented generation*, 2023. arXiv: 2309.15217 [cs.CL]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2309.15217>.
 - [16] L. Zheng et al., *Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena*, 2023. arXiv: 2306.05685 [cs.CL]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.05685>.
 - [17] Anthropic. “Introducing the model context protocol,” Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>.
 - [18] A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta, and S. Kumar, *A survey of agent interoperability protocols: Model context protocol (mcp), agent communication protocol (acp), agent-to-agent protocol (a2a), and agent network protocol (anp)*, 2025. arXiv: 2505.02279 [cs.AI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2505.02279>.