

Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:32

CERTIFICADO Nº: 23395

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54940 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28338 Data saída: 18/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/06/2020 Peso: 567,00

Op do Cliente: **OP: 75415/0 OS:23224**

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159676

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:32

CERTIFICADO Nº: 23396

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28338 Data saída: 18/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/06/2020 Peso: 170,00

Op do Cliente: **OP: 76966/0 OS:23232**

Descrição das peças: 21469 PR 8.8 MA RP ZBT 12 X 45 R.A=15,5 B=22,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159655

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

06/20 Hora:14:32

CERTIFICADO Nº: 23397

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28338 Data saída: 18/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/06/2020 Peso: 259,00

Op do Cliente: **OP: 77001/0 OS:23232**

Descrição das peças: 21879 PF SX 8.8 MA RI ZBT 6 X 15,8 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159654

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:32

CERTIFICADO Nº: 23398

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28338 Data saída: 18/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/06/2020 Peso: 337,00

Op do Cliente: **OP: 77002/0 OS:23232**

Descrição das peças: 21879 PF SX 8.8 MA RI ZBT 6 X 15,8 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159660

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Hora:14:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 23399

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54940 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28338 Data saída: 18/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 18/06/2020 Peso: 220,00

Op do Cliente: OP: 76931/0 OS:23224

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159675

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO