

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 30/04/20

Hora:13:33

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21213

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54523 Data entrada: 29/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27885 Data saída: 30/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/04/2020 Peso: 85,00

Op do Cliente: **OP:75182 OS: 23089**

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157429

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 30/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:33

CERTIFICADO Nº: 21214

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54523 Data entrada: 29/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27885 Data saída: 30/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/04/2020 Peso: 34,00

Op do Cliente: **OP:75189 OS: 23089**

Descrição das peças: 21270 PI CIL 8.8 ZB 7 X 10,5 C / ROSCA INT ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157431

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.