

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 079 – CATRACAS POR BITOLA MODELO MÁQ. 08B (MÁQS 28-31-32)

N° Revisões: 02 Pág.: 1 de 1

Elaboração:			Revisão:	Aprovação/Reaprovação:		
	Carlos Eduardo Wagner		Anderlei Bini	Doglas A. Souza		
26/09/2012			11/09/2018	11/09/2018		

T:	Bitola	Chave	Rosca	Altura		0-1	Matarial	
Tipo				Mín.	Máx.	Catraca	Material	
Normal	N°5 (1/8)	1/4	UNC	2,59	2,90	54	5,40	Т
Baixa	N°5 (1/8)	1/4	UNC	1,70	2,00	82	5,40	Т
Normal	N°8 (5/32)	1/4	BSW	2,59	2,90	59	5,40	Т
Normal	N°8 (5/32)	1/4	UNC	2,59	2,90	59	5,40	Т
Normal	N°8 (5/32)	5/16	UNC	3,80	4,10	39	7,20	Т
Normal	N°8 (5/32)	5/16	UNC	4,00	4,50	36	7,20	Т
Normal	N°8 (5/32)	5/16	UNC	2,97	3,30	54	7,20	Т
Normal	N°8 (5/32)	5/16	UNC	2,20	2,50	62	7,20	Т
Normal	N°8 (5/32)	7	UNC	2,59	2,90	62	6,40	Т
Normal	N°8 (5/32)	8,40	UNC	2,97	3,30	57	7,80	Т
Normal	N°8 (5/32)	8,40	UNC	2,97	3,30	44	7,20	Т
Normal	N°10 (3/16)	5/16	UNF	4,00	4,20	40	7,00	Т
Normal	N°10 (3/16)	5/16	UNC	4,00	4,20	42	7,20	Т
Normal	N°10 (3/16)	5/16	UNC	3.00	3,30	56	7,20	Т
Normal	N°10 (3/16)	3/8	UNC	4,00	4,20	43	9,00	Т
Normal	N°10 (3/16)	3/8	UNC	3,00	3,30	54	9,00	Т
Normal	N°10 (3/16)	7	UNC	3,70	4,00	52	6,40	Т
Normal	N°10 (3/16)	7,20	UNC	3,90	4,10	46	6,40	Т
Quadrada	N°10 (3/16)	5/16	UNC	4,00	4,20	40	7,20	Т
Quadrada	N°10 (3/16)	8	UNC	3,95	4,20	39	7,20	Т
Latão	N°10 (3/16)	5/16	UNC	4,00	4,20	35	6,40	
Latão	N°10 (3/16)	7	UNC	6,85	7,00	52	6,40	
Normal	1/4	3/8	UNF	5,05	5,20	72	9,00	Т
Normal	7/32 icada serve como referên	3/8	UNC	4,00	4,20	43	9,00	Т

Tine	Bitola	Chave	Rosca	Altura		Cotrooo	Motorial	
Tipo		Chave		Mín.	Máx.	Catraca	Material	
Normal	M2,5	5	MA	1,80	2,20	88	4,50	Т
Normal	M3	5,50	MA	2,15	2,40	82	5,00	Т
Quadrada	M3	5,50	MA	2,00	2,20	61	5,00	Т
Normal	M4	7	MA	2,90	3,20	46	5,70	Т
Normal	M4	7	MA	2,90	3,20	60	6,40	Т
Normal	M4	7	MA	2,90	3,20	39	5,40	Т
Normal	M4	7	MA	3,90	4,10	39	7,20	Т
Normal	M4	7	MA	2,00	2,30	82	6,40	Т
Normal	M5	8	MA	3,70	4,00	43	7,20	Т
Normal	M5	8	MA	4,40	4,70	34	7,00	Т
Normal	M5	8	MA	4,70	5,00	34	7,20	Т
Quadrada	M5	8	MA	4,00	4,50	72 2D	7,20	Т
Quadrada	M5	8	MA	3,52	4,00	43	7,20	Т
Normal	3/16	5/16	UNC	2,70	3,00	59	7,00	Т
Normal	5/32	5/16	BSW	2,97	3,30	46	6,80	Т
Normal	5/32	11/32	UNC	2,97	3,30	56	7,25	Т
Normal	5/32	11/32	UNC	2,97	3,30	44	7,18	Т
	OBS: Di	 stância c	la matriz	z de co	rte 41mı	n M4/6,40)	

Nota: A catraca indicada serve como referência para o inicio de regulagem, podendo ter pequena variação. Caso não tenha catraca com os números de dentes indicado, pode ser usado catraca com o dobro de dentes, sendo neste caso, a catraca deve avançar dois (2) dentes.

CONTROLE DE REVISÕES

_	CONTROLE	DE REVISOES					
	Revisão	Descrição das Alterações					
ſ	00	Elaboração do Documento					
Ī	02	Atualizado documento com especificações que estavam a caneta.					

⁽F) Fosfatizado (T) Trefilado