

Data: 02/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6326

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 1.123,00

Op do Cliente: 15-3002222

Descrição das peças: 15-3002222 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 116/127 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140526

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

/19 Hora:11:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6327

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 1.078,00

Op do Cliente: 15-3078003

Descrição das peças: 15-3078003 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 85/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140517

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:52

**CERTIFICADO Nº: 6328** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 1.028,00

Op do Cliente: 15-3103410

Descrição das peças: 15-3103410 MO-ROL PTM FRE 58 X 31,8 X 19MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140522

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6329

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 962,00

Op do Cliente: 15-3103410

Descrição das peças: 15-3103410 MO-ROL PTM FRE 58 X 31,8 X 19MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140521

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 6330

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 429,00

Op do Cliente: 15-2700710

Descrição das peças: 15-2700710 MO-TUBO DISTANCIADOR - 0170-342

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140533

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Medir em HRC na superfície Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 6331

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257911 Data entrada: 28/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 435,00

Op do Cliente: 15-2700710

Descrição das peças: 15-2700710 MO-TUBO DISTANCIADOR - 0170-342

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140530

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Medir em HRC na superfície Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 02/09/19
Usuário:Cleunice

19 Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6332

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257789 Data entrada: 27/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 530,00

Op do Cliente: 15-6430409

Descrição das peças: 15-6430409 MO-PARAFUSO SEXT. 3/4 -10UNC X 5 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140403

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 6333** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257789 Data entrada: 27/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 672,00

Op do Cliente: 15-6450809

Descrição das peças: 15-6450809 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -11UNC X 5 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140407

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6334

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257100 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 184,00

Op do Cliente: 15-3050831

Descrição das peças: 15-3050831 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 88,9/98,5 - C/ TRAVA - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139728

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6335

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257789 Data entrada: 27/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 735,00

Op do Cliente: 15-6450803

Descrição das peças: 15-6450803 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -11UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140413

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19
Usuário:Cleunice

Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6336

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 482,00

Op do Cliente: 15-83201207

Descrição das peças: 15-83201207 MO - PI CEN M12-1,5 X 7 - CB - 8.8

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139193

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 6337

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253445 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 80,00

Op do Cliente: 15-6100608

Descrição das peças: 15-6100608 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136604

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Hora:11:52

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 6338**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256673 Data entrada: 15/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 564,00

Op do Cliente: 15-6400806

Descrição das peças: 15-6400806 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 60 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139337

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:52

CERTIFICADO Nº: 6339

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 433,00

Op do Cliente: 15-6130806

Descrição das peças: 15-6130806 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 1.1/4 - GRAU 5 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139166

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/09/19
Usuário:Cleunice

2/09/19 Hora:11:52

**CERTIFICADO Nº: 6340** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24986 Data saída: 02/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/09/2019 Peso: 290,00

Op do Cliente: 15-6130805

Descrição das peças: 15-6130805 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 1 - GRAU 5 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139191

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**