

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 04/03/20

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 18407** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53752 Data entrada: 25/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27319 Data saída: 04/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 04/03/2020 Peso: 269,00

Op do Cliente: **OP:74595/0 OS:22838** 

Descrição das peças: 30471 PF SF MA RI PO 10 X 20 AUTO-TRAV.TRIL.

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 290 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153829

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 339 - 343 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,170mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 04/03/20

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 18408**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53752 Data entrada: 25/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27319 Data saída: 04/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 04/03/2020 Peso: 401,00

Op do Cliente: **OP:74596/0 OS:22838** 

Descrição das peças: 30471 PF SF MA RI PO 10 X 20 AUTO-TRAV.TRIL.

### **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 290 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153828

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 461 HV

Dureza do Núcleo: 339 - 341 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,170mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.