

Data: 06/11/20

Hora:09:02

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 33180

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 228 Data entrada: 03/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30579 Data saída: 05/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2020 Peso: 288,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9928 PF ALTRACS PLUS 38X12/10 WN5152 ZNTRIAR

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 171006

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 350 - 365 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/11/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:02

CERTIFICADO Nº: 33181

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 230 Data entrada: 03/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30579 Data saída: 05/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2020 Peso: 25,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 4695 PARAFUSO DELTA PT WN5451 25X9

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 171005

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 339 - 357 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 336 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/11/20

Hora:09:02

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 33182

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 246 Data entrada: 04/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30579 Data saída: 05/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2020 Peso: 286,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9928 PF ALTRACS PLUS 38X12/10 WN5152 ZNTRIAR

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 171111

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 336 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/11/20

Hora:09:02

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 33183

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 246 Data entrada: 04/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30579 Data saída: 05/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2020 Peso: 349,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9676 PARAFUSO ALTRACS PLUS AP WN5152 50X30

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 171113

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 335 - 358 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 54

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/11/20

Hora:09:02

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 33184

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 265 Data entrada: 05/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30579 Data saída: 05/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/11/2020 Peso: 157,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9676 PARAFUSO ALTRACS PLUS AP WN5152 50X30

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 171226

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 350 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 54

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

(Peso, lig 173,5) OP da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.