

NOTA: AS GRAVAÇÕES DEVEM SER FEITAS EM BAIXO RELEVO COM PROF. DE 0,3mm 04 03 05 n606 18 A

				0 14	0.00.	10	CX									
INDICAÇÃO CORTE				PESC	BR/PÇ	0.44	0963 kg			PGM 1		- CÓDIO		DIGC)	
COD. BLANK	37593	COD. MATERIAL		- PESC	D LQ/PÇ	Q/PÇ 0		QTD		PGM 2			Nº			
ALMOXARIFADO DE ENTRADA 2				TOLERÂNCIA NÃO INDICADA LINEAR: ±0.1		OBS:										
Metalbo				(R)	ANGULAR:			±0.5°		ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA METALBO INDÚSTRIA DE FIXADORES METÁLICOS NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO						
				200	Dimensões em		n milímetros		ARQUIVO:	E-03 ESC		CALA: 2:1		:1		
					DATA:	25/05/18		/18	MATERIAL:	VF-800		TRATAMENTO		VÁCUO	X	
12	FONE (C	TRIA DE FIXADORES ME **47) 3544 -8400 FAX (0	TÁLICOS LT **47) 3544 -	DA 0396	DESENHO:		ELOI	R	DUREZA:	55-57	HRC	TÉRMI		SAL		
CAT. FERRAM.PARAF.FRIO				Pro lecões	DETALHAMENTO:		ELOI	R	DENOMINAÇÃO: INSERTO C/ GRAVAÇÃO 2º FORM.							
REFERENCIA				REVISÃO:		EVERALDO		5/8" CH15/16" 24B3S/16-4S								
REV. LEGEN	NDA E	FORMATO	Α4	7 4	APROVAÇÃ	0:	EVERAL	LDO	DESENHO N	1º 7	.24	1.1.0	03		3/3	

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	/ OBS:	REFUGO				
LIBERAÇÃO DO DESENHO	28/05/18/	mal	03 PSI	A				
RETIRADA DO INSERTO P/ GRAVAÇÃO	28/05/18	Elien	03815					
GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO	18/05/13	DONI	03 805					
EMBALAGEM DO PRODUTO P/ TEMPERA		1	0017					
EMPRESA DE TRATAMENTO TERMICO	- 1 h	12						
RECEPTOR DO PRODUTO APOS TEMPERA		meno						
BANHO DE ÓLEO PROTETIVO	5/6/18	Donil	0326					
adição no estoque	5/6/18	Zanil	0325					
Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo								