

CERTIFICADO Nº: 29795Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **5642**Data entrada: **17/03/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **303,50**Op do Cliente: **7849-9**Descrição das peças: **7849 PF JF2-2H-4.8X22-A14/2 COSTURA****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **PC 25**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 560 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **325 - 425 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,100 - 0,230 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **155684**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **561 - 570 HV**Dureza do Núcleo: **365 - 373 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **3**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 29796Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6720**Data entrada: **04/09/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **281,00**Op do Cliente: **2257-70**Descrição das peças: **2257 PF DELTA PT 60X55/25 WN 5451 EJOSEAL****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **166225**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **366 - 373 HV**Dureza do Núcleo: **339 - 343 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 29797Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6814**Data entrada: **16/09/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **369,50**Op do Cliente: **5876-22**Descrição das peças: **5876 PF ALTRACS PLUS 50X15X12 CB CIL ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **166948**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **348 - 361 HV**Dureza do Núcleo: **336 - 365 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 29798Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6720**Data entrada: **04/09/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **303,00**Op do Cliente: **2257-71**Descrição das peças: **2257 PF DELTA PT 60X55/25 WN 5451 EJOSEAL****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **166226**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **352 - 366 HV**Dureza do Núcleo: **341 - 363 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 29799Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6824**Data entrada: **16/09/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **303,50**Op do Cliente: **5081-23**Descrição das peças: **5081 PF DELTA PT 30X12 WN5451 ZINI****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **166947**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **357 - 361 HV**Dureza do Núcleo: **350 - 365 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 29800Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6763**Data entrada: **09/09/2020**Nota Fiscal de Retorno: **29704**Data saída: **18/09/2020**Data de Realização do Ensaio: **18/09/2020**Peso: **277,50**Op do Cliente: **2240-33**Descrição das peças: **2240 PF DELTA PT 60X45 WN 5451 EJOSEAL****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **166470**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **352 - 385 HV**Dureza do Núcleo: **336 - 355 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.