

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 22/09/20

Hora:09:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29883

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 490253 Data entrada: 16/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29743 Data saída: 21/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 21/09/2020 Peso: 200,00

Op do Cliente: 302315-24

Descrição das peças: 302315 PI CEN 1/2 X 14 CL G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166951

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 22/09/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:03

CERTIFICADO Nº: 29884

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 490253 Data entrada: 16/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29743 Data saída: 21/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 21/09/2020 Peso: 244,50

Op do Cliente: 302315-24

Descrição das peças: 302315 PI CEN 1/2 X 14 CL G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166950

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.