



代號 名稱	D4 華司寬	B 對邊	G 六角頭厚	H 華司厚	W1 對角	D 牙外徑	d 牙底徑	A2 角度	P 牙距	成品總長度(L)	
#14-14	10.10 10.97	7.75 7.92	3.53 3.94	0.55 0.96	Mini. 8.64	6.10 6.25	4.70 4.88	40° 50°	1.81	Length 長度	Tolerance 公差
										19~25 mm	+/- 1.00mm
										32 ~ 50mm	+/- 1.27mm
										51 ~ 75mm	+/- 1.50mm

備註	1.Deep of Case Hardened: 滲碳層: 0.15-0.28 mm	材質 Material	C-1022	版次 EDITION	1	單位 UNIT	mm
	2.Surface Hardened: 表面硬度: 560HV [MIN]						
	3.Core Hardened: 心部硬度: 240-425HV						
	4.Bending Angel: 15°						
註		線徑 Wire	5.10 mm	日期	101 年 3 月 1 日	確認 CONFIRM	D.H

品名/規格 DESCRIPTION

Indented Hex Washer Head, 5/16 AF, Self Tapping Screw,
Type-AB Thread, Head Mark "H" (凹) #14-14 x L
六角華司凹頭, 5/16 對邊, 自攻螺絲, Type-AB 牙,
頭記 "H" (凹) #14-14 x L