

Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29486

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56107 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 202,00

Op do Cliente: **OP: 78399/0 OS:23572**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: REVENIR E ENEGRECIDO+ REVENIR E ENEGRECIDO+

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166601

Execução no Processo: REVENIR E ENEGRECIDO+ REVENIR E ENEGRECIDO+

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 26

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29487

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56166 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 246,00

Op do Cliente: **OP: 78400 os: 23594**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166684

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29488

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56106 Data entrada: 08/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 2,00

Op do Cliente: **OP: 78073/1 OS:23574**

Descrição das peças: T002034 FIO MAQ. BTC BRUTO FOSF. 1010 5.50 / ESF. / FOSF. / TREF. 3.68 - 3.72 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 38,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166365

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 40 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29489

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56166 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 29,00

Op do Cliente: **OP**; **78167 OS**: **23594**

Descrição das peças: 21736 RB CIL ZAT 6,2 X 9,5 C/ FURO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166686

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 42 - 44 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 45

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29490

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56166 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 455,00

Op do Cliente: **OP: 78508 OS:23594**

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166687

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29491

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56166 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 451,00

Op do Cliente: OP: 78467 OS: 23594

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166685

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/09/20

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 29492

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 56166 Data entrada: 11/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29634 Data saída: 14/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/09/2020 Peso: 92,00

Op do Cliente: **OP: 78447 OS: 23594**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 166683

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO