

CERTIFICADO Nº: 7344Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **4150**Data entrada: **26/08/2019**Nota Fiscal de Retorno: **25172**Data saída: **13/09/2019**Data de Realização do Ensaio: **13/09/2019**Peso: **47,00**Op do Cliente: **6682-1**Descrição das peças: **6682 ALTRACS PLUS 30X12 CABECA PANELA CHAVE PHILLIPS ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,280 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **140206**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **468 - 474 HV**Dureza do Núcleo: **348 - 355 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,160 - 0,170mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **2**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 7345Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **4227**Data entrada: **03/09/2019**Nota Fiscal de Retorno: **25172**Data saída: **13/09/2019**Data de Realização do Ensaio: **13/09/2019**Peso: **494,00**Op do Cliente: **3902-16**Descrição das peças: **3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,280 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **140956**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **461 - 468 HV**Dureza do Núcleo: **343 - 355 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,160 - 0,170mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **2**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.