

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:41

CERTIFICADO Nº: 11518

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4660 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25929 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 247,00

Op do Cliente: **5647-5**

Descrição das peças: 5647 PF PT K35X10 WN 1451 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146129

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 327 - 339 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/11/19

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11519

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4594 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25929 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 397,00

Op do Cliente: **5630-5**

Descrição das peças: 5630 PF DELTA PT 40X12 WN 5451 ZN NI PRETO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145617

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 335 - 339 HV

Dureza do Núcleo: 336 - 350 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Bom

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/11/19

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11520

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4615 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25929 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 352,00

Op do Cliente: **3506-20**

Descrição das peças: 3506 PF EJOFORM PT K60X25 WN ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145616

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 357 - 361 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 368 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Teste de peças retiradas a seco. Peças aos Cuidados do Sr. Eduardo. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.